

Nombres y Apellidos: Nayerli Montenegro
Christian Padilla

Fecha: Viernes, 19 de Junio de 2026

Asignatura: Fundamentos de la programación

Ingeniero: Jenny Ruiz

NRC: 28586

Tabla de objetos:

Objeto	Tipo	Clase	Descripción
vector	int[]	Arreglo	Almacena los 6 dígitos enteros ingresados por el usuario.
i	int	Variable de control	Controla los ciclos de ingreso y presentación del vector.
a	int[]	Parámetro	Vector recibido por el método de ordenamiento
n	int	Variable	Cantidad de elementos por vector
ult	int	Variable	Indica la última posición que se compara en cada pasada.
cambo	int	Variable de control	Determina si hubo errores intercambios donde la pasada.
aux	int	Variable auxiliar	Se utiliza para enteros e intercambios de valores.

Prueba de escritorio:

Pasada	Comparación	Acción	Valor resultante
Inicial	—	—	[0, 3, 5, 1, 9, 2]
1	0 > 3	Intercambios	[3, 0, 5, 1, 9, 2]
1	0 > 5	Intercambio	[3, 5, 0, 1, 9, 2]
1	0 > 1	Intercambio	[3, 5, 1, 0, 9, 2]
1	9 > 2	Intercambio	[3, 5, 1, 0, 2, 9]
2	5 > 1	Intercambio	[3, 1, 5, 0, 2, 9]
2	0 > 2	Intercambio	[3, 1, 5, 2, 0, 9]
3	3 > 1	Intercambio	[1, 3, 5, 2, 0, 9]
3	5 > 2	Intercambio	[1, 3, 2, 5, 0, 9]
4	3 > 2	Intercambio	[1, 2, 3, 5, 0, 9]
Final	—	Sin cambios	[1, 2, 3, 5, 0, 9]

Algoritmo:

```
#include <stdio.h>
void burbuja_aceitante (int a, int n);
int main () {
    int vector [6];
    int i;

    printf ("Por favor, ingrese 6 números enteros: \n");
    for (i=0; i<6; i++) {
        printf ("Elemento [%d]: ", i+1);
        scanf ("%d", &vector[i]);
    }
```

```

    }
    burbujas_ordenado (vector, 6);

    printf ("\n Vector Ordenado: \n [");
    for (i=0; i<6; i++)
        printf ("%d", vector[i]);
        if (i<5)
            printf (",");
    }

    }
    printf ("]\n");
    return 0;
}

void burbujas_ordenado (int a, int n)
{
    int iult = n-1;
    int cambio = 1;

    while (cambio == 1)
    {
        cambio = 0;

        for (int i=0; i<iult; i++)
        {
            if (a[i] > a[i+1])
            {
                int aux = a[i];
                a[i] = a[i+1];
                a[i+1] = aux;

                cambio = 1;
            }
        }
        iult--;
    }
}

```