

KS-501

แผ่นซับเสียง トラเรือใบ

สำหรับดูดซับเสียงสำหรับห้องประชุมหรือสำนักงาน

ผลิตจากใยโพลีเอสเตอร์ ซับเสียงและแต่งห้องได้ในแผ่นเดียว เลือกรับได้ 54 สี สลับสีเป็นลวดลายบนผนังได้อิสระ ช่วยลดเสียงก้องผ่านมาตรฐานลามไฟ ASTM E84 CLASS A เหมาะสำหรับห้องประชุม สำนักงาน ร้านอาหาร และบ้านพักอาศัย

Made from polyester fiber, this acoustic panel combines sound absorption and interior decoration. Available in 54 colors for flexible wall patterns, it helps reduce echo and meets ASTM E84 Class A flame-spread requirements. Suitable for offices, meeting rooms, restaurants, and residential spaces.

คุณลักษณะและประโยชน์

Features and Benefits



ค่าดูดซับเสียงที่สูง

มีค่าดูดซับเสียงถึง NRC 0.80* ช่วยลดเสียงก้องและเสียงสะท้อน เหมาะกับห้องที่ต้องการความชัดเจนของเสียง
Sound absorption up to NRC 0.80* — reduces echo and reflections for clearer sound in any room.



ผ่านมาตรฐานการลามไฟ

ผ่านการทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน ASTM E84 Class A มั่นใจได้ในงานตกแต่งภายในอาคาร
Tested to ASTM E84 Class A for flame spread — suitable for interior applications.



เลือกได้ 54 สี

แผ่นซับเสียงโพลีเอสเตอร์ มีให้เลือก 54 สี สลับสีเป็นลวดลายบนผนังได้อิสระ ตกแต่งให้เข้ากับทุกสไตล์
Available in 54 colors — mix and match to create patterns that fit any interior style.



เหมาะสำหรับห้องประชุม สำนักงาน

แผ่นซับเสียงโพลีเอสเตอร์ช่วยลดเสียงก้องและเสียงสะท้อน ทำให้เสียงพูดชัดเจน เหมาะกับห้องที่ต้องการการสื่อสารที่ดี
Polyester acoustic panels reduce echo and reflections for clearer speech, ideal for meeting rooms and offices where communication matters.



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Product Description

สินค้า	ความหนา (mm.)	ขนาด (mm.)	สี
KS-501	9	300 x 600 600 x 600 600 x 1200 600 x 2400 1220 x 2440	
	12	300 x 600 600 x 600 600 x 1200 600 x 2400 1220 x 2440	

Details	Technical Specification
Material วัสดุ	Polyester Fiber
NRC อัตราการดูดซับเสียง	0.80* EN ISO 354:2003
Weighted Sound Absorption ค่าดูดซับเสียงถ่วงน้ำหนัก	$\alpha_w = 0.80$ (H) — Class B** EN ISO 11654:1997
Fire Performance การลามไฟ	Class A Flame Spread Index = 15 Smoke Developed Index = 40 ASTM E84-21a
Surface Density น้ำหนักต่อตารางเมตร	1.85 kg/m ² (1,850 g/m ²)**
Test Report No. เลขที่รายงานทดสอบ	SDFS2203001286FF (ASTM E84) CZIN2204000035CM-01 (NRC) SGS-CSTC Co., Ltd.

ข้อควรระวัง

- 1) ใช้สำหรับงานติดตั้งภายในอาคารเท่านั้น พื้นผิวต้องแห้งและสะอาดก่อนติดตั้ง ห้ามติดตั้งในบริเวณที่เปียกน้ำ มีความชื้นสะสม ได้หลังคาที่รับความร้อนโดยตรง หรือบริเวณที่มีการควบแน่นจากระบบปรับอากาศ และควรปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง
- 2) ควรจัดเก็บในที่แห้ง มีการระบายอากาศดี ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 80% และอุณหภูมิไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส (95 องศาฟาเรนไฮต์)
- 3) ควรใช้สินค้าจากล็อตการผลิตเดียวกันในพื้นที่ต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีความต่างของเฉดสีระหว่างล็อตการผลิต
- 4) ผลทดสอบที่แสดงเป็นค่าของตัวอย่างภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่ระบุเท่านั้น ไม่ใช่เกณฑ์เดียวในการประเมินการใช้งานจริง ผลที่ได้ทำงานขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้ง ระยะช่องอากาศ และสภาพพื้นที่

* ค่า NRC 0.80 ได้จากการทดสอบโดยติดตั้งแผ่นไว้ช่องอากาศด้านหลัง 100 มม.
** ทดสอบกับตัวอย่างความหนา 9 mm

สำหรับดูดซับเสียงสำหรับอาคารบ้านพักอาศัยหรือสำนักงาน

KS-401 KS-403

แผ่นอะคูสติก トラเรือใบ

วัสดุอะคูสติกトラเรือใบสำหรับฝ้าหรือผนังดูดซับเสียง สามารถดูดซับเสียง ไม่โก่งงอ หรือแอ่นตัว แผ่นเรียบเสมอกันติดตั้งได้ง่ายกับโครงฝ้าที่บาร์เหมาะสำหรับห้องประชุม ศูนย์การค้า บ้านพักอาศัย

KS Acoustic Materials for Ceiling or Wall Sound Absorption These panels offer excellent sound absorption, ensuring reliable performance without warping or bending. With a smooth, flat surface, they are easy to install with T-bar ceiling grids. Ideal for meeting rooms, shopping centers, and residential spaces.

คุณลักษณะและประโยชน์

Features and Benefits



ค่าดูดซับเสียงที่สูง

มีค่าดูดซับเสียงถึง NRC 0.65* เหมาะกับสำนักงานหรือห้องประชุมที่ต้องการลดเสียงภายใน
Sound absorption up to NRC 0.65* — ideal for offices and meeting rooms requiring lower indoor noise levels.



ไม่โก่งงอ แอ่นตัว

แผ่นไม่โก่งงอ สามารถคงรูปและมีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
The panels are warp - resistant, retain their shape, are lightweight, and easy to install



ทำให้พื้นที่สว่าง

แผ่นอะคูสติก トラเรือใบ ด้วยคุณลักษณะสีทำให้พื้นที่ห้องดูสว่าง ช่วยให้การออกแบบความสว่างเป็นเรื่องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
Acoustic soundproof panels enhance room brightness with their color characteristics, making lighting design more efficient and effective.



เหมาะสำหรับห้องประชุม สำนักงาน

แผ่นอะคูสติกช่วยลดเสียงก้อง เสียงสะท้อน เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการความชัดเจนในการสื่อสาร
Acoustic panels help reduce echoes and sound reflections, making them ideal for meeting rooms where clear communication is essential.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Product Description

สินค้า	ความหนา (mm.)	ขนาด (mm.)	ลวดลาย
KS-401	12	595 x 595 595 x 1195 600 x 600 600 x 1200	
	14	595 x 595 595 x 1195 600 x 600 600 x 1200	
	16 16 (ขอบบังใบ)	595 x 595 595 x 1195 600 x 600 600 x 1200	
KS-403	16 16 (ขอบบังใบ)	595 x 595 595 x 1195 600 x 600 600 x 1200	

Details	Technical Specification
NRC อัตราการดูดซับเสียง	0.65 ** (400 mm air space) GB/T 20247-2006
Fire Performance การติดไฟ	Class A (A2-s1, d0) GB/T 20284-2006
Moisture Deflection การโก่งตัวจากความชื้น	1.5 mm* ที่ 40°C, 90%RH GB/T 25998-2020 Appendix D
Thermal Resistance (R) ค่าความต้านทานความร้อน	0.33 (m²·K)/W ที่ 25°C * GB/T 10295-2008
Water Content ปริมาณความชื้น	0.6% * GB/T 20313-2006
Density ความหนาแน่น	283 kg/m³ * GB/T 25998-2020 Appendix B

* ทดสอบโดยแผ่นความหนา 16mm.
** ทดสอบโดยแผ่นความหนา 14 และ 16mm.