

Java Básico

FUNDAMENTOS

Java e sua história

Plataformas

Configurando o ambiente

Escolha sua IDE

SINTAXE

Anatomia das classes

Tipos e Variáveis

Operadores

Métodos

Escopo

Palavras reservadas

Documentação

Terminal e Argumentos

CONTROLE DE FLUXO

Conceito

Tipos e Variáveis

Tipos de dados

No Java, existem algumas palavras reservadas, para a representação dos tipos de dados básicos, que precisam ser manipulados, para a construção de programas. Estes tipos de dados são conhecidos como tipos primitivos (Primitive Types).

i Os oito tipos primitivos em Java são:

int, byte, short, long, float, double, boolean e char – esses tipos não são considerados objetos e portanto representam valores brutos. Eles são armazenados diretamente na pilha de memória. (Memory stack)

Tabela de Tipos Primitivos e seus valores:

Tipo	Memória	Valor Mínimo	Valor Máximo
byte	1 byte	-128	127
short	2 byte	-32.768	32.767
int	4 bytes	-2.147.483.648	2.147.483.647

Tipo	Memória	Valor Mínimo	Valor Máximo
long	8 bytes	-9.223.372.036.854.77 5.808	9.223.372.036.854.77 5.807

Os tipos primitivos, que podem conter partes fracionárias podem ser representados por dois tipos:

Tipo	Memória	Mínimo	Máximo	Precisão
float	4 bytes	-3,4028E + 38	3,4028E + 38	6 – 7 dígitos
double	8 bytes	-1,7976E + 308	1,7976E + 308	15 dígitos

Apesar de o tipo **float**, ocupar metade da memória consumida do que um tipo double, ele é menos utilizado. Ele sofre de uma limitação que compromete seu uso em determinadas situações: somente mantém uma precisão decimal entre 6 e 7 dígitos.

Atualmente, com os computadores modernos, se tornou desnecessário utilizar os tipos `short` e `byte`, pois não precisamos nos preocupar tanto assim com o espaço de memória reduzido.

Da mesma forma, dificilmente utilizaremos o tipo `long`, pois não é tão comum trabalharmos com valores tão grandes.

Portanto, para representar números, na grande maioria das vezes, utilizaremos o tipo `int`, para representar números inteiros ou `double` para representar números fracionados.

*O ponto mais relevante, em compreender a definição dos tipos de dados é o momento da definição do tipo para uma variável. **Qual tipo de dados eu utilizaria para determinar a idade de uma pessoa ou o salário de um funcionário?***

```
/* FAMILIA - TIPO PRIMITIVO - WRAPPER CLASS - TAMANHO
* LÓGICO - boolean - Boolean - 1 bit
* LITERAIS - char - Character - 1 byte
* - - - String - 1 byte/cada
* INTEIROS - byte - Byte - 1 byte
* - short - Short - 2 bytes
* - int - Integer - 4 bytes
* - long - Long - 8 bytes
* REAIS - float - Float - 4 bytes
* - double - Double - 8 bytes
*/
```

Tabela criada pela minha aluna Priscilla Aniboleti - Github - Priprii

Declaração de Variáveis

Variável, é uma identificação de um espaço em memória, utilizado pelo nosso programa. Seguindo as convenções em linguagem de programação, toda variável é composta por: tipo de dados + identificação + valor atribuído.

A estrutura padrão para se declarar uma variável sempre é:

```
<Tipo> <nomeVariavel> <atribuicaoDeValorOpcional>
```

Exemplos abaixo:

```
int idade; //Tipo "int", nome "idade", com nenhum valor atribuído.  
int anoFabricacao = 2021; //tipo "int", nome "anoFabricacao", com valor 2021.  
double salarioMinimo = 2.500; //tipo "double", nome "salarioMinimo", valor 2.5
```

Atenção: existe algumas peculiaridades a trabalhar com alguns tipos específicos.
Observe no exemplo abaixo:

```
public class TipoDados {  
    public static void main(String[] args) {  
        byte idade = 123;  
        short ano = 2021;  
        int cep = 21070333; // se começar com zero, talvez tenha que ser outro  
        long cpf = 98765432109L; // se começar com zero, talvez tenha que ser  
        float pi = 3.14F;  
        double salario = 1275.33;  
    }  
}
```

! Observe que o tipo long precisa terminar com L, o tipo float precisa terminar com F e alguns cenários do dia-a-dia, podem estimular uma alteração de tipos de dados convencional.


Muitas das vezes criamos uma variável, definimos um valor correspondente, manipulamos esta variável e temos consciência de seu valor na aplicação. Mas, cuidado!

! Java é fortemente "tipado".

Veja o cenário abaixo:

```
// TiposEVariaveis.java

short numeroCurto = 1;
int numeroNormal = numeroCurto;
short numeroCurto2 = numeroNormal;
```

 Por mais que tenhamos ciência do valor que `numeroNormal` cabe é um short, o **Java** não permite correr o risco.

Variáveis e Constantes

Uma **variável** é uma área de memória, associada a um nome, que pode armazenar valores de um determinado tipo. Um tipo de dado, define um conjunto de valores e um conjunto de operações. **Java** é uma linguagem com rigidez de tipos, diferente de linguagens como JavaScript, onde declarar o tipo da variável não é obrigatório.

No Java, utilizamos identificadores que representam uma referência (ponteiro) a um valor em memória, e esta referência pode ser redirecionada a outro valor, sendo portanto esta a causa do nome "variável", pois o valor pode variar.

Já as **Constantes**, são valores armazenados em memória que não podem ser modificados depois de declarados. Em Java, esses valores são representados pela palavra reservada `final`, seguida do tipo.

Por convenção, **Constantes** são sempre escritas em CAIXA ALTA.

Abaixo, temos um exemplo explicativo sobre uso de variáveis e constantes:

```

public class ExemploVariavel {
    public static void main(String[] args) {
        /*
         * esta linha é considerada como declaração de variável iniciamos a ex
         * variavel numero com valor 5 regra: tipo + nome + valor
         */
        int numero = 5;

        /*
         * na linha abaixo iremos alterar o valor do variável para 10 observe
         * não é mais necessário, pois a variável já foi declarada anteriormen
         */
        numero = 10;

        System.out.print(numero);

        /*
         * ao usar a palavra reservada final, você determina que jamais
         * esta variavel poderá obter outro valor;
         * logo a linha 25 vai apresentar um erro de compilação
         * isso é considerado uma CONSTANTE na linguagem Java
         */
        final double VALOR_DE_PI = 3.14;

        VALOR_DE_PI=3.15; //Esta linha vai apresentar erro de compilação!
    }
}

```

! Compreendemos que, para declarar uma variável como uma constante, utilizamos a palavra `final`, mas por convenção, esta variável deverá ser escrita toda em caixa alta.



Previous
Anatomia das classes

Next
Operadores



Last updated 1 year ago