

逆向工程入门

基础篇

前言：欢迎来到“计算机世界”的背面

致未来的逆向工程师：

当你翻开这一页时，你或许已经习惯了作为用户的视角：点击图标，等待加载，享受软件带来的便利，或者在游戏世界里扮演英雄。在你的眼中，程序是一个个功能完善的“黑盒”，神秘而不可触碰。

但今天，我要邀请你做一个大胆的决定：**打碎这些盒子。**

逆向工程（Reverse Engineering），本质上是一场“**时间倒流**”的魔法。

正向开发是“从无到有”，用代码构建世界；

而逆向工程是“从有到无”，在已成型的废墟中，通过蛛丝马迹，还原出建造者的蓝图。

为什么要学这个？

你可能听说过“黑客”，看过电影里手指在键盘上飞舞，屏幕上绿色代码如瀑布般流下，瞬间攻破防线。

现实中的逆向工程没有那么多戏剧性，它更像是一名**数字法医**或**考古学家**的工作：

- 当软件崩溃却找不到源码时，你需要通过汇编指令定位“病灶”。
- 当游戏数据被加密隐藏时，你需要通过内存扫描挖掘“真相”。
- 当病毒潜伏在系统深处时，你需要通过行为分析拆解“阴谋”。

这不仅是一项技术，更是一种思维方式。

它要求你不再满足于“它是怎么运行的”，而是要追问“**它为什么这么运行**”。它将赋予你一种“**上帝视角**”——透过华丽的图形界面，直接看到内存中字节跳动的脉搏；透过复杂的业务逻辑，直接抓住控制程序流向的那根线头。

你将经历什么？

本教程《逆向工程入门·基础篇》不是一本枯燥的字典，而是一套“**特工训练手册**”。我们将分六个章节，层层剥开计算机系统的伪装：

- **第一章：C++——掌控内存的“降维”语言**
我们将撕开面向对象编程的优雅外衣，让你看到类、对象、虚函数在内存中“裸奔”时的真实模样。不懂 C++ 的内存布局，就无法读懂逆向的“遗照”。
- **第二章：数据类型的本质——内存的计量单位**
忘掉教科书上的定义。在这里，int 只是 4 个字节的格子，double 是 8 个字节的房间。我们将深入“内存对齐”的潜规则，学会如何在杂乱的字节流中精准定位数据。
- **第三章：数组与指针——连续空间与移动标尺**
掌握在内存迷宫中导航的核心技能。理解指针的算术运算，看透数组退化的本质，学会像编译器一样思考地址的偏移。
- **第四章：类与对象——内存里的“伪装大师”**
这是 C++ 逆向的深水区。我们将揭开 this 指针的秘密，拆解虚函数表（vtable）的构造，让你能够识别并操控多态背后的“幽灵”。
- **第五章：函数调用约定与栈帧——特工的潜入与档案室**
理解程序是如何“呼吸”的。通过栈帧的建立与销毁，看懂参数如何传递、局部变量如

何存储，以及函数之间是如何默契配合（或互相欺骗）的。

- 第六章：汇编基础与逆向分析——解码 CPU 的“摩斯密码”

最终章，我们将直面机器语言。不再畏惧那些 `mov`, `push`, `call` 指令，而是将它们翻译成人类逻辑，真正读懂程序的灵魂。

特工守则

在开始之前，有三条铁律必须铭记：

1. 能力越大，责任越大：逆向技术是一把双刃剑。它可以用于安全研究、漏洞修复、软件兼容，也可以用于破解、作弊和恶意攻击。请始终将你的技能用于合法、合规、合乎道德的用途。我们是为了理解和保护，而不是为了破坏。
2. 细节决定成败：在逆向的世界里，一个比特的错误、一个字节对齐的疏忽，都可能导致整个分析的崩塌。保持极度的严谨和耐心。
3. 永远保持好奇：不要轻信表面现象。每一个看似合理的逻辑背后，都可能隐藏着更深层的机制。多问“为什么”，多动手验证。

准备好了吗？

如果你已经准备好告别“用户”的身份，准备好戴上“透视眼镜”，去探索那个由 0 和 1 构成的、冰冷而真实的底层世界。

那么，请深吸一口气。

训练，现在开始。

作者: cnHHHHHcn

第一章：C++——掌控内存的“降维”语言

1.1 为什么要从 C++ 开始？

在开始这场“特工训练”之前，你可能会问：“我想学的是黑客技术，是代码注入，是逆向工程，为什么要让我学 C++？直接教我怎么写游戏辅助不行吗？”

不行。因为你必须先学会“造”，才能学会“破”。

想象一下，如果你不知道房子是怎么用砖头砌成的，当你看到一堵墙倒了，你怎么知道它是自然坍塌，还是被人在关键承重点动了手脚？

这就是 C++ 的价值。它是构建现代软件世界的“砖石”。Windows 系统是用 C++（和 C）写的，绝大多数游戏是用 C++ 写的，甚至那些病毒和木马，也大多是 C++ 的“杰作”。

逆向工程的本质，就是和 C++ 编译后的“尸体”打交道。

你看到的汇编代码，本质上就是 C++ 代码编译后的“遗照”。

如果你不懂逆向思维，你就像是一个不懂解剖的法医，面对一具遗体，你只能看到表面的伤口，却读不懂它死前经历了什么，更别说还原它生前的模样。

所以，学习逆向思维，不是为了让你去应聘一个软件开发工程师，而是为了让你拥有一种“上帝视角”。

当你看透了 C++ 对象在内存里是如何赤裸裸地排列，当你看透了虚函数表是如何像幽灵一样控制着程序的流向，你眼中的程序就不再是黑盒，而是一张清晰的“电路图”。

1.2 装备库：编程环境与核心操作

特工须知：

工欲善其事，必先利其器。在潜入代码世界之前，我们需要搭建好我们的“作战指挥室”

注：以下环境为作者当前配置（Windows 11 + Visual Studio 2022），仅作参考。只要你拥有 Windows 系统和任意版本的 Visual Studio（2015-2022 均可），即可开启征程。

技能一：透视眼 —— 查看内存布局

在逆向中，看清结构体、类在内存中是如何排列的，是理解数据流动的关键。如何开启“透视眼”？

```

struct Person {
    char Name[8];
    char Phone[8];
    int Age;
};

```

操作步骤：


1. 锁定目标：在代码编辑器中，将鼠标悬停在结构体或类的名称上（例如 struct Person）。
2. 触发情报：此时会弹出一个快速信息窗口（Quick Info）。

```

struct Person
大小:20 字节
对齐方式:4 字节
联机搜索 | 内存布局

```

3. 深度侦察：点击窗口中的 [内存布局] (Memory Layout) 链接。
4. 真相大白：Visual Studio 将立即展示该对象在内存中的详细排布图（包括成员偏移、填充字节等）。



特工洞察：这张图就是你的“建筑蓝图”，它能帮你预判数据在内存中的确切位置，是后续进行内存修改和漏洞挖掘的基础。

技能二：指挥中心 —— 调出核心调试窗口

作为一名即将进入**逆向战场**的特工，如果你连**监视**、**内存**、**反汇编**、**寄存器**、**调用堆栈**都找不到，那就等于“盲人摸象”，寸步难行！


这些窗口是你监控程序运行状态、分析底层指令的“**四大战术仪表盘**”。

启动流程：

1. 进入战备：打开项目，编写好测试代码。
2. 设伏：在关键代码行设置断点 (F9)。
3. 行动：按下 F5 运行程序，直到程序在断点处暂停。

4. 开启仪表盘：

- 点击顶部菜单栏的 [调试] (Debug)。
- 选择 [窗口] (Windows)。
- 依次勾选并打开以下四个核心窗口：
 - 监视 (Watcher) —— 查看数据的信息
 - 内存 (Memory) —— 查看原始数据流
 - 反汇编 (Disassembly) —— 阅读机器语言真相
 - 寄存器 (Registers) —— 监控 CPU 内部状态
 - 调用堆栈 (Call Stack) —— 追踪函数调用路径



养成习惯！一旦程序中断，**第一时间**打开这四个窗口。

- 不看监视，你就不知道数据里有什么；
- 不看内存，你就无法验证数据的真实形态。
- 不看反汇编，你就不知道代码真正执行了什么；
- 不看寄存器，你就不知道数据存在哪里；
- 不看调用堆栈，你就不知道自己是怎么来到这里的；

这就是逆向工程师的“眼睛”，缺一不可！

技能三：断点与时间暂停术

特工信条：

“程序运行得太快，肉眼无法捕捉？那就让它停下来！”

断点 (Breakpoint) 就是你的“时间暂停器”。它能让狂奔的 CPU 在指定位置瞬间冻结，让你有机会从容地检查内存、寄存器和变量，就像在犯罪现场定格画面一样。

技巧一：设置“路障” (基础断点)


这是最常用的手段，告诉程序：“跑到这里就给我停下！”

操作方法：

1. 鼠标点击法：将鼠标移动到代码行号左侧的灰色区域，点击左键。
 - 成功标志：出现一个实心红点，且该行代码背景变红。

2. 快捷键法 (推荐): 光标停在目标行, 按下 F9。
 - 再次按下 F9 可取消断点。

实战演示:



技巧二：启动“冻结模式” (开始调试)

设好路障后, 需要让程序跑起来, 直到撞上路障。

1. 启动调试: 按下 F5 (或点击菜单栏 [调试] -> [开始调试])。
2. 瞬间冻结: 程序会正常运行, 直到遇到第一个红点, 此时:
 - 代码执行暂停。
 - 当前即将执行的行会出现一个黄色箭头 → (表示“下一步就要执行这行”)。
 - 底部的调试窗口 (内存/寄存器/反汇编) 全部激活, 显示当前瞬间的状态。

注意: 如果没反应, 请检查是否编译了 **Debug** 版本 (Release 版本通常会优化代码, 导致断点失效或跳转混乱)。

技巧三：掌控时间流 (单步执行)

程序暂停后, 你不需要再让它一直跑, 可以像看电影逐帧播放一样, 一行一行地执行代码。这是逆向分析的灵魂!

快捷键	功能名称	特工解读	适用场景
F10	逐过程 Step Over	“跨过门槛” 执行当前行。如果遇到函数调用, 不进入 函数内部, 直接把整个函数执行完, 停在下一行。	当你确定某个函数没问题, 只想看它返回后的结果时。
F11	逐语句 Step Into	“潜入内部” 执行当前行。如果遇到函数调用, 立刻跳进 函数内部的第一行代码。	逆向核心! 当你想分析某个函数内部到底干了什么 (是否有加密、校验) 时。

快捷键	功能名称	特工解读	适用场景
Shift+F11	跳出 Step Out	“撤离现场” 直接执行完当前函数的剩余部分，停在调用者的下一行。	当你不小心误入一个无关函数，想赶紧退出来时。

实战演练流程：

1. 在 main 函数入口设断点，F5 运行。
2. 看到黄色箭头 停在 int a = 10;。
3. 按 F10 箭头跳到下一行，此时去监视窗口看，a 已经变成 10 了！
4. 继续按 F10 直到 int c = a + b;。
5. 在加法执行前，看 c 的值（可能是随机垃圾值）；再按 F10 执行加法，再看 c（变成了 30）。

这就是亲眼见证数据变化的过程！

技能四：高级侦察 (条件断点 & 数据断点)

有时候，一个循环执行了 10000 次，你只想在第 9999 次停下？或者你想监控某个内存地址，一旦数据被修改就立刻报警？

1. 条件断点 (Condition Breakpoint)

- 场景：只在满足特定条件时暂停。
- 操作：右键点击红点 -> 选择 [条件] (Conditions)。
- 输入公式：例如 i == 9999 或 password[0] == 'A'。
- 效果：只有当表达式为 true 时，程序才会暂停。否则红点会变成空心或带加号，程序直接跳过。

2. 数据断点 (Data Breakpoint / 硬件断点)

- 场景：我不知道哪行代码修改了这个变量，但我想知道谁动了我的数据！
- 操作：
 1. 在调试状态下，右键点击变量名（或内存地址）。
 2. 选择 [当值更改时中断] (Break When Value Changes)。
- 效果：CPU 会开启硬件监控，一旦该内存地址的数据发生任何变化，程序立即冻结，并高亮显示是哪一行指令修改了它。

特工评价：这是查找“幕后黑手”的神技！

1.3 C++ 的“两副面孔”

我们在学校里学的 C++，通常叫它“高级语言”。它很优雅，有类，有对象，有封装。比如这段代码：

```
class CPlayer {
public:
    int m_nHealth;    // 血量
    int m_nArmor;     // 防护
private:
```

```
    int m_nSecret;    // 秘密
};
```

看起来很整洁，对吧？public 是公开的，private 是私有的，似乎很安全。但是，我要告诉你一个残酷的真相：这只是编译器给你看的“童话”。在计算机的内存世界里，没有 public，没有 private，也没有“类”这种高级玩意儿。在内存里，只有冰冷的字节（Bytes），像流水线上的罐头一样，一个挨着一个。

当你在代码里创建一个 CPlayer 对象时，计算机只做了一件事：它在内存里划了一块地，连续地放了 12 个字节（假设 int 是 4 字节）。

在这个阶段，我们要做的，就是撕开 C++ 的“高级伪装”，直接去看它“裸奔”时的样子。我们要透过源代码，看到那张隐藏在背后的“内存地图”。

牛刀小试：可以试着多添几个变量成员，通过内存视窗去查看每个成员变量在内存中的布局是怎么排的。

1.4 你的第一课：指针与“内存坐标系”

既然我们要看内存，首先得学会怎么在内存里“导航”。

这就像是一座巨大的摩天大楼，有 4GB（或者 8GB、16GB）那么高。每一层楼，甚至每一个房间，都有一个唯一的门牌号。在计算机里，这个门牌名叫“地址”。

- 变量是什么？

你定义一个 `int a = 10;`，其实就是在这栋大楼的某个房间（比如 0x0000007511B7F8A8）里，放了一个数字 10。

- 指针是什么？

指针就是一个“情报员”。它手里拿着一张纸条，纸条上写着另一个房间的门牌号。

如果你问指针：“你手里是什么？”

它会说：“我手里是 0x0000007511B7F8A8。”

如果你顺着它给的地址找过去，才能看到真正的数字 10。

这就是逆向工程的第一课：

不要只看变量的值，要看变量的地址。不要只看对象的属性，要看对象的基址。

动手实验 1-1：

打开 Visual Studio，写一段简单的代码，定义几个变量，然后用 & 符号打印出它们的地址。看着那一串串 0x 开头的数字，试着在脑海里构建出它们在内存里的排布图。这就是你通往逆向世界的大门。

在逆向工程的世界里，“数据类型”从来都不是为了限制程序员，而是为了“定位”。int 意味着“往后走 4 个字节”，double 意味着“往后走 8 个字节”。这种对字节的精准控制，才是我们关心的核心。

第二章：数据类型的本质——内存的计量单位

2.1 重新认识“变量”：不只是数字，而是“格子”

在普通的编程教程里，老师会告诉你：int 是整数，char 是字符。但在我们这门课里，我要告诉你一个更本质的真相：

数据类型，其实就是“格子的大小”。

想象你站在一个巨大的仓库（内存）里，手里拿着一把卷尺。
当你写下 char a;，编译器就在仓库里给你划了一个 1 米宽 的格子。
当你写下 int b;，编译器就给你划了一个 4 米宽 的格子。
当你写下 double c;，那就是一个 8 米宽 的大房间。

逆向工程的第一法则：如果你不知道目标数据是什么类型，你就无法准确地找到它。就像你拿着 1 米的尺子去量 4 米的坑，永远都对不上。

2.2 内存对齐：为了速度的“空间浪费”

现在，我要给你看一段最能颠覆你认知的代码。请仔细看这个结构体：

```
struct CPlayer {  
    char head;    // 1 字节  
    double body;  // 8 字节  
    int leg;      // 4 字节  
};
```


提问：这个 CPlayer 结构体一共占多少字节？

如果你算的是 $1 + 8 + 4 = 13$ 字节，那么你在实战中一定会栽大跟头！

运行一下 `sizeof(Player)`，答案通常是 24 字节（在 64 位系统下）。

为什么？

这就是内存的潜规则——“内存对齐”，结构体在内存的布局如下。



为了让你跑得更快（CPU 访问效率），内存世界里不允许“跨格子”存放数据。这就像是仓库里的规矩：

1. 起步要稳：放 double（8 字节大件）的地方，地址编号必须是 8 的倍数。
2. 填满空隙：第一个 char head 放在了第 0 号位置，占了 1 格。接下来的第 1-7 号位置是空的，但 body 需要 8 格连在一起，它放不下。所以，编译器必须把 body 推到第 8 号位置开始放。
3. 尾部补齐：为了保证这个结构体数组的每个元素都能对齐，编译器还会在最后自动填充一些空白。

这就是我们作为逆向工程师必须掌握的“内功”：

在读取外部进程数据时，你不能只看代码逻辑，你必须像编译器一样，“脑补”出内存里那些看不见的“填充字节（Padding）”。否则，你的指针一旦偏移算错，读出来的数据就是一堆乱码，或者直接导致程序崩溃。

牛刀小试：可以试着把上述结构体的各种数据类型的位置换一换，再去看看内存布局。（Tips：double 和 int 类型互换一下）

2.3 字节序：数据的“方向”

如果你把内存比作一条高速公路，那么数据在高速公路上行驶是有方向的。

小端序：数据的低位放在低地址（就像把车尾放在家门口）。

大端序：数据的高位放在低地址（正常的阅读顺序）。

Intel 的 CPU (x86/x64) 普遍使用小端序。这意味着，当你往内存里写入数字 0x12345678，在内存窗口里，你会看到它是倒着存的：78 56 34 12。

特工笔记：当你使用 Cheat Engine 等其他调试器查看内存时，看到的那一串 16 进制数字，往往是“反的”。学会适应这种“反直觉”，是成为高手的必经之路。

2.4 指针的算术：特工的“步长”

既然数据类型决定了格子的大小，那么指针的运算就有了特殊的含义。

- int* p; p + 1; 意味着什么？

它不是简单的加 1，而是加 4（因为一个 int 占 4 字节）。

- char* p; p + 1; 意味着加 1。

这就是我们操控内存的“步长”。

在逆向工程中，我们经常需要遍历数组或跳过数据。如果你把 `int*` 强制转换成 `char`，你可以逐字节地扫描；如果你保持 `int`，你就是“一步跨过 4 个字节”。

动手实验 2-1:

写一个简单的程序，定义一个结构体（包含 `char`, `int`, `double`）。打印出它的总大小，再打印出每个成员的地址。亲眼看着那些“丢失”的字节（Padding）是如何凭空出现的。试着用 `#pragma pack(1)` 指令关闭对齐，看看会发生什么（注意：这在某些情况下会导致性能下降甚至崩溃，这就是“打破规则”的代价）。

在逆向实战中，我们 90%的时间都在和数组打交道——配置表、字符串、缓冲区、虚表（本质上也是数组）。而“数组退化为指针”这一特性，是很多初学者在调试时感到困惑的根源（为什么 sizeof 突然失效了？）。

第三章：数组与指针——连续空间与移动标尺

3.1 数组的本质：一块完整的“地皮”

在第二章里，我们把单个变量比作仓库里的“格子”。那么，数组是什么？数组就是一块连续的、未被分割的“地皮”。

当你写下这段代码时：

```
int g_Scores[5] = {100, 95, 88, 92, 77};
```

编译器在内存里做了一件事：**它圈了一块 20 字节（5 * 4 字节）的连续空地，并把这块地命名为 g_Scores。

逆向工程的核心洞察：

数组最大的特征是“连续性”。正是因为这种连续性，我们才能通过简单的“首地址 + 偏移”来访问任意元素。这也是为什么在逆向游戏中，一旦我们找到了玩家对象数组的基址（可以理解为上述的首地址），我们就能像翻书一样，一页一页地翻出所有玩家的信息（这就是所谓的“遍历”）。

3.2 数组名的“双重身份”：地皮与门牌

这是 C++ 里最让人头疼，也是最精妙的设计。数组名在不同的语境下，扮演着不同的角色。

身份一：作为“地皮”本身（仅限两种情况）

当数组名出现在 sizeof 或者 &（取地址）操作符面前时，它代表的是整个数组。

- sizeof(g_Scores): 这里它代表整块地皮，所以结果是 20。
- &g_Scores: 这里它代表整块地皮的起始坐标。

身份二：作为“门牌号”（绝大多数情况）

在除此之外的几乎所有其他场合（比如赋值给指针、作为函数参数），数组名会自动“退化”（Decay）为指向第一个元素的指针。

- int* p = g_Scores; // 此时 g_Scores 变成了 &g_Scores[0]
- func(g_Scores); // 传进去的不是数组，而是一个 int* 指针

特工警示：

这是一个巨大的陷阱！当你把数组传进函数后，它就“瘦”成了一个指针。在函数内部，sizeof(参数名) 将不再返回数组的总大小，而只返回指针的大小（64 位，8 字节；32 位，4 字节）。这就是为什么在逆向工程中，处理函数参数时，我们往往需要同时寻找“长度参数”，否则我们就不知道这块数据有多长，很容易越界访问导致程序崩溃。

3.3 指针算术：特工的“步长”机制

既然数组名退化成了指针，那么指针的加减法就有了特殊的物理意义。

指针 + 1 不等于 地址 + 1。

请牢牢记住这个公式：

$p + i$ 等价于 $p + (i * \text{sizeof}(\text{指针指向的类型}))$

- 如果你手里拿着 `int*`（步长为 4）， $p + 1$ 意味着向前跳 4 个字节，正好跳到下一个 `int` 的位置。
- 如果你手里拿着 `char*`（步长为 1）， $p + 1$ 意味着向前跳 1 个字节。

这就是 C++ 的“语法糖”底层逻辑：

`array[i]` 这种写法，本质上就是 `*(array + i)` 的简写。编译器利用指针的“步长机制”，自动帮你计算好了偏移量。

逆向实战技巧：

当你在汇编代码里看到类似 `mov eax, [ebx + ecx*4]` 的指令时，你的雷达应该立刻响起来——这是在访问数组！因为 `*4` 通常意味着 `int` 数组（或者指针数组），`ebx` 是基址，`ecx` 是索引。

3.4 多维数组：矩阵迷宫

有时候，我们需要处理更复杂的数据，比如地图坐标。

```
int map[10][20];
```

这在内存里是什么样子的？

它不是“二维”的，它依然是“一维”的！

你可以把它理解为：“数组的数组”。

内存里只有一条直线。`map[10][20]` 意味着：这里有 10 个小组，每个小组里有 20 个 `int`。所以，要找到 `map[2][3]`，你需要跳过 2 个小组（ $2 * 20 * 4$ 字节），再加上 3 个元素（ $3 * 4$ 字节）。

特工视角：

在逆向游戏中，这种结构非常常见。比如 `g_EnemyList[100][4]`，可能代表 100 个敌人，每个敌人有 4 个属性（X 坐标、Y 坐标、血量、状态）。通过分析偏移量，我们可以拆解出每一个属性的具体含义。

指向敌人的属性的公式为 $\text{敌人数组基址} + \text{单个敌人数据长度} \times \text{索引值} + \text{属性内部偏移量}$ 。

牛刀小试：可以试着把敌人的属性写成一个结构体，然后再给这个结构体定义一个数组。

3.5 指针与数组的“易容术”

为了在逆向时看透代码的本质，你必须学会这两种“易容术”：

数组指针：把数组当指针用（遍历）

- 核心概念：数组指针本质是一个指针，这个指针指向了一个数组。
- 典型应用：在处理多维数组时非常有用，特别是作为函数参数传递数组时，可以避免数组数据的复制，提高效率。
- 代码示例：下面代码演示了使用数组指针遍历打印一个二维数组：

```
#include <stdio.h>
// 定义列数，为了代码清晰
#define COLS 4
/**
 * 函数功能：打印二维数组的每一行
 * 参数 int (*p)[4]：这就是“数组指针”
 *      p 是一个指针，它指向一个包含 4 个 int 元素的数组（即指向一行）
 * 参数 int rows：二维数组的总行数
 */
void print_matrix(int (*p)[COLS], int rows) {
    printf("--- 函数内部开始遍历 ---\n");
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        printf("第 %d 行数据: ", i);
        // 核心优势：可以直接像普通二维数组那样使用 p[i][j]
        // p[i]      : 表示取第 i 行（因为 p 指向行，p+i 就是指向第 i 行）
        // p[i][j]   : 表示第 i 行的第 j 个元素
        for (int j = 0; j < COLS; j++) {
            printf("%d ", p[i][j]);
        }
        printf("\n");
        // 另外，如果你只需要处理这一行，还可以把这一行当成一维数组指针传给别的
        // 函数
        // 例如：process_single_row(p[i]);
    }
}

int main() {
    // 定义一个 3 行 4 列 的二维数组
    int matrix[3][COLS] = {
        {1, 2, 3, 4},
        {5, 6, 7, 8},
        {9, 10, 11, 12}
    };
    // 调用函数
    // 注意：这里直接传数组名 matrix 即可
```

```

// C 语言会自动将 matrix (int [3][4]) 转换为指向第一行的指针 (int (*)[4])
print_matrix(matrix, 3);
return 0;
}

```

指针数组：把指针当数组用（管理）

核心概念：指针数组本质是一个数组，里面每个元素都是指针。

典型应用：常用于需要存储多个不同内存位置的数据的情况。一个典型的应用是存储多个字符串的地址——即字符指针数组。例如，可以用一个指针数组来保存多个字符串常量的地址，从而方便地对这些字符串进行排序或查找。

代码示例：下面代码演示了一个简单的字符串指针数组：

```

#include <stdio.h>
int main() {
    const char* strPtr[3] = {
        "c.biancheng.net",
        "C 语言中文网",
        "C Language"
    };
    printf("%s\n%s\n%s\n", strPtr[0], strPtr[1], strPtr[2]);
    return 0;
}

```

- 函数指针数组：指针数组的一个重要变体是函数指针数组，它允许程序在运行时根据条件选择并执行不同的函数，广泛应用于事件处理、插件系统、状态机等场景。例如，在菜单系统中，每个选项对应一个函数：

```

#include <iostream>

void save() { std::cout << "保存文件\n"; }
void open() { std::cout << "打开文件\n"; }
void exitApp() { std::cout << "退出程序\n"; }

int main() {
    // 回调函数指针数组
    void (*menuActions[])() = { save, open, exitApp };
    // 动态调用
    std::cout << "请输入编码 0 - 2:";
    int choice = 0;
    std::cin >> choice;
    if (choice >= 0 && choice < 3) {
        menuActions[choice](); // 根据用户输入执行
    } else {

```

```
        std::cout << "Error : 输入编码无效! \n";  
    }  
}
```

- 与多态关系: 指针数组在类和对象的多态、继承关系中扮演重要角色。函数也是有地址的, 在 C/C++ 当中把每个函数地址存入虚拟表(VTable), 然后会根据情况去调用虚拟表里面的函数。

既然第三章已经帮读者掌握了数据在内存中的底层机制，第四章就是将所有知识融会贯通的“高潮”部分。在逆向工程的世界里，识别和操控 C++ 对象（特别是虚函数）是区分“脚本小子”和“真正黑客”的分水岭。

这一章的核心目标是：彻底揭开 C++ 面向对象的语法糖，让读者看到它在内存中赤裸裸的真面目——本质上就是“数据 + 函数指针”的排列组合。

第四章：类与对象——内存里的“伪装大师”

欢迎来到逆向工程基础篇的深水区。

在前几章，我们搞定了变量、数组和指针。你现在的脑海里应该已经有一张清晰的内存地图了：地址是坐标，数据类型是步长，数组是连续的地皮。

但是，当你打开一个大型游戏或复杂软件的内存窗口时，你会发现事情没那么简单。你看到的不再是整齐的 int 或 float 数组，而是一团团看起来杂乱无章的数据块。

这就是 **C++ 类（Class）与对象（Object）** 登场的时候。

在正向开发（写代码）的世界里，类和对象是“封装”、“继承”、“多态”这些高大上的概念。

但在逆向工程（拆代码）的世界里，**类和对象只是一场精心策划的“骗局”**。

编译器用一层华丽的语法糖，把一堆散乱的字节包装成了“对象”。而我们的任务，就是**撕开这层包装，还原出内存里最原始的字节排列**。

4.1 类的真相：不存在的“类”，真实的“结构体”

首先，我要告诉你一个让面向对象程序员心碎的事实：

在编译后的二进制文件（.exe/.dll）和运行时的内存中，根本不存在“类”这个概念。

CPU 不认识 class，不认识 public，也不认识 private。

对于 CPU 来说，**C++ 的类（Class）约等于 C 语言的结构体（Struct），再加上一些隐藏的“胶水代码”**。

```
#include <iostream>
```

```
// 当你定义一个类：
```

```
class CPlayer {
public:
    int m_nHealth = 100;    // 0x00 - 0x03
    int m_nArmor;           // 0x04 - 0x07
    float m_fSpeed;         // 0x08 - 0x0B
    int m_X;                // 0x0C - 0x0F
    int m_Y;                // 0x10 - 0x13
    void Attack() { m_nHealth -= 1; }
    void move(int x, int y) {
        m_X = x;
        m_Y = y;
    };
};
```

```
// 定义对象并调用方法
int main() {
    CPlayer Monster;
    Monster.Attack();
    Monster.move(50, 200);
}
```

在内存里，它就是一个连续的字节块。如果你创建一个对象 CPlayer Monster;，内存里就多了 **20 个字节**（假设没有对齐填充）。

逆向核心洞察：

- 成员变量：就是结构体里的字段，按声明顺序（大致）排列在内存中。
- 成员函数：完全不占对象的内存空间！它们存在于代码段（.text 段），所有对象共享同一份代码。

特工实验 4-1：

写一个简单的类，实例化两个对象 Monster1 和 Monster 2。

打印 sizeof(CPlayer)，再打印 & Monster 1 和 & Monster 2 的距离。

你会发现，距离正好等于 sizeof 的大小。这证明了对象只是数据的容器，代码是放在在别处的。

4.2 访问控制：纸老虎般的 public , private , protected

在学校里，老师教你：private , protected 成员是私有的、受保护的，外部不能访问，很安全。

在逆向工程师眼里：**private , protected 就是个笑话。**

底层真相：

public、private、protected 这些关键字，**只在编译期有效。**

一旦代码被编译成机器码，所有的访问限制全部消失。内存就是内存，没有“禁区”。

- 你想读 private , protected 变量？直接计算偏移量，读取内存即可。
- 你想改 private , protected 变量？直接计算偏移量，直接写入内存。

逆向实战技巧：

当你看到一个游戏角色的血量（Health）找不到时，不要因为它被声明为 private 就放弃。

在内存扫描工具（如 Cheat Engine）里，它和一个 public 变量没有任何区别。

所谓的“封装”，防君子不防小人，更防不住拿着十六进制编辑器的逆向工程师。

4.3 this 指针：对象的“身份证”

既然成员函数代码只有一份，那当几百个怪物同时调用 Attack(), move() 函数时，函数怎么知道要扣减哪一个怪物的血量和哪一个怪物移动？

这就引出了 C++ 中最隐蔽、最重要的机制：**this 指针**。

底层原理：

当你调用 Monster.Attack(), Monster.move(50, 200) 时，编译器在背后偷偷做了一个转换。

编译器转换后：

```
Attack(&Monster); // 把对象的地址作为第一个参数传进去
Move(&Monster, 100, 100);
```

在类的非静态成员函数内部，每一个对成员变量的访问（比如 m_nHealth），实际上都被编译器替换成了 this->m_nHealth。

this 就是一个隐藏的参数，它指向当前对象的首地址。

逆向视角的应用：

在逆向分析汇编代码时，你经常会看到类似这样的指令：

Assembly x64

```
CPlayer Monster;
➔ 00007FF617A319AE lea rcx, [Monster]
00007FF617A319B2 call CPlayer::CPlayer (07FF617A313D4h)
00007FF617A319B7 nop
    Monster.Attack();
00007FF617A319B8 lea rcx, [Monster]
00007FF617A319BC call CPlayer::Attack (07FF617A3134Dh)
00007FF617A319C1 nop
    Monster.move(50, 200);
00007FF617A319C2 mov r8d, 0C8h
00007FF617A319C8 mov edx, 32h
00007FF617A319CD lea rcx, [Monster]
00007FF617A319D1 call CPlayer::move (07FF617A313F7h)
00007FF617A319D6 nop
```

大家先别慌，这层窗户纸其实一捅就破。咱们现在就来把这层神秘面纱揭开。

首先看这个视图的结构：

- 最左边那一列密密麻麻的数字，是内存地址，也就是每条指令在计算机里的‘门牌号’；
- 中间的 lea、mov、call 等，是汇编指令，告诉 CPU 要做什么动作；
- 右边的，则是这些动作操作的对象或参数。

接下来，我们对照着 C++ 代码，一行行‘翻译’成机器语言：

1. CPlayer Monster;

编译器在这里做了两件事：它先计算出 Monster 对象的内存地址，把这个地址放入 RCX 寄存器（在 64 位系统中，这就是隐藏的 this 指针），然后执行 call 指令，去调用构造函数初始化它。

2. Monster.Attack();

逻辑一样。再次把 Monster 的地址(this 指针)装入 RCX, 紧接着 call 一下 Attack 方法。看，是不是很简单？

3. Monster.move(50, 200);

这一行看起来指令多了点，别被吓到，咱们拆解开来其实更有规律。

在 64 位系统里，参数是通过寄存器传递的，而且顺序很固定：

- 先把第二个参数 200 放入 R8 寄存器；
 - 再把第一个参数 50 放入 RDX 寄存器；
 - 最后，别忘了把主角 this 指针（Monster 的地址）放入 RCX 寄存器。
- 一切准备就绪，最后执行 call，跳转去执行 move 方法。

接下来我们看看 32 位程序的样子

Assembly x86

```
CPlayer Monster;
00E51970 lea     ecx, [Monster]
00E51973 call    CPlayer::CPlayer (0E51299h)
00E51978 nop
    Monster.Attack();
00E51979 lea     ecx, [Monster]
00E5197C call    CPlayer::Attack (0E510B9h)
00E51981 nop
    Monster.move(50, 200);
00E51982 push    0C8h
00E51987 push    32h
00E51989 lea     ecx, [Monster]
00E5198C call    CPlayer::move (0E512A3h)
00E51991 nop
```

大家看这张图，和刚才那张最大的区别在于参数传递方式变了：从‘寄存器传参’变成了‘压栈（push）传参’。

参数 50 和 200 都被 push 进了内存栈里，顺序是从右向左。

但请注意看这一行：

lea ecx, [Monster]

不管参数怎么变，ECX 寄存器的地位雷打不动。

在 32/64 位 C++ 中，ECX/RCX 专门用来存放 this 指针（也就是对象的地址）。

当你看到汇编代码时：

1. 先看寄存器：如果是 RCX/RDX/R8/R9 在传值，那是 64 位程序，速度快。
2. 再看指令：如果是一堆 push 在准备参数，那是 32 位程序，规矩多。
3. 最后找 this：不管哪种架构，盯着 CX 结尾的那个寄存器 (ECX 或 RCX)，那里一定藏着对象的地址！

CPU 执行函数时，先去 ECX/RCX 里找“我是谁”（对象地址），再去栈里找“我要做什么”（参数数据）。抓住了 ECX/RCX，你就抓住了 32/64 位逆向的命门。”

特工笔记：

寻找对象的关键，往往就是寻找 this 指针。一旦你在调试器里跟住了 this，你就拿到了整个对象的“钥匙”。剩下的工作，就是计算各个成员变量的偏移量（0x00 是什么？0x04 是什么？0x08 是什么？）。

4.4 虚函数与虚表（vtable）：多态的“后门”

如果说前面的内容只是“热身”，那么 虚函数（Virtual Function） 才是 C++ 逆向工程的大 Boss。

在 CPlayer 类中添加一个 Interact（交互）的虚函数

```
virtual void Interact() {};
```

通过内存布局可以看到，如图下



底层真相：虚表指针（vptr，vfptr 同义）

一旦类中有虚函数，编译器会在对象的最开头（通常是偏移量 0x00 处），强行插入一个隐藏的指针，叫做 **vptr (Virtual Table Pointer)**。

- 没有虚函数的对象：[成员变量...]
- 有虚函数的对象：[vptr][成员变量...]

这个 vptr 指向哪里？

它指向一张**虚函数表 (vtable)**。这张表通常存放在程序的只读数据段 (.rdta)，里面存的全是**函数地址**。

内存布局图解：

假设 CPlayer 有一个虚函数 Die() 和一个普通变量 Health。

内存样子如下：


地址 (Address)	内容 (Content)	含义
0x1A2CD851000 (对象基址)	0x77FB55AA0000	--> vptr (指向虚表)
0x1A2CD851008	100	--> m_nHealth
...		
地址 (虚表地址 0x77FB55AA0000)		
0x77FB55AA0000	0x1B405401230	--> &CPlayer::Die (函数地址)
0x77FB55AA0008	0x1B309401250	--> 其他虚函数地址...

多态是如何实现的？

当你通过父类指针调用虚函数时：

1. 程序先读取对象头部的 vptr。
2. 顺着 vptr 找到 vtable。
3. 在 vtable 里查到对应函数的地址。
4. 跳转 (JMP) 到那个地址执行。

C++ 实例对象内存布局(含虚函数):



vptr 是虚函数的‘入场券’——没有它，编译器不会生成虚表，也无法实现动态绑定。

逆向实战中的“黄金法则”:

1. 识别对象：如果你在内存中看到某个地址的值，指向了一个位于代码段或只读数据段的函数地址列表，那么这个地址极大概率是一个 C++ 对象的基址，且该类含有虚函数。
2. 定位虚表：vptr 通常在偏移 0x00 处（多重继承除外，那是地狱难度，先不谈）。
3. 破解多态：在游戏外挂中，如果你想调用某个怪物的特殊死亡动画（虚函数），你不需要知道它的具体类型，只要找到它的 vtable，找到对应索引的函数地址，直接 call 即可！

牛刀小试 4-2:

编写一个带虚函数的类。

实例化对象。

在调试器中查看对象内存。

确认第一个 8 字节（64 位系统）是不是一个地址？

把这个地址复制出来，去内存窗口看，是不是发现了一排函数地址？

恭喜你，你已经亲手抓住了 C++ 多态的“尾巴”！

4.5 继承与对象布局：套娃游戏

最后，简单提一下**继承**。

在内存里，继承其实就是“拼接”。

C++ 代码

```
class CEnemy : public CPlayer {
    int m_nAmmo;
};
```

内存布局:

<CPlayer 部分 ([vptr +]Health + ...) > [CEnemy 新增部分 (Ammo)]

^

^

|

|

基址 (this)

偏移量 = sizeof(CPlayer)

子类对象的前半部分，和父类对象完全一模一样。
这意味着：一个子类指针，可以直接当作父类指针用，因为它们的起始地址和前半部分数据布局是兼容的。

C++ 类和对象内存布局（无虚函数）



C++ 类和对象内存布局（有虚函数）



逆向启示：
当你分析一个复杂的继承体系时，只要确定了**基类**的布局，子类的布局就是在基类后面“追加”数据而已。这大大简化了我们推算偏移量的难度。

在逆向时，光看数据是不够的，我们必须理解代码是如何运行的。而这一切的枢纽，就是“栈”和“栈帧”。这一章的目标是：让读者明白，每一次函数调用，不仅仅是指令的跳转，更是一次“内存环境的切换”。

我们将用“特工潜入”和“档案室”来比喻栈帧的创建与销毁，力求把枯燥的压栈、出栈动作讲得像电影一样清晰。

第五章：函数 Call 调用约定与栈帧——特工的潜入与档案室

5.1 栈：程序运行的“脊柱”

在介绍栈帧之前，我们先来看看“栈”是什么。

你可以把栈想象成程序运行的“脊柱”。它不仅支撑着程序的结构，还负责传递消息。

- 生长方向：栈是从高地址向低地址生长的（从下往上长）。
类似于手枪弹夹里的子弹，先压入的最后射出，后压入的最先射出。
- 操作原则：后进先出。

在逆向工程中，栈是“证据”最集中的地方。函数的参数、返回地址、局部变量，全都放在这里。我们要做的，就是学会在这堆证据里，找到我们想要的线索。

5.2 栈帧：特工的“临时档案室”

当一个函数被调用时，CPU 并不会把所有数据都塞进寄存器。它会做一件事：开辟一个新的“工作间”。这个工作间，就是“栈帧”。

生动比喻：

想象你是一个特工（**函数**），接到任务要去敌方基地（**内存**）执行秘密行动：

1. 进入基地（函数调用）：

你不能空手去，必须随身携带装备（参数），口袋里还要揣着一张返程机票（返回地址），确保任务完成后能精准复命。

2. 建立据点（栈帧创建）：

潜入成功后，你第一时间占领了一间空房，挂上“闲人免进”的牌子。这就是你的专属栈帧。

- EBP（基址指针） 房间的“固定门槛”。
只要任务还在进行，门槛的位置就纹丝不动。它是你屋内的绝对坐标，无论屋里多乱，你都能通过“门槛下 2 米”或“门槛上 5 米”精准找到任何装备。
- ESP（栈顶指针） 不断下压的“安全警戒线”。
随着你不断往屋里塞入新装备（压栈），这条警戒线会一路向下逼近你预留空间的底线。一旦越过这条线，房间结构就会瞬间崩塌（这就是可怕的栈溢出 Stack Overflow）！

逆向核心洞察：

栈帧是函数的“保护伞”。它保证了你在执行任务时，不会误删别人的档案（数据隔离）。当你任务结束（函数返回），这间房间就会被清空（栈帧销毁），你带着战利品（返回值）离开。

5.3 栈帧的创建与销毁：特工的行动全流程

让我们用一段简单的 C++ 代码，来模拟特工的完整行动：

```
int Add(int a, int b) {  
    int c = a + b;  
    return c;  
}  
  
int main() {  
    int result = Add(10, 20);  
    return 0;  
}
```

x64 程序汇编视角

阶段一：main 准备潜入（参数压栈）

1. main 函数决定调用 Add。
2. 它先把参数 20 传入 edx，再把 10 传入 ecx。

x64 参数传递规则 (Windows x64 Calling Convention)：

- 前 4 个整数/指针参数 → 用寄存器传：RCX, RDX, R8, R9
- 所以：
 - a = 10 → 放进 ECX (低 32 位)
 - b = 20 → 放进 EDX (低 32 位)

注意：虽然写的是 ecx, edx，但实际是 rcx, rdx 的低 32 位，高 32 位会被清零（这是 x64 规范）。

3. 执行 call Add。call 指令会自动把下一条指令的地址（返回地址: 0x005F180F）压入栈中。

阶段二：Add 建立据点（栈帧建立）

1. Add 函数开始执行。
2. 保存现场：把 main 的门牌号 (rbp) 压栈保存。
3. 因为前面 push rbp 和 push rdi 占了 16 字节，再加对齐，编译器选择从 rsp+0x20 开始作为“有效数据区起点”，设为新的“地面基准线”。
这就是你的“新门牌号”——所有局部变量和参数都相对于它寻址！
4. sub rsp, 108h → 向下挖坑，预留 0x108 字节空间 → 给局部变量 c、临时存储、调试信息等用。

注意：这里不是只分 4 字节！现代编译器会多分一些用于对齐、优化或调试。

阶段三：执行任务（函数体）

1. 通过 rbp 找到参数 a 和 b ([rsp+8] [rsp+10h])。
2. 计算结果，存入局部变量 c ([rbp-4])。

注:

mov eax, dword ptr [b]; 实际是 [rsp+10h] → 取 b

mov ecx, dword ptr [a]; 实际是 [rsp+8] → 取 a

add ecx, eax; 计算 a + b

mov dword ptr [c], eax → 把结果存入局部变量 c (位于 [rbp-4])

阶段四：撤离与销毁（栈帧销毁）

1. 清理现场:

lea rsp, [rbp+0E8h] → 把栈指针拉回到 RBP + 0xE8 → 相当于“填平坑”，释放所有临时空间

2. 恢复现场:

- pop rdi → 恢复之前保存的被调用者保存寄存器
- pop rbp → 弹出 main 的“老门牌号” → 回到 main 的视角!

3. 返回: ret → 自动从栈顶弹出返回地址 (就是当初 call 压进去的那个), 跳回 main。

4. 带回战利品: 结果通常存放在 eax 寄存器中, 带回给 main。

Assembly x64

```
int main() {
00007FF7E7EA17E0  push     rbp
00007FF7E7EA17E2  push     rdi
00007FF7E7EA17E3  sub      rsp, 108h
00007FF7E7EA17EA  lea      rbp, [rsp+20h]
00007FF7E7EA17EF  lea      rcx, [__EBCCD075_Memory Module@cpp (07FF7E7EB1000h)]
00007FF7E7EA17F6  call     __CheckForDebuggerJustMyCode (07FF7E7EA1357h)
00007FF7E7EA17FB  nop
    ► int result = Add(10, 20);
00007FF7E7EA17FC  mov      edx, 14h
00007FF7E7EA1801  mov      ecx, 0Ah
00007FF7E7EA1806  call     Add (07FF7E7EA11C2h)
00007FF7E7EA180B  mov      dword ptr [result], eax
    return 0;
00007FF7E7EA180E  xor      eax, eax
}
00007FF7E7EA1810  lea      rsp, [rbp+0E8h]
00007FF7E7EA1817  pop      rdi
00007FF7E7EA1818  pop      rbp
00007FF7E7EA1819  ret
```

```

int Add(int a, int b) {
00007FF7E7EA1770 mov     dword ptr [rsp+10h], edx
00007FF7E7EA1774 mov     dword ptr [rsp+8], ecx
00007FF7E7EA1778 push     rbp
00007FF7E7EA1779 push     rdi
00007FF7E7EA177A sub     rsp, 108h
00007FF7E7EA1781 lea     rbp, [rsp+20h]
00007FF7E7EA1786 lea     rcx, [__EBCCD075_Memory Module@cpp (07FF7E7EB1000h)]
00007FF7E7EA178D call    __CheckForDebuggerJustMyCode (07FF7E7EA1357h)
00007FF7E7EA1792 nop
    int c = a + b;
00007FF7E7EA1793 mov     eax, dword ptr [b]
00007FF7E7EA1799 mov     ecx, dword ptr [a]
00007FF7E7EA179F add     ecx, eax
00007FF7E7EA17A1 mov     eax, ecx
00007FF7E7EA17A3 mov     dword ptr [c], eax
    return c;
00007FF7E7EA17A6 mov     eax, dword ptr [c]
}
00007FF7E7EA17A9 lea     rsp, [rbp+0E8h]
00007FF7E7EA17B0 pop     rdi
00007FF7E7EA17B1 pop     rbp
00007FF7E7EA17B2 ret

```

x86 程序汇编视角

阶段一：main 准备潜入（参数压栈）

1. main 函数决定调用 Add。
2. 它先把参数 20 压栈（push），再把 10 压栈。
3. 执行 call Add。call 指令会自动把下一条指令的地址（返回地址: 0x005F180F）压入栈中。

阶段二：Add 建立据点（栈帧建立）

1. Add 函数开始执行。
2. 保存现场：把 main 的门牌号（ebp）压栈保存。
3. 确立新据点：把当前的栈顶（esp）设为自己的门牌号（ebp）。
4. 开辟空间：为局部变量 c 预留空间（sub esp, 4）。

阶段三：执行任务（函数体）

1. 通过 ebp 找到参数 a 和 b ([ebp+8], [ebp+12])。
2. 计算结果，存入局部变量 c ([ebp-4])。

阶段四：撤离与销毁（栈帧销毁）

1. 清理现场：把 esp 恢复到 ebp 的位置，局部变量空间被回收。
2. 恢复现场：弹出之前保存的 main 的 ebp。
3. 返回：执行 ret，弹出返回地址，跳回 main。
4. 带回战利品：结果通常存放在 eax 寄存器中，带回给 main。

```

int main() {
005F17E0  push     ebp
005F17E1  mov      ebp, esp
005F17E3  sub      esp, 0CCh
005F17E9  push     ebx
005F17EA  push     esi
005F17EB  push     edi
005F17EC  lea      edi, [ebp-0Ch]
005F17EF  mov      ecx, 3
005F17F4  mov      eax, 0CCCCCCCCh
005F17F9  rep stos dword ptr es:[edi]
005F17FB  mov      ecx, offset _EBCCD075_Memory Module@cpp (05FC000h)
005F1800  call     @__CheckForDebuggerJustMyCode@4 (05F1320h)
005F1805  nop
    int result = Add(10, 20);
➔ 005F1806  push     14h
005F1808  push     0Ah
005F180A  call     Add (05F11BDh)
005F180F  add      esp, 8
005F1812  mov      dword ptr [result], eax
    return 0;
005F1815  xor      eax, eax
}
005F1817  pop      edi
005F1818  pop      esi
005F1819  pop      ebx
005F181A  add      esp, 0CCh
005F1820  cmp      ebp, esp
005F1822  call     __RTC_CheckEsp (05F1244h)
005F1827  mov      esp, ebp
005F1829  pop      ebp
005F182A  ret

```

```
int Add(int a, int b) {
005F1770 push     ebp          已用时间 <= 1ms
005F1771 mov      ebp, esp
005F1773 sub      esp, 0CCh
005F1779 push     ebx
005F177A push     esi
005F177B push     edi
005F177C lea      edi, [ebp-0Ch]
005F177F mov      ecx, 3
005F1784 mov      eax, 0CCCCCCCCh
005F1789 rep stos dword ptr es:[edi]
005F178B mov      ecx, offset _EBCCD075_Memory Module@cpp (05FC000h)
005F1790 call     @__CheckForDebuggerJustMyCode@4 (05F1320h)
005F1795 nop      ►
    int c = a + b;
005F1796 mov      eax, dword ptr [a]
005F1799 add      eax, dword ptr [b]
005F179C mov      dword ptr [c], eax
    return c;
005F179F mov      eax, dword ptr [c]
}
005F17A2 pop      edi
005F17A3 pop      esi
005F17A4 pop      ebx
005F17A5 add      esp, 0CCh
005F17AB cmp      ebp, esp
005F17AD call     __RTC_CheckEsp (05F1244h)
005F17B2 mov      esp, ebp
005F17B4 pop      ebp
005F17B5 ret
```

5.4 函数调用约定：潜入的“接头暗号”

既然要调用函数，调用者和被调用者之间必须有默契。这个默契，就是“调用约定”。

不同的调用约定，就像是不同的“潜入方式”。如果接头暗号对不上，任务就会失败（程序崩溃）。

Windows x86 函数调用约定

__cdecl (C 语言默认调用约定)

- 潜入方式：“从右往左”压栈。
- 清理责任：调用者自己负责清理现场。
- 逆向特征：在 call 指令执行完后，通常会跟着一条 add esp, x 指令。这就像特工做完任务，自己把扔在地上的装备（参数）收拾干净。

C++ 代码

```
int AddNumbers(int a, int b, int c) {
    return a + b + c;
}
```

```
int main() {
    int result = AddNumbers(10, 20, 30);
    return 0;
}
```

逆向视角的汇编代码 (x86)

; --- 调用者 (CallerFunc) ---

```
push 30          ; 1. 参数入栈顺序: 从右往左 (c, b, a)
push 20
push 10
call _AddNumbers ; 2. 调用函数, 返回地址自动压栈
```

; 【关键特征】清理现场

; 3 个参数 * 4 字节 = 12 字节 (0xC)

; 调用者负责把 ESP 指针加回去, 就像特工收拾装备

```
add esp, 12
```

; --- 被调用者 (_AddNumbers) ---

```
_AddNumbers PROC
```

```
    push ebp          ; 保存旧栈底
```

```
    mov ebp, esp      ; 建立新栈底
```

; 此时栈布局:

; [ebp+8] = a (10)

; [ebp+12] = b (20)

; [ebp+16] = c (30)

```
    mov eax, [ebp+8]   ; 取 a
```

```
    add eax, [ebp+12]  ; 加 b
```

```
    add eax, [ebp+16]  ; 加 c
```

```
    pop ebp           ; 恢复旧栈底
```

```
    ret              ; 【关键特征】ret 后面没有数字!
```

; 它只弹出返回地址, 不管参数。

; 烂摊子留给调用者收拾。

_AddNumbers ENDP **特工笔记:** 看到 call 后面紧跟 add esp, xx? 这就是 __cdecl 的铁证!

__stdcall (Windows API 常用)

- 潜入方式: 也是从右往左压栈。

- 清理责任: 被调用者负责清理现场。

- 逆向特征: 在函数返回时 (ret 指令), 通常会带一个参数, 比如 ret 8。这就像基地里的管家 (被调用函数), 在特工走后, 主动把房间打扫干净。

C++ 代码

```

int __stdcall WinApiFunc(int x, int y) {
    return x * y;
}
int main() {
    int res = WinApiFunc(5, 6);
    return 0;
}

```

逆向视角的汇编代码 (x86)

; --- 调用者 (CallerFunc) ---

```

push 6          ; 1. 参数入栈：从右往左
push 5
call _WinApiFunc ; 2. 调用

```

; 【关键特征】没有 add esp, xx !
; 调用者拍拍屁股就走人，完全不负责清理。
; 栈上还留着 8 个字节的参数垃圾。

; --- 被调用者 (_WinApiFunc) ---

_WinApiFunc PROC

```

push ebp
mov ebp, esp

```

```

mov eax, [ebp+8] ; 取 x
imul eax, [ebp+12] ; 乘 y

```

```

pop ebp

```

```

ret 8          ; 【关键特征】ret 后面带着数字 8!
               ; 8 = 2 个参数 * 4 字节。
               ; 函数返回时，直接执行 "pop 返回地址" + "esp += 8"。
               ; 管家把房间打扫得干干净净。

```

_WinApiFunc ENDP

特工笔记：看到 ret 后面跟着数字（如 ret 4, ret 8, ret 0Ch）？这就是 __stdcall 的身份证！如果调用者后面还有 add esp，那通常是编译器优化或者混合调用的特殊情况，标准 __stdcall 绝不会出现。

__thiscall (C++ 成员函数)

- 潜入方式：这是 C++ 特有的。
- 核心机密：除了参数，编译器还会偷偷把 this 指针（当前对象的地址）塞给函数。在 Windows 下，这个指针通常通过 ecx 寄存器传递。
- 逆向特征：如果你在调用一个函数前，看到 mov ecx, [某个地址]，那么这个函数极大概率是一个 C++ 成员函数，而那个地址就是对象的 this 指针。

C++ 代码

```
class Player {
public:
    int health;
    void TakeDamage(int damage) { // 默认为 __thiscall
        health -= damage;          // 平常开发者做法
        // this->health -= damage; // 编译器做法
    }
};

void main() {
    Player p;
    p.health = 100;
    p.TakeDamage(20);
}
```

逆向视角的汇编代码 (x86)

; --- 调用者 (main) ---

; 假设 p 的地址在 ebp-4

push 20 ; 1. 普通参数入栈: 从右往左 (damage)

mov ecx, [ebp-4] ; 2. 【核心机密】将 this 指针 (p 的地址) 放入 ECX 寄存器

call ?TakeDamage@Player@@QAEXH@Z ; 3. 调用成员函数 (名字被修饰过)

; 【关键特征】没有 add esp, xx !

; 因为只有一个普通参数 (4 字节), 被调用者会负责清理。

; --- 被调用者 (Player::TakeDamage) ---

?TakeDamage@Player@@QAEXH@Z PROC

push ebp

mov ebp, esp

; 此时栈布局:

; [ebp+8] = damage (20)

; 注意: this 指针不在栈上! 它在 ECX 里!

; 访问成员变量 health

; this->health 等价于 [ecx + 0] (假设 health 是第一个成员, 偏移为 0)

mov eax, [ecx] ; 取出 this->health (100)

sub eax, [ebp+8] ; 减去 damage (20)

mov [ecx], eax ; 写回 this->health (80)

pop ebp

ret 4 ; 【关键特征】ret 4!


```

; 清理掉那个 push 20 的参数。
; this 指针在寄存器里，不需要清理。
?TakeDamage@Player@@QAEXH@Z ENDP

```

关于 C++ 类和对象的多态

C++ 代码

```

player.Attack(); // 假设 Attack 是虚函数，在虚拟表的第二个位置

```

逆向视角的汇编代码 (x86)

; 1. 准备 this 指针

```

mov ecx, dword ptr [ebp-10h] ; ecx = player 对象地址

```

; 2. 取出 vptr (虚表指针)

; [ecx] 就是取对象头部的 4 个字节，里面存的是 vtable 的地址

```

mov eax, dword ptr [ecx] ; eax = vtable 地址

```

; 3. 从 vtable 中取出函数地址

; 假设 Attack 是虚表中的第 2 个函数 (索引 1)

; 所以偏移量是 $1 * 4 = 4$ 字节

; [eax + 4] 意思是：去 vtable 地址往后数 4 个字节的地方，取里面的值

```

call dword ptr [eax + 4]

```

; 跳转到真正的函数地址; --- 被调用者 (Player::Attack) ---

```

?Attack@Player@@QAEXH@Z PROC

```

```

    push ebp

```

```

    mov ebp, esp

```

```

    ; 代码段

```

```

    pop ebp

```

```

    ret 4

```

```

?Attack@Player@@QAEXH@Z ENDP

```

特工笔记：

1. 看到 call 之前有 mov ecx, ...? 这几乎肯定是 C++ 成员函数调用。
2. 进入函数后，发现代码大量使用 [ecx + 偏移] 来访问数据？确认无疑，ecx 就是 this。
3. ret 后面有数字，说明是被调用者清理栈（这是 MSVC 编译器的默认行为）。

汇编函数调用约定类型

调用约定	谁清理栈	汇编中的“指纹”特征
<code>__cdecl</code>	调用者	call 后紧跟 <code>add esp, N</code> 函数末尾是 <code>ret (无数字)</code>
<code>__stdcall</code>	被调用者	call 后无 <code>add esp</code> 函数末尾是 <code>ret N</code> call 前有 <code>mov ecx, [addr]</code> 若为 普通函数 ：直接 call 地址。
<code>__thiscall</code>	被调用者	若为 虚函数 ： <code>mov eax, [ecx]</code> 后 <code>call [eax+偏移]</code> (双重寻址)。 函数末尾通常是 <code>ret N</code> 。

参数传递顺序都是从右向左，`__thiscall` 的对象基址存在寄存器 `ecx/rcx` (32 / 64 位)。

特别提示 (x64 世界):

如果你是在分析 64 位程序 (x64)，上述规则会有巨大变化！

Windows x64 统一了调用约定 (Microsoft x64 calling convention)：

- 前 4 个参数直接用寄存器传：RCX, RDX, R8, R9。
- this 指针通常就在 RCX (第一个参数位置)。
- 栈由调用者清理 (类似 `__cdecl`)，但没有 `add esp` 这种繁琐操作，因为参数根本没怎么压栈 (除非参数超过 4 个)。
- 没有 `__stdcall` 或 `__thiscall` 的区别了，大家一律按新规矩办。

但在逆向老旧游戏、驱动程序或 32 位软件时，上面那三套“潜入方式”依然是你必须熟记于心的基本功！

5.5 逆向实战：如何在汇编中识别函数

当你面对一堆看不懂的汇编代码时，如何判断这里是一个函数的开始？

1. 看开头 (Prologue):
 - 如果你看到连续的 `push ebp, mov ebp, esp`，这就是在“挂牌子”，说明这里是一个函数的入口。
2. 看中间:
 - 如果看到大量的 `[ebp+偏移]`，这是在访问参数。
 - 如果看到大量的 `[ebp-偏移]`，这是在访问局部变量。
3. 看结尾 (Epilogue):
 - 如果看到 `mov esp, ebp` 和 `pop ebp`，这是在“拆牌子”，说明函数要结束了。

动手实验 5-1:

1. 写一个简单的 Add 函数，并调用它。
2. 在 Visual Studio 中设置断点，切换到“反汇编”窗口。
3. 仔细观察 `call Add` 之前的参数压栈动作。

4. 跟进 Add 函数内部, 观察 `push ebp` 和 `mov ebp, esp` 是如何建立栈帧的。
5. 在监视窗口里输入 `ebp` 和 `esp`, 看着它们的值随着代码执行而变化。亲眼见证“档案室”的建立与销毁。

既然前五章已经把“内存地图”、“数据类型”、“对象布局”和“栈帧档案室”都给你画好了，那第六章就是我们要拿着这张地图，亲自走进那个由 0 和 1 构成的“原始森林”——汇编语言。这一章，我们不背字典，我们学“翻译”。我们要学会把那些冷冰冰的汇编指令，瞬间脑补回你熟悉的 C++ 代码。

第六章：汇编基础与逆向分析 —— 解码 CPU 的“摩斯密码”

欢迎来到程序的“底层裸机”模式。

在这里，没有 if，没有 for，没有 class。

只有**寄存器**（CPU 的口袋）、**指令**（动作）和**内存地址**（仓库坐标）。

逆向工程师的眼里，汇编不是天书，而是 C++ 代码被剥去所有伪装后的骨架。

只要你掌握了几个核心规律，你就能像看字幕一样读懂汇编。

6.1 寄存器：CPU 的“随身口袋”

内存很大，但存取慢；寄存器很小（只有几个），但速度极快。

CPU 运算时，必须先把数据从内存“搬”到寄存器里，算完再“搬”回去。

在逆向中，盯着寄存器看，就是盯着 CPU 正在思考什么。

x86 (32 位) 核心寄存器速查表：

寄存器名	全称	特工代号	常见用途
EAX	Accumulator	累加器/返回值	绝大多数函数的返回值都放在这。算术运算的主力。
EBX	Base	基址寄存器	常用来存数组首地址、对象基址。
ECX	Counter	计数器/This 指针	循环计数 (for); 在 C++ 成员函数中, ECX 通常存 this 指针!
EDX	Data	数据寄存器	配合 EAX 做乘法, 或存临时数据。
ESI	/ Source/Dest	源/目的变址	字符串复制、内存拷贝 (memcpy) 时的源地址和目的地址。
EDI	Index		
ESP	Stack Pointer	栈顶指针	永远指向栈顶。压栈(push)变小，出栈(pop)变大。别乱动它!
EBP	Base Pointer	栈底指针	当前函数的“锚点”。定位参数 ([ebp+8]) 和局部变量 ([ebp-4]) 的基准。
EIP	Instruction Ptr	指令指针	程序计数器。CPU 下一条要执行的代码地址。你不能直接修改它，只能通过 jmp/call 间接改变。

注：

64 位下前面加 R，如 RAX, RBX...；32 位下前面加 E，如 EAX, EBX...；16 位下前面不加，如 AX, BX...。它们并非独立的寄存器，而是“套娃”关系：修改 RAX 的低 32 位，等同于直接修改了 EAX；操作 EAX，也就同时改变了 AX。

特工笔记：

当你看到 `mov ecx, [ebp-4]`，然后后面跟着 `call ...`，别犹豫，ecx 里装的大概率是某个对象的 this 指针，你要调用的就是这个对象的成员函数。

6.2 基础指令与“等价操作” —— 扒开糖衣炮弹

高级指令只是基础指令的语法糖。逆向时，我们要学会把这些糖衣剥掉，看清本质。

1. 数据传输：MOV (Move)

最基础的搬运工。

```
mov eax, 10          ; 立即数寻址：把 10 放进 eax
mov ebx, eax          ; 寄存器寻址：把 eax 的值拷贝给 ebx
mov eax, [ebx]        ; 寄存器间接寻址：把 ebx 指向的内存里的值，取出来给 eax
mov [0x123456], eax; 直接寻址：把 eax 的值写入内存地址 0x123456
```

注意：mov 不能直接从内存到内存（如 mov [addr1], [addr2] 是非法的），必须经过寄存器中转。

2. 栈操作：PUSH / POP (真相揭秘)

你以为 push 是一条指令？不，它是两步走的组合拳！

；源码：push eax

；底层真相：

```
sub esp, 4          ; 1. 栈顶指针下移 4 字节（腾空间）
mov [esp], eax      ; 2. 把数据填入新空间
```

；源码：pop ebx

；底层真相：

```
mov ebx, [esp]      ; 1. 先把栈顶数据读出来
add esp, 4          ; 2. 栈顶指针上移 4 字节（释放空间）
```

逆向意义：理解了这个，你就懂了为什么栈是“向下生长”的，也懂了为什么栈溢出会覆盖返回地址。

3. 函数调用：CALL / RET (回家的路)

这是程序流程控制的核心。

；源码：call FuncAddr

；底层真相：

```
push eip            ; 1. 把“下一条指令的地址”（返回地址）压栈（留后路）
jmp FuncAddr        ; 2. 跳转到函数入口
```

；源码：ret

；底层真相：

```
pop eip             ; 1. 从栈顶弹出返回地址，塞回 EIP
                   ; CPU 下一步自动执行 EIP 指向的代码，即“回家”
```

；源码：ret 8 (stdcall 清理栈)

；底层真相：

```
pop eip             ; 1. 回家
add esp, 8          ; 2. 顺便把栈上的 2 个参数（8 字节）丢弃（打扫战场）
```

特工提示：

在逆向战场中，CALL 不仅仅是指令，它是**功能模块的“界碑”**。

看到 CALL，就意味着发现了一个独立的战术单元（函数）。

第五章核心使命：不仅要读懂它的底层原理，更要练就一双“火眼金睛”——能在茫茫汇编代码中，瞬间定位 CALL，顺藤摸瓜分析参数与返回值，从而掌控程序的执行脉络！

4. 算术与逻辑：ADD / SUB / XOR

```
add eax, 5          ; eax = eax + 5
sub ebx, ecx         ; ebx = ebx - ecx
xor eax, eax        ; 【高频技巧】 eax = 0。比 mov eax, 0 更快更短!
inc eax             ; eax = eax + 1 (等价于 add eax, 1)
dec ebx             ; ebx = ebx - 1
neg eax             ; eax = -eax (取反, 底层是 not + inc)
```

5. 取地址神器：LEA (Load Effective Address)

这是新手最容易晕的指令。它长得像 MOV，但不访问内存！

；源码：lea eax, [ebx + 4]

；含义：计算括号里的数学式子 (ebx + 4)，把结果给 eax。

；等价于：

```
mov eax, ebx
```

```
add eax, 4
```

；什么时候用？

；1. 取变量地址：lea eax, [var] (等价于 mov eax, &var)

；2. 快速运算：lea eax, [ebx + ecx*4] (一次指令完成 $eax = ebx + ecx*4$ ，常用于数组索引计算)

特工警示： 看到 lea 不要下意识去读内存！它只是在算数。

6.3 五种寻址方式 —— 数据在哪？

要在内存大海里捞针，你得知道怎么描述地址。

1. **立即寻址：**数据就在指令里。

```
mov eax, 100 (100 是立即数)
```

2. **寄存器寻址：**数据在寄存器里。

```
add eax, ebx
```

3. **直接寻址：**数据在固定的内存地址。

```
mov eax, [0x405000] (全局变量常用)
```

4. **寄存器间接寻址：**数据在寄存器指向的内存。

```
mov eax, [ebx] (指针 *p 的底层)
```

5. **基址变址寻址：**数据在 基地址 + 偏移。

```
mov eax, [ebx + esi*4]
```

- ebx: 数组首地址
- esi: 下标 (Index)
- *4: 步长 (int 是 4 字节)
- **这就是 C++ 数组 arr[i] 的真面目！**

6.4 段标志与条件跳转 —— 程序的“红绿灯”

CPU 怎么知道 if (a > b) 该往哪跳？靠的是**标志寄存器 (EFLAGS)**。

比较指令 cmp 其实是个“只减不存”的减法，它只修改标志位。

关键标志位：

- **ZF (Zero Flag):** 结果为 0 则置 1 (相等)。
- **CF (Carry Flag):** 无符号数进位/借位。

- **SF (Sign Flag)**: 结果为负数则置 1。
- **OF (Overflow Flag)**: 有符号数溢出。

条件跳转指令 (Jump 的变种):

这些指令紧跟在 `cmp` 或 `test` 之后, 根据标志位决定跳不跳。

指令	含义	对应 C++ 逻辑	依赖标志
JE / JZ	Jump if Equal/Zero if (a == b)		ZF=1
JNE / JNZ	Jump if Not Equal if (a != b)		ZF=0
JG / JNLE	Jump if Greater if (a > b) (有符号)	ZF=0 && SF=OF	
JL / JNGE	Jump if Less if (a < b) (有符号)	SF!=OF	
JA / JNBE	Jump if Above if (a > b) (无符号)	CF=0 && ZF=0	
JB / JNAE	Jump if Below if (a < b) (无符号)	CF=1	

实战模式识别:

```

cmp eax, 10      ; 比较 eax 和 10
je Label_True    ; 如果相等, 跳到 True 分支
; ... (False 分支代码)
jmp Label_End    ; 跳过 True 分支
Label_True:
; ... (True 分支代码)
Label_End:
这不就是标准的 if (eax == 10) { ... } else { ... } 吗?

```

6.5 逆向分析基础语句 —— 从汇编还原 C++ 32

现在, 我们把前面的知识串起来, 看看怎么“反编译”。

场景一: 局部变量与参数访问

```

push ebp
mov ebp, esp
sub esp, 10h      ; 开辟 16 字节局部变量空间, 类似于变量定义

mov eax, [ebp+8]  ; 取第 1 个参数 (a)
mov ecx, [ebp+0Ch]; 取第 2 个参数 (b)
add eax, ecx
mov [ebp-4], eax  ; 存入局部变量 c (偏移 -4)

mov esp, ebp
pop ebp
ret

```

还原 C++:

```

int func(int a, int b) {
    int c = a + b; // c 在 [ebp-4]
    return c;
}

```

场景二：数组遍历

```
mov esi, 0          ; i = 0 (计数器)
Loop_Start:
cmp esi, 5          ; 比较 i 和 5
jge Loop_End       ; 如果 i >= 5, 跳出循环

mov eax, [ebx + esi*4] ; 取 arr[i] (ebx 是基址)
add eax, 1          ; arr[i]++
mov [ebx + esi*4], eax ; 写回

inc esi             ; i++
jmp Loop_Start
Loop_End:
```

还原 C++:

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    arr[i]++;
}
```

场景三：C++ 对象成员访问 (This 指针)

```
; 假设 ecx 是 this 指针
mov eax, [ecx]      ; 取 vptr (虚表指针)
mov edx, [eax + 4]  ; 取虚表中第 2 个函数地址 (索引 1 * 4)
call edx            ; 调用虚函数
```

```
mov [ecx + 8], 100 ; this->m_nArmor = 100 (偏移 0x08)
```

还原 C++:

```
player->TakeDamage(); // 虚函数调用
player->m_nArmor = 100;
```

6.6 CALL 和 JMP 的区别 —— 特工的“单程票”与“往返票”

在逆向中，区分这两个至关重要：

特性	CALL (调用)	JMP (跳转)
意图	去干活，还要回来。	换个地方接着跑，不回来了。
栈操作	自动 push eip (保存返回地址)。	不动栈。
C++	函数调用 func()。	goto, if/else 分支, while/for 循环头尾。
逆向特征	看到 call，说明这是一个独立的功能模块（函数）。按 F7/F8 可以跟进去。	看到 jmp，通常是逻辑判断后的流向控制。
返回值	通常通过 EAX 带回结果。	无返回值概念，只是流程转移。

特工直觉训练：

- 看到 call -> 心里默念：“这是个函数，进去看看它干了啥。”
- 看到 cmp + je/jne + jmp -> 心里默念：“这是个 if-else 或者 循环。”

- 看到无限 jmp 回到前面 -> “死循环 while(1)”。

第六章总结：你的新视野

学完这一章，你应该具备以下能力：

1. **看懂寄存器**：知道 EAX 是返回值，ECX 可能是 this，EBP 是定位器。
2. **识破指令**：知道 push 是 sub+mov，call 是 push+jmp，lea 是算数不是取值。
3. **还原逻辑**：能把 cmp+jcc 还原成 if，把 基址 + 索引*步长 还原成数组。
4. **区分流程**：一眼看出哪里是函数调用 (call)，哪里是逻辑跳转 (jmp)。

下一步行动：

打开你的 Visual Studio，写一段包含 if、for、数组、类成员函数 的代码。

调试 (Debug) -> 窗口 -> 反汇编。

一行行对着 C++ 代码看汇编，验证我们今天讲的每一条规则。

当你能看着汇编，脑海里自动浮现出 C++ 源码时，你就正式踏入逆向工程的大门了！

准备好了吗？下一章，我们将利用这些知识，开始真正的“内存修改”与“游戏辅助”实战！

基础篇结语：从“盲人摸象”到“上帝视角”

恭喜你，特工。当你读完这第六章的最后一个字节时，你已经完成了一场从“软件使用者”到“系统掌控者”的蜕变。

回顾这六章的旅程，我们究竟做了什么？

- 第一章，我们撕开了 C++ 优雅的语法糖衣，看到了内存里赤裸裸的字节排列。你明白了：对象只是连续的数据块，封装防不住逆向的眼睛。
- 第二章，我们重新定义了数据类型。你知道了：类型不是限制，而是丈量内存的尺子；对齐不是浪费，而是 CPU 奔跑的跑道。
- 第三章，我们掌握了数组与指针的舞步。你懂得了：数组是连续的地皮，指针是移动的标尺，而 `array[i]` 不过是 `*(base + offset)` 的温柔伪装。
- 第四章，我们揭穿了类与多态的魔术。你看透了：this 指针是对象的身份证，虚函数表（vtable）是指引程序流向的幽灵地图。
- 第五章，我们潜入了函数的栈帧档案室。你学会了：每一次函数调用都是一次精密的“潜入行动”，栈帧的建立与销毁是程序呼吸的节奏。
- 第六章，我们终于听懂了 CPU 的摩斯密码。你能够：将冷冰冰的汇编指令，瞬间翻译回生动的 C++ 逻辑，在寄存器的方寸之间，看见程序的灵魂。

现在的你，拥有了什么？

以前的你，看到游戏崩溃，只能重启；看到软件报错，只能等待更新。

现在的你：

- 看到内存地址，脑海里浮现的是结构体布局图。
- 看到 `mov ecx, [eax+4]`，眼前浮现的是 `player->armor` 的代码。
- 看到 `call` 和 `ret`，心中清晰的是栈帧的起落和参数的传递。
- 面对任何黑盒软件，你不再敬畏，因为你知道：凡是由人编写的代码，必有其迹可循；凡是存在于内存的数据，必可被操控。

这就是逆向工程的魅力——它赋予你一种“上帝视角”。你不再是被动接受程序运行的用户，你是能看透本质、甚至修改规则的观察者。

但请记住，这仅仅是拿到了进入“真实战场”的入场券。

在前六章的“实验室”里，我们面对的是诚实的代码和透明的内存；而即将到来的《系统篇》，我们将踏入充满迷雾与陷阱的深水区：

那里有层层加壳的伪装等待剥离，有反调试的陷阱需要规避，更有操作系统内核的复杂机制等待驾驭。

如果说基础篇是教你“如何看懂地图”，那么系统篇将教你“如何在枪林弹雨中开辟道路”。我们将不再满足于静态的分析，而是要亲手编写注入代码、劫持函数流程、与反作弊系统正面博弈。