

Diseño de api

Requerimientos iniciales

- Crear instancia de respuesta de formulario, devolver id.
 - answer/create -> id
- Insertar respuesta a un campo.
 - id -> answer/field -> success!
- Eliminar respuesta a formulario dado un id.
 - id -> answer/delete -> success!
- Devolver id de respuestas, dado un id de formulario.
 - id_form o id_usuario -> [id_form_resp]
- Dada un id de resp de formulario, entregar ids de respuesta.
 - id_form_resp -> {resultados}
- Dado un id de estructura de formulario, entregar estructura y nombre
 - id_form -> {estructura}
- Crear nuevo tipo de formulario
- Crear usuario indicando rol y datos
- Asociar usuario con 'puede_responder' a un formulario
- Lista usuarios (todos o por rol)
- lista de formularios que puedo responde [ids]
- eliminar usuario
- password reset

Permisos

1 . empleado 2 . empleado 3 . empleado,gerente(sus formulario), presidente(universo) 4 . gerente(sus formulario), presidente(universo) 5 . gerente(sus formulario), presidente(universo) 6 . gerente, presidente 7 . todos 8 . gerente,presidente 9 . gerente(empleados),presidente(empleados,gerentes) 10. gerente,presidente 11. gerente,presidente 12. empleado 13. gerente(empleados),presidente(empleados, gerentes) 14. todo

Notas: TODOS LOS DELETE deben ser soft

Inicio de swagger