

DDL(Data Definition Language) KOMUTLARI: [Bu komutlar tablonun tamamına müdahalede kullanılır.](#)

create -----> oluştur
alter -----> güncelle
drop -----> sil

```
create Table TBLDERSLER-->TBLDERSLER adında tablo oluştur
(
    DERSID int,-->column adı DERSID veri türü int olarak oluştur
    DERSAD varchar(20)-->varchar kullan ve en fazla 20 karakter olsun.
)
```

```
ALTER TABLE TBLDERSLER -->TBLDERSLER i güncelle
ADD Kontenjan smallint -->Kontenjan adında ve smallint türünde column oluştur
```

```
ALTER TABLE TBLDERSLER -->TBLDERSLER i güncelle
Drop column Kontenjan -->Kontenjan adındaki columnu kaldır
```

DML(DATA MANIPULATION LANGUAGE) KOMUTLARI: [Bu komutlar tablonun içerdiği bilgilere müdahalede kullanılır.](#)

select -----> seç, listele
update -----> güncelle
delete -----> sil
insert -----> ekle

SELECT

SQLQuery2.sql - M...(MUDYARD\PC (52))* ×

```
select * from TBLOGRENCILER where OGRCINSIYET='ERKEK' and OGRSEHIR='İZMİR'
--SEÇİLEN KISIM ÇALIŞTIRILIR
```

100 %

Results Messages

	OGRID	OGRAD	OGRSOYAD	OGRCINSIYET	OGRKULUP	OGRSEHIR
1	1	CENGİZ	YILMAZ	ERKEK	GEZİ	TOKAT
2	2	AYŞE	YILMAZ	KIZ	OKUL	İSTANBUL
3	3	FATMA	GÜLBAHAR	KIZ	KÜTÜPHANE	ANKARA
4	4	CEMİL	BIYIK	ERKEK	OKUMA	İZMİR

SQLQuery2.sql - M...(MUDYARD\PC (52))* ×

```
select * from TBLOGRENCILER where OGRCINSIYET='ERKEK' and OGRSEHIR='İZMİR'
--ŞARTLI İFADE İLE BİRLİKTE ÇALIŞTIRILIR
```

100 %

Results Messages

	OGRID	OGRAD	OGRSOYAD	OGRCINSIYET	OGRKULUP	OGRSEHIR
1	4	CEMİL	BIYIK	ERKEK	OKUMA	İZMİR

SELECT

VERİ TİPLERİ

- * bit-----> ikili sonuçları tutar. 0 ve 1 ya da true veya false
- * char() -----> Sabit uzunluklu verileri tutar. Ör. telefon numarası ya da tc.
- decimal(18,0) -----> Ondalık sayıları tutar. Double gibi.
decimal(x,y) x virgülden önceki ve virgülden sonraki toplam basamak sayısı, y virgülden sonraki basamak sayısı. Ör. decimal(5,2)----->100,00
- * smalldatetime-----> 1700 ila 2070 arasındaki zaman aralığını kapsar
- smallint -----> +- 32 bin toint16 gibi
- text -----> çok uzun metin değerleri içindir
- int -----> tam sayılar için kullanılır.
- * tinyint -----> 0-256 arasındaki sayılar
- * varchar -----> değişken uzunluklu veriler için kullanılır. örneği ad soyad gibi.

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL