

Block-Level Elementler

- <address> : İletişim bilgileri tanımlanır.
- <article> : Makale tanımlar.
- <aside> : İçeriği sayfa içeriğinden ayırır.
- <blockquote> : Başka bir kaynaktan alıntılanan bir bölüm için kullanılır.
- <canvas> : Grafik çizmek için kullanılır.
- <dd> : Tanımlama listelerinde bir terimin tanımı için kullanılır.
- <div> : Bir bölümü tanımlar.
- <dl> : Tanımlama listelerini tanımlar.
- <dt> : Tanımlama listelerinde bir terimi tanımlar.
- <fieldset> : Bir formdaki ilgili elemanları gruplandırır.
- <figcaption> :<figure> etiketi için altyazı tanımlar.
- <figure> : Medya içeriği ve altyazısını gruplar.
- <footer> : Altbilgi bölümü.
- <form> : Kullanıcı girişi için bir HTML formu tanımlar.
- <h1>-<h6> : HTML başlıklarıdır.
- <header> : Başlık bölümü.
- <hr> : İçerikteki tematik değişimi tanımlar.
- : Listenin özelliğini tanımlar.
- <main> : Bir belgenin ana içeriğini için kullanılır.
- <nav> : Navigasyon linklerinin tanımlar.
- <noscript> : İstemci tarafı komut dosyalarını desteklemeyen kullanıcılar için alternatif bir içerik tanımlar.
- : Sıralı listeyi tanımlar.
- <p> : Bir paragraf için kullanılır.
- <pre> : Önceden biçimlendirilmiş metni tanımlar.
- <section> : Belgedeki bir bölüm.
- <table> : Tabloyu tanımlar.
- <tfoot> : Tablodaki footer içeriğini gruplandırır.
- : Sırasız listeyi tanımlar.

- <video> : Video veya film tanımlar.

Inline Elementler

- <a> : Link tanımlar.
- <abbr> : Kısaltma tanımlar.
- <acronym> : Bir kısaltma tanımlar. HTML5'te desteklenmiyor ve bunun için <abbr> kullanılıyor.
- : Kalın metni tanımlar.
- <bdo> : Geçerli metin yönünü geçersiz kılar.
- <big> : Büyük metni tanımlar.
-
 : Tek satır sonu tanımlar
- <button> : Tıklanabilir buton oluşturmak için kullanılır.
- <cite> : Bir çalışmanın başlığı için kullanılır.
- <code> : Bir bilgisayar kodu tanımlar.
- <dfn> : Bir terimin tanımlayıcı örneğini temsil eder.
- : Metni vurgulamak için kullanılır.
- <i> : İtalik yazı.
- : Resim tanımlar.
- <input> : Giriş kontrolü için kullanılır.
- <kbd> : Klavye metni tanımlar.
- <label> : <input> etiketi için bir etiket tanımlar.
- <map> : İstemci tarafı görüntü haritasını tanımlar.
- <object> : Gömülü bir nesneyi tanımlar.
- <output> : Bir hesaplamanın sonucu için kullanılır.
- <q> : Küçük bir alıntı tanımlar.
- <samp> : Bir bilgisayar programından örnek çıktığı tanımlar.
- <script> : Komut dosyasını tanımlar.
- <select> : Drop-down liste için kullanılır.
- <small> : Yazı boyutunu küçültmek için kullanılır.
- : Dökümanda bir bölüm.
- : Yazı kalınlığını artırır.
- <sub> : Abone olunan metin.
- <sup> : Üst yazı için kullanılır.

- <textarea> : Birden fazla input tanımlar.
- <time> : Zaman için kullanılır.
- <tt> : Teletip metnini tanımlar.
- <var> : Bir değişken tanımlar.