

city-management

v1.0.0

Base URLs:

- 测试环境: <http://test-cn.your-api-server.com>

Authentication

city-management/city-management-admin/user

POST 登录接口

POST /user/login

Body 请求参数

```
{
  "username": "admin",
  "password": "123456"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» username	body	string	是	none
» password	body	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "id": "string",
    "username": "string",
    "password": "string",
  }
}
```

```
    "auth": 0,
    "status": 0,
    "createTime": "string",
    "updateTime": "string",
    "createUser": "string",
    "updateUser": "string"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	number	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» id	string	true	none		none
»» username	string	true	none		none
»» password	string	true	none		none
»» auth	integer	true	none		none
»» status	integer	true	none		none
»» createTime	string	true	none		none
»» updateTime	string	true	none		none
»» createUser	string	true	none		none
»» updateUser	string	true	none		none

POST 登出接口

POST /user/logout

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": null,
  "data": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	number	true	none		none
» msg	null	true	none		none
» data	string	true	none		none

city-management/city-management-admin/post

POST 新增文章

POST /post/save

Body 请求参数

```
{
  "postContent": "string",
  "postTitle": "string",
  "htmlContent": "string",
  "columnId": "string",
  "createUser": "string",
  "updateUser": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
» postContent	body	string null	是	none
» postTitle	body	string	是	none
» htmlContent	body	string	是	none
» columnId	body	string	是	none
» createUser	body	string	是	none
» updateUser	body	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

PUT 编辑文章

PUT /post/put

Body 请求参数

```
{
  "id": "string",
  "postContent": "string",
  "postTitle": "string",
  "htmlContent": "string",
  "columnId": "string",
  "createUser": "string",
  "updateUser": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
» id	body	string	是	none
» postContent	body	string	是	none
» postTitle	body	string	是	none
» htmlContent	body	string	是	none
» columnId	body	string	是	none
» createUser	body	string	是	none
» updateUser	body	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

GET 获取所有最高层级栏目

GET /post/getColumns

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "name": "string",
      "father_column": "string",
      "createTime": "string",
      "updateTime": "string",
      "createUser": "string",
      "updateUser": "string"
    }
  ],
}
```

```
    "id": "string",
    "name": "string",
    "father_column": "string",
    "createTime": "string",
    "updateTime": "string",
    "createUser": "string",
    "updateUser": "string"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	[object]	true	none		none
»» id	string	true	none		none
»» name	string	true	none		none
»» father_column	string	true	none		none
»» createTime	string	true	none		none
»» updateTime	string	true	none		none
»» createUser	string	true	none		none
»» updateUser	string	true	none		none

GET 根据当前栏目获取该栏目下的所有文章

GET /post/page

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
columnId	query	string	否	none

返回示例

成功

```
{
  "code": 1,
  "msg": null,
  "data": {
    "records": [
      {
        "id": "string",
        "postContent": "string",
        "postTitle": "string",
        "htmlContent": "string",
        "columnId": "string",
        "createTime": "string",
        "updateTime": "string",
        "createUser": "string",
        "updateUser": "string",
        "pageView": "string",
        "columnName": "string"
      },
      {
        "id": "string",
        "postContent": "string",
        "postTitle": "string",
        "htmlContent": "string",
        "columnId": "string",
        "createTime": "string",
        "updateTime": "string",
        "createUser": "string",
        "updateUser": "string",
        "pageView": "string",
        "columnName": "string"
      },
      {
        "id": "string",
        "postContent": "string",
        "postTitle": "string",
        "htmlContent": "string",
        "columnId": "string",
        "createTime": "string",
        "updateTime": "string",
        "createUser": "string",
        "updateUser": "string",
        "pageView": "string",
        "columnName": "string"
      }
    ],
    "total": 24,
    "size": 10,
    "current": 1,
    "order": [],
    "optimizeCountSql": true,
    "hitCount": false,
    "countId": null,
    "maxLimit": null,
  }
}
```

```
    "searchCount": true,
    "pages": 3
  },
  "map": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	number	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» records	[string]	true	none		none
»» total	integer	true	none		none
»» size	integer	true	none		none
»» current	integer	true	none		none
»» order	[string]	true	none		none
»» optimizeCountSql	boolean	true	none		none
»» hitCount	boolean	true	none		none
»» countId	null	true	none		none
»» maxLimit	null	true	none		none
»» searchCount	boolean	true	none		none
»» pages	integer	true	none		none
» map	object	true	none		none

GET 根据id获取文章

GET /post/getPost

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	string	否	none

返回示例

成功

```
{
  "code": 1,
  "msg": null,
  "data": {
    "id": "1413384757047271425",
    "postContent": null,
    "postTitle": "我的第一个html",
    "htmlContent": "<!DOCTYPE html><html><body><h1>My First Heading</h1><p>My first paragraph.<p></body></html> ",
    "columnId": "1397853183287013378",
    "createTime": "2007-05-30 21:31:00",
    "updateTime": "1998-02-24 02:44:29",
    "createUser": "1711676117505581058",
    "updateUser": "1711676117505581058",
    "pageView": 3,
    "columnName": "实验室概况"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	number	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» id	string	true	none		none
»» postContent	string	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» postTitle	string	true	none		none
»» htmlContent	string	true	none		none
»» columnId	string	true	none		none
»» createTime	string	true	none		none
»» updateTime	string	true	none		none
»» createUser	string	true	none		none
»» updateUser	string	true	none		none
»» pageView	number	true	none		文章浏览量
»» columnName	string	true	none		栏目的名称

DELETE 根据id删除文章

DELETE /post/delete

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	string	否	none

返回示例

成功

```
{
  "code": 1,
  "msg": null,
  "data": "删除成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	number	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	object	true	none		none

city-management/city-management-admin/column

POST 新增栏目

POST /column/save

返回示例
200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

city-management/city-management-front

GET 获取当前父栏目id所有子栏目

GET /front/getColumns

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	string	否	none

返回示例
200 Response

```
{  "code": 0,
```

```

    "msg": "string",
    "data": [
      {
        "id": "string",
        "name": "string",
        "father_column": "string",
        "createTime": "string",
        "updateTime": "string",
        "createUser": "string",
        "updateUser": "string"
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	number	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	[object]	true	none		none
»» id	string	true	none		none
»» name	string	true	none		none
»» father_column	string	true	none		none
»» createTime	string	true	none		none
»» updateTime	string	true	none		none
»» createUser	string	true	none		none
»» updateUser	string	true	none		none

GET 获得所有最高父级栏目

GET /front/getTopColumn

返回示例

成功

```
{
  "code": 1,
  "msg": null,
  "data": [
    {
      "id": "1511676117505581058",
      "name": "合作交流",
      "father_column": "0",
      "createTime": "2007-10-25 04:06:41",
      "updateTime": "2016-11-23 19:48:18",
      "createUser": "1611676117505581058",
      "updateUser": "1611676117505581058"
    },
    {
      "id": "1511676117505581058",
      "name": "招生招聘",
      "father_column": "0",
      "createTime": "2007-10-25 04:06:41",
      "updateTime": "2016-11-23 19:48:18",
      "createUser": "1611676117505581058",
      "updateUser": "1611676117505581058"
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	number	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	[object]	true	none		none
»» id	string	true	none		none
»» name	string	true	none		none
»» father_column	string	true	none		none
»» createTime	string	true	none		none
»» updateTime	string	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» createUser	string	true	none		none
»» updateUser	string	true	none		none

GET 根据当前栏目获取该栏目下的所有文章

GET /front/post/page

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
columnId	query	string	否	none

返回示例

成功

```
{
  "code": 1,
  "msg": null,
  "data": {
    "records": [
      {
        "id": "string",
        "postContent": "string",
        "postTitle": "string",
        "htmlContent": "string",
        "columnId": "string",
        "createTime": "string",
        "updateTime": "string",
        "createUser": "string",
        "updateUser": "string",
        "pageView": "string",
        "columnName": "string"
      },
      {
        "id": "string",
        "postContent": "string",
        "postTitle": "string",
        "htmlContent": "string",
        "columnId": "string",
        "createTime": "string",
        "updateTime": "string",
        "createUser": "string",
        "updateUser": "string",
        "pageView": "string",
        "columnName": "string"
      },
      {
        "id": "string",
        "postContent": "string",
        "postTitle": "string",
        "htmlContent": "string",
        "columnId": "string",
        "createTime": "string",
        "updateTime": "string",
        "createUser": "string",
        "updateUser": "string",
        "pageView": "string",
        "columnName": "string"
      }
    ]
  }
}
```

```
        "updateTime": "string",
        "createUser": "string",
        "updateUser": "string",
        "pageView": "string",
        "columnName": "string"
    }
],
"total": 24,
"size": 10,
"current": 1,
"order": [],
"optimizeCountSql": true,
"hitCount": false,
"countId": null,
"maxLimit": null,
"searchCount": true,
"pages": 3
},
"map": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	number	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» records	[string]	true	none		none
»» total	integer	true	none		none
»» size	integer	true	none		none
»» current	integer	true	none		none
»» order	[string]	true	none		none
»» optimizeCountSql	boolean	true	none		none
»» hitCount	boolean	true	none		none
»» countId	null	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» maxLimit	null	true	none		none
»» searchCount	boolean	true	none		none
»» pages	integer	true	none		none
» map	object	true	none		none

POST 联系我们

POST /front/contact

Body 请求参数

```
{
  "name": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "content": "string",
  "createTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» name	body	string	是	none
» email	body	string	是	none
» phone	body	string	是	none
» content	body	string	是	none
» createTime	body	string	是	none

返回示例

成功

```
{
  "code": 1,
  "msg": null,
  "data": "添加成功"
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	number	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	string	true	none		none

数据模型

Result Copy

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	number	true	none		none
msg	string	true	none		none
data	object	true	none		none

Column

```
{
  "id": "string",
  "name": "string",
  "father_column": "string",
  "createTime": "string",
  "updateTime": "string",
}
```

```
"createUser": "string",
"updateUser": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	string	true	none		none
name	string	true	none		none
father_column	string	true	none		none
createTime	string	true	none		none
updateTime	string	true	none		none
createUser	string	true	none		none
updateUser	string	true	none		none

Result

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "id": "string",
    "username": "string",
    "password": "string",
    "auth": 0,
    "status": 0,
    "createTime": "string",
    "updateTime": "string",
    "createUser": "string",
    "updateUser": "string"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	number	true	none		none
msg	string	true	none		none
data	object	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» id	string	true	none		none
» username	string	true	none		none
» password	string	true	none		none
» auth	integer	true	none		none
» status	integer	true	none		none
» createTime	string	true	none		none
» updateTime	string	true	none		none
» createUser	string	true	none		none
» updateUser	string	true	none		none