

## Index des commandes

<TAB>, TP1 p. 5  
~, TP1 p. 2  
\*, TP1 p. 2  
\$HOME, TP3 p. 2  
\$PATH, TP3 p. 3  
< et >, TP2 p. 1  
\$1, \$\*, \$#, TP1 p. 2  
\$?, TP2 p. 3  
environ, TP10-11 p. 3

alias, TP3 p. 4  
ascii, TP4 p. 1

basename, TP2 p. 4

cast, TP7 p. 2  
cat, TP1 p. 2  
char, TP4 p. 2  
chmod, TP1 p. 3  
cp, TP1 p. 2

diff, TP2 p. 3

elif, TP2 p. 2  
else, TP2 p. 2

fi, TP2 p. 2  
find, TP5 p. 2  
for, TP2 p. 3

gdb, TP9 p. 1  
grep, TP1 p. 4

history, TP1 p. 5

if, TP2 p. 2  
int, TP4 p. 2

less, TP1 p. 2  
ls, TP1 p. 1

make, TP3 p. 1  
Makefile, TP3 p. 1  
more, TP1 p. 2

pwd, TP1 p. 1

sed, TP3 p. 4  
short, TP4 p. 2  
sizeof, TP4 p. 2  
sprintf, TP10-11 p. 2

strcat, TP10-11 p. 2

test, TP2 p. 2  
then, TP2 p. 2  
touch, TP1 p. 2

unsigned, TP4 p. 2

which, TP3 p. 3  
while, TP2 p. 3

## Index des actions

afficher le contenu d'un fichier, TP1 p. 2  
arguments d'un script, TP1 p. 2  
autocomplétion, TP1 p. 5

### C

variables d'environnement, TP10-11 p. 3  
chaîne de caractères  
    écrire dans, TP10-11 p. 2  
    concaténer, TP10-11 p. 2  
    rechercher dans un fichier, TP1 p. 4  
    remplacer dans un fichier, TP3 p. 4  
changer le type d'une expression, TP7 p. 2  
chemin où se situe une commande, TP3 p. 3  
code de retour d'une commande, TP2 p. 3  
codes Ascii, TP4 p. 1  
commande  
    code de retour, TP2 p. 3  
    connaître le chemin, TP3 p. 3  
    définir ou redéfinir, TP3 p. 4  
    enchaîner deux, TP2 p. 2  
commandes  
    anciennes, TP1 p. 5  
comparer les contenus de deux fichiers, TP2 p. 3  
concaténer des chaînes de caractères, TP10-11 p. 2  
conditionnelle en Shell, TP2 p. 2  
copier des fichiers, TP1 p. 2  
  
débugueur, TP9 p. 1  
définir une nouvelle commande, TP3 p. 4  
droits d'accès des fichiers, TP1 p. 1  
droits d'accès des répertoires, TP1 p. 3  
  
écrire dans une chaîne de caractères, TP10-11 p. 2  
enchaîner deux commandes, TP2 p. 2  
enlever le suffixe d'un fichier, TP2 p. 4  
erreur de segmentation, TP9 p. 1  
étoile, TP1 p. 2

### fichier

afficher le contenu, TP1 p. 2  
changer la date de modification, TP1 p. 2  
comparer les contenus, TP2 p. 3  
copier, TP1 p. 2  
créer un fichier vide, TP1 p. 2  
droits d'accès, TP1 p. 1  
enlever le suffixe, TP2 p. 4  
rechercher une chaîne de caractères dans, TP1 p. 4  
trouver, TP5 p. 2

gérer un ensemble de chaînes, TP6 p. 1

historique, TP1 p. 5

instruction conditionnelle en Shell, TP2 p. 2  
itérations en Shell, TP2 p. 3

modifier le type d'une expression, TP7 p. 2

pipeline, TP2 p. 2

### répertoire

contenu, TP1 p. 1  
courant, TP1 p. 1, 2  
droits d'accès, TP1 p. 3  
parent, TP1 p. 2  
principal, TP1 p. 2  
rechercher une chaîne de caractères dans un fichier, TP1 p. 4  
redéfinir une commande, TP3 p. 4  
redirections, TP2 p. 1  
remplacer une chaîne de caractères, TP3 p. 4

table des codes Ascii, TP4 p. 1

taille d'une variable, TP4 p. 2

transformer le type d'une expression, TP7 p. 2

trouver un fichier, TP5 p. 2

### type

de base en C, TP4 p. 2  
modifier le, TP7 p. 2

variables d'environnement, TP3 p. 2  
en C, TP10-11 p. 3