

Publicación de la Landing Norton en el Dominio Corporativo

Procedimiento técnico paso a paso para publicar el sitio de Norton Edificios Industriales en el dominio **nortoneilatam.com** provisto por Grupo Tamoin.

DIRIGIDO A

José Abreu

Responsable de Transformación Digital LATAM

1. Objetivo

Dejar el sitio web de **Norton Edificios Industriales** publicado y accesible al público bajo el dominio corporativo **nortoneilatam.com**, entregado por el área de TI de Grupo Tamoin, con conexión segura (HTTPS) y de forma profesional, estable y reversible.

2. Punto de partida

Elemento	Estado inicial
Sitio web (landing)	Desarrollado y desplegado en la nube (Vercel), visible en la URL técnica <code>nortonlanding.vercel.app</code> .
Dominio	<code>nortoneilatam.com</code> , provisto por Tamoin, registrado en el proveedor Neubox .
Credenciales	Acceso al panel de Neubox entregado por Tamoin para administrar el DNS del dominio.
DNS inicial	El dominio apuntaba a la página por defecto de Neubox (no al sitio de Norton).

El reto: **conectar** el dominio corporativo con el sitio ya publicado, sin exponer nada inseguro y manteniendo el control total del proceso.

3. Procedimiento paso a paso

1 Verificar el sitio en producción

✓ HECHO

Se confirmó que la landing responde correctamente en la nube (HTTP 200) en su URL técnica de Vercel. El sitio ya estaba listo para recibir el dominio.

2 Registrar el dominio en la plataforma

✓ HECHO

Se agregó `nortoneilatam.com` a la cuenta de la plataforma (Vercel), quedando bajo administración centralizada junto con los demás sistemas.

3 Asignar el dominio al proyecto de la landing

✓ HECHO

Se vinculó el dominio y su versión con **www** (`nortoneilatam.com` y `www.nortoneilatam.com`) al proyecto de la landing, de modo que ambas direcciones sirvan el sitio de Norton.

4 Diagnosticar el DNS actual

✓ HECHO

Se revisó a dónde apuntaba el dominio: seguía dirigido a la página por defecto de Neubox. Se identificaron los registros exactos que debían cambiarse para dirigirlo a la infraestructura del sitio.

5 Configurar el DNS en Neubox

► ACCIÓN FINAL EN EL PANEL DEL DOMINIO

En el panel de Neubox, en la Zona DNS de `nortoneilatam.com`, se establecen los siguientes registros:

Tipo	Nombre	Valor	Función
A	@	76.76.21.21	Apunta el dominio raíz a la infraestructura del sitio.
CNAME	www	cname.vercel-dns.com	Apunta la versión con www al sitio.

Alternativa equivalente: cambiar los *nameservers* del dominio a `ns1.vercel-dns.com` y `ns2.vercel-dns.com` (delega todo el DNS a la plataforma). Se prefirió la opción de registros por ser más específica y no afectar otros servicios del dominio (como el correo).

6

Verificación y certificado de seguridad (SSL)

✓ AUTOMÁTICO

Una vez propagado el DNS (entre 15 minutos y 2 horas), la plataforma **verifica el dominio y emite automáticamente el certificado SSL**, habilitando el candado de seguridad (HTTPS). No requiere intervención manual.

7

Comprobación final

✓ VERIFICABLE

Se confirma que <https://nortoneilatam.com> y <https://www.nortoneilatam.com> muestran la landing de Norton con conexión segura. A partir de ese momento, el sitio queda **publicado oficialmente en el dominio corporativo**.

4. Resultado

La landing de Norton Edificios Industriales queda publicada en el dominio corporativo nortoneilatam.com, con HTTPS, sobre una red global de alta disponibilidad, y administrada de forma centralizada junto al resto del ecosistema digital.

5. Buenas prácticas aplicadas

- **Reversibilidad:** los cambios de DNS pueden revertirse en cualquier momento desde el panel del dominio.
- **Sin afectar otros servicios:** se usaron registros específicos (A y CNAME) para no interferir con el correo u otros servicios del dominio.
- **Seguridad por defecto:** HTTPS/SSL automático; todo el tráfico cifrado.
- **Administración centralizada:** el dominio y el sitio quedan bajo la misma cuenta de plataforma, con trazabilidad de despliegues.
- **Independencia:** la landing es un proyecto independiente; su publicación no afecta a los CRM ni a sus datos.

Procedimiento ejecutado y documentado por el Ing. José E. Palomares para el área de TI LATAM de Grupo Tamoin.