



Multi Split

 **KlimMax**
Klimaanlagen
powered by Noortec GmbH





STANDARD II

- Smart ThinQ®
- Dualer Schutzfilter
- Selbstreinigungsfunktion
- Komfort Schlaf Modus
- Komfort Luft Modus
- Schnelles Kühlen oder Heizen
- Aktive Energiekontrolle
- Dual Inverter Compressor™
- Inkl. Infrarot-Fernbedienung

Modell	Kühlen / Heizen (kW)	Schalldruck Kühlen L/M/H dB(A)	Abmessung H x B x T (mm)	Gewicht (kg)
S09EC.NSJS	2,5 / 3,3	27 / 35 / 41	308 x 837 x 189	8,7
S12EC.NSJS	3,5 / 4,0	27 / 35 / 41	308 x 837 x 189	8,7
S18EC.NSKS	5,0 / 5,4	34 / 39 / 44	345 x 998 x 210	11,2
S24EC.NSKS	6,6 / 7,5	34 / 42 / 47	345 x 998 x 210	11,9

MULTI SPLIT AUSSENEINHEITEN

Mit Einzelverrohrung

Modell	Max. IE	Kühlen (kW)	Heizen (kW)	Energielabel Kühlen	Schalldruck dB(A)	Abmessung H x B x T (mm)	Gewicht (kg)
MU2R15.U13	2	4,1	4,7	A+++	47 51	545 x 770 x 288	36,5
MU2R17.U13	2	4,7	5,3	A++	48 51	545 x 770 x 288	36,5
MU3R19.U23	3	5,3	6,3	A+++	47 52	650 x 870 x 330	46,7
MU3R21.U23	3	6,2	7	A+++	48 53	650 x 870 x 330	46,7
MU4R25.U22	4	7	8,1	A++	49 53	650 x 870 x 330	47
MU4R27.U42	4	7,9	9,1	A++	48 52	834 x 950 x 330	63,5
MU5R30.U42	5	8,8	10,1	A++	49 53	834 x 950 x 330	64,1
MU5R40.U42	5	11,2	12,5	A++	53 55	834 x 950 x 330	73