

PPAW - Laborator 9

Obiective

1. Implementare ștergere fizică
2. Implementare ștergere logică

1. Implementare ștergere fizică

Ștergerea fizică (Hard Delete) este operația prin care o entitate este eliminată din baza de date. Se folosește, în general, pentru entități al căror Id nu este folosit ca și cheie străină în cadrul altor entități (alte tabele).

Exercițiu 1: Implementați ștergerea fizică pentru o entitate care suportă aceasta operație (nu se pierde istoricul aplicației).

1. Implementare ștergere logică

Ștergerea logică (Soft Delete) este operația prin care o entitate este doar marcată ca fiind ștearsă. Această operație poate fi modelată printr-o proprietate de tipul *IsActive* (sau *IsDeleted*) care va fi actualizată la 'true' atunci când se dorește ca entitatea să nu mai fie afișată. Operațiile de extragere a datelor trebuie actualizate astfel încât să omită aceste entități cu proprietatea *IsDeleted* = true. Ștergerea logică se folosește, în general, pentru entități al căror Id este folosit ca și cheie străină în alte tabele și ștergerea ei fizică ar implica ștergerea tuturor entităților adiacente (care au legătura cu ele) și implicit pierderea istoricului aplicației.

Exercițiu 2: Implementați ștergerea logică pentru o entitate care nu poate fi ștearsă fizic (Exemplu: un produs sau o companie). Actualizați operațiile de Get și GetAll astfel încât să fie omise astfel de entități șterse logic.

Bibliografie

1. <https://www.becomebetterprogrammer.com/soft-delete-vs-hard-delete/>
2. <https://www.martyfriedel.com/blog/deleting-data-soft-hard-or-audit>
3. <https://abstraction.blog/2015/06/28/soft-vs-hard-delete>