

PPAW - Laborator 6

Objective

1. MVC - complex

1. MVC - complex

Exercițiu 1: Implementați acțiunile de **Index** și **Create** pentru o a doua entitate considerată în cadrul proiectului propriu. Aceasta entitate trebuie să conțină o cheie străină. Având în vedere această cerință, modelul implementat va conține câmpuri din tabele diferite (În cadrul aplicației de la curs modelul ar fi **CarViewModel**).

Etape:

1. Creați noul model.
2. Creați view-uri corespunzătoare operațiilor de **Index** și **Create**.
3. Creați un controller empty
4. Adăugați acțiuni corespunzătoare operațiilor de **Index** și **Create**.

https://localhost:44345/Cars					
Home Generated Companies Companies About					
Index					
Create New					
CompanyName	ManufactureDate	Model	Price	Sold	
VW	12/12/2010 12:00:00 AM	Golf	3000.00	☐	Edit Details
Citroen	12/12/2015 12:00:00 AM	C3	6000.00	☐	Edit Details

Figura 1. Exemplu acțiune **Index**

https://localhost:44345/Cars/Create

Home Generated Companies Companies About

Create

Car

ManufactureDate

CompanyName

Model

Price

Sold ☐

Create

[Back to List](#)

Figura 2. Exemplu acțiune **Create**

Fișiere de trimis ca tema

1. Fișierul care conține modelul
2. Fișierul care conține controller-ul
3. Fișierele care conțin view-urile

Bibliografie

1. MVC cu .NET Framework: <https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/overview/getting-started/introduction/getting-started>
2. MVC cu PHP: <https://www.giuseppemaccario.com/how-to-build-a-simple-php-mvc-framework/>
3. MVC cu Node.js: <https://www.sitepoint.com/node-js-mvc-application/>
4. MVC cu Spring Java Framework: <https://www.javatpoint.com/spring-mvc-crud-example>