



읽는 순서

1. 영어 단어는 **영어(발음=뜻)** 순서로 읽는다. 예: SELECT(셀렉트=조회).
2. 설명 박스에서 흐름을 잡고, 바로 아래 **원래 SQL 코드**를 본다.
3. 실행 전/후 표로 DROP(드롭=삭제), CREATE(크리에이트=생성), INSERT(인서트=추가), SELECT(셀렉트=조회) 결과를 확인한다.
4. JOIN(조인=합치기)은 **조인 전 테이블 → JOIN 코드 → 조인 후 결과** 순서로 본다.

검토확인: 이전 PDF에서 영어 단어 해석이 빠진 부분을 보강했다. 코드 안 영단어는 옆 주석 또는 해석표에서 발음과 뜻을 붙였다.

1. 영어 단어 전체 사전 1

SQL 기본 명령어

영어	발음	한글 뜻	실전 느낌/예시
SQL	에스큐엘	데이터베이스에 명령하는 언어	SELECT, CREATE, JOIN 같은 명령어
DB / Database	디비 / 데이터베이스	데이터 저장 공간	shopDB, employees DB
TABLE	테이블	표, 데이터 묶음	memberTbl, orderTbl
COLUMN / Field	컬럼 / 필드	세로 칸, 속성	memberID, productName
ROW	로우	가로 한 줄, 행	회원 1명, 주문 1건
KEY	키	행을 찾는 기준	기본키, 외래키
CONSTRAINT	컨스트레인트	제약조건, 규칙	NOT NULL, CHECK
USE	유즈	사용, DB 선택	USE shopDB;
CREATE	크리에이트	생성, 만들기	CREATE TABLE
DROP	드롭	삭제	DROP TABLE
IF EXISTS	이프 이그지스츠	있으면	있을 때만 삭제해서 오류 방지
INSERT INTO	인서트 인투	~안에 추가	INSERT INTO memberTbl
VALUES	밸류즈	값들	VALUES('arin', '강아린')
SELECT	셀렉트	조회, 선택	SELECT * FROM memberTbl
FROM	프롬	어디서	FROM orderTbl
WHERE	웨어	조건 필터	WHERE dept_name='Marketing'
AND	앤드	그리고, 조건 추가	조건 2개 이상
JOIN	조인	테이블 합치기	JOIN memberTbl
ON	온	연결 조건	ON O.memberID = M.memberID
AS	애즈	별칭 표시	AS '회원이름'
DESC	디스크	구조 확인	DESC orderTbl
SHOW TABLES	쇼 테이블즈	테이블 목록 보기	SHOW TABLES;

이 페이지는 SQL 코드에 나오는 기본 명령어를 먼저 해석한 표다. 다음 페이지에서 JOIN/자료형/제약조건 영어를 이어서 본다.

1-2. 영어 단어 전체 사전 2

JOIN/자료형/제약조건/테이블명

영어	발음	한글 뜻	실전 느낌/예시
INNER JOIN	이너 조인	내부 조인	양쪽 조건 맞는 것만
LEFT OUTER JOIN	레프트 아우터 조인	왼쪽 외부 조인	왼쪽은 전부 살림
RIGHT OUTER JOIN	라이트 아우터 조인	오른쪽 외부 조인	오른쪽은 전부 살림
CROSS JOIN	크로스 조인	교차 조인	모든 조합
SELF JOIN	셀프 조인	자기 조인	같은 테이블끼리 조인
DELETE	딜리트	행 삭제	DELETE FROM scoreTBL WHERE id=3
NOW()	나우	현재 날짜/시간	주문날짜 입력
NULL	널	값 없음	비어 있음과 다름
NOT NULL	낫 널	빈 값 금지	반드시 입력
PRIMARY KEY	프라이머리 키	기본키	중복 불가 + NULL 불가
FOREIGN KEY	포린 키	외래키	다른 테이블 참조
REFERENCES	레퍼런시즈	참조한다	부모 테이블 값을 바라봄
CHECK	체크	값 범위 검사	100 이하만 허용
DEFAULT	디폴트	기본값	안 넣으면 0
AUTO_INCREMENT	오토 인크리먼트	자동 증가	1,2,3 자동 번호
CHAR	캐릭터	고정 길이 문자	CHAR(8)
VARCHAR	바차	가변 길이 문자	VARCHAR(10)
INT	인트	정수	가격, 수량, 점수
DATE	데이트	날짜	2017-01-01
memberTbl	멤버 테이블	회원 테이블	member는 회원
productTBL	프로덕트 테이블	상품 테이블	product는 상품
orderTbl	오더 테이블	주문 테이블	order는 주문
employees	임플로이이즈	직원 테이블/직원 DB	실전 문제 DB와 테이블명

영어	발음	한글 뜻	실전 느낌/예시
dept_emp	덱트 엠프	직원-부서 연결 테이블	emp_no와 dept_no 연결
departments	디파트먼츠	부서 테이블	dept_name 보관

검토확인: 여기 있는 영어는 뒤쪽 코드에서 반복해서 나온다. 뒤쪽 페이지에서는 코드 옆에도 다시 해석을 붙였다.

2. 키(key/키) 전부 예시

슈퍼키부터 외래키까지 실제 테이블 기준

영어명(발음)	한글명	실제 예시	뜻	핵심
Super Key(슈퍼 키)	슈퍼키	memberID / memberID+memberName	행을 유일하게 구분. 필요 없는 컬럼이 붙어도 됨	중복 불가, 최소성 없어도 됨
Candidate Key(캔디데이트 키)	후보키	memberID, productName	유일성+최소성 만족. 기본키 후보	더 줄이면 유일성 깨짐
Primary Key(프라이머리 키)	기본키	memberTbl.memberID	후보키 중 대표로 선택한 키	중복 불가 + NULL 불가
Alternate Key(얼터네이트 키)	대체키	전화번호 UNIQUE, 주민번호 UNIQUE	후보키였지만 기본키로 선택 안 된 키	기본키가 아닌 후보키
Foreign Key(포린 키)	외래키	orderTbl.memberID -> memberTbl.memberID	다른 테이블의 기본키/UNIQUE 값을 참조	없는 부모값 입력 방지

Super Key(슈퍼키)

memberID 하나만으로 회원을 구분한다.
memberID+memberName도 구분은 되므로 슈퍼키지만, memberName은 불필요하다.

Candidate Key(후보키)

memberID처럼 더 이상 줄일 수 없고 유일한 키.
productName도 상품을 유일하게 구분하면 후보키가 된다.

Primary Key(기본키)

후보키 중 대표로 선택한 키. memberTbl에서는 memberID, productTBL에서는 productName.

Alternate Key(대체키)

후보키였지만 기본키로 선택되지 않은 키. 예: 학번과 주민번호가 둘 다 후보키라면, 학번을 기본키로 선택했을 때 주민번호는 대체키.

Foreign Key(외래키)

orderTbl.memberID가 memberTbl.memberID를 참조한다. 회원 테이블에 없는 memberID로는 주문을 넣을 수 없다.

주의: 이름(memberName)은 보통 슈퍼키가 아니다. 동명이인이 생기면 한 행을 유일하게 구분할 수 없기 때문이다.

3. 제약조건(constraint/컨스트레인트) 예시

코드 안 영어까지 해석

영어명(발음)	한글명	영어 해석 포함 코드 예시	뜻
NOT NULL(낫 널)	널 금지 / 빈 값 금지	memberName(멤버 네임=회원이름) CHAR(캐릭터=문자)(5) NOT NULL(낫 널=빈값금지)	반드시 값 입력
CHECK(체크)	값 범위 제한	kor(국어) INT(인트=정수) CHECK(체크)(kor <= 100)	100 초과 값 차단
DEFAULT(디폴트)	기본값	price(프라이스=가격) INT(인트=정수) DEFAULT(디폴트=기본값) 0	값을 안 넣으면 0 자동 입력
AUTO_INCREMENT(오토 인크리먼트)	자동 증가	id(아이디=번호) INT(정수) AUTO_INCREMENT(자동증가) PRIMARY KEY(기본키)	번호 자동 증가
PRIMARY KEY(프라이머리 키)	기본키	memberID(회원ID) CHAR(문자)(8) PRIMARY KEY(기본키)	중복 불가 + NULL 불가
FOREIGN KEY(포린 키)	외래키	FOREIGN KEY(외래키)(memberID) REFERENCES(참조) memberTbl(memberID)	없는 부모값 입력 방지

성공 예시

```
INSERT(추가) INTO scoreTBL(성적테이블)
VALUES(값들) ('홍길동', 100, 100, 100);
-- CHECK(체크) 조건 100 이하라서 성공
```

실패 예시

```
INSERT INTO scoreTBL VALUES('이름', 101, 100, 100);
-- kor(국어)가 100 초과라서 CHECK 실패

INSERT INTO scoreTBL VALUES(NULL, 90, 90, 90);
-- name(이름)이 NOT NULL이라 실패
```

4. 삭제(DROP) / 생성(CREATE) 전후

무엇이 삭제 명령어고 무엇이 생성 명령어인지 구분

삭제 전 - SHOW TABLES(테이블 목록)

Tables_in_shopDB

memberTbl(회원 테이블)

productTBL(상품 테이블)

orderTbl(주문 테이블)

삭제 후

Tables_in_shopDB

(없음) - 3개 테이블 삭제됨

```
USE(유즈=사용) shopDB(샵디비=쇼핑 DB);  
DROP TABLE IF EXISTS(드롭 테이블 이프 이그지스츠=테이블이 있으면 삭제) orderTbl(오더 테이블=주문 테이블);  
DROP TABLE IF EXISTS productTBL(프로덕트 테이블=상품 테이블);  
DROP TABLE IF EXISTS memberTbl(멤버 테이블=회원 테이블);
```

생성 전

Tables_in_shopDB

(없음)

생성 후

Tables_in_shopDB

memberTbl(회원 테이블)

productTBL(상품 테이블)

orderTbl(주문 테이블)

```
CREATE TABLE(크리에이트 테이블=테이블 생성) memberTbl(회원 테이블) (...);  
CREATE TABLE productTBL(상품 테이블) (...);  
CREATE TABLE orderTbl(주문 테이블) (... FOREIGN KEY(외래키) ...);
```

암기: 삭제는 자식(orderTbl) 먼저. 생성은 부모(memberTbl/productTBL) 먼저. 이유는 orderTbl이 외래키로 부모 테이블을 참조하기 때문.

5. 테이블 생성 원래 코드 + 단어해석

설명 바로 밑에 원래 코드

테이블명 읽기: memberTbl(멤버 테이블=회원 테이블, member는 회원) / productTBL(프로덕트 테이블=상품 테이블, product는 상품) / orderTbl(오더 테이블=주문 테이블, order는 주문)

원래 실행 코드

```
USE shopDB;

CREATE TABLE memberTbl (
    memberID CHAR(8) PRIMARY KEY,
    memberName CHAR(5) NOT NULL,
    memberAddress CHAR(20)
);

CREATE TABLE productTBL (
    productName CHAR(4) PRIMARY KEY,
    cost INT NOT NULL,
    makeDate DATE,
    company CHAR(5),
    amount INT NOT NULL
);

CREATE TABLE orderTbl (
    memberID CHAR(8) NOT NULL,
    productName CHAR(4) NOT NULL,
    amount INT NOT NULL,
    orderDate DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (memberID) REFERENCES memberTbl(memberID),
    FOREIGN KEY (productName) REFERENCES productTBL(productName)
);
```

단어 해석 주석판

```
USE(유즈=사용) shopDB(쇼핑DB);

CREATE TABLE(테이블 생성) memberTbl(회원 테이블) (
    memberID(회원ID) CHAR(문자)(8) PRIMARY KEY(기본키),
    memberName(회원이름) CHAR(문자)(5) NOT NULL(빈값금지),
    memberAddress(회원주소) CHAR(문자)(20)
);

CREATE TABLE productTBL(상품 테이블) (
    productName(상품명) CHAR(문자)(4) PRIMARY KEY(기본키),
    cost(코스트=가격) INT(정수) NOT NULL(필수),
    makeDate(메이크데이트=제조일자) DATE(날짜),
    company(컴퍼니=제조사) CHAR(문자)(5),
    amount(어마운트=수량/재고) INT(정수) NOT NULL(필수)
);

CREATE TABLE orderTbl(주문 테이블) (
    memberID(회원ID) CHAR(문자)(8) NOT NULL,
    productName(상품명) CHAR(문자)(4) NOT NULL,
    amount(주문수량) INT(정수) NOT NULL,
    orderDate(주문날짜) DATE(날짜) NOT NULL,
    FOREIGN KEY(외래키)(memberID) REFERENCES(참조) memberTbl(memberID),
    FOREIGN KEY(외래키)(productName) REFERENCES(참조) productTBL(productName)
);
```

6. 생성 후 구조(DESC)와 연결

생성 결과를 표로 확인

DESC memberTbl

Field(컬럼)	Type(자료형)	Key(키)
memberID(회원ID)	char(8)	PRI(기본키)
memberName(회원이름)	char(5)	
memberAddress(주소)	char(20)	

DESC productTBL

Field	Type	Key
productName(상품명)	char(4)	PRI
cost(가격)	int	
makeDate(제조일자)	date	
company(제조사)	char(5)	
amount(재고)	int	

DESC orderTbl

Field	Type	Key
memberID(회원ID)	char(8)	MUL(외래키 연결)
productName(상품명)	char(4)	MUL(외래키 연결)
amount(수량)	int	
orderDate(주문날짜)	date	

연결: orderTbl.memberID → memberTbl.memberID / orderTbl.productName → productTBL.productName

DESC(디스크=구조 확인)에는 외래키 상세가 전부 안 보일 수 있다. 외래키를 정확히 보려면 SHOW CREATE TABLE orderTbl;을 사용한다.

7. 데이터 추가(INSERT) 전/후

무엇이 추가됐는지 결과로 확인

추가 전 테이블 구조는 있지만 데이터 행은 아직 없다. SELECT(조회) * FROM(어디서) memberTbl을 실행하면 빈 결과가 나온다.

원래 INSERT 코드

```
INSERT INTO memberTbl VALUES
('arin', '강아린', '경기 부천시 중동'),
('baram', '이바람', '서울 은평구 증산동'),
('chaerin', '박채린', '인천 남구 주안동'),
('dayun', '최다운', '경기 성남시 분당구');
```

```
INSERT INTO productTBL VALUES
('컴퓨터', 10, '2017-01-01', '삼성', 17),
('세탁기', 20, '2018-09-01', 'LG', 3),
('냉장고', 30, '2019-02-01', '대우', 22);
```

```
INSERT INTO orderTbl VALUES ('arin', '냉장고', 1, NOW());
INSERT INTO orderTbl VALUES ('baram', '냉장고', 1, NOW());
INSERT INTO orderTbl VALUES ('arin', '컴퓨터', 1, NOW());
```

단어 해석

INSERT INTO(인서트 인투⇒안에 추가) memberTbl(회원 테이블) VALUES(밸류즈=값들)
arin(회원ID), 강아린(회원이름), 주소 입력

INSERT INTO productTBL(상품 테이블) VALUES
productName(상품명), cost(가격), makeDate(제조일자), company(제조사), amount(재고)

INSERT INTO orderTbl(주문 테이블) VALUES
memberID(회원ID), productName(상품명), amount(주문수량), NOW()(현재 날짜/시간)

memberID	memberName	memberAddress
arin	강아린	경기 부천시 중동
baram	이바람	서울 은평구 증산동
chaerin	박채린	인천 남구 주안동
dayun	최다운	경기 성남시 분당구

productName	cost	makeDate	company	amount
컴퓨터	10	2017-01-01	삼성	17
세탁기	20	2018-09-01	LG	3
냉장고	30	2019-02-01	대우	22

memberID	productName	amount	orderDate
arin	냉장고	1	오늘날짜
baram	냉장고	1	오늘날짜
arin	컴퓨터	1	오늘날짜

8. INNER JOIN(이너 조인) = 내부 조인

양쪽 테이블에 조건이 맞는 데이터만 출력

조인 전 - orderTbl(오더 테이블=주문)

memberID	productName	amount
arin	냉장고	1
baram	냉장고	1
arin	컴퓨터	1

조인 전 - memberTbl(멤버 테이블=회원)

memberID	memberName
arin	강아린
baram	이바람
chaerin	박채린
dayun	최다운

원래 코드

```
SELECT o.memberID AS '회원ID',  
       m.memberName AS '회원이름',  
       o.productName AS '상품명'  
FROM orderTbl o  
INNER JOIN memberTbl m  
ON o.memberID = m.memberID;
```

영어/별칭 해석 주석

```
SELECT(선택=조회) o(오더 테이블 별칭).memberID(회원ID) AS(애즈=별칭) '회원ID'  
m(멤버 테이블 별칭).memberName(회원이름) AS '회원이름'  
o.productName(상품명) AS '상품명'  
FROM(프롬=어디서) orderTbl(주문 테이블) o(별칭)  
INNER JOIN(이너 조인=내부 조인) memberTbl(회원 테이블) m(별칭)  
ON(온=조건) o.memberID = m.memberID;
```

실행 결과

회원ID	회원이름	상품명
arin	강아린	냉장고
baram	이바람	냉장고
arin	강아린	컴퓨터

암기/이유 orderTbl에는 회원ID만 있고 회원이름은 없다. memberTbl과 memberID가 같은 행끼리 붙이면 회원이름까지 같이 나온다.

INNER = 양쪽에 모두 있는 데이터만.

9. LEFT OUTER JOIN(레프트 아우터 조인) = 왼쪽 외부 조인

왼쪽 테이블은 전부 출력, 오른쪽에 없으면 NULL

조인 전 - memberTbl(왼쪽=회원)

memberID	memberName
arin	강아린
baram	이바람
chaerin	박채린
dayun	최다운

조인 전 - orderTbl(오른쪽=주문)

memberID	productName
arin	냉장고
baram	냉장고
arin	컴퓨터

원래 코드

```
SELECT m.memberID, m.memberName, o.productName
FROM memberTbl m
LEFT OUTER JOIN orderTbl o
ON m.memberID = o.memberID;
```

영어/별칭 해석 주석

```
SELECT(조회) m.memberID(회원ID), m.memberName(회원이름), o.productName(상품명)
FROM(어디서) memberTbl(회원 테이블) m(별칭)
LEFT OUTER JOIN(왼쪽 외부 조인) orderTbl(주문 테이블) o(별칭)
ON(조건) m.memberID = o.memberID;
```

실행 결과

memberID	memberName	productName
arin	강아린	냉장고
arin	강아린	컴퓨터
baram	이바람	냉장고
chaerin	박채린	NULL
dayun	최다운	NULL

암기/이유 왼쪽 memberTbl의 모든 회원이 나온다. 주문이 없는 chaerin/dayun도 살아 있고, 오른쪽 orderTbl 값이 없어서 productName은 NULL.

LEFT = 왼쪽 전부 살림.

10. RIGHT OUTER JOIN(라이트 아우터 조인) = 오른쪽 외부 조인

오른쪽 테이블은 전부 출력, 왼쪽에 없으면 NULL

조인 전 - orderTbl(왼쪽=주문)

memberID	productName
arin	냉장고
baram	냉장고
arin	컴퓨터

조인 전 - productTBL(오른쪽=상품)

productName	cost
컴퓨터	10
세탁기	20
냉장고	30

원래 코드

```
SELECT o.memberID, p.productName, p.cost
FROM orderTbl o
RIGHT OUTER JOIN productTBL p
ON o.productName = p.productName;
```

영어/별칭 해석 주석

```
SELECT(조회) o.memberID(주문회원ID), p.productName(상품명), p.cost(가격)
FROM(어디서) orderTbl(주문 테이블) o(별칭)
RIGHT OUTER JOIN(오른쪽 외부 조인) productTBL(상품 테이블) p(별칭)
ON(조건) o.productName = p.productName;
```

실행 결과

memberID	productName	cost
arin	컴퓨터	10
arin	냉장고	30
baram	냉장고	30
NULL	세탁기	20

암기/이유 오른쪽 productTBL의 모든 상품이 나온다. 세탁기는 주문 기록이 없으므로 왼쪽 orderTbl의 memberID가 NULL.

RIGHT = 오른쪽 전부 살림.

11. CROSS JOIN(크로스 조인) = 교차 조인

조건 없이 모든 조합 만들기

조인 전 - memberTbl(회원)

memberName
강아린
이바람
박채린
최다운

조인 전 - productTBL(상품)

productName
컴퓨터
세탁기
냉장고

원래 코드

```
SELECT m.memberName, p.productName
FROM memberTbl m
CROSS JOIN productTBL p;
```

영어/별칭 해석 주석

```
SELECT(조회) m.memberName(회원이름), p.productName(상품명)
FROM(어디서) memberTbl(회원 테이블) m(별칭)
CROSS JOIN(교차 조인) productTBL(상품 테이블) p(별칭);
```

실행 결과

memberName	productName
강아린	컴퓨터
강아린	세탁기
강아린	냉장고
이바람	컴퓨터
...	총 12행

암기/이유 조건 없이 모든 경우의 수를 만든다. 회원 4명 × 상품 3개 = 12행.

CROSS = 모든 조합.

12. SELF JOIN(셀프 조인) = 자기 조인

같은 테이블을 별칭만 다르게 두 번 사용

조인 전 - memberTbl A(첫 번째 회원표)

memberID	memberName
arin	강아린
baram	이바람
chaerin	박채린
dayun	최다운

조인 전 - memberTbl B(두 번째 회원표)

memberID	memberName
arin	강아린
baram	이바람
chaerin	박채린
dayun	최다운

원래 코드

```
SELECT A.memberName AS '회원1',
       B.memberName AS '회원2'
FROM memberTbl A
JOIN memberTbl B
ON A.memberID <> B.memberID;
```

영어/별칭 해석 주석

```
SELECT(조회) A.memberName(회원이름) AS(별칭) '회원1'
B.memberName(회원이름) AS '회원2'
FROM(어디서) memberTbl(회원 테이블) A(첫 번째 별칭)
JOIN(조인=합치기) memberTbl(회원 테이블) B(두 번째 별칭)
ON(조건) A.memberID <> B.memberID;
<>(같지 않다) = 자기 자신 제외
```

실행 결과

회원1	회원2
강아린	이바람
강아린	박채린
강아린	최다운
이바람	강아린
...	총 12행

암기/이유 같은 테이블을 A와 B라는 별칭으로 두 번 부른다. 같은 테이블 안에서 서로 비교할 때 사용한다.

SELF = 자기 자신과 조인. 별칭 필수.

13. JOIN 종류 전체 비교

조인 전 예시와 결과 감각

A.id	A.name	B.id	B.name
1	홍길동	1	국어
2	김철수	2	영어
3	이영희	3	수학
4	박민수	5	과학

JOIN 종류	한글명	결과 예시	의미
INNER JOIN(이너 조인)	내부 조인	홍길동-국어 / 김철수-영어 / 이영희-수학	id 1,2,3처럼 양쪽에 모두 있는 것만
LEFT OUTER JOIN(레프트 아우터 조인)	왼쪽 외부 조인	박민수-NULL 포함	A는 전부, B에 없으면 NULL
RIGHT OUTER JOIN(라이트 아우터 조인)	오른쪽 외부 조인	NULL-과학 포함	B는 전부, A에 없으면 NULL
CROSS JOIN(크로스 조인)	교차 조인	A 4행 x B 4행 = 16행	조건 없이 모든 조합
SELF JOIN(셀프 조인)	자기 조인	직원-매니저	같은 테이블을 별칭으로 두 번 사용

핵심: INNER는 겹치는 것만, LEFT는 왼쪽 기준, RIGHT는 오른쪽 기준, CROSS는 전부 조합, SELF는 자기 자신.

14. 제약조건 실습 결과

CHECK / NOT NULL / DEFAULT / AUTO_INCREMENT

CHECK/NULL 원래 코드

```
CREATE TABLE scoreTBL (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(10) NOT NULL,  
    kor INT CHECK(kor <= 100),  
    eng INT CHECK(eng <= 100),  
    math INT CHECK(math <= 100)  
);  
  
INSERT INTO scoreTBL(name, kor, eng, math)  
VALUES ('홍길동', 100, 100, 100);  
  
INSERT INTO scoreTBL(name, kor, eng, math)  
VALUES ('이름', 101, 100, 100);  
  
INSERT INTO scoreTBL(name, kor, eng, math)  
VALUES (NULL, 90, 90, 90);  
  
DELETE FROM scoreTBL WHERE id = 3;
```

단어 해석

scoreTBL(스코어 테이블=성적 테이블)
id(아이디=번호) INT(정수) AUTO_INCREMENT(자동증가) PRIMARY KEY(기본키)
name(이름) VARCHAR(가변문자)(10) NOT NULL(빈값금지)
kor(국어) CHECK(체크=범위검사) 100 이하
DELETE(딜리트=행 삭제) FROM(어디서) scoreTBL WHERE(조건) id=3

실행 코드	결과	이유
홍길동 100,100,100	성공	전부 100 이하
이름 101,100,100	실패	kor가 100 초과
NULL,90,90,90	실패	name은 NOT NULL
DELETE WHERE id=3	삭제	id 3번 행 삭제

DEFAULT 원래 코드

```
CREATE TABLE prodTBL (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(10) NOT NULL,  
    price INT DEFAULT 0,  
    amount INT DEFAULT 0  
);  
  
INSERT INTO prodTBL(name) VALUES('냉장고');
```

DEFAULT 결과

id	name	price	amount
1	냉장고	0	0

price(가격)와 amount(수량)를 입력하지 않았기 때문에 DEFAULT(기본값) 0이 자동으로 들어간다.

15. employees DB 실전 문제

Marketing 현재 직원 조회

문제 뜻: employees(임플로이이즈=직원 테이블), dept_emp(덱트 엠프=직원-부서 연결 테이블), departments(디파트먼츠=부서 테이블)을 JOIN해서 현재 Marketing(마케팅) 부서 직원의 사번, 이름, 부서명을 조회한다.

원래 정답 코드

```
USE employees;

SELECT
  e.emp_no AS '사번',
  e.first_name AS '이름',
  d.dept_name AS '부서명'
FROM employees e
INNER JOIN dept_emp de
  ON e.emp_no = de.emp_no
INNER JOIN departments d
  ON d.dept_no = de.dept_no
WHERE d.dept_name = 'Marketing'
AND de.to_date = '9999-01-01';
```

영어/별칭 해석

```
USE(사용) employees(직원 DB);
SELECT(조회)
e(employees 별칭).emp_no(사번) AS(별칭) '사번'
e.first_name(퍼스트 네임=이름) AS '이름'
d(departments 별칭).dept_name(부서명) AS '부서명'
FROM(어디서) employees(직원 테이블) e(별칭)
INNER JOIN(내부 조인) dept_emp(직원-부서 연결 테이블) de(별칭)
ON(조건) e.emp_no = de.emp_no
INNER JOIN departments(부서 테이블) d(별칭)
ON d.dept_no = de.dept_no
WHERE(조건 필터) d.dept_name = 'Marketing'
AND(그리고) de.to_date(종료일) = '9999-01-01'(현재 소속 표시)
```

사번	이름	부서명
10022	Matti	Marketing
10030	Michel	Marketing
10045	Hilma	Marketing
...	...	...

오류 원인: Table 'shopDB.employees' doesn't exist = 현재 DB가 shopDB인데 employees 테이블을 찾고 있다는 뜻.

해결: USE employees; 먼저 실행 후 SELECT문 실행.

연결 흐름: employees e -- emp_no --> dept_emp de -- dept_no --> departments d. 마지막 WHERE에서 Marketing + 현재 소속(to_date='9999-01-01')만 남긴다.

16. 최종 오류 해결표 + 암기

실습 때 바로 보는 체크표

오류/상황	원인	해결
Table 'shopDB.employees' doesn't exist	현재 DB가 shopDB인데 employees 테이블을 찾음	USE employees; 실행 후 SELECT
Table not found	테이블명이 틀렸거나 DB가 다름	SHOW TABLES; 로 존재 확인
Unknown column first_name	first_name 오타	DESC employees; 로 컬럼명 확인
Cannot add/update child row	외래키 부모값이 없음	memberTbl/productTBL에 부모 데이터 먼저 INSERT
Duplicate entry	기본키 중복	PRIMARY KEY 값 중복 제거
빨간 밑줄	DBeaver가 DB/테이블 인식을 못 했거나 아직 실행 전	USE DB 실행, 새로고침, 실제 실행 결과 확인

명령어	발음/뜻	하는 일	예시
USE(유즈)	사용	DB 선택	USE shopDB;
DROP TABLE(드롭 테이블)	테이블 삭제	테이블 제거	DROP TABLE IF EXISTS orderTbl;
CREATE TABLE(크리에이트 테이블)	테이블 생성	테이블 만들기	CREATE TABLE memberTbl (...);
INSERT INTO(인서트 인투)	안에 추가	행 데이터 넣기	INSERT INTO memberTbl VALUES (...);
SELECT(셀렉트)	조회/선택	데이터 보기	SELECT * FROM memberTbl;
DESC(디스크)	구조 확인	컬럼 구조 보기	DESC orderTbl;
JOIN(조인)	합치기	테이블 연결	INNER JOIN memberTbl m
AS(애즈)	별칭	결과 컬럼명 바꾸기	AS '회원이름'
ON(온)	조건	조인 연결 조건	ON O.memberID = M.memberID
WHERE(웨어)	조건 필터	원하는 행만 남김	WHERE dept_name='Marketing'

최종 검토확인: 이 PDF는 키별 실제 예시, 제약조건 영어 발음/뜻, 테이블명 뜻, 코드별 영어 해석, 조인 전/후 결과, 오류 해결표를 모두 포함한 누락검수본이다.