



IT-300 www.casioit300.com

IT-300 Teknik Özellikler

Model		IT-300-15E
İşlemci		Marvell® PXA320 624MHz
İşletim Sistemi		Microsoft®Windows Mobile® 6.5.3 English Version
Hafıza	RAM	256MB
	ROM	256MB (Kullanıcı Alanı: Yaklaşıl 120MB)
Ekran	LCD	9.4cm (3.7 inç) VGA (480x640 nokta) Blanview® Renkli LCD , Dokunmatik Panel
	Gösterge	Gösterge 1: Batarya Şarj Durumu Gösterge 2: Kablosuz Bağlantı , Tarama Durumu
Veri Girişi	Klavye	Numerik Tuşlar, CLR tuşu, execute tuşu, yön tuşları, güç Tuşu, Fn tuşu, F1 ~ F4 tuşları, tetikleme tuşu
	Dokunmatik Panel	Kapasitif Multi-Touch (Çoklu Dokunma)
Barkod Okuyucu	Tip	Yarı İletken Lazer
	Çözünürlük	0.127mm
	1D Standartları	GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Code128/GS1-128 (UCC/EAN128), Code93, Code39, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Codabar (NW-7), IATA, ITF, MSI, Industrial 2 of 5
		GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Expanded Stacked
Kablosuz Ağ	Standart	IEEE 802.11b (Maks: 11Mbps), IEEE 802.11g (Maks: 54Mbps)
	Güvenlik	WPA2 / AES
Arayüzler	Bluetooth [®]	Bluetooth® Version 2.0+EDR Uyumlu
	Card Yuvası	MicroSD Hafıza Kartı (SDHC) x 1
	USB Yuvası	Version 1.1 (Host/Client)
	Audio	Mikrofon , Hoparlör
Güç	Ana Güç Kaynağı	Lithium-ion Batarya (Yaklaşık Çalışma Süresü: Ortalama. 10 hours*) * "bekleme:hesaplama:tarama:kablosuz bağlantı " 20:1:1:1 oranlarında
	Hafıza Yedekleme	Lithium Batarya (şarj edilebilir)
Dayanılılık	Toz/Su Dayanıklılığı	IP54 (IEC60529 standartına uygun)
	Düşme Dayanıklılığı	1.5m
	Çalışma Sıcaklığı	-20°C – 50°C
Titreşim		Var
Cihaz Boyutları		76 (G) × 155 (D) × 19.6 (Y) mm
Ağırlık		215g (lithium-ion batarya dahil)



