

HRMS-测试用例-用户模块

变更记录

日期	版本	修订说明	作者
2026-07-13	1.0	初稿	-

一、用户注册

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-USER-001	正常注册	账号未被注册	POST /api/user/register	<pre>{"userAccount": "test001", "userPassword": "12345678", "checkPassword": "12345678"}</pre>	code=0, 返回新用户ID, userRole 默认为 "user"
TC-USER-002	账号不足4位	无	POST /api/user/register	<pre>{"userAccount": "abc", "userPassword": "12345678", "checkPassword": "12345678"}</pre>	code≠0, "用户账号过短"
TC-USER-003	密码不足8位	无	POST /api/user/register	<pre>{"userAccount": "test002", "userPassword": "123456", "checkPassword": "123456"}</pre>	code≠0, "用户密码过短"
TC-USER-004	两次密码不一致	无	POST /api/user/register	<pre>{"userAccount": "test003", "userPassword": "12345678", "checkPassword": "87654321"}</pre>	code≠0, "两次输入的密码不一致"
TC-USER-005	参数为空	无	POST /api/user/register	<pre>{"userAccount": "", "userPassword": "", "checkPassword": ""}</pre>	code≠0, "参数为空"
TC-USER-006	请求体为空	无	POST /api/user/register	<pre>null</pre>	code≠0, PARAMS_ERROR
TC-USER-007	注册重复账号	账号 "test001" 已存在	POST /api/user/register	<pre>{"userAccount": "test001", "userPassword": "12345678", "checkPassword": "12345678"}</pre>	code≠0, "账号重复"

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-USER-008	并发注册同一账号	同时提交两个相同账号的注册请求	POST /api/user/register	相同 userAccount	仅一个成功，另一个返回 "账号重复" (synchronized 保证)
TC-USER-009	密码加密验证	注册成功	查 user 表	查 user 表对应记录	userPassword ≠ 明文 "12345678" (已 MD5加盐加密)

二、用户登录

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-USER-010	正常登录	用户已注册，账号密码正确	POST /api/user/login	<code>{"userAccount": "test001", "userPassword": "12345678"}</code>	code=0, 返回 LoginUserVO (含 id/userName/userRole, 不含 userAccount/userPassword)
TC-USER-011	账号不存在	该账号未注册	POST /api/user/login	<code>{"userAccount": "nonexist", "userPassword": "12345678"}</code>	code≠0, "用户不存在或密码错误"
TC-USER-012	密码错误 (账号存在)	账号存在但密码错误	POST /api/user/login	<code>{"userAccount": "test001", "userPassword": "wrongPass"}</code>	code≠0, "用户不存在或密码错误", login_log 表新增一条 isSuccess=0 记录
TC-USER-013	密码错误 (账号不存在)	账号不存在	POST /api/user/login	<code>{"userAccount": "nonexist", "userPassword": "wrongPass"}</code>	code≠0, "用户不存在或密码错误", login_log 表无新记录
TC-USER-014	账号为空	无	POST /api/user/login	<code>{"userAccount": "", "userPassword": "12345678"}</code>	code≠0, "参数为空"
TC-USER-015	密码为空	无	POST /api/user/login	<code>{"userAccount": "test001", "userPassword": ""}</code>	code≠0, "参数为空"
TC-USER-016	请求体为空	无	POST /api/user/login	<code>null</code>	code≠0, PARAMS_ERROR
TC-USER-017	账号不足4位	无	POST /api/user/login	<code>{"userAccount": "ab", "userPassword": "12345678"}</code>	code≠0, "账号错误"
TC-USER-018	密码不足8位	无	POST /api/user/login	<code>{"userAccount": "test001", "userPassword": "12"}</code>	code≠0, "密码错误"
TC-USER-019	登录成功写入 session	登录成功	后续请求	session cookie 自动携带	通过 getLoginUser 可获取当前用户
TC-USER-020	登录成功记录日志	登录成功	查 login_log 表	查 login_log 最新记录	isSuccess=1, failReason=null, loginType=1, loginTypeText="密码登录"
TC-USER-021	登录失败记录日志	账号存在但密码错误	查 login_log 表	查 login_log 最新记录	isSuccess=0, failReason="密码错误"

三、用户登出

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-USER-022	正常登出	用户已登录	POST /api/user/logout	无	code=0, session 中 user_login 被清除
TC-USER-023	登出后访问需登录接口	已登出	GET /api/user/get/login	无	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR
TC-USER-024	未登录时登出	未登录	POST /api/user/logout	无	code≠0, "未登录"
TC-USER-025	请求为空	已登录	POST /api/user/logout	request=null	code≠0, PARAMS_ERROR

四、获取当前登录用户

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-USER-026	已登录获取	用户已登录	GET /api/user/get/login	无	code=0, 返回 LoginUserVO, 与登录时返回一致, 不含 userAccount/userPassword
TC-USER-027	未登录获取	无登录态	GET /api/user/get/login	无	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR
TC-USER-028	返回字段完整性	已登录	GET /api/user/get/login	无	返回含 id/userName/userAvatar/userProfile/userRole/createTime/updateTime

五、用户管理（管理员）

5.1 创建用户

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-USER-029	管理员创建用户	管理员已登录	POST /api/user/add	<code>{"userName": "新员工", "userAccount": "newuser", "userAvatar": "...", "userRole": "user"}</code>	code=0, 返回新用户ID, 默认密码12345678 已加密
TC-USER-030	非管理员创建用户	普通用户已登录	POST /api/user/add	<code>{...}</code>	code≠0, NO_AUTH_ERROR 或 FORBIDDEN_ERROR
TC-USER-031	未登录创建用户	无登录态	POST /api/user/add	<code>{...}</code>	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR
TC-USER-032	请求体为空	管理员已登录	POST /api/user/add	<code>null</code>	code≠0, PARAMS_ERROR
TC-USER-033	创建用户默认密码验证	管理员已登录	POST /api/user/add → 使用返回的ID登录	登录 <code>userAccount: newuser, userPassword: 12345678</code>	登录成功

5.2 删除用户

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-USER-034	管理员删除用户	管理员已登录, 目标用户存在	POST /api/user/delete	<code>{"id": 目标用户ID}</code>	code=0, 用户被逻辑删除 (isDelete=1)
TC-USER-035	删除不存在的用户	管理员已登录	POST /api/user/delete	<code>{"id": 99999}</code>	code=0 (逻辑删除返回 true)
TC-USER-036	ID为空或<=0	管理员已登录	POST /api/user/delete	<code>{"id": 0}</code>	code≠0, PARAMS_ERROR
TC-USER-037	请求体为空	管理员已登录	POST /api/user/delete	<code>null</code>	code≠0, PARAMS_ERROR
TC-USER-038	非管理员删除	普通用户已登录	POST /api/user/delete	<code>{"id": 123}</code>	code≠0, 无权限

5.3 更新用户

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-USER-039	管理员更新用户	管理员已登录	POST /api/user/update	<code>{"id": 目标ID, "userName": "新昵称", "userRole": "admin"}</code>	code=0, 用户昵称和角色已更新
TC-USER-040	封禁用户	管理员已登录	POST /api/user/update	<code>{"id": 目标ID, "userRole": "ban"}</code>	code=0, userRole="ban"
TC-USER-041	更新不存在用户	管理员已登录	POST /api/user/update	<code>{"id": 99999, "userName": "..."} </code>	code=0 (MyBatis-Plus updateById 不影响记录时返回 false) , 返回码#0
TC-USER-042	ID 为空	管理员已登录	POST /api/user/update	<code>{"userName": "..."} </code>	code#0, PARAMS_ERROR
TC-USER-043	请求体为空	管理员已登录	POST /api/user/update	<code>null</code>	code#0, PARAMS_ERROR
TC-USER-044	非管理员更新	普通用户已登录	POST /api/user/update	<code>{...}</code>	code#0, 无权限

5.4 按ID查询

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-USER-045	管理员查询用户	管理员已登录	GET /api/user/get	id=有效用户ID	code=0, 返回完整 User (含 userAccount)
TC-USER-046	查询脱敏VO	任意用户已登录	GET /api/user/get/vo	id=有效用户ID	code=0, 返回 UserVO (不含 userAccount/userPassword)
TC-USER-047	查询不存在的用户	已登录	GET /api/user/get	id=99999	code≠0, NOT_FOUND_ERROR
TC-USER-048	ID ≤ 0	管理员已登录	GET /api/user/get	id=0	code≠0, PARAMS_ERROR

5.5 分页查询

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-USER-049	管理员分页查询	管理员已登录	POST /api/user/list/page	<code>{"current": 1, "pageSize": 10}</code>	code=0, 返回Page<User> (含total/records)
TC-USER-050	分页查询VO	任意用户已登录	POST /api/user/list/page/vo	<code>{"current": 1, "pageSize": 10}</code>	code=0, 返回Page<UserVO>
TC-USER-051	pageSize超过20 (VO接口)	已登录	POST /api/user/list/page/vo	<code>{"current": 1, "pageSize": 100}</code>	code≠0, PARAMS_ERROR
TC-USER-052	按角色筛选	管理员已登录	POST /api/user/list/page	<code>{"current": 1, "pageSize": 10, "userRole": "admin"}</code>	code=0, 仅返回role=admin的用户
TC-USER-053	按昵称模糊搜索	管理员已登录	POST /api/user/list/page	<code>{"current": 1, "pageSize": 10, "userName": "张"}</code>	code=0, 仅返回昵称含"张"的用户
TC-USER-054	排序验证	管理员已登录	POST /api/user/list/page	<code>{"current": 1, "pageSize": 10, "sortField": "createTime", "sortOrder": "desc"}</code>	code=0, 按创建时间倒序

六、修改个人信息

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-USER-055	修改个人昵称	用户已登录	POST /api/user/update/my	<code>{"userName": "新昵称"}</code>	code=0, 当前用户昵称已更新
TC-USER-056	修改个人简介	用户已登录	POST /api/user/update/my	<code>{"userProfile": "新的个人简介"}</code>	code=0, 当前用户简介已更新
TC-USER-057	修改个人头像	用户已登录	POST /api/user/update/my	<code>{"userAvatar": "https://new-avatar.url"}</code>	code=0, 当前用户头像已更新
TC-USER-058	同时修改多个字段	用户已登录	POST /api/user/update/my	<code>{"userName": "新昵称", "userProfile": "新简介", "userAvatar": "..."} </code>	code=0, 所有字段已更新
TC-USER-059	请求体为空	用户已登录	POST /api/user/update/my	<code>null</code>	code≠0, PARAMS_ERROR
TC-USER-060	未登录修改	无登录态	POST /api/user/update/my	<code>{"userName": "新昵称"}</code>	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR
TC-USER-061	不可提权	普通用户已登录	POST /api/user/update/my	尝试包含 userRole 字段	即使传了 userRole 也会被忽略 (BeanUtils 从 UserUpdateMyRequest 拷贝, 该DTO无 userRole 字段)

七、角色权限验证

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	预期结果
TC-USER-062	普通用户访问管理员接口	普通用户已登录	POST /api/user/add	code≠0, 被 @AuthCheck 拦截
TC-USER-063	管理员访问管理员接口	管理员已登录	POST /api/user/add	code=0, 正常执行
TC-USER-064	未登录访问管理员接口	无登录态	POST /api/user/add	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR
TC-USER-065	被封禁用户访问需登录接口	ban 用户尝试登录	POST /api/user/login	登录成功 (login 无 @AuthCheck) , 但后续通过 getLoginUser 可正常获取, 业务接口是否限制取决于具体 @AuthCheck 配置

八、Session 管理

用例编号	测试场景	前置条件	操作	预期结果
TC-USER-066	Session 持久化	登录成功	关闭浏览器 → 重新打开 → 访问接口	若 session cookie 未过期 (30天有效) , 仍可获取当前用户
TC-USER-067	Session 过期	session 已过期	访问接口	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR
TC-USER-068	不同用户隔离	用户A登录	用户B通过修改 session cookie 冒充 A	无法成功 (session 服务端存储)

九、错误码汇总

错误码	触发场景
PARAMS_ERROR	参数为空/格式错误/账号重复/密码不一致/账号或密码过短
NOT_LOGIN_ERROR	未登录访问需登录接口
NOT_FOUND_ERROR	查询不存在的用户
NO_AUTH_ERROR / FORBIDDEN_ERROR	非管理员访问管理员接口
OPERATION_ERROR	数据库操作失败

附录：测试数据准备

数据	说明
管理员账号	拥有 admin 角色，可执行用户管理操作
普通用户	拥有 user 角色，userId=2075829151662010370（测试用）
新注册用户	测试注册流程时动态创建，测试完成后可清理
被封禁用户	userRole="ban"，用于测试封禁效果
Session配置	超时30天（2592000秒），测试时可临时改短