HIDROSMART

Plan y reporte de pruebas de HidroSmart

Evidencia disponible, criterios y pendientes

Versión documental consolidada 1.0
Fecha de corte: 2026-10-09
Código documental: DOC-07

1. Alcance y método

Este documento separa evidencia ya registrada en el repositorio de pruebas que aún deben ejecutarse. No se presentan como una nueva ejecución las cifras heredadas de docs/estado-verificado-2026-09-26.md. Cada nueva corrida debe guardar fecha, commit, ambiente, comando, resultado y evidencia.

2. Resumen de evidencia documentada

Área	Resultado documentado	Fecha/corte	Estado
Backend unitario	174 pruebas unitarias aprobadas.	2026-09-26	Registrado
Integración	4 aprobadas, 0 fallidas y 2 omitidas en corte histórico.	Documentos históricos	Repetir para cierre
Frontend	Lint, typecheck y build aprobados.	2026-09-26	Registrado
Base de datos	Liquibase al día; 245 changesets y 58 tablas de aplicación.	2026-09-26	Registrado
MQTT local	Broker y cadena de ingestión saludables.	2026-09-26	Registrado
Firmware	Compilación y estructura verificadas; memoria reportada 17.6% RAM y 82.0% Flash.	2026-09-26	Registrado
Prueba física	5 lecturas en flujo y 6 lecturas en reposo persistidas para HS-141F47470968.	2026-09-26	Registrado

3. Casos de prueba

ID	Caso	Criterio	Observación
T-01	Registro/verificación/login	Cuenta pendiente no entra; cuenta verificada inicia sesión.	Debe repetirse con ambiente controlado.
T-02	Autorización	401/403 según sesión, rol y RLS.	Debe cubrir rutas críticas.
T-03	CRUD de hogar/dispositivo	Alta, asociación, edición y consulta.	Debe incluir permisos por miembro.
T-04	Mensaje MQTT válido	Lectura normalizada y persistida.	Criterio central de integración.
T-05	Mensaje MQTT inválido	Rechazo, error trazable y sin lectura corrupta.	Agregar casos de tipos/rangos.
T-06	Duplicado MQTT	No se duplica cuando mqttMessageId coincide.	Verificar constraint/flujo real.
T-07	Agregados/gráficas	Consulta consistente por periodo/unidad.	Comparar con lecturas base.
T-08	Alertas/metas	Regla genera evento según umbral.	SMTP real pendiente.
T-09	BLE/firmware	Parámetros quedan en NVS y el ESP32 reconecta.	Requiere dispositivo real.

ID	Caso	Criterio	Observación
T-10	Actuador	Comando y estado con tópico correcto.	Requiere hardware/fixture.
T-11	Backup/restore	Restauración conserva integridad y trazabilidad.	No verificado en corte.
T-12	Accesibilidad/móvil/E2E	Flujos principales funcionan en dispositivos y lectores.	Pendiente formal.

4. Calidad y límites del reporte

- El frontend no se declara cubierto por una suite automatizada equivalente a la del backend; lint/typecheck/build no sustituyen pruebas funcionales.
- Los documentos 2026-09-23 y 2026-09-26 tienen cifras distintas; se conserva su fecha para evitar mezclar cortes.
- No se fija rendimiento, disponibilidad o seguridad de producción sin mediciones reproducibles.
- El polling HTTP de 5 segundos debe probarse bajo reconexión y pérdida temporal de broker/BD.
- Las pruebas físicas de calibración con volumen conocido, carga y autonomía quedan abiertas.

5. Formato mínimo de evidencia futura

Campo	Contenido
Identificación	ID, fecha, operador, commit y ambiente.
Preparación	Datos, dispositivos, variables no secretas y servicios.
Ejecución	Comando/acción, entrada y salida.
Resultado	Pass/fail/skip, logs y captura si aplica.
Incidencia	Severidad, causa, responsable y acción.

Nota de control documental. Fuentes: docs/estado-verificado-2026-09-26.md, docs/estado-integral.md, docs/auditoria-estado-2026-09-23.md y scripts/tests del repositorio. Las pruebas no fueron ejecutadas de nuevo durante la elaboración documental.