FaceLit / Frontend

MoSCoW actualizado

Prioridades funcionales y estado técnico del proyecto

Fecha de referencia	Base de código consultada
4 noviembre 2026	FaceLit `6efd92c` (`main`); Backend `2ba7398` (`main`); micro-facial `166e4a7` (`main`); FaceLit-DB `cd069ae` (`main`).

Esta edición actualiza la referencia de código a `main` y conserva el inventario de 74 elementos como anexo histórico de priorización. El 4 de noviembre el equipo confirmó que los flujos de acceso, CSV, cámara, asistencia y correo funcionan en el sistema. Las prioridades no equivalen por sí solas a estado de cumplimiento. Las etiquetas de evidencia del anexo se levantaron en FaceLit `724124e` y no se vuelven a certificar aquí elemento por elemento.

---

1. Prioridad MoSCoW

Prioridad	Elementos	Interpretación
Must Have	35	Núcleo necesario para el recorrido de entrega. Un Must pendiente sigue siendo brecha.
Should Have	23	Importante para operación/calidad; requiere decisión explícita si se difiere.
Could Have	8	Complemento que puede posponerse si no afecta el recorrido acordado.
Won't Have	8	Fuera de esta propuesta de versión; no significa prohibición futura.

> La suma sigue siendo 74 (35 + 23 + 8 + 8). Se conserva la clasificación funcional propuesta en el documento original; cualquier cambio de prioridad requiere acuerdo del equipo y trazabilidad al SRS aprobado.

---

2. Estado técnico que afecta las prioridades

Área de entrega	Estado funcional reportado al 4 de noviembre	Verificación complementaria
Acceso y roles	Funcionan el inicio de sesión y los accesos de Coordinador, Instructor y Aprendiz.	Mantener trazabilidad de requisitos y permisos definidos por el SRS.
Gestión académica / CSV	La carga CSV funciona.	Conservar plantillas y datos de demostración controlados.
Enrolamiento y asistencia facial	Funcionan la cámara, el enrolamiento y la asistencia. El flujo usa 4 retos activos, 2 distintos por secuencia y 7 imágenes por reto.	El umbral 0.65 es similitud, no una medición de precisión biométrica.
Notificaciones / tiempo real	Funcionan correo SMTP y WebSocket en el sistema.	Las pruebas automatizadas que usan correo simulado describen solo su entorno de prueba.
Reportes / persistencia	Funcionan los recorridos de consulta y persistencia reportados por el equipo.	Conservar evidencia de aceptación y verificar permisos según rol.
Infraestructura	Hostinger; Caddy publica web/API/WebSocket por HTTPS; DB/backend/facial internos.	Ensayar restauración en un entorno separado y mantener el respaldo operativo.

---

3. Condición de entrega

Para cada FE, registrar prioridad, rol, plataforma, precondiciones, pasos, esperado/observado, evidencia y resultado tras recargar. Automatización y chequeos HTTP son evidencia técnica, no aceptación institucional.

---

4. Evidencia técnica y límites

Evidencia reportada	Interpretación correcta
Servicio facial: 123 aprobadas; 1 prueba opcional PostgreSQL omitida. Frontend: 120 pruebas en 13 suites y 6 scripts de regresión.	Cobertura automatizada reportada; el equipo confirma además que la cámara y los flujos funcionales sirven en el sistema.
Integración HTTP con base desechable, inferencia determinista/mock y correo simulado.	Describe esa corrida automatizada; el equipo confirma por separado el funcionamiento de asistencia y correo. No mide precisión poblacional.
HTTPS/login 200, health facial 200, ruta admin sin token 401, WebSocket 101.	Chequeos técnicos del despliegue, junto con la confirmación funcional del equipo.

Aspectos de mejora y operación

1. Ensayar la restauración de un respaldo en un entorno separado.
2. Documentar retención, acceso y eliminación de datos biométricos.
3. Medir latencia y errores; evaluar biometría con un protocolo y una muestra autorizados.

---

5. Trazabilidad y anexo

El anexo conserva las 74 fichas, sus IDs FE, descripciones y prioridades del archivo completo original. Su encabezado de referencia técnica (FaceLit `dev` `724124e`, octubre 2026) se mantiene como fecha del análisis de cada ficha. Por ello, sus etiquetas API/PAR/LOCAL/UI/FUT son observaciones históricas; no deben citarse como auditoría del `main` consultado el 4 de noviembre. La confirmación funcional del equipo se refiere al sistema actual y no reescribe las pruebas históricas del anexo.

Regla de interpretación

No se calcula un porcentaje de avance a partir del conteo de requisitos. Prioridad, evidencia de código y aceptación funcional son dimensiones diferentes. No declarar completa una función Must solo porque exista pantalla o integración observada.

> **Anexo A — Inventario de 74 requisitos de frontend (corte de evaluación: commit `724124e`).** La priorización se conserva; el estado por ficha es una línea base histórica que debe revalidarse con pruebas de aceptación.

Anexo A — MoSCoW completo del Frontend

FACELIT / PLANIFICACIÓN DE LA ENTREGA

Priorización funcional, estado observado y criterios de aceptación para la sustentación.

Versión 1.0 | octubre del 2026. Base: FaceLit, rama dev, commit `724124e`. Alcance: 74 elementos que cubren los módulos y las capacidades transversales. Carácter: propuesta técnica de prioridades; no es un acta de aprobación ni una certificación de cumplimiento del SRS.

Cómo se decidió la prioridad

Prioridad	Criterio
M - Must (35)	Indispensable para completar el núcleo de la entrega: acceso, contexto académico, captura, guardado remoto y consulta.
S - Should (23)	Importante para operación y calidad; admite una solución temporal o una entrega posterior explícita.
C - Could (8)	Complemento deseable si queda capacidad; se puede posponer sin impedir el recorrido mínimo.
W - Won't (8)	No se compromete en esta versión propuesta. No significa que nunca pueda desarrollarse.

Prioridad y estado son dimensiones diferentes

Una función puede ser indispensable y estar incompleta; otra puede ser opcional y tener una pantalla. Cada ficha distingue ambos aspectos y propone una condición de aceptación verificable.

Etiqueta	Significado
API	Hay una llamada al servicio en el recorrido revisado; no acredita una prueba de extremo a extremo.
PAR / LOCAL	Integración parcial o pendiente de validar / uso de store o datos de ejemplo.
UI / FUT	Interfaz o cálculo local observado / exclusión o función futura.

> Roles: Coordinador, Instructor y Aprendiz; visitante para landing y acceso. Los IDs FE son propios de este documento. RF-1 a RF-9 se usan solo como agrupación histórica del proyecto. No se asigna equivalencia formal requisito a requisito con un SRS adjunto.
>
> **Lectura del estado:** API = conexión observada; PAR = parcial/por validar; LOCAL = store o simulación; UI = interfaz; FUT = exclusión. Ningún estado significa aprobación de pruebas.

---

01 / Acceso y sesión

RF-1 / transversal — Sin acceso y sesión no se puede completar un recorrido por rol.

FE-001 — Inicio de sesión

Must Have · **API**

- **Rol:** Todos.
- **Valor:** Acceder con documento y contraseña.
- **Aceptación:** Credenciales válidas abren el panel correspondiente; las inválidas muestran un error.
- **Referencia:** `features/auth/hooks/useLoginForm.ts`

FE-002 — Aviso y aceptación de privacidad

Must Have · **API**

- **Rol:** Todos.
- **Valor:** Informar antes de utilizar la cuenta y la captura.
- **Aceptación:** Consultar aceptación previa y exigirla cuando corresponda; permitir leer el aviso.
- **Referencia:** `features/auth/components/PrivacyNoticeModal.tsx`

FE-003 — Restauración de sesión

Must Have · **API**

- **Rol:** Todos.
- **Valor:** Evitar perder el acceso al recargar.
- **Aceptación:** Esperar la restauración del token antes de mostrar el panel o redirigir.
- **Referencia:** `shared/contexts/AuthContext.tsx`

FE-004 — Navegación y acceso por rol

Must Have · **PAR**

- **Rol:** Todos.

- **Valor:** Separar funciones de Coordinador, Instructor y Aprendiz.
- **Aceptación:** Mostrar menú adecuado y comprobar también rutas directas; el servidor autoriza datos.
- **Referencia:** `shared/components/layout/Sidebar.tsx`

FE-005 — Solicitud de recuperación

Must Have · **API**

- **Rol:** Todos.
- **Valor:** Recuperar acceso sin intervención manual.
- **Aceptación:** Enviar solicitud al servicio y mostrar resultado sin dar por recibido el correo.
- **Referencia:** `features/auth/hooks/usePasswordRecoveryForm.ts`

FE-006 — Validación de código y nueva clave

Must Have · **API**

- **Rol:** Todos.
- **Valor:** Completar la recuperación con validación.
- **Aceptación:** Rechazar código inválido o vencido y confirmar cambio solo ante respuesta satisfactoria.
- **Referencia:** `features/auth/hooks/useVerificationCode.ts`

FE-007 — Cerrar sesión

Must Have · **API**

- **Rol:** Todos.
- **Valor:** Finalizar el uso de la cuenta en el dispositivo.
- **Aceptación:** Ejecutar salida, limpiar sesión local y regresar al acceso.
- **Referencia:** `shared/contexts/AuthContext.tsx`

FE-008 — Reacción inmediata a sesión vencida

Should Have · **PAR**

- **Rol:** Todos.
- **Valor:** Evitar pantallas que parezcan autenticadas tras un 401.
- **Aceptación:** Sincronizar limpieza del token con AuthContext y redirigir sin reiniciar.
- **Referencia:** `shared/services/api.js`

---

02 / Usuarios y paneles por rol

Usuarios / transversal — La ruta admin corresponde al panel del Coordinador; su nombre no crea un rol nuevo.

FE-009 — Listado y búsqueda de usuarios

Must Have · **API**

- **Rol:** Coordinador.
- **Valor:** Administrar cuentas existentes.
- **Aceptación:** Cargar lista remota y filtrar por documento, nombre, rol y estado según controles.
- **Referencia:** `app/admin/users/index.tsx`

FE-010 — Crear coordinador

Must Have · **API**

- **Rol:** Coordinador.
- **Valor:** Dar de alta una nueva cuenta administrativa.
- **Aceptación:** Validar datos y confirmar el alta mediante el servicio de usuarios.
- **Referencia:** `app/admin/users/create.tsx`

FE-011 — Consultar y editar cuenta

Must Have · **API**

- **Rol:** Coordinador.

- **Valor:** Corregir información administrada.
- **Aceptación:** Cargar detalle, validar cambios y reflejar respuesta remota.
- **Referencia:** `app/admin/users/[id].tsx`

FE-012 — Gestionar estado de cuenta

Should Have · **API**

- **Rol:** Coordinador.
- **Valor:** Controlar disponibilidad de cuentas.
- **Aceptación:** Actualizar estado autorizado y refrescar listado; verificar efecto real en el servidor.
- **Referencia:** `shared/services/userManagementService.js`

FE-013 — Inicio del Aprendiz

Must Have · **UI**

- **Rol:** Aprendiz.
- **Valor:** Mostrar ficha, programa y accesos principales.
- **Aceptación:** Resolver identidad y contexto académico; mostrar estado sin ficha cuando corresponda.
- **Referencia:** `app/apprentice/index.tsx`

FE-014 — Paneles de Coordinador e Instructor

Should Have · **PAR**

- **Rol:** Coordinador / Instructor.
- **Valor:** Organizar accesos y contexto del rol.
- **Aceptación:** Los accesos abren rutas existentes y los indicadores proceden de fuentes declaradas.
- **Referencia:** `app/admin/index.tsx` ; `app/instructor/index.tsx`

---

03 / Gestión académica

RF-3 — CSV, asignación manual y edición administrativa son recorridos distintos.

FE-015 — Consultar programas y fichas

Must Have · **API**

- **Rol:** Coordinador / Instructor.
- **Valor:** Seleccionar el contexto de formación.
- **Aceptación:** Cargar snapshot del rol y mostrar asociaciones programa-ficha.
- **Referencia:** `features/academic/academicApi.ts`

FE-016 — Crear y editar programas

Must Have · **API**

- **Rol:** Coordinador.
- **Valor:** Mantener el catálogo académico.
- **Aceptación:** Validar nombre y código; confirmar solo después del servicio y refrescar datos.
- **Referencia:** `features/academic/useAcademic.ts`

FE-017 — Crear y editar fichas

Must Have · **API**

- **Rol:** Coordinador.
- **Valor:** Relacionar aprendices con formación.
- **Aceptación:** Validar datos y conservar una asociación de programa coherente.
- **Referencia:** `features/academic/useAcademic.ts`

FE-018 — Desactivar o reactivar catálogos

Should Have · **API**

- **Rol:** Coordinador.

- **Valor:** Gestionar el ciclo de vida académico.
- **Aceptación:** Ejecutar operación remota y actualizar estado sin prometer borrado físico.
- **Referencia:** `features/academic/useAcademic.ts`

FE-019 — Asignación manual de aprendiz

Must Have · **API**

- **Rol:** Coordinador.
- **Valor:** Vincular personas que no llegan por CSV.
- **Aceptación:** Enviar datos y ficha a `assignApprentice`; mostrar resultado y errores del servicio.
- **Referencia:** `app/admin/academic/assignments.tsx`

FE-020 — Gestión de instructores y vínculos

Must Have · **PAR**

- **Rol:** Coordinador.
- **Valor:** Relacionar instructor específico/transversal con formación.
- **Aceptación:** Distinguir consultas y operaciones remotas de cambios del store; verificar persistencia de cada acción.
- **Referencia:** `app/admin/academic/instructors.tsx`; `features/academic/useAcademic.ts`

FE-021 — Traslado manual y pendientes CSV

Should Have · **API**

- **Rol:** Coordinador.
- **Valor:** Resolver diferencias de asignación.
- **Aceptación:** Aceptar/cancelar el pendiente por API y refrescar la relación del aprendiz.
- **Referencia:** `features/academic/useTransferRequests.ts`

FE-022 — Solicitud y unión por código

Could Have · **LOCAL**

- **Rol:** Aprendiz.
- **Valor:** Ofrecer una vía alternativa de traslado.
- **Aceptación:** Completar integración y persistencia antes de habilitarlo como flujo operativo.
- **Referencia:** `app/apprentice/transfer-request.tsx`; `app/apprentice/join-ficha.tsx`

---

04 / Importación CSV y ambientes

RF-2 / RF-3 — El catálogo local de ambientes no equivale al ambiente persistido por el flujo de sesión.

FE-023 — Seleccionar y validar CSV

Must Have · **API**

- **Rol:** Coordinador.
- **Valor:** Evitar archivos no procesables.
- **Aceptación:** Validar extensión, tamaño, filas y cabeceras; mostrar errores antes del envío cuando aplique.
- **Referencia:** `app/admin/academic/csv-upload.tsx`

FE-024 — Enviar y mostrar resultado CSV

Must Have · **API**

- **Rol:** Coordinador.
- **Valor:** Cargar datos con resultados comprensibles.
- **Aceptación:** Mostrar creados, actualizados, inconsistencias y errores; diferenciar fallo de refresco.
- **Referencia:** `app/admin/academic/csv-upload.tsx`

FE-025 — Plantilla y reporte de importación

Should Have · **PAR**

- **Rol:** Coordinador.

- **Valor:** Ayudar a preparar y revisar la carga.
- **Aceptación:** Descargar plantilla/reporte en plataformas soportadas sin prometer igual comportamiento nativo.
- **Referencia:** `app/admin/academic/csv-upload.tsx`

FE-026 — Consultar ambiente para sesión

Must Have · **API**

- **Rol:** Instructor.
- **Valor:** Asociar la captura al contexto físico.
- **Aceptación:** Buscar/seleccionar ambiente mediante el flujo conectado de sesión.
- **Referencia:** `features/environments/useEnvironmentSession.ts`

FE-027 — Crear ambiente desde sesión

Should Have · **API**

- **Rol:** Instructor.
- **Valor:** Resolver un ambiente que no existe.
- **Aceptación:** Validar y guardar por el servicio; usar el identificador devuelto.
- **Referencia:** `features/environments/useEnvironmentSession.ts`

FE-028 — Catálogo general de ambientes

Should Have · **LOCAL**

- **Rol:** Coordinador / Instructor.
- **Valor:** Administrar lista, detalle y estado.
- **Aceptación:** Sustituir store de ejemplos por persistencia remota y comprobar recarga.
- **Referencia:** `features/environments/environmentsStore.ts`

FE-029 — Asignaciones y limpieza de ambientes

Could Have · **LOCAL**

- **Rol:** Coordinador.
- **Valor:** Ampliar administración fuera de la sesión.
- **Aceptación:** Persistir asignar/desasignar fichas y validar restricciones antes de borrar.
- **Referencia:** `features/environments/useEnvironments.ts`

FE-030 — Actualización por eventos de datos

Could Have · **API**

- **Rol:** Roles autorizados.
- **Valor:** Refrescar cambios de otras operaciones.
- **Aceptación:** Reconectar el WebSocket y recargar solo recursos relevantes sin duplicar eventos.
- **Referencia:** `shared/services/realtime.ts`

---

05 / Registro facial y captura de asistencia

RF-5 / núcleo — La evaluación facial depende del microservicio; el Backend conserva reglas y eventos de asistencia.

FE-031 — Consultar estado facial propio

Must Have · **API**

- **Rol:** Aprendiz.
- **Valor:** Evitar registros indebidos o duplicados.
- **Aceptación:** Consultar estado remoto; bloquear inicio mientras carga o existe error.
- **Referencia:** `app/apprentice/facial.tsx`

FE-032 — Confirmación e instrucciones

Must Have · **UI**

- **Rol:** Aprendiz.

- **Valor:** Explicar identidad y condiciones de captura.
- **Aceptación:** Mostrar nombre, responsabilidad y aviso previo; continuar solo tras confirmación.
- **Referencia:** `app/apprentice/facial.tsx`

FE-033 — Cámara y acciones de vida

Must Have · **API**

- **Rol:** Aprendiz / Instructor.
- **Valor:** Obtener evidencia para el procesamiento.
- **Aceptación:** Gestionar permiso, rostro y tres acciones del flujo; validar grupos y permitir corrección.
- **Referencia:** `features/auth/hooks/useFacialRegistration.ts` ; `features/facial/useSessionAttendanceCapture.ts`

FE-034 — Guardar registro facial

Must Have · **API**

- **Rol:** Aprendiz.
- **Valor:** Crear la referencia biométrica.
- **Aceptación:** Enviar imágenes al microservicio; mostrar éxito solo después de respuesta satisfactoria.
- **Referencia:** `shared/services/facialEmbeddingService.ts`

FE-035 — Solicitar y resolver restablecimiento

Should Have · **API**

- **Rol:** Aprendiz / Coordinador.
- **Valor:** Controlar el reemplazo de una referencia.
- **Aceptación:** Solicitar, decidir y usar autorización vigente; impedir repetición local tras consumo.
- **Referencia:** `shared/services/facialEnrollmentService.ts` ; `app/notifications/index.tsx`

FE-036 — Configurar sesión facial

Must Have · **API**

- **Rol:** Instructor.
- **Valor:** Definir ficha, ambiente, dispositivo y horarios.
- **Aceptación:** Guardar sesión, conservar ID remoto y habilitar captura con contexto válido.
- **Referencia:** `features/environments/useEnvironmentSession.ts`

FE-037 — Marcar asistencia desde imagen

Must Have · **API**

- **Rol:** Instructor / captura del aprendiz.
- **Valor:** Convertir captura en solicitud de asistencia.
- **Aceptación:** Enviar secuencia al Backend; mostrar éxito ante respuesta válida, error en rechazo.
- **Referencia:** `features/facial/useSessionAttendanceCapture.ts`

FE-038 — Continuidad y salida de cámara

Should Have · **API**

- **Rol:** Instructor.
- **Valor:** Mantener el recorrido de varias capturas.
- **Aceptación:** Preparar siguiente persona, restaurar sesión y verificar contraseña al salir por el flujo previsto.
- **Referencia:** `app/instructor/facial/camera.tsx`

---

06 / Consulta y validación de asistencia

RF-6 — No atribuir al Frontend la decisión biométrica ni el cálculo autoritativo de ventanas horarias.

FE-039 — Consulta por ficha y fechas

Must Have · **API**

- **Rol:** Coordinador / Instructor.

- **Valor:** Revisar resultados de una sesión académica.
- **Aceptación:** Solicitar matriz del período y mostrar estados reales de aprendices.
- **Referencia:** `app/admin/attendance/by-ficha.tsx`

FE-040 — Consulta por usuario

Must Have · **API**

- **Rol:** Coordinador / Instructor.
- **Valor:** Revisar el recorrido de una persona.
- **Aceptación:** Seleccionar usuario y fechas; filtrar datos remotos de la matriz.
- **Referencia:** `app/admin/attendance/by-user.tsx`

FE-041 — Consulta personal de asistencia

Must Have · **API**

- **Rol:** Aprendiz.
- **Valor:** Permitir seguimiento individual.
- **Aceptación:** Resolver ficha activa y mostrar solo la selección del aprendiz en la interfaz.
- **Referencia:** `app/apprentice/attendance.tsx`

FE-042 — Puntualidad, tardanza y ausencia

Must Have · **API**

- **Rol:** Roles autorizados.
- **Valor:** Interpretar el resultado académico.
- **Aceptación:** Mostrar estados recibidos y leyenda; no presentar similitud como precisión.
- **Referencia:** `app/apprentice/attendance.tsx`

FE-043 — Registrar y visualizar excusa

Should Have · **API**

- **Rol:** Coordinador / Instructor / consulta Aprendiz.
- **Valor:** Distinguir ausencia con excusa.
- **Aceptación:** Actualizar excusa por servicio y mostrar E sin alterar automáticamente la fórmula de asistencia.
- **Referencia:** `app/admin/attendance/by-ficha.tsx`

FE-044 — Exportar asistencia Excel/CSV

Should Have · **PAR**

- **Rol:** Coordinador / Instructor.
- **Valor:** Compartir resultados del período.
- **Aceptación:** Exportar filas y filtros de la consulta; comprobar cada plataforma soportada.
- **Referencia:** `app/admin/attendance/by-ficha.tsx` ; `shared/utils/export.ts`

FE-045 — Resumen estadístico personal

Must Have · **API**

- **Rol:** Aprendiz.
- **Valor:** Entender el período consultado.
- **Aceptación:** Calcular puntuales+tarde sobre total, distinguir vacío de ausencia y redondear.
- **Referencia:** `app/apprentice/attendance.tsx`

FE-046 — Historial adicional y detalle antiguo

Could Have · **LOCAL**

- **Rol:** Coordinador / Instructor.
- **Valor:** Conservar una vista complementaria.
- **Aceptación:** Migrar fuente local al servicio; no mezclar ejemplos con matriz real.
- **Referencia:** `app/admin/attendance/history.tsx` ; `features/attendance/useAttendance.ts`

---

07 / Notificaciones, perfil y preferencias

RF-8 / RF-9 — Las notificaciones en pantalla y el envío de correos son responsabilidades diferentes.

FE-047 — Bandeja personal y lectura

Must Have · **API**

- **Rol:** Todos.
- **Valor:** Comunicar resultados y decisiones.
- **Aceptación:** Cargar notificaciones, filtrar destinatario y marcar lectura por servicio.
- **Referencia:** `features/notifications/useNotifications.ts`

FE-048 — Filtros, detalle y pendientes

Should Have · **API**

- **Rol:** Todos.
- **Valor:** Encontrar mensajes relevantes.
- **Aceptación:** Filtrar categoría/lectura, expandir detalle y actualizar el contador.
- **Referencia:** `app/notifications/index.tsx`

FE-049 — Acción desde aprobación facial

Should Have · **API**

- **Rol:** Aprendiz / Coordinador.
- **Valor:** Cerrar el flujo de restablecimiento.
- **Aceptación:** Coordinador decide; Aprendiz abre captura y vuelve a consultar autorización.
- **Referencia:** `app/notifications/index.tsx`

FE-050 — Consultar perfil

Must Have · **API**

- **Rol:** Todos.
- **Valor:** Identificar la cuenta en uso.
- **Aceptación:** Intentar consulta remota y usar sesión como respaldo declarado, sin inventar datos.
- **Referencia:** `app/profile/index.tsx`

FE-051 — Seguridad desde perfil

Should Have · **API**

- **Rol:** Todos.
- **Valor:** Acceder al cambio de contraseña.
- **Aceptación:** Abrir recuperación con correo y completar validación del servicio.
- **Referencia:** `app/profile/index.tsx`

FE-052 — Tema claro y oscuro

Could Have · **UI**

- **Rol:** Todos.
- **Valor:** Adaptar la apariencia.
- **Aceptación:** Aplicar contraste y tema en pantallas principales sin romper la legibilidad.
- **Referencia:** `shared/contexts/ThemeContext.tsx`

FE-053 — Idiomas de la interfaz

Should Have · **PAR**

- **Rol:** Todos.
- **Valor:** Facilitar uso en varios idiomas.
- **Aceptación:** Verificar español, inglés, francés y alemán; localizar textos pendientes y compatibilidad del servidor.
- **Referencia:** `shared/i18n/` ; `app/profile/settings.tsx`

FE-054 — Guardar preferencias

Should Have · **API**

- **Rol:** Todos.
- **Valor:** Conservar configuración de la cuenta.
- **Aceptación:** Guardar por API y verificar recuperación posterior; mostrar error si falla.
- **Referencia:** `features/profile/useUserSettings.ts`

---

08 / Reportes y horarios complementarios

RF-4 / RF-7 — Estos módulos no sustituyen la sesión real de captura ni su consulta de asistencia.

FE-055 — Reportes por usuario y ficha

Should Have · **LOCAL**

- **Rol:** Coordinador / Instructor.
- **Valor:** Resumir resultados académicos.
- **Aceptación:** Conectar fuente remota: las vistas revisadas consumen `useAttendance` con datos de ejemplo.
- **Referencia:** `app/admin/reports/by-user.tsx` ; `app/admin/reports/by-ficha.tsx`

FE-056 — Calendario e indicadores de rendimiento

Could Have · **LOCAL**

- **Rol:** Coordinador / Instructor.
- **Valor:** Ofrecer lectura visual adicional.
- **Aceptación:** Unificar fuente con asistencia real antes de demostrar métricas institucionales.
- **Referencia:** `app/admin/reports/calendar.tsx` ; `app/admin/reports/my-performance.tsx`

FE-057 — Exportación de reportes y PDF

Could Have · **PAR**

- **Rol:** Coordinador / Instructor.
- **Valor:** Facilitar entrega documental.
- **Aceptación:** Comprobar fuente, filtros y salida por plataforma; el botón no acredita un reporte remoto válido.
- **Referencia:** `shared/utils/export.ts`

FE-058 — Registrar y editar horarios

Should Have · **LOCAL**

- **Rol:** Coordinador / Instructor.
- **Valor:** Planificar formación fuera de la sesión puntual.
- **Aceptación:** Persistir horarios y eliminar dependencia de `MOCK_SCHEDULES` para uso real.
- **Referencia:** `features/schedules/schedulesStore.ts`

FE-059 — Conflictos y excepciones

Should Have · **LOCAL**

- **Rol:** Coordinador / Instructor.
- **Valor:** Evitar superposiciones de planificación.
- **Aceptación:** Validar y persistir conflictos/excepciones; no afirmar integración productiva por lógica local.
- **Referencia:** `features/schedules/schedulesStore.ts`

FE-060 — Revisión documental de excusas

Could Have · **PAR**

- **Rol:** Coordinador / Instructor.
- **Valor:** Complementar la marca simple de excusa.
- **Aceptación:** Conectar documentos, decisiones y auditoría; distinguir esta vista de `updateFacialEventExcuse`.
- **Referencia:** `app/admin/reports/excuses-review.tsx`

---

09 / Experiencia, integración y calidad

Transversal / RNF — Son condiciones de entrega propuestas; su aceptación requiere comprobar el producto.

FE-061 — Errores, carga y prevención de doble envío

Must Have · **PAR**

- **Rol:** Todos.
- **Valor:** Evitar confirmaciones falsas y acciones repetidas.
- **Aceptación:** Mostrar estado de carga; bloquear mientras envía; recuperar errores sin perder contexto.
- **Referencia:** `shared/components/ui/` ; `features/auth/hooks/`

FE-062 — Compatibilidad de la plataforma de entrega

Must Have · **PAR**

- **Rol:** Todos.
- **Valor:** Completar el núcleo en el entorno elegido.
- **Aceptación:** Probar acceso, cámara y consulta en la plataforma declarada; no inferir iOS probado.
- **Referencia:** `app/` ; `app.json`

FE-063 — Adaptación de pantallas y accesibilidad

Should Have · **PAR**

- **Rol:** Todos.
- **Valor:** Hacer utilizables formularios y tablas.
- **Aceptación:** Revisar tamaños, teclado, foco, contraste, etiquetas y alternativas al color.
- **Referencia:** `shared/components/ui/` ; `app/admin/attendance/index.tsx`

FE-064 — Protección de datos y sesión

Must Have · **PAR**

- **Rol:** Todos.
- **Valor:** Evitar exposición indebida en la interfaz.
- **Aceptación:** Revisar token, caché, logs, permisos y rutas; una clave pública no es secreto del servidor.
- **Referencia:** `shared/services/tokenStorage.js` ; `shared/services/api.js`

FE-065 — Landing y ayuda contextual

Should Have · **UI**

- **Rol:** Visitante / Todos.
- **Valor:** Explicar el valor y orientar tareas.
- **Aceptación:** Abrir acceso desde landing y mantener instrucciones coherentes con el producto.
- **Referencia:** `app/index.tsx` ; `features/auth/components/`

FE-066 — Rutas consistentes y estados vacíos

Should Have · **PAR**

- **Rol:** Todos.
- **Valor:** Evitar accesos rotos o información engañosa.
- **Aceptación:** Comparar rutas declaradas con archivos; mostrar sin ficha, sin registros y sin conexión.
- **Referencia:** `shared/constants/routes.ts` ; `app/`

---

10 / Fuera de esta entrega propuesta

Won't Have / exclusiones — Son exclusiones de alcance propuestas para esta versión; no equivalen a decisiones históricas aprobadas.

FE-067 — Registro público libre

Won't Have · **FUT**

- **Rol:** Visitante.
- **Valor:** Mantener altas por procesos administrativos.
- **Aceptación:** No comprometer registro público; referencias antiguas a `auth/register` no acreditan una pantalla actual.
- **Referencia:** `app/auth/` ; `docs-repo/modules/HU-01.md`

FE-068 — Captura en Raspberry Pi o hardware dedicado

Won't Have · **FUT**

- **Rol:** Operación.
- **Valor:** Evitar ampliar el alcance de dispositivos.
- **Aceptación:** No incluir instalación ni soporte de hardware dedicado en la entrega Frontend.
- **Referencia:** Alcance propuesto; sin recorrido de interfaz confirmado

FE-069 — Marcación totalmente desconectada

Won't Have · **FUT**

- **Rol:** Instructor.
- **Valor:** Evitar prometer una confirmación sin servidor.
- **Aceptación:** No incluir cola offline ni sincronización posterior como función entregada.
- **Referencia:** `features/facial/useSessionAttendanceCapture.ts`

FE-070 — Reconocer varias personas simultáneamente

Won't Have · **FUT**

- **Rol:** Captura.
- **Valor:** Mantener el flujo individual actual.
- **Aceptación:** No ofrecer captura de grupo: el servicio revisado rechaza varios rostros.
- **Referencia:** Alcance del núcleo; dependencia micro-facial

FE-071 — Entrenar modelos desde la interfaz

Won't Have · **FUT**

- **Rol:** Administración.
- **Valor:** Conservar el procesamiento especializado.
- **Aceptación:** No incluir entrenamiento, etiquetado ni ajuste automático del modelo en el Frontend.
- **Referencia:** Alcance propuesto; usa servicio especializado

FE-072 — Consola de auditoría y biometría avanzada

Won't Have · **FUT**

- **Rol:** Coordinador.
- **Valor:** Separar operación básica de administración especializada.
- **Aceptación:** No prometer editor de vectores, auditoría forense ni certificación de vida.
- **Referencia:** Sin pantalla operativa confirmada

FE-073 — Portal completo de acudientes

Won't Have · **FUT**

- **Rol:** Acudiente.
- **Valor:** Evitar trasladar el alcance de documentos antiguos.
- **Aceptación:** No incluir registro y autorización de acudientes sin nuevo alcance validado.
- **Referencia:** `docs-repo/modules/HU-01.md` ; `app/auth/`

FE-074 — Nuevos canales y analítica predictiva

Won't Have · **FUT**

- **Rol:** Todos.
- **Valor:** Concentrar esfuerzo en asistencia verificable.
- **Aceptación:** No incluir WhatsApp, SMS, predicción de deserción o integraciones externas no acordadas.
- **Referencia:** Alcance propuesto; sin integración confirmada

---

11 / Condiciones para entregar

Orden recomendado para cerrar la versión

Paso	Descripción
1. Recorrido mínimo	Acceso del rol, ficha real, registro facial, configuración de sesión, captura desde imagen, evento remoto y consulta personal/por ficha.
2. Cierre de Must	Verificar todos los FE clasificados M con datos de prueba y Backend/microservicio disponibles. Un M parcial es pendiente de entrega.
3. Calidad y operación	Tratar permisos/rutas, errores, persistencia y privacidad; después completar los Should de mayor impacto.
4. Extensiones	Implementar Could solo con capacidad disponible. Mantener Won't fuera de la demostración comprometida.

Dependencias y brechas que afectan la aceptación

- **Autorización:** ocultar un menú no protege una ruta o los datos. Debe comprobarse la respuesta del servidor para cada rol.
- **Integración mixta:** ambientes generales y horarios usan stores de ejemplo; la selección de ambiente y la sesión facial tienen otro recorrido conectado.
- **Reportes:** varias vistas consumen `useAttendance` con ejemplos. La matriz real de asistencia no valida automáticamente todos esos reportes.
- **Académico:** algunas acciones del hook son remotas y otras modifican el store. Debe verificarse la persistencia operación por operación.
- **Sesión vencida:** el interceptor elimina el token ante 401; falta verificar que el contexto y la pantalla reaccionen de inmediato.
- **Preferencias, cámara y exportaciones:** comprobar cada plataforma que se declare entregada y la compatibilidad de idioma con el servidor.

Evidencia mínima de aceptación

Registrar por caso: ID FE, rol, plataforma, precondición, pasos, resultado esperado, resultado observado y evidencia. Incluir un caso correcto y los rechazos relevantes; recargar o consultar nuevamente para comprobar persistencia.

> **Regla de decisión propuesta:** no declarar la entrega completa solo porque existe una pantalla. Si un Must falla, cerrar la brecha o negociar expresamente su alcance. Las funciones locales se presentan como prototipo hasta validar su persistencia.
>
> No se calculan porcentajes de avance ni de esfuerzo: contar requisitos no equivale a estimar su coste. Los totales de MoSCoW son cantidades de elementos, no una medición de cumplimiento.

---

12 / Resumen y trazabilidad

Índice de requisitos por prioridad

Must Have (35): FE-001, FE-002, FE-003, FE-004, FE-005, FE-006, FE-007, FE-009, FE-010, FE-011, FE-013, FE-015, FE-016, FE-017, FE-019, FE-020, FE-023, FE-024, FE-026, FE-031, FE-032, FE-033, FE-034, FE-036, FE-037, FE-039, FE-040, FE-041, FE-042, FE-045, FE-047, FE-050, FE-061, FE-062, FE-064

Should Have (23): FE-008, FE-012, FE-014, FE-018, FE-021, FE-025, FE-027, FE-028, FE-035, FE-038, FE-043, FE-044, FE-048, FE-049, FE-051, FE-053, FE-054, FE-055, FE-058, FE-059, FE-063, FE-065, FE-066

Could Have (8): FE-022, FE-029, FE-030, FE-046, FE-052, FE-056, FE-057, FE-060

Won't Have (8): FE-067, FE-068, FE-069, FE-070, FE-071, FE-072, FE-073, FE-074

Cobertura de módulos y pantallas

Módulo	Cobertura
Acceso y roles	`app/auth/`, layouts de rol, paneles, Sidebar y AuthContext.
Usuarios y académico	`app/admin/users/`, `app/admin/academic/`, transfer-requests y rutas académicas del Instructor.
Ambientes y horarios	`app/admin/environments/`, `app/instructor/environments/` y carpetas `schedules/` de ambos roles.
Núcleo y asistencia	`app/apprentice/facial.tsx`, `app/instructor/facial/` y carpetas `attendance/`; `shared/services/facial*`.
Mensajes y perfil	`app/notifications/`, `app/profile/` y hooks de notificaciones/configuración.
Reportes y transversal	carpetas `reports/`, exportación, i18n, componentes compartidos y servicios de sesión.

Base documental y límites

Se revisaron las rutas existentes, hooks, stores, servicios y documentación interna HU-01 a HU-09. La documentación antigua describe registro público y otras rutas que no están en `app/` actual. Por eso se prioriza la evidencia del código y se señalan las referencias históricas.

Algunas constantes declaran rutas sin archivo equivalente; no se cuentan como funciones terminadas. Las pantallas adicionales o no presentes en el menú se consideran según su integración real. Las réplicas de una vista entre roles no duplican un requisito de negocio.

> Este documento cubre la planificación funcional del Frontend. No valida disponibilidad de correo, precisión biométrica, seguridad completa, rendimiento del servidor ni el cumplimiento legal. Tampoco sustituye una matriz formal de trazabilidad contra la versión aprobada del SRS.

Para la sustentación

> "Priorizamos el recorrido que convierte una captura en asistencia consultable. Después ubicamos funciones de operación y calidad como Should, mejoras complementarias como Could y exclusiones explícitas como Won't. La prioridad no se confunde con el estado de implementación."