DRIVIQUE
Documentación de pruebas

Plan, casos de prueba, resultados disponibles y evidencia pendiente

Dato	Valor
Versión	1.0
Fecha de corte	9 de octubre de 2026
Estado	Documento general del proyecto

Propósito y alcance

Registrar qué se prueba, los datos y pasos, el resultado esperado, el resultado obtenido y su evidencia. El plan cubre reglas de negocio, errores, permisos, integraciones y preparación de la entrega. No se ejecutó una nueva batería del software para elaborar este documento.

Se revisaron 65 archivos XML locales de Surefire con fechas distintas. Se conservan como evidencia histórica disponible, no como una única ejecución ni como aprobación del código actual. Hay reportes con errores que deben investigarse y repetirse. Los casos CP de este documento están pendientes de ejecución para la versión que el equipo seleccione.

Objetos bajo prueba

Backend y base de datos PostgreSQL; portal web de clientes y panel administrativo; app móvil de clientes; correo; pago Wompi en sandbox; archivos KYC, firma y contrato PDF; operación de sede y permisos. Los mocks no son evidencia de integración real.

Aspecto	Decisión utilizada
Canales	La app móvil es para clientes. La web tiene portal de clientes y panel administrativo. Los roles se validan en el backend.
Documentos previos a la reserva	Identidad (cédula o pasaporte) y licencia de conducción revisadas y aprobadas. Una tarjeta bancaria pertenece al pago, no al expediente KYC.
PIN y OTP	PIN de entrega: exactamente 6 dígitos, admite 0042. OTP de correo: 6 dígitos. Son controles distintos.
Idiomas	Español, inglés, francés y portugués, incluido portugués de Brasil. No se incluye alemán; el código usa br para esa variante.
Reserva	Cuatro etapas de negocio RF19–RF22: fechas y sedes, cobertura y extras, conductor/licencia y cupón, resumen y pago.

Preparación, datos y estados de ejecución

Dato de prueba	Preparación controlada
C1 y C2	Dos clientes distintos: cliente1@example.invalid y cliente2@example.invalid. Usar contraseñas de prueba compatibles con la política aprobada.
E1, E2 y A1	Empleado de sede A; empleado de sede B; administrador con permisos conocidos. Registrar IDs y roles reales del ambiente de pruebas.
V1 y V2	Vehículos activos, sedes, tarifas, cobertura y extras conocidos. V1 libre para el intervalo elegido; V2 con reserva superpuesta.
Documentos	Identidad y licencia sintéticas válidas; variantes vencida, ilegible, formato prohibido, un solo tipo y cara faltante. No reutilizar documentos personales reales.
Fechas y reservas	Intervalo futuro de 24 h con zona America/Bogota; variantes fin anterior al inicio, solapamiento y límites de vencimiento. Registrar fecha/hora exactas de la ejecución.
Pagos y códigos	Credenciales sandbox del equipo y medios de prueba oficiales de Wompi. PIN ejemplo 3K8B7X; OTP emitido por el ambiente. No usar medios de pago reales.

Ambiente: backend y migraciones de una misma entrega, base aislada, correo de prueba, CORS correcto y almacenamiento de archivos persistente. VITE_USAR_MOCK debe estar desactivado para pruebas integrales. En teléfono físico, EXPO_PUBLIC_API_URL usa una dirección alcanzable de la API.

Estado	Uso
Pendiente	El caso aún no se ejecutó para la versión identificada.
Aprobada	Resultado coincide con lo esperado y existe evidencia ligada a commit y ambiente.
Fallida	Se ejecutó y el resultado difiere del esperado.
Bloqueada	No pudo ejecutarse por ambiente, datos o dependencia; registrar causa.
No aplica	Fuera del alcance de esa entrega, con justificación aprobada.

En cada ejecución completar: responsable, fecha/hora, commit de cada componente, identificador de migración, canal/dispositivo, datos efectivos, resultado observado, evidencia y defecto vinculado. Los datos usados deben poder repetirse sin afectar producción.

Evidencia automatizada encontrada

Suite / evidencia	Fecha local del archivo	Contenido del XML
EP-01 · AuthIntegrationTests	2026-10-05 19:54	14 pruebas; 0 fallos; 0 errores; 0 omitidas
EP-02 · UserIntegrationTests	2026-10-05 19:56	11 pruebas; 0 fallos; 0 errores; 0 omitidas
EP-03 · UserDocumentIntegrationTests	2026-10-05 19:55	10 pruebas; 0 fallos; 0 errores; 0 omitidas
EP-04 · ReservationServiceTests	2026-10-09 06:28	13 pruebas; 0 fallos; 0 errores; 0 omitidas
EP-05 · ContractClosingServiceTests	2026-10-08 15:25	7 pruebas; 0 fallos; 0 errores; 0 omitidas
EP-06 · ContractServiceTests	2026-10-08 15:25	8 pruebas; 0 fallos; 0 errores; 0 omitidas
EP-07 · PdfContractGeneratorServiceTests	2026-10-08 15:25	1 pruebas; 0 fallos; 0 errores; 0 omitidas
EP-08 · ContractIntegrationTests	2026-10-08 15:09	14 pruebas; 0 fallos; 14 errores; 0 omitidas
EP-09 · UserDocumentServiceTests	2026-10-09 06:28	3 pruebas; 0 fallos; 3 errores; 0 omitidas
EP-10 · CashPaymentServiceTests	2026-10-09 06:28	1 pruebas; 0 fallos; 1 errores; 0 omitidas

Fuente: Back-end/target/surefire-reports/TEST-<nombre completo de suite>.xml. Las fechas anteriores corresponden a modificación del archivo (UTC−05:00); no se presentan como fecha certificada de ejecución. Los resultados sin errores solo acreditan lo registrado en su XML histórico.

EP-08: ContractIntegrationTests registra 14 errores, incluido ExceptionInInitializerError. No se determinó aquí su causa raíz; conservar la traza y repetir en ambiente preparado.

EP-09 / EP-10: UserDocumentServiceTests y CashPaymentServiceTests registran errores de compilación relacionados con constructores. Son evidencia de ejecución fallida, no aprobada; requieren revisión y nueva ejecución.

No se calculó una tasa global sumando las 65 suites porque mezclan fechas y podrían corresponder a código distinto. Tampoco se acreditó el umbral JaCoCo: 85 % por clase es configuración del proyecto, no resultado observado.

Trazabilidad de requisitos y alcance pendiente

Requisitos	Casos / revisión
RF1–RF2: entrada y navegación	CP-01; comprobar rutas y acceso de invitado en ambos canales.
RF3–RF8: cuenta y acceso	CP-02–CP-04, CP-09, CP-30 y CP-31; complementar recuperación y acceso social según alcance.
RF9–RF18: catálogo, menú y atención	CP-01, CP-10, CP-32 y CP-33; validar orden, tarjetas, detalle, favoritos y notificaciones.
RF19–RF22: etapas de reserva	CP-05–CP-07, CP-11–CP-15; condición documental antes de crear.
RF23–RF24: pagos	CP-16–CP-20; Wompi sandbox y recaudo presencial.
RF25–RF27: KYC, contrato y PIN	CP-05–CP-08, CP-21–CP-26; ciclo PIN pendiente de acreditación.
RF28–RF33: cliente y soporte	CP-09, CP-27, CP-30–CP-33; perfil, historial, onboarding y Tawk cuando configurado.
RF34–RF46: administración y auditoría	CP-29, CP-34 y CP-35. Cada recurso, reporte y rol requiere sus variantes; este catálogo no agota todas las combinaciones.
RF47–RF54: operación de sucursal	CP-19–CP-20, CP-24–CP-29 y CP-34; alertas, respuestas, inspecciones, perfil y cupones de sede.
RNF: calidad y operación	CP-36 más campaña de rendimiento, accesibilidad, recuperación y seguridad descrita después del catálogo.

Esta matriz cubre familias funcionales y riesgos prioritarios. La aceptación completa exige derivar variantes por cada RF y cada permiso; asociar un requisito a un caso no significa que el requisito esté aprobado. Si se modifica la numeración del SRS, actualizar esta matriz y el registro de defectos juntos.

Casos CP-01 a CP-03

CP-01 · Navegación y consulta como invitado

Requisitos: RF1–RF2, RF8–RF14

Precondiciones y datos: Sin sesión; V1 publicado y V2 no publicado.

Ejecución: Abrir web y app; recorrer inicio, búsqueda, orden, filtros, tarjeta y detalle; intentar una función privada.

Resultado esperado: Información pública correcta; vehículo no publicado no aparece; función privada solicita autenticación.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-01: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-02 · Registro y verificación correcta

Requisitos: RF3–RF4

Precondiciones y datos: Correo nuevo C1; contraseña conforme a política; correo de prueba accesible.

Ejecución: Registrar cuenta; obtener OTP de 6 dígitos; verificar; iniciar sesión.

Resultado esperado: Una sola cuenta verificada; OTP consumido; acceso autorizado después de la verificación.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-02: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-03 · Errores de registro y OTP

Requisitos: RF3–RF4

Precondiciones y datos: Correo C1 existente; contraseña inválida; OTP incorrecto, vencido y reutilizado.

Ejecución: Enviar cada variante por separado; pedir reenvío; registrar límites reales configurados.

Resultado esperado: Rechazo claro sin activar cuenta ni duplicarla; vigencia, consumo y reenvío respetan política aprobada.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-03: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

Casos CP-04 a CP-06

CP-04 · Inicio de sesión y roles

Requisitos: RF5, RF7

Precondiciones y datos: C1, E1 y A1; credenciales incorrectas; sesión ausente.

Ejecución: Entrar con cada rol; intentar API administrativa como C1; repetir sin sesión y con token expirado.

Resultado esperado: Acceso conforme al rol; ausencia/expiración requiere autenticación y cliente no obtiene datos administrativos.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-04: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-05 · KYC completo aprobado

Requisitos: RF25; RF19–RF22

Precondiciones y datos: C1 sin expediente; identidad y licencia sintéticas vigentes; E1 autorizado.

Ejecución: Cargar documentos y caras exigidas; revisar como E1; aprobar ambos; solicitar reserva.

Resultado esperado: Cada archivo queda vinculado al cliente; dictámenes persistidos; reserva puede continuar tras ambas aprobaciones.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-05: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-06 · Solo identidad o solo licencia

Requisitos: RF25; RF19–RF22

Precondiciones y datos: C1 con identidad aprobada y sin licencia; después invertir los tipos.

Ejecución: Enviar solicitud de reserva directamente a la API en las dos variantes; revisar base y respuesta.

Resultado esperado: Reserva bloqueada en ambos casos; no crea fila ni pago. Brecha detectada en lógica actual: verificar y corregir.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-06: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

Casos CP-07 a CP-09

CP-07 · KYC pendiente, rechazado o vencido

Requisitos: RF25; RF19–RF22

Precondiciones y datos: Uno de los documentos pendiente, rechazado con motivo o vencido; el otro aprobado.

Ejecución: Intentar reserva para cada variante; subsanar el rechazo; revisar de nuevo.

Resultado esperado: No permite reservar hasta cumplir ambos requisitos. Motivo visible al titular; nueva carga requiere revisión.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-07: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-08 · Archivos y revisión sin permiso

Requisitos: RF25

Precondiciones y datos: Archivo ejecutable, cara faltante, imagen ilegible; C2 y E2 fuera de ámbito.

Ejecución: Subir variantes inválidas; consultar y aprobar expediente de C1 con usuarios no autorizados.

Resultado esperado: Validación de formato/caras; ilegibilidad se rechaza en revisión; ningún actor ajeno accede o modifica el dictamen.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-08: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-09 · Separación de datos entre clientes

Requisitos: RF28–RF29, RF25–RF26

Precondiciones y datos: C1 y C2 con reservas, documentos y contratos diferentes.

Ejecución: Como C2 usar IDs de C1 en historial, descarga KYC, contrato y PDF; repetir sin token.

Resultado esperado: No se filtran datos ni archivos. Se valida titularidad en servidor en cada recurso, no solo en la pantalla.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-09: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

Casos CP-10 a CP-12

CP-10 · Disponibilidad y restricciones

Requisitos: RF9–RF13, RF19

Precondiciones y datos: V1 libre, V2 ocupado; sedes y regla de circulación configuradas.

Ejecución: Buscar por rango y sede; aplicar filtros y orden; consultar restricción para fecha/placa.

Resultado esperado: Oferta coincide con estado e intervalo; advertencia de restricción correcta según reglas de la sede.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-10: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-11 · Creación de reserva y cuatro etapas

Requisitos: RF19–RF22

Precondiciones y datos: C1 con ambos documentos aprobados; V1 libre; tarifa, cobertura y extras conocidos.

Ejecución: Completar fechas/sedes, coberturas/extras, datos de conductor/cupón y resumen; confirmar una vez.

Resultado esperado: Reserva única con cliente, vehículo, intervalo y desglose coherentes; pago inicialmente según método, sin aprobación anticipada.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-11: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-12 · Fechas y campos inválidos

Requisitos: RF19–RF22

Precondiciones y datos: Fin anterior al inicio, campo requerido ausente y recogida fuera de la política temporal.

Ejecución: Enviar variantes desde interfaz y directamente a la API; comprobar persistencia.

Resultado esperado: Servidor rechaza datos; no crea reserva parcial. El umbral temporal usado coincide con la política de la entrega.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-12: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

Casos CP-13 a CP-15

CP-13 · Reserva simultánea del mismo vehículo

Requisitos: RF19, RF38

Precondiciones y datos: C1 y C2 habilitados; V1 libre; dos peticiones sincronizadas para el mismo intervalo.

Ejecución: Enviar solicitudes concurrentes; guardar respuestas y consultar reservas persistidas.

Resultado esperado: Solo una reserva bloqueante para el intervalo; la otra informa conflicto. No duplicar cobro ni ocupación.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-13: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-14 · Precio y cupón manipulado

Requisitos: RF20–RF22, RF43, RF54

Precondiciones y datos: Tarifa conocida; cupón válido, vencido, de otra sede y agotado.

Ejecución: Alterar total del request; probar cada cupón y extras no permitidos; revisar cotización final.

Resultado esperado: Backend recalcula precio, limita cupón por sus reglas y rechaza variantes inválidas; descuento no se aplica dos veces.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-14: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-15 · Cambio o cancelación de reserva

Requisitos: RF28, RF38

Precondiciones y datos: Reserva de C1; reglas de cancelación/extensión parametrizadas; V2 ocupado.

Ejecución: Solicitar extensión libre y ocupada; cancelar dentro y fuera de regla; repetir como C2.

Resultado esperado: Disponibilidad, importe y política se revalidan; cambio ajeno denegado; reembolso solo se informa si se ejecutó y acreditó.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-15: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

Casos CP-16 a CP-18

CP-16 · Pago digital aprobado

Requisitos: RF23

Precondiciones y datos: Reserva de C1 con total conocido; Wompi sandbox y webhook disponibles.

Ejecución: Abrir checkout; usar medio sandbox de aprobación; capturar evento válido; consultar estado en API y canales.

Resultado esperado: Pago aprobado solo tras verificación en servidor; referencia e importe corresponden; reserva y pantalla concuerdan.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-16: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-17 · Pago rechazado o pendiente

Requisitos: RF23

Precondiciones y datos: Reserva pendiente; medios sandbox de rechazo/demora; retorno de navegador simulado como éxito.

Ejecución: Ejecutar variantes; volver al portal antes del webhook; consultar estado persistido.

Resultado esperado: No confirma por retorno de interfaz. Muestra pendiente/rechazo real y permite continuación conforme a política.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-17: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-18 · Webhook alterado y repetido

Requisitos: RF23; consistencia

Precondiciones y datos: Evento sandbox válido; copia con firma alterada, importe distinto y referencia ajena.

Ejecución: Reenviar evento válido dos veces y enviar variantes alteradas; revisar pago y reserva.

Resultado esperado: Valida autenticidad y correspondencia; aplica el válido una vez; no cambia reservas con eventos inválidos.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-18: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

Casos CP-19 a CP-21

CP-19 · Recaudo presencial autorizado

Requisitos: RF24, RF47

Precondiciones y datos: Reserva de C1 pendiente de efectivo en sede A, sin vencer; E1.

Ejecución: Identificar reserva; registrar importe exacto; consultar comprobante; repetir misma confirmación.

Resultado esperado: Primer recaudo confirma según reglas; segundo no duplica transacción. Comprobante y reserva conservan referencia y responsable.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-19: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-20 · Efectivo fuera de sede y vencido

Requisitos: RF24, RF47

Precondiciones y datos: E2 de sede B; reserva en A; variantes justo antes, en y después del vencimiento.

Ejecución: Intentar recaudo como E2; avanzar reloj controlado; ejecutar expiración y verificar disponibilidad.

Resultado esperado: Permisos por sede; vencimiento aplica fórmula aprobada; no recauda reserva vencida ni conserva bloqueo injustificado.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-20: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-21 · Generación y consulta de contrato

Requisitos: RF26, RF42

Precondiciones y datos: Reserva habilitada de C1; cláusulas y datos completos.

Ejecución: Generar contrato; consultar por reserva/ID; descargar PDF como titular y personal autorizado.

Resultado esperado: PDF legible con partes, vehículo, fechas, condiciones e importes correctos; contrato vinculado y acceso permitido.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-21: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

Casos CP-22 a CP-24

CP-22 · Firma y requisito antes de entrega

Requisitos: RF26, RF50

Precondiciones y datos: Contrato sin firma; firma de prueba válida e inválida; C1 y C2.

Ejecución: Intentar entregar sin firma; firmar como C1; enviar firma inválida o ajena; repetir consulta.

Resultado esperado: Entrega bloqueada sin requisitos; firma solo de actor permitido, vinculada al contrato; archivo inválido rechazado.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-22: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-23 · Integridad y autorización del PDF

Requisitos: RF26, RF42; RNF

Precondiciones y datos: Contrato de C1; C2; metadatos y archivo de firma almacenados.

Ejecución: Descargar como C1; comparar datos y verificar marca de tiempo/hash SHA-256 exigidos por RF26; intentar descarga como C2 y cambios posteriores.

Resultado esperado: PDF y firma corresponden al contrato; descarga ajena denegada. Acreditar integridad, hash, tiempo e inmutabilidad exigidos, sin presumirlos por tener una imagen de firma.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-23: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-24 · Inspección y entrega correcta

Requisitos: RF27, RF50, RF52

Precondiciones y datos: Reserva pagada, KYC completo, contrato firmado; E1; PIN 3K8B7X.

Ejecución: Registrar kilometraje, combustible, checklist y fotos; presentar PIN; autorizar entrega una vez.

Resultado esperado: Conserva ceros del PIN; entrega solo con requisitos y permiso; persiste evidencia y estado coherente del alquiler.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-24: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

Casos CP-25 a CP-27

CP-25 · Formato y reserva del PIN

Requisitos: RF27, RF52

Precondiciones y datos: PIN válido de 6 dígitos; variantes 123, 12345, 12A4 y PIN de otra reserva.

Ejecución: Enviar cada variante directamente al servicio de validación de entrega; verificar que no cambia estado.

Resultado esperado: Solo exactamente 4 dígitos asociados a la reserva pueden autorizar; todas las variantes inválidas se rechazan.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-25: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-26 · Intentos y reutilización del PIN

Requisitos: RF27, RF52

Precondiciones y datos: Reserva habilitada; tres PIN incorrectos consecutivos; PIN ya consumido.

Ejecución: Probar límite de intentos según regla unificada; repetir PIN después de entrega; comprobar reintento simultáneo.

Resultado esperado: Bloqueo preventivo conforme al RF acordado y registro seguro; PIN consumido no autoriza segunda entrega.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-26: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-27 · Devolución sin novedades

Requisitos: RF53, RF28

Precondiciones y datos: Alquiler activo; inspección inicial; E1; valores finales dentro de condiciones.

Ejecución: Registrar inspección final; cerrar contrato; consultar historial, liquidación y estado de V1.

Resultado esperado: Cierre una sola vez; evidencia inicial/final vinculada; disponibilidad depende de estado operativo apto.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-27: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

Casos CP-28 a CP-30

CP-28 · Devolución con daño o retraso

Requisitos: RF41, RF50, RF53

Precondiciones y datos: Inspección inicial; daño sintético documentado; tarifa aprobada para retraso.

Ejecución: Registrar evidencia y novedades; calcular cargos; revisar cierre y estado no apto del vehículo.

Resultado esperado: Novedades trazables y cargos según reglas; no inventa tarifa ni habilita un vehículo impedido; depósito/reembolso requiere evidencia.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-28: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-29 · Operación fuera del ámbito de sede

Requisitos: RF38–RF42, RF47–RF54

Precondiciones y datos: E1 sede A, E2 sede B; reserva/vehículo/contrato de A.

Ejecución: Como E2 modificar reserva, cobrar, inspeccionar, cerrar y consultar archivos de A; como C1 repetir.

Resultado esperado: Servidor aplica permisos por rol y ámbito; acciones ajenas denegadas y no producen efectos persistidos.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-29: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-30 · Recuperación y cambio de contraseña

Requisitos: RF6, RF30

Precondiciones y datos: C1; correo de prueba; token válido, vencido y reutilizado.

Ejecución: Solicitar recuperación; cambiar; probar tokens inválidos y contraseña anterior; cambiar con sesión autorizada.

Resultado esperado: Cambio conforme a política; token temporal y consumible; mensajes no divulgan cuentas; sesión posterior respeta contrato de revocación.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-30: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

Casos CP-31 a CP-33

CP-31 · Cierre de sesión y cuenta

Requisitos: RF31; acción correctiva AC02

Precondiciones y datos: C1 sin historial y C2 con transacciones; sesiones y archivos sintéticos.

Ejecución: Cerrar sesión y reutilizar credenciales de sesión según política; solicitar cierre de cuenta para ambos perfiles.

Resultado esperado: Logout se comporta según mecanismo real; cierre conserva historial necesario y trata datos/tokens/archivos conforme a política aprobada.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-31: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-32 · Perfil, favoritos e idiomas

Requisitos: RF15–RF17, RF29, RF51

Precondiciones y datos: C1; cinco idiomas admitidos; vehículo V1; perfil de sede de E1.

Ejecución: Actualizar campos permitidos; agregar/quitar favorito; cambiar idioma; revisar notificaciones y restricciones por rol.

Resultado esperado: Cambios persistidos para titular; textos y moneda/fechas coherentes; no aparece alemán; cliente no modifica perfil administrativo.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-32: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-33 · Onboarding y atención

Requisitos: RF18, RF32–RF33, RF41, RF49

Precondiciones y datos: Cliente nuevo; incidencia con foto sintética; Tawk configurado o declarado fuera del ambiente.

Ejecución: Recorrer onboarding; crear incidencia; responder como personal autorizado; consultar respuesta; abrir chat cuando habilitado.

Resultado esperado: Ayuda accesible; solicitud y respuesta vinculadas; no filtra datos ajenos. Dependencia no configurada se registra bloqueada, no aprobada.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-33: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

Casos CP-34 a CP-36

CP-34 · Catálogos, administración y reportes

Requisitos: RF34–RF45, RF48, RF54

Precondiciones y datos: A1 y rol restringido; ciudad/sede/flota/promoción de prueba; reservas de dos sedes.

Ejecución: Crear, editar y desactivar datos; probar duplicados; exportar reporte; verificar alertas y recursos según rol.

Resultado esperado: Validación de unicidad/integridad; permisos efectivos; reporte consistente con datos y sede. Ejecutar una variante por cada módulo.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-34: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-35 · Auditoría y acciones correctivas

Requisitos: RF46; AC01–AC03

Precondiciones y datos: Evento administrativo; cuentas de prueba; marcas de vehículo duplicadas; pruebas de autenticación social configuradas.

Ejecución: Ejecutar acción y revisar auditoría; intentar alterarla sin permiso; repetir escenarios AC y conservar reportes de regresión.

Resultado esperado: Actor/fecha/acción trazables; acceso y modificación conforme a controles reales; AC no se cierra sin prueba vinculada a entrega.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-35: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

CP-36 · Arranque, migración y conectividad

Requisitos: RNF; implementación

Precondiciones y datos: Base aislada respaldada; migraciones de la entrega; URLs de web y teléfono físico.

Ejecución: Validar y aplicar migración; arrancar API; consultar health; probar web sin mocks y app con URL alcanzable; reiniciar almacenamiento.

Resultado esperado: Sin errores de validación de esquema; health y recorrido real correctos; documentos persisten; secretos no incluidos en frontend.

Resultado obtenido / estado: Pendiente: no ejecutado para la versión seleccionada.

Evidencia requerida: EV-CP-36: capturas web/app, request/response saneados y/o XML/log de ejecución; asociar commit y ambiente.

Campañas no funcionales y criterio de cierre

Campaña	Medición y evidencia pendiente
Rendimiento	Medir los objetivos del SRS: respuesta <2 s, reserva <3 s y objetivo de 1.000 solicitudes/s, bajo carga y datos definidos. Registrar percentiles, errores, concurrencia, infraestructura y herramienta. No presentar metas como resultados.
Disponibilidad	El objetivo 99,9 % requiere periodo, monitoreo y cálculo acordados. Una prueba de health aislada no lo certifica.
Accesibilidad	Revisar teclado, foco, nombres accesibles, contraste, errores y lector de pantalla; documentar hallazgos frente al objetivo WCAG AA con versión de referencia acordada.
Seguridad y privacidad	Comprobar titularidad y sede, acceso a archivos, expiración de sesión, control de intentos, validación de webhook, secretos externos y saneamiento de registros. Usar entorno y alcance autorizados.
Recuperación	Restaurar base y archivos en ambiente aislado; medir pérdida de datos y tiempo de recuperación frente a RPO/RTO aprobados. No inventar valores.
Calidad automatizada	Ejecutar .\mvnw.cmd clean verify y conservar Surefire/Failsafe/JaCoCo. El pom configura 85 % de líneas por clase crítica; verificar el reporte y el resultado del gate.

Registro de defecto y cierre

Cada defecto registra ID, caso, requisito, pasos reproducibles, esperado, obtenido, ambiente, commits, evidencia, severidad, responsable y estado. Repetir el caso y su regresión tras corregir. El error de ambiente se registra como bloqueo; no se convierte en aprobado por omitir la suite.

Para aceptar la entrega: casos críticos aprobados con evidencia; sin defectos bloqueantes abiertos; permisos y pagos verificados; migraciones reproducibles; brecha de KYC y ciclo PIN resueltos o excluidos formalmente del alcance; resultado del gate de calidad acreditado. El equipo asigna ejecutores y quien autoriza la salida.

Formato para completar después de ejecutar

Campo	Completar
Caso / ejecución	CP-__ / EJ-__
Fecha, responsable y ambiente	Pendiente
Commits y migración	Pendiente
Datos efectivos y canal	Pendiente
Resultado observado / estado	Pendiente
Evidencia y defecto	Pendiente
Reejecución y aprobación	Pendiente