DOCUMENTACIÓN DE DISEÑO DEL SOFTWARE

PROYECTO: Traduce Señas

INTEGRANTES:
Luis Alejandro Duarte Aldana
Juan Mauricio Suaza Solorzano
Juan Camilo Fierro Esquivel

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Análisis y Desarrollo De Software

2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Diseño de interfaces gráficas 3
Principios de diseño 3
Sistema de diseño 3
Mapa de navegación 4
Prototipos de las pantallas principales 4
Modelo arquitectónico 15
Estilo arquitectónico 15
Vista de contenedores 16
Arquitectura interna de cada servicio 17
Arquitectura del cliente 17
Vista de despliegue 19
Patrones de diseño 19
Principios SOLID 20
Modelo de datos 20
Criterios del modelo 20
Diagrama entidad-relación 21
Diccionario de datos resumido 22
Conclusiones 24
Referencias 25

Introducción

El documento de diseño traduce los requisitos y el análisis de Traduce Señas en decisiones concretas de construcción. Reúne cuatro vistas: las interfaces gráficas que ve el usuario, el modelo arquitectónico que organiza los componentes, los patrones de diseño aplicados en el código y el modelo de datos que soporta la información del sistema.

Las decisiones descritas aquí corresponden al código que existe en los repositorios del frontend y del backend (frontend 1.3.1 y backend 1.4.0) y a los prototipos de alta fidelidad del repositorio de documentación.

Diseño de interfaces gráficas

Principios de diseño

Como los usuarios principales son personas sordas, el diseño parte de la accesibilidad (W3C, 2018) y de los principios de usabilidad de Nielsen (1994):

- **Nada solo por sonido:** toda salida de audio tiene su equivalente en texto visible.
- **Contraste suficiente:** 4,5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande, en tema claro y oscuro.
- **Objetivos táctiles grandes:** mínimo 48 × 48 dp; las acciones principales miden 56 dp de alto.
- **Una acción principal por vista**, para que el usuario sepa siempre qué hacer después.
- **Texto legible:** cuerpo de 18 px en móvil y 16 px en escritorio; ningún dato por debajo de 14 px.

Sistema de diseño

Tabla 1
Elementos del sistema de diseño

Elemento	Definición
Temas	Claro (predeterminado) y oscuro; color de acento morado (marca) o verde, guardados en el dispositivo
Tipografía	Nunito Sans. Título H1 32 px, H2 24 px, H3 20 px, cuerpo 18/16 px, botones 18 px en negrita
Espaciado	Escala de 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 48 y 72 px; márgenes laterales de 16 px en móvil y 24 px en escritorio
Bordes	Radio de 12 px en botones y campos, 18 px en tarjetas

Elemento	Definición
Puntos de quiebre	Móvil < 768 px, tableta 768–1023 px, escritorio ≥ 1024 px
Estados	Éxito, error, advertencia (confianza baja, bloqueo temporal) e información, siempre con texto además del color

Nota. Fuente: 12-ux-ui/design-system.md del repositorio de documentación.

Mapa de navegación

Tabla 2


Pantallas del sistema y su acceso

Pantalla	Archivo en el frontend	Acceso
Inicio (landing), Nosotros, Demos	homescreen/pages	Público
Iniciar sesión, Registro, Verificar código	auth/pages	Público
Recuperar y cambiar contraseña	auth/pages	Público / autenticado
Traducción	Translation/pages/TranslationScreen.tsx	Autenticado
Alfabeto	Alphabet/pages/AlphabetScreen.tsx	Autenticado (demo pública)
Historial	History/pages/HistoryScreen.tsx	Autenticado
Perfil, Términos, Privacidad	Profile/pages	Autenticado
Estadísticas	Stats/pages/StatsScreen.tsx	ADMIN
Panel de administración, Entrenamiento, Muestras	Admin/pages	ADMIN

Prototipos de las pantallas principales


Las figuras siguientes muestran los prototipos de alta fidelidad. Son la referencia visual que siguen las pantallas implementadas en React Native.

Figura 1
Prototipo — Página de inicio pública




Nota. Prototipo de alta fidelidad del proyecto (carpeta 12-ux-ui/mockup del repositorio de documentación).

Figura 2
Prototipo — Inicio de sesión




Nota. Prototipo de alta fidelidad del proyecto (carpeta 12-ux-ui/mockup del repositorio de documentación).

Figura 3
Prototipo — Registro de cuenta




Nota. Prototipo de alta fidelidad del proyecto (carpeta 12-ux-ui/mockup del repositorio de documentación).

Figura 4
Prototipo — Pantalla de traducción en vivo




Nota. Prototipo de alta fidelidad del proyecto (carpeta 12-ux-ui/mockup del repositorio de documentación).

Figura 5
Prototipo — Alfabeto de la LSC




Nota. Prototipo de alta fidelidad del proyecto (carpeta 12-ux-ui/mockup del repositorio de documentación).

Figura 6
Prototipo — Historial de traducciones




Nota. Prototipo de alta fidelidad del proyecto (carpeta 12-ux-ui/mockup del repositorio de documentación).

Figura 7
Prototipo — Gestión del perfil y preferencias




Nota. Prototipo de alta fidelidad del proyecto (carpeta 12-ux-ui/mockup del repositorio de documentación).

Figura 8
Prototipo — Logros del usuario




Nota. Prototipo de alta fidelidad del proyecto (carpeta 12-ux-ui/mockup del repositorio de documentación).

Figura 9
Prototipo — Panel de administración




Nota. Prototipo de alta fidelidad del proyecto (carpeta 12-ux-ui/mockup del repositorio de documentación).

Figura 10
Prototipo — Estadísticas de uso



Nota. Prototipo de alta fidelidad del proyecto (carpeta 12-ux-ui/mockup del repositorio de documentación).

Figura 11
Prototipo — Captura de muestras para entrenamiento



Nota. Prototipo de alta fidelidad del proyecto (carpeta 12-ux-ui/mockup del repositorio de documentación).

Modelo arquitectónico


Estilo arquitectónico

El backend sigue una arquitectura de microservicios (Newman, 2021): cinco servicios de dominio detrás de un API Gateway. Cada servicio tiene su propio proceso, su propio Dockerfile y su propia base de datos; ninguno lee la base de datos de otro. La comunicación síncrona es REST a través del gateway y la asíncrona son eventos de dominio sobre RabbitMQ.

Internamente, cada servicio aplica la arquitectura hexagonal o de puertos y adaptadores (Cockburn, 2005; Martin, 2017): el dominio y los casos de uso están en el centro y no conocen Express, PostgreSQL ni RabbitMQ.

Vista de contenedores

Figura 12
Vista de contenedores (modelo C4, nivel 2)




Nota. Elaboración propia con base en el modelo C4 (Brown, 2018).

Tabla 3
Componentes del backend

Componente	Puerto	Responsabilidad	Almacenamiento
api-gateway	8080	Entrada única, validación de JWT, límite de peticiones, CORS con lista blanca, proxy	—
iam-service	3001	Registro, inicio de sesión, verificación de correo, roles y permisos, recuperación	PostgreSQL iam
recognition-service	3002	Traducciones, plantillas de señas, muestras y entrenamiento	PostgreSQL recognition + MongoDB
lexicon-service	3003	Catálogo de señas, categorías, localizaciones, alfabeto 3D y medios	PostgreSQL lexicon + archivos .glb/.png
analytics-service	3004	Eventos de uso y estadísticas agregadas	PostgreSQL analytics
profile-service	3005	Perfil, preferencias, notificaciones y logros	PostgreSQL profile
@traduce/shared	—	Paquete común: configuración, JWT, middleware HTTP y bus de eventos	—

Arquitectura interna de cada servicio

Figura 13
Arquitectura hexagonal de un microservicio




Nota. Elaboración propia.

```
services/lexicon-service/src/
├── domain/          entidades, reglas e invariantes
├── application/     casos de uso
├── ports/           interfaces de entrada y salida
├── adapters/
│   ├── inbound/http/   rutas y controladores Express
│   └── outbound/       repositorios PostgreSQL, publicador RabbitMQ
├── lexicon.module.ts   composición (inyección de dependencias)
└── app.ts              arranque del servicio
```

Arquitectura del cliente

El cliente está organizado por funcionalidades (src/feature/Translation, Alphabet, auth, History, Profile, Stats, Admin, homescreen) y, dentro de cada una, por capas. Las piezas comunes viven en src/shared y la configuración en src/app.


Figura 14
Capas del cliente React Native



Nota. Elaboración propia.

Vista de despliegue

Figura 15
Diagrama de despliegue



Nota. Elaboración propia.

Patrones de diseño

La tabla siguiente resume los patrones aplicados, dónde se usan y qué problema resuelven. Se clasifican en patrones arquitectónicos, de diseño orientado a objetos (Gamma et al., 1994) y de integración.

Tabla 4
Patrones de diseño aplicados

Patrón	Tipo	Dónde se aplica	Problema que resuelve
Puertos y adaptadores (hexagonal)	Arquitectónico	Todos los microservicios (domain/, ports/, adapters/)	Aísla la lógica de negocio de la tecnología
API Gateway	Arquitectónico / integración	services/api-gateway	El cliente conoce una sola dirección; la seguridad se centraliza
Base de datos por servicio	Arquitectónico	Un PostgreSQL por servicio en docker-compose	Independencia de despliegue y de esquema
Publicar-suscribir (eventos de dominio)	Integración	Bus RabbitMQ en @traduce/shared; exchange traduce.events	Coordinación sin acoplamiento síncrono

Patrón	Tipo	Dónde se aplica	Problema que resuelve
Repositorio	Diseño (Fowler, 2002)	Adaptadores de salida PostgreSQL y MongoDB	Acceso a datos detrás de una interfaz del dominio
Inyección de dependencias / raíz de composición	Diseño	*.module.ts de cada servicio	Los casos de uso reciben sus puertos ya construidos; facilita las pruebas
Estrategia	Comportamiento (GoF)	Proveedores de gestos del cliente: mediapipeProvider, tfjsProvider, mockProvider	Cambiar el motor de reconocimiento sin tocar la pantalla
Adaptador	Estructural (GoF)	Archivos .web.ts y nativos del cliente (gestureProvider.web.ts)	La misma interfaz funciona en web y en móvil
Cadena de responsabilidad	Comportamiento (GoF)	Middleware de Express: CORS → límite → JWT → proxy	Cada filtro procesa o rechaza la petición en orden
Observador	Comportamiento (GoF)	Hooks de React (useSignAgent, useGestureAgent) y proveedores de contexto	La interfaz reacciona a cambios de estado de la cámara y la sesión
Objeto de transferencia de datos (DTO)	Diseño	Contratos de eventos tipados y respuestas HTTP	Contratos estables entre capas y servicios
Reintento con espera	Resiliencia	subscribeWithRetry y reconexión del bus de eventos	Tolera caídas temporales de RabbitMQ

Principios SOLID

Tabla 5
Aplicación de los principios SOLID

Principio	Aplicación en el proyecto
Responsabilidad única	Cada caso de uso es una clase o función con una sola tarea (por ejemplo, publicar una seña)
Abierto/cerrado	Se agrega un nuevo proveedor de gestos implementando la interfaz, sin modificar la pantalla
Sustitución de Liskov	Los repositorios en memoria de las pruebas sustituyen a los de PostgreSQL sin cambiar el comportamiento
Segregación de interfaces	Puertos pequeños por necesidad (repositorio de señas, publicador de eventos, lector de roles)
Inversión de dependencias	El dominio define los puertos; la infraestructura los implementa y se inyecta en el módulo

Modelo de datos

Criterios del modelo


- **Una base de datos por servicio**; entre servicios solo se guardan identificadores lógicos, sin claves foráneas.
- **Datos relacionales en PostgreSQL** y muestras de gestos en **MongoDB**, porque su

estructura varía y su volumen crece aparte.

- **Borrado lógico** en el historial de traducciones (is_deleted); la eliminación de una cuenta es física y los demás servicios reciben el evento iam.UserDeleted.
- **Restricciones en la base de datos** para las reglas críticas: correo normalizado y único, estados válidos, códigos con intentos ≥ 0, una localización por idioma.
- Nombres en inglés y en snake_case; claves primarias con sufijo _id; fechas TIMESTAMPTZ.

Diagrama entidad-relación

Figura 16
Modelo entidad-relación de los servicios principales (implementado)



Nota. Las líneas discontinuas indican referencias lógicas entre servicios, sin clave foránea.

Diccionario de datos resumido

Tabla 6
Diccionario de datos — users (iam-service)

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
user_id	SERIAL	PK	Identificador del usuario
name	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nombre completo
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, normalizado	Correo en minúsculas y sin espacios
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash bcrypt de la contraseña
status	VARCHAR	ACTIVE / INACTIVE / BLOCKED	Estado de la cuenta
terms_accepted_at	TIMESTAMPTZ	—	Fecha de aceptación de términos (Ley 1581)

Tabla 7
Diccionario de datos — user_tokens (iam-service)

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
token_id	SERIAL	PK	Identificador
user_id	INT	FK users	Dueño del código
token_type	VARCHAR(30)	EMAIL_VERIFICATION / PASSWORD_RESET / ACCOUNT_DELETION	Uso del código
token_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash del código; nunca en texto plano
attempts	INT	≥ 0	Intentos fallidos de validación
expires_at / used_at	TIMESTAMPTZ	—	Vencimiento y uso único

Tabla 8
Diccionario de datos — translations (recognition-service)

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
translation_id	SERIAL	PK	Identificador
user_id	INT	Referencia lógica a iam	Dueño de la traducción
input_text / output_text	TEXT	NOT NULL	Señas reconocidas y texto resultante
confidence	NUMERIC(4,3)	0 a 1	Confianza del reconocimiento
is_deleted	BOOLEAN	Predeterminado FALSE	Borrado lógico

Tabla 9
Diccionario de datos — sign_templates (recognition-service)

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
template_id	SERIAL	PK	Identificador
label	VARCHAR(80)	NOT NULL	Seña representada (letra o palabra)
kind	VARCHAR(10)	static / motion / word	Seña estática, con movimiento o palabra (ADR-011)
features	JSONB	NOT NULL	Puntos normalizados de la plantilla

Tabla 10
Diccionario de datos — sign_lexicon y sign_localizations (lexicon-service)

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
lexicon_id	SERIAL	PK	Identificador de la seña
code	VARCHAR(50)	Estable	Código independiente del idioma
category_id	INT	FK categories	Categoría de la seña
status	VARCHAR(10)	Predeterminado ACTIVE	Solo ACTIVE es visible al usuario
ui_language	VARCHAR(2)	ES / EN, único por seña	Idioma de la localización
name / meaning	VARCHAR	NOT NULL	Nombre y significado en ese idioma

Tabla 11
Diccionario de datos — Otros servicios

Tabla	Servicio	Restricción clave	Contenido
usage_event	analytics	event_id único	Evento de uso por sección, tipo y señas
user_profiles	profile	PK user_id lógico	Datos de presentación del usuario
user_preferences	profile	ES/EN, LIGHT/DARK	Idioma, tema y notificaciones
notifications	profile	Canal IN_APP / EMAIL (PUSH sin uso)	Notificaciones solo visuales
achievements	profile	Meta > 0	Catálogo y progreso de logros; desde la migración 010 incluye medallas por puntos de reto (ADR-010)
challenges	profile	Definiciones activas ordenadas por código	Catálogo de retos diarios (TRANSLATE_1, 3, 5 y 8, con 5, 10, 15 y 25 puntos; ADR-009) y sus textos en español, inglés, francés y portugués
user_challenges	profile	Único por usuario y día	Instantánea del reto asignado a cada usuario: meta, avance y fecha de finalización
challenge_rewards	profile	Una por asignación	Puntos de reto realmente concedidos; la suma alimenta las medallas
admin_recipients, admin_report_runs	profile	Un envío por periodo	Destinatarios y control de los reportes semanales y mensuales por correo para administradores
gesture_samples	recognition (MongoDB)	Consentimiento obligatorio	Muestras de entrenamiento

El código vigente tiene 33 tablas en PostgreSQL, repartidas entre los cinco servicios de dominio, y una colección en MongoDB (gesture_samples). El modelo de referencia completo,

con diez dominios (identidad, autorización, perfil, léxico, traducción, IA, notificaciones, uso, gamificación y auditoría), se mantiene en formato DBML en el repositorio de documentación (06-data/traduce_senas.dbml). Las tablas mostradas aquí son las que ya tienen migración en el código. Las migraciones vigentes de profile van de la 001 a la 010 (las tres últimas: 008 reportes al administrador, 009 retos diarios y 010 medallas por puntos de reto).

Dos reglas de diseño recientes no cambian tablas. Las traducciones del historial se borran a los 30 días (recognition-service), y la aplicación muestra el historial agrupado por sesiones, una tarjeta por sesión. Además, cada pantalla web tiene su propia URL. Los reportes semanal y mensual y el recordatorio del modelo usan los tipos ADMIN_WEEKLY_REPORT, ADMIN_MONTHLY_REPORT y ADMIN_MODEL_REMINDER, y se entregan como aviso en la app y por correo (ADR-007). El reto del día cambia a medianoche, hora de Bogotá, y solo avanza con traducciones guardadas.

Conclusiones

El diseño combina una interfaz pensada primero para la accesibilidad con una arquitectura que separa responsabilidades en dos niveles: entre servicios (microservicios con su propia base de datos) y dentro de cada servicio (hexagonal). Los patrones aplicados hacen que el código sea fácil de probar y de cambiar, y el modelo de datos protege las reglas críticas con restricciones en la propia base de datos.

Referencias

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The unified modeling language user guide* (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Brown, S. (2018). *The C4 model for visualising software architecture*. https://c4model.com/

Cockburn, A. (2005). *Hexagonal architecture*. https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/

Evans, E. (2003). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley.

Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design patterns: Elements of reusable object-oriented software*. Addison-Wesley.

Martin, R. C. (2017). *Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design*. Prentice Hall.

Newman, S. (2021). *Building microservices: Designing fine-grained systems* (2.ª ed.). O'Reilly Media.

Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.

World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. W3C. https://www.w3.org/TR/WCAG21/