SENA — Servicio Nacional de Aprendizaje

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha de formación: 3145556

Centro de formación: Neiva, Huila

Diseño de software de Guardian Escolar

Guardian Escolar

Integrantes del proyecto:

Johan Smith Santamaria Fernández

Sharik Dayanna Rojas Ibarra

Juan Pablo Chala Ramírez

Neiva, 6 de octubre de 2026

Diseño de software de Guardian Escolar

Documento técnico

Dato de portada	Información
Proyecto	Guardian Escolar
Integrantes	Johan Smith Santamaria Fernández, Sharik Dayanna Rojas Ibarra y Juan Pablo Chala Ramírez
Programa	Análisis y Desarrollo de Software (ADSO), ficha 3145556
Institución	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) — Sede La Industria, La Empresa y Los Servicios
Lugar	Neiva, Huila, Colombia
Fecha	4 de noviembre de 2026

> **Control de versión.** Versión final elaborada a partir de los repositorios de código, la documentación de diseño (`docs/`) y los archivos de configuración del proyecto. Los estados de implementación se contrastaron con la matriz de trazabilidad y con el código de las ramas presentadas; las brechas identificadas se declaran de forma explícita en cada sección.

> **Convención de rutas.** Las rutas de código se expresan relativas a la raíz del proyecto (`school-guardian/`), que contiene `backend/`, `database/` y `docs/`.

Introducción y objetivos

Este documento describe el propósito, el alcance, los requisitos, la arquitectura, los procesos, los datos, las interfaces, la seguridad y las tecnologías de Guardian Escolar. Su objetivo es ofrecer una vista técnica coherente que permita comprender cómo se relacionan las aplicaciones web y móvil con los servicios y la persistencia.

La evidencia se clasifica en tres niveles: **definido**, cuando aparece en el alcance, los requisitos o las decisiones de arquitectura; **implementado**, cuando existe evidencia en el código o en la matriz de trazabilidad; y **pendiente o por validar**, cuando los documentos señalan trabajo en curso o no existe evidencia suficiente. Los objetivos y diagramas de arquitectura no deben interpretarse por sí solos como prueba de que una funcionalidad está desplegada.

Descripción general del software

Guardian Escolar es una plataforma académica, orientada inicialmente a Neiva, Huila, para apoyar la administración y el seguimiento del transporte escolar. Busca facilitar la coordinación entre familias, estudiantes, conductores e instituciones educativas mediante datos de usuarios, colegios, vehículos, rutas, paradas, asignaciones, notificaciones y eventos operativos.

Problema y necesidad

Sin información centralizada, a las familias y a las instituciones les resulta difícil consultar a qué ruta o parada está asignado un estudiante, conocer el estado del recorrido y tener trazabilidad de eventos como el abordaje, el descenso o una novedad. El sistema propone reunir esa información y brindar interfaces adecuadas para tareas administrativas y consultas móviles.

Alcance

El alcance definido incluye inicio de sesión y perfiles, gestión de personas y familias, colegios y sedes, flota, rutas y paradas, asignaciones de estudiantes y consulta de información del transporte. También contempla eventos de abordaje y descenso, alertas y ubicación de vehículos. La matriz de trazabilidad del proyecto, sin embargo, señala como pendientes la implementación del servicio GPS y la visualización de ubicación en tiempo real; por tanto, ese comportamiento no se presenta aquí como una capacidad ya terminada.

Quedan fuera del alcance confirmado los pagos, la gestión de talleres y mantenimiento mecánico, la administración académica de calificaciones, la respuesta automatizada a emergencias y una integración GPS de producción sin proveedor y contrato definidos.

Usuarios y roles

Rol	Responsabilidad definida
Acudiente (`Parent` / `Guardian`)	Consultar estudiantes relacionados y, según la funcionalidad disponible, rutas, paradas, estado del vehículo, notificaciones y alertas.
Estudiante (`Student`)	Asociarse a una familia y a asignaciones de transporte; el alcance contempla identificación y eventos de abordaje y descenso.
Conductor (`Driver`)	Operar el vehículo y el recorrido asignados y atender las tareas de transporte habilitadas.
Administrador (`Admin`)	Gestionar usuarios y datos operativos de la institución: familias, estudiantes, conductores, buses, rutas y paradas.
Superadministrador (`Super Admin`)	Gestionar administradores y colegios y operar con alcance global, de acuerdo con el diseño de producto.

Nota de verificación de roles. La documentación de alcance y las interfaces distinguen cinco roles. La semilla SQL de `Iam.Role` revisada registra `Admin`, `Student`, `Driver` y `Parent`; no se encontró en esa semilla un rol `Super Admin`. Por ello, el superadministrador se documenta como rol definido en el producto, pero su alta y autorización efectiva en backend deben comprobarse antes de afirmar que están completas.

Requisitos del sistema

Los requisitos funcionales del proyecto se agrupan por dominio. El detalle y su trazabilidad se mantienen en `docs/04-requirements/functional.md`, `docs/04-requirements/user-stories.md` y `docs/04-requirements/traceability-matrix.md`; se remite allí para no duplicar catálogos.

Grupo	Capacidades definidas	Estado documentado que requiere atención
Identidad y usuarios	Crear y actualizar cuentas, asignar roles y relacionar acudientes con estudiantes.	La matriz registra creación y actualización como terminadas; el cambio de estado de cuenta está parcialmente implementado.
Autenticación	Iniciar sesión, emitir JWT, cerrar sesión y renovar credenciales.	Inicio y renovación existen; la matriz advierte que la autorización RBAC no se encuentra completamente aplicada.
Colegios	Administrar instituciones, sedes, cursos y grupos.	El servicio y los contratos deben validarse en el entorno de presentación.
Flota y conductores	Administrar buses, licencias y asignaciones entre	La matriz señala defectos o brechas pendientes en

	conductores y vehículos.	operaciones de flota y consulta de perfiles.
Rutas	Mantener rutas, paradas, horarios y asignaciones de buses y estudiantes.	Hay funciones parciales; por ejemplo, se documentan pendientes en escritura de horarios, desasignación y validaciones de viaje.
Transporte y notificaciones	Registrar abordajes y descensos y comunicar eventos a los acudientes.	La matriz registra partes completadas y otras parciales o pendientes; las notificaciones móviles contienen datos simulados.
Seguimiento e incidencias	Capturar y presentar ubicación GPS, gestionar pérdida de señal e incidencias.	GPS en vivo e incidencias están pendientes o requieren una integración por confirmar.

Los requisitos no funcionales descritos en `docs/04-requirements/non-functional.md` incluyen objetivos de rendimiento, disponibilidad, escalabilidad, seguridad, observabilidad, mantenibilidad, portabilidad y recuperación. Allí se proponen, entre otros, umbrales de latencia y porcentajes de disponibilidad; la matriz de trazabilidad indica que la mayoría de esas métricas todavía no tiene validación automatizada registrada. Deben tratarse como **objetivos de diseño**, no como resultados medidos.

Reglas de negocio identificadas

1. Las cuentas se separan entre datos personales (`Person`) e identidad, credenciales y rol (`Profile`). 2. Estudiantes, conductores y acudientes se relacionan con una sede activa; la relación escuela-sede no es intercambiable con la asignación directa de un administrador a una escuela. 3. Una asignación de estudiante a una ruta debe referenciar paradas de esa ruta. 4. La asignación de conductor se hace al bus; la ruta del conductor se obtiene por el bus asignado a la ruta. 5. Un abordaje y un descenso son eventos distintos; el descenso exige un abordaje activo según el requisito funcional. 6. La ubicación, los datos personales y los datos de menores requieren controles de acceso, minimización y tratamiento autorizado. La obligación legal aplicable debe revisarse con la institución antes de un despliegue real.

Restricciones técnicas

- Persistencia declarada: Microsoft SQL Server, con esquemas lógicos por dominio/servicio.
- Entrada desde clientes: Kong API Gateway en el puerto 8000 en desarrollo.
- Servicios y dependencias se conectan mediante la red Docker externa `sg-services-network`.
- La arquitectura objetivo documenta REST, gRPC y eventos Kafka; la disponibilidad de cada integración debe comprobarse por contrato y despliegue.
- Se utilizan repositorios separados en la carpeta raíz para servicios, base de datos, gateway y clientes.

– No se identificó PostgreSQL en la configuración inspeccionada; la base configurada es SQL Server.

Arquitectura del software

Vista general y componentes

La arquitectura objetivo es de microservicios con eventos, servicios políglotas y un gateway común. Los clientes llaman a Kong; el gateway enruta a los servicios por nombre DNS interno de Docker. Los servicios persisten en una instancia SQL Server compartida, y Kafka se contempla para integración asíncrona.

```
flowchart LR
    WEB[Web Angular]
    MOB[Aplicación móvil React Native / Expo]
    GW[Kong API Gateway :8000]
    IAM[IAM / autenticación]
    USR[Gestión de usuarios]
    SCH[Colegios y sedes]
    FLT[Flota y conductores]
    RTE[Rutas y paradas]
    NOT[Notificaciones y abordajes]
    GPS[GPS - pendiente de completar]
    FORGOT[Recuperación de cuenta]
    KAFKA[Kafka - eventos]
    DB[(SQL Server)]
    SMTP[SMTP]
    TWILIO[Twilio Verify]

    WEB --> GW
    MOB --> GW
    GW --> IAM
    GW --> USR
    GW --> SCH
    GW --> FLT
    GW --> RTE
    GW --> NOT
    GW --> FORGOT
    GW -. servicio objetivo .-> GPS
    IAM --> DB
    USR --> DB
    SCH --> DB
    FLT --> DB
```

```
RTE --> DB
NOT --> DB
FORGOT --> DB
IAM <--> KAFKA
RTE <--> KAFKA
NOT <--> KAFKA
FORGOT --> IAM
FORGOT --> SMTP
FORGOT --> TWILIO
```

El diagrama representa la arquitectura definida y no certifica que todos los componentes estén activos en cada ejecución. El catálogo del proyecto describe 11 componentes contando el gateway; el servicio adicional de recuperación de información aparece en el repositorio y en la configuración del gateway, pero no está armonizado en el conteo del catálogo. El registro de servicios y sus responsabilidades está en `docs/09-microservices/service-catalog.md`.

Servicios y responsabilidades

Servicio/componente	Responsabilidad documentada	Tecnología/ configuración localizada	Estado que se debe considerar
Kong API Gateway	Enrutamiento y entrada común de API.	Kong OSS; archivo declarativo `sg-ms-api-gateway/kong/kong.yml`.	Configuración versionada; requiere que sus upstreams estén disponibles.
IAM	Autenticación, JWT, perfiles, roles, sesiones y operaciones internas	Java, Spring Boot y JDBC para SQL Server.	Hay código y configuración; la matriz advierte brechas en RBAC.

	de identidad.		
Gestión de usuarios	Personas, familias, integrantes y conductores/licencias.	ASP.NET Core/.NET.	Hay servicio y pruebas en el repositorio; validar funciones con la matriz.
Gestión escolar	Colegios y sedes; el catálogo también contempla cursos, grupos y ciudades.	ASP.NET Core/.NET.	Hay servicio y reglas de creación de sede central documentadas.
Flota/buses	Buses, marcas/modelos y asignaciones de conductores.	ASP.NET Core/.NET; el repositorio `sg-ms-fleet` implementa funciones de flota.	Brechas de ejecución/contrato señaladas en la matriz.
Rutas	Rutas, paradas, asignaciones y recorridos.	ASP.NET Core/.NET.	Implementación parcial según matriz de trazabilidad.
Notificaciones	Abordajes, descensos, alertas y destinatarios.	El catálogo actual registra .NET; verificar tecnología de cada rama/versionado	Algunas notificaciones están hechas; varias alertas están pendientes.

		antes de publicar un inventario definitivo.	
GPS	Ingesta y consulta de telemetría.	El catálogo lo asigna a Java/Spring Boot; el servicio GPS no aparece como un Compose independiente en los archivos raíz inspeccionados.	Seguimiento GPS en vivo pendiente según la matriz.
Excepcionales	Novedades de uso del conductor o de la ruta.	.NET en el catálogo de arquitectura.	Confirmar despliegue y endpoints en el código de la versión presentada.
Auditoría	Eventos de auditoría y errores.	.NET en el catálogo de arquitectura.	Confirmar despliegue en el entorno.
Configuración	Parámetros y políticas del sistema.	.NET en el catálogo de arquitectura.	Confirmar despliegue en el entorno.
Recuperación de información	Recuperación de contraseña y cambios de correo/teléfono; usa IAM, SMTP y Twilio Verify.	ASP.NET Core/.NET, SQL Server y variables Compose.	Servicio y flujos descritos en su README; no debe confundirse con IAM.

Kafka	Transporte de eventos entre servicios.	Apache Kafka 4.1.0 en Compose.	El broker está configurado; el evento debe verificarse por productor/consumidor.
SQL Server	Persistencia compartida con esquemas organizados por servicio.	SQL Server 2022; Liquibase para migraciones.	Las migraciones se ejecutan desde `database/docker-compose.yaml`.

Diferencia de diseño y código. El inventario de servicios es el modelo objetivo de `sg-docs`, mientras que los Compose y repositorios existentes no exponen exactamente el mismo conjunto. Deben actualizarse el catálogo y sus estados para que coincidan con las ramas realmente desplegadas. El catálogo también varía entre documentos respecto de la tecnología del servicio de notificaciones; se evita asumir que esa discrepancia está resuelta.

Comunicación entre frontend, backend y datos

1. Angular y Expo configuran una URL de API externa al código y envían solicitudes HTTP. 2. Kong aplica la ruta configurada y reenvía la solicitud a un contenedor en `sg-services-network`. 3. IAM valida credenciales y entrega tokens; los servicios protegidos deben verificar la identidad

y los permisos de cada operación. 4. Los servicios consultan sus datos en SQL Server. El diseño asigna esquemas por servicio; los cambios de estructura se administran con Liquibase. 5. Kafka se reserva para eventos de dominio asíncronos. gRPC figura en decisiones de arquitectura, aunque su uso efectivo se debe verificar en las implementaciones. 6. Recuperación se comunica con IAM mediante endpoints internos protegidos por `X-Internal-Api-Key`; la integración también utiliza correo SMTP y Twilio Verify para las operaciones configuradas.

Diseño de procesos y funcionalidades

Casos de uso

El siguiente diagrama resume los actores y tareas principales identificados en el alcance. «Consultar ubicación en vivo» se incluye porque está definido en el producto, aunque la matriz de trazabilidad marca la integración GPS como pendiente.

```
flowchart LR
    Parent[Acudiente]
    Student[Estudiante]
    Driver[Conductor]
    Admin[Administrador]
    Super[Superadministrador]

    Login((Iniciar sesión))
    Routes((Consultar rutas y paradas))
    Location((Consultar ubicación del bus))
    Boarding((Registrar abordaje o descenso))
    Users((Gestionar usuarios y familias))
    Fleet((Gestionar flota y rutas))
    Schools((Gestionar colegios y administradores))

    Parent --> Login
    Parent --> Routes
    Parent --> Location
    Student --> Login
    Student --> Routes
    Driver --> Login
    Driver --> Routes
```

```
    Driver --> Boarding
    Admin --> Login
    Admin --> Users
    Admin --> Fleet
    Super --> Login
    Super --> Schools
    Super --> Users
```

Actividad: asignación de estudiante a una ruta

El flujo siguiente refleja la regla de dominio documentada. La confirmación de cada validación debe cotejarse con el endpoint y las pruebas de la versión que se implemente.

```
flowchart TD
    A([Inicio]) --> B[Administrador selecciona estudiante y ruta]
    B --> C{Usuario y ruta válidos y activos?}
    C -- No --> X[Informar error y no guardar]
    C -- Sí --> D[Seleccionar paradas de abordaje y descenso]
    D --> E{Las paradas pertenecen a la ruta?}
    E -- No --> X
    E -- Sí --> F[Guardar asignación]
    F --> G[Confirmar resultado]
    G --> H([Fin])
    X --> H
```

Autenticación e inicio de sesión

```
sequenceDiagram
    actor U as Usuario
    participant C as Cliente web/móvil
    participant G as Kong
    participant I as IAM
    participant D as SQL Server
    U->>C: Ingresa correo y contraseña
    C->>G: POST /api/v1/auth/login
    G->>I: Reenvía solicitud
    I->>D: Busca perfil y valida credencial
    D-->>I: Perfil/estado
    I-->>G: JWT y datos de sesión o error
    G-->>C: Respuesta
    C-->>U: Acceso o mensaje de error
```

El flujo está definido e implementado en el cliente y en IAM; no se considera terminado el control de autorización por roles hasta validar la matriz, los servicios y los endpoints sensibles.

Recuperación de contraseña

```
sequenceDiagram
    actor U as Usuario
    participant C as Cliente
    participant F as Recuperación
    participant D as SQL Server
    participant I as IAM
    participant M as SMTP
    U->>C: Solicita código para correo
    C->>F: POST /api/v1/password/forgot
    F->>I: Busca el perfil
    I-->>F: Identidad elegible
    F->>D: Guarda hash del código y vencimiento
    F->>M: Envía código por correo
    U->>C: Ingresa código
    C->>F: POST /forgot/verify
    F-->>C: Token de restablecimiento
    U->>C: Ingresa contraseña nueva
    C->>F: POST /password/reset
    F->>I: Solicita actualización protegida
    I-->>F: Resultado
    F-->>C: Confirmación o error
```

La implementación de recuperación limita intentos y solicitudes, conserva hashes y no debe registrar contraseñas ni códigos. El contrato puede responder de forma distinta según exista la cuenta; la respuesta real debe verificarse en el README y en las pruebas del servicio desplegado.

Módulos y responsabilidades

La web incluye áreas públicas, autenticación, administración, superadministración y perfil. La app móvil contiene flujos de autenticación y funcionalidades orientadas al usuario móvil; algunas vistas de notificaciones se describen como simuladas. El mapa completo de navegación se mantiene en `docs/12-ux-ui/navigation-map.md`; se remite a él en vez de copiar su inventario.

Diseño de la base de datos

Modelo conceptual

La implementación utiliza SQL Server y Liquibase. El modelo de datos lógico se organiza en esquemas; la matriz de propiedad completa está en `docs/09-microservices/data-ownership-matrix.md`.

```
erDiagram
    ROLE ||--o{ PROFILE : clasifica
    PERSON ||--o{ PROFILE : identifica
    FAMILY ||--o{ FAMILY_MEMBER : agrupa
    PROFILE ||--o{ FAMILY_MEMBER : relaciona
    SCHOOL ||--o{ SCHOOL_CAMPUS : contiene
    SCHOOL_CAMPUS ||--o{ PROFILE : asigna
    BUS ||--o{ DRIVER_ASSIGNMENT : asigna
    ROUTE ||--o{ ROUTE_STOP : contiene
    STOP ||--o{ ROUTE_STOP : ordena
    ROUTE ||--o{ ROUTE_BUS_ASSIGNMENT : programa
    BUS ||--o{ ROUTE_BUS_ASSIGNMENT : presta
    ROUTE ||--o{ ROUTE_STUDENT_ASSIGNMENT : asigna
    PROFILE ||--o{ ROUTE_STUDENT_ASSIGNMENT : transporta
    ROUTE_EXECUTION ||--o{ BOARDING : registra
    PROFILE ||--o{ BOARDING : estudiante
    BUS ||--o{ BOARDING : vehículo
    VERIFICATION_REQUEST }o..|| PROFILE : valida
```

Las entidades del diagrama expresan relaciones de dominio; los nombres físicos y cardinalidades exactas deben confirmarse contra los changelogs Liquibase vigentes.

`VERIFICATION_REQUEST` pertenece al flujo de recuperación y la relación representada con `PROFILE` es conceptual.

Esquemas, claves e integridad

La matriz de propiedad del diseño enumera `Iam`, `UserManagement`, `School`, `Geographic`, `Notification`, `Bus`, `Route`, `Gps`, `Exceptional`, `Audit` y `Configuration`. Los changelogs encontrados usan también los esquemas `Fleet` y `Settings` en lugar de `Bus` y `Configuration`, respectivamente. La aplicación de recuperación crea además `ForgotInformation.VerificationRequest`. Entidades identificadas incluyen `Role`, `Profile`, `Person`, `Family`, `FamilyMember`, `School`, `SchoolCampus`, buses, rutas, paradas, asignaciones, `RouteExecution`, `Boarding`, alertas y ubicaciones GPS.

Las tablas usan claves primarias y relaciones foráneas declaradas en scripts/changelogs. Como ejemplos del DDL, `Iam.Role.Id`, `Iam.Profile.Id`, `UserManagement.Person.Id`, `School.School.Id` y `Route.Route.Id` son claves primarias; `Role.Name` e `IdentificationNumber` tienen restricciones de unicidad. El estado de rol, persona, colegio y ruta incluye dominios permitidos. La matriz de propiedad describe relaciones entre perfil y persona, escuela y sede, ruta y parada, ruta y bus, ruta y estudiante, y evento de abordaje con perfil, vehículo y ejecución.

Las FKs de usuario/familia, bus/conductor, notificación/recorrido y demás relaciones deben verificarse en los changelogs vigentes, incluyendo nulabilidad, índices, cascadas y unicidad. No se debe asumir que todas las reglas conceptuales tienen ya una restricción física.

> **Punto por resolver:** hay documentación de arquitectura que describe límites de esquema sin llaves cruzadas y otra matriz que lista llaves foráneas entre esquemas. La implementación de

SQL Server contiene relaciones entre dominios en migraciones. Alinear ADR-002, matriz de datos y DDL antes de presentar esa regla como definitiva.

Modelo lógico y físico

El modelo lógico se mantiene en el archivo DBML `database/db-school-guardian.dbml`, que declara 32 tablas y sus relaciones. El modelo físico se construye con los changelogs de Liquibase de cada base de datos, organizados por servicio.

Base de datos (`database/`)	Esquema	Tablas principales
`ms-iam-db`	`Iam`	`Role`, `Profile`, `SessionProfile`, `RefreshToken`, `Permissions`, `PermissionsRole`, `TermsAcceptance`
`ms-user-management-db`	`UserManagement`	`Person`, `Family`, `FamilyMember`, `DriverLicense`
`ms-school-db`	`School`	`School`, `SchoolCampus`, `SchoolAdmin`
`ms-fleet-db`	`Fleet`	`Brand`, `Model`, `Bus`, `DriverAssignemts`

`ms-route-db`	`Route`	`Route`, `Stop`, `RouteStop`, `RouteSchedule`, `RouteExecution`, `RouteBusAssignments`, `RouteStudentAssignments`
`ms-notification-db`	`Notification`	`Boarding`, `Alert`, `AlertType`, `AlertRecipient`, `DeviceToken`
`ms-geographic-db`	`Geographic`	`City`
`ms-gps-db`	`Gps`	`GpsDevice`
`ms-forgot-information-db`	`ForgotInformation`	`VerificationRequest`

Cada base de datos replica la estructura `01-ddl` (esquema, tipos, tablas, alteraciones, vistas, funciones, procedimientos, disparadores, índices), `02-dml` (inserts, updates, deletes, upserts, patches), `03-dcl` (roles, grants, políticas) y `04-tcl` (bloques transaccionales). El orden de ejecución lo define `changelog/changelog-master.yaml` de cada servicio, y la ejecución se documenta en `database/docker-compose.yaml`.

Claves y restricciones verificadas en el DDL. Las tablas declaran clave primaria (`Id` con `IDENTITY`), y las alteraciones añaden las llaves foráneas por dominio: `Fleet.Bus` → `Fleet.Model` y `Fleet.Brand`; `Fleet.DriverAssignemts` → `Fleet.Bus`; `Route.RouteStop` → `Route.Route` y `Route.Stop`; `Route.RouteBusAssignments` → `Route.Route`; `Iam.Profile` → `UserManagement.Person` e `Iam.Role`. También se declaran índices y restricciones de unicidad

sobre `Iam.Role.Name`, `UserManagement.Person.IdentificationNumber` y las combinaciones de asignación. El detalle columna a columna vive en los scripts, que son la fuente de verdad del modelo físico.

> **Nota de nomenclatura.** El nombre físico `DriverAssignemts` (sin la «n») se conserva tal como está en el DDL y en el DBML; cualquier renombrado requiere una migración nueva, no un cambio retroactivo de un changelog ya aplicado.

Diseño de interfaces

La interfaz web usa Angular 21 y Angular Material. El mapa de navegación (`docs/12-ux-ui/navigation-map.md`) define páginas públicas, inicio de sesión, recuperación, paneles de administrador y superadministrador, gestión de usuarios, rutas, paradas, buses, colegios, perfil y cambios de datos. La app móvil usa React Native con Expo; sus rutas y flujos deben revisarse directamente en el código móvil.

El sistema de diseño web documenta temas claros y oscuros en azul, verde, amarillo y rojo, tipografías Roboto y Segoe UI/Arial, componentes Material, espaciado de 4 a 32 px y criterios para barra de navegación, paneles, tarjetas y formularios. Los tokens y sus valores están en `docs/12-ux-ui/design-system.md`; esta referencia evita duplicar la paleta. La presencia de una ruta o pantalla no demuestra que el permiso del rol se aplique en backend: esa verificación sigue siendo necesaria.

Mockups y prototipo web

Las siguientes pantallas corresponden al prototipo navegable del panel web y se obtuvieron del entorno de desarrollo del proyecto.

Guardian Escolar

Funcionalidades Cómo funciona Para escuelas Contacto

La seguridad escolar en tiempo real

Monitoreo GPS de rutas, alertas instantaneas y control de asisitencia. Tranquilidad para las familias, eficiencia para las escuelas

Descargar Ver video



FUNCIONALIDADES

Todo lo que necesitas para la seguridad escolar

Una plataforma completa para administradores, conductores y familias.

GPS en tiempo real

Ubicación precisa de cada bus en el mapa con actualizaciones cada 10 segundos

Alertas instantáneas

Notificaciones push cuando el bus llega, se desvía o hay cualquier incidente.

Control de asistencia

Registro automático de subida y bajada de cada estudiante al bus.

Panel de administración

Dashboard completo con métricas, reportes y gestión de rutas y conductores.

App para familias

Los padres siguen el recorrido del bus y reciben notificaciones en su celular.

Datos seguros

Cifrado de extremo a extremo y cumplimiento con normativas de protección de datos.

Figura 1. Página pública de inicio (landing) con acceso a inicio de sesión.




Figura 2. Pantalla de inicio de sesión con selección de rol y recuperación de contraseña.




Figura 3. Panel principal del rol administrador con indicadores operativos.




Figura 4. Panel del rol superadministrador con alcance global sobre colegios y administradores.




Figura 5. Listado y acciones de gestión de estudiantes.




Figura 6. Listado y acciones de gestión de acudientes.




Figura 7. Listado y acciones de gestión de conductores.




Figura 8. Listado de administradores con acciones de alta, edición y eliminación.

Prototipo móvil



Figura 9. Pantalla principal de la aplicación móvil.



Mi familia
Mi familia
Mi familia
—
Titular
Nombre
—
Otros miembros
Nombre
—
Ruta
Ubicación
Perfil

Figura 10. Vista del núcleo familiar del acudiente.




Figura 11. Perfil del usuario en la aplicación móvil.

Patrones de diseño aplicados

Los patrones se verificaron en el código de los servicios, no solo en la documentación. La estructura se repite en los servicios .NET (`ms-fleet`, `ms-route`, `ms-user-management`, `ms-school-management`, `ms-notification`, `sg-ms-forgot-information`) y en el servicio Java (`ms-iam`).

Patrón	Dónde se aplica	Evidencia en el código
Arquitectura hexagonal (puertos y adaptadores)	`ms-fleet`, `ms-iam` y el resto de servicios	`ms-fleet/src/ms-fleet.Api/Domain/Ports/In` y `Domain/Ports/Out` declaran los contratos; `Infrastructure/` contiene los adaptadores. En `ms-iam` la separación es `domain/port`, `application/usecase` e `infrastructure/{web,grpc,persistence,messaging,security}`.
Repositorio	Todos los servicios con persistencia	Interfaces en `Domain/Ports/Out/IBusRepo

		sitory.cs`, `IBrandRepository.cs`, `IDriverAssignmentRepository.cs`; implementaciones en `Infrastructure/Persistence/Repository/*RepositoryImpl.cs`.
Caso de uso (interactor)	Todos los servicios	`Application/UseCase/*UseCase.cs` en .NET y `application/usecase` en `ms-iam`; cada controlador delega en un caso de uso y no contiene reglas de negocio.
Estrategia	`ms-fleet`	`Application/UseCase/Strategy/NameSearchStrategy.cs` y `PlateSearchStrategy.cs` implementan `IBusSearchStrategy`; el criterio de búsqueda se selecciona en tiempo de ejecución.
DTO y mapeo	Todos los servicios	`Application/Dto/Request` y `Application/Dto/Response`

		en .NET; `application/dto` y `application/mapper` en `ms-iam`. Evita exponer entidades de persistencia en la API.
Inyección de dependencias	Todos los servicios	`Infrastructure/DependencyInjection/ServiceCollectionExtensions.cs` registra casos de uso, repositorios y servicios externos; Spring Boot resuelve los beans de `ms-iam`.
API Gateway	Borde de la plataforma	`ms-api-gateway/kong/kong.yml` declara rutas y upstreams por servicio; los clientes solo conocen el gateway.
Mensajería de eventos (publicación/suscripción)	`ms-iam` y servicios con eventos de dominio	`ms-iam/src/main/java/.../infrastructure/messaging` y el broker Kafka declarado en `backend/docker-compose.yml`.
Middleware y manejo	Servicios .NET	`Infrastructure/Controller` y

centralizado de errores		los filtros/middlewares de excepción exponen respuestas uniformes y evitan repetir el manejo en cada endpoint.
Opciones de configuración	Servicios .NET	Clases de opciones enlazadas desde `appsettings.json` y variables de entorno (`Infrastructure/Configuration `), en lugar de constantes en el código.

> **Alcance de la evidencia.** La tabla indica dónde está aplicado cada patrón en la versión presentada. No implica que todos los servicios tengan el mismo grado de madurez ni que las brechas señaladas en la matriz de trazabilidad estén resueltas.

Seguridad del sistema

Controles definidos o localizados

- IAM emite y renueva tokens y tiene endpoints internos para consulta/actualización de perfil.
- `ms-forgot-information` exige una clave de servicio interna para llamar a IAM y maneja códigos OTP con hash, vencimiento y límites.

– Compose inyecta configuración y secretos desde `.env`; esos valores no deben publicarse ni copiarse a documentación.
– Los servicios deben validar entradas y separar datos personales de credenciales.
– La política y el ADR de autenticación se encuentran en `docs/00-governance/security-policy.md` y `docs/05-architecture/decisions/records/ADR-008-jwt-rs256-authentication.md`.

Validaciones necesarias antes de una entrega

La documentación del repositorio diferencia políticas objetivo de mecanismos efectivamente probados. La matriz de trazabilidad marca RBAC incompleto; se deben probar permisos en endpoints de cada servicio, no solo ocultar opciones en la interfaz. También se deben validar almacenamiento y revocación de refresh tokens, configuración criptográfica desplegada, HTTPS fuera del entorno local, rotación de secretos, auditoría, consentimiento y tratamiento de datos de menores. La Ley Estatutaria 1581 de 2012 y los lineamientos aplicables deben ser revisados con la institución; la cita oficial está en el artículo académico.

Tecnologías y herramientas

Capa	Tecnología identificada
Web	Angular 21, TypeScript, Angular Material, RxJS, npm
Móvil	React Native 0.86, Expo 57,

	JavaScript/TypeScript, Expo Location, Expo Notifications
Backend .NET	.NET / ASP.NET Core 10 en los servicios actuales de la línea `sg-ms-*`
IAM	Java 21 y Spring Boot (versión configurada en el POM)
API Gateway	Kong OSS 3.9
Persistencia	Microsoft SQL Server 2022
Migraciones	Liquibase 4.29
Mensajería	Apache Kafka 4.1.0
Contenedores	Docker y Docker Compose; red compartida `sg-services-network`
Geolocalización/terceros	Expo Location y mapas en clientes; SMTP y Twilio Verify en funciones de recuperación/contacto
Control de versiones	Git; las ramas y convenciones se documentan en repositorios separados

La tabla describe dependencias/configuraciones localizadas, no un inventario exhaustivo de cada servicio ni evidencia de que todos estén desplegados a la vez.

Conclusiones y referencias cruzadas

Guardian Escolar cuenta con una definición de producto, una arquitectura objetivo distribuida y repositorios de frontend, backend y base de datos. La documentación vigente identifica también brechas importantes: autorización por roles, cobertura/validación de requisitos no funcionales, integraciones de notificación y seguimiento GPS. La decisión técnica debe distinguirse del estado real de implementación, y cada avance debería actualizar código, pruebas y matriz de trazabilidad.

Para el análisis académico, antecedentes y referencias, véase el [artículo de trabajo colaborativo](../09-project-article/project-article.md). Para instalar, configurar y probar el entorno, véase el [procedimiento de implementación](../06-implementation-procedure/implementation-procedure.md). Los archivos internos citados se encuentran en `docs/`; su contenido detallado no se replica en este documento.