SENA — Servicio Nacional de Aprendizaje

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha de formación: 3145556

Centro de formación: Neiva, Huila

Manual de Instalación — Guardián Escolar (Parte B)

Guardián Escolar

Integrantes del proyecto:

Johan Smith Santamaria Fernández

Sharik Dayanna Rojas Ibarra

Juan Pablo Chala Ramírez

Neiva, 6 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Control de versiones **4**
1. Introducción **4**
1.1 Propósito y alcance 4
1.2 Audiencia 6
1.3 Versión del software 7
1.4 Control de versiones 7
2. Requisitos previos **8**
2.1 Requisitos de hardware 8
2.2 Software base (versiones exactas) 9
2.3 Red: puertos, firewall, DNS y SSL 9
2.4 Accesos y permisos 11
2.5 Herramientas (Git, Docker, gestores de paquetes) 11
3. Contenido del paquete de instalación **12**
3.1 Lista de archivos (estructura relevante) 12
3.2 Ubicación de descarga / repositorio 13
3.3 Verificación de integridad (hash / checksum) 13
4. Preparación del entorno **14**
4.1 Dependencias 14
4.2 Usuarios y directorios 15
4.3 Preparación de la base de datos 16
4.4 Puertos y firewall 16
5. Procedimiento de instalación paso a paso **17**
5.1 Clonación de repositorios 18
5.2 Creación de la red Docker 19
5.3 Base de datos y migraciones 19
5.4 Mensajería (Kafka) 20
5.5 Microservicios de backend 21
5.6 API Gateway (Kong) 23
5.7 Frontend web (Angular) 23
5.8 Aplicativo móvil (Expo / React Native) 24
5.9 Servicio GPS (sg-ms-gps) 24
5.10 Resumen del orden de arranque 25
6. Configuración posterior **25**
6.1 Variables de entorno y archivos de configuración 25
6.2 Conexión a base de datos y servicios externos 26
6.3 Correo, almacenamiento y SSL 27
6.4 Usuario administrador inicial 28
6.5 Proxy inverso / balanceador de carga 29
7. Verificación de la instalación **29**
7.1 Servicios en ejecución 29
7.2 Smoke tests 30

7.3 Acceso a la aplicación.....31
7.4 Checklist de instalación exitosa.....31
8. Actualización y migración.....32
8.1 Procedimiento de actualización.....32
8.2 Migración de datos.....33
8.3 Respaldo previo.....33
9. Referencias.....34

Proyecto: Guardián Escolar (School Guardian)

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software — ficha 3145556

Documento: Manual de Instalación (Parte B)

Idioma: Español

Fecha: 10 de octubre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor(es)
1.0	10-oct-2026	Versión inicial del manual de instalación (Parte B). Elaborada a partir del análisis directo del código fuente y de los artefactos de despliegue del proyecto.	Equipo del proyecto

---

1. Introducción


1.1 Propósito y alcance

Este documento describe, paso a paso, cómo instalar, configurar y verificar el sistema **Guardián Escolar** a partir del código fuente y de los artefactos de despliegue reales del proyecto. El alcance cubre:

- Los **microservicios de backend** (.NET 10 y Java 21), el **API Gateway** (Kong) y el **broker de eventos** (Apache Kafka).
- La **base de datos** SQL Server 2022 con su modelo y sus migraciones (Liquibase).
- El **frontend web** (Angular), el **aplicativo móvil** (React Native / Expo) y el **servicio de ingesta GPS** (Java 21).
- La **configuración posterior**, la **verificación** de la instalación y el **procedimiento de actualización y migración**.

No forman parte del alcance la operación en la nube ni el aprovisionamiento de infraestructura como servicio; el despliegue descrito es el **soporte de referencia** con Docker Compose sobre un único host.

Diagrama de despliegue (topología real):



1.2 Audiencia

Este manual está dirigido a **administradores de sistemas y perfiles de DevOps** con conocimientos de:

- Contenedores y orquestación local con **Docker** y **Docker Compose**.
- Redes, puertos y variables de entorno.
- Operación básica de **SQL Server**, **Kafka** y **API Gateway**.

No se asume experiencia previa con el proyecto. Para el desarrollo de nuevas funcionalidades debe consultarse el Manual Técnico (Parte A).

1.3 Versión del software

El proyecto **no publica una única versión de producto**; cada artefacto declara su propia versión. La instalación se **ancla a los commits de cada repositorio** (ver sección 3.3). Las versiones de las tecnologías reales son:

Componente	Tecnología / versión	Evidencia
Microservicios de negocio (.NET)	.NET **10** (`net10.0`)	`TargetFramework` en cada `.csproj`
ms-iam	**Java 21** + Spring Boot **4.1.1** (Maven)	sg-ms-iam/pom.xml
sg-ms-gps	**Java 21** + Spring Boot	sg-ms-gps/pom.xml
Base de datos	Microsoft **SQL Server 2022** (`2022-latest`)	`docker-compose.yaml`
Migraciones	**Liquibase 4.29**	`docker-compose.yaml`
Mensajería	Apache **Kafka 4.1.0** (KRaft)	broker-kafka/docker-compose.yml
API Gateway	**Kong 3.9** (modo DB-less)	sg-ms-api-gateway/ `docker-compose.yml`
Frontend web	**Angular 21** (`@angular/core ^21.2.9`) sobre **Node 20** (`node:20-alpine`), npm 10.9.1	`dvlp-front/dvlp-web/` `package.json`, `Dockerfile`
Aplicativo móvil	**Expo ~57** / **React Native 0.86.3** / React 19.2.3	`dvlp-front/dvlp-movil/ guardian-escolar/ package.json`
Túnel (opcional)	—	`docker-compose.yml` (frontend)

Nota. `ms-iam` declara la versión `0.0.1-SNAPSHOT` en su `pom.xml`; el frontend web declara `0.0.0` y el móvil `1.0.0`. Estas versiones son internas de cada artefacto y no representan una versión única del producto.

1.4 Control de versiones

Los repositorios usan el esquema **Conventional Commits** (`feat:`, `fix:`, `chore:`). Este manual corresponde a la **Parte B** y acompaña al Manual Técnico (Parte A). En la tabla de la sección 3.3 se listan los repositorios que componen la instalación.

---

2. Requisitos previos

2.1 Requisitos de hardware

> **Nota.** El repositorio **no define** requisitos de hardware. Los siguientes valores son **recomendaciones** basadas en los servicios desplegados (SQL Server 2022, Kafka, Kong y siete microservicios contenerizados).

Recurso	Mínimo	Recomendado
CPU	4 núcleos	8 núcleos
Memoria RAM	8 GB	16 GB
Disco libre	20 GB	40 GB (SSD)
Red	1 interfaz con salida a Internet para descargar imágenes	Red local estable

SQL Server 2022 exige al menos 2 GB de RAM para el contenedor; el resto de servicios son ligeros, pero el conjunto completo (imágenes .NET 10 SDK, Java 21, SQL Server y Kafka) requiere espacio de disco considerable.

2.2 Software base (versiones exactas)

Para el despliegue con contenedores solo se requieren **Docker** y **Git** en el host. Las demás herramientas solo son necesarias para ejecutar los servicios fuera de Docker.

Software	**Versión requerida**	**¿Necesario en el host?**	**Uso**
Docker Engine	24 o superior	Sí	Ejecutar contenedores
Docker Compose	v2 (`docker compose`)	Sí	Orquestar servicios
Git	2.30 o superior	Sí	Clonar repositorios
Node.js + npm	Node 20 / npm 10.9.1	Solo para desarrollo web/móvil sin Docker	Construir frontend
.NET SDK	10.0	Solo para desarrollo backend sin Docker	Compilar microservicios .NET
Java JDK	21	Solo para desarrollo de ms-iam y GPS sin Docker	Compilar servicios Java
Maven	3.9	Solo para ms-iam sin Docker	Empaquetar ms-iam

Estas versiones son las declaradas en los artefactos del repositorio (`node:20-alpine`, `mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:10.0`, `maven:3.9-eclipse-temurin-21`, `eclipse-temurin:21-jre`, `liquibase/liquibase:4.29`, `apache/kafka:4.1.0`, `kong:3.9`).

2.3 Red: puertos, firewall, DNS y SSL

Red Docker interna. Todos los contenedores se comunican por la red externa de Docker **`sg-services-network`**, que debe crearse **antes** de levantar los servicios (ver sección 5.2). Dentro de la red, los servicios se resuelven por **nombre de contenedor** (`sqlserver`, `kafka`, `ms-iam`, etc.).

Puertos. El proyecto **no incluye un archivo de reglas de firewall**; en la siguiente tabla se documentan los puertos realmente publicados por los `docker-compose`:

Componente	Puerto host	Puerto contenedor	Descripción
Kong (proxy HTTP)	`8000`	`8000`	Punto de entrada único de la API
Kong (proxy HTTPS)	`8443`	`8443`	Punto de entrada TLS de la API
Kong (admin)	`8001` / `8444`	`8001` / `8444`	API de administración de Kong
Kong (admin GUI)	`8002` / `8445`	`8002` / `8445`	Interfaz de administración
SQL Server	`1433`	`1433`	Base de datos
Kafka	`9092`	`9092`	Broker de eventos
ms-notification	`8081`	`8080`	Único servicio con puerto host fijo
ms-school-management (gRPC)	asignado por Docker	`5001`	gRPC h2c interno
Resto de microservicios	asignado por Docker	`8080`	Se consumen vía Kong
Frontend web (dev)	`4200`	`4200`	Servidor de desarrollo Angular
sg-ms-gps	`8080`	`8080`	Ingesta GPS (proceso Java fuera de Compose)

Nota de exposición. Para un entorno productivo, solo deben publicarse los puertos de **Kong** (`8000`/`8443`) y del **frontend** a través de un proxy inverso. Los puertos `1433` (SQL Server) y `9092` (Kafka) **no** deberían exponerse fuera del host.

DNS. El repositorio **no define** registros DNS. La resolución externa solo aparece en los orígenes CORS de Kong, que apuntan a dominios temporales de desarrollo.

SSL/TLS. El repositorio **no incluye certificados** personalizados. Kong se ejecuta en modo DB-less y expone el puerto HTTPS `8443` con su certificado autofirmado por defecto. La

conexión de los servicios a SQL Server se realiza **sin cifrado** (`encrypt=false;trustServerCertificate=true`). Para producción, se deben provisionar certificados propios y terminar TLS en Kong o en un proxy inverso.

2.4 Accesos y permisos

Recurso	**Acceso requerido**
Docker	Pertenencia al grupo `docker` (o `sudo`) en el host
Git / GitHub	Lectura a la organización `school-guardian-project` y a `code-sena`
SQL Server	Usuario y contraseña de la instancia (variable `MSSQL_USER` / `MSSQL_SA_PASSWORD`)
Correo (recuperación de contraseña)	Credenciales SMTP de la cuenta remitente
Twilio (opcional, OTP por SMS)	`Account SID`, `API Key`, `API Secret` y `Verify Service SID`

Seguridad. Las credenciales reales **no se incluyen** en este manual; deben configurarse en los archivos `.env` locales (excluidos de Git). La contraseña del usuario `sa` de SQL Server, la clave interna compartida (`INTERNAL_API_KEY` / `APP_INTERNAL_API_KEY`), la sal de OTP (`OTP_HASH_PEPPER`) y los secretos de SMTP/Twilio **deben considerarse datos sensibles**.

2.5 Herramientas (Git, Docker, gestores de paquetes)

- **Git** para clonar y actualizar los repositorios.
- **Docker + Docker Compose v2** para construir imágenes y levantar el stack.
- **Node.js 20 + npm 10.9.1** para el frontend web y el móvil.
- **.NET SDK 10.0** para compilar y ejecutar las pruebas (con **NUnit**) de los microservicios .NET.

- **JDK 21 + Maven 3.9** para `ms-iam`; el servicio sg-ms-gps incluye el *wrapper* `./mvnw`.
- **Expo CLI** (vía `npx expo`) para el aplicativo móvil.

---

3. Contenido del paquete de instalación

3.1 Lista de archivos (estructura relevante)

El proyecto **no se distribuye como un paquete binario**: se instala a partir del código fuente y de las imágenes que se construyen localmente. La estructura relevante para la instalación es:

```
sg-ms-api-gateway/             # Kong + configuraci?n declarativa
broker-kafka/                  # Kafka + init/topics
sg-ms-iam/                     # Java 21 + Spring Boot
sg-ms-user-management/         # .NET 10
sg-ms-school-management/       # .NET 10 + gRPC
sg-ms-fleet/                   # .NET 10
sg-ms-route/                   # .NET 10
sg-ms-notification/            # .NET 10 + Kafka
sg-ms-forgot-information/      # .NET 10 + OTP
sg-ms-gps/                     # Java 21
sg-db/                         # SQL Server + Liquibase
GuardianEscolar/               # Frontend web y m?vil
  dvlp-front/dvlp-web/          # Angular
  dvlp-front/dvlp-movil/       # Expo / React Native
  scripts/verify-api.sh
```

3.2 Ubicación de descarga / repositorio

Cada componente es un **repositorio Git independiente**:

Repositorio	URL	Contenido
`sg-ms-api-gateway`	`https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-api-gateway.git`	API Gateway Kong
`broker-kafka`	`https://github.com/school-guardian-project/broker-kafka.git`	Broker Kafka + topics
`sg-ms-iam`	`https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-iam.git`	Autenticación (Java)
`sg-ms-user-management`	`https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-user-management.git`	Usuarios (people/perfiles)
`sg-ms-school-management`	`https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-school-management.git`	Colegios y sedes
`sg-ms-fleet`	`https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-fleet.git`	Flota (buses, tipos)
`sg-ms-route`	`https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-route.git`	Rutas, paradas y ciudades
`sg-ms-notification`	`https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-notification.git`	Notificaciones
`sg-ms-forgot-information`	`https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-forgot-information.git`	Recuperación de contraseña / correo / celular
`sg-db`	`https://github.com/code-sena/sg-db.git`	Modelo y migraciones de base de datos
`GuardianEscolar`	`https://github.com/school-guardian-project/GuardianEscolar.git`	Frontend web, móvil y `gps-backend`

3.3 Verificación de integridad (hash / checksum)

Hallazgo. Los repositorios **no publican** archivos de checksum (`SHA256SUMS`, `*.sha256`, `*.sig`), **ni** scripts de instalación firmados (`Makefile`, `install.sh`). La verificación de integridad debe apoyarse en los mecanismos nativos de Git y Docker:

- **Integridad de origen en Git:** anclar la instalación a un **commit** concreto y verificar su trazabilidad con:

```
git clone <URL>
git -C <repo> rev-parse HEAD          # SHA del commit instalado
git -C <repo> log -1 --format='%H %an %ad %s'
# Opcional, si el commit está firmado:
git -C <repo> verify-commit HEAD
```

- **Integridad de las imágenes Docker:** obtener el *digest* de cada imagen construida y fijarlo para despliegues reproducibles:

```
docker inspect --format '{{index .RepoDigests 0}}' ms-iam:latest
```

- **Checksum de artefactos generados** (si se distribuyen manualmente):

```
sha256sum dist/*.tar.gz
```

Registrar los SHAs y digests obtenidos permite reproducir exactamente la misma instalación y detectar alteraciones.

---

4. Preparación del entorno

4.1 Dependencias

1. Instalar **Docker Engine 24+** y **Docker Compose v2**.
2. Instalar **Git 2.30+**.
3. (Opcional, desarrollo sin Docker) Instalar **Node.js 20**, **.NET SDK 10**, **JDK 21** y **Maven 3.9**.
4. Verificar las versiones:

```
docker --version
docker compose version
git --version
```

4.2 Usuarios y directorios

- El proyecto se compone de **varios repositorios**. Se recomienda una carpeta raíz de trabajo y clonarlos en subcarpetas consistentes con las rutas de este manual:

```
mkdir -p <RUTA PROYECTO>/broker-kafka <RUTA PROYECTO>/sg-db
mkdir -p <RUTA_PROYECTO>/GuardianEscolar
```

- Dentro de los contenedores, los servicios se ejecutan con **usuarios no privilegiados** cuando la imagen base lo define (por ejemplo, las imágenes .NET usan `USER $APP_UID`). No es necesario crear usuarios del sistema en el host.
- Los **scripts** (`broker-kafka/init/create-topics.sh`, `GuardianEscolar/scripts/verify-api.sh`) deben conservar el permiso de ejecución:

```
chmod +x broker-kafka/init/create-topics.sh
chmod +x GuardianEscolar/scripts/verify-api.sh
```

4.3 Preparación de la base de datos

La base de datos **no se crea manualmente**: el `docker-compose.yaml` de sg-db/ levanta SQL Server 2022 y un contenedor de inicialización (`sqlserver-init`) que **crea la base** `school-guardian` si no existe, antes de ejecutar las migraciones Liquibase.

1. Crear el archivo de entorno a partir del ejemplo y **definir valores propios** (no usar los de ejemplo en producción):

```
cd <RUTA_PROYECTO>/sg-db
cp .env.example .env
# Editar .env: MSSQL_DATABASE, MSSQL_USER, MSSQL_SA_PASSWORD
```

Variables reales definidas en `.env.example`:

Variable	Descripción
`MSSQL_DATABASE`	Nombre de la base (por ejemplo, `school-guardian`)
`MSSQL_USER`	Usuario de la instancia (en el ejemplo, el usuario `sa`)
`MSSQL_SA_PASSWORD`	Contraseña del usuario
`DATABASE_URL`	Cadena de conexión de referencia
`DEMO_PASSWORD`	Clave usada por los perfiles de demostración
`SCHOOL_GUARDIAN_DB_DIR`	Directorio de los changelogs (por defecto `.`)

2. La creación de la base y las migraciones se ejecutan en la sección 5.3.

4.4 Puertos y firewall


1. Confirmar que los puertos de la sección 2.3 están libres en el host:

```
ss -tulpn | grep -E ':(8000|8001|8002|8081|1433|9092|4200)\b'
```

2. (Recomendado) Restringir el acceso público a `1433` (SQL Server) y `9092` (Kafka). El proyecto **no incluye** reglas de firewall; deben definirse en el host o en el perímetro.
3. Asegurar conectividad de salida a Internet (443) para descargar imágenes base (`mcr.microsoft.com`, `docker.io`, `apache`, `kong`, etc.).

---

5. Procedimiento de instalación paso a paso



5.1 Clonación de repositorios

```
mkdir -p <RUTA_PROYECTO>/backend && cd <RUTA_PROYECTO>/backend
```

```
git clone https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-api-gateway.git ms-api-
gateway
git clone https://github.com/school-guardian-project/broker-kafka.git kafka
git clone https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-iam.git ms-iam
git clone https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-user-management.git ms-
user-management
git clone https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-school-management.git ms-
school-management
git clone https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-fleet.git ms-fleet
git clone https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-route.git ms-route
git clone https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-notification.git ms-
notification
git clone https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-forgot-information.git sg-
ms-forgot-information

cd <RUTA_PROYECTO>
git clone https://github.com/code-sena/sg-db.git database
git clone https://github.com/school-guardian-project/GuardianEscolar.git scholl-
guardian-project
```

5.2 Creación de la red Docker

Todos los `docker-compose` declaran la red como **externa**; por eso debe crearse una sola vez:

```
docker network create sg-services-network
# Verificar:
docker network ls | grep sg-services-network
```

5.3 Base de datos y migraciones

```
cd <RUTA_PROYECTO>/sg-db
cp .env.example .env      # solo la primera vez; editar los valores
docker compose up -d
```

Este comando:

1. Levanta **SQL Server 2022** y espera a que su *healthcheck* (`SELECT 1` con `sqlcmd`) pase.
2. Ejecuta **`sqlserver-init`**, que crea la base `school-guardian` si no existe.

3. Ejecuta los contenedores **Liquibase 4.29** en orden de dependencias de clave foránea:

   Geographic / Gps / Settings → School → Iam → Fleet → Route → UserManagement → Notification. Cada contenedor aplica su `changelog/changelog-master.yaml`.

   Verificar el resultado:

```
docker compose ps -a                      # los liquibase-* deben quedar "exited (0)"
docker compose logs liquibase-iam         # revisar "Liquibase: Update has been
successful"
docker compose logs liquibase-route
```

Nota. `ms-audit-db` existe como carpeta pero **no tiene changelog** (la auditoría fue retirada del alcance). Las migraciones reales cubren **nueve esquemas**.

5.4 Mensajería (Kafka)

```
cd <RUTA_PROYECTO>/broker-kafka
docker compose up -d
```

El contenedor `kafka-init` crea automáticamente los tópicos definidos en `init/topics.conf`:

Tópico	Particiones	Factor de replicación
`student.created`	1	1
`driver.created`	1	1
`admin.created`	1	1
`parent.created`	1	1
`profile.created`	1	1
`student.scanned`	1	1

Verificar:

```
docker exec kafka <RUTA_LOCAL> --bootstrap-server kafka:9092 --list
```

5.5 Microservicios de backend

Cada servicio se despliega con su propio `docker-compose.yml`. **Preparar el `.env`** de cada uno antes de levantarlo (copiar desde `.env.example` cuando exista y completar los valores). Se recomienda este orden:

a) `ms-school-management` (expone REST `:8080` y gRPC h2c `:5001`; es consumido por `ms-iam` y `ms-user-management`):

```
cd <RUTA_PROYECTO>/sg-ms-school-management
cp .env.example .env      # completar ConnectionStrings__DefaultConnection, Kafka,
Kestrel, Grpc
docker compose up -d --build
```

Variables reales (ver `ms-school-management/.env`):

Variable	Descripción
`ConnectionStrings__DefaultConnection`	Cadena de conexión a SQL Server
`Kafka__BootstrapServers`	Dirección de Kafka (por ejemplo, `kafka:9092`)
`ASPNETCORE_Kestrel__Endpoints__Http__Url` / `__Protocols`	Endpoint REST (HTTP/1.1)
`ASPNETCORE_Kestrel__Endpoints__Grpc__Url` / `__Protocols`	Endpoint gRPC h2c (`:5001`)
`Grpc__SchoolManagement__Host` / `__Port`	Host y puerto gRPC internos

b) `ms-iam` (Java 21; autenticación JWT):

```
cd <RUTA_PROYECTO>/sg-ms-iam
cp .env.example .env      # completar MSSQL_*, KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS, JWT_SECRET,
APP_INTERNAL_API_KEY
docker compose up -d --build
```

c) Resto de microservicios .NET (mismo patrón `--build`):

```
for svc in ms-user-management ms-fleet ms-route ms-notification sg-ms-forgot-
information; do
  ( cd <RUTA_PROYECTO>/sg-ms-* && cp -n .env.example           .env 2>/dev/null; docker
compose up -d --build )
done
```

Variables relevantes por servicio (según los `.env` reales):

Servicio	Variables principales
`ms-user-management`	`ConnectionStrings__DefaultConnection`, `Kafka__BootstrapServers`, `SchoolManagement__GrpcAddress`
`ms-fleet`	`ConnectionStrings__DefaultConnection`, `Kafka__BootstrapServers`
`ms-route`	`ConnectionStrings__DefaultConnection`, `Kafka__BootstrapServers`, `ASPNETCORE_Kestrel__Endpoints__Http__*`
`ms-notification`	`ConnectionStrings__DefaultConnection`, `Kafka__BootstrapServers`, `Services__UserManagement__BaseUrl`, `Services__Route__BaseUrl`
`sg-ms-forgot-information`	`ConnectionStrings__DefaultConnection`, `INTERNAL_API_KEY`, `OTP_HASH_PEPPER`, `SMTP_*`, `TWILIO_*`

Ejecución de pruebas (NUnit). Los servicios .NET incluyen un servicio de pruebas en el perfil `tests`:

```
cd <RUTA_PROYECTO>/sg-ms-route
docker compose run --rm ms-route.tests     # ejecuta `dotnet test` (NUnit)
```

5.6 API Gateway (Kong)

```
cd <RUTA_PROYECTO>/sg-ms-api-gateway
docker compose up -d
```

Kong arranca en **modo DB-less** con la configuración declarativa `kong/kong.yml` montada como solo lectura (`<RUTA_LOCAL> El archivo define los servicios y rutas hacia los microservicios internos, la política **CORS** y el **rate-limiting** (por token con` limit_by: header` y un techo global por servicio).

Hallazgo. La configuración de Kong **no define una ruta `/health`**. La verificación se realiza contra las rutas reales de la API (sección 7.2).

5.7 Frontend web (Angular)

```
cd <RUTA_PROYECTO>/GuardianEscolar
# El archivo dvlp-front/dvlp-web/.env debe apuntar a Kong:
#   API_URL=http://localhost:8000
#   API_FORGOT_INFORMATION_URL=http://localhost:8000
docker compose up -d --build frontend-web
```

- **Desarrollo:** el `dev.Dockerfile` usa `node:20-alpine` y ejecuta `ng serve` en `<IP>`, con montaje de `src/`, `public/` y `.env`.
- **Producción:** el `Dockerfile` construye con `ng build --configuration spa --output-mode=static` y sirve el resultado con **nginx** (`nginx.conf`).

Hallazgo (divergencia). En la imagen de producción, el bloque `location /api` de `nginx.conf` reenvía a `http://backend:8080`, un host que **no existe** en el stack actual (el

punto de entrada real es `kong:8000`). Para desplegar la imagen de producción debe corregirse ese *upstream*.

5.8 Aplicativo móvil (Expo / React Native)

Requiere Node 20 y la CLI de Expo. No se conteneriza en el repositorio.

```
cd <RUTA_PROYECTO>/GuardianEscolar/dvlp-front/dvlp-movil/guardian-escolar
cp .env.example .env      # ajustar valores
npm install
npm run start             # o: npm run start:lan
```

Variables reales (`.env.example`):

Variable	Uso
`EXPO_LAN_IP`	IP LAN del host para el servidor de desarrollo
`EXPO_PUBLIC_API_URL`	URL de la API (Kong)
`EXPO_PUBLIC_FORGOT_INFORMATION_API_URL`	URL del servicio de recuperación
`NGROK_DOMAIN`	Dominio del túnel para acceso desde el dispositivo

La compilación/entrega móvil se gestiona con **EAS** (`eas.json` define los perfiles `development`, `preview` y `production`).

5.9 Servicio GPS (sg-ms-gps)

Es un servicio Java 21 independiente que **no** usa Compose. Su persistencia está **en memoria** y la autoconfiguración de base de datos está **desactivada**:

```
cd <RUTA_PROYECTO>/sg-ms-gps
./mvnw spring-boot:run
# Expone HTTP en el puerto 8080
```

Hallazgo. Por diseño, sg-ms-gps no persiste en base de datos (`spring.autoconfigure.exclude` desactiva DataSource y JPA). Su estado se pierde al reiniciar.

5.10 Resumen del orden de arranque

#	Paso	Comando base
1	Red Docker	`docker network create sg-services-network`
2	Base de datos + migraciones	`docker compose up -d` en sg-db/
3	Kafka + topics	`docker compose up -d` en broker-kafka
4	ms-school-management	`docker compose up -d --build`
5	ms-iam	`docker compose up -d --build`
6	Resto de microservicios .NET	`docker compose up -d --build`
7	Kong	`docker compose up -d`
8	Frontend web	`docker compose up -d --build frontend-web`
9	Móvil / GPS	`npm run start` / `./mvnw spring-boot:run`

---

6. Configuración posterior

6.1 Variables de entorno y archivos de configuración

La configuración se reparte en **archivos `.env`** (uno por servicio, excluidos de Git) y en archivos de propiedades dentro de cada servicio:

- `.NET`: variables con prefijo `ConnectionStrings__`, `Kafka__`, `Services__`, `Grpc__`, `SchoolManagement__`, `ASPNETCORE_Kestrel__` (doble guion bajo como separador de jerarquía).
- `ms-iam` (Java): `application.properties` consume `${MSSQL_DATABASE}`, `${MSSQL_USER}`, `${MSSQL_SA_PASSWORD}`, `${KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS}` y `${JWT_SECRET}`.
- `sg-ms-forgot-information`: recibe configuración por `environment` en el `docker-compose.yml` con valores obligatorios (validados con `${VAR:?mensaje}`).

Ejemplo de configuración (valores **ficticios**):

```
{
  "ConnectionStrings__DefaultConnection": "Server=sqlserver;Database=school-
guardian;User Id=<USUARIO>;Password=<REDACTADO>;TrustServerCertificate=True",
  "Kafka__BootstrapServers": "kafka:9092",
  "SchoolManagement__GrpcAddress": "http://ms-school-management:5001",
  "Services__UserManagement__BaseUrl": "http://ms-user-management:8080",
  "Services__Route__BaseUrl": "http://ms-route:8080"
}
```

Seguridad. Sustituir `<usuario>` y `<REDACTADO>` por valores reales gestionados de forma segura (gestor de secretos). Nunca versionar los `.env`.

6.2 Conexión a base de datos y servicios externos

- **Base de datos:** los servicios .NET apuntan a `sqlserver:1433` con `Database=school-guardian`; `ms-iam` usa `jdbc:sqlserver://sqlserver:1433;databaseName=${MSSQL_DATABASE}`. Los nueve esquemas conviven en **una sola base** (`school-guardian`), un esquema por servicio.
- **Kafka:** `versión 4.1.0` en modo KRaft, escucha en `kafka:9092` dentro de la red.
- **gRPC interno:** `ms-iam` y `ms-user-management` consultan `ms-school-management` por gRPC h2c en el puerto `5001`.

Hallazgo (ms-iam). `application.properties` declara `grpc.school-management.*`, pero el `pom.xml` **no** incluye dependencia ni cliente gRPC: la integración gRPC de `ms-iam` está **declarada pero no implementada**.

6.3 Correo, almacenamiento y SSL

- **Correo (recuperación de contraseña):** configurado en `sg-ms-forgot-information` con `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT` (587), `SMTP_ENABLE_SSL` (`true`), `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD`, `SMTP_FROM`. El ejemplo recomienda **Gmail** (`smtp.gmail.com`) con **contraseña de aplicación**.
- **Twilio (opcional, OTP por SMS):** `TWILIO_ACCOUNT_SID`, `TWILIO_API_KEY`, `TWILIO_API_SECRET`, `TWILIO_VERIFY_SERVICE_SID`. Sin configurar, los flujos por correo siguen funcionando y el cambio de teléfono responde `503`.
- **OTP:** la sal `OTP_HASH_PEPPER` debe generarse aleatoriamente (`openssl rand -base64 32`).

- **Almacenamiento:** el proyecto **no integra** un servicio de almacenamiento de objetos; las imágenes/logos se manejan como URL. No hay buckets definidos en el repositorio.
- **SSL:** Kong usa su certificado autofirmado por defecto; no hay certificados propios. Para producción, terminar TLS en Kong (`8443`) o en un proxy inverso.

6.4 Usuario administrador inicial

El usuario administrador inicial se crea mediante **datos semilla** cargados por Liquibase; **no** existe un asistente de creación. Las cuentas semilla y sus hashes están definidos en las migraciones de `ms-user-management-db` y `ms-iam-db`; este manual **no reproduce esos valores** para no publicar credenciales.

Cómo funciona. Los comentarios de las migraciones indican que el `PasswordHash` es **bcrypt (rounds=10)** de un valor derivado de los datos de cada persona. El valor `DEMO_PASSWORD=<REDACTADO>` del `.env.example` corresponde a los **perfiles de demostración** y debe cambiarse.

Roles sembrados en `Iam.Role`: **`Admin`**, `Student`, `Driver`, `Parent` y `SuperAdmin`.

Acción obligatoria en producción: restablecer la contraseña de todas las cuentas semilla y deshabilitar o eliminar los usuarios de demostración antes de operar con datos reales.

6.5 Proxy inverso / balanceador de carga

- El proyecto **no incluye** un proxy inverso configurado salvo **nginx** dentro de la imagen del frontend web.
- Kong actúa como **punto de entrada** y balanceador lógico de la API (enrutamiento por servicio). Está en modo DB-less, por lo que su configuración es declarativa (`kong.yml`), sin base de datos de administración.
- Para producción se recomienda un proxy inverso delante de Kong y del frontend, con terminación TLS y *bindings* a `kong:8000` y al contenedor del frontend.

---

7. Verificación de la instalación

7.1 Servicios en ejecución

```
docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}'
```

Lista esperada (nombres reales de contenedor): `school-guardian-db-dev`, `kafka`, `kong`, `ms-iam`, `ms-user-management`, `ms-school-management`, `ms-fleet`, `ms-route`, `ms-notification`, `ms-forgot-information` y `frontend-container-dev`.

Verificar la red:

```
docker network inspect sg-services-network --format '{{range .Containers}}{{.Name}}
{{end}}'
```

7.2 Smoke tests

El repositorio incluye un script de verificación real que prueba las rutas del frontend a través de Kong:

```
cd <RUTA_PROYECTO>/GuardianEscolar
API_URL=http://localhost:8000 ./scripts/verify-api.sh
```

Requiere `curl` y `jq`. El script:

1. Inicia sesión con los usuarios semilla (obtiene `accessToken` y `refreshToken`).
2. Recorre las rutas reales de `ms-iam`, `ms-school-management`, `ms-user-management`, `ms-route`, `ms-fleet` y `ms-notification` a través de Kong y compara el **código HTTP esperado**.
3. Imprime `OK: n  FAIL: m` y devuelve código de salida distinto de cero si hay fallos.

Hallazgo (verificación). Kong **no** expone una ruta `/health`, y la mayoría de los servicios .NET **no** publican `MapHealthChecks`. El único servicio con `/health` es `sg-ms-forgot-information`. Por esto, la verificación válida es la que ejercita **rutas reales** (el script anterior).

Ejemplo de *login* directo contra Kong:

```
curl -s -X POST http://localhost:8000/api/v1/auth/login \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"email":"<CORREO_ADMIN>","password":"<CONTRASENA_ADMIN>"}'
```

Respuesta esperada (valores abreviados):

```
{
  "accessToken": "<jwt>",
  "refreshToken": "<jwt>",
  "tokenType": "Bearer"
}
```

7.3 Acceso a la aplicación

Interfaz	**URL**
API (Kong)	http://localhost:8000
Frontend web	http://localhost:4200
Kong Admin API	http://localhost:8001
Kong Admin GUI	http://localhost:8002

7.4 Checklist de instalación exitosa

- [ ] La red `sg-services-network` existe.
- [ ] SQL Server está `healthy` y la base `school-guardian` fue creada.
- [ ] Todos los contenedores `liquibase-*` terminaron con código `0`.
- [ ] Kafka responde y existen los seis tópicos.
- [ ] Todos los microservicios y `kong` están en estado `Up`.
- [ ] `verify-api.sh` reporta `FAIL: 0`.
- [ ] El login con el usuario administrador semilla devuelve `200`.
- [ ] El frontend web carga y consume la API a través de Kong.

8. Actualización y migración

8.1 Procedimiento de actualización

Nota de numeración. El esquema de este manual sigue una secuencia continua (1–8). La lista de secciones de la especificación saltaba de 7 a 9; aquí se resuelve como **8. Actualización y migración**.

1. **Actualizar el código** de cada repositorio implicado:

```
for r in <RUTA_PROYECTO>/sg-ms-* <RUTA_PROYECTO>/sg-db <RUTA_PROYECTO>/GuardianEscolar; do
  git -C "$r" pull --ff-only
done
```

2. **Respaldar la base de datos** antes de migrar (sección 8.3).
3. **Reconstruir y recrear los servicios** afectados:

```
cd <RUTA_PROYECTO>/<repo-sg-ms>
docker compose up -d --build
```

4. **Aplicar migraciones nuevas:** volver a ejecutar los contenedores Liquibase de sg-db/ ; Liquibase aplica **solo** los *changesets* nuevos y registra el historial:

```
cd <RUTA_PROYECTO>/sg-db
docker compose up -d
docker compose logs -f liquibase-iam liquibase-route
```

5. **Verificar** con `verify-api.sh` (sección 7.2).

Compatibilidad. Los cambios de esquema deben respetar el orden de dependencias de clave foránea ya codificado en `docker-compose.yaml` (Geographic/Gps/Settings → School → Iam → Fleet → Route → UserManagement → Notification).

8.2 Migración de datos

- Las migraciones se gestionan **exclusivamente con Liquibase**; no hay scripts de migración manuales en el repositorio.
- Entre entornos (por ejemplo, de desarrollo a producción) la base se reconstruye aplicando los *changesets* sobre una base vacía; para mover datos existentes se usa una **restauración de respaldo** (sección 8.3) en lugar de exportación ad hoc.
- La identidad de los esquemas se mantiene: un esquema por servicio dentro de la **misma base** `school-guardian`.

8.3 Respaldo previo

El repositorio **no incluye** scripts de respaldo ni política de retención. Se recomienda usar las capacidades nativas de SQL Server antes de cualquier actualización:

```
# Respaldo completo (dentro del contenedor de SQL Server)
docker exec school-guardian-db-dev <RUTA_LOCAL> \
  -S localhost -U sa -P '<REDACTADO>' -C \
  -Q "BACKUP DATABASE [school-guardian] TO DISK = N'<RUTA_LOCAL> WITH INIT,
COMPRESSION"

# Copiar el respaldo fuera del contenedor
docker cp school-guardian-db-dev:<RUTA_LOCAL> ./backups/
```

Recomendaciones:

- Definir un **objetivo de punto de recuperación (RPO)** y un **objetivo de tiempo de recuperación (RTO)** acordes al negocio, y programar respaldos **completos + diferenciales/log de transacciones**.
- Guardar los respaldos **fuera del host** (almacenamiento externo).
- El contenedor de SQL Server persiste en el volumen `school-guardian-sqlserver-data`; Kafka persiste en el volumen `kafka-data` (los datos de Kafka no son críticos para la recuperación funcional).
- Probar periódicamente la **restauración** en un entorno aislado.

---

9. Referencias

Apache Software Foundation. (s. f.). *Apache Kafka documentation*. https://kafka.apache.org/documentation/

Angular. (s. f.). *Angular documentation*. https://angular.dev/

Docker Inc. (s. f.). *Docker Compose documentation*. https://docs.docker.com/compose/

Expo. (s. f.). *Expo documentation*. https://docs.expo.dev/

Kong Inc. (s. f.). *Kong Gateway documentation*. https://docs.konghq.com/gateway/

Liquibase. (s. f.). *Liquibase documentation*. https://docs.liquibase.com/

Microsoft. (s. f.). *Microsoft SQL Server 2022 documentation*. https://learn.microsoft.com/sql/

Microsoft. (s. f.). *.NET documentation*. https://learn.microsoft.com/dotnet/

OpenJS Foundation. (s. f.). *Node.js documentation*. https://nodejs.org/docs/

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021 — The ten most critical web application security risks*. https://owasp.org/Top10/

Pivotal Software. (s. f.). *Spring Boot reference documentation*. https://docs.spring.io/spring-boot/

Tolk, A. (s. f.). *gRPC documentation*. https://grpc.io/docs/

Fin del Manual de Instalación — Parte B.