ARTEFACTOS DE CÓDIGO (APLICACIÓN ESCRITORIO, WEB Y MÓVIL)

PROYECTO: Traduce Señas

INTEGRANTES:
Luis Alejandro Duarte Aldana
Juan Mauricio Suaza Solorzano
Juan Camilo Fierro Esquivel

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Análisis y Desarrollo De Software

2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Repositorios del proyecto 3
Artefacto cliente: aplicación multiplataforma 3
Descripción 3
Estructura de carpetas 4
Componentes principales del cliente 4
Dependencias principales 5
Artefacto servidor: backend de microservicios 5
Arquitectura de microservicios 5
Comunicación entre microservicios 7
Estructura de los repositorios de servicios 7
Estructura interna de cada microservicio 7
Inventario y tamaño del código 8
Interfaces expuestas 9
Construcción de los artefactos 9
Backend: un artefacto por microservicio 9
Aplicación móvil 9
Aplicación web y de escritorio 10
Convenciones de código y control de versiones 10
Conclusiones 10
Referencias 11

Introducción

Este documento inventaría y describe los artefactos de código que componen Traduce Señas: dónde está cada uno, cómo se organiza, qué tecnologías usa y cómo se construye para cada plataforma de destino (móvil, web y escritorio).

El objetivo es que cualquier evaluador o nuevo integrante del equipo pueda ubicar el código fuente, entender su estructura y generar los ejecutables sin depender de explicaciones verbales.

Repositorios del proyecto

Tabla 1
Repositorios de código fuente

Repositorio	URL	Contenido	Rama de trabajo
frontendTS	https://github.com/tadeo77789/frontendTS	Aplicación React Native / Expo (móvil, web y escritorio)	main
backendTS	https://github.com/mauro-1508/backendTS	API Gateway, cinco microservicios y paquete compartido	main
trans-sl-docs	https://github.com/code-sena/trans-sl-docs	Documentación técnica, contratos OpenAPI y prototipos	main

Nota. Rama vigente: main en ambos repositorios, al 4 de noviembre de 2026 (backend versión 1.4.0, commit a962982; frontend versión 1.3.1, commit a5e231d). Los cambios se integran a main por pull request con squash and merge.

Artefacto cliente: aplicación multiplataforma

Descripción

El cliente es una única base de código en TypeScript, construida con React Native 0.86 y Expo 57, que se compila para tres destinos. La biblioteca react-native-web permite que los mismos componentes se ejecuten en el navegador; los archivos con sufijo .web.ts contienen las implementaciones específicas de la web (por ejemplo, el acceso a MediaPipe en el navegador) y Expo los elige automáticamente según la plataforma.

Tabla 2
Destinos del cliente

Destino	Forma de entrega	Requisitos del equipo del usuario
Móvil (Android / iOS)	Aplicación nativa generada con Expo; en desarrollo se ejecuta con Expo Go	Android 7.0+ o iOS 15.1+, cámara
Web	Sitio estático generado con «expo export --platform web» y servido por Nginx en un contenedor Docker	Navegador actualizado con acceso a cámara
Escritorio	La misma aplicación web abierta en el navegador de un computador (Windows, macOS o Linux), con diseño adaptado a pantallas ≥ 1024 px	Computador con cámara web y navegador Chrome, Edge o Firefox

Nota. No se genera un instalador nativo de escritorio: la versión de escritorio es la aplicación web adaptable, lo que evita mantener una cuarta base de código.

Estructura de carpetas

```
frontend/
├── App.tsx                 punto de entrada
├── app.json                configuración de Expo
├── Dockerfile, nginx.conf  construcción y servidor de la versión web
├── e2e/                    pruebas extremo a extremo con Playwright
(playwright.config.ts)
└── src/
    ├── app/                config (api.config.ts, i18n), providers, routes
    ├── feature/
    │   ├── auth/           inicio de sesión, registro, verificación, contraseñas
    │   ├── Translation/    pantalla de traducción y motor de visión
    │   │   └── services/vision/  mediapipeProvider, classifier, normalize,
wordEngine…
    │   ├── Alphabet/       alfabeto con modelos 3D (.glb)
    │   ├── History/        historial de traducciones, agrupado por sesiones
    │   ├── Profile/        perfil, términos, privacidad, retos diarios y logros
    │   ├── Stats/          estadísticas (administrador)
    │   ├── Admin/          panel, entrenamiento y muestras
    │   └── homescreen/     landing, nosotros y demos públicas
    ├── shared/             componentes, hooks, tipos, utilidades y constantes
    └── assets/             fuentes, íconos, imágenes y modelos 3D del alfabeto
```

Componentes principales del cliente

Tabla 3
Archivos clave del cliente

Archivo	Función
src/app/config/api.config.ts	URL base del backend. Por defecto apunta a https://traducesenas.tech/api (VPS con Caddy y HTTPS); la variable EXPO_PUBLIC_API_URL la cambia al compilar, por ejemplo a http://localhost:8080/api para un backend local. La web en producción usa la ruta relativa /api
feature/Translation/pages/TranslationScreen.tsx	Pantalla de traducción con selector Palabras / Abecedario

Archivo	Función
feature/Translation/hooks/useSignAgent.ts, useGestureAgent.ts	Ciclo de captura, reconocimiento y publicación del resultado
services/vision/mediapipeProvider(.web).ts	Obtiene los 21 puntos de la mano en cada cuadro
services/vision/normalize.ts	Centra en la muñeca y escala por el tamaño de la palma
services/vision/classifier.ts, knnClassifier.ts, motionClassifier.ts	Clasificación de letras estáticas y señas con movimiento
services/vision/templateStore.ts, motionTemplateStore.ts	Carga y caché de las plantillas de señas
services/translations.service.ts	Guarda y consulta el historial en el backend
feature/auth/services	Inicio de sesión real contra el backend y manejo del token

Nota. La versión actual del cliente es la 1.3.1. Cada pantalla web tiene su propia URL; las rutas de contraseña se renombraron. El perfil muestra el progreso del reto diario, el total de puntos de reto y una cola de avisos de retos completados y logros desbloqueados.

Dependencias principales

Tabla 4
Dependencias del cliente

Paquete	Versión	Uso
expo	57	Plataforma de compilación multiplataforma
react / react-native	19.2.3 / 0.86.3	Interfaz de usuario
react-native-web	0.21	Ejecución en navegador
@mediapipe/tasks-vision	0.10.14	Detección de la mano
@tensorflow/tfjs	4.22	Modelos de clasificación en el cliente
expo-camera	57	Acceso a la cámara
expo-speech	57	Salida de voz
expo-secure-store / async-storage	57 / 2.2	Token seguro y preferencias locales
@react-navigation/*	6.x	Navegación por pilas y pestañas
axios	1.7	Cliente HTTP hacia el gateway


Artefacto servidor: backend de microservicios

Arquitectura de microservicios

El servidor no es una sola aplicación: está dividido en seis artefactos que se construyen, se ejecutan y se despliegan por separado. Un API Gateway recibe todas las peticiones del cliente y las reenvía a cinco microservicios de dominio. Cada microservicio tiene su propio proceso, su propio Dockerfile, su propio puerto y su propia base de datos, y ninguno lee la base de datos de otro. Los servicios se comunican entre sí únicamente por eventos de dominio

publicados en RabbitMQ (Newman, 2021).

Figura 1
Arquitectura de microservicios del backend



Nota. Elaboración propia.

Tabla 5
Artefactos desplegables del backend

Artefacto	Responsabilidad	Puerto	Base de datos propia	Imagen Docker
api-gateway	Entrada única: JWT, límite de peticiones, CORS y proxy	8080	—	services/api-gateway/Dockerfile
iam-service	Cuentas, autenticación, roles y permisos	3001	PostgreSQL iam	services/iam-service/Dockerfile
recognition-service	Traducciones, plantillas de señas y muestras	3002	PostgreSQL recognition + MongoDB	services/recognition-service/Dockerfile
lexicon-service	Catálogo de señas, categorías y alfabeto	3003	PostgreSQL lexicon	services/lexicon-service/Dockerfile
analytics-service	Eventos de uso y estadísticas	3004	PostgreSQL analytics	services/analytics-service/Dockerfile

Artefacto	Responsabilidad	Puerto	Base de datos propia	Imagen Docker
profile-service	Perfil, preferencias, notificaciones y logros	3005	PostgreSQL profile	services/profile-service/Dockerfile

Nota. El paquete @traduce/shared no es un servicio: es una biblioteca común (configuración, JWT, middleware y bus de eventos) que cada microservicio incluye en su propia imagen.

Comunicación entre microservicios

Tabla 6
Mecanismos de comunicación

Tipo	Mecanismo	Ejemplo
Cliente → backend	REST sobre HTTPS a través del api-gateway, con JWT	POST /api/translations → recognition-service
Servicio → servicio	Eventos asíncronos en RabbitMQ (exchange traduce.events)	recognition.TranslationProduced → profile y analytics
Datos compartidos	Solo identificadores lógicos (user_id), sin claves foráneas entre bases	translations.user_id referencia a iam sin FK

Estructura de los repositorios de servicios


Los seis artefactos se guardan en un mismo repositorio para compartir herramientas de compilación, pero cada uno vive en su propia carpeta con su package.json, su Dockerfile, sus migraciones y sus pruebas:

```
backend/
├── docker-compose.yml      orquesta los 6 servicios, 5 PostgreSQL, MongoDB y
RabbitMQ
├── packages/shared/        biblioteca común @traduce/shared
└── services/
    ├── api-gateway/        Dockerfile · package.json · src/ · tests/
    ├── iam-service/        Dockerfile · package.json · db/ · src/ · tests/
    ├── recognition-service/ Dockerfile · package.json · db/ · src/ · tests/
    ├── lexicon-service/    Dockerfile · package.json · db/ · src/ · tests/
    ├── analytics-service/  Dockerfile · package.json · db/ · src/ · tests/
    └── profile-service/    Dockerfile · package.json · db/ · src/ · tests/
```

Estructura interna de cada microservicio

Dentro de cada servicio se aplica la arquitectura hexagonal: el dominio y los casos de uso no dependen de Express ni de la base de datos, sino de puertos implementados por adaptadores.

Figura 2
Arquitectura hexagonal dentro de un microservicio



Nota. Elaboración propia.

```
services/lexicon-service/
├── Dockerfile
├── db/003_lexicon.sql          migraciones de su propia base
└── src/
    ├── domain/                 entidades y reglas
    ├── application/            casos de uso
    ├── ports/                  interfaces
    ├── adapters/inbound/http/  rutas Express
    ├── adapters/outbound/      repositorio PostgreSQL y publicador de eventos
    ├── lexicon.module.ts       composición de dependencias
    └── app.ts                  arranque del servicio
```

Inventario y tamaño del código

Tabla 7
Tamaño del código por componente

Componente	Archivos .ts (src)	Líneas (src)	Archivos de prueba
api-gateway	7	265	3
iam-service	77	2 094	33
recognition-service	58	3 016	17
lexicon-service	23	1 629	5
analytics-service	13	487	6
profile-service	20	823	27
@traduce/shared	21	671	7
Total backend	**219**	**8 985**	**99**
Cliente (frontend/src, .ts y .tsx)	109	16 713	—

Nota. Los archivos .ts de src y sus líneas corresponden al conteo del 7 de octubre de 2026. Los archivos

de prueba corresponden al conteo del 4 de noviembre de 2026 en la rama main (91 en los servicios, 7 en @traduce/shared y 1 en la carpeta tests raíz).

Interfaces expuestas

Tabla 8

Rutas públicas del API Gateway

Prefijo	Servicio	Ejemplos de operaciones
/api/auth	iam-service	register, login, verify-email, resend-verification, forgot-password, reset-password
/api/users, /api/iam	iam-service	me, me/password, roles, asignación de roles a usuarios
/api/translations	recognition-service	Guardar traducción, historial, borrado lógico
/api/sign-templates, /api/samples, /api/recognition	recognition-service	Plantillas de señas y muestras de entrenamiento
/api/lexicon	lexicon-service	alfabeto, búsqueda, categorías, señas, publicación, localizaciones y recursos
/api/analytics	analytics-service	events, summary, daily, top-signs, reports/sections
/api/profile, /api/notifications, /api/achievements	profile-service	me, me/stats, notificaciones, logros, challenges/today y challenges/rewards/summary (retos diarios y puntos de reto)

Nota. Contratos OpenAPI completos en 07-api/contracts/openapi del repositorio de documentación.

Construcción de los artefactos

Backend: un artefacto por microservicio

Cada microservicio se compila, se prueba y se despliega de forma independiente:

```
cd backend
cp .env.example .env                                  # JWT_SECRET (32+) y contraseñas
npm install
npm run build -w @traduce/lexicon-service             # compilar un solo servicio
npm test                                              # pruebas de todos los servicios
docker compose build lexicon-service                  # imagen de un solo servicio
docker compose up -d --no-deps lexicon-service        # desplegar solo ese servicio
docker compose up --build -d                          # levantar todos los servicios
```

Aplicación móvil

```
cd frontend
npm install
npx expo start --android     # o --ios; se abre en Expo Go
# Para generar el instalador (APK/AAB o IPA) se usa EAS Build:
npx eas build --platform android
```

La configuración de EAS Build está en el archivo eas.json del repositorio del cliente.

Aplicación web y de escritorio

```
cd frontend
npx expo export --platform web --output-dir dist
docker build -t traduce-senas-web .
docker run -p 8081:80 traduce-senas-web
```

Convenciones de código y control de versiones

- TypeScript estricto en cliente y servidor.
- Nombres de archivos del backend en snake_case; componentes React en PascalCase.
- Commits en inglés con Conventional Commits (feat, fix, chore, docs, test, refactor).
- Una rama por funcionalidad; nunca se trabaja directamente sobre main.
- Pull request con revisión y squash and merge.
- Variables sensibles solo en .env (excluido por .gitignore); nunca en el código.

Conclusiones

Los artefactos de código del proyecto son un cliente único que se entrega en móvil, web y escritorio, y un backend de microservicios formado por un API Gateway y cinco servicios de dominio, cada uno con su propia imagen Docker y su propia base de datos. Cada microservicio puede compilarse, probarse y desplegarse sin afectar a los demás, y Docker Compose permite levantarlos todos juntos cuando se necesita el sistema completo.

Referencias

Broadcom. (2026). *RabbitMQ documentation*. https://www.rabbitmq.com/docs

Docker Inc. (2026). *Docker Compose documentation*. https://docs.docker.com/compose/

Expo. (2026). *Expo documentation*. https://docs.expo.dev/

Martin, R. C. (2017). *Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design*. Prentice Hall.

Newman, S. (2021). *Building microservices: Designing fine-grained systems* (2.ª ed.). O'Reilly Media.

Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C.-L., & Grundmann, M. (2020). *MediaPipe Hands: On-device real-time hand tracking* (arXiv:2006.10214). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.10214