TUEVENTO · CAPYSOFT

Casos de prueba y resultados de ejecución

Plataforma web y móvil para la gestión de eventos y la venta de boletas

Análisis y Desarrollo de Software (228118) · Ficha 3145556
Proyecto formativo: Desarrollo de software orientado a servicios
SENA · Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios · Regional Huila
Aprendices: Cristofer David Lozano Contreras · Jhampier Santos Ortiz
Versión entregada: final-delivery-2026 · Noviembre de 2026

---

id: TE-0152 title: "Casos_de_Prueba_TuEvento" lang: es source: 06_Pruebas/Casos_de_Prueba_TuEvento.xlsx source_sha256: 0cdad68243cc439bb95e6f354aa5a25ba754a54a4f111a0028815586c2871737 conversion: "openpyxl 3.1.5 (data_only + fórmulas); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: parcial losses: - "Formato visual (colores, bordes, anchos, fuentes y estilos del formato condicional) no se conserva." - "Celdas combinadas listadas pero no reproducidas como celda única." - "Los valores de las fórmulas son los guardados en caché por Excel; no se recalcularon." status: borrador reviewed_by: ""

Casos_de_Prueba_TuEvento

> Conversión de `06_Pruebas/Casos_de_Prueba_TuEvento.xlsx`: 2 hojas (Resumen, Casos de prueba), 102 fórmulas. Las columnas se nombran con la letra de Excel y cada fila con su número original.
>
> **Ejecución del 2026-10-24.** Las columnas K–O (Resultado obtenido, Estado, Fecha, Responsable y Observaciones) se llenaron con los resultados reales de la ejecución contra el entorno local descrito en Ejecucion_Pruebas_2026-10-24.md. Los totales del resumen y los valores de las fórmulas se recalcularon con esos estados.

Hoja: Resumen

Rango usado: `A1:H33` · 33 filas × 8 columnas · celdas combinadas: 1

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Resumen de ejecución — Tu Evento							
2	Los totales se calculan solos desde la hoja «Casos de prueba». Solo edita las columnas Resultado obtenido, Estado, Fecha, Responsable y Observaciones. El estado se elige de la lista.							
4	Módulo	Total	Aprobados	Fallidos	Bloqueados	Pendientes	% Aprobado	
5	Autenticación	32	25	5	2	0	78.1%	
6	Usuarios	9	9	0	0	0	100.0%	
7	Administración	6	5	1	0	0	83.3%	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H
8	Perfil	5	5	0	0	0	100.0 %	
9	Eventos	21	19	2	0	0	90.5%	
10	Media y layout	7	5	1	1	0	71.4%	
11	Ratings y comentarios	6	5	1	0	0	83.3%	
12	Categorías y sitios	7	7	0	0	0	100.0 %	
13	Secciones y sillas	9	8	1	0	0	88.9%	
14	Órdenes y tickets	12	9	3	0	0	75.0%	
15	Pagos	16	15	1	0	0	93.8%	
16	Wallet	5	5	0	0	0	100.0 %	
17	Notificaciones	4	4	0	0	0	100.0 %	
18	Temas e idiomas	6	5	0	1	0	83.3%	
19	Seguridad y almacenamiento	6	2	3	1	0	33.3%	
20	TOTAL	151	128	18	5	0	84.8%	
22	Por tipo de prueba							
23	Tipo	Total						
24	Positivo	42						
25	Negativo	66						
26	Límite	11						
27	Seguridad	22						
28	Concurrencia	2						

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H
29	Integración	8						
32	Casos que verifican huecos conocidos (se espera que fallen hoy)							
33	Ver la columna Observaciones con el texto «Hueco conocido» en la hoja de casos.							

Celdas combinadas (el valor aparece solo en la celda superior izquierda): `A2:H2`

Fórmulas de esta hoja (celda · fórmula · valor en caché):

Celda	Fórmula	Valor en caché
B5	`=COUNTIF('Casos de prueba'!$B:$B,A5)`	32
C5	`=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A5,'Casos de prueba'!$L:$L,"Aprobado")`	25
D5	`=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A5,'Casos de prueba'!$L:$L,"Fallido")`	5
E5	`=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A5,'Casos de prueba'!$L:$L,"Bloqueado")`	2
F5	`=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A5,'Casos de prueba'!$L:$L,"Pendiente")`	0
G5	`=IF(B5=0,0,C5/B5)`	78.1%
B6	`=COUNTIF('Casos de prueba'!$B:$B,A6)`	9
C6	`=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A6,'Casos de prueba'!$L:$L,"Aprobado")`	9
D6	`=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A6,'Casos de prueba'!$L:$L,"Fallido")`	0
E6	`=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A6,'Casos de prueba'!$L:$L,"Bloqueado")`	0
F6	`=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A6,'Casos de prueba'!$L:$L,"Pendiente")`	0
G6	`=IF(B6=0,0,C6/B6)`	100.0%
B7	`=COUNTIF('Casos de prueba'!$B:$B,A7)`	6
C7	`=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A7,'Casos de prueba'!$L:$L,"Aprobado")`	5
D7	`=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A7,'Casos de prueba'!$L:$L,"Fallido")`	1
E7	`=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A7,'Casos de prueba'!$L:$L,"Bloqueado")`	0
F7	`=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A7,'Casos de prueba'!$L:$L,"Pendiente")`	0
G7	`=IF(B7=0,0,C7/B7)`	83.3%
B8	`=COUNTIF('Casos de prueba'!$B:$B,A8)`	5
C8	`=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A8,'Casos de prueba'!$L:$L,"Aprobado")`	5
D8	`=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A8,'Casos de prueba'!$L:$L,"Fallido")`	0
E8	`=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A8,'Casos de prueba'!$L:$L,"Bloqueado")`	0
F8	`=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A8,'Casos de prueba'!$L:$L,"Pendiente")`	0
G8	`=IF(B8=0,0,C8/B8)`	100.0%

Celda	Fórmula	Valor en caché
B9	=COUNTIF('Casos de prueba'!$B:$B,A9)	21
C9	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A9,'Casos de prueba'!$L:$L,"Aprobado")	19
D9	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A9,'Casos de prueba'!$L:$L,"Fallido")	2
E9	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A9,'Casos de prueba'!$L:$L,"Bloqueado")	0
F9	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A9,'Casos de prueba'!$L:$L,"Pendiente")	0
G9	=IF(B9=0,0,C9/B9)	90.5%
B10	=COUNTIF('Casos de prueba'!$B:$B,A10)	7
C10	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A10,'Casos de prueba'!$L:$L,"Aprobado")	5
D10	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A10,'Casos de prueba'!$L:$L,"Fallido")	1
E10	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A10,'Casos de prueba'!$L:$L,"Bloqueado")	1
F10	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A10,'Casos de prueba'!$L:$L,"Pendiente")	0
G10	=IF(B10=0,0,C10/B10)	71.4%
B11	=COUNTIF('Casos de prueba'!$B:$B,A11)	6
C11	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A11,'Casos de prueba'!$L:$L,"Aprobado")	5
D11	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A11,'Casos de prueba'!$L:$L,"Fallido")	1
E11	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A11,'Casos de prueba'!$L:$L,"Bloqueado")	0
F11	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A11,'Casos de prueba'!$L:$L,"Pendiente")	0
G11	=IF(B11=0,0,C11/B11)	83.3%
B12	=COUNTIF('Casos de prueba'!$B:$B,A12)	7
C12	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A12,'Casos de prueba'!$L:$L,"Aprobado")	7
D12	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A12,'Casos de prueba'!$L:$L,"Fallido")	0
E12	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A12,'Casos de prueba'!$L:$L,"Bloqueado")	0
F12	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A12,'Casos de prueba'!$L:$L,"Pendiente")	0
G12	=IF(B12=0,0,C12/B12)	100.0%
B13	=COUNTIF('Casos de prueba'!$B:$B,A13)	9
C13	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A13,'Casos de prueba'!$L:$L,"Aprobado")	8
D13	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A13,'Casos de prueba'!$L:$L,"Fallido")	1
E13	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A13,'Casos de prueba'!$L:$L,"Bloqueado")	0
F13	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A13,'Casos de prueba'!$L:$L,"Pendiente")	0
G13	=IF(B13=0,0,C13/B13)	88.9%
B14	=COUNTIF('Casos de prueba'!$B:$B,A14)	12
C14	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A14,'Casos de prueba'!$L:$L,"Aprobado")	9
D14	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A14,'Casos de prueba'!$L:$L,"Fallido")	3
E14	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A14,'Casos de prueba'!$L:$L,"Bloqueado")	0

Celda	Fórmula	Valor en caché
F14	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A14,'Casos de prueba'!$L:$L,"Pendiente")	0
G14	=IF(B14=0,0,C14/B14)	75.0%
B15	=COUNTIF('Casos de prueba'!$B:$B,A15)	16
C15	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A15,'Casos de prueba'!$L:$L,"Aprobado")	15
D15	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A15,'Casos de prueba'!$L:$L,"Fallido")	1
E15	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A15,'Casos de prueba'!$L:$L,"Bloqueado")	0
F15	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A15,'Casos de prueba'!$L:$L,"Pendiente")	0
G15	=IF(B15=0,0,C15/B15)	93.8%
B16	=COUNTIF('Casos de prueba'!$B:$B,A16)	5
C16	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A16,'Casos de prueba'!$L:$L,"Aprobado")	5
D16	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A16,'Casos de prueba'!$L:$L,"Fallido")	0
E16	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A16,'Casos de prueba'!$L:$L,"Bloqueado")	0
F16	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A16,'Casos de prueba'!$L:$L,"Pendiente")	0
G16	=IF(B16=0,0,C16/B16)	100.0%
B17	=COUNTIF('Casos de prueba'!$B:$B,A17)	4
C17	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A17,'Casos de prueba'!$L:$L,"Aprobado")	4
D17	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A17,'Casos de prueba'!$L:$L,"Fallido")	0
E17	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A17,'Casos de prueba'!$L:$L,"Bloqueado")	0
F17	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A17,'Casos de prueba'!$L:$L,"Pendiente")	0
G17	=IF(B17=0,0,C17/B17)	100.0%
B18	=COUNTIF('Casos de prueba'!$B:$B,A18)	6
C18	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A18,'Casos de prueba'!$L:$L,"Aprobado")	5
D18	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A18,'Casos de prueba'!$L:$L,"Fallido")	0
E18	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A18,'Casos de prueba'!$L:$L,"Bloqueado")	1
F18	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A18,'Casos de prueba'!$L:$L,"Pendiente")	0
G18	=IF(B18=0,0,C18/B18)	83.3%
B19	=COUNTIF('Casos de prueba'!$B:$B,A19)	6
C19	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A19,'Casos de prueba'!$L:$L,"Aprobado")	2
D19	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A19,'Casos de prueba'!$L:$L,"Fallido")	3
E19	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A19,'Casos de prueba'!$L:$L,"Bloqueado")	1
F19	=COUNTIFS('Casos de prueba'!$B:$B,$A19,'Casos de prueba'!$L:$L,"Pendiente")	0
G19	=IF(B19=0,0,C19/B19)	33.3%
B20	=SUM(B5:B19)	151
C20	=SUM(C5:C19)	128

Celda	Fórmula	Valor en caché
D20	`=SUM(D5:D19)`	18
E20	`=SUM(E5:E19)`	5
F20	`=SUM(F5:F19)`	0
G20	`=IF(B20=0,0,C20/B20)`	84.8%
B24	`=COUNTIF('Casos de prueba'!$D:$D,A24)`	42
B25	`=COUNTIF('Casos de prueba'!$D:$D,A25)`	66
B26	`=COUNTIF('Casos de prueba'!$D:$D,A26)`	11
B27	`=COUNTIF('Casos de prueba'!$D:$D,A27)`	22
B28	`=COUNTIF('Casos de prueba'!$D:$D,A28)`	2
B29	`=COUNTIF('Casos de prueba'!$D:$D,A29)`	8

Hoja: Casos de prueba

Rango usado: `A1:O152` · 152 filas × 15 columnas · celdas combinadas: 0

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ID	Módulo	Requisito / referencia	Tipo	Prioridad	Descripción	Precondiciones	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Fecha	Responsable	Observaciones
2	CP-AUT-01	Autenticación	3.1 /register	Positivo	Alta	Registro exitoso con Gmail y datos válidos	Correo no registrado	1. POST /api/v1/auth/register 2. Revisar el correo de activación	email: nuevo.usuario@gmail.com password: Clave#2026 fullName: Cristofer Lozano	201. Cuenta creada pendiente de activación y correo con código enviado	201 — User registered successfully. Check your email to activate your account.	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Correo de activación recibido en Mailpit: sí

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
3	CP-AUT-02	Autenticación	3.1/registe r	Negativo	Alta	Registro con correo que no es Gmail	Ninguna	1. POST /registe r con correo de otro dominio	email: ana@hotmail.com	400 INVALID_EMAIL	400 INVALID_EMAIL	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
4	CP-AUT-03	Autenticación	4 Cuenta	Negativo	Alta	Registro con contraseña que incumple la política	Ninguna	1. POST /registe r con clave sin mayúscula, dígito ni especial	password: clave1234	400 INVALID_PASSWORD	400 INVALID_PASSWORD	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
5	CP-AUT-04	Autenticación	4 Cuenta	Negativo	Media	Registro con nombre de una sola palabra o con números	Ninguna	1. POST /registe r con fullName inválido	fullName: Juan / Ju4n P3r3z	400 INVALID_NAME	400 INVALID_NAME; 400 INVALID_NAME	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
6	CP-AUT-05	Autenticación	4 Cuenta	Límite	Media	Nombre de 31 caracteres (límite máximo 30)	Ninguna	1. POST /register con nombre de 31 caracteres	fullName: 31 caracteres alfabéticos en dos palabras	400 INVALID_NAME. Con 30 caracteres exactos debe aceptarse	31 car.: 400 INVALID_NAME; 30 car.: 201 — User registered successfully. Check your email to activate your account.	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
7	CP-AUT-06	Autenticación	3.1 /register	Negativo	Alta	Registro con correo ya existente	Usuario ya registrado	1. POST /register con el mismo correo	email existente	400 EMAIL_ALREADY_EXISTS	400 EMAIL_ALREADY_EXISTS (cuenta activada); con la cuenta aún sin activar responde 400 EMAIL_NOT_ACTIVATED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Se repitió con la cuenta ya activada, que es la precondición del caso
8	CP-AUT-07	Autenticación	3.1 /activate	Positivo	Alta	Activación de cuenta con código válido	Usuario registrado sin activar	1. POST /activate con el código del correo 2. Iniciar sesión	email + activationCode válido	200. La cuenta queda activa y el login funciona	200 — Account activated successfully; login 200	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
9	CP-AUT-08	Autenticación	3.1/activate	Negativo	Alta	Activación con código incorrecto	Usuario registrado sin activar	1. POST /activate con código errado	activationCode: 000000	400 INVALID_ACTIVATION_CODE	Código de 8 caracteres errado (ZZZZ0000): 400 INVALID_ACTIVATION_CODE. Con «000000» responde 400 de validación «activationCode: el tamaño debe estar entre 8 y 8», sin code	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (ClaudeCode)	El código real tiene 8 caracteres; el dato «000000» del caso no cumple la longitud
10	CP-AUT-09	Autenticación	3.1/activate	Negativo	Media	Activación con código vencido	Código generado y vencido	1. Esperar el vencimiento 2. POST /activate	código vencido	400 ACTIVATION_CODE_EXPIRED	400 ACTIVATION_CODE_EXPIRED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (ClaudeCode)	Vencimiento simulado poniendo expires_at=2020-01-01 en la BD de pruebas
11	CP-AUT-10	Autenticación	3.1/activate	Negativo	Baja	Activar una cuenta que ya está activa	Cuenta activa	1. POST /activate	email de cuenta activa	400 ACCOUNT_ALREADY_ACTIVATED	400 ACCOUNT_ALREADY_ACTIVATED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (ClaudeCode)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
12	CP-AUT-11	Autenticación	3.1/resend-activation	Negativo	Baja	Reenviar activación a cuenta ya activada	Cuenta activa	1. POST /resend-activation	email de cuenta activa	400 EMAIL_ALREADY_ACTIVATED	400 EMAIL_ALREADY_ACTIVATED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
13	CP-AUT-12	Autenticación	3.1/login	Positivo	Alta	Login exitoso	Cuenta activa	1. POST /login con credenciales válidas	email + password correctos	200 con accessToken, refreshToken, userId, alias y role	200 — Login successful campos: accessToken,refreshToken,userId,alias,role	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
14	CP-AUT-13	Autenticación	3.1/login	Negativo	Alta	Login con cuenta sin activar	Cuenta registrada sin activar	1. POST /login	credenciales correctas	400 ACCOUNT_NOT_ACTIVATED	400 ACCOUNT_NOT_ACTIVATED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
15	CP-AUT-14	Autenticación	3.1/login	Negativo	Media	Login con correo inexistente	Ninguna	1. POST /login	email no registrado	404 USER_NOT_FOUND	404 sin campo code, mensaje «Invalid email or password»	Fallido	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	El estado coincide, pero no devuelve USER_NOT_FOUND; el mensaje genérico no revela si el correo existe

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
16	CP-AUT-15	Autenticación	3.1 /login	Negativo	Alta	Login con contraseña incorrecta	Cuenta activa	1. POST /login con clave errada	password incorrecto	400 INVALID_CREDENTIALS	400 INVALID_CREDENTIALS	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
17	CP-AUT-16	Autenticación	4 Cuenta	Límite	Alta	Bloqueo tras 5 intentos fallidos en 15 minutos	Cuenta activa	1. Hacer 5 logins fallidos seguidos 2. Intentar un sexto login con clave correcta 3. Esperar el tiempo de bloqueo 4. Reintentar	clave incorrecta x5	400 ACCOUNT_LOCKED en el sexto intento. Se desbloquea al vencer el plazo	Intentos 1–4: 400 INVALID_CREDENTIALS; 5.º: 400 ACCOUNT_LOCKED; 6.º con clave correcta: 400 ACCOUNT_LOCKED; primer login tras 65 s: 400 ACCOUNT_BLOCKED; segundo login: 200	Fallido	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	El bloqueo hoy dura 1 minuto (TODO volver a 30) · Ejecución 2026-10-24: Defecto: al vencer el bloqueo, el primer login correcto responde ACCOUNT_BLOCKED aunque la BD ya quedó en ACTIVE; funciona en el segundo intento. El bloqueo dura 1 minuto (TODO: volver a 30)

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
18	CP-AUT-17	Autenticación	3.1/login	Negativo	Media	Login con cuenta bloqueada, desactivada o eliminada	Cuentas en cada estado	1. POST /login con cada cuenta	credenciales correctas	400 ACCOUNT_BLOCKED / ACCOUNT_DEACTIVATED / ACCOUNT_DELETED según el caso	ACCOUNT_BLOCKED: 400 ACCOUNT_BLOCKED; ACCOUNT_DEACTIVATED: 400 ACCOUNT_DEACTIVATED; ACCOUNT_DELETED: 400 ACCOUNT_DELETED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (ClaudeCode)	Estados asignados con UPDATE app_user.user_status_id en la BD de pruebas
19	CP-AUT-18	Autenticación	3.1/refresh	Positivo	Alta	Renovar tokens con refresh token válido	Sesión iniciada	1. POST /refresh con el refreshToken	refreshToken vigente	200 con nuevos tokens	200 — Token refreshed successfully; devuelve un accessToken nuevo	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (ClaudeCode)	
20	CP-AUT-19	Autenticación	3.1/refresh	Negativo	Alta	Refresh con token revocado tras logout	Logout realizado	1. POST /logout 2. POST /refresh con el token anterior	refreshToken revocado	400 REFRESH_TOKEN_REVOKED	Logout 200; refresh posterior: 404 «Refresh token not found», sin code	Fallido	2026-10-24	Ejecución automatizada (ClaudeCode)	El token queda inutilizable (el logout lo elimina), pero la respuesta no es 400 REFRESH_TOKEN_REVOKED

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
21	CP-AUT-20	Autenticación	3.1 /refresh	Negativo	Media	Refresh con token vencido	Refresh token con más de 7 días	1. POST /refresh	refreshToken vencido	400 REFRESH_TOKEN_EXPIRED	400 REFRESH_TOKEN_EXPIRED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Vencimiento simulado en la BD de pruebas (expires_at − 8 días)
22	CP-AUT-21	Autenticación	6 Registro/login	Integración	Media	Logout sincronizado entre pestañas (web)	Dos pestañas con sesión	1. Cerrar sesión en la pestaña A 2. Observar la pestaña B	—	La pestaña B redirige a /login	Pestaña A: logout desde /profile → /login. Pestaña B (abierta en /wallet) pasó sola a /login	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Dos pestañas del mismo contexto de Chrome headless
23	CP-AUT-22	Autenticación	6 Registro/login	Integración	Alta	JWT de acceso vencido provoca refresh automático (web)	Sesión con access token de 15 min vencido	1. Esperar 15 min 2. Ejecutar una acción protegida	—	El cliente recibe 401, renueva con refresh y repite la acción sin cerrar sesión. Si el refresh falla, hace logout	Con un access token vencido, /wallet recibió 401; se lanzaron dos POST /auth/refresh: el primero 200 y el segundo 404 «Refresh token not found», y el cliente cerró la sesión (/login)	Fallido	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Defecto: hay tres implementaciones de refresh en el frontend (services/httpClient.js con bloqueo propio, hooks/useTokenRefresh.js y context/NotificationContext.jsx) que no comparten el bloqueo; la segunda usa el refresh token ya rotado y fuerza el logout. El token vencido se simuló firmando un JWT con exp en el pasado con el secreto del entorno de pruebas

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
24	CP-AUT-23	Autenticación	3.1/recover-password	Seguridad	Alta	Recuperación de contraseña no revela si el correo existe	Un correo registrado y otro no	1. POST /recover-password con cada correo	email existente / inexistente	200 con el mismo mensaje genérico en ambos casos	existente: 200 «Recovery code sent to your email»; inexistente: 404 «This email is not registered in the system»	Fallido	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Defecto de seguridad: la respuesta permite saber si un correo está registrado (enumeración de usuarios)
25	CP-AUT-24	Autenticación	3.1/reset-password	Positivo	Alta	Restablecer contraseña con código válido	Código de recuperación recibido	1. POST /reset-password 2. Login con la nueva clave	código + clave nueva y confirmación	200 y login exitoso con la nueva clave	200 — Password reset successfully; login con clave nueva 200	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Código leído de la tabla recover_password de la BD de pruebas (el correo también llega a Mailpit)
26	CP-AUT-25	Autenticación	3.1/reset-password	Negativo	Media	Restablecer con código ya usado o vencido	Código usado / vencido	1. POST /reset-password	código reutilizado o vencido	400 RECOVERY_CODE_USED / RECOVERY_CODE_EXPIRED	400 RECOVERY_CODE_USED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Probado con código reutilizado

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
27	CP-AUT-26	Autenticación	3.1 /reset-password	Negativo	Media	Restablecer con contraseñas que no coinciden	Código válido	1. POST /reset-password	nueva ≠ confirmación	400 PASSWORD_MISMATCH	400 PASSWORD_MISMATCH	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
28	CP-AUT-27	Autenticación	3.1 /oauth	Positivo	Media	Login con Google por OAuth2 (web)	Credenciales de Google configuradas	1. Pulsar «Continuar con Google» en /login 2. Autorizar	cuenta Google válida	302 a /login?oauth=true&token=... y sesión iniciada	No ejecutado	Bloqueado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Requiere una cuenta de Google real y credenciales OAuth válidas (GOOGLE_CLIENT_ID/SECRET); en el entorno de pruebas se usaron valores ficticios
29	CP-AUT-28	Autenticación	8 Bordes	Seguridad	Alta	Open redirect: frontend_redirect_uri fuera de la lista permitida	Ninguna	1. GET /oauth/google con frontend_redirect_uri externo	frontend_redirect_uri: https://sitio-malicioso.com	La petición se rechaza. Nunca redirige al dominio externo	302 hacia accounts.google.com; el state lleva r=http://localhost:3000/login en lugar del dominio externo	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	El frontend_redirect_uri no permitido se reemplaza por la primera URI de la lista permitida

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
30	CP-AUT-29	Autenticación	3.1 /google	Negativo	Media	Login con ID token de Google inválido	Ninguna	1. POST /google con token alterado	token inválido	400 GOOGLE_TOKEN_INVALID	400 GOOGLE_TOKEN_INVALID	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
31	CP-AUT-30	Autenticación	6 Registro /login	Positivo	Media	Onboarding cuando el nombre de OAuth no cumple las reglas	Cuenta Google con nombre de una palabra	1. Login con Google	—	Respuesta needsOnboarding y la web lleva a /complete-profile	No ejecutado	Bloqueado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Depende del inicio de sesión real con Google (CP-AUT-27)
32	CP-AUT-31	Autenticación	3.1 /reactivate	Positivo	Media	Reactivación de cuenta inactiva	Cuenta INACTIVE	1. POST /reactivate-request 2. POST /reactivate-confirm con el token del correo 3. Login	email + token	200 en ambos pasos y el login vuelve a funcionar	reactivate-request 200; reactivate-confirm 200 — Tu cuenta ha sido reactivada exitosamente. Ya puedes iniciar sesión.; login 200	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Token leído de account_reactivation_token en la BD de pruebas

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
33	CP-AUT-32	Autenticación	3.1 /reactivate	Seguridad	Media	Reactivación no permite enumerar usuarios	Un correo registrado y otro no	1. POST /reactivate-request con cada correo	email existente / inexistente	200 siempre, con el mismo mensaje	existente e inexistente: 200 con el mismo mensaje «Si el correo corresponde a una cuenta desactivada, recibirás un código de reactivación en los próximos minutos.»	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (ClaudeCode)	
34	CP-USR-01	Usuarios	3.2 /change-password	Positivo	Alta	Cambio de contraseña exitoso	Sesión iniciada	1. POST /users/change-password	actual correcta, nueva válida y confirmación	200. El login con la nueva clave funciona	200 — Password changed successfully; login con la clave nueva 200	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (ClaudeCode)	
35	CP-USR-02	Usuarios	3.2 /change-password	Negativo	Alta	Cambio con contraseña actual incorrecta	Sesión iniciada	1. POST /users/change-password	actual errada	400 INVALID_CURRENT_PASSWORD	400 INVALID_CURRENT_PASSWORD	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (ClaudeCode)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
36	CP-USR-03	Usuarios	3.2/change-password	Negativo	Media	Reutilizar una contraseña reciente	Historial de contraseñas	1. Cambiar a la contraseña anterior	nueva = una de las últimas	400 PASSWORD_RECENTLY_USED	400 PASSWORD_RECENTLY_USED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (ClaudeCode)	
37	CP-USR-04	Usuarios	3.2/oauth/link	Negativo	Baja	Vincular un proveedor OAuth ya vinculado	Cuenta con Google vinculado	1. POST /users/oauth/link con el mismo proveedor	provider: google	400 OAUTH_ALREADY_LINKED	1.ª vinculación: 200 — OAuth account linked successfully; 2.ª: 400 OAUTH_ALREADY_LINKED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (ClaudeCode)	
38	CP-USR-05	Usuarios	3.2/organizer-request	Positivo	Alta	Solicitud de organizador con documento PDF	Usuario con rol USER	1. Abrir /organizer-petition-form 2. Adjuntar PDF y enviar	documento.pdf	Petición creada en estado pendiente y visible en GET /organizer-petition	POST organizer-request 200 — Organizer request submitted successfully; GET organizer-petition 200 estado PENDING	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (ClaudeCode)	Ejecutado por API (multipart); la pantalla /organizer-petition-form no se recorrió
39	CP-USR-06	Usuarios	3.2/organizer-request	Negativo	Media	Solicitud duplicada mientras hay una pendiente	Petición pendiente	1. POST /organizer-request de nuevo	—	400 PETITION_ALREADY_PENDING	400 PETITION_ALREADY_PENDING	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (ClaudeCode)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
40	CP-USR-07	Usuarios	3.2 /organizer-request	Negativo	Media	Solicitud de un usuario que ya es organizador	Usuario ORGANIZER	1. POST /organizer-request	—	400 ALREADY_ORGANIZER	400 ALREADY_ORGANIZER	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
41	CP-USR-08	Usuarios	3.2 DELETE /me	Positivo	Media	Desactivar cuenta con contraseña correcta	Sesión iniciada	1. DELETE /users/me con la contraseña 2. Intentar login	password correcta	200 y el login responde ACCOUNT_DEACTIVATED	DELETE /users/me 200 — Account deactivated successfully; login 400 ACCOUNT_DEACTIVATED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
42	CP-USR-09	Usuarios	3.2 DELETE /me	Negativo	Media	Desactivar cuenta con contraseña incorrecta	Sesión iniciada	1. DELETE /users/me	password errada	400 INVALID_PASSWORD y la cuenta sigue activa	400 INVALID_PASSWORD; la cuenta sigue activa (login 200)	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
43	CP-ADM-01	Administración	3.3 organizer-requests	Positivo	Alta	Aprobar petición de organizador	Petición pendiente. Sesión ADMIN	1. GET /admin/organizer-requests 2. PUT /{id}/approve 3. El usuario inicia sesión de nuevo	id de petición	200. El usuario pasa a ORGANIZER	GET organizer-requests 200; approve 200 — Organizer request approved successfully; nuevo login rol ORGANIZER	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (ClaudeCode)	
44	CP-ADM-02	Administración	3.3 organizer-requests	Positivo	Media	Rechazar petición de organizador	Petición pendiente. Sesión ADMIN	1. PUT /{id}/reject	id de petición	200. El usuario sigue como USER	reject 200 — Organizer request rejected successfully; rol tras login USER	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (ClaudeCode)	
45	CP-ADM-03	Administración	3.3 organizer-requests	Negativo	Media	Aprobar o rechazar una petición ya resuelta	Petición ya aprobada	1. PUT /{id}/approve de nuevo	id resuelto	400 PETITION_NOT_PENDING	400 PETITION_NOT_PENDING	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (ClaudeCode)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
46	CP-ADM-04	Administración	3.3 document	Negativo	Baja	Descargar documento de petición inexistente	Sesión ADMIN	1. GET /organizer-requests/{id}/document	id inexistente	404 PETITION_NOT_FOUND o FILE_NOT_FOUND	404 sin campo code, mensaje «Organizer petition not found»	Fallido	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	El estado HTTP coincide; la respuesta 404 no incluye el code PETITION_NOT_FOUND
47	CP-ADM-05	Administración	5 Roles	Seguridad	Alta	USER intenta usar endpoints de administración	Sesión USER	1. GET /api/v1/admin/organizer-requests	token de USER	403	403 — Access denied	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
48	CP-ADM-06	Administración	5 Roles	Seguridad	Alta	Endpoint de administración sin token	Ninguna	1. GET /api/v1/admin/events sin Authorization	—	401	401 — Authentication required	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
49	CP-PRF-01	Perfil	3.4 POST /	Positivo	Media	Crear perfil	Usuario sin perfil	1. POST /profiles	userId, fullName válido	201	201 — Profile created successfully	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Se borró antes el perfil creado por el registro (BD de pruebas); en uso normal el perfil ya existe tras registrarse

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	CP-PRF-02	Perfil	3.4 POST /	Negativo	Media	Crear perfil duplicado	Usuario con perfil	1. POST /profiles de nuevo	mismo userId	409	409 — A profile already exists for user id: 14	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	El registro ya crea el perfil automáticamente, así que el primer POST /profiles ya es duplicado
51	CP-PRF-03	Perfil	8 Boardes	Negativo	Media	Bio con lenguaje inapropiado y leetspeak	Perfil existente	1. PUT /profiles/{id} con bio ofensiva	bio con palabra prohibida escrita en leetspeak	400 BIO_INAPPROPRIATE_LANGUAGE	400 BIO_INAPPROPRIATE_LANGUAGE (dos bios con palabras ofensivas en leetspeak)	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
52	CP-PRF-04	Perfil	3.4 PUT	Límite	Baja	Bio de 256 caracteres (máximo 255)	Perfil existente	1. PUT /profiles/{id}	bio: 256 caracteres	400. Con 255 caracteres debe aceptarse	256 car.: 400 — bio: el tamaño debe estar entre 0 y 255; 255 car.: 200 — Profile updated successfully	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
53	CP-PRF-05	Perfil	3.4 GET	Negativo	Baja	Consultar perfil inexistente	Ninguna	1. GET /profiles/99999	—	404	404 — Profile not found with id: 999999	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
54	CP-EVT-01	Eventos	3.5 POST	Positivo	Alta	Crear evento válido	Sesión ORGANIZER, sitio y categoría activos	1. POST /events (o wizard /events/create)	eventName, siteId, startDate futura, finishDate ≥ startDate, availableSeats 500, categoryId	201. Evento en estado DRAFT	201 — Event created successfully; estado DRAFT	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
55	CP-EVT-02	Eventos	4 Evento	Negativo	Alta	Fecha de inicio en el pasado	Sesión ORGANIZER	1. POST /events	startDate: ayer	400 EVENT_START_DATE_IN_PAST	400 EVENT_START_DATE_IN_PAST	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
56	CP-EVT-03	Eventos	4 Evento	Límite	Media	Fecha de inicio a más de 2 años	Sesión ORGANIZER	1. POST /events	startDate: hoy + 2 años + 1 día	400 EVENT_START_DATE_TOO_FAR	400 EVENT_START_DATE_TOO_FAR	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
57	CP-EVT-04	Eventos	4 Evento	Negativo	Alta	Fecha de fin anterior al inicio	Sesión ORGANIZER	1. POST /events	finishDate < startDate	400 EVENT_END_BEFORE_START	400 EVENT_END_BEFORE_START	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
58	CP-EVT-05	Eventos	4 Evento	Negativo	Media	Fechas obligatorias ausentes	Sesión ORGANIZER	1. POST /events sin startDate ni finishDate	—	400 EVENT_DATES_REQUIRED	400 de validación «startDate: no debe ser nulo, finishDate: no debe ser nulo», sin code	Fallido	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Se rechaza, pero la validación de Bean Validation responde antes que la regla EVENT_DATES_REQUIRED
59	CP-EVT-06	Eventos	4 Evento	Negativo	Media	Evento duplicado (mismo nombre, fecha y sitio)	Evento ya creado	1. POST /events con los mismos datos	nombre + startDate + siteId iguales	400 EVENT_ALREADY_EXISTS	400 EVENT_ALREADY_EXISTS	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
60	CP-EVT-07	Eventos	4 Evento	Límite	Alta	Aforo en los límites 0, 1, 100000 y 100001	Sesión ORGANIZER	1. POST /events variando availableSeats	0 / 1 / 100000 / 100001	0 y 100001 dan 400. 1 y 100000 se aceptan si caben en el sitio	0: 400 — availableSeats: debe ser mayor que o igual a 1; 1: 201 — Event created successfully; 100000: 201 — Event created successfully; 100001: 400 — availableSeats: debe ser menor que o igual a 100000	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Sitio de capacidad 100000
61	CP-EVT-08	Eventos	4 Evento	Negativo	Alta	Aforo mayor que la capacidad del sitio	Sitio con capacidad 200	1. POST /events	availableSeats: 201	400 SEATS_EXCEED_CAPACITY	400 SEATS_EXCEED_CAPACITY	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Sitio de capacidad 200
62	CP-EVT-09	Eventos	4 Evento	Negativo	Media	Categoría inactiva o inexistente	Categoría desactivada	1. POST /events	categoryId inactivo	400 CATEGORY_NOT_FOUND_OR_INACTIVE	inactiva: 400 CATEGORY_NOT_FOUND_OR_INACTIVE; inexistente: 400 CATEGORY_NOT_FOUND_OR_INACTIVE	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
63	CP-EVT-10	Eventos	5 Roles	Seguridad	Alta	Organizador edita el evento de otro organizador	Dos organizadores	1. Iniciar sesión como organizador B 2. PUT /events/{id de A}	—	Acceso denegado EVENT_ACCESS_DENIED	400 EVENT_ACCESS_DENIED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
64	CP-EVT-11	Eventos	4 Evento	Negativo	Alta	Enviar a revisión con menos de 3 o más de 9 imágenes	Evento DRAFT con 2 imágenes	1. PATCH /events/{id}/status a PENDING_REVIEW 2. Repetir con 10 imágenes	2 y 10 imágenes	400 EVENT_PUBLISH_MEDIA_COUNT_INVALID	2 imágenes: 400 EVENT_PUBLISH_MEDIA_COUNT_INVALID; 10 imágenes: 400 EVENT_PUBLISH_MEDIA_COUNT_INVALID	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
65	CP-EVT-12	Eventos	4 Evento	Negativo	Alta	Enviar a revisión sin secciones con sillas	Evento DRAFT con 3 imágenes y sin secciones	1. PATCH status a PENDING_REVIEW	—	400 EVENT_SECTIONS_REQUIRED	400 EVENT_SECTIONS_REQUIRED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Evento con 3 imágenes y sin secciones

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
66	CP-EVT-13	Eventos	4 Estados	Positivo	Alta	Flujo completo DRAFT → PENDING_REVIEW → PUBLISHED	Evento con 3–9 imágenes y secciones con sillas	1. Organizador envía a revisión 2. ADMIN publica desde /admin-events 3. Abrir /events sin sesión	—	El evento queda PUBLISHED y aparece en el catálogo público	DRAFT→PENDING_REVIEW 200; admin PUBLISHED 200 — Event status changed; GET /events/public sin sesión incluye el evento: sí	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Publicación hecha por API (equivalente a /admin-events)
67	CP-EVT-14	Eventos	4 Estados	Negativo	Media	Admin rechaza sin motivo	Evento PENDING_REVIEW	1. PATCH /admin/events/{id}/status newStatus REJECTED sin reason	reason vacío	400. El motivo es obligatorio al rechazar	400 EVENT_REJECTION_REASON_REQUIRED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
68	CP-EVT-15	Eventos	4 Estados	Negativo	Alta	Admin intenta publicar desde DRAFT	Evento DRAFT	1. PATCH /admin/events/{id}/status a PUBLISHED	—	400 EVENT_INVALID_STATUS_TRANSITION	400 EVENT_INVALID_STATUS_TRANSITION	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
69	CP-EVT-16	Eventos	4 Estados	Negativo	Media	Completar evento antes del día siguiente a finishDate	Evento PUBLISHED que termina hoy	1. PATCH status a COMPLETED	—	400 EVENT_COMPLETE_TOO_EARLY	400 EVENT_COMPLETE_TOO_EARLY	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
70	CP-EVT-17	Eventos	4 Estados	Positivo	Media	Cancelar evento publicado	Evento PUBLISHED con tickets vendidos	1. PATCH status a CANCELLED	—	Evento CANCELLED. Los tickets no se revierten solos y la UI avisa que el reembolso es aparte	PATCH CANCELLED 200; evento CANCELLED; el ticket pagado pasó a REFUNDED y el saldo volvió a la wallet	Fallido	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	El resultado esperado del caso está desactualizado: EventCancelledListener (módulo payment) reembolsa automáticamente todos los pagos APPROVED al cancelar. El aviso de la UI no se verificó en el navegador

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
71	CP-EVT-18	Eventos	3.5 DELETE	Negativo	Media	Eliminar un evento publicado	Evento PUBLISHED	1. DELETE /events/{id}	—	400 EVENT_DELETE_NOT_ALLOWED	400 EVENT_DELETE_NOT_ALLOWED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
72	CP-EVT-19	Eventos	3.5 público	Positivo	Media	Filtros públicos por ciudad, categoría y rango de fechas	Eventos publicados	1. GET /events/public/city/{id} 2. GET /public/category/{id} 3. GET /public/date-range?from&to	IDs y fechas válidas	200 con los eventos que cumplen cada filtro	ciudad 606: [1]; categoría 1: [1]; rango que lo contiene: [1]; rango sin eventos: []	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
73	CP-EVT-20	Eventos	3.5 público	Negativo	Baja	Rango de fechas inválido	Ninguna	1. GET /events/public/date-range?from=2026-12-31&to=2026-01-01	from > to	400 INVALID_DATE_RANGE	400 INVALID_DATE_RANGE	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
74	CP-EVT-21	Eventos	3.5 público	Seguridad	Alta	Eventos en DRAFT no aparecen en el catálogo público	Evento DRAFT	1. GET /events/public	—	El evento DRAFT no está en la lista	GET /events/public: evento DRAFT 5 presente: no	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
75	CP-MED-01	Media y layout	3.6 media	Positivo	Alta	Subir imagen válida al evento	Sesión ORGANIZER dueña del evento	1. POST /events/{id}/media (multipart)	imagen .jpg de 2 MB	200/201 y la imagen aparece en GET /media	POST media 201 — Media uploaded successfully (2.3 MB); GET media 200 con 1 imagen(es)	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
76	CP-MED-02	Media y layout	8 Boards	Negativo	Alta	Imagen rechazada por moderación	Sesión ORGANIZER	1. POST /events/{id}/media con imagen inapropiada	imagen que activa NSFW o Sightengine	422 por política de imagen	No ejecutado	Bloqueado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	El servicio NSFW y Sightengine no se configuraron en el entorno de pruebas y no se usaron imágenes inapropiadas. Según el código (NsfwClientAdapter, SightengineAdapter), sin configuración la moderación deja pasar la imagen (fail-open)
77	CP-MED-03	Media y layout	3.16 Storage	Límite	Media	Archivo mayor al límite de 10 MB	Sesión ORGANIZER	1. POST media con archivo de 11 MB	archivo de 11 MB	Rechazo por tamaño (FILE_TOO_LARGE o error multipart)	500 «An unexpected error occurred»	Fallido	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Defecto: el archivo se rechaza, pero GlobalExceptionHandler no maneja MaxUploadSizeExceededException y responde 500 en lugar de un 400/413 controlado
78	CP-MED-04	Media y layout	4 Evento	Negativo	Alta	Editar layout con el evento en revisión	Evento PENDING_REVIEW	1. PUT /events/{id}/layout	—	400 EVENT_LAYOUT_EDIT_NOT_ALLOWED	400 EVENT_LAYOUT_EDIT_NOT_ALLOWED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
79	CP-MED-05	Media y layout	4 Evento	Negativo	Alta	Regenerar sillas con reservas o ventas	Evento con sillas RESERVED o SOLD	1. PUT /events/{id}/layout cambiando secciones	—	400 SEAT_REGENERATION_CONFLICT	Reserva de una silla con el evento en DRAFT: 200 — Silla reservada exitosamente por 10 minutos; PUT layout cambiando la sección: 400 SEAT_REGENERATION_CONFLICT	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	La reserva se hizo por API sobre un evento en DRAFT: la API permite reservar sillas de eventos no publicados
80	CP-MED-06	Media y layout	3.6 layout	Seguridad	Alta	PUT de layout por usuario que no es dueño	Evento de otro organizador	1. PUT /events/{id}/layout	—	Acceso denegado	400 EVENT_ACCESS_DENIED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	PUT de layout con el token del organizador B

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
81	CP-MED-07	Media y layout	3.6 layout	Positivo	Media	Editor de layout: crear secciones, bloques y sillas (web)	Evento DRAFT	1. Abrir /events/:id/layout 2. Crear sección con precio 3. Generar sillas 4. Guardar y recargar	—	El layout persiste y las sillas generadas coinciden con el editor	PUT layout 200; 20 sillas generadas (esperadas 20); GET layout devuelve el mismo JSON	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Ejecutado por API con el JSON que produce el editor; la pantalla /events/:id/layout no se recorrió en el navegador
82	CP-RAT-01	Ratings y comentarios	3.6 ratings	Positivo	Media	Calificar y comentar un evento publicado	Usuario USER, evento PUBLISHED público	1. POST /events/{id}/ratings	rating 4, comentario válido	201 y se ve en GET /ratings	POST 201 — Rating added successfully; GET ratings con 1 registro(s)	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
83	CP-RAT-02	Ratings y comentarios	3.6 ratings	Negativo	Media	Segunda calificación numérica del mismo usuario	Usuario ya calificó	1. POST ratings con otra nota	rating 2	Solo se acepta como comentario. No se crea una segunda nota	201 — Rating added successfully; calificaciones numéricas del usuario en BD: 1	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
84	CP-RAT-03	Ratings y comentarios	3.6 ratings	Negativo	Media	El organizador califica su propio evento	Sesión ORGANIZER dueña	1. POST ratings con rating	rating 5	Se rechaza la nota del organizador	201 — Rating added successfully; notas del organizador en BD: 0	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
85	CP-RAT-04	Ratings y comentarios	3.6 ratings	Negativo	Media	Calificar evento que no está publicado o completado	Evento DRAFT o CANCELLED	1. POST ratings	—	EVENT_RATING_NOT_ALLOWED	400 EVENT_RATING_NOT_ALLOWED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
86	CP-RAT-05	Ratings y comentarios	3.6 ratings	Límite	Baja	Comentario vacío y comentario de 501 caracteres	Evento PUBLISHED	1. POST ratings con comentario en blanco 2. POST con 501 caracteres	—	COMMENT_BLANK y COMMENT_TOO_LONG. Con 500 caracteres se acepta	en blanco: 400 «comment: no debe estar vacío»; 501 car.: 400 «comment: el tamaño debe estar entre 0 y 500»; 500 car.: 201	Fallido	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Los límites se cumplen, pero la validación de Bean Validation responde sin los code COMMENT_BLANK y COMMENT_TOO_LONG

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
87	CP-RAT-06	Ratings y comentarios	3.6 ratings	Límite	Baja	Antispam: dos comentarios en menos de 10 segundos	Evento PUBLISHED	1. POST comentario 2. POST otro comentario de inmediato	—	COMMENT_RATE_LIMITED en el segundo	400 COMMENT_RATE_LIMITED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
88	CP-CAT-01	Categorías y sitios	3.7 categorías	Positivo	Media	Admin crea categoría	Sesión ADMIN	1. POST /categories	nombre nuevo	201	201 — Category created successfully	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
89	CP-CAT-02	Categorías y sitios	3.7 categorías	Negativo	Media	Categoría con nombre repetido	Categoría existente	1. POST /categories con el mismo nombre	nombre duplicado	CATEGORY_NAME_ALREADY_EXISTS	400 CATEGORY_NAME_ALREADY_EXISTS	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
90	CP-CAT-03	Categorías y sitios	5 Roles	Seguridad	Alta	Organizador intenta crear categoría	Sesión ORGANIZER	1. POST /categories	—	403	403 — Access denied	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
91	CP-CAT-04	Categorías y sitios	3.8 geolocalización	Positivo	Media	Organizador crea sitio válido	Sesión ORGANIZER, ciudad existente	1. POST /geolocation/sites	name, address, capacity 500, latitude 2.93, longitude -75.28	201	201 — Site created successfully	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
92	CP-CAT-05	Categorías y sitios	3.8 geolocalización	Límite	Media	Sitio con capacidad 0 y coordenadas fuera de rango	Sesión ORGANIZER	1. POST sitio con capacity 0 2. POST con latitude 91 3. POST con longitude -181	capacity 0, lat 91, lon -181	400 en cada caso	capacity 0: 400 — capacity: debe ser mayor que 0; latitude 91: 400 — latitude: debe ser menor que o igual a 90.000000; longitude -181: 400 — longitude: debe ser mayor que o igual a -180.000000	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
93	CP-CAT-06	Categorías y sitios	3.8 geolocalización	Negativo	Baja	Sitio duplicado	Sitio existente	1. POST sitio con los mismos datos	—	409	409 — A site already exists near this location: Coliseo Pruebas (id: 1)	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
94	CP-CAT-07	Categorías y sitios	3.8 geolocalización	Positivo	Baja	Búsqueda de sitios cercanos	Sitios con coordenadas	1. GET sitios cercanos con latitude, longitude y radiusKm	radius Km: 10	Lista de sitios dentro del radio	200; 1 sitio(s) en 10 km	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
95	CP-SIL-01	Secciones y sillas	3.9 secciones	Límite	Media	Sección con capacidad 0 o precio negativo	Evento DRAFT	1. POST /event-sections con capacidad 0 2. POST con precio -1	—	400 en ambos. Capacidad 1 y precio 0 se aceptan	capacidad 0: 400 — capacity: La capacidad debe ser mayor a 0; precio −1: 400 — price: El precio no puede ser negativo; capacidad 1 y precio 0: 201 — Sección creada correctamente	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
96	CP-SIL-02	Secciones y sillas	3.9 secciones	Negativo	Baja	Sección duplicada en el mismo evento	Sección existente	1. POST /event-sections repetida	—	EVENT_SECTION_ALREADY_EXISTS	400 EVENT_SECTION_ALREADY_EXISTS	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
97	CP-SIL-03	Secciones y sillas	3.9 seats	Positivo	Alta	Reservar una silla disponible	Evento PUBLISHED. Usuario autenticado	1. Seleccionar silla en /events/:id 2. POST /seats/{id}/reserve	seatId AVAILABLE	Silla RESERVED por 10 min y el cambio se publica por WebSocket a otros clientes	POST reserve 200 «Silla reservada exitosamente por 10 minutos»; en la BD: RESERVED con 10 min restantes; otro usuario suscrito a /topic/events/1/seats recibió 1 mensaje AVAILABLE → RESERVED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
98	CP-SIL-04	Secciones y sillas	3.9 seats	Negativo	Alta	Reservar una silla ya reservada por otro usuario	Silla RESERVED por usuario A	1. Usuario B hace POST /seats/{id}/reserve	—	SEAT_NOT_AVAILABLE	400 SEAT_NOT_AVAILABLE	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
99	CP-SIL-05	Secciones y sillas	3.9 seats	Concurrencia	Alta	Dos usuarios reservan la misma silla al mismo tiempo	Silla AVAILABLE. Dos sesiones	1. Enviar las dos peticiones de reserva simultáneas	—	Solo una reserva tiene éxito. La otra recibe SEAT_NOT_AVAILABLE. No hay doble reserva	Primer intento: las dos peticiones respondieron 200. Repetido en 5 sillas: ambas peticiones 200 en 5 de 5	Fallido	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Defecto de concurrencia: dos usuarios reciben confirmación de la misma silla; en la BD queda solo uno como reserved_by (el último en escribir)

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
100	CP-SIL-06	Secciones y sillas	4 Sillas	Positivo	Alta	La reserva vence a los 10 minutos	Silla RESERVED	1. Esperar 10 min sin crear la orden	—	La silla vuelve a AVAILABLE y se notifica por WebSocket	Silla 2 tras el vencimiento: AVAILABLE; mensaje WebSocket RESERVED → AVAILABLE recibido	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Vencimiento simulado poniendo reserved_until en el pasado; el scheduler corre cada 10 s
101	CP-SIL-07	Secciones y sillas	3.9 seats	Negativo	Media	Liberar silla ajena, no reservada o propia	Sillas en distintos estados	1. POST /seats/{id}/release en cada caso	—	Propia: éxito. Ajena: UNAUTHORIZED_RELEASE. No reservada: SEAT_NOT_RESERVED	ajena: 400 UNAUTHORIZED_RELEASE; no reservada: 400 SEAT_NOT_RESERVED; propia: 200 — Reserva liberada exitosamente	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
102	CP-SIL-08	Secciones y sillas	3.9 seats	Negativo	Baja	Cambio de estado idéntico y código de silla duplicado	Organizador del evento	1. PATCH /seats con el mismo estado 2. POST /seats con código repetido	—	SEAT_STATUS_UNCHANGED y SEAT_CODE_ALREADY_EXISTS	mismo estado: 400 SEAT_STATUS_UNCHANGED; código repetido: 400 SEAT_CODE_ALREADY_EXISTS	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
103	CP-SIL-09	Secciones y sillas	3.9 WebSocket	Seguridad	Media	Handshake WebSocket sin JWT	Ninguna	1. Conectar a /ws sin token	—	La conexión se rechaza	Handshake SockJS /ws/000/x/websocket sin token: HTTP 401; el cliente WebSocket recibe cierre 1006	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
104	CP-ORD-01	Órdenes y tickets	3.10 /orders	Positivo	Alta	Crear orden con sillas reservadas	Usuario con sillas RESERVED vigentes	1. POST /orders	eventId, seatIds [1,2]	Orden DRAFT, tickets PENDING con QR. Total = suma de precios de sección	201 — Order created successfully; orden DRAFT; tickets PENDING (con QR: 2); total 100000.0 (2 × 50000)	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
105	CP-ORD-02	Órdenes y tickets	3.10 /orders	Negativo	Alta	Orden con una silla no reservada por el usuario	Silla reservada por otro	1. POST /orders	seatIds con silla ajena	400	400 — Seat 5 is not reserved by this user	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Silla 5 reservada por otro usuario
106	CP-ORD-03	Órdenes y tickets	3.10 /orders	Negativo	Alta	Orden con reserva vencida	Reserva de más de 10 min	1. POST /orders	seatIds vencidos	400	400 — Seat 6 reservation has expired	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Vencimiento simulado en la BD de pruebas

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
107	CP-ORD-04	Órdenes y tickets	3.10 /orders	Negativo	Media	Orden sin sillas	Sesión iniciada	1. POST /orders con seatIds vacío	seatIds: []	400 por validación (mínimo 1)	400 — seatIds: At least one seat is required	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
108	CP-ORD-05	Órdenes y tickets	3.10 cancel	Positivo	Alta	Cancelar orden en DRAFT o PAYMENT_PENDING	Orden DRAFT	1. POST /orders/{id}/cancel	—	Orden CANCELLED, tickets CANCELLED y sillas AVAILABLE	cancel 200 — Order cancelled successfully; orden CANCELLED; tickets CANCELLED; silla AVAILABLE	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
109	CP-ORD-06	Órdenes y tickets	4 Órdenes	Negativo	Alta	Cancelar una orden ya pagada	Orden PAID	1. POST /orders/{id}/cancel	—	409	409 «Cannot transition order 1 from PAID to CANCELLED»	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
110	CP-ORD-07	Órdenes y tickets	8 Huecos	Seguridad	Alta	Cancelar la orden de otro usuario	Orden del usuario A. Sesión del usuario B	1. Usuario B hace POST /orders/{id de A}/cancel	—	Debería rechazarse (403)	Usuario B cancela la orden de A: 200 — Order cancelled successfully; estado final CANCELLED	Fallido	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Hueco conocido: hoy no se comprueba el dueño. Si se ejecuta la cancelación, registrar defecto · Ejecución 2026-10-24: Hueco conocido confirmado

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
111	CP-ORD-08	Órdenes y tickets	8 Huecos	Seguridad	Alta	Consultar tickets de otro usuario por userId	Dos usuarios con tickets	1. Usuario B hace GET /tickets/user/{id de A}	—	Debería rechazarse (403)	Usuario B consulta /tickets/user/{id de A}: 200, 4 ticket(s) de A	Fallido	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Hueco conocido: no se verifica que sea el mismo usuario · Ejecución 2026-10-24: Hueco conocido confirmado: devuelve los tickets de otro usuario
112	CP-ORD-09	Órdenes y tickets	3.10 checkin	Positivo	Alta	Check-in de un ticket pagado	Ticket PAID, no expirado	1. POST /tickets/{id}/checkin	validatedBy: nombre del validador	200. Ticket USED y registro en ticket_checkin	200 — Ticket checked in successfully; ticket USED; registros ticket_checkin: 1	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	validatedBy es el ID numérico del usuario validador (CheckinTicketRequest.validatedBy: Long), no un nombre como indica el caso
113	CP-ORD-10	Órdenes y tickets	3.10 checkin	Negativo	Alta	Check-in repetido del mismo ticket	Ticket USED	1. POST /tickets/{id}/checkin otra vez	—	400 por ticket ya usado	400 — Ticket cannot check-in. Status: USED, Expiration: 2026-11-23T13:58:46.697345	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
114	CP-ORD-11	Órdenes y tickets	3.10 checkin	Negativo	Alta	Check-in de ticket no pagado o expirado	Ticket PENDING / expirado	1. POST /tickets/{id}/checkin	—	400	400 — Ticket cannot check-in. Status: CANCELLED, Expiration: 2026-11-23T13:58:47.556503	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Ticket 3 en estado CANCELLED

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
115	CP-ORD-12	Órdenes y tickets	8 Huecos	Seguridad	Alta	Check-in realizado por un usuario sin rol de organizador	Ticket PAID. Sesión USER	1. POST /tickets/{id}/checkin con token de USER	—	Debería denegarse	Check-in con token de USER: 200 — Ticket checked in successfully; ticket USED	Fallido	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Hueco conocido: no hay @PreAuthorize ni rol staff. Probar solo por API (no hay escáner QR) · Ejecución 2026-10-24: Hueco conocido confirmado: un USER cualquiera marca el ticket como usado
116	CP-PAG-01	Pagos	3.1 1 /payments	Positivo	Alta	Crear pago por QR sin wallet	Orden DRAFT	1. POST /payments con orderId y paymentMethod QR	apply Wallet Credit: false	201 (sin sobre ApiResponse). Pago PENDING y orden PAYMENT_PENDING	201; cuerpo sin envoltura ApiResponse: sí; pago PENDING; orden PAYMENT_PENDING	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
117	CP-PAG-02	Pagos	3.1 1 webhook	Integración	Alta	Webhook de pago aprobado	Pago PENDING en pasarela sandbox	1. Aprobar el pago en la pasarela sandbox (puerto 4001) 2. Verificar orden, tickets y sillas	firma HMAC válida	Pago APPROVED, orden PAID, tickets PAID y sillas SOLD	Aprobación en la pasarela simulada → webhook: pago APPROVED; orden PAID; tickets PAID; sillas SOLD,SOLD	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Webhook firmado con HMAC enviado por fake-payment-gateway (puerto 54001 en el entorno de pruebas)

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
118	CP-PAG-03	Pagos	3.11 webhook	Integración	Alta	Webhook de pago rechazado	Pago PENDING	1. Rechazar el pago en la pasarela sandbox 2. Verificar estados	firma HMAC válida	Pago REJECTED. Sillas AVAILABLE, tickets y orden cancelados	pago REJECTED; orden CANCELLED; tickets CANCELLED; silla AVAILABLE	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
119	CP-PAG-04	Pagos	3.11 webhook	Seguridad	Alta	Webhook con firma HMAC inválida	Ninguna	1. POST /webhooks/payment con X-Signature alterada	firma incorrecta	401 y ningún cambio de estado	401; estado del pago sin cambios: APPROVED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
120	CP-PAG-05	Pagos	8 Bordes	Concurrencia	Alta	Webhook duplicado (mismo gateway_event_id)	Webhook ya procesado	1. Reenviar el mismo webhook	mismo eventld	200 sin efecto doble (idempotente)	Reenvío del mismo webhook con firma válida: 200; registros en transaction_webhook antes/después: 2/2; pago sigue APPROVED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
121	CP-PAG-06	Pagos	4 Estados	Negativo	Media	Pago de una orden que ya no está en DRAFT	Orden PAID o CANCELLED	1. POST /payments	orderId de orden cerrada	409 por transición inválida	409 «Cannot transition order 1 from PAID to PAYMENT_PENDING»	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
122	CP-PAG-07	Pagos	8 Bordes	Integración	Alta	Pasarela caída al crear el pago	Pasarela sandbox apagada	1. Apagar la pasarela 2. POST /payments con applyWalletCredit true	—	Error controlado. No queda reserva de wallet huérfana ni orden colgada (rollback)	Pasarela detenida: 400 PAYMENT_GATEWAY_ERROR; orden DRAFT; pagos creados para la orden: 0; wallet saldo 10000.0, disponible 10000.0	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Se detuvo el proceso de fake-payment-gateway durante la prueba y luego se reinició
123	CP-PAG-08	Pagos	4 Wallet	Positivo	Alta	Pago 100% con wallet	Saldo ≥ total de la orden	1. POST /payments con applyWalletCredit true	—	APPROVED de inmediato, amount 0, walletAmountApplied = total y gatewayTransactionId con prefijo wallet_only_	201; estado APPROVED; amount 0; walletAmountApplied 50000.0; gatewayTransactionId wallet_only_19742dfa-b9f…	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
124	CP-PAG-09	Pagos	4 Wallet	Positivo	Alta	Pago mixto (wallet + pasarela)	Saldo menor al total	1. POST /payments con applyWalletCredit true 2. Aprobar en la pasarela	—	Wallet reservada y luego descontada. La pasarela cobra solo la diferencia	Pago PENDING con walletAmountApplied 10000 y amountToPayViaGateway 40000; wallet al crear el pago: saldo 10000, disponible 0 (reservado); tras aprobar en la pasarela: saldo 0; pago APPROVED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (ClaudeCode)	
125	CP-PAG-10	Pagos	4 Wallet	Positivo	Alta	Pago mixto rechazado libera el saldo	Pago mixto en curso	1. Rechazar en la pasarela 2. Consultar GET /wallet/me	—	El saldo reservado vuelve a estar disponible	Disponible al crear el pago mixto: 0.0; tras el rechazo: saldo 10000.0, disponible 10000.0; pago REJECTED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (ClaudeCode)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
126	CP-PAG-11	Pagos	3.11 refund	Integración	Alta	Reembolso de pago por pasarela (ADMIN)	Pago APPROVED	1. POST /payments/{id}/refund con motivo 2. Esperar webhook payment.refunded	reason: Evento cancelado	Pago, orden y tickets REFUNDED. Las sillas se mantienen SOLD según lo definido	refund 200 — Refund requested successfully; pago REFUNDED; orden REFUNDED; tickets REFUNDED; sillas SOLD,SOLD; registros en refund: 1	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Reembolso de la orden 1 (pagada por pasarela). Uno de sus tickets ya estaba USED por el check-in de CP-ORD-09
127	CP-PAG-12	Pagos	4 Wallet	Positivo	Alta	Reembolso de pago solo wallet	Pago wallet_only APPROVED	1. POST /payments/{id}/refund	reason válido	Cierre local. Pago, orden y tickets REFUNDED y saldo devuelto a la wallet	refund 200 — Refund requested successfully; pago REFUNDED; orden REFUNDED; tickets REFUNDED; wallet 0.0 → 50000.0	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Pago 100 % wallet de CP-PAG-08 (50000)
128	CP-PAG-13	Pagos	3.11 refund	Límite	Media	Reembolso sin motivo o con motivo de 501 caracteres	Pago APPROVED	1. POST refund con reason vacío 2. POST con 501 caracteres	—	400 en ambos. Con 500 caracteres se acepta	motivo vacío: 400 «La razón del reembolso es obligatoria»; 501 car.: 400 «La razón no puede superar 500 caracteres»; 500 car.: 500 «An unexpected error occurred»	Fallido	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Defecto: con 500 caracteres pasa la validación, pero el INSERT en payment_log.reason (varchar 500) falla porque se guarda el motivo con texto añadido (DataIntegrityViolationException en el log)

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
129	CP-PAG-14	Pagos	5 Roles	Seguridad	Alta	USER intenta reembolsar	Sesión USER	1. POST /payments/{id}/refund	—	403	403 — Access denied	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
130	CP-PAG-15	Pagos	4 Estados	Negativo	Media	Reembolso de un pago que no está APPROVED	Pago PENDING	1. POST /payments/{id}/refund	—	Rechazado. Solo se reembolsa un pago APPROVED	400 — Cannot refund payment 2: current status is REJECTED, expected APPROVED	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Pago 2 en estado REJECTED
131	CP-PAG-16	Pagos	3.11 UI	Positivo	Media	Pantallas de checkout, pago pendiente y confirmado (web)	Orden creada	1. Ir a /checkout 2. Pagar 3. Esperar /checkout/pending/:id hasta /checkout/confirmed/:id	—	La UI cambia de pendiente a confirmado al llegar el webhook	/checkout con 2 sillas → «Usar cartera» → «Pagar $40.000» → /checkout/pending/8 («Procesando tu pago»); tras aprobar en la pasarela simulada, la misma pantalla cambió a «¡Pago aprobado!» con los 2 tickets y sus QR	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Ejecutado en Chrome headless contra el frontend local. La pantalla de confirmación se mostró en la misma ruta /checkout/pending/8, sin navegar a /checkout/confirmed/8. En la pantalla pendiente el campo «Evento» aparece vacío

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
132	CP-WAL-01	Wallet	3.12 /wallet/me	Positivo	Media	Consultar wallet y movimientos propios	Usuario con wallet	1. GET /wallet/me 2. GET /wallet/me/transactions	—	200 con saldo y movimientos del dueño	GET /wallet/me 200 saldo 60000.0; GET /me/transactions 200 con 1 movimiento(s)	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
133	CP-WAL-02	Wallet	3.12 /wallet/me	Negativo	Baja	Consultar wallet de un usuario sin wallet	Usuario sin wallet	1. GET /wallet/me	—	404	404 — Wallet not found for userId: 19	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
134	CP-WAL-03	Wallet	3.12 /credit	Positivo	Media	Admin acredita saldo	Sesión ADMIN	1. POST /wallet/credit	userId, monto	200 y el saldo aumenta	200 — Wallet credited successfully; saldo en BD 60000.0000	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
135	CP-WAL-04	Wallet	5 Roles	Seguridad	Alta	Usuario común intenta acreditar o ajustar wallet	Sesión USER	1. POST /wallet/credit 2. POST /wallet/adjust	—	403 en ambos	credit: 403 — Access denied; adjust: 403 — Access denied	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
136	CP-WAL-05	Wallet	3.12/adjust	Negativo	Alta	Ajuste negativo mayor al saldo	Saldo 10.000	1. POST /wallet/adjust con -20.000	monto: -20000	422 InsufficientWalletBalance. El saldo nunca queda negativo	422 — Adjustment would leave wallet balance negative: current=10000.0000, adjustment=-20000; saldo 10000.0000	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Saldo previo 10000
137	CP-NOT-01	Notificaciones	3.13	Positivo	Media	Listar notificaciones con paginación y solo no leídas	Usuario con notificaciones	1. GET /notifications/me?page=0&size=20 2. GET con unreadOnly=true	—	200 paginado y filtrado	GET /me 200 con 9 notificación(es) en la página (paginado: sí); unreadOnly=true 200 con 9	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
138	CP-NOT-02	Notificaciones	3.13	Positivo	Media	Marcar una y todas como leídas	Notificaciones sin leer	1. PATCH /{id}/read 2. PATCH /me/read-all 3. GET /me/unread-count	—	El contador baja a 0 al final	PATCH /{id}/read 200; PATCH /me/read-all 200; unread-count final 0	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
139	CP-NOT-03	Notificaciones	7 Integraciones	Integración	Media	Notificación por correo en un evento de negocio	SMTP configurado	1. Ejecutar un pago aprobado o una activación 2. Revisar la bandeja	—	Llega el correo y se crea la notificación in-app	Correos recibidos por asistente.uno en Mailpit: 10 (TuEvento — Reembolso procesado; TuEvento — Pago aprobado; TuEvento — Reembolso procesado; TuEvento — Reembolso procesado); notificaciones in-app del usuario: 18	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Correo capturado por Mailpit (SMTP local), no por un buzón real
140	CP-NOT-04	Notificaciones	3.13	Seguridad	Alta	Un usuario no ve notificaciones de otro	Dos usuarios	1. Marcar como leída con un notificationUserId ajeno	id de otro usuario	Rechazado o 404. Solo se opera sobre las propias	Usuario A marca como leída la notificación 47 de B: 404 — Notification not found	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
141	CP-TEM-01	Temas e idiomas	3.14 temas	Positivo	Baja	Activar, personalizar y restablecer un tema	Sesión iniciada	1. POST activate de un tema 2. PUT customize 3. DELETE customize/{property}	tema dark	Se aplica, se personaliza y se revierte la propiedad	activate tema 2 (Oscuro) 200; PUT customize primaryColor 200; DELETE customize/primaryColor 200 «Customization reset successfully»; GET /my-active devuelve el tema Oscuro	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
142	CP-TEM-02	Temas e idiomas	3.15 idiomas	Positivo	Baja	Solo se listan idiomas activos al público	Idiomas activos e inactivos	1. GET /languages sin sesión	—	Solo idiomas activos	Antes: ['en', 'es', 'fr', 'pt']; tras desactivar pt: ['en', 'es', 'fr']	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
143	CP-TEM-03	Temas e idiomas	3.15 idiomas	Negativo	Media	Crear idioma con código existente	Idioma existente	1. POST idioma con código repetido	code: es	LANGUAGE_CODE_EXISTS	400 LANGUAGE_CODE_EXISTS	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
144	CP-TEM-04	Temas e idiomas	3.15 idiomas	Negativo	Media	Desactivar el idioma por defecto	Idioma por defecto definido	1. Desactivar el idioma por defecto	—	CANNOT_DEACTIVATE_DEFAULT_LANGUAGE	400 CANNOT_DEACTIVATE_DEFAULT_LANGUAGE	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
145	CP-TEM-05	Temas e idiomas	3.15 traducción	Positivo	Media	Solicitar traducción asíncrona (ADMIN)	LibreTranslate arriba. Sesión ADMIN	1. POST /api/admin/translations/request 2. Consultar el job de la entidad	entityType, entityId, sourceLanguageCode	Job creado y traducción completada. Marcas y nombres propios no se traducen	POST request 200 Translation requested successfully for category 1; jobs de category/1: []; /jobs/pending: []	Bloqueado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	El listado global de jobs pending devuelve vacío (TODO conocido) · Ejecución 2026-10-24: LibreTranslate no se levantó en el entorno de pruebas, así que la traducción no puede completarse; se registra solo la creación del job
146	CP-TEM-06	Temas e idiomas	5 Roles	Seguridad	Media	USER intenta solicitar traducciones	Sesión USER	1. POST /api/admin/translations/request	—	403	403 {"success":false,"message":"Access denied"}	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
147	CP-SEG-01	Seguridad y almacenamiento	3.16 Storage	Negativo	Media	Subida con extensión no permitida	Sesión iniciada	1. POST /storage/upload con un .exe	archivo .exe	400 INVALID_FILE_EXTENSION	400 INVALID_FILE_EXTENSION	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Categoría EVENT_MEDIA (jpg, jpeg, png, webp)
148	CP-SEG-02	Seguridad y almacenamiento	8 Huecos	Seguridad	Alta	Subida a storage sin autenticación	Ninguna	1. POST /storage/upload sin Authorization	—	Debería devolver 401	Sin Authorization: 400 UPLOAD_FAILED; el mensaje de error incluye la sentencia SQL interna (uploaded_by nulo); no se creó fila en stored_file	Fallido	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Hueco conocido: la ruta está en permitAll · Ejecución 2026-10-24: Hueco conocido confirmado: la ruta no exige token (no responde 401) y la petición llega al controlador. Además, la respuesta expone detalles internos de la BD
149	CP-SEG-03	Seguridad y almacenamiento	8 Huecos	Seguridad	Alta	Endpoint de desarrollo de código de activación	Entorno de producción	1. GET /auth/dev/activate-code/{email}	email registrado	Debe estar deshabilitado (404 o 403)	200 {"success":true, "message":"Activation code","data":"<código de 8 caracteres>"} para una cuenta recién registrada	Fallido	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Hueco conocido: existe solo para pruebas · Ejecución 2026-10-24: Hueco conocido confirmado: el endpoint de desarrollo devuelve el código de activación de cualquier correo sin autenticación (perfil dev)

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
150	CP-SEG-04	Seguridad y almacenamiento	7 Integraciones	Seguridad	Media	Exposición de Actuator y Swagger	Entorno de producción	1. GET /actuator 2. GET /swagger-ui	—	No deben exponer información sensible sin autenticación	GET /actuator 200 (solo enlaces self, health y health-path); /actuator/env 404; /swagger-ui/index.html 200; /api-docs 200 (especificación OpenAPI completa)	Fallido	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Hoy Actuator es público · Ejecución 2026-10-24: Actuator solo expone health, sin datos sensibles; pero Swagger UI y /api-docs son públicos en el perfil dev y publican toda la superficie de la API. Ejecutado con el perfil dev
151	CP-SEG-05	Seguridad y almacenamiento	5 Roles	Seguridad	Alta	Rutas protegidas del frontend según rol	Sesión USER	1. Abrir /admin-panel y /events/create manualmente	—	ProtectedRoute redirige. El backend responde 403 al llamar la API	Usuario con rol USER: /admin-panel → redirige a /events; /events/create → redirige a /events. La API responde 403 (ver CP-ADM-05)	Aprobado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	
152	CP-SEG-06	Seguridad y almacenamiento	9 Pendiente	Integración	Media	Cobertura móvil: flujo de compra	App Expo, sesión iniciada	1. Login 2. Detalle de evento 3. Checkout 4. PaymentPending	—	El flujo móvil completa la compra igual que la web	No ejecutado	Bloqueado	2026-10-24	Ejecución automatizada (Claude Code)	Requiere ejecutar la app móvil (Expo) en un dispositivo o emulador, no disponible en esta ejecución

Configuración de la hoja:

- Paneles inmovilizados en `C2`.
- Autofiltro en `A1:O152`.
- Validación de datos (list) en `L2:L152`: `"Pendiente,Aprobado,Fallido,Bloqueado"`.

- Formato condicional en `L2:L152`: tipo `cellIs`, operador `equal`, fórmula `"Aprobado"` (el estilo aplicado no se reproduce).
- Formato condicional en `L2:L152`: tipo `cellIs`, operador `equal`, fórmula `"Fallido"` (el estilo aplicado no se reproduce).
- Formato condicional en `L2:L152`: tipo `cellIs`, operador `equal`, fórmula `"Bloqueado"` (el estilo aplicado no se reproduce).

---

title: "Ejecución de pruebas del 2026-10-24" lang: es generated_on: 2026-10-24 status: borrador reviewed_by: ""

Ejecución de pruebas — Tu Evento

Campo	Valor
Proyecto	Tu Evento — CapySoft
Repositorio verificado	lozano2303/TuEvento
Rama / commit verificado	`develop` / `2d259e7`
Fecha de ejecución	2026-10-24
Casos ejecutados	Casos_de_Prueba_TuEvento.md (151 casos)
Leyenda de estados	Aprobado · Fallido · Bloqueado (no se pudo ejecutar)

1. Alcance

Este documento registra dos ejecuciones hechas el 2026-10-24 contra el commit `2d259e7` de la rama `develop`:

1. Las pruebas automáticas del backend (`./mvnw verify`), con su reporte de cobertura de JaCoCo.
2. Los 151 casos de Casos_de_Prueba_TuEvento.md, ejecutados contra el sistema levantado en local. Los casos de API se ejecutaron con scripts HTTP. Los de interfaz web se ejecutaron en Chrome sin interfaz gráfica (headless), con Puppeteer.

Los resultados de cada caso están en las columnas K–O de Casos_de_Prueba_TuEvento.md. Aquí se describen el entorno, el resumen, los defectos y las limitaciones.

No es una prueba del despliegue en la nube: todo se ejecutó en un entorno local aislado, con datos de prueba creados para la ocasión.

2. Entorno de ejecución

Componente	Versión o configuración
Backend	`tu-evento-0.0.1-SNAPSHOT.jar` compilado desde `TuEventoBackend/tu-evento` (`2d259e7`), perfil `dev`, puerto 18080
Java / Maven	OpenJDK 21.0.11 / Apache Maven 3.9.14 (wrapper del proyecto)
Base de datos	PostgreSQL 17.10 (`postgres:17-alpine`), esquema creado por los changesets de Liquibase al arrancar
Caché	Redis 7.4.10 (`redis:7-alpine`)
Almacenamiento	MinIO `RELEASE.2025-09-07T16-13-09Z`, bucket `tuevento`

Componente	Versión o configuración
Pasarela de pago	`fake-payment-gateway` 1.0.0 del mismo repositorio, con su propia base PostgreSQL; webhooks firmados con HMAC-SHA256
Correo	Mailpit v1.27 como servidor SMTP local: los correos se capturan, no se envían a buzones reales
Frontend web	`TuEventoFrontend/web` con el servidor de desarrollo de Vite 5.4.21, apuntando al backend de pruebas
Navegador	Google Chrome 151 en modo headless, controlado con `puppeteer-core` 24.10.0

Aislamiento. Todos los servicios se levantaron en puertos distintos a los del `docker-compose.yml` del proyecto, con credenciales generadas solo para esta ejecución. No se usaron el archivo `.env` del equipo, ni sus cuentas de correo, ni las claves de Google, Sightengine o la base de datos de desarrollo. El repositorio de código no se modificó: el backend, la pasarela y la web se copiaron a una carpeta temporal antes de compilarlos.

Servicios no levantados. No se levantaron el clasificador NSFW (`nsfw-service`), Sightengine, LibreTranslate, el inicio de sesión real con Google ni la app móvil. Los casos que dependen de ellos quedaron como Bloqueado (sección 4).

Técnicas usadas. Para comprobar vencimientos sin esperar días (códigos de activación, refresh tokens, reservas de sillas), se modificó la fecha de vencimiento directamente en la base de datos de pruebas. Los códigos que llegan por correo se leyeron de Mailpit o de la base de datos de pruebas. Cada caso donde se hizo esto lo indica en su columna Observaciones.

3. Pruebas automáticas del backend

Comando: `./mvnw -B verify` sobre una copia de `TuEventoBackend/tu-evento`.

Resultado	Valor
Clases de prueba	27
Pruebas	222
Fallos y errores	0
Omitidas	0
Tiempo total de las pruebas	43,4 s
Resultado de Maven	`BUILD SUCCESS` (código de salida 0)

Cobertura (JaCoCo, `target/site/jacoco/jacoco.csv`):

Métrica	Cubierto	Total	Cobertura
Líneas	1768	11755	15,0 %
Ramas	381	2898	13,1 %
Instrucciones	7650	48759	15,7 %
Métodos	383	2070	18,5 %

Pruebas por clase:

Clase de prueba	Pruebas	Fallos	Tiempo (s)
TuEventoApplicationTests	1	0	36.0
modules.event.application.usecase.AddEventRatingServiceTest	28	0	0.2
modules.event.application.usecase.AdminChangeEventStatusUseCaseTest	12	0	0.5
modules.event.application.usecase.ChangeEventStatusServiceTest	14	0	0.1
modules.event.application.usecase.DeleteEventRatingServiceTest	7	0	0.0
modules.event.application.usecase.EditEventRatingServiceTest	10	0	0.4
modules.event.application.validator.EventDateValidatorTest	14	0	0.0
modules.event.infrastructure.EventRatingTranslatableContentHandlerTest	2	0	0.4
modules.event.infrastructure.websocket.EventCommentWebSocketListenerTest	5	0	0.4
modules.event.infrastructure.websocket.EventRatingDeletedWebSocketListenerTest	2	0	0.0
modules.language.application.service.TextMaskingServiceTest	17	0	0.0
modules.language.application.service.TranslationProcessorTest	4	0	0.5
modules.language.application.service.TranslationServiceTest	5	0	0.1
modules.language.domain.model.TranslationJobTest	7	0	0.0
modules.notification.application.NotificationMessageFactoryTest	21	0	0.2
modules.notification.application.SendNotificationUseCaseIdempotencyTest	2	0	0.6
modules.notification.infrastructure.messaging.EventStatusChangedListenerTest	4	0	0.0
modules.notification.infrastructure.messaging.OrganizerRoleRevokedListenerTest	4	0	0.1
modules.profile.infrastructure.ProfileTranslatableContentHandlerTest	1	0	0.3
modules.security.application.ActivateAccountUseCaseTest	3	0	0.4
modules.security.application.usecase.ApproveOrganizerRequestUseCaseTest	9	0	0.3
modules.security.application.usecase.GetOrganizersUseCaseTest	8	0	0.4
modules.security.application.usecase.OauthLoginUseCaseOnboardingTest	6	0	0.6
modules.security.application.usecase.RevokeOrganizerRoleUseCaseTest	6	0	0.0
modules.security.infrastructure.JavaMailEmailNotificationTest	4	0	0.3
modules.security.interfaces.rest.AdminControllerTest	7	0	1.3
shared.domain.valueobject.ValidationUtilsTest	19	0	0.3

Los nombres de clase omiten el prefijo `com.capysoft.tuevento.`. Las pruebas cubren sobre todo eventos, calificaciones, traducción, notificaciones y seguridad. No hay pruebas automáticas para pagos, tickets, sillas, wallet ni almacenamiento, que concentran la mayoría de los defectos de la sección 5.

4. Resumen de los casos de prueba

Módulo	Total	Aprobados	Fallidos	Bloqueados	% Aprobado
Autenticación	32	25	5	2	78,1 %
Usuarios	9	9	0	0	100,0 %
Administración	6	5	1	0	83,3 %
Perfil	5	5	0	0	100,0 %
Eventos	21	19	2	0	90,5 %
Media y layout	7	5	1	1	71,4 %
Ratings y comentarios	6	5	1	0	83,3 %
Categorías y sitios	7	7	0	0	100,0 %
Secciones y sillas	9	8	1	0	88,9 %
Órdenes y tickets	12	9	3	0	75,0 %
Pagos	16	15	1	0	93,8 %
Wallet	5	5	0	0	100,0 %
Notificaciones	4	4	0	0	100,0 %
Temas e idiomas	6	5	0	1	83,3 %
Seguridad y almacenamiento	6	2	3	1	33,3 %
Total	**151**	**128**	**18**	**5**	**84,8 %**

Casos bloqueados (5):

Caso	Motivo
CP-AUT-27	Requiere una cuenta de Google real y credenciales OAuth válidas.
CP-AUT-30	Depende del inicio de sesión real con Google.
CP-MED-02	No se configuraron el servicio NSFW ni Sightengine, y no se usaron imágenes inapropiadas. Según `NsfwClientAdapter` y `SightengineAdapter`, sin configuración la moderación deja pasar cualquier imagen.
CP-TEM-05	LibreTranslate no estaba levantado: el backend aceptó la solicitud, pero la traducción no puede completarse.
CP-SEG-06	Requiere ejecutar la app móvil (Expo) en un dispositivo o emulador.

Casos ejecutados por API en lugar de la pantalla. CP-USR-05, CP-MED-07 y CP-EVT-13 describen pasos en la web, pero se ejecutaron llamando a la misma API que usa la pantalla. Los casos web que sí se recorrieron en el navegador son CP-AUT-21, CP-AUT-22, CP-PAG-16 y CP-SEG-05.

5. Defectos encontrados

La severidad sigue la tabla de la sección 11 del plan de pruebas.

#	Caso	Severidad	Defecto	Evidencia en el código
D-01	CP-SIL-05	Crítica	Dos usuarios que reservan la misma silla al mismo tiempo reciben los dos «Silla reservada». En la BD queda solo el último como `reserved_by`. Se reprodujo en 5 de 5 intentos.	`modules/seat/application/usecase/SeatReservationService.java` (`reserveSeat` lee el estado y luego guarda, sin bloqueo de fila ni control de versión)
D-02	CP-ORD-07	Alta	Cualquier usuario autenticado puede cancelar la orden de otro. Hueco conocido, confirmado.	`modules/ticket/interfaces/rest/OrderController.java` (`/{orderId}/cancel`)
D-03	CP-ORD-08	Alta	`GET /tickets/user/{userId}` devuelve los tickets de cualquier usuario. Hueco conocido, confirmado.	`modules/ticket/interfaces/rest/TicketController.java`
D-04	CP-ORD-12	Alta	Cualquier USER puede hacer check-in de un ticket ajeno, que queda como USED. Hueco conocido, confirmado.	`TicketController.java`, `/{ticketId}/checkin` sin `@PreAuthorize`
D-05	CP-SEG-02	Alta	`POST /storage/upload` no exige token. Sin usuario falla al guardar, pero la respuesta 400 incluye la sentencia SQL interna.	`shared/infrastructure/security/SecurityConfig.java`, `modules/storage/interfaces/rest/StorageController.java`
D-06	CP-SEG-03	Alta	`GET /auth/dev/activate-code/{email}` devuelve el código de activación de cualquier cuenta sin autenticación. No está restringido a un perfil.	`modules/security/interfaces/rest/AuthController.java:290`
D-07	CP-AUT-23	Media	`POST /auth/recover-password` responde 404 «This email is not registered in the system» para correos no registrados, lo que permite enumerar usuarios.	Caso de uso de recuperación de contraseña
D-08	CP-AUT-16	Media	Al vencer el bloqueo por intentos fallidos, el primer login correcto responde `ACCOUNT_BLOCKED` aunque la BD ya quedó en ACTIVE. El segundo intento funciona.	`modules/security/application/usecase/LoginUseCase.java` (`checkLockout` y la relectura del usuario)
D-09	CP-AUT-22	Media	Con el token de acceso vencido, la web lanza dos `POST /auth/refresh` en paralelo. El segundo falla con el refresh token ya rotado y la sesión se cierra.	`services/httpClient.js`, `hooks/useTokenRefresh.js` y `context/NotificationContext.jsx` (tres implementaciones de refresh)
D-10	CP-MED-03	Media	Un archivo de 11 MB devuelve 500 «An unexpected error occurred»: `MaxUploadSizeExceededException` no tiene manejador.	`shared/infrastructure/advice/GlobalExceptionHandler.java`
D-11	CP-PAG-13	Media	Un motivo de reembolso de exactamente 500 caracteres pasa la validación, pero el INSERT en `payment_log.reason` (varchar 500) falla y responde 500.	Caso de uso de reembolso y columna `payment_log.reason`

#	Caso	Severidad	Defecto	Evidencia en el código
D-12	CP-SEG-04	Media	Swagger UI (`/swagger-ui`) y la especificación OpenAPI (`/api-docs`) son públicos. En `application-prod.yml` también están habilitados («Cambiar a false cuando el proyecto pase a producción real»). Actuator solo expone `health`.	`application-dev.yml`, `application-prod.yml`
D-13	CP-AUT-14, CP-AUT-19, CP-ADM-04	Baja	Las respuestas 404 no traen el campo `code` que esperan los casos (`USER_NOT_FOUND`, `PETITION_NOT_FOUND`), y el refresh tras el logout responde 404 en lugar de `REFRESH_TOKEN_REVOKED`. El comportamiento es seguro; solo cambia el formato.	`GlobalExceptionHandler.java` (manejo de `NotFoundException`)
D-14	CP-EVT-05, CP-RAT-05	Baja	Las validaciones de Bean Validation (`@NotNull`, `@NotBlank`, `@Size`) responden antes que las reglas de negocio, así que no aparecen los códigos `EVENT_DATES_REQUIRED`, `COMMENT_BLANK` y `COMMENT_TOO_LONG`. Los límites sí se respetan.	DTO `CreateEventRequest`, `AddEventRatingRequest`

Caso con resultado esperado desactualizado. CP-EVT-17 esperaba que los tickets no se revirtieran al cancelar un evento publicado. En el código actual, `EventCancelledListener` (módulo `payment`) reembolsa automáticamente todos los pagos APPROVED del evento. El ticket pagado pasó a REFUNDED y el saldo volvió a la wallet. Se registró como Fallido porque no coincide con lo esperado, pero lo que hay que corregir es el caso, no el sistema.

Otros hallazgos fuera de los casos:

#	Severidad	Hallazgo
H-01	Media	El backend acepta cualquier carácter especial en la contraseña (`ValidationUtils.PASSWORD_PATTERN`: `[^a-zA-Z0-9]`), pero los formularios web solo aceptan `@$!%*?&`. Una cuenta creada desde la API o la app móvil con, por ejemplo, # en la contraseña no puede iniciar sesión desde la web.
H-02	Media	La API permite reservar sillas de eventos que todavía están en DRAFT (se comprobó en CP-MED-05).
H-03	Baja	Si falta un parámetro obligatorio de la petición (`MissingServletRequestParameterException`), el backend responde 500 en lugar de 400.
H-04	Baja	En la billetera web, un crédito hecho por el administrador con el motivo «Bono de bienvenida» aparece como «Crédito por cancelación», con «ID: N/A».
H-05	Baja	En la pantalla de pago pendiente, el campo «Evento» aparece vacío. Al aprobarse el pago, la confirmación se muestra en la misma ruta `/checkout/pending/:id`, sin pasar por `/checkout/confirmed/:id`.
H-06	Baja	La web cambia el idioma de la interfaz al idioma preferido del perfil unos segundos después de cargar, aunque el usuario haya elegido otro en el selector.

6. Evidencias

Evidencias de los casos de interfaz web (Chrome headless, 1440 × 900):

Caso	Evidencia
CP-AUT-21	Pestaña B redirigida a `/login` después del logout en la pestaña A: `aut21_pestana_b.png`
CP-AUT-22	Sesión cerrada tras el refresh duplicado: `aut22_wallet.png`
CP-PAG-16	Pago pendiente y pago aprobado: `05_pago_pendiente.png` y `06_pago_confirmado.png`

El recorrido completo de compra en la web, con capturas en español y en inglés, está en el manual de usuario.

Los registros de ejecución (salida de Maven, logs del backend y de la pasarela, y respuestas HTTP) quedaron en la carpeta temporal de la ejecución y no se versionan.

7. Contradicciones detectadas

#	Afirmación	Fuente A	Fuente B	Qué es correcto según la evidencia	Acción sugerida
1	Al cancelar un evento, los tickets no se revierten solos	Caso CP-EVT-17 en Casos_de_Prueba_TuEvento.md	`modules/payment/infrastructure/messaging/EventCancelledListener.java`	El sistema reembolsa automáticamente los pagos aprobados	Actualizar el resultado esperado de CP-EVT-17
2	`validatedBy` del check-in es el nombre del validador	Datos de entrada de CP-ORD-09	`CheckinTicketRequest.validatedBy` (`Long`)	Es el ID numérico del usuario validador	Corregir los datos de entrada del caso
3	Para crear un perfil se usa `POST /profiles`	CP-PRF-01	Ejecución: el registro ya crea el perfil	El perfil se crea al registrarse; `POST /profiles` responde 409	Ajustar la precondición de CP-PRF-01
4	El código de activación del caso es «000000»	CP-AUT-08	`ActivateAccountRequest` (8 caracteres)	El código tiene 8 caracteres	Usar un código de 8 caracteres en el caso
5	Caracteres especiales admitidos en la contraseña	`ValidationUtils.java` (cualquiera)	Formularios web (`@$!%*?&`)	Las dos reglas difieren (H-01)	Unificar la regla en backend, web y móvil

8. Pendiente de verificar en el repositorio de código

Punto	Cómo resolverlo	A quién preguntar
CP-AUT-27 y CP-AUT-30 (Google OAuth)	Repetirlos con credenciales reales de Google en un entorno con el dominio autorizado	Equipo (dueño de la consola de Google Cloud)

Punto	Cómo resolverlo	A quién preguntar
CP-MED-02 (moderación de imágenes)	Levantar `nsfw-service` y configurar Sightengine con claves de prueba	Equipo
CP-TEM-05 (traducción automática)	Levantar el servicio `libretranslate` del `docker-compose.yml` y repetir el caso	Equipo
CP-SEG-06 (flujo móvil)	Ejecutar la app de `TuEventoFrontend/movil` con Expo en un emulador	Equipo
Comportamiento en el despliegue real	Repetir los casos de seguridad (CP-SEG-02 a CP-SEG-04) contra la URL desplegada con el perfil `prod`	Equipo (URL de despliegue)
Resultado de CP-AUT-22 con el build de producción	Repetir con `npm run build` + `vite preview`, sin el modo desarrollo de React	Equipo

id: TE-0154 title: "mobile" lang: es source: 06_Pruebas/mobile.pdf source_sha256: 97036e5b861058479eddc5cdffabffe99802e9785189ba8f8e4cc038bb863229 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–4: «{n}»." - "Tablas partidas entre páginas unidas en una sola: 3→4." - "Palabras partidas con guion al final de línea unidas: prin-cipales." - "Palabras partidas con guion de corte dentro de celdas unidas (sin guion si sigue minúscula; con guion y sin espacio si sigue dígito o mayúscula): Esperado, AUTH-001, registrado, aplicación., Ingresar, válidos., pantalla, AUTH-002, contraseña, incorrectos., mensaje, AUTH-003, campos, Tocar, mensajes, validación, campos, Esperado, AUTH-001, registrado, aplicación., Ingresar, válidos., pantalla, AUTH-002, contraseña, incorrectos., mensaje, AUTH-003, campos, Tocar, mensajes, validación, campos, Esperado, AUTH-004, registrado, Register”., Ingresar, válidos., Ingresar, pantalla, AUTH-005, mensaje, AUTH-006, iniciado, código, mensaje, Esperado, AUTH-004, registrado, Register”., Ingresar, válidos., Ingresar, pantalla, AUTH-005, mensaje, AUTH-006, iniciado, código, mensaje, Esperado, AUTH-007, registrado, ”Forgot, Ingresar, contraseña., AUTH-008, registrado., mensaje, AUTH-009, iniciado, código, mensaje, Esperado, AUTH-007, registrado, ”Forgot, Ingresar, contraseña., AUTH-008, registrado., mensaje, AUTH-009, iniciado, código, mensaje, Esperado, EVENT-001, autenticado, disponibles., EVENT-002, Ingresar, eventos, EVENT-003, Esperado, EVENT-001, autenticado, disponibles., EVENT-002, Ingresar, eventos, EVENT-003, Esperado, EVENT-004, completo, información, EVENT-005, Esperado, EVENT-004, completo, información, EVENT-005, Esperado, PROF-001, autenticado, PROF-002, Esperado, PROF-001, autenticado, PROF-002, Esperado, autenticado, Escanear, válido., mostrar, mensaje, permiso., mensaje, Esperado, autenticado, Escanear, válido., mostrar, mensaje, permiso., mensaje." - "70 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra)

recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 97.05%, orden 98.50%; faltan {} (explicado arriba)." - "Diferencias de la verificación explicadas: los «sobrantes» 001-006 son los números de los identificadores AUTH-001… que en el original quedan solos en una línea de la celda; la referencia (pdftotext) descarta los números solos en una línea." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Estas pruebas tienen fecha del 6 de octubre de 2025 y corresponden a la app móvil del repositorio anterior del proyecto, `lozano2303/tu-evento` (carpeta `TuEventoFrontend (Mobile)`). La app móvil del repositorio actual (`lozano2303/TuEvento`) se incorporó a partir del 24 de marzo de 2026. Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

Manual de Pruebas - TuEvento Mobile

Equipo de Desarrollo

6 de octubre de 2025

1. Introducción

Este manual de pruebas describe los casos de prueba para la aplicación móvil TuEvento. La aplicación permite a los usuarios autenticarse, explorar eventos, ver detalles de eventos, gestionar su perfil y escanear códigos QR.

El propósito de este manual es asegurar que todas las funcionalidades principales funcionen correctamente a través de pruebas manuales.

2. Pruebas de Autenticación

2.1. Inicio de Sesión

ID	Descripción	Precondiciones	Pasos	Resultado Esperado
AUTH-001	Inicio de sesión exitoso	Usuario registrado en el sistema	1. Abrir la aplicación. 2. Ingresar email y contraseña válidos. 3. Tocar el botón "Login".	Navegar a la pantalla principal (MainTabs).
AUTH-002	Credenciales inválidas	Ninguna	1. Ingresar email y contraseña incorrectos. 2. Tocar el botón "Login".	Mostrar mensaje de error de autenticación.

ID	Descripción	Precondiciones	Pasos	Resultado Esperado
AUTH-003	Campos vacíos	Ninguna	1. Dejar campos de email y contraseña vacíos. 2. Tocar el botón "Login".	Mostrar mensajes de validación para campos requeridos.

2.2. Registro de Usuario

ID	Descripción	Precondiciones	Pasos	Resultado Esperado
AUTH-004	Registro exitoso	Email no registrado	1. Tocar Register". 2. Ingresar datos válidos. 3. Tocar -egister". 4. Ingresar código de verificación. 5. Confirmar.	Navegar a pantalla de login o principal.
AUTH-005	Email ya registrado	Email existente	1. Ingresar email existente. 2. Completar registro.	Mostrar mensaje de error.
AUTH-006	Código de verificación inválido	Registro iniciado	1. Ingresar código incorrecto. 2. Confirmar.	Mostrar mensaje de error.

2.3. Recuperación de Contraseña

ID	Descripción	Precondiciones	Pasos	Resultado Esperado
AUTH-007	Recuperación exitosa	Email registrado	1. Tocar "Forgot Password". 2. Ingresar email. 3. Ingresar código. 4. Nueva contraseña. 5. Confirmar.	Navegar a login.
AUTH-008	Email no registrado	Email inválido	1. Ingresar email no registrado. 2. Enviar.	Mostrar mensaje de error.
AUTH-009	Código inválido	Proceso iniciado	1. Ingresar código incorrecto.	Mostrar mensaje de error.

3. Pruebas de Eventos

3.1. Lista de Eventos

ID	Descripción	Precondiciones	Pasos	Resultado Esperado
EVENT-001	Cargar lista de eventos	Usuario autenticado	1. Navegar a pestaña Inicio.	Mostrar lista de eventos disponibles.
EVENT-002	Filtrar eventos	Lista cargada	1. Usar barra de búsqueda. 2. Ingresar término.	Mostrar eventos filtrados.
EVENT-003	Navegar a detalle	Evento visible	1. Tocar en un evento.	Abrir pantalla de detalle.

3.2. Detalle de Evento

ID	Descripción	Precondiciones	Pasos	Resultado Esperado
EVENT-004	Mostrar detalle completo	Navegado desde lista	1. Ver pantalla.	Mostrar información del evento (título, descripción, fecha, etc.).
EVENT-005	Regresar a lista	En detalle	1. Usar botón atrás.	Volver a lista de eventos.

4. Pruebas de Perfil y Otras Funcionalidades

4.1. Pantalla de Perfil

ID	Descripción	Precondiciones	Pasos	Resultado Esperado
PROF-001	Mostrar información de perfil	Usuario autenticado	1. Navegar a pestaña Perfil.	Mostrar datos del usuario (nombre, email, etc.).
PROF-002	Cerrar sesión	En perfil	1. Tocar botón de logout.	Cerrar sesión y volver a login.

4.2. Lector QR

ID	Descripción	Precondiciones	Pasos	Resultado Esperado
QR-001	Escanear QR válido	Usuario autenticado	1. Navegar a pestaña Lector QR. 2. Permitir cámara. 3. Escanear QR válido.	Procesar el código y mostrar resultado.
QR-002	Escanear QR inválido	Cámara activa	1. Escanear código no válido.	Mostrar mensaje de error.
QR-003	Denegar permiso de cámara	Primera vez	1. Denegar permiso.	Mostrar mensaje para habilitar cámara.