



¿Qué es una API?

Una **API (Application Programming Interface)** permite que dos sistemas se comuniquen entre sí a través de un conjunto de reglas y protocolos. En el contexto web, las **API REST** son las más comunes, y operan sobre HTTP mediante **verbos** que definen el tipo de acción a realizar sobre un recurso.



Verbos HTTP Comunes

Verbo	Propósito	Ejemplo de uso
POST	Crear un nuevo recurso	Crear un nuevo usuario o factura
PUT	Actualizar completamente un recurso	Modificar todos los datos de un producto
DELETE	Eliminar un recurso	Borrar un cliente del sistema
GET	Obtener datos de un recurso	Consultar la lista de productos



Documentación de la API: `/api/person`

La ruta `/api/person` permite gestionar información de personas a través de operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar). A continuación se detallan los métodos disponibles, los verbos HTTP asociados y los atributos del recurso.



Atributos del recurso `person`

Atributo	Tipo de dato	Descripción
<code>id</code>	INT	Identificador único de la persona
<code>name</code>	VARCHAR	Nombre
<code>lastname</code>	VARCHAR	Apellido
<code>phone</code>	VARCHAR	Número telefónico
<code>email</code>	VARCHAR	Correo electrónico
<code>estatus</code>	TINYINT	Estado del registro (1 = activo, 0 = inactivo)



Endpoints y Métodos

Método	Verbo HTTP	Descripción	Endpoint Ejemplo
<code>all</code>	GET	Obtiene la lista completa de personas	<code>/api/person</code>
<code>findById</code>	GET	Consulta los datos de una persona por su ID	<code>/api/person/{id}</code>
<code>deleteById</code>	DELETE	Elimina una persona específica por su ID	<code>/api/person/{id}</code>

Método	Verbo HTTP	Descripción	Endpoint Ejemplo
save	POST	Crea una nueva persona con los datos enviados	/api/person
update	PUT	Actualiza todos los datos de una persona existente	/api/person/{id}

Cuerpo de Solicitud y Ejemplo de Respuesta

◇ GET /api/person

- **Body de solicitud:** *No aplica*
- **Respuesta:**

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Ana",
    "lastname": "Pérez",
    "phone": "3216549870",
    "email": "ana@email.com",
    "estatus": 1
  }
]
```

◇ GET /api/person/{id}

- **Body de solicitud:** *No aplica*
- **Respuesta:**

```
{
  "id": 1,
  "name": "Ana",
  "lastname": "Pérez",
  "phone": "3216549870",
  "email": "ana@email.com",
  "estatus": 1
}
```

◇ DELETE /api/person/{id}

- **Body de solicitud:** *No aplica*
- **Respuesta:**

```
{
  "message": "Persona eliminada exitosamente"
}
```

◇ **POST /api/person**

- **Body de solicitud:**

```
{
  "name": "Carlos",
  "lastname": "López",
  "phone": "3001234567",
  "email": "carlos@email.com",
  "estatus": 1
}
```

- **Respuesta:**

```
{
  "id": 5,
  "name": "Carlos",
  "lastname": "López",
  "phone": "3001234567",
  "email": "carlos@email.com",
  "estatus": 1
}
```

◇ **PUT /api/person/{id}**

- **Body de solicitud:**

```
{
  "name": "Carlos A.",
  "lastname": "López",
  "phone": "3009876543",
  "email": "carlos.a@email.com",
  "estatus": 1
}
```

- **Respuesta:**

```
{
  "id": 5,
  "name": "Carlos A.",
  "lastname": "López",
  "phone": "3009876543",
  "email": "carlos.a@email.com",
}
```

```
"estatus": 1
}
```

🔗 Resumen de operaciones CRUD

Operación	Verbo HTTP	Ruta
Crear	POST	/api/person
Leer (todos)	GET	/api/person
Leer (uno)	GET	/api/person/{id}
Actualizar	PUT	/api/person/{id}
Eliminar	DELETE	/api/person/{id}

Ejemplo gráfico

