

# task6

## 1. `line-height` 有什么作用？

行高，字间距。一般等于2时上下间距就等于文字自身的高度;`line-height`等于外区域的height时内容自动居中(这样用的前提是内容不多，不超过外区域。)

[更多理解](#)

## 2.如何去查CSS属性的兼容性？比如 `inline-block` 哪些浏览器支持？

可通过<http://caniuse.com/>查询。

## 3.a标签的 `href, title, target` 是什么？`title` 和 `alt` 有什么区别？如何新窗口打开链接？

`href` 引用外部资源的地址;

`title` 点击目标元素时的提示内容;

`target` 在何处打开链接。默认为在当前页面打开，值为 `_blank` 时为在新窗口打开链接。

`title` 与 `alt` 的区别：前者是鼠标悬停于链接时显示提示信息，后者是打不开链接出现提示。

`target=_blank` 为新窗口打开链接。

## 4. `display:none;visibility:hidden;opacity:0` 有什么作用？有什么区别？

```
display:none; //将该元素移除文档流；
```

```
visibility:hidden; //该元素存在于文档流内但是隐藏；
```

```
opacity:0; //该元素的透明值为0；
```

[区别](#)

## 5. 如何去除 `a` 链接的默认样式？直接在 `a` 链接父容器添加颜色，能否继承到当前 `a` 链接上？

`a{color:Red;}` 链接整体颜色

`a:link{color: green;}` 链接未点击前颜色

`a:visited{color: green;}` 链接点击后颜色

`a:hover{color: green;}` 链接悬停颜色

`a{ text-decoration: none;}` 取消下滑线

直接在 `a` 链接父容器添加颜色，能否继承到当前 `a` 链接上？不能。

代码题：

1. 写个 `div`

2. 如下代码

3. 写如下表格

4. 抄写如下代码

浏览器宽度大于 900px 时，类 `wrap` 居中显示；不足 900px 时出现滚动条。



Leanote

Upgrade Account