

LudusMagnus geliştirme günlüğü

Gerekli: npm install --save-dev npm-run-all, Ve şimdi "ng serve" kullanılabilir

Login komponentini kurdum ve token üretimi için ödev ile paylaşılan metodu denedim ancak pek başarılı olmadı zannediyorum ben başarmadım.

Token kontrolü için düşünürken neden token üretmek için backend i taklid eden bir servisi kendim yazmıyorum diye düşündüm bu sırada bu programı udemy benzeri bir platform olarak gördüğüm için hali hazırda json server kurup ürünleri çekmiştim.

Token

Servisler kısmında iki farklı ts oluşturdum auth.service.ts ve token.service.ts, auth.service bir nevi backend(sunucu rolünü alacak sunucuda token kontrolü sağlamış gibi olacak), token.service.ts ise sadece token üretecek

Karşılaşılan hataları ve yeni öğrenimleri raporlama:

Token.service.ts: validateToken ve getUserToken tek fonksiyon ile yürütülüp ayrı api lerden gelen veriler ortak fonksiyon gövdesinde değerlendirilme fikrinden vazgeçildi sebebi daha esnek biçimde tokenlerin değerlendirilmesi birbirinden farklılaşabilir.

Klavyenin gazabı bazı dosya isimleri otomatik düzeltmeye takılarak flamenkçe ve Katalanca oldu

let fonksiyonu ilk kez ayrı bir projede kullanıldı ve işlevi öğrenildi: let metodu hafızada yer açar.

pipe ve subscribe arasındaki farklar daha iyi anlaşıldı: satır 32, token.service.ts //pipe map operatörü bir sonraki operatöre veriyi aktarır subscribe kullansaydık map kullanamazdık

Navbar.ts de: ngOnDestroy adında yeni bir yaşam döngüsü metodu öğrenildi, ngOnInit den sonra deneyimlenen ikinci yaşam döngüsü metodu oldu.

Karşılaşılan sorun ve ngOnDestroy: Kurulan zamanlayıcı birden çok kez çalıştı ve durmayıp aşırı tüketime neden olunca yapay zeka ile yapılan araştırma sonucu eklenildi. Metod yapay zeka ile kod okuması yapılırken bulunup kullanıldı ilgili notlar Navbar.ts satır 42-47

Navbar.ts performSearch metodu metod içinde ilk başta boşluk kontrolü yapıldı ancak sonrasında buna gerek olmadığı anlaşıldı "trim" in veya Angular a ait bir özeliğin buna gerek bırakmadığı düşünülüyor.

Api.ts de ilk önce sendObj ile önceki projelere benzer api yazımı denendi ancak json server kullanılışı farklı bir api işleyişi gerektirdiği gerekçesi ile bu yazımdan vazgeçildi (npm install -g json-server) ile json server yüklenildi ancak sorunun bu olmadığı ve api nin doğru yazıldığına emin olundu (<https://github.com/typicode/json-server>) adresinde bulunan dokümantasyonlara ulaşıncaya doğru api yazımı anlaşıldı.

Bir referans kod: `addUser(user: Model): Observable<Model> {return this.http.post<Model>(this.apiUrl, user); } }`

Başarısız api yazımı ilerlemeyi göstermek adına yorum satırı yapıldı api.ts satır 24-33

Api url kısmında ise importların bazılarının uutulduğu dışında bir aksaklık yaşanmadı.

register.ts satır 30, onSubmit kullanıldı: html tarafındaki <form> etiketiyle kullanılır (ngSubmit) form gönderimlerini yakalar.

Satır 31 form kontrolünde preventDefault kullanıldı: preventDefault kullanıcıyı geçerli durumda ekleyip geçersiz durumlarda (validasyon hatalarında) formun varsayılan gönderimini engeller.

Api.ts Search api si tam bir felaket json serverda çalışması gereken "?q=" ve "?title_like=" in hiçbirisi çalışmadı bunun üzerine tüm kursları çekip Search.ts de foreach ile arama yapmaya karar verdim çalışmayan api halen api.ts de satır 86-92

404 sayfası

Bir sayfa yaptım ancak app.routes.ts de import edip bağlamayı unuturum için sayfa atıl kaldı bağlayıp denedim ancak görünümü hoş değil bunun dışında çalışıyor...

Yapay zeka ile Sahte yorumlar üreterek CourseDetails kısmını denedim gayet iyi çalışıyor

Önceki projelerdeki gibi bir yıldız sistemi ekleyebilirim

Course-details.ts yıldız mekaniği ekledim 78. Satır getStarArray metodu bu sefer değişik bir metod oldu tam olarak kaç yıldız olduğuna göre çalışmıyor map metodu kullanıp sayıların dizideki yerini gelen değerın büyüklüğü ile kıyaslayıp büyük ise yıldız dolduruyor çok içime sinen bir metod olmadı belki değiřirim

Footer.ts footer ı template olarak aldım ancak footerdaki tarihin eski kalışı bana

bir fikir verdi token üretiminde zaman damgası kullanabiliyorsam buradada sürekli güncel yılı yazdırabilirim.

footer.ts 11. Satır

30 Ağustos zafer bayramı neticesinde 1283 eklendi...

Kursa kayıt kısmını tamamladım ilk başta yazdığım api yerine başka bir api kullanmaya karar verdim bunun sebebi enroll-curs.ts birkaç farklı api sorgusunu foreach ile birleştirecekti ve ortaya ortak tablodan (enrollments) dan alınan iki farklı id yi kullanıp üç api sorgusu ile kullanıcı ve kursları çeken bir yapı çıkacaktı ama api sorgusu sayısı tek bir fonksiyon için 3 olacaktı bu bir felaket olurdu bunun üzerine kodu gemini a yükleyip sohbet modunda konuşmaya başladım ve daha verimli hale nasıl gelebileceğini anlamış oldum bu sayede eski enrollment kodunun verimsizliğinden büyük oranda kurtuldum, Kodu bu şekilde tasarlamamın sebebi sql de bulunan join metoduna benzer bir yapı tasarlamak istememdi...

Kurs eklemeye yetkilendirme cursus.ts içinde teacherGuard.ts den çektiğim rol doğrulama verisini yazdırıp ilk kontrolü tamamladım artık admin veya öğretmen olduğunu doğruladığıma göre kursun daha önceden olan bir başlığa sahip olmadığını anladıktan sonra kaydı gerçekleştirmek için sonkontrolü yapıp kursun is active butonunu yayın onayı için admin'e bırakacağım

Pagination

Sayfalama özeliği için öncelikle cursus.ts de toplam kurs sayısını length ile sayıp ardından her sayfada 9 kurs olacak şekilde ayarlamak için cursusPerPage adında her sayfadaki kurs sayısını belirleyecek fonksiyona 9 değerini verdim toplam kurs sayısı/9 her tam bölünen için bir sayfa tam bölünmez ise + 1 sayfa

getPaginatedCursus ile önceki basit kurs yükle fonksiyonu loadcursus ile birleştirdim.

Son kalan aşama paneller ve kurs,kullanıcı,öğretmen silme kaldı admin panelde kurs onayı ve users listeleme users listeleme(admin için) cursus a benzer bir sayfalama kullanabilir

Curs-details.ts save fonksiyonu ve api si satır 87 fonksiyon ve api satır 98 Api yi yazdım ama çalışmadı sonra bir şeyi fark ettim savedCourses db.json da ilk kullanıcı oluşturulurken yoktu:)))

Navbar.html AuthService den aldığım kullanıcı adı ve login bilgisi ile mevcut kullanıcının adını navbar yazdım

Api.ts ve curs-details.ta de neden kurs kaydı için çift kontrol mekanizması var

(is saved) bunun sebebi gerçek bir backend olmaması sebebi ile çift kontrol etmek

Kayıtlı kurs lar senkmesi user modelde var ama baz kullanıcı oluşturan fabrika fonksiyonda yok dolayısı ile oluşmama ihtimaline karşın api de oluşturmak için istekte var

. User.ts yayma operatörü 130. Satır bu operatörü incelediğim bir projede ilk kez gördüm ve şifre değiştirmede kodu kendime uyarlarken ilk kez kullandım...

Ne öğrendim: "...". Yayma operatörü "currentUser" nesnesinin özelliklerini sadece üç nokta koyarak getirmeyi sağlıyor bu sayede doğrudan email: this.currentUser.name, gibi her nesneyi yazmaya gerek kalmıyor.

Bu nesne budur ama ben sadece password ü değiştirmek istiyorum diyoruz bu ne önemsiz işte "...". gibi bir anlamı var.

. Yeni sorun course-details.ts de eski id sistemini değiştirip deneme yapmamıştım artık string id kullanıyorum ve bu yüzden kurs detayları yüklenemiyor bunun sebebi programın halen id yi "number" a çevirmeye çalışıyor olması ilgili not: satır 41 course-details.ts

course-details.html frontend de yapay zeka tasarım anlamında iyi iş çıkartıyor ama bazen elimi kirletmem gerekiyor kurs detaylarını almak için "details" yerine "detay" nokta yazıp detayları tüketmeye çalışmış ve hata veriyordu düzelttim ve geri butonu istememiştım ama sitenin gerisine uysun diye koymuş sorun şu details sayfasını üç ayrı yerden kullanıyorum çünkü neden olmasın, nereye geri döneceksin?

User.ts de şifre değişimi için merkezi validasyondan veri alıp şifre validasyonu yapmadığımı fark ettim user.ts satır 121 de not edildi gerekli değişim yapıldı eski şifre ile yeni şifreye aynı validasyonu uygulamamak da programın çalışmasına etki etmeyen ama yiede bir yazılım hatası kabul edilmesi gereken bir durumdur.

edit-course.ts yeni öğrenim "snapshot": Rotanın o anki anlık durumunu

Alır bu komut yapılan yönlendirmeyi tersine kullanıp kurs id sine ulaşmamızı sağlar,

paramMap: Rotadaki URL parametrelerine anahtar-değer çiftleri olarak erişim sağlar. Ve get ile içindeki id değerini alırız...

Ancak neden || '' var sebebi basit id boş gelebilir...

Proje kod okuması sırasında port hatası port değiştirilerek çözüldü (package.json)

Admin panele kurarken Course yerine flamenkçe Curs kullanılmış ve hata yanan devam etmiş fonksiyonlarda bulunan hatalar toplamı ile bu hatayı düzeltmeye karar verdim bakalım kaç saate ve kaç hatta mal olacak...

Sonunda pek çok yazım hatası giderildi karşılaştığım pek çok sorun olsun dosya yolu, yönlendirme yanlış metod isimleri vesair ancak gördüğüm yazım hatası sona erdi...

Admin-panel.ts satır 26 da asenkron kodlamaya dair bir ders aldım kullanıcı verilerini çekmek için yaptığım denemede boş dizi aldım bunun sebebi kodun a senkron çalışıp veri çekme işleminden önce tamamlanarak boş dizi döndürmesiydi.

Yorum sistemi oluştururken bir sorun ile karşılaştım oluşan yorumların id si boş string bunun sebebini araştıracağım, Sorun çözümü için IComments.ts i ziyaret ettim ve factory fuction a sıfır olarak ik değer atanması ardından sorun çözüldü.
Sorun pekte çözülmedi :))

Yeni kurs eklemede olduğu gibi referans kod kullanılıp json server için uygun olduğu düşünülen kod ile yeniden yazıldı
Yeniden yazılan satır ve dosya:(Course-details.ts satır 216.)
Bu sefer sorun tam anlamı ile çözüldü sorun json server a uygun olmayan şekilde yorum oluşturulmaya çalışılmasıymış. İd olmadan oluşan hatalı yorumlara json serverdan id yi el ile ekleyip yorumların sorun oluşturmasını engelledim, aynı sorun daha önce kurs ve kullanıcı oluştururkende yaşanmıştı...
Daha öncesinde okuduğum json server ile yazılmış referans koda bakmayı unutmak bu hataya sebep oldu

Yorumlar kısmındaki diğer sorunlar: Bir kullanıcı istediği sayıda yorumu hiç almadığı kurslara yapabiliyor...
Validasyon da yapıldığı gibi yasaklı kelimeler konulabilirdi örneğin küfürler önlenebilirdi yapılmadı.