

Netzwerke

Inhaltsverzeichnis

1	Kapitel 1	3
1.1	DNS - Domain Name System	3
1.2	LAN - Local Area Network	3
2	Kapitel 2	3
2.1	Ethernet	3
2.1.1	Kabelspezifikationen	3
2.1.2	5-4-3(-2-1)-Regel	4
2.1.3	Ethernet Brücke	4
2.2	Aloha	4
2.2.1	CSMA / CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection)	4
2.2.2	IEEE 802.3	5
2.2.3	Ethernet II	5
2.2.4	Spanning Tree	5
2.2.5	Switching	5
2.2.6	VLAN	5
3	Kapitel 3	6
3.1	ARP - Address Resolution Protocol	6
3.2	ICMP - Internet Control Message Protocol	7

1 Kapitel 1

1.1 DNS - Domain Name System

Ein Domain Name System nimmt Internetadressen wie 'facebook.com' und liefert dessen IP-Adresse, damit Rechner sich damit verbinden können. Wobei 'com'¹ eine TLD (Top Level Domain) ist. Man unterscheidet TLDs wie folgt:

gTLD (auch: genericTLDs, allgemeine TLD) Diese werden wieder in 2 Untergruppen aufgeteilt:

sTLD (auch: sponsored TLD) Diese TLD werden nur an Websites vergeben, welche bestimmte Forderungen erfüllen. 'gov'

uTLD (auch: unsponsored TLD) TLD werden ohne Vorgaben vergeben. 'com', 'xyz'

ccTLD (auch: country-codeTLD) TLD die zeigen aus welchem Land die Website kommt. 'de oder 'us'

Beim Beispiel von facebook.com nennt man das .facebook eine Second-Level Domain, würde da noch www. stehen wäre das die Third-Level Domain, Es können (quasi) beliebig viele Subdomains eingeführt werden. Die niedrigste Subdomain heißt hierbei Lowest-Level Domain.

Eine FQDN (Fully Qualified Domain Name) setzt sich aus TopLevelDomain, Lowest-LevelDomain und mindestens einer Domain dazwischen zusammen.

1.2 LAN - Local Area Network

Das LAN vernetzt Geräte auf einen bestimmten (o.a. begrenzten Bereich) Normalerweise ein Haus im privaten Gebrauch oder ein Firmen-Campus etc. Dabei sind die Geräte ständig miteinander verbunden.

2 Kapitel 2

2.1 Ethernet

Jede Netzwerkkarte hat eine eigene MAC-Adresse, die benutzt wird damit Rechner sich gegenseitig Nachrichten schicken können. Die Nachrichten bei Ethernet werden auch Frames, Package und Header genannt

2.1.1 Kabelspezifikationen

Das LAN-Kabel kann je nach Spezifikation verschiedene Eigenschaften. Eine sehr frühe Version ist das 10Base5 Kabel. Damals wurde noch ein Koaxialkabel als physikalisches Medium benutzt. Außerdem muss man ein "Dropkabel" benutzen, welches dann

¹Eigentlich ist der Punkt rechts von der Domain. Bei der TTL wird der Punkt meistens weggelassen. Richtig heißt es beispielsweise 'com.'

einerseits an den Rechner angeschlossen wird und andererseits an einen 'Transceiver', an welchem wiederum das Koaxialkabel angeschlossen ist. Spezifikationen:

Übertragungsrate	10Mbit
Maximale Gesamtlänge des Netzes	2500m
Maximale Segmentlänge	500m
Maximale Anzahl an Knoten	1024
Zugriffsverfahren	CSMA / CD

Ein weiterer Standard ist der 10BaseT Standard. Hier löst das Twisted Pair² Es gibt 4 Paare im Kabel, also 8 Pins insgesamt. An einem NIC sind Pin 1 und 2 zum senden und Pin 3 und 6 zum empfangen verantwortlich. Bei Hubs und Switches ist genau das umgekehrt da ansonsten am Ethernetplug beim Switch beide auf den selben Pins senden würden und beide auf den selben Pins zuhören (auf denen aber nichts gesendet wird). Möchte man jetzt zwei Rechner direkt verbinden nutzt man ein Crossover Kabel welches das Sendepaar und Empfängerpaar an einem Ende des Kabels vertauscht.

2.1.2 5-4-3(-2-1)-Regel

Wie schon erwähnt können Rechner direkt mit einem Crossover Kabel miteinander kommunizieren. Wenn das Netz aber mehr als 2 Teilnehmer haben soll werden die Patch Kabel mit ihren Transceiver benötigt. Dabei hat sich die 5-4-3 oder auch die Repeater-Regel entwickelt. Sie gilt wenn sich Netzsegmente (10 Mbit) zu einer Baumtopologie verbinden.

Der Pfad zwischen 2 Rechnern verläuft durch maximal

- 5 Segmente mit
- 4 Repeatern verlaufen darf. Es dürfen nur an
- 3 Segmente aktive Endgeräte angeschlossen sein.
- 2 Segmente sind dabei Linksegmente (nur Repeater). Dies bildet
- 1 Kollisionsdomäne

2.1.3 Ethernet Brücke

2.2 Aloha

2.2.1 CSMA / CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection)

A, B und C sind Rechner im selben Netzwerk A und C senden zum selben Zeitpunkt, das sie merken der Kanal ist frei Es kommt zur Kollision die erkannt wird. Da beide Rechner den Kanal abhören merken sie, dass das Signal verfälscht ist, brechen ab Pakete zu senden und senden JAM und nutzen 'truncated binary exponential backoff' (Rechnung wie bei Aloha) um nicht wieder direkt eine Kollision zu verursachen.

Eine logische '0' darf nicht als 0V gesendet werden, da ein Rechner ansonsten denken könnte das der Kanal frei ist obwohl gerade gesendet wird. Zur Codierung wird der

²Ein Kabel, welches aus mehreren Kabelpaaren besteht die miteinander verdreht sind

Manchester Code benutzt.

Daten werden in Ethernet zu einem Datenpaket zusammengefasst, auch 'data frame' genannt. Dieser besitzt u.a. eine Prüfsumme und Mindestlänge. Die Mindestlänge ist wichtig, da sich das Paket über das Kabel komplett ausbreiten muss. Am ende des Kabels ist ein Widerstand, der das Paket vernichtet. Kommt kein signal zurück, ist die Übertragung gelungen, kommt ein Signal zurück muss ein anderer Rechner gesendet haben. Es kommt zur Kollision. Sobald aber A mit senden fertig ist, warten die anderen Rechner eine gewisse Zeit, bevor sie mit dem senden anfangen (interframe gap), um sicherzustellen dass A auch wirklich fertig ist.

2.2.2 IEEE 802.3

2.2.3 Ethernet II

2.2.4 Spanning Tree

2.2.5 Switching

2.2.6 VLAN

3 Kapitel 3

3.1 ARP - Address Resolution Protocol

ARP wird verwendet, wenn ein Computer oder Router ein Paket an ein Gerät im eigenen Netz senden will, aber nur die Ziel-IP-Adresse kennt. Er schickt dann ein Ethernet II Frame mit dem Typ-Feld 0x608 an die Broadcast-Adresse FF-FF-FF-FF-FF-FF. Wenn der gesuchte Rechner das Paket empfängt, antwortet er mit seiner MAC-Adresse.

1	2	3	4
Hardware Type		Protocol Type	
HLEN	PLEN	Operation	
Sender Hardware Address Byte 0-3			
Sender Hardware Address Byte 4-5		Sender Internet Address Byte 0-1	
Sender Internet Address Byte 2-3		Target Hardware Address Byte 0-1	
Target Hardware Address Byte 2-5			
Target Internet Adress Byte 0-3			

Die einzelnen Felder bedeuten dabei:

Hardware Type beschreibt, über welches Mittel kommuniziert wird. Ethernet bedeutet dabei 1.

Protocol Type Mit welchem Protokoll soll später kommuniziert werden? Das gleiche wie bei Ethernet II, also 0x800 für IP.

HLEN beschreibt, wie lange eine Hardware-Adresse ist. Ist bei Ethernet immer 6.

PLEN beschreibt, wie lange eine Protokoll-Adresse ist. Ist bei IPv4 immer 4.

Operation Was wird gerade ausgeführt? 1 für Request, 2 für Response

Sender Hardware Address ist die MAC-Adresse des Senders

Sender Internet Address ist die IP-Adresse des Senders

Target Hardware Address ist die MAC-Adresse des Empfängers

Target Internet Address ist die IP-Adresse des Empfängers.

Die gesuchten Felder werden mit Nullen gefüllt. Mit "reverse ARP" kann ein Computer, der über das Netzwerk gebootet wurde, die IP-Adresse zu seiner eigenen MAC-Adresse erfragen. Dazu ist allerdings ein Server nötig.

3.2 ICMP - Internet Control Message Protocol

ICMP-Pakete sind in IP-Pakete eingepackt (Protocol-Feld wird auf 1 gesetzt). Es wird unter anderem verwendet, um die Erreichbarkeit von Systemen im Internet zu testen (ping), Netzwerkfehler zu erkennen und um bei Zeitüberschreitungen benachrichtigt zu werden.

1	2	3	4
Type	Code	Checksum	

Die gültigen Werte für das Type-Feld sind:

- 0:** Echo Reply (bei ping)
- 3:** Destination unreachable (der Sender wird benachrichtigt, wenn das Ziel nicht erreichbar ist). Die Gründe dafür können im Code-Feld stehen
 - 0:** net unreachable
 - 1:** host unreachable
 - 2:** protocol unreachable
 - 3:** port unreachable
 - 4:** Fragmentation needed and DF set
 - 5:** source route failed (der Sender hat eine Route im IP-Header angegeben, die nicht funktioniert hat)
- 4:** Source Quench (der Empfänger bittet den Sender, weniger Pakete zu senden)
- 5:** Redirect (Wird von Routern verwendet, um die Netzwerkroute zu beeinflussen)
- 8:** Echo (bei ping)
- 11:** Time exceeded (TTL wurde unterschritten)
- 12:** Parameter Problem, ungültiger IP Header
- 13:** Timestamp (für Zeit-Synchronisierung)
- 14:** Timestamp Reply (für Zeit-Synchronisierung)

Durch das Code-Feld können zusätzliche Informationen mitgegeben werden, z.B. warum die Verbindung gescheitert ist.