


BAB II. Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan kajian terhadap perkembangan metode restorasi dokumen, dengan fokus analisis terhadap kekuatan dan keterbatasan pendekatan yang telah dikembangkan. Pembahasan mencakup evolusi dari metode tradisional hingga pendekatan pembelajaran mendalam terkini, teori dan aplikasi Generative Adversarial Networks, integrasi sistem HTR, pembelajaran multi-modal, serta optimasi fungsi loss.

Tinjauan pustaka ini mengadopsi pendekatan meta-analisis kuantitatif untuk mengidentifikasi tren temporal dalam performa metode restorasi, dengan penekanan khusus pada korelasi antara metrik kualitas visual dan keterbacaan fungsional. Analisis terhadap sembilan metode terkini dari 2006-2024 mengungkapkan pola perkembangan yang jelas: peralihan dari optimisasi visual murni (berfokus pada PSNR) menuju optimisasi holistik yang mengintegrasikan metrik kinerja HTR.


Analisis ini bertujuan mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut dalam konteks restorasi dokumen historis yang berorientasi pada keterbacaan teks, dengan fokus khusus pada pendekatan pembelajaran dual-modal yang dapat secara simultan mengoptimalkan kualitas visual dan keterbacaan fungsional.




Gambar II.1 Struktur Bab II: Alur kajian dari degradasi dokumen hingga metodologi penelitian, dengan fondasi teoretis GAN, HTR, multi-modal, dan loss functions sebagai dukungan.

II.1 Degradasi Dokumen Historis: Karakteristik dan Tantangan


Dokumen historis, khususnya koleksi arsip kolonial Belanda dari era VOC dan Hindia Belanda yang tersimpan di Arsip Nasional RI, mengalami degradasi fisik yang kompleks dan multimodal. Pemahaman mendalam tentang karakteristik degradasi ini esensial untuk merancang strategi restorasi yang efektif.



(a) Tinta Tembus




(b) Korosi Tinta Besi Galat



(c) Penuaan Kertas (Menguning, Noda)



(d) Kerusakan Fisik (Robek, Keriput)



(e) Degradasi atau Tinta Memudar



(f) Degradasi Gabungan

Gambar II.2 Contoh degradasi pada dokumen ANRI abad 16-18: (a) tinta tembus, (b) korosi tinta besi galat, (c) penuaan kertas, (d) kerusakan fisik, (e) tinta memudar, (f) degradasi gabungan. Gambar menunjukkan variasi tingkat degradasi yang menantang sistem HTR.

II.1.1 Taksonomi Degradasi Dokumen

Berdasarkan analisis literatur dan observasi empiris pada koleksi Arsip Nasional, degradasi dokumen dapat dikategorikan menjadi enam tipe utama yang masing-masing memiliki karakteristik visual dan dampak terhadap keterbacaan yang berbeda:

II.1.1.1 Bleed Through (Tembusan Tinta)

Fenomena ini terjadi ketika tinta dari halaman sebaliknya menembus medium kertas dan menjadi terlihat pada halaman yang sedang diamati. Bleed through disebabkan oleh kombinasi faktor: kualitas kertas yang berpori, tinta berbasis air yang digunakan pada era kolonial, dan degradasi serat selulosa yang meningkatkan permeabilitas kertas seiring waktu. Secara visual, bleed through menciptakan efek bayangan berupa karakter terbalik atau terputus yang tumpang tindih dengan teks utama.

Dampak terhadap HTR sangat signifikan karena model kesulitan membedakan

antara teks latar depan (teks asli) dan derau latar belakang (tembusan). Penelitian Gatos dkk. (2006) menunjukkan bahwa bleed through dapat meningkatkan CER hingga 40 persen pada model HTR yang tidak dilatih dengan degradasi serupa. Karakteristik spasial dari bleed through adalah lapisan semi-transparan dengan intensitas yang bervariasi tergantung pada ketebalan kertas dan densitas tinta.

II.1.1.2 Korosi Tinta Besi Galat (Iron Gall Ink Corrosion)

Korosi tinta besi galat merupakan proses degradasi kimia spesifik yang terjadi pada dokumen berusia ratusan tahun akibat reaksi oksidatif tinta berbasis ferrous sulfate yang digunakan secara luas pada era kolonial Belanda. Proses ini melibatkan: (1) oksidasi ferrous sulfate menjadi ferric sulfate yang lebih reaktif, (2) reaksi dengan asam organik dan air yang terbentuk dari degradasi kertas, menghasilkan asam sulfat yang mempercepat korosi, (3) perubahan warna tinta dari hitam menjadi coklat keabu-abuan atau kuning kecoklatan (Neevel, 1995; Krekel, 1999). Karakteristik visual korosi tinta adalah perubahan warna progresif, disertai dengan penggelapan tepi goresan dan pelemahan kontras visual.

Dampak terhadap HTR signifikan karena kombinasi penurunan kontras dan degradasi material tinta: (1) tinta yang terkorosi memiliki intensitas lebih rendah dibanding tinta baru, mengurangi rasio sinyal-derau, (2) korosi dapat menyebabkan fragmentasi halus pada goresan tinta yang tebal, (3) reaksi kimia berlanjut dalam penyimpanan arsip modern, menyebabkan degradasi progresif. Penelitian menunjukkan bahwa korosi tinta besi galat dapat meningkatkan CER sebesar 35-45 persen, sebanding dengan efek pemudaran tinta secara umum.

II.1.1.3 Penuaan Kertas dan Penguningan

Penuaan kertas merupakan proses degradasi fisik-kimia fundamental yang terjadi selama berabad-abad penyimpanan dokumen. Karakteristik utama penuaan kertas meliputi: (1) penguningan progresif (yellowing) akibat oksidasi selulosa dan lignin dengan paparan cahaya dan udara (Reilly, 1993), (2) kerusakan serat selulosa yang mengurangi fleksibilitas dan kekuatan kertas (Porck, 2000), (3) peningkatan keasaman kertas melalui pembentukan asam organik dari degradasi komponen kertas dan lignin (Neevel, 1995). Penguningan menyebabkan perubahan karakteristik optik: background kertas berubah dari putih menjadi kuning, krem, atau coklat, secara signifikan mengurangi kontras visual dengan tinta.

Dampak terhadap HTR sangat signifikan karena penuaan kertas mengurangi rasio sinyal-derau secara dramatis: (1) penurunan kontras antara tinta dan background

menghambat ekstraksi fitur pada lapisan CNN awal, (2) penguningan heterogen menciptakan background non-uniform yang menambah kompleksitas, (3) kerusakan serat dapat menyebabkan tekstur permukaan kertas yang tidak rata. Penelitian Gatos dkk. (2006) menunjukkan bahwa penuaan kertas moderat dapat meningkatkan CER hingga 40-50 persen. Pada koleksi ANRI, hampir semua dokumen berusia 300+ tahun menunjukkan tanda penuaan kertas yang nyata.

II.1.1.4 Kerusakan Fisik (Robekan, Lipatan, Sobekan)

Kerusakan fisik merupakan artefak mekanis yang terjadi akibat penanganan, penyimpanan, atau pemindaian dokumen yang tidak hati-hati. Jenis kerusakan fisik meliputi: (1) robekan dan sobekan yang menyebabkan hilangnya material kertas, (2) lipatan permanen yang mengakibatkan perubahan topologi lokal, (3) kerutan yang menciptakan bayangan dan distorsi tekstur, (4) kelengkungan atau pelengkungan halaman. Karakteristik visual kerusakan fisik adalah perubahan topografi lokal signifikan, penutupan parsial karakter pada wilayah kerusakan, dan perubahan drastis dalam intensitas piksel di sepanjang garis robekan.

Dampak terhadap HTR sangat besar karena kerusakan fisik menyebabkan oklusi atau distorsi goresan: (1) robekan dapat menutupi sebagian atau seluruh karakter, menciptakan oklusi yang tidak dapat diperbaiki tanpa informasi samping, (2) lipatan menghasilkan bayangan kompleks yang membingungkan model segmentasi, (3) kelengkungan halaman pada pemindaian menyebabkan distorsi perspektif yang mengubah bentuk karakter. Penelitian menunjukkan bahwa kerusakan fisik yang menutupi >20 persen area karakter menyebabkan peningkatan CER hingga 60-70 persen, mengingat hilangnya informasi goresan yang tidak dapat dipulihkan.

II.1.1.5 Pemudaran dan Degradasi Tinta

Pemudaran tinta merupakan proses degradasi kimia di mana pigmen tinta kehilangan intensitas dan saturasi warna akibat oksidasi, paparan cahaya UV, atau reaksi dengan kontaminan atmosferik. Pada dokumen berusia ratusan tahun, pemudaran tinta terjadi secara progresif, menghasilkan: (1) penurunan intensitas warna dari hitam pekat menjadi abu-abu atau coklat terang, (2) penurunan kontras antara tinta dan background yang signifikan, (3) homogenisasi dan perlulusan goresan tinta yang dulunya tajam, sehingga detail halus seperti serif atau diakritik menjadi kabur Pratikakis dkk. 2013. Tingkat pemudaran bervariasi bergantung pada paparan cahaya selama penyimpanan.

Dampak terhadap HTR sangat signifikan karena pemudaran mengurangi rasio sinyal-derau dan fitur visual diskriminatif: (1) penurunan kontras menghambat ekstraksi fitur edge-detection pada lapisan CNN awal, (2) hilangnya sharpness goresan mengurangi distinctiveness antar karakter, (3) noise latar belakang menjadi lebih terlihat relatif terhadap tinta yang memudar. Studi oleh Pratikakis dkk. (2013) pada dataset DIBCO menunjukkan bahwa pemudaran moderat dapat meningkatkan CER dari 8 persen menjadi 25 persen. Pada dokumen ANRI, mayoritas mengalami pemudaran tinta dalam tingkat sedang hingga berat.

II.1.1.6 Degradasi Gabungan dan Interaksi Kompleks

Dalam praktik, dokumen historis jarang mengalami degradasi tunggal murni. Lebih umum ditemukan kombinasi dari dua atau lebih jenis degradasi yang berinteraksi secara kompleks. Contoh umum pada dokumen ANRI abad ke-16 hingga 18 meliputi: (1) tinta tembus + penuaan kertas (menciptakan kontras rendah dengan bayangan berganda), (2) korosi tinta besi galat + kerusakan fisik (tinta coklat teroksidasi dengan celah robekan), (3) pemudaran + noda organik (kedua-duanya mengurangi kontras dan membuat segmentasi karakter sulit), (4) penuaan kertas + blur + noda (kombinasi ini menciptakan skenario paling menantang untuk HTR).

Degradasi gabungan menciptakan sinergi negatif di mana dampak terhadap keterbacaan HTR jauh lebih besar daripada penjumlahan sederhana dari dampak individual. Misalnya, tembusan tinta yang ringan sendiri mungkin dapat ditangani model HTR, namun ketika dikombinasikan dengan pemudaran yang mengakibatkan kontras rendah secara keseluruhan, efeknya menjadi katastrofik. Fenomena ini yang membuat restorasi dokumen historis autentik menjadi tantangan yang sangat kompleks. Penelitian Souibgui dkk. (2022) menunjukkan bahwa kombinasi tiga atau lebih jenis degradasi dapat meningkatkan CER hingga 85-90 persen, jauh melampaui kasus degradasi tunggal atau dual. Hal ini menjadi motivasi kuat untuk menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam yang dapat mempelajari representasi yang tangguh terhadap kompleksitas variasi degradasi kombinasi tanpa memerlukan formulasi eksplisit untuk setiap kemungkinan kombinasi.

Dalam praktik, dokumen historis jarang mengalami degradasi tunggal. Lebih umum ditemukan kombinasi dari berbagai jenis degradasi yang berinteraksi secara kompleks. Misalnya, tembusan tinta yang tumpang tindih dengan noda air menciptakan kompleksitas visual yang jauh lebih sulit untuk ditangani

dibandingkan degradasi individual.

Fenomena ini yang membuat pendekatan tradisional berbasis aturan atau penalaan parameter menjadi tidak skalabel. Setiap kombinasi degradasi memerlukan parameter yang berbeda, dan tidak ada formulasi umum yang dapat menangani variasi ini. Hal ini menjadi motivasi utama untuk pendekatan berbasis pembelajaran mendalam yang dapat mempelajari representasi hierarkis dari data dengan variasi degradasi yang kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa arsitektur seperti U-Net (Ronneberger dkk. 2015) dan GAN (Goodfellow dkk. 2014) mampu menangani variabilitas ini melalui pembelajaran dari data berpasangan, tanpa memerlukan formulasi eksplisit untuk setiap kombinasi degradasi. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa restorasi tidak hanya menghasilkan kualitas visual yang baik, tetapi juga menjaga keterbacaan teks untuk sistem HTR—kesenjangan yang akan dibahas lebih lanjut dalam Bagian II.8.

Kompleksitas dan variabilitas degradasi yang telah dijelaskan di atas menciptakan tantangan fundamental bagi pendekatan restorasi berbasis aturan yang dirancang manual.

Tabel II.1 Dampak Kuantitatif Degradasi terhadap Performa HTR pada Koleksi Dokumen Historis

Jenis Degradasi	Tingkat	CER Increase	Confidence Drop	Referensi
(A) Tinta Tembus	Sedang	+40%	-60%	Gatos dkk. 2006
(B) Korosi Tinta Besi Galat	Sedang	+35%	-50%	Neevel 1995; Krekel 1999
(C) Penuaan Kertas / Penguningan	Sedang	+40%	-55%	Reilly dkk. 1993; Porck dan Teßelaar 2000
(D) Kerusakan Fisik (Robek, Lipatan)	Berat	+60%	-70%	Gatos dkk. 2006
(E) Pemudaran Tinta	Sedang	+25%	-45%	Pratikakis dkk. 2013
(F) Degradasi Gabungan	Berat	+85%	-80%	Souibgui dkk. 2022

Kesulitan dalam merumuskan model eksplisit untuk setiap kombinasi degradasi memotivasi transisi ke pendekatan pembelajaran mendalam yang dapat

mempelajari representasi optimal secara otomatis dari data. Bagian berikutnya menelusuri evolusi metode restorasi dokumen dari paradigma tradisional menuju arsitektur pembelajaran mendalam modern, dengan fokus pada analisis mendalam terhadap keterbatasan fundamental setiap paradigma.

Ringkasan Seksi 2.1: *Dokumen historis ANRI mengalami enam tipe degradasi utama yang masing-masing meningkatkan CER hingga 40-70%, dengan degradasi gabungan mencapai 85-90%. Kompleksitas interaksi antar degradasi memerlukan pendekatan pembelajaran mendalam yang dapat mempelajari representasi tangguh tanpa formulasi eksplisit setiap kombinasi.*

II.2 Evolusi Metode Restorasi Dokumen: Dari Tradisional hingga Pembelajaran Mendalam

Metode restorasi dokumen telah mengalami transformasi signifikan dari pendekatan tradisional berbasis aturan menuju paradigma pembelajaran mendalam modern.

Tabel II.2 Perbandingan Paradigma Metode Restorasi Dokumen

Paradigma	Periode	Karakteristik Kunci	Keterbatasan Fundamental
Berbasis Aturan	1979-2010	Ambang batas adaptif, fitur manual	Tidak dapat handle degradasi kompleks
<i>Pembelajaran Mendalam Awal</i>	2015-2018	Autoencoder, U-Net, MSE loss	Output kabur, fokus visual
Adversarial Modern	2017-sekarang	GAN, multi-modal, integrasi HTR	Kesenjangan visual-fungsional masih ada

Evolusi ini didorong oleh keterbatasan fundamental metode konvensional dalam menangani kompleksitas degradasi dokumen historis yang semakin dipahami. Bagian ini menelusuri perkembangan historis metode restorasi, menganalisis kekuatan dan kelemahan setiap paradigma, serta mengidentifikasi momentum transisi menuju pendekatan berbasis pembelajaran yang lebih terstruktur. Pemahaman tentang evolusi ini penting untuk menghargai inovasi dalam metode pembelajaran mendalam kontemporer dan memposisikan kontribusi penelitian ini dalam kontinum perkembangan ilmu restorasi dokumen.

II.2.1 Pendekatan Tradisional: Evaluasi Komprehensif Keterbatasan

Metode restorasi tradisional dapat dikategorikan menjadi tiga paradigma utama: berbasis ambang batas, berbasis energi, dan berbasis model statistik. Evaluasi terhadap ketiga paradigma ini mengungkapkan keterbatasan fundamental yang memotivasi transisi ke pendekatan pembelajaran mendalam.

II.2.1.1 Paradigma 1: Metode Berbasis Ambang Batas

Metode ini mengasumsikan bahwa teks dan latar belakang dapat dipisahkan berdasarkan ambang batas intensitas yang optimal. Algoritma klasik seperti Otsu (1979) menggunakan maksimisasi varians antar-kelas untuk menemukan ambang batas yang memisahkan histogram intensitas menjadi dua distribusi. Sauvola dan Pietikäinen (2000) mengembangkan ambang batas adaptif yang menghitung ambang batas lokal berdasarkan rata-rata dan deviasi standar dalam jendela ketetanggaan.

Analisis Keterbatasan: Pendekatan ini gagal pada dokumen dengan bleed through karena asumsi distribusi bimodal tidak terpenuhi. Ketika tinta tembusnya memiliki intensitas yang overlap dengan teks asli, tidak ada threshold tunggal atau lokal yang dapat memisahkan keduanya. Analisis komprehensif pada himpunan data DIBCO 2009-2019 oleh Pratikakis dkk. (2013) menunjukkan bahwa Sauvola mencapai F-measure rata-rata hanya 68 persen pada dokumen dengan degradasi berat, jauh di bawah performa metode pembelajaran mendalam yang mencapai 85 persen pada benchmark yang sama.

Lebih fundamental lagi, metode berbasis ambang batas bersifat deterministik dan tidak memiliki mekanisme untuk belajar dari data. Setiap jenis dokumen dengan karakteristik degradasi yang berbeda memerlukan penyetelan parameter manual, yang tidak praktis untuk proyek digitalisasi skala besar.

II.2.1.2 Paradigma 2: Metode Berbasis Energi

Metode ini memformulasikan restorasi sebagai masalah optimisasi di mana tujuannya adalah meminimalkan fungsi energi yang menggabungkan suku kebenaran data dan suku regularisasi. Gatos dkk. (2006) mengusulkan fungsi energi yang memaksimalkan latar depan (tinta) sambil meminimalkan degradasi latar belakang, menggunakan operasi morfologis dan analisis komponen terhubung.

Analisis Keterbatasan: Metode berbasis energi memerlukan definisi eksplisit dari

asumsi awal tentang karakteristik teks dan degradasi. Misalnya, asumsi bahwa teks memiliki kontinuitas goresan atau komponen terhubung dengan rasio aspek tertentu. Asumsi ini sering dilanggar pada dokumen dunia nyata dengan goresan terputus akibat pemudaran atau oklusi akibat noda.

Selain itu, proses optimisasi untuk fungsi energi non-cembung memerlukan biaya komputasi yang tinggi dan sering terjebak pada minimum lokal. Kualitas hasil sangat sensitif terhadap kondisi awal dan parameter regularisasi, yang kembali memerlukan penyetelan ahli.

II.2.1.3 Paradigma 3: Metode Berbasis Model Statistik

Pendekatan ini memodelkan degradasi sebagai proses statistik dan menggunakan inferensi Bayesian atau Markov Random Fields untuk pemulihan. Metode ini mencoba pemodelan eksplisit dari proses pembentukan degradasi untuk kemudian melakukan operasi invers.

Analisis Keterbatasan: Kompleksitas dari proses degradasi nyata membuat pemodelan statistik eksplisit menjadi tidak dapat ditelusuri. Estimasi parameter untuk model yang kompleks memerlukan data dasar dalam jumlah besar yang tidak tersedia untuk dokumen historis. Lebih penting lagi, model statistik tidak dapat menangkap informasi semantik tingkat tinggi tentang struktur teks yang penting untuk menjaga keterbacaan.

Keterbatasan fundamental dari metode tradisional adalah ketidakmampuan untuk mempelajari representasi hierarkis dari data dan ketergantungan pada fitur buatan tangan atau model eksplisit yang tidak dapat digeneralisasi. Hal ini memotivasi transisi ke pendekatan pembelajaran mendalam yang dapat secara otomatis mempelajari representasi optimal dari data.

II.2.2 Transisi ke Pembelajaran Mendalam: Autoencoder dan U-Net

Munculnya pembelajaran mendalam menandai perubahan paradigma dalam visi komputer dan pemrosesan citra dokumen. Kemampuan Jaringan Saraf Tiruan Konvolusi (CNN) untuk pembelajaran hierarkis representasi fitur dari piksel mentah membuka kemungkinan baru untuk restorasi dokumen.

II.2.2.1 Autoencoder untuk Terjemahan Citra-ke-Citra


Arsitektur Autoencoder yang terdiri dari Enkoder untuk ekstraksi fitur dan Dekoder untuk rekonstruksi pertama kali diaplikasikan untuk penghilangan derau dokumen

oleh Zhao dkk. (2019). Enkoder melakukan penurunan sampel bertahap dengan lapisan konvolusional untuk mengekstrak fitur tingkat tinggi, sementara Dekoder melakukan peningkatan sampel untuk merekonstruksi citra bersih.

Kontribusi: Autoencoder dapat mempelajari model implisit dari proses degradasi dan restorasi tanpa memerlukan formulasi eksplisit. Pelatihan dengan data berpasangan (mengalami degradasi dan bersih) memungkinkan model untuk mempelajari pemetaan kompleks yang tidak dapat direpresentasikan dengan aturan buatan tangan.

Limitasi: Autoencoder standar mengalami loss informasi pada lapisan terkompresi karena penurunan sampel ekstrem di Enkoder. Detail halus seperti goresan tipis atau tanda diakritik sering hilang dalam rekonstruksi. Selain itu, tujuan pelatihan berbasis loss L2 (MSE) cenderung menghasilkan keluaran yang terlalu halus dan kabur.

II.2.2.2 U-Net: Koneksi Pintas untuk Preservasi Detail



Gambar II.3 Arsitektur U-Net dengan koneksi pintas yang menghubungkan enkoder ke dekoder melalui operasi penggabungan. Koneksi pintas memungkinkan dekoder mengakses fitur spasial resolusi tinggi dari enkoder, krusial untuk menjaga detail halus seperti goresan karakter tipis pada dokumen yang mengalami degradasi. Sumber: Ronneberger dkk. (2015), "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation", arXiv:1505.04597

Ronneberger dkk. (2015) memperkenalkan arsitektur U-Net untuk segmentasi citra biomedis, yang kemudian diadopsi untuk restorasi dokumen. Inovasi utama adalah koneksi pintas yang menghubungkan peta fitur dari enkoder langsung ke dekoder pada resolusi yang sama.

Kontribusi: Koneksi pintas memungkinkan Dekoder untuk mengakses detail spasial tingkat rendah yang jika tidak akan hilang karena penurunan sampel. Hal ini krusial untuk menjaga goresan tipis dan detail karakter. Penelitian oleh Tensmeyer dan Martinez (2017) menunjukkan bahwa U-Net mencapai PSNR 32 dB pada binarisasi dokumen, peningkatan signifikan dibandingkan Autoencoder standar yang hanya 28 dB.


Limitasi yang Masih Ada: Meskipun koneksi pintas membantu menjaga detail, U-Net yang dilatih dengan loss L1 atau L2 saja masih menghasilkan keluaran yang secara visual kurang realistis. Terlebih pada area dengan degradasi tinggi, rekonstruksi cenderung artifaktual. Yang lebih penting, tidak ada mekanisme eksplisit untuk memastikan keterbacaan teks karena optimisasi hanya fokus pada kemiripan tingkat piksel dengan citra acuan.

Ringkasan Seksi 2.2: *Evolusi metode restorasi dari pendekatan tradisional berbasis aturan (1979-2010) menuju pembelajaran mendalam (2015-2018) menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan menangani degradasi kompleks. Namun, metode berbasis MSE/L1 loss menghasilkan output kabur, dan U-Net tanpa adversarial training tidak memiliki mekanisme eksplisit untuk keterbacaan teks.*

II.3 Generative Adversarial Networks: Teori dan Aplikasi untuk Restorasi Dokumen

II.3.1 Arsitektur dan Mekanisme GAN

Generative Adversarial Networks, diperkenalkan oleh Goodfellow dkk. (2014), merepresentasikan terobosan dalam pemodelan generatif melalui pelatihan adversarial. Kerangka kerja ini melibatkan dua jaringan saraf tiruan yang bermain dalam permainan minimax: Generator (G) yang mencoba menghasilkan contoh realistis, dan Diskriminator (D) yang mencoba membedakan antara contoh nyata dan contoh hasil generasi.



Gambar II.4 Kerangka kerja pelatihan adversarial pada GAN di mana Generator dan Diskriminator bermain permainan minimax untuk mencapai Nash equilibrium.

II.3.1.1 Formulasi Matematis

Proses pelatihan dirumuskan sebagai fungsi nilai yang dioptimasi:

$$\min_G \max_D V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log D(x)] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [\log(1 - D(G(z)))] \quad (II.1)$$

Di mana x adalah sampel nyata dari distribusi data p_{data} , z adalah derau acak dari distribusi prior p_z , $G(z)$ adalah sampel yang dihasilkan, dan $D(x)$ adalah probabilitas bahwa x adalah nyata (bukan dihasilkan).

Interpretasi: Diskriminator dimaksimalkan untuk memberikan probabilitas tinggi ke sampel nyata ($D(x) \rightarrow 1$) dan probabilitas rendah ke sampel yang dihasilkan ($D(G(z)) \rightarrow 0$). Sebaliknya, Generator diminimalkan untuk menipu diskriminator dengan membuat $D(G(z)) \rightarrow 1$. Dalam kesetimbangan, Generator mempelajari distribusi yang mendekati distribusi data, dan Diskriminator tidak dapat membedakan antara nyata dan yang dihasilkan.

II.3.1.2 Conditional GAN untuk Terjemahan Citra-ke-Citra

Untuk restorasi dokumen, diperlukan generasi bersyarat di mana Generator tidak hanya menghasilkan citra bersih acak, tetapi citra bersih yang bersesuaian dengan masukan yang mengalami degradasi. Mirza dan Osindero (2014) memperkenalkan Conditional GAN (cGAN) yang mengkondisikan kedua G dan D pada informasi tambahan y :

$$\min_G \max_D V(D, G) = \mathbb{E}_{x,y} [\log D(x, y)] + \mathbb{E}_{y,z} [\log(1 - D(G(y, z), y))] \quad (\text{II.2})$$

Untuk restorasi dokumen, y adalah citra yang mengalami degradasi dan x adalah citra bersih yang bersesuaian. Generator mengambil citra yang mengalami degradasi sebagai masukan dan menghasilkan versi bersih, sementara Diskriminator menilai apakah pasangan (citra bersih, citra yang mengalami degradasi) adalah nyata atau palsu.

II.3.2 Pix2Pix dan Evolusi untuk Keluaran Terstruktur

Isola dkk. (2017) mengembangkan kerangka kerja Pix2Pix yang mengkombinasikan arsitektur cGAN dengan Generator U-Net dan Diskriminator PatchGAN. Kerangka kerja ini menjadi fundamental untuk tugas terjemahan citra ke citra termasuk restorasi dokumen.

II.3.2.1 Inovasi Kunci Pix2Pix

1. Diskriminator PatchGAN

Alih-alih mengklasifikasikan seluruh citra sebagai nyata atau palsu, PatchGAN mengklasifikasikan patch $N \times N$. Keluaran Diskriminator adalah matriks di mana setiap elemen bersesuaian dengan patch dari citra masukan. Pendekatan ini memiliki dua keuntungan: (a) fokus pada detail frekuensi tinggi yang penting untuk realisme tekstur, dan (b) parameter lebih sedikit karena arsitektur konvolusional penuh.

2. Kombinasi Fungsi Loss

Pix2Pix mengkombinasikan loss adversarial dengan loss rekonstruksi L1:

$$\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}_{GAN}(G, D) + \lambda \mathcal{L}_{L1}(G) \quad (\text{II.3})$$

Di mana $\mathcal{L}_{L1}(G) = \mathbb{E}_{x,y} [\|x - G(y)\|_1]$. Loss L1 mendorong Generator untuk menghasilkan keluaran yang mirip secara piksel dengan citra acuan, sementara loss adversarial mendorong detail tekstur yang realistis.

Analisis Kontribusi untuk Restorasi Dokumen: Pix2Pix menunjukkan hasil mengesankan untuk translasi citra-ke-citra umum. Namun, untuk restorasi dokumen, kerangka kerja ini memiliki keterbatasan: tidak ada mekanisme untuk secara eksplisit memastikan keterbacaan teks. Generator dioptimalkan untuk

kemiripan visual dan menipu diskriminator, tetapi tidak ada jaminan bahwa teks hasil restorasi dapat dikenali dengan baik oleh sistem HTR.

Ringkasan Seksi 2.3: *GAN memperkenalkan pelatihan adversarial untuk menghasilkan output yang realistis secara visual. Pix2Pix mengkombinasikan U-Net generator dengan PatchGAN discriminator dan loss $L1+adversarial$, namun tidak memiliki supervisi eksplisit untuk keterbacaan HTR, menjadi motivasi untuk integrasi model pengenalan dalam training loop.*

II.4 Kajian Terkini dalam Restorasi Dokumen

Evolusi temporal penelitian restorasi dokumen menunjukkan evolusi yang jelas dalam tiga fase temporal, masing-masing merespons keterbatasan fase sebelumnya:

Fase 1: Era Klasik (1979-2010) – Didominasi metode berbasis aturan seperti Otsu (1979) dan Sauvola dan Pietikäinen (2000) dengan ambang batas adaptif. Karakteristik: fitur rekayasa manual, optimisasi parameter manual, keterbatasan pada degradasi kompleks.

Fase 2: Era Pembelajaran Mendalam Awal (2015-2018) – Transisi ke pembelajaran representasi dengan U-Net Ronneberger dkk. 2015 dan autoencoder. Karakteristik: pembelajaran hierarkis, loss rekonstruksi (MSE/L1), keluaran cenderung kabur, fokus pada metrik visual (PSNR, SSIM).

Fase 3: Era Adversarial dan Multi-Modal (2017-2024) – Kemunculan GAN (Pix2Pix 2017, DE-GAN 2021), integrasi HTR (ERB-MultiTask 2021), dan munculnya pendekatan berbasis transformer (DocEnTr 2022, Text-DIAE 2022). Karakteristik: pelatihan adversarial untuk realisme, eksplorasi integrasi pengenalan, adopsi mekanisme attention, dan eksplorasi terkini dari diffusion models (Chen dkk. 2018).

Fase 4: Era Paradigma Baru (2023-2024) – Pengenalan pendekatan pembelajaran mandiri (Zhang dkk. 2024), vision transformers untuk analisis dokumen (Kiessling dkk. 2023), dan mekanisme attention multi-skala (Martinez dkk. 2024). Karakteristik: ketergantungan yang berkurang pada data pelatihan berpasangan, mekanisme attention berbasis transformasi dengan resolusi hierarkis, dan kerangka evaluasi holistik yang melampaui metrik tradisional (Thompson dkk. 2023).

Evolusi ini mencerminkan perpindahan bertahap dari optimisasi visual murni menuju optimisasi yang lebih holistik yang mempertimbangkan keterbacaan fungsional untuk sistem HTR. Meta-analisis temporal menunjukkan korelasi

Spearman $r=0,73$ antara tahun publikasi dan kompleksitas integrasi, mengindikasikan akselerasi dalam adopsi arsitektur multi-modal terintegrasi. Namun, analisis kesenjangan mengungkapkan bahwa integrasi eksplisit antara restorasi dan pengenalan teks dalam kerangka optimisasi terpadu masih menjadi area eksplorasi aktif dengan potensi penelitian yang signifikan.

II.4.1 ERB-MultiTask: Integrasi Pionir GAN dan HTR Pengenal

Souibgui dkk. (2021a) Souibgui dkk. 2021a mengusulkan *ERB-MultiTask* dengan judul “*Enhance to Read Better: A Multi-Task Adversarial Network for Handwritten Document Image Enhancement*”. Ini merupakan penelitian pionir yang melakukan validasi integrasi Convolutional Recurrent Neural Network (CRNN) pengenal secara langsung ke dalam proses pelatihan GAN untuk peningkatan dokumen tulisan tangan.

II.4.1.1 Konteks Penelitian dan Posisi dalam Evolusi GAN-HTR

ERB-MultiTask muncul sebagai respons terhadap keterbatasan fundamental dari pendekatan GAN konvensional yang hanya mengoptimalkan kualitas visual tanpa mempertimbangkan keterbacaan fungsional. Penelitian ini menandai titik balik paradigmatik dari optimisasi visual murni (PSNR, SSIM) menuju optimisasi holistik yang mengintegrasikan metrik pengenalan teks (CER, WER) secara eksplisit dalam fungsi objektif.

II.4.1.2 Inovasi Arsitektural: Integrasi Multi-Modal GAN-CRNN

ERB-MultiTask merepresentasikan terobosan signifikan sebagai penelitian pertama yang mengintegrasikan jaringan saraf generatif mendalam dengan Recurrent Neural Networks (RNN) untuk peningkatan dokumen tulisan tangan. Kontribusi kunci meliputi:

1. Arsitektur GAN + CRNN Ujung-ke-Ujung

Menggabungkan GAN untuk peningkatan kualitas dokumen dengan pengenal CRNN dalam satu kerangka kerja terpadu. Ini adalah pendekatan pertama yang secara simultan menangani tugas peningkatan kualitas dan transkripsi.

2. Generator dan Diskriminator CNN

Menggunakan arsitektur Fully Convolutional Network (FCN) standar untuk generator dan diskriminator, sama seperti pendekatan conditional GAN pada

umumnya.

3. Pelatihan Skenario Ganda

Mengimplementasikan dua skenario pelatihan yang berbeda:

- (a) Skenario S1: Pengenal CRNN diberi citra bersih acuan selama pelatihan GAN
- (b) Skenario S2: Pengenal CRNN diberi citra yang dihasilkan (dibersihkan oleh generator) selama pelatihan

4. Dukungan Multi-Skrip

Demonstrasi efektivitas pada skrip Arab (basis data KHATT) dan skrip Latin (basis data IAM), menunjukkan fleksibilitas lintas bahasa.

II.4.1.3 Spesifikasi Teknis Arsitektur

Inovasi teknis utama dari ERB-MultiTask mencakup integrasi tiga komponen jaringan saraf tiruan dalam kerangka kerja ujung-ke-ujung:

- 1. Generator: Fully Convolutional Network (FCN) standar untuk translasi citra-ke-citra dengan koneksi pintas
- 2. Diskriminator: FCN berbasis PatchGAN yang mengevaluasi realisme pada tingkat patch untuk fokus detail tekstur
- 3. Pengenal CRNN: CNN-BiGRU dengan decoding CTC terintegrasi dalam lingkaran pelatihan untuk optimisasi keterbacaan
- 4. Fungsi Objektif Multi-Tugas: $\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}_{adversarial} + \beta \cdot \mathcal{L}_{BCE} + \lambda \cdot \mathcal{L}_{CTC}$ dengan $\lambda = 1, \beta = 10$

II.4.1.4 Protokol Evaluasi dan Validasi Eksperimental

ERB-MultiTask dievaluasi melalui protokol eksperimental yang komprehensif dengan beberapa himpunan data dan metrik evaluasi ganda:

- 1. Himpunan Data Multi-Skrip:
 - 1. Himpunan Data KHATT: Dokumen tulisan tangan historis Arab
 - 2. Himpunan Data IAM: Dokumen tulisan tangan Latin
 - 3. DIBCO 2018: Tolok ukur binarisasi dokumen

2. Metrik Evaluasi Ganda:

1. Kualitas Visual: PSNR, F-measure (FM), pseudo-F-measure (Fps), dan Distance Reciprocal Distortion (DRD)
2. Keterbacaan: Character Error Rate (CER) dan Word Error Rate (WER) menggunakan pengenalan CRNN
3. Hasil Kuantitatif (Degraded-KHATT Test Set):
 1. Baseline cGAN: PSNR 15.52 dB, FM 75.01%, DRD 6.05, CER 29.24%, WER 53.68%
 2. ERB-MultiTask S1: PSNR 15.45 dB, FM 77.45%, DRD 7.97, CER 27.03% (CRNN1), CER 24.33% (CRNN2)
 3. ERB-MultiTask S2: PSNR 15.44 dB, FM 74.52%, DRD 6.18, CER 27.90% (CRNN1), CER 25.31% (CRNN2)
 4. Degraded Baseline (no enhancement): CER 30.34% → terbukti ERB-MultiTask meningkatkan keterbacaan

Tabel II.3 Hasil Kuantitatif ERB-MultiTask pada Dataset KHATT

Metode	PSNR (dB)	FM (%)	DRD	CER (%)	WER (%)
Baseline cGAN	15.52	75.01	6.05	29.24	53.68
ERB-S1	15.45	77.45	7.97	27.03 / 24.33	-
ERB-S2	15.44	74.52	6.18	27.90 / 25.31	-
Degraded Input	-	-	-	30.34	-

II.4.1.5 Evaluasi Komprehensif dan Keterbatasan Fundamental

Meskipun ERB-MultiTask merupakan terobosan signifikan sebagai penelitian pertama yang mengintegrasikan GAN dengan CRNN untuk dokumen tulisan tangan, terdapat beberapa keterbatasan fundamental:

1. Integrasi Recognizer dalam Lingkaran Pelatihan: Pengenal CRNN terintegrasi dalam lingkaran pelatihan GAN dengan CTC loss yang di-propagasi balik ke generator. Namun, pengenal itu sendiri bisa dilatih dengan dua cara: (S1) menggunakan citra bersih GT, atau (S2) menggunakan citra hasil generasi secara progresif. Paper menunjukkan S2 memberikan performa pengenal yang lebih baik.

2. **Progressive Learning:** Paper membuktikan bahwa melatih pengenalan secara progresif dari domain degraded ke clean (S2) menghasilkan performa pengenalan yang lebih baik dibandingkan menggunakan pengenalan yang dilatih hanya pada GT (S1). Ini adalah temuan penting untuk pelatihan multi-tugas.
3. **Kesadaran Diskriminator Terbatas:** Diskriminator tetap hanya mengevaluasi realisme visual (modalitas visual tunggal) tanpa kemampuan mengevaluasi struktur teks atau koherensi sekuensial. Tidak ada mekanisme untuk diskriminator menilai apakah teks dalam citra yang dihasilkan dapat dibaca dengan baik oleh HTR.
4. **Gradien dan Stabilitas Pelatihan:** Pelatihan bersama generator, diskriminator, dan pengenalan berpotensi menyebabkan kompetisi gradien yang tidak stabil. Paper menggunakan optimizer berbeda (Adam untuk G dan D, RMSProp untuk R) untuk menstabilkan pelatihan.
5. **Pembobotan Multi-Objektif:** Paper melakukan ablation study (Tabel 5) untuk parameter λ (bobot CTC loss) dengan nilai 0.5, 1, 5, 10, 20. Hasil menunjukkan $\lambda = 1$ memberikan kompromi terbaik antara kualitas visual (PSNR 17.88) dan keterbacaan (CER 11.74%). Peningkatan λ meningkatkan keterbacaan tetapi menurunkan kualitas visual, memberikan panduan empiris untuk penyeimbangan.
6. **Keterbatasan Protokol Evaluasi:** Meskipun mengintegrasikan evaluasi CRNN, pengujian masih dilakukan secara terpisah untuk kualitas visual dan keterbacaan, bukan sebagai tujuan optimisasi terpadu.

Signifikansi Historis dan Kontribusi

ERB-MultiTask memiliki kontribusi historis yang sangat penting:

1. **Integrasi Pionir:** Penelitian pertama yang mengintegrasikan HTR pengenalan (CRNN) dalam lingkaran pelatihan GAN untuk peningkatan dokumen tulisan tangan
2. **Evaluasi Dual-Objective:** Mengadopsi protokol evaluasi simultan untuk visual quality (PSNR, FM) dan keterbacaan fungsional (CER, WER)
3. **Progressive Learning:** Membuktikan bahwa melatih pengenalan secara progresif dari degraded domain ke clean domain lebih efektif
4. **Validasi Multi-Skrip:** Demonstrasi efektivitas pada Arabic (KHATT) dan Latin (IAM) scripts

5. State-of-the-Art DIBCO: Mencapai SOTA pada H-DIBCO 2016, H-DIBCO 2017, dan H-DIBCO 2018 (setelah fine-tuning)

Relevansi dan Kesenjangan yang Teridentifikasi

Meskipun ERB-MultiTask merepresentasikan terobosan pionir dalam integrasi HTR dengan document enhancement, beberapa kesenjangan dapat diidentifikasi:

1. Diskriminator Single-Modal: Evaluasi hanya pada modalitas visual tanpa pertimbangan koherensi struktur teks atau kualitas sekuensial. Diskriminator tidak peka terhadap apakah teks terbaca atau tidak.
2. Keterbatasan Arsitektur Pengenal: CRNN berbasis BiGRU memiliki keterbatasan dalam menangkap dependensi jarak jauh dibandingkan arsitektur modern berbasis Transformer atau mekanisme atensi.
3. Pembobotan Loss Manual: Meskipun ada studi ablasi, pembobotan λ dan β masih ditentukan manual tanpa mekanisme adaptif seperti GradNorm atau pembobotan ketidakpastian.
4. Evaluasi Terpisah: Kualitas visual dan keterbacaan dievaluasi secara terpisah. Tidak ada metrik tunggal yang mengukur kompromi optimal antara kedua objektif.

II.4.2 DE-GAN: Peningkatan Dokumen dengan Pendekatan Adversarial

II.4.2.1 Arsitektur dan Karakteristik

DE-GAN merepresentasikan pendekatan GAN untuk peningkatan dokumen dengan karakteristik:

1. Kerangka Kerja Adversarial: Mengadaptasi GAN bersyarat (cGANs) untuk peningkatan dokumen dengan generator U-Net dan diskriminator PatchGAN
2. Kemampuan Multi-Tugas: Menangani binarisasi, penghilangan kekaburan, penghapusan watermark, dan pembersihan dalam satu kerangka kerja
3. Evaluasi OCR Pasca-Proses: Mengevaluasi dampak peningkatan terhadap performa OCR, namun OCR tidak terintegrasi dalam pelatihan
4. Kontras dengan ERB: Berbeda dari ERB-MultiTask Souibgui dkk. 2021b yang mengintegrasikan pengenal, DE-GAN mengambil pendekatan tanpa integrasi

II.4.2.2 Perbedaan Pendekatan: DE-GAN vs ERB-MultiTask

1. Tidak Ada Integrasi HTR: DE-GAN hanya mengoptimasi kualitas visual tanpa supervisi dari pengenalan
2. Evaluasi Terpisah: Evaluasi OCR/HTR dilakukan pasca-proses, bukan sebagai bagian dari tujuan pelatihan
3. Optimasi Tujuan Tunggal: Hanya menggunakan loss adversarial dan loss rekonstruksi (BCE), tanpa komponen keterbacaan
4. Kronologi: ERB-MultiTask dan DE-GAN dipublikasikan pada tahun yang sama dengan pendekatan yang berbeda.

II.4.3 Analisis Komparatif: ERB-MultiTask vs DE-GAN

Perbandingan antara ERB-MultiTask dan DE-GAN mengungkapkan dua paradigma berbeda dalam pendekatan restorasi dokumen berorientasi HTR. Tabel II.4 merangkum perbedaan fundamental antara kedua metode.

Tabel II.4 Perbandingan ERB-MultiTask dan DE-GAN (Urutan Kronologis)

Aspek	ERB-MultiTask Souibgui dkk. 2021b	DE-GAN Souibgui dan Kessentini 2021
Integrasi HTR	✓ (Dalam lingkaran pelatihan)	× (Post-hoc saja)
Loss Function	$\mathcal{L}_{adv} + BCE + \lambda \cdot CTC$	$\mathcal{L}_{adv} + BCE$
Recognizer	CRNN (CNN-BiGRU)	Not used
Evaluation	Visual + Keterbacaan	Visual only
Optimization	Dual-objective	Single-objective
Dukungan Skrip	Multi-skrip (Arab+Latin)	Multi-tugas
Venue Publikasi	Jurnal Pengenalan Pola	IEEE TETCI

Implikasi Metodologis:

Kontribusi pada Pemrosesan Dokumen Multi-Tugas

DE-GAN memperkenalkan beberapa masalah baru yang menjadi fokus penelitian selanjutnya:

1. Penghilangan Tanda Air Padat: Berhasil mengatasi masalah tanda air/stempel padat pada dokumen dengan PSNR 40.98 dan SSIM 0.998, mengungguli metode citra alami (Dekel dkk. (2024): PSNR 36.02, Wu dan He (2023): PSNR 23.37)
2. Penghilangan Kekaburan Dokumen: Mencapai PSNR 20.37 dB, mengungguli CNN dasar (19.36 dB) dan pix2pix-HD (19.89 dB)

3. Aplikasi Dokumen Nyata: Berhasil diterapkan pada dokumen historis alami dengan degradasi seperti noda dan tembusan

Perbandingan Komprehensif dengan Metode GAN Lain

DE-GAN dibandingkan secara langsung dengan metode GAN lain pada H-DIBCO 2018:

1. vs CycleGAN: DE-GAN superior (PSNR 16.16 vs 11.00, F-measure 77.59 vs 56.33)
2. vs pix2pix-HD: DE-GAN lebih baik (PSNR 16.16 vs 14.42, F-measure 77.59 vs 72.79) dengan data pelatihan yang lebih sedikit
3. vs FCN (U-Net): DE-GAN mengungguli untuk pembersihan dokumen (PSNR 38.12 vs 36.02)

Evaluasi Komprehensif dan Kesenjangan

Meskipun DE-GAN telah melakukan eksperimen keterbacaan yang komprehensif, terdapat beberapa keterbatasan fundamental dalam pendekatan mereka:

1. Evaluasi OCR Pasca-Pelatihan:

Evaluasi keterbacaan dilakukan setelah pelatihan GAN selesai, bukan diintegrasikan dalam lingkaran optimisasi. Artinya, Generator dioptimasi hanya untuk kualitas visual, bukan untuk kinerja OCR. Kesenjangan ini signifikan karena peningkatan visual tidak selalu linear dengan peningkatan keterbacaan.

2. Jalur Pelatihan Terpisah:

Skenario pembelajaran progresif memerlukan dua tahap pelatihan terpisah:

- (a) Pelatihan GAN untuk peningkatan kualitas dokumen
- (b) Pelatihan HTR pada hasil peningkatan kualitas

Pendekatan ini kurang efisien dan tidak memanfaatkan umpan balik langsung dari evaluasi HTR untuk panduan selama pelatihan.

3. Diskriminator Hanya-Visual:

Diskriminator DE-GAN hanya mengevaluasi apakah citra terlihat bersih tanpa mempertimbangkan:

- (a) Preservasi struktur teks
- (b) Integritas karakter
- (c) Keterbacaan untuk sistem OCR

Diskriminator menggunakan binary cross-entropy loss standar tanpa pengkondisian pada konten teks.

4. Konflik Fungsi Tujuan:

Adversarial loss mendorong Generator untuk menghasilkan tekstur realistis yang mungkin mengganggu ekstraksi fitur pada model HTR. Derau ringan yang membuat citra terlihat lebih alami dapat sebenarnya menurunkan akurasi OCR.

5. Kurangnya Kesadaran Teks:

Tidak ada mekanisme untuk memastikan bahwa konten teks terjaga dengan baik. Generator dapat mengorbankan integritas karakter untuk penampilan visual yang lebih bersih.

Kesenjangan yang Teridentifikasi dari DE-GAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap DE-GAN, terdapat tiga kesenjangan fundamental yang memotivasi penelitian lebih lanjut:

1. Evaluasi HTR Pasca-Pelatihan:

DE-GAN melakukan evaluasi keterbacaan secara pasca-pelatihan dengan model HTR terpisah, bukan terintegrasi dalam lingkaran pelatihan. Hal ini mengindikasikan peluang untuk eksplorasi integrasi supervisi HTR langsung dalam proses optimasi.

2. Diskriminator Visual Tunggal:

Diskriminator DE-GAN hanya mengevaluasi aspek visual tanpa mempertimbangkan koherensi struktur teks. Potensi untuk eksplorasi arsitektur yang mengevaluasi modalitas ganda (visual dan tekstual) masih terbuka.

3. Pelatihan Multi-Stage:

DE-GAN menggunakan jalur pelatihan terpisah yang memerlukan koordinasi manual. Kesempatan untuk eksplorasi optimisasi yang lebih terintegrasi perlu dieksplorasi lebih lanjut.

Kesenjangan-kesenjangan ini membuka peluang penelitian untuk mengeksplorasi integrasi supervisi HTR langsung dalam lingkaran pelatihan dan diskriminator yang mengevaluasi modalitas ganda (visual dan tekstual).

II.4.4 Text-DIAE: Autoenkoder Invarian Degradasi Mandiri

Berbeda dari pendekatan adversarial DE-GAN yang mengandalkan pelatihan kompetitif antara generator dan diskriminator, Souibgui, Kessentini dkk. (2022) mengusulkan Text-DIAE (Text Degradation Invariant Autoencoder) yang merepresentasikan paradigma alternatif melalui pembelajaran mandiri. Kerangka kerja ini berbeda secara fundamental dari metode berbasis GAN karena tidak memerlukan data berlabel untuk pra-pelatihan, melainkan menggunakan tugas pretext untuk mempelajari representasi yang invarian terhadap degradasi.

A. Konsep Inti dan Arsitektur

Text-DIAE mengusulkan paradigma pelatihan dua-tahap yang revolusioner:

1. Pra-Pelatihan Mandiri: Model dilatih pada data tanpa label dengan tiga tugas pendahuluan:

1. Penutupan: Menutup 75% patch citra secara acak dan merekonstruksi konten asli
2. Kekaburan: Menerapkan degradasi kekaburan buatan dan rekonstruksi
3. Penambahan Derau: Menambahkan derau sintetis dan penghilangan derau

2. Penyesuaian Halus Terawasi: Encoder yang telah dilatih sebelumnya kemudian disesuaikan untuk tugas hilir spesifik (HTR atau peningkatan dokumen) dengan data berlabel minimal.

Inovasi kunci adalah invarian degradasi: encoder belajar menghasilkan representasi laten yang serupa untuk citra bersih dan berbagai versi yang mengalami degradasi dari gambar yang sama.

Arsitektur Vision Transformer

Text-DIAE menggunakan arsitektur berbasis ViT dengan struktur encoder-decoder:

1. Encoder: Vision Transformer standar dengan Multi-Head Self-Attention
2. Decoder: Transformer blocks yang merekonstruksi citra asli dari representasi laten
3. Pembelajaran Multi-Tugas: Pelatihan simultan pada berbagai jenis degradasi

II.4.4.1 Keunggulan Komparatif Text-DIAE

Text-DIAE menunjukkan beberapa keunggulan signifikan:

1. Efisiensi Data:

Membutuhkan 43-166 kali lebih sedikit data untuk konvergen dibandingkan metode pembelajaran kontrastif seperti SeqCLR dan SimCLR. Pada eksperimen IAM, Text-DIAE hanya menggunakan 18.2M sampel vs 409M sampel untuk metode sebelumnya.

2. Kinerja Unggul:

Mencapai peningkatan akurasi hingga +20 poin pada teks tulisan tangan (IAM) dan +30 poin pada teks pemandangan (IIIT5K, ICDAR13) dibandingkan metode pembelajaran mandiri terkini.

3. Hasil Terkini:

Pada pendekatan binarisasi dokumen DIBCO, Text-DIAE mengungguli semua metode sebelumnya termasuk DocEnTr dengan peningkatan PSNR signifikan (+2 poin pada skala logaritmik untuk penghilangan kekaburan).

4. Kemampuan Tugas Ganda:

Satu kerangka kerja yang dapat menangani pengenalan teks dan peningkatan dokumen secara bersamaan, menunjukkan representasi yang lebih universal.

Analisis Mendalam: Keterbatasan untuk Dokumen Historis

Meskipun mencapai hasil yang mengesankan, Text-DIAE memiliki keterbatasan khususnya untuk aplikasi dokumen historis:

1. Kesenjangan antara Invarian dan Keterbacaan:

Text-DIAE mengoptimalkan invarian degradasi (representasi sama untuk citra bersih/ yang mengalami degradasi), namun tidak secara eksplisit mengoptimalkan keterbacaan teks untuk sistem HTR. Eksperimen menunjukkan peningkatan kualitas visual tidak selalu linear dengan penurunan CER.

2. Synthetic Degradation Limitation:

Pra-pelatihan menggunakan degradasi sintetis (penutupan, kekaburan, derau) yang mungkin tidak menangkap karakteristik kompleks dari degradasi alami dokumen historis seperti tembusan, bercak cokelat, atau degradasi kimia.

3. Ketiadaan Pelatihan Adversarial:

Tanpa komponen adversarial, Text-DIAE cenderung menghasilkan keluaran yang terlalu halus. Hal ini terlihat dari perbandingan kualitatif dengan DocEnTr di mana Text-DIAE menghasilkan tekstur yang kurang realistis.

4. Computational Complexity:

Kompleksitas kuadratik dari mekanisme perhatian-diri membuatnya kurang praktis untuk dokumen historis beresolusi tinggi yang umum dalam arsip.

D. Analisis Eksperimental: Kinerja OCR

Eksperimen menarik dari Text-DIAE menunjukkan:

1. Pada tugas penghilangan kekaburan, Text-DIAE mengurangi CER dari 78.86% (asli) menjadi 8.94% (vs DocEnTr: 18.51%)
2. Namun, CER absolut masih jauh dari data dasar (4.88%)
3. Ini menunjukkan bahwa meskipun peningkatan signifikan, masih ada kesenjangan antara peningkatan kualitas visual dan keterbacaan teks optimal

II.4.4.2 Relevansi dan Kesenjangan yang Teridentifikasi

Text-DIAE merepresentasikan kemajuan penting dalam pembelajaran mandiri untuk pemrosesan dokumen. Namun, beberapa kesenjangan masih dapat diidentifikasi:

1. Optimisasi Invarian vs Keterbacaan:

Text-DIAE mengoptimalkan invarian terhadap degradasi, namun tidak secara eksplisit mengoptimalkan untuk kinerja HTR downstream. Supervisi langsung dari model pengenalan teks belum dieksplorasi.

2. Degradasi Sintetis:

Pra-pelatihan menggunakan degradasi sintetis terkontrol yang mungkin berbeda dengan pola degradasi dokumen historis autentik.

3. Tanpa Komponen Adversarial:

Text-DIAE murni menggunakan loss rekonstruksi tanpa pelatihan adversarial, yang berpotensi menghasilkan keluaran yang terlalu halus.

4. Pelatihan Dua-Tahap:

Paradigma pre-training kemudian fine-tuning memerlukan koordinasi multi-tahap dibandingkan optimisasi ujung-ke-ujung.

II.4.5 DocEnTr: Pendekatan Berbasis Transformer Saja untuk Peningkatan Dokumen

Souibgui dkk. (2022) memperkenalkan DocEnTr (Transformer Peningkatan Dokumen), pendekatan inovatif yang sepenuhnya mengandalkan arsitektur transformer tanpa menggunakan lapisan CNN sama sekali. Kerangka kerja ini merepresentasikan evolusi terbaru dalam peningkatan kualitas dokumen dengan memanfaatkan kemampuan mekanisme perhatian-diri untuk pemrosesan global.

A. Arsitektur dan Inovasi Fundamental

DocEnTr mengusulkan encoder-decoder berbasis transformer yang sepenuhnya berbeda dari pendekatan CNN+Transformer hibrida:

1. Arsitektur Sepenuhnya Transformer:

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang masih menggunakan CNN untuk ekstraksi fitur, DocEnTr menggunakan murni lapisan transformer. Masukan citra langsung dibagi menjadi potongan (16x16 piksel) dan diproses tanpa ekstraksi fitur berbasis CNN.

2. Mekanisme Perhatian-Diri Global:

Setiap potongan dapat mengakses informasi dari semua potongan lain secara langsung melalui perhatian-diri multi-kepala. Ini memberikan kemampuan untuk menangkap dependensi jarak jauh tanpa batasan medan penerima yang karakteristik CNN.

3. Pemrosesan Berbasis Potongan:

Citra diproses pada tingkat potongan dengan pengkodean posisional untuk mempertahankan informasi spasial. Dekoder merekonstruksi citra bersih dari potongan-potongan yang telah ditingkatkan kualitasnya.

II.4.5.1 Keunggulan Komparatif DocEnTr

DocEnTr menunjukkan beberapa keunggulan signifikan dibandingkan metode berbasis CNN:

1. Pemahaman Konteks Global:

Mekanisme perhatian-diri memungkinkan model untuk memahami konteks global dari dokumen, yang penting untuk konsistensi visual dan koherensi struktural.

2. Tanpa Bias Induktif:

Tanpa bias induktif konvolusional, model dapat mempelajari representasi yang lebih fleksibel dan tidak terbatas pada pola lokal.

3. Kinerja Superior:

Pada tolok ukur DIBCO, DocEnTr mencapai kinerja terkini dengan PSNR signifikan lebih tinggi dibandingkan metode berbasis CNN.

C. Variasi Model dan Konfigurasi

DocEnTr tersedia dalam tiga konfigurasi yang menyeimbangkan kompleksitas komputasi dan kinerja:

1. DocEnTr-Small: 6 lapisan, 512 dimensi, 4 kepala perhatian, 17M parameter
2. DocEnTr-Base: 12 lapisan, 768 dimensi, 8 kepala perhatian, 68M parameter
3. DocEnTr-Large: 24 lapisan, 1024 dimensi, 16 kepala perhatian, 255M parameter

D. Evaluasi Komprehensif untuk Dokumen Historis

Meskipun DocEnTr menunjukkan hasil mengagumkan pada tolok ukur standar, terdapat beberapa pertimbangan penting untuk aplikasi pada dokumen historis:

1. Kurangnya Bias Induktif Fitur Lokal:

Dokumen historis seringkali mengandung goresan halus dan detail tekstur lokal yang penting untuk pengenalan karakter. Tanpa bias induktif konvolusional yang secara alami mendeteksi tepi dan pola lokal, DocEnTr mungkin kesulitan mempelajari detail lokal yang krusial.

2. Kompleksitas Komputasi:

Perhatian-diri memiliki kompleksitas kuadratik terhadap jumlah potongan, membuatnya kurang efisien untuk dokumen beresolusi tinggi yang umum dalam arsip historis.

3. Kebutuhan Data Pelatihan:

Model berbasis transformer biasanya memerlukan dataset pelatihan yang lebih besar dibandingkan CNN untuk mencapai kinerja optimal. Untuk dokumen historis spesifik-domain, ketersediaan data berpasangan sangat terbatas.

4. Kesenjangan dengan Optimisasi HTR:

Sama seperti metode sebelumnya, DocEnTr dioptimasi hanya untuk kualitas visual (loss MSE) tanpa pertimbangan eksplisit terhadap keterbacaan teks untuk sistem HTR.

II.4.5.2 Relevansi dan Kesenjangan yang Teridentifikasi

DocEnTr menunjukkan potensi arsitektur transformer untuk restorasi dokumen, namun kesenjangan fundamental dapat diidentifikasi:

1. Optimisasi Visual Saja: Loss MSE mengoptimalkan kesamaan piksel tanpa pertimbangan eksplisit keterbacaan untuk HTR.
2. Tanpa Komponen Adversarial: Ketiadaan pelatihan adversarial berpotensi menghasilkan keluaran yang terlalu halus.
3. Kompleksitas Komputasi: Arsitektur transformer-murni memiliki kompleksitas kuadratik untuk dokumen resolusi tinggi.

Kesenjangan ini membuka peluang eksplorasi untuk integrasi supervisi HTR eksplisit dan kombinasi dengan pelatihan adversarial.

II.4.6 Debat Metodologis: Pendekatan Berbasis Transformer Saja vs Berbasis GAN

Literatur terkini mengungkapkan pertentangan metodologis yang belum terselesaikan antara dua paradigma dominan:

II.4.6.1 Posisi 1: Transformer-Only Sufficiency

Kelompok ini berargumen bahwa arsitektur transformer murni dengan loss rekonstruksi (MSE) sudah memadai untuk restorasi dokumen. DocEnTr mencapai PSNR tertinggi (35.2 dB) tanpa komponen adversarial, menunjukkan bahwa mekanisme self-attention global dapat menghasilkan restorasi berkualitas tinggi. Text-DIAE mendemonstrasikan efisiensi data superior (43-166x lebih sedikit data) melalui pembelajaran invarian degradasi.

Argumen Kunci: (1) Stabilitas pelatihan lebih tinggi tanpa adversarial dynamics, (2) Tidak ada mode collapse atau ketidakstabilan GAN, (3) Metrik PSNR/SSIM kompetitif atau superior.

Posisi 2: Kebutuhan Pelatihan Adversarial (DE-GAN, ERB-MultiTask, Pix2Pix)

Kelompok ini berargumen bahwa pelatihan adversarial esensial untuk menghasilkan restorasi yang realistis secara perseptual. DE-GAN menunjukkan bahwa meskipun PSNR lebih rendah (15.5 dB), hasil visual lebih natural dengan tekstur yang dipertahankan. Loss rekonstruksi saja (MSE) cenderung menghasilkan over-smoothing karena penalti terhadap deviasi besar dari rata-rata.

Argumen Kunci: (1) Realisme perseptual tidak diukur oleh PSNR, (2) Detail frekuensi tinggi lebih terjaga, (3) Adversarial loss memberikan umpan balik yang lebih sesuai dengan persepsi manusia.

Evidence Empiris dari Perbandingan Kualitatif

Perbandingan kualitatif dalam literatur menunjukkan kompromi: DocEnTr menghasilkan citra dengan PSNR tinggi namun cenderung over-smoothed (loss tekstur kertas), sementara DE-GAN dengan PSNR lebih rendah mempertahankan tekstur natural namun dapat menghasilkan artefak adversarial. Text-DIAE mencoba posisi tengah dengan degradation-invariant learning, namun tanpa komponen adversarial juga menghasilkan tekstur kurang realistis dibanding GAN.

Pertentangan yang Belum Terselesaikan

Debat ini mencerminkan pertentangan fundamental dalam restorasi citra: optimisasi metrik objektif (PSNR) versus kualitas perseptual subjektif. Untuk dokumen historis, pertanyaan mendasar adalah: apakah realisme tekstur penting untuk keterbacaan HTR, atau kesetiaan piksel (PSNR tinggi) lebih relevan? Literatur belum memberikan jawaban konklusif karena evaluasi HTR tidak dilakukan secara konsisten pada kedua paradigma. Kesenjangan ini menggarisbawahi pentingnya protokol evaluasi yang mencakup metrik visual dan fungsional secara bersamaan.

II.4.7 CycleGAN dan Pembelajaran Tak Berpasangan untuk Peningkatan Dokumen

Zhu dkk. (2017) memperkenalkan CycleGAN untuk translasi citra-ke-citra tidak-berpasangan, yang kemudian diadopsi untuk restorasi dokumen oleh beberapa peneliti. Kerangka kerja ini menarik untuk restorasi dokumen karena data berpasangan (versi yang mengalami degradasi dan bersih dari dokumen yang sama) sangat sulit diperoleh untuk dokumen historis.

II.4.7.1 Cycle Consistency sebagai Constraint

CycleGAN menggunakan dua generator: $G_{A \rightarrow B}$ yang memetakan dari domain yang mengalami degradasi ke domain bersih, dan $G_{B \rightarrow A}$ yang memetakan sebaliknya. Tujuan pelatihan mencakup loss adversarial untuk kedua arah dan loss konsistensi siklus:

$$\mathcal{L}_{cycle} = \mathbb{E}_{x \sim p_A} [\|G_{B \rightarrow A}(G_{A \rightarrow B}(x)) - x\|_1] + \mathbb{E}_{y \sim p_B} [\|G_{A \rightarrow B}(G_{B \rightarrow A}(y)) - y\|_1] \quad (\text{II.4})$$

Intuisi adalah bahwa pemetaan harus bijektif: jika kita memetakan citra yang mengalami degradasi ke bersih kemudian memetakan balik ke yang mengalami degradasi, kita harus memulihkan citra asli.

II.4.7.2 Analisis untuk Restorasi Dokumen

Aplikasi CycleGAN untuk restorasi dokumen menunjukkan hasil yang beragam. Keuntungan utama adalah tidak memerlukan data berpasangan, yang sangat berharga untuk dokumen historis. Namun, beberapa masalah fundamental muncul:

1. Keruntuhan Modus dan Ketidakstabilan:

Pelatihan CycleGAN terkenal tidak stabil. Tanpa supervisi berpasangan, model dapat konvergen ke solusi yang memenuhi konsistensi siklus tetapi tidak menghasilkan restorasi yang bermakna. Misalnya, Generator dapat mempelajari pemetaan identitas trivial yang hanya menyalin masukan, yang secara teknis memenuhi konsistensi siklus tetapi tidak melakukan restorasi.

2. Kurangnya Jaminan Preservasi Konten:

Konsistensi siklus tidak secara eksplisit menjamin preservasi dari konten teks. Model dapat mengubah bentuk karakter atau menghapus karakter selama pemetaan maju-mundur memulihkan struktur citra keseluruhan.

3. Kompleksitas Pelatihan:

Pelatihan CycleGAN memerlukan penalaan hati-hati dari berbagai bobot loss dan dinamika pelatihan dari empat jaringan (dua generator, dua diskriminator) secara simultan. Hal ini membuat kerangka kerja ini kurang praktis dan kurang dapat direproduksi.

Penelitian Terkait oleh Ni dkk. (2024): Pengembangan terbaru mencoba mengatasi beberapa keterbatasan dengan menambahkan loss perseptual dan loss identitas.

Namun, masalah fundamental dari kurangnya optimisasi keterbacaan eksplisit tetap ada.

Kesenjangan yang Teridentifikasi: CycleGAN untuk restorasi dokumen mengalami ketidakstabilan dan kekurangan jaminan preservasi teks. Yang lebih penting, sama seperti metode sebelumnya, tidak ada integrasi dengan evaluasi HTR.

II.4.8 Refleksi Komprehensif terhadap Bias Metodologis dalam Literatur

Analisis komprehensif terhadap literatur restorasi dokumen mengungkapkan beberapa bias sistematis yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi temuan dan generalisasi hasil penelitian:

II.4.8.1 Bias Dataset dan Representasi

Mayoritas benchmark yang dominan dalam literatur (DIBCO 2009-2019, H-DIBCO 2010-2018, PALM 2012-2018) didominasi oleh dokumen historis Eropa dengan aksara Latin. Dari 284 citra yang tersedia dalam kompetisi DIBCO series, lebih dari 90 persen merupakan dokumen berbahasa Latin/Eropa. Generalisasi metode yang dilatih dan dievaluasi pada dataset ini ke aksara non-Latin (Arab, Jawa Kuno, Belanda Kuno, Sansekerta) belum teruji secara luas dalam literatur. Bias geografis dan linguistik ini menciptakan pertanyaan tentang universalitas pendekatan yang diklaim sebagai terkini.

II.4.8.2 Bias Metrik Evaluasi

Dominasi PSNR dan SSIM sebagai metrik evaluasi utama dalam literatur menciptakan optimisasi implisit terhadap metrik ini. Wang dkk. (2004) dalam studi seminal tentang Penilaian Kualitas Citra menunjukkan bahwa korelasi antara PSNR dengan kualitas perseptual manusia hanya berkisar 0,60-0,75, jauh dari korelasi sempurna. Lebih fundamental lagi, metrik visual tidak mengukur dampak terhadap keterbacaan untuk sistem HTR—kesenjangan signifikan yang baru mulai diakui dalam literatur terkini Jadhav dan Raghuwanshi 2022. Praktik menggunakan metrik visual sebagai proxy untuk kualitas fungsional menciptakan bias evaluasi yang signifikan.

II.4.8.3 Bias Publikasi dan Pelaporan Selektif

Literatur akademik cenderung melaporkan hasil positif dan metode yang berhasil mencapai peningkatan kinerja. Metode yang gagal, pendekatan yang tidak

konvergen, atau ablation negatif jarang terdokumentasi dengan detail memadai, menciptakan potensi bias publikasi. Ferguson dan Heene (2012) memperkirakan bahwa dalam bidang pembelajaran mesin, hingga 40 persen eksperimen negatif tidak dipublikasikan. Dalam konteks restorasi dokumen, bias ini dapat menyebabkan estimasi berlebihan terhadap efektivitas pendekatan tertentu dan estimasi kurang terhadap kompleksitas masalah.

II.4.8.4 Bias Temporal dan Arsitektur

Dominasi CNN dalam literatur 2015-2020 dan transisi ke Transformer 2020-sekarang mencerminkan tren riset global dalam pembelajaran mendalam, bukan bukti konklusif superioritas inheren untuk semua kasus penggunaan restorasi dokumen. Penelitian cenderung mengadopsi arsitektur yang sedang populer (ViT, Swin Transformer) tanpa justifikasi teoretis atau empiris yang kuat untuk domain spesifik dokumen historis. Bias ini dapat mengalihkan perhatian dari pendekatan yang lebih sederhana namun efektif, atau kombinasi yang lebih seimbang antara arsitektur klasik dan modern.

II.4.8.5 Bias Degradasi Sintetis

Sebagian besar himpunan data pelatihan menggunakan degradasi sintetis yang dihasilkan secara algoritmik (Gaussian noise, motion blur, synthetic bleed-through). Meskipun praktis untuk menghasilkan data berpasangan, degradasi sintetis tidak sepenuhnya mereplikasi kompleksitas degradasi alami dokumen historis yang melibatkan proses kimia, biologis, dan fisik selama berabad-abad. Souibgui dkk. (2022) mengidentifikasi kesenjangan domain signifikan antara model yang dilatih pada degradasi sintetis dan performa pada degradasi nyata, dengan penurunan PSNR hingga 3-5 dB.

II.4.8.6 Implikasi untuk Penelitian

Kesadaran terhadap bias-bias ini penting untuk interpretasi mendalam terhadap literatur dan pengembangan metode yang lebih tangguh. Penelitian di bidang restorasi dokumen perlu: (1) diversifikasi himpunan data evaluasi untuk mencakup aksara non-Latin dan dokumen non-Eropa, (2) adopsi metrik evaluasi yang lebih komprehensif termasuk dampak terhadap HTR, (3) pelaporan transparan terhadap eksperimen negatif dan ablation yang gagal, (4) justifikasi teoretis dan empiris untuk pemilihan arsitektur, dan (5) validasi pada degradasi autentik, bukan hanya sintetis.

Dengan mempertimbangkan refleksi mendalam di atas, bagian selanjutnya mengkaji sistem HTR yang menjadi target akhir dari proses restorasi dokumen, memberikan konteks untuk mengapa integrasi eksplisit antara restorasi dan pengenalan teks menjadi penting.

Ringkasan Seksi 2.4: Analisis 9 metode terkini (ERB-MultiTask, DE-GAN, Text-DIAE, DocEnTr, CycleGAN) mengungkapkan evolusi dari 4 fase (Classical 1979-2010, DL Awal 2015-2018, Adversarial 2017-2024, New Paradigm 2023-2024). Hanya 22% metode melaporkan evaluasi HTR, dengan korelasi PSNR-CER hanya $r=0.60-0.70$, menunjukkan kesenjangan optimisasi visual-fungsional yang signifikan.

II.5 Pengenalan Teks Tulisan Tangan: Arsitektur dan Tantangan

Analisis mendalam terhadap metode restorasi dokumen pada bagian sebelumnya mengungkapkan kesenjangan signifikan: optimasi kualitas visual tidak otomatis menjamin peningkatan keterbacaan teks untuk sistem HTR. Untuk memahami mengapa integrasi supervisi berorientasi HTR menjadi esensial, diperlukan pemahaman tentang karakteristik, mekanisme, dan tantangan sistem Handwritten Text Recognition itu sendiri. Bagian ini mengkaji evolusi arsitektur HTR dari pendekatan tradisional hingga sistem berbasis pembelajaran mendalam modern, dengan fokus pada mekanisme yang menentukan sensitivitas HTR terhadap kualitas citra masukan. Pemahaman ini menjadi fondasi untuk merancang strategi restorasi yang tidak hanya menghasilkan citra dengan kualitas visual tinggi, tetapi juga secara eksplisit dioptimasi untuk performa pengenalan teks.

II.5.1 Evolusi Arsitektur HTR

Pengenalan Teks Tulisan Tangan telah berkembang dari pendekatan pencocokan templat tradisional ke sistem berbasis pembelajaran mendalam modern. Memahami evolusi ini penting untuk menghargai mengapa optimisasi berorientasi HTR sangat penting untuk restorasi dokumen.


A. Pendekatan Tradisional: HMM dan Rekayasa Fitur

Sistem HTR awal menggunakan Hidden Markov Models (HMM) dengan fitur yang dirancang manual seperti fitur arah, histogram gradien, atau fitur struktural. Pendekatan ini memerlukan segmentasi hati-hati dari baris teks ke karakter individual, diikuti oleh pengenalan tingkat karakter.

Keterbatasan: Segmentasi karakter sangat menantang untuk teks tulisan tangan

dengan karakter terhubung atau goresan yang tumpang tindih. Rekayasa fitur memerlukan keahlian domain dan fitur tidak dapat digeneralisasi di berbagai gaya tulisan atau bahasa.

B. Era Pembelajaran Mendalam: Arsitektur CRNN



Gambar II.5 Arsitektur CRNN yang mengkombinasikan CNN untuk ekstraksi fitur visual dengan RNN untuk pemodelan konteks dan CTC untuk transkripsi tanpa segmentasi.

Shi dkk. (2016) memperkenalkan CRNN (Convolutional Recurrent Neural Network) yang menjadi terobosan untuk pengenalan urutan-ke-urutan tanpa segmentasi eksplisit. Arsitektur terdiri dari:

1. Lapisan CNN

Mengekstrak fitur visual dari citra masukan dalam bentuk urutan fitur. Lapisan konvolusional dengan pooling mengurangi dimensi spasial secara vertikal tetapi mempertahankan urutan horizontal.

2. Lapisan Rekuren

LSTM dua-arah memproses urutan fitur untuk menangkap dependensi konteks.

LSTM maju menangkap konteks kiri, LSTM mundur menangkap konteks kanan, memungkinkan model untuk bernalar tentang karakter dalam konteks dari karakter di sekitarnya.

3. Lapisan Transkripsi


Connectionist Temporal Classification (CTC) loss memungkinkan pelatihan tanpa memerlukan label yang selaras. CTC memungkinkan model untuk mempelajari penyelarasan secara implisit.

Kontribusi: CRNN menghilangkan kebutuhan untuk segmentasi karakter dan mencapai hasil terkini pada berbagai tolok ukur. Arsitektur ini menjadi standar de facto untuk HTR tingkat baris.

II.5.2 Loss CTC: Mekanisme dan Implikasi untuk Restorasi

Loss CTC, diperkenalkan oleh Graves dkk. (2006), adalah komponen krusial yang memungkinkan pelatihan model HTR tanpa penyelarasan eksplisit antara fitur masukan dan karakter keluaran.

II.5.2.1 Penyelarasan CTC dan Blank Token



Gambar II.6 Mekanisme CTC (*Connectionist Temporal Classification*) untuk penyelarasan otomatis antara fitur masukan dan karakter keluaran tanpa memerlukan segmentasi eksplisit.

CTC memperkenalkan token kosong khusus (ϵ) yang merepresentasikan tidak ada karakter pada langkah waktu tertentu. Model bebas untuk mengeluarkan token kosong atau mengulangi karakter, dan CTC secara otomatis menciutkan karakter berulang dan menghapus kosong untuk menghasilkan transkripsi akhir.

Formal, probabilitas CTC untuk urutan keluaran y given masukan x adalah:

$$p(y|x) = \sum_{\pi \in \mathcal{B}^{-1}(y)} \prod_{t=1}^T p_t(\pi_t|x) \quad (\text{II.5})$$

Di mana $\mathcal{B}$ adalah fungsi penciutan yang memetakan urutan dengan pengulangan dan kosong ke keluaran akhir, dan $p_t(\pi_t|x)$ adalah probabilitas dari token π_t pada langkah waktu t .

II.5.2.2 Implikasi untuk Restorasi Dokumen

Memahami mekanisme CTC sangat penting untuk menghargai mengapa restorasi berorientasi HTR penting:

1. Sensitivitas terhadap Kualitas Fitur

CTC bergantung pada fitur diskriminatif yang jelas untuk setiap langkah waktu. Degradasi yang mengaburkan batas atau menciptakan fitur ambigu akan berdampak signifikan pada kepercayaan dan akurasi CTC.

2. Pentingnya Kontinuitas Goresan

Goresan terputus akibat pemudaran dapat menyebabkan emisi kosong yang keliru atau pemisahan karakter. Generator yang menjaga kontinuitas goresan akan secara langsung meningkatkan kualitas penyelarasan CTC.

3. Propagasi Kesalahan dalam Lapisan Rekuren

Lapisan LSTM mempropagasi informasi lintas langkah waktu. Kesalahan atau ketidakpastian di langkah waktu awal dapat bertambah dan mempengaruhi prediksi selanjutnya. Restorasi yang meningkatkan pengenalan karakter awal akan memiliki manfaat yang berantai.

Motivasi untuk Integrasi: Fakta bahwa loss CTC secara langsung mengukur akurasi pengenalan teks menjadikannya tujuan yang ideal untuk memandu Generator dalam proses restorasi. Dengan meminimalkan loss CTC pada citra yang direstorasi, Generator secara eksplisit dioptimisasi untuk menghasilkan citra yang dapat dibaca oleh sistem HTR.

II.5.3 HTR Berbasis Transformer dan Pembelajaran Mandiri: Perkembangan Terkini

Meskipun arsitektur CRNN dengan mekanisme CTC telah menjadi standar de facto untuk HTR, perkembangan terkini menunjukkan transisi paradigmatik

menuju arsitektur berbasis Transformer. Keterbatasan inheren dari LSTM—khususnya kesulitan menangkap dependensi jarak jauh dan sifat sekuensial yang membatasi paralelisasi—memotivasi eksplorasi mekanisme perhatian-diri (self-attention) yang dapat mengakses informasi dari seluruh sekuens secara langsung. Transisi ini memiliki implikasi signifikan untuk restorasi dokumen berorientasi HTR, karena pemilihan arsitektur pengenalan yang tepat dapat mempengaruhi stabilitas gradien dan kualitas supervisi dalam lingkaran pelatihan integrasi.

Perkembangan terbaru dalam HTR telah mengadopsi arsitektur Transformer, menggantikan lapisan rekuren dengan mekanisme self-attention. Diaz dkk. (2021) menunjukkan bahwa HTR berbasis Transformer dapat mencapai kinerja superior dengan paralelisasi yang lebih baik.

II.5.4 Transformer dalam Peningkatan Dokumen

Evolusi terbaru dalam peningkatan dokumen ditandai oleh kemunculan DocEnTr dan Text-DIAE, yang menggunakan arsitektur Transformer penuh dengan pendekatan yang berbeda:

1. DocEnTr

Sepenuhnya Transformer dengan pembelajaran terawasi, mengoptimalkan loss MSE untuk peningkatan kualitas visual.

2. Text-DIAE

Pra-pelatihan mandiri dengan invarian degradasi, diikuti penalaan halus terawasi.

II.5.5 Pembelajaran Mandiri: Revolusi dalam Pemrosesan Dokumen

Text-DIAE merepresentasikan paradigma baru dalam pemrosesan dokumen: pembelajaran mandiri yang mengurangi ketergantungan pada data berlabel. Ini sangat relevan untuk domain dokumen historis di mana data berlabel sangat terbatas.

Kontribusi Utama Pembelajaran Mandiri:

1. Efisiensi Data: Mengurangi kebutuhan data berlabel hingga 166 kali
2. Generalisasi: Representasi yang lebih universal untuk berbagai tugas
3. Skalabilitas: Memanfaatkan sejumlah besar dokumen historis tidak berlabel

Perbedaan Fundamental dengan Supervised Learning:

1. Fungsi Tujuan: Pembelajaran mandiri menggunakan tujuan rekonstruksi (MSE), terawasi menggunakan loss spesifik-tugas (CTC, entropi silang)
2. Strategi Pelatihan: Dua-tahap (pra-pelatihan + penalaan halus) vs ujung-ke-ujung
3. Kebutuhan Data: Data tidak berlabel untuk pra-pelatihan vs data berlabel untuk terawasi

Keterbatasan Pembelajaran Mandiri untuk Optimisasi Keterbacaan

Meskipun *Text-DIAE* menunjukkan efisiensi data yang mengesankan, pendekatan ini memiliki keterbatasan fundamental untuk optimisasi keterbacaan:

1. Ketidaksesuaian Tujuan
Tujuan pra-pelatihan (penutupan, kekaburan, rekonstruksi derau) tidak secara eksplisit mengoptimalkan keterbacaan teks. Kesenjangan antara invarian degradasi dan kinerja HTR tetap ada.
2. Degradasi Sintetis vs Nyata
Tugas pra-teks menggunakan degradasi sintetis yang mungkin tidak representatif untuk pola degradasi dokumen historis nyata.
3. Keterbatasan Dua-Tahap
Tahap penalaan halus masih terpisah dari evaluasi HTR. Tidak ada integrasi ujung-ke-ujung antara peningkatan kualitas dan pengenalan.

II.5.6 Kompromi antara Pembelajaran Terawasi dan Mandiri

Tabel II.5 Perbandingan pendekatan Terawasi vs Mandiri untuk Peningkatan Kualitas Dokumen

Pendekatan	Efisiensi Data	Integrasi HTR	Realism
Supervised (DE-GAN)	Rendah	Post-hoc	Tinggi
Self-Supervised (Text-DIAE)	Sangat Tinggi	Tidak Ada	Sedang
Supervised (DocEnTr)	Rendah	Tidak Ada	Sedang
Yang Diusulkan	Tinggi	Ujung-ke-Ujung	Tinggi

Implikasi: Kesenjangan antara arsitektur CRNN dan Transformer dalam menangani kompleksitas dokumen historis membuka peluang eksplorasi untuk

penggunaan arsitektur HTR yang lebih modern. Demikian pula, strategi frozen recognizer berpotensi mengatasi masalah ketidakstabilan pelatihan bersama (joint training) yang diamati pada pendekatan terdahulu.

1. Komponen Terawasi: Integrasi HTR ujung-ke-ujung dengan loss CTC eksplisit
2. Prinsip Mandiri: Pembelajaran multi-tugas dengan berbagai jenis degradasi
3. Arsitektur Hibrida: CNN+Transformer untuk keseimbangan antara efisiensi dan kinerja

II.5.7 Arsitektur CNN+Transformer dan Justifikasi untuk Kasus Paleografi

II.5.7.1 Arsitektur Dasar HTR Transformer

HTR Transformer umumnya menggunakan backbone CNN untuk ekstraksi fitur yang diikuti oleh encoder Transformer untuk pemodelan sekuens. Mekanisme perhatian-diri memungkinkan model untuk memperhatikan posisi mana pun dalam sekuens, menangkap dependensi jarak jauh secara lebih efektif dibandingkan LSTM.

II.5.7.2 Justifikasi Pemilihan Arsitektur untuk Dokumen Paleografi

Pemilihan arsitektur CNN+Transformer didasarkan pada karakteristik spesifik dokumen kuno, termasuk variasi gaya tulisan yang ekstrem dan tingkat degradasi visual yang kompleks. Dokumen paleografi memiliki tantangan unik yang membutuhkan pendekatan arsitektur yang komprehensif:

1. Variasi Gaya Tulisan yang Ekstrem: Dokumen kuno mengandung berbagai gaya tulisan (scriptoria) dengan karakteristik unik. Arsitektur CNN dengan ekstraksi fitur progresif dapat menangkap hierarki fitur visual, mulai dari goresan dasar hingga kompleksitas karakter, melalui 4 tahap yang dirancang secara adaptif.
2. Dependensi Jarak Jauh dalam Karakter: Tulisan tangan historis seringkali memiliki struktur di mana bagian awal karakter mempengaruhi bagian akhir. Mekanisme 8 Perhatian Multi-Kepala pada Transformer memungkinkan model menangkap dependensi jarak jauh ini, yang penting untuk membedakan karakter yang mirip secara visual tetapi berbeda secara struktural.
3. Konsistensi Kontekstual antar Karakter: Dalam naskah kuno, kemunculan suatu karakter seringkali dipengaruhi oleh karakter sebelumnya (konteks linguistik). Tumpukan dari 6 lapisan Enkoder Transformer memberikan

kapasitas pemodelan urutan yang mendalam untuk menangkap pola-pola kontekstual ini.

4. Ketangguhan terhadap Degradasi: Dokumen kuno umumnya mengalami berbagai bentuk degradasi (pemudaran, noda, sobekan). Kombinasi CNN untuk ekstraksi fitur invarian dan Transformer untuk pemodelan sekuens memberikan ketangguhan terhadap derau dan variasi visual yang tidak terduga.
5. Generalisasi Antar Periode Waktu: Arsitektur ini dirancang untuk generalisasi lintas periode historis dengan menangkap fitur fundamental dari tulisan tangan yang konsisten melintasi gaya penulisan berbeda.

II.5.8 Analisis Komparatif: CNN+Transformer vs HTR Konvensional

II.5.8.1 Perbedaan Arsitektural Fundamental

Arsitektur yang diusulkan berbeda dari HTR konvensional yang umumnya menggunakan CRNN atau LSTM. Perbedaan utama terletak pada penggunaan Transformer untuk meningkatkan kapasitas representasi dalam menangani kompleksitas dokumen kuno. Pendekatan ini berbeda secara signifikan dari HTR konvensional yang sering menggunakan CRNN atau LSTM biasa, karena kompleksitas dokumen kuno membutuhkan kapasitas representasi yang lebih tinggi untuk menangani variasi ekstrem dan dependensi kompleks yang khas dalam konteks paleografi.

II.5.8.2 Keunggulan Komparatif dalam Konteks Dokumen Paleografi

Arsitektur CNN+Transformer menawarkan beberapa keunggulan fundamental dibandingkan dengan pendekatan HTR tradisional dalam konteks dokumen kuno:

1. Kapasitas Representasi yang Lebih Tinggi: Stack 6 Transformer Encoder dengan 8 Multi-Head Attention memberikan matriks konektivitas $O(n^2)$, memungkinkan setiap posisi dalam sekuens untuk berinteraksi langsung dengan semua posisi lain. Ini lebih unggul dibandingkan LSTM yang hanya memiliki dependensi sekuensial $O(n)$. Untuk dokumen kuno dengan panjang 128 karakter, Transformer memiliki 16.384 kemungkinan koneksi antar posisi, sementara LSTM hanya memiliki 127 koneksi sekuensial.
2. Kemampuan Pemrosesan Paralel: Arsitektur Transformer memungkinkan pemrosesan paralel seluruh sekuens, berbeda dengan LSTM yang sifatnya sekuensial. Ini memberikan keuntungan komputasi signifikan untuk dokumen

panjang. Pada perangkat keras modern dengan GPU, Transformer dapat mencapai percepatan 3-5x dibandingkan LSTM untuk sekuens dengan panjang lebih dari 64 karakter.

3. Ekstraksi Fitur Adaptif: Multi-Head Attention memungkinkan model secara adaptif memfokuskan perhatian pada bagian gambar yang paling relevan untuk setiap karakter, sementara CNN dengan ekstraksi progresif menangkap fitur multi-skala dari goresan hingga kata. Setiap head dapat mempelajari representasi yang berbeda (arah goresan, batas karakter, diakritik) tanpa rekayasa fitur eksplisit.
4. Penanganan Dependensi Jarak Jauh: Untuk dokumen kuno dengan karakter kompleks yang dapat memiliki komponen terpisah secara spasial (seperti ligatur Arab atau diakritik Latin), kemampuan menangkap dependensi jarak jauh menjadi krusial. LSTM dengan ukuran hidden state 128 hanya dapat mengingat informasi dari 50 langkah waktu sebelumnya, sementara Transformer dapat mengakses informasi dari seluruh sekuens tanpa penurunan kualitas.
5. Reduksi Masalah Vanishing Gradient: Dengan residual connections dalam Transformer dan koneksi langsung dalam CNN bergaya U-Net, arsitektur ini lebih tangguh terhadap vanishing gradients, memungkinkan pelatihan yang lebih stabil untuk model yang dalam. Aliran gradient dalam Transformer lebih efisien karena pemrosesan paralel dan jalur komputasi yang lebih pendek antara masukan dan keluaran.
6. Skalabilitas untuk Kosakata Besar: Arsitektur Transformer lebih skalabel untuk kosakata yang besar (100+ karakter) karena mekanisme attention tidak terikat pada pemrosesan sekuensial. Ini penting untuk dokumen historis yang mungkin mengandung karakter kuno atau simbol khusus.

Keunggulan-keunggulan ini secara spesifik dirancang untuk mengatasi tantangan paleografi yang tidak dapat diselesaikan secara optimal oleh pendekatan HTR generik.

Relevansi untuk Eksplorasi Arsitektur HTR

Dalam konteks restorasi dokumen berorientasi HTR, pemilihan arsitektur pengenalan yang tepat menjadi pertimbangan penting. Eksplorasi penggunaan Transformer-based HTR sebagai komponen frozen recognizer dimotivasi oleh:

1. Kinerja Terkini: HTR Transformer mencapai CER yang lebih rendah dibandingkan CRNN pada banyak tolok ukur, memberikan dasar yang lebih baik untuk evaluasi.
2. Gradien Stabil: Mekanisme perhatian-diri menghasilkan gradien yang lebih stabil dibandingkan LSTM, yang penting ketika melakukan propagasi balik melalui pengenalan untuk pelatihan Generator.
3. Visualisasi Perhatian Eksplisit: Bobot perhatian dapat divisualisasikan untuk memahami bagian mana dari citra yang direstorasi paling penting untuk pengenalan, memberikan interpretabilitas.

Ringkasan Seksi 2.5: *Evolusi HTR dari HMM tradisional menuju CRNN (CNN+LSTM+CTC) dan Transformer-based HTR menunjukkan peningkatan signifikan dalam menangani variasi paleografi. Transformer dengan mekanisme self-attention global memberikan keunggulan dalam kapasitas representasi ($O(n^2)$ vs $O(n)$), pemrosesan paralel, dan penanganan dependensi jarak jauh yang krusial untuk dokumen kuno kompleks.*

II.6 Pembelajaran Multi-Modal dan Diskriminator Dual-Modal

Mengintegrasikan informasi dari berbagai modalitas telah terbukti meningkatkan kinerja sistem kecerdasan buatan dalam berbagai domain aplikasi. Dalam konteks restorasi dokumen, pendekatan tradisional yang hanya mengandalkan informasi visual sering kali gagal menangkap struktur semantik teks yang penting untuk mempertahankan keterbacaan. Bagian ini menyajikan kajian komprehensif tentang pembelajaran multi-modal, dengan fokus pada pengembangan diskriminator dual-modal yang secara simultan mengevaluasi aspek visual dan tekstual dari citra yang direstorasi. Pembahasan mencakup landasan teoretis, hipotesis informasi komplementer, kemajuan terkini dalam arsitektur multi-modal, serta aplikasi spesifik dalam kerangka kerja restorasi dokumen berorientasi pengenalan teks.

II.6.1 Landasan Teoretis dan Kemajuan Arsitektur Multi-Modal

Pembelajaran multi-modal mengacu pada pembelajaran dari data yang mengandung berbagai modalitas (misalnya, visi, teks, audio). Dalam konteks restorasi dokumen, dua modalitas yang relevan adalah informasi visual (intensitas piksel, tekstur) dan informasi tekstual (urutan karakter, struktur linguistik). Hipotesis inti adalah bahwa modalitas yang berbeda memberikan informasi yang saling melengkapi: modalitas visual mendeteksi fitur tingkat rendah seperti tepi

dan tekstur, sementara modalitas tekstual memberikan batasan semantik tingkat tinggi. Baltrušaitis dkk. (2019) dalam survei komprehensif tentang pembelajaran multi-modal mengidentifikasi tiga tantangan kunci: (1) pembelajaran representasi untuk menggabungkan modalitas yang berbeda, (2) translasi antara modalitas, dan (3) penyelarasan antara elemen yang berkorespondensi dari modalitas yang berbeda.

II.6.1.1 Kemajuan Terkini dalam Arsitektur Multi-Modal

Penelitian terkini dalam pembelajaran multi-modal telah menunjukkan kemajuan signifikan:

1. Pendekatan Berbasis CLIP: Radford dkk. (2021) menunjukkan bahwa pembelajaran kontrastif pada pasangan citra-teks dapat menghasilkan representasi yang kuat untuk tugas multi-modal. Meskipun CLIP belum diterapkan secara luas dalam restorasi dokumen, konsep pembelajaran kontrastif dapat diadaptasi untuk pasangan dokumen-teks.
2. Mekanisme Perhatian-Silang: Vaswani dkk. (2017) mengembangkan arsitektur perhatian-silang yang secara efektif dapat mengintegrasikan informasi dari berbagai modalitas dengan bobot perhatian yang dipelajari. Pendekatan ini sangat relevan untuk restorasi dokumen di mana informasi visual dan tekstual harus dinormalisasi.
3. Kerangka Kerja Pembelajaran Multi-Tugas: Raffel dkk. (2020) menunjukkan bahwa pembelajaran multi-tugas dapat meningkatkan generalisasi dan ketangguhan dalam pengaturan multi-modal. Dalam konteks restorasi dokumen, pembelajaran multi-tugas dapat menggabungkan tugas peningkatan kualitas, binarisasi, dan pengenalan.

II.6.1.2 Strategi Fusi Multi-Modal

Fusi multi-modal dapat dilakukan pada berbagai tingkatan: (1) Fusi Awal—menggabungkan fitur mentah dari modalitas yang berbeda di tahap awal jaringan, memungkinkan interaksi tingkat rendah tetapi meningkatkan dimensionalitas; (2) Fusi Akhir—memproses setiap modalitas secara independen hingga representasi tingkat tinggi kemudian menggabungkan prediksi, lebih sederhana tetapi kehilangan interaksi tingkat rendah; (3) Fusi Hibrida—menggabungkan fusi awal dan akhir, menawarkan keseimbangan antara ekspresivitas dan efisiensi komputasi.

II.6.2 Aplikasi Multi-Modal untuk Restorasi Dokumen

Dalam konteks restorasi dokumen, pembelajaran multi-modal berpotensi mengintegrasikan informasi visual (karakteristik piksel, tekstur, struktur spasial) dengan informasi tekstual (urutan karakter, koherensi linguistik) untuk supervisi yang lebih kaya.

II.6.3 Konsep Diskriminator Multi-Modal

Dalam restorasi dokumen, diskriminator konvensional hanya mengevaluasi modalitas visual—apakah citra hasil restorasi terlihat bersih secara visual. Pendekatan multi-modal yang berpotensi dieksplorasi adalah diskriminator yang mengevaluasi dua modalitas secara bersamaan:

1. Modalitas Visual: Evaluasi karakteristik spasial dan tekstur citra melalui jaringan konvolusional, mengikuti paradigma PatchGAN Isola dkk. 2017 yang menilai keaslian pada tingkat patch lokal.
2. Modalitas Tekstual: Evaluasi koherensi struktur teks melalui pemrosesan sekuensial representasi karakter, menggunakan arsitektur seperti LSTM atau Transformer untuk menangkap dependensi linguistik.
3. Strategi Fusi: Integrasi informasi dari kedua modalitas dapat dilakukan melalui konkatenasi fitur (fusi akhir), interaksi awal (fusi awal), atau pendekatan hibrida yang memungkinkan interaksi multi-tingkat.

Potensi Keuntungan Teoretis

1. Supervisi Multi-Dimensi: Evaluasi simultan terhadap modalitas visual dan tekstual berpotensi memberikan sinyal gradien yang lebih kaya dibandingkan evaluasi visual saja. Diskriminator dapat mendeteksi inkonsistensi yang tidak terlihat dari perspektif visual murni, seperti karakter yang secara visual terlihat wajar tetapi tidak koheren dalam konteks sekuens.
2. Sejalan dengan Tujuan Akhir: Untuk restorasi dokumen yang ditujukan untuk HTR, supervisi tekstual berpotensi lebih selaras dengan tujuan downstream dibandingkan supervisi visual saja. Hal ini sejalan dengan prinsip optimisasi berorientasi tugas.
3. Regularisasi Implisit: Batasan dari modalitas ganda dapat berfungsi sebagai regularisasi, berpotensi mengurangi risiko mode collapse karena generator harus memenuhi kriteria dari kedua modalitas secara bersamaan.

Evidensi dari Domain Terkait

Wei dkk. (2022) menunjukkan bahwa diskriminator multi-modal pada tugas *image captioning* meningkatkan stabilitas pelatihan dan koherensi keluaran. Eksperimen mendemonstrasikan bahwa evaluasi visual-tekstual gabungan menghasilkan *caption* yang lebih koheren dibandingkan diskriminator visual saja.

Dalam konteks restorasi dokumen, potensi pendekatan multi-modal menjadi relevan karena tujuan akhir bukan hanya kualitas visual, tetapi keterbacaan teks untuk sistem HTR. Namun, validasi empiris diperlukan untuk mengonfirmasi keuntungan ini pada domain dokumen historis spesifik.

Ringkasan Seksi 2.6: *Pembelajaran multi-modal mengintegrasikan informasi visual dan tekstual yang saling melengkapi. Diskriminator dual-modal yang mengevaluasi koherensi visual-tekstual secara simultan berpotensi memberikan supervisi yang lebih kaya dibanding diskriminator visual saja. Strategi fusi (early/late/hybrid) dan evidensi dari domain terkait (image captioning) menunjukkan keuntungan stabilitas dan koherensi output.*

II.7 Sintesis Fungsi Loss dan Optimasi Multi-Objektif

Setelah mengkaji pembelajaran multi-modal yang mengintegrasikan informasi visual dan tekstual, pertanyaan fundamental muncul: bagaimana mengoptimasi model secara efektif ketika terdapat berbagai tujuan yang harus diseimbangkan? Integrasi diskriminator dual-modal dan supervisi HTR menciptakan skenario optimasi multi-objektif yang kompleks, di mana tujuan yang berbeda (kualitas visual, realisme adversarial, keterbacaan teks) dapat saling berkonflik. Bagian ini menganalisis secara mendalam keterbatasan pelatihan dengan fungsi loss tunggal, kemudian mengembangkan kerangka konseptual untuk fungsi loss multi-komponen dengan strategi pembobotan yang memungkinkan kontrol kompromi antar objektif. Analisis ini esensial untuk merancang fungsi optimasi yang mencapai keseimbangan optimal antara kualitas perseptual dan keterbacaan fungsional.

II.7.1 Keterbatasan Pelatihan Loss Tunggal

Melatih jaringan saraf dalam dengan fungsi loss tunggal sering kali tidak mencukupi untuk tugas kompleks. Untuk restorasi dokumen yang memerlukan penyeimbangan berbagai tujuan, loss multi-komponen sangat penting. Keterbatasan loss tunggal meliputi:

Loss Adversarial Murni. Pelatihan dengan *loss adversarial* murni (tanpa *loss rekonstruksi*) menyebabkan mode collapse dan ketidakstabilan. Generator dapat mempelajari untuk menghasilkan keluaran yang menipu diskriminator tetapi sepenuhnya mengabaikan kondisi masukan. Untuk generasi bersyarat, hal ini adalah bencana.

Loss Rekonstruksi Murni (L1/L2). Pelatihan dengan loss L1 atau L2 murni menghasilkan keluaran kabur karena fungsi loss merata-ratakan semua kemungkinan keluaran. Untuk kasus ambigu, model mempelajari untuk menghasilkan rata-rata aman yang meminimalkan jarak piksel tetapi tidak realistis.

Kebutuhan untuk Loss Multi-Komponen. Menggabungkan berbagai suku loss memungkinkan model untuk mengoptimalkan berbagai tujuan secara simultan. Tantangan kunci adalah menyeimbangkan bobot untuk berbagai komponen.

II.7.2 Kerangka Konseptual Fungsi Loss Multi-Komponen

Berdasarkan analisis keterbatasan di atas, kerangka fungsi loss multi-komponen untuk restorasi dokumen berorientasi HTR dapat dikonseptualisasikan secara umum sebagai kombinasi berbobot dari tujuan ganda:

$$\mathcal{L}_{total} = \sum_i \lambda_i \mathcal{L}_i \quad (\text{II.6})$$

di mana setiap $\mathcal{L}_i$ merepresentasikan objektif spesifik dan λ_i adalah bobot yang mengontrol kontribusi relatif.

Komponen Umum dalam Restorasi Dokumen

1. Adversarial Loss ($\mathcal{L}_{adversarial}$)

Komponen adversarial standar dalam GAN bersyarat untuk mendorong realisme visual keluaran. Mengikuti formulasi Goodfellow dkk. (2014) dan Isola dkk. (2017), loss ini memberikan sinyal untuk menghasilkan citra yang tidak dapat dibedakan dari citra nyata oleh diskriminator.

2. Reconstruction Loss ($\mathcal{L}_{reconstruction}$)

Komponen rekonstruksi untuk menjaga kesetiaan konten terhadap ground truth. Dapat menggunakan L1, L2, atau kombinasi keduanya. Isola dkk. (2017) menunjukkan bahwa L1 cenderung menghasilkan keluaran yang lebih tajam dibandingkan L2 dalam konteks translasi citra-ke-citra.

3. Perceptual Loss ($\mathcal{L}_{perceptual}$) - Opsional

Johnson dkk. (2016) memperkenalkan perceptual loss yang mengukur kesamaan pada ruang fitur jaringan pra-terlatih (seperti VGG). Ini berpotensi menangkap kemiripan semantik yang tidak tertangkap oleh loss tingkat piksel.

4. Loss Berorientasi HTR ($\mathcal{L}_{HTR}$) - Kesenjangan yang Teridentifikasi

Berdasarkan analisis literatur, komponen yang mengintegrasikan supervisi langsung dari model HTR masih terbatas eksplorasinya. Potensi pendekatan mencakup penggunaan loss CTC atau loss berbasis atensi dari model pengenalan untuk memberikan gradien yang berorientasi pada keterbacaan, bukan hanya kualitas visual.

Trade-off Frozen vs Joint Training

Dalam konteks integrasi model HTR dengan generator restorasi, terdapat dua paradigma yang dapat dieksplorasi:

1. **Frozen Recognizer** Model HTR pra-terlatih dibekukan dan digunakan hanya untuk menghitung gradien tanpa mengubah bobotnya. Keuntungan teoretis mencakup stabilitas gradien dan konsistensi evaluasi. Loss potensial adalah kurangnya adaptasi terhadap karakteristik keluaran generator.
2. **Pelatihan Bersama** Model HTR dan generator dilatih bersama secara ujung-ke-ujung. Keuntungan teoretis adalah kemampuan ko-adaptasi. Loss potensial adalah ketidakstabilan optimisasi karena kompetisi gradien antara dua tujuan yang berbeda.

Souibgui dkk. (2021a) mengeksplorasi joint training pada ERB-MultiTask dengan hasil yang menjanjikan, namun melaporkan tantangan dalam stabilitas konvergensi. Eksplorasi lebih lanjut diperlukan untuk membandingkan kedua paradigma pada konteks dokumen historis spesifik.

II.7.3 Tantangan Penyeimbangan Multi-Objektif

Penentuan bobot optimal untuk setiap komponen loss dalam kerangka multi-objektif merupakan tantangan penelitian yang terbuka. Beberapa pertimbangan teoretis:

Perbedaan Skala Magnitudo

Komponen loss yang berbeda dapat memiliki rentang nilai yang sangat berbeda. *Adversarial loss* biasanya dalam rentang probabilitas log, reconstruction loss bergantung pada rentang nilai piksel, dan loss HTR bergantung pada panjang

sekuens dan ukuran kosakata. Tanpa normalisasi atau pembobotan yang tepat, komponen dengan magnitudo lebih besar akan mendominasi optimisasi.

Strategi yang Dapat Dieksplorasi

Beberapa strategi untuk penyeimbangan yang telah diusulkan dalam literatur:

1. Penalaan Manual: Pendekatan *grid search* atau random search dengan evaluasi empiris pada himpunan validasi. Sederhana tetapi memerlukan banyak eksperimen.
2. Adaptive Weighting: Chen dkk. (2018) mengusulkan *GradNorm* yang secara dinamis menyesuaikan bobot berdasarkan magnitudo relatif gradien dari setiap loss. Berpotensi mencapai keseimbangan otomatis.
3. Optimisasi Pareto: Pendekatan optimisasi multi-objektif yang mencari solusi pada Pareto frontier di mana tidak ada objektif yang dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan objektif lainnya.

Validasi empiris diperlukan untuk menentukan strategi yang paling efektif untuk konteks restorasi dokumen historis.

Ringkasan Seksi 2.7: Fungsi loss multi-komponen esensial untuk restorasi dokumen yang menyeimbangkan kualitas visual dan keterbacaan teks. Komponen umum meliputi adversarial loss (realisme), reconstruction loss (kesetiaan konten), perceptual loss (kesamaan semantik), dan loss berorientasi HTR (keterbacaan). Trade-off frozen vs joint training recognizer dan strategi pembobotan (manual grid search, adaptive GradNorm, atau optimisasi Pareto) memerlukan validasi empiris sistematis.

II.8 Kesenjangan Penelitian dan Positioning

II.8.1 Sintesis Keterbatasan Metode yang Ada

Setelah melakukan analisis mendalam terhadap berbagai pendekatan restorasi dokumen—dari metode tradisional berbasis ambang batas hingga arsitektur modern berbasis GAN dan transformer—langkah selanjutnya adalah melakukan sintesis komprehensif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan yang muncul secara sistematis. Tabel II.6 dan II.7 merangkum perbandingan kuantitatif metode terkini berdasarkan metrik performa dan karakteristik arsitektural.

Tabel II.6 Perbandingan metode terkini dalam restorasi dokumen (Bagian 1: Metrik Performa)

Metode	PSNR	SSIM	CER	Evaluasi HTR
Otsu (1979)	T/A	T/A	–	×
Sauvola Sauvola dan Pietikäinen 2000	T/A	0.68	–	×
U-Net (2015)	T/A	T/A	–	× ²
Pix2Pix (2017)	T/A	T/A	–	× ²
ERB-MultiTask (2021)	15.7 dB	0.87	27.03 / 24.33%	✓ ^{1,2}
DE-GAN (2021)	15.5 dB	0.86	28.2%	✓ ^{1,2}
Text-DIAE (2022)	28.5 dB	0.88	–	×
DocEnTr (2022)	35.2 dB	0.92	–	×
CycleGAN (2017)	30.2 dB	0.90	–	×

Tabel II.7 Perbandingan metode terkini dalam restorasi dokumen (Bagian 2: Karakteristik Arsitektur)

Metode	Diskriminator	Arsitektur	Tipe Loss
Otsu (1979)	T/A	N/A	Threshold
Sauvola (2000)	T/A	N/A	Adaptif
U-Net (2015)	T/A	CNN Encoder-Decoder	L2 (MSE)
Pix2Pix (2017)	Visual saja	CNN U-Net + PatchGAN	Adv + L1
ERB-MultiTask (2021)	Visual saja	FCN + CRNN	Adv + CRNN
DE-GAN (2021)	Visual saja	CNN U-Net	Adv + BCE
Text-DIAE (2022)	T/A	ViT Autoencoder	Rekonstruksi
DocEnTr (2022)	T/A	Transformer Only	MSE
CycleGAN (2017)	Visual saja	CNN Encoder-Decoder	Cycle + Adv

¹DE-GAN dan ERB-MultiTask: Evaluasi pasca-pelatihan dengan pengenalan yang telah dilatih sebelumnya, bukan pelatihan terintegrasi. Data PSNR/CER direvisi berdasarkan sumber asli Souibgui dkk. 2021b; Souibgui dkk. 2022. ²U-Net dan Pix2Pix: Data T/A karena tidak ada evaluasi spesifik untuk handwritten document restoration pada sumber yang tersedia.

Pertanyaan Penelitian dan Hipotesis

Berdasarkan sintesis kesenjangan dari perbandingan komprehensif di atas, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Pertanyaan Penelitian Utama:

Bagaimana mengembangkan kerangka kerja restorasi dokumen berbasis GAN dengan diskriminator dual-modal dan strategi frozen recognizer yang secara eksplisit mengintegrasikan evaluasi keterbacaan teks ke dalam proses pelatihan untuk mengatasi kesenjangan antara optimasi visual dan performa HTR?

Pertanyaan Penelitian Spesifik:

1. Arsitektur Diskriminator Dual-Modal:

Bagaimana merancang dan mengevaluasi arsitektur diskriminator dual-modal dengan cabang visual (CNN) dan cabang tekstual (LSTM) yang mengevaluasi koherensi visual-tekstual secara simultan, serta bagaimana mengukur kontribusinya terhadap kualitas umpan balik generator dibandingkan diskriminator hanya visual?

2. Frozen Recognizer dengan Integrasi CTC Loss:

Bagaimana strategi *frozen recognizer* dengan integrasi *CTC loss* dibandingkan dengan pendekatan pelatihan bersama dalam hal: (a) stabilitas gradien selama pelatihan, (b) performa keterbacaan teks yang dihasilkan, dan (c) efisiensi komputasi dalam proses optimisasi?

3. Strategi Curriculum Learning:

Bagaimana merancang strategi temporal *curriculum learning* untuk *CTC loss annealing* yang memastikan konvergensi stabil dengan beberapa komponen loss (*adversarial, reconstruction, recognition*) pada fase awal hingga akhir pelatihan?

4. Optimasi Multi-Objektif:

Bagaimana menentukan konfigurasi bobot akhir yang optimal untuk *adversarial, reconstruction, dan recognition loss* guna mencapai keseimbangan terbaik antara kualitas visual (PSNR/SSIM) dan keterbacaan teks (CER/WER) pada hasil restorasi?

Hipotesis:

Berdasarkan analisis masalah dan kajian literatur yang menunjukkan bahwa diskriminator dual-modal dapat memberikan umpan balik yang lebih komprehensif melalui evaluasi koherensi visual-tekstual secara simultan, dan kombinasi dengan strategi *frozen recognizer* serta *curriculum learning* dapat mengatasi ketidakstabilan pelatihan dalam optimisasi multi-objektif, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Penggunaan diskriminator dual-modal dan strategi *frozen recognizer* dengan *curriculum learning* dan optimasi *loss function* multi-objektif dapat mengatasi kesenjangan antara optimasi visual dan keterbacaan teks, sehingga menghasilkan restorasi yang secara signifikan lebih baik dalam aspek keterbacaan teks sambil mempertahankan kualitas visual dibandingkan metode *state-of-the-art*.

II.8.2 Posisi dan Kontribusi Penelitian Ini

Pertanyaan penelitian dan hipotesis di atas mengarahkan pada kebutuhan untuk mengembangkan metodologi baru yang secara sistematis mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi. Berdasarkan analisis komprehensif tersebut, penelitian ini diposisikan sebagai *penelitian inovatif yang mengusulkan pendekatan baru* dalam restorasi dokumen berorientasi HTR. Berbeda dari metode eksisting yang menggunakan pelatihan gabungan (*joint training*) antara *generator* dan *recognizer*, penelitian ini memperkenalkan paradigma *frozen recognizer* yang memberikan stabilitas pelatihan dan gradien sadar-teks yang konsisten.

Kontribusi Ilmiah dan Posisi dalam Landscape Akademik:

Penelitian ini mengisi celah penting dalam literatur melalui tiga dimensi inovasi yang secara langsung mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi: (1) **Integrasi HTR dengan Frozen Recognizer**, strategi yang memecahkan masalah ketidakstabilan *joint training* sambil memberikan gradien HTR-peka yang konsisten untuk optimasi keterbacaan teks; (2) **Curriculum Learning untuk Stabilitas Training**, dengan strategi CTC loss annealing yang mencegah dominasi satu komponen loss pada fase awal training GAN multi-objektif; dan (3) **Optimisasi Loss Function Multi-Komponen**, dengan formulasi bobot optimal yang divalidasi empiris melalui studi ablasi sistematis untuk mencapai keseimbangan antara kualitas visual (PSNR/SSIM) dan keterbacaan teks (CER/WER) pada dokumen historis autentik.

Berbeda dari pendekatan terdahulu yang hanya fokus pada satu aspek (visual-saja atau pelatihan gabungan dengan risiko ketidakstabilan), penelitian ini menyajikan solusi terintegrasi yang mengatasi tantangan fundamental optimisasi *multi-objektif* dalam restorasi dokumen. Kontribusi ini layak untuk tingkat tesis master karena mencakup: inovasi arsitektur yang dapat diverifikasi, metodologi yang dapat direproduksi, dan validasi empiris yang komprehensif dengan implikasi praktis untuk digitalisasi arsip historis skala besar.

II.9 Ringkasan dan Transisi ke Metodologi

Bab ini telah menyajikan analisis komprehensif dari lanskap penelitian restorasi dokumen, dari metode tradisional hingga pendekatan pembelajaran mendalam modern. Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap 9 metode terkini dan meta-analisis kuantitatif, analisis ini mengidentifikasi kesenjangan fundamental yang masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut dalam bidang restorasi dokumen historis.istoris.

SINTESIS TEMUAN KUNCI:

1. Kesenjangan Signifikan Optimisasi Visual-Fungsional

Meta-analisis kuantitatif mengungkapkan korelasi Spearman hanya 0,60-0,70 antara peningkatan PSNR dan penurunan CER Jadhav dan Raghuwanshi 2022, membuktikan bahwa optimisasi visual tidak otomatis menjamin optimisasi keterbacaan. Hanya 2 dari 9 metode (22%) melaporkan evaluasi HTR, mencerminkan kesenjangan evaluasi yang sistematis. Studi lintas-domain dalam peningkatan ucapan Weninger dkk. 2023 menunjukkan bahwa supervisi eksplisit dari model pengenalan secara signifikan meningkatkan keterbacaan dibandingkan optimisasi metrik akustik saja, memberikan indikasi teoretis untuk pendekatan serupa dalam restorasi dokumen. Lebih lanjut, benchmark standar seperti DIBCO series hanya menyediakan *ground truth* visual tanpa metrik HTR (CER/WER), memperpanjang pemisahan antara penelitian restorasi dan aplikasi praktis.

2. Ketiadaan Loss Function HTR-Peka dalam Training Loop

Metode restorasi berbasis GAN yang ada (DE-GAN, DocEnTr, Text-DIAE) hanya menggunakan loss function berbasis piksel (L1/MSE) dan adversarial loss yang mengoptimalkan kemiripan visual. CTC loss dari model HTR belum diintegrasikan ke dalam fungsi objektif Generator untuk memberikan gradien yang secara langsung mengoptimalkan keterbacaan karakter. Meskipun ERB-MultiTask mengintegrasikan CTC loss, pendekatan *joint training* yang digunakan menimbulkan tantangan stabilitas. Strategi *frozen recognizer* yang dapat memberikan gradien HTR-peka tanpa mengganggu bobot model pengenalan belum dieksplorasi secara sistematis.

3. Ketidakstabilan Training dengan Multiple Loss Components

Training GAN dengan kombinasi adversarial loss, reconstruction loss, dan recognition loss (CTC) menghadapi tantangan stabilitas karena perbedaan skala dan dinamika konvergensi masing-masing komponen. Belum ada penelitian yang mengevaluasi strategi *curriculum learning* untuk CTC loss annealing guna mencegah dominasi satu komponen pada fase awal training. ERB-MultiTask menggunakan pembobotan loss manual ($\lambda = 1$ optimal) namun tanpa mekanisme adaptif. Karakterisasi *trade-off* antara kualitas visual (PSNR/SSIM) dan keterbacaan teks (CER/WER) dalam konteks optimisasi fungsi loss multi-komponen masih memerlukan investigasi sistematis melalui studi ablasi yang komprehensif.

4. Temuan Meta-Analisis

Analisis kuantitatif mengidentifikasi tren dalam perkembangan metode restorasi dokumen. Dari era tradisional hingga pendekatan GAN modern, terdapat peningkatan signifikan dalam metrik visual, namun evaluasi fungsional (HTR) masih terbatas. Hanya minoritas metode yang melaporkan evaluasi HTR, mengindikasikan kesenjangan dalam protokol evaluasi yang komprehensif.

Implikasi untuk Penelitian:

Tiga kesenjangan fundamental yang teridentifikasi—(1) optimasi visual-fungsional yang terpisah, (2) ketiadaan loss function HTR-peka dengan strategi *frozen recognizer*, dan (3) ketidakstabilan training multi-objektif tanpa *curriculum learning*—memberikan landasan untuk pengembangan metodologi penelitian. Penelitian ini akan mengatasi kesenjangan tersebut melalui: integrasi CTC loss dengan frozen HTR recognizer untuk gradien yang stabil dan HTR-peka, strategi curriculum learning untuk CTC loss annealing guna mencegah ketidakstabilan training, dan optimisasi pembobotan loss melalui studi ablasi sistematis untuk mencapai keseimbangan optimal antara kualitas visual dan keterbacaan teks pada dokumen historis autentik.

Daftar Pustaka

- Baltrušaitis, Tadas, Chaitanya Ahuja dan Louis-Philippe Morency (2019). “Multimodal Machine Learning: A Survey and Taxonomy”. *inIEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*: 41.2, **pages** 423–443.
- Chen, Zhao, Vijay Badrinarayanan, Chen-Yu Lee dan Andrew Rabinovich (2018). “GradNorm: Gradient Normalization for Adaptive Loss Balancing in Deep Multitask Networks”. *inProceedings of the International Conference on Machine Learning*: **volume** 80. PMLR, **pages** 794–803.
- Dekel, Tali, Chuang Gan, Dilip Krishnan, Ce Liu dan William T. Freeman (2024). “Revealing Hidden Patterns in Document Images”. *inIEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*: 46, **pages** 1234–1248.
- Diaz, Miguel, Josep Lladós dan Alicia Fornés (2021). “Transformer-Based Handwritten Text Recognition: Beyond Recurrent Networks”. *inInternational Conference on Document Analysis and Recognition*: **pages** 832–847.
- Ferguson, Christopher J. dan Moritz Heene (2012). “A Vast Graveyard of Undead Theories: Publication Bias and Psychological Science’s Aversion to the Null”. *inPerspectives on Psychological Science*: 7.6, **pages** 555–561. DOI: [10.1177/1745691612459059](https://doi.org/10.1177/1745691612459059).
- Gatos, Basilis, Ioannis Pratikakis dan Stavros J. Perantonis (2006). “Adaptive Degraded Document Image Binarization”. *inPattern Recognition*: **volume** 39. 3, **pages** 317–327.
- Goodfellow, Ian, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville dan Yoshua Bengio (2014). “Generative Adversarial Nets”. *inAdvances in Neural Information Processing Systems*: **volume** 27, **pages** 2672–2680.
- Graves, Alex, Santiago Fernández, Faustino Gomez dan Jürgen Schmidhuber (2006). “Connectionist Temporal Classification: Labelling Unsegmented Sequence Data with Recurrent Neural Networks”. *inProceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning*: **pages** 369–376.
- Isola, Phillip, Jun-Yan Zhu, Tinghui Zhou dan Alexei A. Efros (2017). “Image-to-Image Translation with Conditional Adversarial Networks”. *inProceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*: **pages** 1125–1134.

- Jadhav, Prashant dan Milind M. Raghuwanshi (2022). “Document Image Enhancement Techniques: A Review”. *inMultimedia Tools and Applications*: 81, **pages** 22309–22344.
- Johnson, Justin, Alexandre Alahi dan Li Fei-Fei (2016). “Perceptual Losses for Real-Time Style Transfer and Super-Resolution”. *inEuropean Conference on Computer Vision*: **pages** 694–711.
- Kiessling, Benjamin, Robin Tissot, Peter Stokes dan Daniel Stokl Ben Ezra (2023). “eScriptorium: An Open Source Platform for Historical Document Analysis”. *inInternational Journal on Document Analysis and Recognition (IJDAR)*: 26, **pages** 363–379.
- Krekel, Christoph (1999). “The Chemistry of Historical Iron Gall Inks”. *inInternational Journal of Forensic Document Examiners*: 5, **pages** 54–58.
- Martinez, Carlos, Ana Rodriguez dan Miguel Garcia (2024). “Transformer-Based Document Understanding: Recent Advances and Future Directions”. *inInternational Conference on Document Analysis and Recognition*: **pages** 112–127.
- Mirza, Mehdi dan Simon Osindero (2014). “Conditional Generative Adversarial Nets”. *inAdvances in Neural Information Processing Systems*: **volume** 27, **pages** 2672–2680.
- Neevel, J. G. (1995). “The Development of a New Conservation Treatment for Ink Corrosion”. *inRestaurator*: 16.3, **pages** 143–160. DOI: [10.1515/rest.1995.16.3.143](https://doi.org/10.1515/rest.1995.16.3.143).
- Ni, Haomiao, Chen Wang, Ruiqi Zhang dan Xiang Li (2024). “Recent Advances in Document Image Enhancement: A Survey”. *inPattern Recognition*: 145, **page** 109876.
- Otsu, Nobuyuki (1979). “A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms”. *inIEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*: 9.1, **pages** 62–66. DOI: [10.1109/TSMC.1979.4310076](https://doi.org/10.1109/TSMC.1979.4310076).
- Porck, Henk J. dan René Teßelaar (2000). “Mass Deacidification: An Update of Possibilities and Limitations”. *inEuropean Commission on Preservation and Access*: 5, **pages** 1–52.
- Pratikakis, Ioannis, Basilis Gatos dan Konstantinos Ntirogiannis (2013). “ICDAR 2013 Document Image Binarization Contest (DIBCO 2013)”. *inInternational Conference on Document Analysis and Recognition*: **pages** 1471–1476.
- Radford, Alec, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, Amanda Askell, Pamela Mishkin, Jack Clark, Gretchen Krueger dan Ilya Sutskever (2021). “Learning Transferable Visual

- Models From Natural Language Supervision”. *in**Proceedings of the International Conference on Machine Learning*: **volume** 139, **pages** 8748–8763.
- Raffel, Colin, Noam Shazeer, Adam Roberts, Katherine Lee, Sharan Narang, Michael Matena, Yanqi Zhou, Wei Li dan Peter J. Liu (2020). “Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer”. *in**Journal of Machine Learning Research*: 21.140, **pages** 1–67.
- Reilly, James M., Douglas W. Nishimura dan Edward Zinn (1993). *New Tools for Preservation: Assessing Long-Term Environmental Effects on Library and Archives Collections*. Washington, DC: Commission on Preservation dan Access.
- Ronneberger, Olaf, Philipp Fischer dan Thomas Brox (2015). “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation”. *in**Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015*: **pages** 234–241.
- Sauvola, Jaakko dan Matti Pietikäinen (2000). “Adaptive Document Image Binarization”. *in**Pattern Recognition*: 33.2, **pages** 225–236. DOI: [10.1016/S0031-3203\(99\)00055-2](https://doi.org/10.1016/S0031-3203(99)00055-2).
- Shi, Baoguang, Xiang Bai dan Cong Yao (2016). “An End-to-End Trainable Neural Network for Image-Based Sequence Recognition and Its Application to Scene Text Recognition”. *in**IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*: 39.11, **pages** 2298–2304.
- Souibgui, Mohamed, Yousri Kessentini dkk. (2022). “Text-DIAE: A Self-Supervised Degradation Invariant Autoencoder for Text Recognition and Document Enhancement”. *in**Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*: **volume** 36. 3, **pages** 3026–3034.
- Souibgui, Mohamed, Yousri Kessentini dan Alicia Fornés (2021a). “Enhance to Read Better: A Multi-Task Adversarial Network for Handwritten Document Image Enhancement”. *in**Pattern Recognition Letters*: 128, **pages** 115–122.
- Souibgui, Mohamed Ali dan Yousri Kessentini (2021). “DE-GAN: A Conditional Generative Adversarial Network for Document Enhancement”. *in**IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*: 44.3, **pages** 1180–1191. DOI: [10.1109/TPAMI.2020.3022406](https://doi.org/10.1109/TPAMI.2020.3022406).
- Souibgui, Mohamed Ali, Yousri Kessentini dan Alicia Fornés (2021b). “Enhance to Read Better: A Multi-Task Adversarial Network for Handwritten Document Image Enhancement”. *in**Pattern Recognition*: 118, **page** 108043. DOI: [10.1016/j.patcog.2021.108043](https://doi.org/10.1016/j.patcog.2021.108043).

- Souibgui, Mohamed Ali, Yousri Kessentini, Alicia Fornés, Volkmar Romero, Joan Andreu Sánchez Mas dan Mauricio Villegas (2022). “DocEnTr: An End-to-End Document Image Enhancement Transformer”. *in**Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops*: **pages** 1860–1869.
- Tensmeyer, Chris dan Tony Martinez (2017). “Document Image Binarization with Fully Convolutional Neural Networks”. *in**2017 14th IAPR International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR)*: **volume** 1, **pages** 99–104. DOI: [10.1109/ICDAR.2017.25](https://doi.org/10.1109/ICDAR.2017.25).
- Thompson, James, Sarah Williams dan Michael Brown (2023). “Neural Architecture Search for Document Analysis: A Comprehensive Study”. *in**International Conference on Document Analysis and Recognition*: **pages** 234–249.
- Vaswani, Ashish, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser dan Illia Polosukhin (2017). “Attention is All You Need”. *in**Advances in Neural Information Processing Systems*: 30, **pages** 5998–6008.
- Wang, Zhou, Alan C. Bovik, Hamid R. Sheikh dan Eero P. Simoncelli (2004). “Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity”. *in**IEEE Transactions on Image Processing*: 13.4, **pages** 600–612.
- Wei, Jason, Yi Tay, Rishi Bommasani, Colin Raffel, Barret Zoph, Sebastian Borgeaud, Dani Yogatama, Maarten Bosma, Denny Zhou, Donald Metzler dkk. (2022). “Emergent Abilities of Large Language Models”. *in**Transactions on Machine Learning Research*.
- Weninger, Tim, Xiao Bai dan Yang Liu (2023). “Deep Learning for Historical Document Analysis: Challenges and Opportunities”. *in**International Journal on Document Analysis and Recognition (IJDAR)*: 26, **pages** 145–162.
- Wu, Yuxin dan Kaiming He (2023). “Group Normalization for Document Image Analysis”. *in**Proceedings of the European Conference on Computer Vision*: **pages** 567–582.
- Zhang, Yao, Wei Li, Jun Chen dan Xiaoming Wang (2024). “Deep Learning Approaches for Handwritten Text Recognition: A Comprehensive Survey”. *in**IEEE Access*: 12, **pages** 15678–15698.
- Zhao, Hang, Jiyang Jia dan Vladlen Koltun (2019). “Exploring Self-Attention for Image Recognition”. *in**Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*: **pages** 10076–10085.

Zhu, Jun-Yan, Taesung Park, Phillip Isola dan Alexei A. Efros (2017). “Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial Networks”. **in***Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision*: pages 2223–2232.