

## DOM cheatsheet by @code4mk

<code>document</code>	<code>--.all</code>	<code>--.body</code>	<code>--.characterSet</code>	<code>--.charset</code>
<code>--.compatMode</code>	<code>--.contentType</code>	<code>--.docType</code>	<code>--.domain</code>	<code>--.documentURI</code>
<code>--.documentElement</code>	<code>--.forms</code>	<code>--.head</code>	<code>--.head</code>	<code>--.implementation</code>
<code>--.images</code>	<code>--.scripts</code>	<code>--.title</code>	<code>--.URL</code>	

create	methods
<code>document.createComment('-- ')</code>	<code>document.createDocument('-- ')</code>
<code>document.createElement('-- ')</code>	<code>document.createTextNode('--')</code>

get	methods
<code>document.getElementById('--')</code>	<code>document.getElementsByTagName('--')</code>
<code>document.getElementsByClassName('--')</code>	<code>document.querySelector('--')</code> // <code>--.querySelectorAll('--')</code>

element			
<code>--.attributes</code>	<code>--.classList.add()</code>	<code>--.classList.remove()</code>	<code>--.classList.replace()</code>
<code>--.classList.toggle()</code>	<code>--.className === ' - '</code>	<code>--.tagName</code>	<code>--.remove</code>
<code>--.clientHeight</code>	<code>--.clientLeft</code>	<code>--.clientWidth</code>	<code>--.clientTop</code>
<code>--.localName</code>	<code>--.id</code>	<code>--.innerHTML = '---'</code>	<code>--.style.--</code>
<code>--.style.cssText = '---'</code>	<code>--.appendChild()</code>		

Node		
<code>--.childNodes</code>	<code>--.childNodes[i]</code>	<code>--.parentNode</code>
<code>--.firstChild</code>	<code>--.lastChild</code>	<code>--.firstElementChild</code>
<code>--.lastElementChild</code>	<code>--.isConnected</code>	<code>--.previousSibling</code>
<code>--.nextSibling</code>	<code>--.previousElementSibling</code>	<code>--.nextElementSibling</code>
<code>--.textContent</code>	<code>--.nodeName</code>	<code>--.nodeType</code>
<code>--.nodeValue</code>	<code>--.cloneNode</code>	<code>--.insertBefore</code>
<code>--.contains</code>	<code>--.removeChild</code>	<code>--.replaceChild</code>

Event	
<code>--.currentTarget</code>	<code>--.preventDefault</code>
<code>--.target</code>	
<code>--.addEventListener('--', ()=&gt; { ----});</code>	

window	
<code>window.open('--')</code>	<code>window.open('--', "_self")</code>