PLANBESTÄMMELSER 269:1 Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. Gränser 40:12 Planområdesgräns Användningsgräns GILLEVÄGEN Egenskapsgräns NACKANÄSVÄGEN Användning av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap (PBL 4 kap 5 § punkt 2) GATA Gata 274:4 Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3) Bostäder 276:2 Centrum. Lokal ska finnas i gatuplan mot Gillevägen-Nackanäsvägen jätteek Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 276:3 n Största sammanlagda exploatering är 1900 kvadratmeter bruttoarea (PBL 4 kap 11 § punkt 1) bostads-Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan (PBL 4 kap 11 § punkt 1 (+0,0) eller 16 (punkt 1) Intervall mellan den minsta och den största tillåtna takvinkeln. <u>/00-0</u>0 Takkupor får uppföras med avvikande takvinkel (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1) En gångförbindelse får uppföras mellan huskropparna (PBL 4 kap 16 § punkt 1) Byggnad ska uppföras med sadeltak. Ovan byggnadens **Ω**π 57600 bottenvåning/entréplan i norr och väster får byggnad skjuta ut maximalt 2 meter över egenskapsgräns. Utskjutande/påhängda 276:9 FG balkonger får inte uppföras mot Gillevägen-Nackanäsvägen och 17276:6 Nysätravägen. Sockelvåning mot Gillevägen-Nackanäsvägen ska vara förhöjd 276:8 och tydligt markerad samt utformas med särskild omsorg beträffande gestaltning och arkitektonisk kvalitet så att den Grundkarta: Sicklaön 276:1 - KFKS 2015/26-214 bidrar till en varierad gatumiljö. Mot Nysätravägen ska fasad Koordinatsystem SWEREF 99 1800 uppföras i puts och utan synliga skarvar mellan Höjdsystem RH2000 byggnadselement (PBL 4 kap 16 § punkt 1) ∖ 20 25 45 Kartan är producerad av Fredrik Josefsson Utöver nockhöjd får växthus uppföras till en maximal Kontrollerad av Yvonne Olsén byggnadsarea om 20 kvadratmeter och till en totalhöjd om Uppdaterad datum: 2017-06-07 maximalt 3,5 meter (PBL 4 kap 16 § punkt 1) . . . Fastighetsindelningen i kartan har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar Takvatten ska infiltreras på fastigheten (PBL 4 kap 16 § punkt 1) bostad får högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad samt högst 70 dBA maximal **GRANSKNINGSHANDLING** Endast garage och förråd under mark får byggas (PBL 4 kap 16 § punkt ljudnivå vid fasad nattetid (frifältsvärden) h₁ Bostäder om högst 35 m² får högst 65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) vid Planförslaget är upprättat enligt plan- och bygglagen (2010:900) Bostadsgårdens bjälklag (underbyggt med garage) ska vara b_2 i dess lydelse från den 1 januari 2015. Ljudnivån på minst en uteplats (per enskild bostad eller gemensam) inte överskrider 50 planterbart. Ovan bjälklag ska ett jordtäcke om minst 400 mm dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Maximal ljudnivå får överskridas finnas och gården ska i huvudsak planteras och utformas för Detaliplan för Till planen hör: med högst 10 dBA fem gånger per timme kl. 06.00-22.00 (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5) rening och fördröjning av dagvatten. (PBL 4 kap 16 § punkt 1) Gillevägen-Planiavägen Fastighetsförteckning Träd ska bevaras. Trädets rotsystem, stam och grenverk ska Marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt fastigheten Sicklaön 276:1 Samrådsredogörelse skyddas från skador i byggskedet. Efter lovprövning kan träd som utgör risk för liv, egendom eller spridning av epidemisk Sicklaön, Nacka Kommun Administrativa bestämmelser trädsjukdom få fällas. Nedtaget träd ska ersättas med likvärdigt Planenheten i juni 2017 träd inom fastigheten. Se även administrativ bestämmelse om Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft (PBL 4 kap 21 §) Standardförfarande ändrad lovplikt (PBL 4 kap 10 § och 13 §) Marklov krävs för fällning av träd betecknade med n och för ädellövträd på prickmark med en In-/utfart och angöringsplats till fastigheten Sicklaön 276:1 ska anordnas från Nysätravägen stamdiameter om 0,15 meter eller större, mätt 1,3 meter ovan mark (PBL 4 kap 15 §) (PBL 4 kap 10 § och 13 §) KFKS 2015/26-214 Angela Jonasson Love Edenborg Strandskyddet upphävs inom hela planområdet (PBL 4 kap 17 §) +0.0 Biträdande planchef Föreskriven marknivå i meter ovan angivet nollplan (PBL 4 kap 10 §) Bostäderna ska utformas så att: Illustration Tillstyrkt av MSN Samtliga bostadsrum i en bostad får högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) vid Antagen av KF bostadsgård bostadsbyggnads fasad eller om så inte är möjligt att minst hälften av bostadsrummen i varje Illustrationstext Laga kraft