TYPE MARK	VÄGGFIGUR	BESKRIVNING	UPPBYGGNAD	BREDD	BRANDKLASS	LJUDKLASS	MAX VÄGGHÖJD	SKYDDSKLASS
IV01		250 Tegel, lertegel med puts	15 Puts 250 Tegel, lertegel 15 Puts .	280	EI 60	_		Skyddsklass 3
IV02		Gyproc XR 70/70 (450) NN-NN M0	Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic (i vägg, tak och golv) Regel Gyproc XR 70, c 450 mm 4 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo	125	EI 60	35 dB	4700	
IV03		Gyproc GD 70/70 (450) NH-HN M0	Förstärkningsskena Gyproc GFS70 som kantprofil (i golv och tak) med Gyproc GPD70 Polytenduk Förstärkningsregel Gyproc GFR 70, c 450 mm 2 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal ergo 2 x 12,5 mm Gyproc GNE Habito	120	EI 60	35 dB	6500	
IV04		125 Lättklinker med puts	15 Puts 125 Lättklinker 15 Puts	155	E1240	48 dB	Enl. leverantör	
IV05		Gyproc GS 70/70 (450) VV-0 M0	Skena Gyproc SK70 som kantprofil (i golv och tak) Regel Gyproc ER 70, c 450 mm 2 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo	95	EI 30	25-30dB	3600	
IV07		95 Lättklinker med puts	15 Puts 95 Lättklinker 15 Puts	125	E1240	48 dB	Enl. leverantör	
IV08		Gyproc XR 70/70 (450) NN-NN M0	Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic (i vägg, tak och golv) Regel Gyproc XR 70, c 450 mm 3 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo, 1 x 12 mm mineritskiva mot schakt	120	EI 60	35 dB	4700	
IV11		300 Isoblock med puts	15 Puts 300 Isoblock 15 Puts .	330	E1240	48 dB	Enl. leverantör	

FÖRESKRIFTER

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER, DÄR ANNAT EJ ANGES.

VÄGGAR, INKLÄDNAR OCH TAKDETALJER UTFÖRES ENL. GYPROCS ANVISNINGAR ELLER LIKVÄRDIG TILLVERKARES ANVISNINGAR.

VÄGGΔR·

GENERELLT GÄLLER ATT VÄGGAR UTFÖRS ENLIGT GYPROCS XR SYSTEM FÖR INNERVÄGGAR, ELLER LIKVÄRDIGT SYSTEM. ENDAST SKIVOR MED MAX SKIVBREDD 900mm FÅR ANVÄNDAS. c/c REGLAR 450mm.

SKIVA 12,5 MM GYPROC GHE HABITO ÄR VALD FÖR ATT KUNNA FÄSTA INREDNING I VÄGGEN, OM DEN BYTS SKALL DEN ERSÄTTAS MED EN SKIVA MED LIKV. EGENSKAPER.

UPPBYGGNAD OCH MONTERING AV GIPSVÄGGAR, ANSLUTNINGSDETALJER MOT ANGRÄNSANDE BYGGNADSDELAR, FÖRSTÄRKNINGSREGLAR FÖR DÖRRAR, FÖNSTER OCH PARTIER SAMT FOGTÄTNING VID BRAND- OCH LJUDKRAV UTFÖRS ENL GYPROCS ANVISNINGAR ELLER LIKVÄRDIG TILLVERKARES ANVISNINGAR SAMT BYGGNADSBESKRIVNING.

PLACERING AV VÄGGREGLAR GÖRS MED HÄNSYN TILL GENOMFÖRINGAR AV VVS- OCH EL -INSTALLATIONER.

VÄGGAR SOM ANSLUTER MOT BJÄLKLAG SKALL UTFÖRAS MED TELESKOPANSLUTNING.

REGLAR SKALL GENOMGÅENDE VARA LJUDREGLAR, SYSTEM XR ENL GYPROCS ANVISNINGAR OM EJ ANNAT ANGES.

VID UTÅTSTICKANDE HÖRN FÖRSES HÖRN MED HÖRNPROFIL H50/50 ENL GYPROCS ANVISNINGAR ELLER LIKVÄRDIG HÖRNPROFIL.

ÖPPNINGAR FÖR DÖRRAR OCH PARTIER UTFÖRS MED HÖJD 2110mm ÖFG OM EJ ANNAT ANGES.

BRANDKLASS SKALL UPPFYLLAS I FALL ENLIGT BRANDGRÄNSER PÅ PLANRITNING.

DET SKA SÄTTAS KORTLINGAR FÖR FÄSTE AV INREDNING SÅ SOM TVÄTTSTÄLL ETC.

INNERVÄGGAR AV LECA GENERELLT GÄLLAR ATT MURADE VÄGGAR AV LECA SKA UTFÖRAS ENLIGT PROJEKTERINGSANVISNINGAR AV WEBER/SAINT GOBAIN.

VÄGG AV LECA PUTSAS TILL JÄMN YTA. TJOCKLEK PUTS ENLIGT MÅTTSATT UPPSTÄLLNING AV VÄGGTYPER.

GENERELLT GÄLLER ATT VÄGGAR I VÅTA RUM
I WC SKA ALLA INFÄSTNINGAR OCH GENOMFÖRINGAR
FÖLJA BRANSCHREGLER
"SÄKER VATTEN INSTALLATION."

YTBEHANDLING OCH VÄGGBEKLÄDNADER ENLIGT RUMSBESKRIVNING.

FÖRKLARINGAR

REDUKTIONSTAL ANGES SOM R'w dB

HÄNVISNINGAR

VÄGGDETALJER A-43-6-021
RUMSBESKRIVNING A4-DOKUMENT

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

SICKLAÖN 38:15

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN



Nyréns Arkitektkontor

Nackagatan 4 Tel 08 698 43 00 Box 4709 Fax 08 20 29 81 116 92 Stockholm www.nyrens.se

\triangle	Α	NYRENS A	ARKITEKTKONTOR	tel. 08–698	43 00
	K	ELU KONS	ULT AB	tel. 08-580	091 00
	VVS	CREANOVA	4	tel. 08–594	706 20
	EL	BJERKING		tel. 010-211	80 00
	В	BRANDKO	NSULTEN	tel. 08–505	344 00
	ΑE	KULTURBY	/GGNADSBYRÅN	tel. 070-39	7 11 30
UPPDRAG.NR 41110350			RITAD/KONSTR. AV HHI	HANDLÄGGARE JSG	

2018-06-21 KMR

SICKLAÖN 38:15 INNERVÄGGSTYPER, UPPSTÄLLNING

A1 1:10 A3 1:20 A-43-4-021