









## ALLMÄNT

Utvändig material- och kulörbeskrivning kompletterar takplaner, fasader mm.  
Den redovisar och beskriver i princip olika byggnadsdelars material och kulörsättning.  
Läge och omfattning av ytskikt enligt A-ritningar.  
Samtliga utvändiga material och ytskikt är nya om inget annat anges.




**Material/Byggnadsdetalj:**
**Litt:**
**Kulör och typ:**
**Prov (olika skalor)**
**FASAD**

Sockel	<b>S</b>	Betong, sockelputs Kulör Mörkgrå, NCS S 7005-B20G	
Fasad	<b>P</b>	Puts, fasadputs Kulör: Sto 160476, varmbeige	
Fasad, entréparti	<b>K</b>	Målad yta med fasad färg Kulör: NCS S 2005-Y50R, varmbeige	

Fönster/ fönsterpartier/fönsterdörrar	<b>F/FD</b>	Fönster/partier av aluminium/trä  Utvändigt: Pulverlackad aluminium Kulör: RAL 9010, varmvit NCS S 0502-Y  Fönsterbleck, typ Plannja Kulör: PL 90, RAL 9010, varmvit  Invändigt: målat trä Kulör: NCS 0502-Y, vit	
Entréparti och fönsterpartier, huvudentré	<b>EP</b>	Entrépartier av trä, ek KLARLACK	
Ståldörrar till entré miljörum, varuintag	<b>DYS</b>	Industriellt rostskyddsgrundmålade. Färdigmålning på plats Kulör: RAL 7043, mörkgrå NCS S 7005-B20G	
Bef ståldörr teknikrum (fd oljepanna)		Ommålning NCS S 7005-B20G, mörkgrå	

Aluminiumpartier för utrymning	<b>DYA</b>	Pulverlackad aluminium  Utvändigt NCS S 7005-B20G, mörkgrå  Invändigt ljusgrå	
--------------------------------	------------	---	---

**YTTERTAK OCH BEKLÄDNAD SKÄRMTAK BALKONGER**

Papp	<b>T</b>	Takpapp Kulör: Mörkgrå, lika befintlig papp	
Takdetaljer vindskiveplåt, fotplåt, taksäkerhet, huvar	<b>PL</b>	Typ Plannja Kulör: PL 20, RAL 7043, mörkgrå NCS S 7005-B20G  Taksäkerhet och snörasskydd i kulör lika takdetaljer.	
Takavvattning, hängränna, stuprör.	<b>TA</b>	Typ Plannja Kulör: PL 20, RAL 7043, mörkgrå NCS S 7005-B20G	

**Erstavik 10:11**  
**ERSTAGÅRDEN**

Uppdragsnummer  
0904 03

Sign  
MHB

Sida  
4 (6)


Datum  
2020-12-18

Rev  
2021-02-03




Reflex Arkitekter AB  
Renstiernas gata 12  
116 28 Stockholm  
tel 08-702 64 00  
[www.reflexark.se](http://www.reflexark.se)

**Utvändig material- och  
kulörbeskrivning**  
**BYGGLOVSHANDLING**


---

Sedumtak, gascentral	<b>SED</b>	Typ Veg Tech XMS moss-sedum för låglutande tak. Ska klara brandkrav enl. B <sub>roof</sub> (t2).	
----------------------	------------	--	---

**TILLBYGGNAD BALKONG / UTEPLATS**

Fasad	<b>TP</b>	Väggar insida balkong: Stående ekpanel 120mm, klarlack.	
Undersida balkongplatta		Målas vit Kulör: NCS 0502-Y, vit	
Undersida skärmtak		Träpanel, målas vit Kulör: NCS 0502-Y, vit  Skärmtak får inte utföras med undersida i obehandlat trä. Undersidan ska utföras obrännbar eller i lägst B-s1,d0/K210. Tryckimpregnerat brandskyddat trä eller brandmålat trä skall användas.	
Räcke på balkong	<b>R</b>	Pinnaräcke av smide Kulör: PL 20, RAL 7043, mörkgrå NCS S 7005-B20G	
Skjutglaspartier med integrerad gångdörr	<b>GP</b>	Skall utföras profillöst. H ca 2900	

**SKÄRMTAK VID HUVUDENTRÉ OCH ENTRE PLAN 11**

Beklädnad undersida av skärmtak		<p>Ekpanel, klarlack</p> <p>Skärmtak får inte utföras med undersida i obehandlat trä. Undersidan ska utföras obrännbar eller i lägst B-s1,d0/K210. Tryckimpregnerat brandskyddat trä eller brandmålat trä skall användas.</p>	
Takdetaljer vindskeveplåt, fotplåt, taksäkerhet, huvar	<b>PL</b>	<p>Typ Plannja</p> <p>Kulör: PL 20, RAL 7043, mörkgrå NCS S 7005-B20G</p> <p>Taksäkerhet och snörasskydd i kulör lika takdetaljer.</p>	