HW4

PB19111713钟颖康

1.

a.

| 前缀匹配 | 接口 |
|-------------------|----|
| 11100000 00 | 0 |
| 11100000 01000000 | 1 |
| 1110000 | 2 |
| 11100001 1 | 3 |
| otherwise | 3 |

b.

第一个地址的前缀匹配是第5条目的链路接口3

第二个地址的前缀匹配是第3条目的链路接口2

第三个地址的前缀匹配是第4条目的链路接口3

2.

每个片段中数据字段的最大大小为804 - 20 = 784,

故所需片段数 $\lceil \frac{3200-20}{784} \rceil = 5$,

除最后一个片段外,每个片段的大小为804字节(包括IP报头),最后一个片段的大小为64字节(包括IP报头),

前4个片段都有标志1,最后1个片段的标志bit为0,

这5个片段的偏移量为0,98,196,294,392

3.

| Step | N' | D(t), p(t) | D(u), p(u) | D(v), p(v) | D(w), p(w) | D(y), p(y) | D(z), p(z) |
|------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 | X | ∞ | ∞ | 3,x | 6,x | 6,x | 8,x |
| 1 | XV | 7,v | 6,v | 3,x | 6,x | 6,x | 8,x |
| 2 | xvu | 7,v | 6,v | 3,x | 6,x | 6,x | 8,x |
| 3 | xvuw | 7,v | 6,v | 3,x | 6,x | 6,x | 8,x |
| 4 | xvuwy | 7,v | 6,v | 3,x | 6,x | 6,x | 8,x |
| 5 | xvuwyt | 7,v | 6,v | 3,x | 6,x | 6,x | 8,x |
| 6 | xvuwytz | 7,v | 6,v | 3,x | 6,x | 6,x | 8,x |

4.

Round1

Node x:

| | х | у | z |
|---|----------|----------|----------|
| Х | 0 | 3 | 4 |
| у | ∞ | ∞ | ∞ |
| Z | ∞ | ∞ | ∞ |

Node y:

| | х | у | z |
|---|----------|----------|----------|
| X | ∞ | ∞ | ∞ |
| у | 3 | 0 | 8 |
| Z | ∞ | ∞ | ∞ |

Node z:

| | х | у | z |
|---|----------|----------|----------|
| X | ∞ | ∞ | ∞ |
| у | ∞ | ∞ | ∞ |
| Z | 4 | 8 | 0 |

Round2

Node x:

| | x | у | Z |
|---|---|---|---|
| х | 0 | 3 | 4 |
| у | 3 | 0 | 8 |
| Z | 4 | 8 | 0 |

Node y:

| | х | у | z |
|---|---|---|---|
| х | 0 | 3 | 4 |
| у | 3 | 0 | 7 |
| Z | 4 | 8 | 0 |

Node z:

| | x | у | z |
|---|---|---|---|
| х | 0 | 3 | 4 |
| у | 3 | 0 | 8 |
| Z | 4 | 7 | 0 |

Round3

Node x:

| | х | у | z |
|---|---|---|---|
| х | 0 | 3 | 4 |
| У | 3 | 0 | 7 |
| Z | 4 | 7 | 0 |

Node y:

| | х | у | z |
|---|---|---|---|
| х | 0 | 3 | 4 |
| У | 3 | 0 | 7 |
| Z | 4 | 7 | 0 |

Node z:

| | х | у | z |
|---|---|---|---|
| х | 0 | 3 | 4 |
| У | 3 | 0 | 7 |
| Z | 4 | 7 | 0 |