



表单的基本设置

讲师：李立超

表单

- 现实生活中的表单是用来提交信息的，比如：办理银行卡填写的申请表、找工作填写的简历、入学时填写的个人信息表。这些都是表单的一种
- 网页中的表单是用来向服务器提交信息的，我们最常用到的表单就是baidu的搜索框

[新闻](#) [网页](#) [贴吧](#) [知道](#) [音乐](#) [图片](#) [视频](#) [地图](#) [百科](#) [文库](#) [更多>>](#)

在搜索框填入关键字后，点击搜索按钮，关键字会提交到baidu的服务器，服务器根据用户输入的关键字进行检索，返回相应信息

表单

- 表单可以将用户填写的信息提交的服务器
- 例子：

```
<form action="1.html" method="get">  
  <input type="text" name="name"><br />  
  <input type="password" name="pwd"><br />  
  <input type="submit" value="提交">  
</form>
```

使用 **<form>** 标签来创建一个表单
表单中必须要有两个属性 **action** 和 **method**
action 表示提交表单到服务器中的地址
method 表示提交表单的方法

一个表单中可以包含多个 **表单项**

表单项

admin

文本框

```
<input type="text" name="name">
```

●●●●●●●●

密码框

```
<input type="password" name="pwd">
```

☒ 羽毛球 ☒ 乒乓球 ☐ 足球

多选框

```
<input type="checkbox" name="sports">
```

☐ 男 ☐ 女 ☒ 保密

单选框

```
<input type="radio" name="gender">
```

提交

提交按钮

```
<input type="submit" value="提交">
```

北京



下拉列表

```
<select>  
  <option>北京</option>  
</select>
```


input

- **input**是我们使用的最多的表单项，它可以根据不同的type属性呈现不同的状态。
- type属性可选值：
 - text：文本框
 - password：密码框
 - submit：提交按钮
 - radio：单选按钮
 - checkbox：多选框
 - reset：重置按钮

select、option

- **select**用于创建一个下拉列表。
- **option**表示下拉列表中的列表项。
- **optgroup**用于为列表项分组。

textarea

- **textarea**用来创建一个文本域，实际效果和文本框类似，只是可以输入多行数据。
- 可用属性：
 - cols：文本域的列数
 - rows：文本域的行数

fieldset、legend、label

- **fieldset**用来为表单项进行分组。
- **legend**用于指定每组的名字。
- **label**标签用来为表单项定义描述文字。

