

# MySQL面试题-文稿

面试官：MySQL中，如何定位慢查询？

候选人：

嗯~，我们当时做压测的时候有的接口非常的慢，接口的响应时间超过了2秒以上，因为我们当时的系统部署了运维的监控系统Skywalking，在展示的报表中可以看到是哪一个接口比较慢，并且可以分析这个接口哪部分比较慢，这里可以看到SQL的具体的执行时间，所以可以定位是哪个sql出了问题

如果，项目中没有这种运维的监控系统，其实在MySQL中也提供了慢日志查询的功能，可以在MySQL的系统配置文件中开启这个慢日志的功能，并且也可以设置SQL执行超过多少时间来记录到一个日志文件中，我记得上一个项目配置的是2秒，只要SQL执行的时间超过了2秒就会记录到日志文件中，我们就可以在日志文件找到执行比较慢的SQL了。

面试官：那这个SQL语句执行很慢，如何分析呢？

候选人：如果一条sql执行很慢的话，我们通常会使用mysql自动的执行计划explain来去查看这条sql的执行情况，比如在这里面可以通过key和key\_len检查是否命中了索引，如果本身已经添加了索引，也可以判断索引是否有失效的情况，第二个，可以通过type字段查看sql是否有进一步的优化空间，是否存在全索引扫描或全盘扫描，第三个可以通过extra建议来判断，是否出现了回表的情况，如果出现了，可以尝试添加索引或修改返回字段来修复

面试官：了解过索引吗？（什么是索引）

候选人：嗯，索引在项目中还是比较常见的，它是帮助MySQL高效获取数据的数据结构，主要是用来提高数据检索的效率，降低数据库的IO成本，同时通过索引列对数据进行排序，降低数据排序的成本，也能降低了CPU的消耗

面试官：索引的底层数据结构了解过嘛？

候选人：MySQL的默认的存储引擎InnoDB采用的B+树的数据结构来存储索引，选择B+树的主要的原因是：第一阶数更多，路径更短，第二个磁盘读写代价B+树更低，非叶子节点只存储指针，叶子阶段存储数据，第三是B+树便于扫描和区间查询，叶子节点是一个双向链表

面试官：B树和B+树的区别是什么呢？

候选人：第一：在B树中，非叶子节点和叶子节点都会存放数据，而B+树的所有的数据都会出现在叶子节点，在查询的时候，B+树查找效率更加稳定

第二：在进行范围查询的时候，B+树效率更高，因为B+树都在叶子节点存储，并且叶子节点是一个双向链表

面试官：什么是聚簇索引什么是非聚簇索引？

候选人：

好的~，聚簇索引主要是指数据与索引放到一块，B+树的叶子节点保存了整行数据，有且只有一个，一般情况下主键在作为聚簇索引的

非聚簇索引值的是数据与索引分开存储，B+树的叶子节点保存对应的主键，可以有多个，一般我们自己定义的索引都是非聚簇索引

**面试官：知道什么是回表查询嘛？**

候选人：嗯，其实跟刚才介绍的聚簇索引和非聚簇索引是有关系的，回表的意思就是通过二级索引找到对应的主键值，然后再通过主键值找到聚簇索引中所对应的整行数据，这个过程就是回表

【备注：如果面试官直接问回表，则需要先介绍聚簇索引和非聚簇索引】

**面试官：知道什么叫覆盖索引嘛？**

候选人：嗯~，清楚的

覆盖索引是指select查询语句使用了索引，在返回的列，必须在索引中全部能够找到，如果我们使用id查询，它会直接走聚簇索引查询，一次索引扫描，直接返回数据，性能高。

如果按照二级索引查询数据的时候，返回的列中没有创建索引，有可能会触发回表查询，尽量避免使用select \*，尽量在返回的列中都包含添加索引的字段

**面试官：MYSQL超大分页怎么处理？**

候选人：嗯，超大分页一般都是在数据量比较大时，我们使用了limit分页查询，并且需要对数据进行排序，这个时候效率就很低，我们可以采用覆盖索引和子查询来解决

先分页查询数据的id字段，确定了id之后，再用子查询来过滤，只查询这个id列表中的数据就可以了

因为查询id的时候，走的覆盖索引，所以效率可以提升很多

**面试官：索引创建原则有哪些？**

候选人：嗯，这个情况有很多，不过都有一个大前提，就是表中的数据要超过10万以上，我们才会创建索引，并且添加索引的字段是查询比较频繁的字段，一般也是像作为查询条件，排序字段或分组的字段这些。

还有就是，我们通常创建索引的时候都是使用复合索引来创建，一条sql的返回值，尽量使用覆盖索引，如果字段的区分度不高的话，我们也会把它放在组合索引后面的字段。

如果某一个字段的内容较长，我们会考虑使用前缀索引来使用，当然并不是所有的字段都要添加索引，这个索引的数量也要控制，因为添加索引也会导致新增改的速度变慢。

**面试官：什么情况下索引会失效？**

候选人：嗯，这个情况比较多，我说一些自己的经验，以前遇到过的

比如，索引在使用的时候没有遵循最左匹配法则，第二个是，模糊查询，如果%号在前面也会导致索引失效。如果在添加索引的字段上进行了运算操作或者类型转换也都会导致索引失效。

我们之前还遇到过一个就是，如果使用了复合索引，中间使用了范围查询，右边的条件索引也会失效

所以，通常情况下，想要判断出这条sql是否有索引失效的情况，可以使用explain执行计划来分析

**面试官：sql的优化的经验**

候选人：嗯，这个在项目还是挺常见的，当然如果直说sql优化的话，我们会从这几方面考虑，比如

建表的时候、使用索引、sql语句的编写、主从复制，读写分离，还有一个是如果量比较大的话，可以考虑分库分表

**面试官：创建表的时候，你们是如何优化的呢？**

候选人：这个我们主要参考的阿里出的那个开发手册《嵩山版》，就比如，在定义字段的时候需要结合字段的内容来选择合适的类型，如果是数值的话，像tinyint、int、bigint这些类型，要根据实际情况选择。如果是字符串类型，也是结合存储的内容来选择char和varchar或者text类型

**面试官：那在使用索引的时候，是如何优化呢？**

候选人：【参考索引创建原则 进行描述】

**面试官：你平时对sql语句做了哪些优化呢？**

候选人：嗯，这个也有很多，比如SELECT语句务必指明字段名称，不要直接使用select \*，还有就是要注意SQL语句避免造成索引失效的写法；如果是聚合查询，尽量用union all代替union，union会多一次过滤，效率比较低；如果是表关联的话，尽量使用inner join，不要使用left join right join，如必须使用一定要以小表为驱动

**面试官：事务的特性是什么？可以详细说一下吗？**

候选人：嗯，这个比较清楚，ACID，分别指的是：原子性、一致性、隔离性、持久性；我举个例子：

A向B转账500，转账成功，A扣除500元，B增加500元，原子操作体现在要么都成功，要么都失败

在转账的过程中，数据要一致，A扣除了500，B必须增加500

在转账的过程中，隔离性体现在A像B转账，不能受其他事务干扰

在转账的过程中，持久性体现在事务提交后，要把数据持久化（可以说是落盘操作）

**面试官：并发事务带来哪些问题？**

候选人：

我们在项目开发中，多个事务并发进行是经常发生的，并发也是必然的，有可能导致一些问题

第一是脏读，当一个事务正在访问数据并且对数据进行了修改，而这种修改还没有提交到数据库中，这时另外一个事务也访问了这个数据，因为这个数据是还没有提交的数据，那么另外一个事务读到的这个数据是“脏数据”，依据“脏数据”所做的操作可能是不正确的。

第二是不可重复读：比如在一个事务内多次读同一数据。在这个事务还没有结束时，另一个事务也访问该数据。那么，在第一个事务中的两次读数据之间，由于第二个事务的修改导致第一个事务两次读取的数据可能不太一样。这就发生了在一个事务内两次读到的数据是不一样的情况，因此称为不可重复读。

第三是幻读（Phantom read）：幻读与不可重复读类似。它发生在一个事务（T1）读取了几行数据，接着另一个并发事务（T2）插入了一些数据时。在随后的查询中，第一个事务（T1）就会发现多了一些原本不存在的记录，就好像发生了幻觉一样，所以称为幻读。

区别：

- 脏读：读到了其他事务尚未提交的数据。
- 不可重复读：同一事务两次读取同一行，数据值不同。

- 幻读：同一事务两次查询，结果集中的行数不同。

面试官：怎么解决这些问题呢？MySQL的默认隔离级别是？

候选人：解决方案是对事务进行隔离

MySQL支持四种隔离级别，分别有：

第一个是，未提交读（read uncommitted）它解决不了刚才提出的所有问题，一般项目中也不用这个。

第二个是读已提交（read committed）它能解决脏读的问题的，但是解决不了不可重复读和幻读。

第三个是可重复读（repeatable read）它能解决脏读和不可重复读，但是解决不了幻读，这个也是mysql默认的隔离级别。

第四个是串行化（serializable）它可以解决刚才提出来的所有问题，但是由于让是事务串行执行的，性能比较低。所以，我们一般使用的都是mysql默认的隔离级别:可重复读

面试官：undo log和redo log的区别

候选人：好的，其中redo log日志记录的是数据页的物理变化，服务宕机可用来同步数据，而undo log不同，它主要记录的是逻辑日志，当事务回滚时，通过逆操作恢复原来的数据，比如我们删除一条数据的时候，就会在undo log日志文件中新增一条delete语句，如果发生回滚就执行逆操作；

redo log保证了事务的持久性，undo log保证了事务的原子性和一致性

(我没看)面试官：事务中的隔离性是如何保证的呢？(你解释一下MVCC)

候选人：事务的隔离性是由锁和mvcc实现的。

其中mvcc的意思是多版本并发控制。指维护一个数据的多个版本，使得读写操作没有冲突，它的底层实现主要是分为了三个部分，第一个是隐藏字段，第二个是undo log日志，第三个是readView读视图

隐藏字段是指：在mysql中给每个表都设置了隐藏字段，有一个是trx\_id(事务id)，记录每一次操作的事务id，是自增的；另一个字段是roll\_pointer(回滚指针)，指向上一个版本的事务版本记录地址

undo log主要的作用是记录回滚日志，存储老版本数据，在内部会形成一个版本链，在多个事务并行操作某一行记录，记录不同事务修改数据的版本，通过roll\_pointer指针形成一个链表

readView解决的是一个事务查询选择版本的问题，在内部定义了一些匹配规则和当前的一些事务id判断该访问那个版本的数据，不同的隔离级别快照读是不一样的，最终的访问的结果不一样。如果是rc隔离级别，每一次执行快照读时生成ReadView，如果是rr隔离级别仅在事务中第一次执行快照读时生成ReadView，后续复用

面试官：MySQL主从同步原理

候选人：MySQL主从复制的核心就是二进制日志(DDL（数据定义语言）语句和DML（数据操纵语言）语句)，它的步骤是这样的：

- 第一：主库在事务提交时，会把数据变更记录在二进制日志文件 Binlog 中。
- 第二：从库读取主库的二进制日志文件 Binlog，写入到从库的中继日志 Relay Log。
- 第三：从库重做中继日志中的事件，将改变反映它自己的数据

面试官：你们项目用过MySQL的分库分表吗？

候选人：

嗯，因为我们都是微服务开发，每个微服务对应了一个数据库，是根据业务进行拆分的，这个其实就是垂直拆分。

面试官：那你之前使用过水平分库吗？

候选人：

嗯，这个是使用过的，我们当时的业务是(xxx)，一开始，我们也是单库，后来这个业务逐渐发展，业务量上来的很迅速，其中(xx)表已经存放了超过1000万的数据，我们做了很多优化也不好使，性能依然很慢，所以当时就使用了水平分库。

我们一开始先做了3台服务器对应了3个数据库，由于库多了，需要分片，我们当时采用的mycat来作为数据库的中间件。数据都是按照id（自增）取模的方式来存取的。

当然一开始的时候，那些旧数据，我们做了一些清洗的工作，我们也是按照id取模规则分别存储到了各个数据库中，好处就是可以让各个数据库分摊存储和读取的压力，解决了我们当时性能的问题

注意：

- eq\_ref查询的结果只会返回一条数据
- ref查询的结果很可能是多条数据

重点问题：为什么说无索引的时候IO很多呢？

因为数据库虽然只执行一次 SQL，但这一次查询可能需要读取很多个数据页。

假设：

- 表大小：1 GB
- 每页大小：16 KB
- 数据页数量：约 65,536 页

无索引时，数据库不知道目标记录在哪，只能从第一个数据页扫描到最后一个数据页。即使每页包含很多行，也可能需要读取整张表的大量页面。

这里的 I/O 主要指：

- 读取数据页的次数；
- 将数据页从磁盘加载到缓冲池；
- 对页面中的记录进行判断。

有索引且查询条件选择性较高时，可能只需要：

读取几层索引页  
→ 定位目标记录所在的数据页  
→ 读取少量数据页

所以对比是：

无索引：可能读取整张表的数万页  
有索引：可能只读取几页索引 + 几页数据



## 需要注意

- “I/O 很多” 不一定意味着执行了很多条 SQL，而是一条 SQL 内部访问了很多数据页。如果数据已经在内存缓冲池中，这些可能是逻辑 I/O；如果不在内存中，还会产生真实的磁盘 I/O。

重点问题：【尽量使用 inner join，不要使用 left join right join，如必须使用 一定要以小表为驱动】什么叫以小表为驱动“以小表为驱动”指的是：执行连接时，先遍历数据量较小的表，再拿它的每一行去大表中匹配。

例如：

```
SELECT *  
FROM small_table s  
JOIN big_table b ON s.id = b.id;
```

这里 **small\_table** 就是驱动表，**big\_table** 是被驱动表。

原因是：驱动表行数越少，需要到大表中匹配的次数通常越少，连接成本可能更低。

不过要注意：

- “小表” 应看过过滤后的结果集大小，不一定是原始表记录数。
- MySQL 优化器可能自动调整连接顺序，不能只靠 SQL 书写顺序判断。
- 应通过 **EXPLAIN** 查看实际执行计划。
- 对 **LEFT JOIN** 来说，左表在语义上必须保留；**RIGHT JOIN** 通常可以改写成交换表顺序的 **LEFT JOIN**。

例如：

```
SELECT *  
FROM user u  
LEFT JOIN order_info o ON u.id = o.user_id;
```

如果 **user** 是小表，称为以 **user** 为驱动；但最终是否如此执行，要以 **EXPLAIN** 结果为准。

重点问题：MYSQL的隔离级别里的可重复读是什么意思？

你说的是隔离级别中的 **REPEATABLE READ**，意思是：

在同一个事务内，普通查询多次读取同一批数据，结果应该保持一致，不会因为其他事务提交了修改而变化。

例如，初始余额为 100。

事务 A：

```
SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;  
START TRANSACTION;
```

```
SELECT balance FROM account WHERE id = 1;  
-- 结果：100
```

事务 B 修改并提交：

```
UPDATE account  
SET balance = 50
```

```
WHERE id = 1;
```

```
COMMIT;
```

事务 A 再次查询：

```
SELECT balance FROM account WHERE id = 1;  
-- 结果仍然是：100
```

事务 A 提交后重新查询，才会看到 50。

实现原理是 InnoDB 的 MVCC。事务第一次执行普通 **SELECT** 时，会建立一个一致性视图，后续普通查询继续读取这个视图中的数据版本。

但要注意：

```
SELECT * FROM account WHERE id = 1;
```

属于普通快照读，通常会保持一致。

```
SELECT * FROM account  
WHERE id = 1  
FOR UPDATE;
```

属于当前读，会读取最新版本，并且可能加锁，不一定保持第一次普通查询的结果。

所以可以这样记：

- **READ COMMITTED**：每次查询看最新已提交数据，可能不可重复读。
- **REPEATABLE READ**：同一事务内普通查询结果保持一致。
- MySQL InnoDB 默认就是 **REPEATABLE READ**。

重点问题：undo log和redo log的区别？

**undo log** 和 **redo log** 都是 InnoDB 的日志，但作用方向相反。

| 对比   | undo log                  | redo log                      |
|------|---------------------------|-------------------------------|
| 主要作用 | 回滚事务、实现 MVCC              | 崩溃恢复，保证已提交事务不丢失               |
| 恢复方向 | 把数据恢复到修改前                 | 把数据重新做一遍，恢复到修改后               |
| 记录内容 | 旧值或逆向操作                   | 数据页发生的修改                      |
| 典型场景 | <b>ROLLBACK</b> 、可重复读     | MySQL 宕机重启                    |
| 生命周期 | 事务结束后，还可能因 MVCC 暂时保留      | 检查点推进后可覆盖                     |
| 存储位置 | InnoDB 表空间中的 undo segment | <b>ib_logfile</b> 或 redo 日志文件 |

举个例子：

```
UPDATE account  
SET balance = 50  
WHERE id = 1;
```

原来的余额是 100。

**undo log** 可能记录：

```
id = 1, balance 原来是 100
```

如果事务回滚：

balance 恢复为 100

redo log 则记录：

某个数据页中的 balance 已被修改为 50

如果事务已经提交，但数据页还没来得及写入磁盘，MySQL 突然宕机，重启时就可以根据 redo log 把修改重新应用，恢复为 50。

可以这样记：

undo log：后悔药，撤销修改

redo log：施工记录，宕机后重做修改

另外，undo log 还是 MVCC 的基础。事务在可重复读下查询旧版本数据时，InnoDB 会通过 undo log 找到历史版本。

不要和 binlog 混淆：

- redo log：InnoDB 存储引擎层，用于崩溃恢复。
- undo log：InnoDB 存储引擎层，用于回滚和 MVCC。
- binlog：MySQL Server 层，用于主从复制和数据恢复。

重点问题：undo log 和 redo log 通常用哪个？

不是二选一，正常情况下 InnoDB 会同时使用两者：

- 执行 INSERT、UPDATE、DELETE 时：产生 undo log 和 redo log
- 事务回滚时：使用 undo log
- MySQL 宕机恢复时：使用 redo log
- 可重复读读取历史版本时：使用 undo log

简单记忆：

回滚、MVCC：undo log

提交后的崩溃恢复：redo log

实际开发中通常不需要手动选择或操作，它们由 InnoDB 自动维护。

重点问题：MySQL 主从同步的使用场景是什么？

MySQL 主从同步，就是让主库的数据通过 binlog 同步到一个或多个从库。

常见使用场景有：

- 读写分离、提升读性能

写请求 → 主库

读请求 → 从库

适合读多写少的系统，例如：

- 电商商品查询



- 新闻网站
- 内容展示平台

通过增加多个从库，可以分担主库的查询压力。

- 高可用和故障切换

主库发生故障时，可以把从库提升为新的主库，减少服务中断时间。

主库故障 → 选举或切换从库 → 继续提供服务

通常会配合 MHA、Orchestrator、云厂商高可用服务等工具。

- 备份和恢复

从库可以专门用于备份，避免备份操作影响主库业务。

但要注意：

主从同步不能完全代替备份。

如果误删数据，错误操作也可能同步到从库，所以仍然需要保留独立的全量备份和 binlog。

- 报表和数据分析

将耗时的统计、报表、数据导出放到从库执行，避免影响主库的在线交易：

在线业务 → 主库

报表分析 → 从库

- 跨机房或异地容灾

在不同机房、不同地区部署从库。主机房故障时，可以使用异地从库恢复业务。

需要注意主从同步的限制：

- 传统主从复制通常是异步的，主库提交后，从库可能稍后才收到数据。
- 因此可能出现“主库有数据、从库暂时没有”的延迟。
- 刚写入的数据应尽量从主库读取，避免读不到刚写入的数据。
- 主从同步主要解决读扩展和容灾问题，不能简单替代分库分表。

一句话总结：

主从同步主要用于读写分离、读性能扩展、高可用、备份隔离、报表分析和异地容灾。