

AI-driven 보안 위협 대응


송대근 상무 (greg.song@elastic.co)

Principal Solutions Architect



elastic

| The Search
AI Company



Agenda

- | | |
|----|--------------------|
| 01 | AI-driven 보안 위협 대응 |
| 02 | ML 이상행위 분석 사례 |
| 03 | 이벤트 분석 및 대응 자동화 |



"보안팀 대응 업무의 가장 많은 리소스 사용은 탐지된 보안 경보를 분석해 보안 위협을 구분하는 과정입니다. 다양한 보안 장비의 상관분석을 통해 탐지된 보안 경보는 각각의 보안 로그를 재조합해 분석팀/관제팀에서 분석에 필요한 문맥 정보를 파악 합니다."

"이 과정에서 탐지된 보안 로그를 확인하는 과정에 시간이 많이 소요 됩니다. 1개 SIEM 경보를 분석하기 위해 숙련된 분석가가 평균 10분 ~ 15분의 시간을 소요 합니다. 하루 분석가당 정량적으로 분석할 수 있는 이벤트수는 한시간에 4개 ~ 6개의 보안 경보 입니다. 하지만 분석가가 1분안에 분석에 필요한 정보를 식별하고 오탐과 정탐을 구분할 수 있다면 생산성은 획기적으로 증가 할 것 입니다. 동시에 자동으로 침입대응분석 보고서까지 작성할 수 있다면 업무 효율성을 높일 수 있습니다."

AI-driven 보안 위협 대응

AI-driven 보안 위협 대응



Growing attack surface



Low-fidelity detections



Overtaxed SecOps teams

- 다양한 보안 장비를 통해 탐지된 경보는 각각의 보안 로그를 재조합해 분석팀/관제팀에서 분석에 필요한 문맥 정보를 파악 합니다.
- 탐지된 보안 로그를 확인하는데 시간이 많이 소요 됩니다.
- 보안팀 대응 업무의 가장 많은 리소스 사용은 탐지된 보안 경보를 분석해 보안 위협을 구분하는 과정 입니다.

The AI era is here

Attacks are becoming more advanced and pervasive

- Global cybercrime ecosystem facilitates sophisticated attacks
- AI boosts social engineering, exploit development, vuln scanning & more

The SOC must counter threats to minimize damage

- Financial loss
- Operational disruption
- Exposure of sensitive data
- Reputational damage

보안 위협 고도화와 위협 탐지 대응 기술 변화



SIEM 1.0 - Legacy

The birth of SIEM

- 로그 중앙화
- 규정 준수 및 IR 집중
- 로그 수집 및 운영 중심
- 보안 팀을 위한 가시성



SIEM 2.0 - Current

Detection, analytics, and orchestration

- 숨겨진 위협 찾기
- ML 기반 탐지 룰
- 분석 기반 사고 조사
- 자산 행위 기반 유즈케이스
- 사고 대응 및 조치 기반 워크플로우



SIEM 3.0 - Future

Generative AI revolution

- AI 기반 임베디드 워크플로우
- 관련성 및 자동화에 집중
- 경보가 아닌 공격에 집중
- 기술 격차 문제 해결

AI-driven 보안 운영 역량 강화



보안 운영 업무 프로세스

SIEM 플랫폼과 3rd 파티 플랫폼을
통한 오케스트레이션

자산(entity, user) 기반의 보안
위협(RISK) 스코어 대응

문맥 기반 보안 위협 분석과 침해
사고 연관성 식별

빌트인 상관 분석 룰 제공 및 대응
워크 플로우 제공

보안 데이터 수집 및 정규화

AI 기반 대응 워크 플로우

- AI 기반 대응 절차 어드바이스
- AI-driven runbooks (coming soon)
- AI-driven 위험 관리 (risk assessment)
- AI-driven Attack Discovery
- 보안 사고 분석 및 대응 가이드
- AI-driven rule/query generation
- Threat explanations and KB
- Ingest and pipeline recommendations
- AI-driven integrations

데모

 **Alert summary** OpenAI-SA 

 **Assistant at: 2/7/2025, 5:46:47 PM**   

설명:

이 이벤트는 Elastic Endpoint Security 모듈에서 캡처된 네트워크 이벤트입니다. 이벤트는 위협 인텔 Filebeat 모듈이나 통합에서 IP 주소 지표와 네트워크 이벤트 간에 일치가 있는 것을 나타냅니다. 소스 IP 주소는 192.168.35.165이고 대상 IP 주소는 204.79.197.203입니다. 이벤트는 프로세스 "explorer.exe"와 프로세스 ID 8868과 관련되어 있습니다. 프로세스 코드 서명은 신뢰할 수 있으며 Microsoft Windows에 속합니다.

권장 조치:

- 네트워크 이벤트 조사: 소스와 대상 IP 주소 간의 통신의 성격을 이해하기 위해 네트워크 이벤트를 분석합니다. 보안 사고를 나타낼 수 있는 의심스러운 또는 악성 활동을 찾아봅니다.
- "explorer.exe" 프로세스 분석: 네트워크 이벤트가 "explorer.exe" 프로세스와 관련되어 있으므로 이 프로세스를 자세히 조사하는 것이 중요합니다. 비정상적인 동작이나 침해 사례를 확인합니다. Elastic Security의 엔드포인트 응답 조치를 사용하여 프로세스를 종료하거나 엔드포인트를 격리하거나 추가적인 포렌식 데이터를 수집하는 등의 조치를 취합니다.
- 위협 인텔 지표 확인: 이 경고를 트리거한 위협 인텔 지표를 검토합니다. 지표의 신뢰성과 관련성을 확인하여 실제 위협이 있는지 판단합니다. 위협 인텔 데이터의 관리 및 분석에 대한 자세한 내용은 Elastic Security 문서를 참조하십시오.
- 사용자 및 호스트 위험 점수 평가: 사용자 및 호스트 위험 점수가 크리티컬로 나타나므로 이 이벤트와 관련된 위협의 심각성을 평가할 때 사용자의 동작과 호스트의 보안 상태를 고려합니다.

트리거 단계:


- 네트워크 이벤트 세부 정보 확인: 소스 및 대상 IP 주소를 포함한 네트워크 이벤트 세부 정보를 검토하여 통신 흐름을 이해합니다.
- 프로세스 세부 정보 분석: "explorer.exe" 프로세스를 조사하여 의심스러운 동작이나 침해 사례를 식별합니다. 필요한 조치를 취하기 위해

Ask me anything from 'summarize this alert' to 'help me build a query...'




New! Attack Discovery for Security

powered by Elasticsearch Relevance Engine™ (ESRE)



GenAI without RAG - Behind the Scenes



2. RAG (Retrieval-Augmented Generation)

RAG는 자연어 처리(NLP) 분야에서 사용되는 기법으로, 정보 검색과 생성 모델을 결합한 기술입니다. RAG는 질문에 답변하거나 정보를 생성할 때, 먼저 대규모 데이터베이스나 문서에서 관련 정보를 검색한 후 이를 기반으로 응답을 생성합니다. 이렇게 함으로써 단순히 학습된 지식에만 의존하는 것이 아니라, 실시간으로 관련 정보를 검색하고 그에 기반한 답변을 생성할 수 있습니다. RAG는 특히 문서 요약, 질문 답변, 대화형 AI, 정보 검색 시스템 등에서 사용됩니다.

● LLM 에 질문 바로 전달

“머신 러닝 기반의 이상 분석을 통해서 예측하기 어려운 분석을 수행 합니다. 갑작스러운 트래픽 증가로 인한 데이터 유출 행위, 제로데이 공격으로 인한 예상하지 못한 형태의 탐지 패턴 발생, 내부자 또는 인가된 사용자의 이상 행위로 인한 주요 정보 유출을 대응 합니다. 비지도 학습 기반의 머신 러닝을 통해 보안 위협에 대해 대응 역량을 강화 할 수 있습니다.”


ML 이상행위 분석 사례

A peek behind the BPFDoor

In this research piece, we explore BPFDoor — a backdoor payload specifically crafted for Linux in order to gain re-entry into a previously or actively compromised target.

33 min read

Att



Elastic Alert in Kibana - Abnormal Process ID or Lock File Created

데모 시연

Elastic Machine Learning

*Operationalize data
science for everyone*



Example

```
Oct 22 18:17:58 localhost sshd[8903]: Invalid user admin from 41.43.112.199 port 41805
Oct 22 18:17:58 localhost sshd[8903]: input_userauth_request: invalid user admin [preauth]
Oct 22 18:17:59 localhost sshd[8903]: Connection closed by 41.43.112.199 port 41805 [preauth]
Oct 22 20:58:03 localhost sshd[2074]: Received disconnect from 72.93.85.203 port 53552:11: disconnected by user
Oct 22 20:58:03 localhost sshd[2074]: Disconnected from 72.93.85.203 port 53552
Oct 22 20:58:03 localhost sshd[2072]: pam_unix(sshd:session): session closed for user ec2-user
Oct 22 21:32:54 localhost sshd[8944]: pam_unix(sshd:session): session opened for user ec2-user by (uid=0)
Oct 22 21:35:15 localhost runuser: pam_unix(runuser-l:session): session closed for user ec2-user
Oct 22 21:35:15 localhost runuser: pam_unix(runuser-l:session): session opened for user ec2-user by ec2-user(uid=0)
Oct 22 21:35:16 localhost runuser: pam_unix(runuser-l:session): session closed for user ec2-user
```

Step 1 – 반복 텍스트 구분 (mutable text 제외)

```
Oct 22 18:17:58 localhost sshd[8903]: Invalid user admin from 41.43.112.199 port 41805
Oct 22 18:17:58 localhost sshd[8903]: input_userauth_request: invalid user admin [preauth]
Oct 22 18:17:59 localhost sshd[8903]: Connection closed by 41.43.112.199 port 41805 [preauth]
Oct 22 20:58:03 localhost sshd[2074]: Received disconnect from 72.93.85.203 port 53552:11: disconnected by user
Oct 22 20:58:03 localhost sshd[2074]: Disconnected from 72.93.85.203 port 53552
Oct 22 20:58:03 localhost sshd[2072]: pam_unix(sshd:session): session closed for user ec2-user
Oct 22 21:32:54 localhost sshd[8944]: pam_unix(sshd:session): session opened for user ec2-user by (uid=0)
Oct 22 21:35:15 localhost runuser: pam_unix(runuser-1:session): session closed for user ec2-user
Oct 22 21:35:15 localhost runuser: pam_unix(runuser-1:session): session opened for user ec2-user by ec2-user(uid=0)
Oct 22 21:35:16 localhost runuser: pam_unix(runuser-1:session): session closed for user ec2-user
```

Step 2 – 유사한 메시지 클러스터링

```
Oct 22 18:17:58 localhost sshd[8903]: Invalid user admin from 41.43.112.199 port 41805
```

```
Oct 22 18:17:58 localhost sshd[8903]: input_userauth_request: invalid user admin [preauth]
```

```
Oct 22 18:17:59 localhost sshd[8903]: Connection closed by 41.43.112.199 port 41805 [preauth]
```

```
Oct 22 20:58:03 localhost sshd[2074]: Received disconnect from 72.93.85.203 port 53552:11: disconnected by user
```

```
Oct 22 20:58:03 localhost sshd[2074]: Disconnected from 72.93.85.203 port 53552
```

```
Oct 22 20:58:03 localhost sshd[2072]: pam_unix(sshd:session): session closed for user ec2-user
```

```
Oct 22 21:32:54 localhost sshd[8944]: pam_unix(sshd:session): session opened for user ec2-user by (uid=0)
```

```
Oct 22 21:35:15 localhost runuser: pam_unix(runuser-1:session): session closed for user ec2-user
```

```
Oct 22 21:35:15 localhost runuser: pam_unix(runuser-1:session): session opened for user ec2-user by ec2-user(uid=0)
```

```
Oct 22 21:35:16 localhost runuser: pam_unix(runuser-1:session): session closed for user ec2-user
```

Step 2 – 유사한 메시지 클러스터링

```
Oct 22 18:17:58 localhost sshd[8903]: Invalid user admin from 41.43.112.199 port 41805
```

mlcategory:1

```
Oct 22 18:17:58 localhost sshd[8903]: input_userauth_request: invalid user admin [preauth]
```

mlcategory:2

```
Oct 22 18:17:59 localhost sshd[8903]: Connection closed by 41.43.112.199 port 41805 [preauth]
```

mlcategory:3

```
Oct 22 20:58:03 localhost sshd[2074]: Received disconnect from 72.93.85.203 port 53552:11: disconnected by user
```

mlcategory:4

```
Oct 22 20:58:03 localhost sshd[2074]: Disconnected from 72.93.85.203 port 53552
```

mlcategory:5

```
Oct 22 20:58:03 localhost sshd[2072]: pam_unix(sshd:session): session closed for user ec2-user
Oct 22 21:32:54 localhost sshd[8944]: pam_unix(sshd:session): session opened for user ec2-user by (uid=0)
Oct 22 21:35:15 localhost runuser: pam_unix(runuser-1:session): session closed for user ec2-user
Oct 22 21:35:15 localhost runuser: pam_unix(runuser-1:session): session opened for user ec2-user by ec2-user(uid=0)
Oct 22 21:35:16 localhost runuser: pam_unix(runuser-1:session): session closed for user ec2-user
```

mlcategory:6

Step 3 – 수치화 (count per time bucket)


```
mlcategory:1 = 1  
mlcategory:2 = 1  
mlcategory:3 = 1
```

```
mlcategory:4 = 1  
mlcategory:5 = 1  
mlcategory:6 = 1
```

```
mlcategory:6 = 4
```

...

time



Categorization Example

- Select which field in the data you want to categorize

The screenshot shows a web interface for creating a categorization job. At the top, a breadcrumb trail reads: Machine Learning > Anomaly Detection > Create job > Categorization. The main heading is 'Create job: Categorization' with a subtitle 'Using index pattern lab2a'. Below this is a progress bar with three steps: 'Time range' (completed, marked with a green checkmark), 'Pick fields' (current step, marked with a blue circle and number 2), and 'Job details' (marked with a grey circle and number 3). The 'Pick fields' section is titled 'Pick fields' and contains two options under the heading 'Categorization detector'. The first option is 'Count', described as 'Look for anomalies in the event rate of a particular category.', with a green 'Selected' button. The second option is 'Rare', described as 'Look for categories that occur rarely in time.', with a grey 'Select' button. Below these options is a 'Categorization field' section with explanatory text: 'Specifies which field will be categorized. Using text data types is recommended. Categorization works best on machine written log messages, typically logging written by a developer for the purpose of system troubleshooting.' This section includes a text input field containing the word 'message' and a dropdown arrow. At the bottom, a light blue box displays a success message: 'Selected category field is valid', followed by '324 field values analyzed, 100% contain 3 or more tokens.', 'Analyzer used: ml_standard', and a link 'Edit categorization analyzer'.

Machine Learning > Anomaly Detection > Create job > Categorization

Create job: Categorization

Using index pattern lab2a

Time range Pick fields Job details

Pick fields

Categorization detector

Count

Look for anomalies in the event rate of a particular category.

Selected

Rare

Look for categories that occur rarely in time.

Select

Categorization field

Specifies which field will be categorized. Using text data types is recommended. Categorization works best on machine written log messages, typically logging written by a developer for the purpose of system troubleshooting.

message

Selected category field is valid

324 field values analyzed, 100% contain 3 or more tokens.

Analyzer used: ml_standard

[Edit categorization analyzer](#)

Results



카테고리명

> Annotations Total: 1

Anomalies

Severity: warning Interval: Auto

Time	Severity	Detector	Found for	Influenced by	Actual	Typical	Description	Category examples	Actions
February 8th 2021, 15:00	98	count by micategory	micategory 2	micategory: 2	49	0.0539	More than 100x higher	REC Not INSERTE...	
February 8th 2021, 15:00	96	count by micategory	micategory 4	micategory: 4	50	0.271	More than 100x higher	Promote Databases... Promote Databases... Promote Databases...	

Details Category examples

Terms

Opening Database DRIVER SQL Server SERVER network dbmsocn address DATABASE svc_prod AnsiNPW No

Regex

.*?Opening.*?Database.*?TDRIIVER.*?TSQL.*?TServer.*?network.*?Tdbmsocn.*?Taddress.*?TDATABASE.*?Tsvc_prod.*?TAnsiNPW.*?TNo.*

Examples

Opening Database = DRIVER={SQL Server};SERVER=10.16.1.63;network=dbmsocn;address=10.16.1.63 1433;DATABASE=svc_prod;uid=dbadmin1;pwd=####;AnsiNPW=No


Opening Database = DRIVER={SQL Server};SERVER=127.0.0.1;network=dbmsocn;address=127.0.0.1 1433;DATABASE=svc_prod;;Trusted_Connection=Yes;AnsiNPW=No

Opening Database = DRIVER={SQL Server};SERVER=ssvcd0j1.acme.com;network=dbmsocn;address=ssvcd0j1.acme.com 1433;DATABASE=svc_prod;uid=dbadmin1;pwd=####;AnsiNPW=No

예시 로그
메시지

이벤트 분석 및 대응 자동화

Elastic SOC Team에서 Elastic Security를 활용한 실제 사례



Elastic Stack을 활용한 분산 경보

분산 경보란?

전통적인 보안운영센터(SOC)에서 경보를 중앙화하는 대신, **가장 적합한 확인 담당(대개 해당 활동과 연관된 직원)에게 경보가 직접 전달되어 현장에서 즉각적인 확인과 대응이 이루어질 수 있습니다.**

특징 및 목적

1. 고위험 활동의 신속한 확인 :


- 새 MFA 기기 등록 또는 네트워크 설정 변경과 같은, 정상적인 업무 과정에서 발생할 수 있는 고위험 활동을 검증하는 데 사용됩니다.
- 직원이 해당 활동을 인지하고 있는지 직접 확인함으로써 더 빠른 의사 결정을 가능하게 합니다.

2. soc의 대안 :

- 분산 경보 프레임워크는 전통적인 경보 중앙 관리 대신, 분산된 직원과 이해관계자에게 경보를 전송함으로써 현대적이고 글로벌하게 분산된 기업 업무 방식을 지원합니다.
- 전통적인 SOC에 의존하지 않고, 원격 및 다국적 환경에서 효율적인 보안 대응을 제공합니다.

3. 오탐 및 리소스 최적화 :

- 직원이 현장에서 경보를 검토하고, 정상적인 활동으로 확인된 경우 이를 "문제없음"으로 기록합니다.
- 의심스러운 사례는 사고 대응 팀에 전달되어, 보안 분석가가 모든 경보를 조사해야 하는 부담을 줄입니다.



Slack 알림으로 감지된 보안 이벤트에 대해 직원의 확인을 자동으로 요청합니다 (예: Okta의 기기 인증 변경에 대한 알림).

Elastic Stack을 활용한 분산 경고

Elastic 제품을 활용한 분산 경고 메커니즘 사용 방법

1. 탐지 규칙 계층 구조

- **Log:** 시스템에서 발생하는 모든 이벤트를 기록합니다.
- **Signals:** Elastic Security 애플리케이션은 탐지 규칙을 적용하여 잠재적으로 의심스러운 활동을 식별합니다. 하지만, 이것이 반드시 악성 활동을 의미하는 것은 아닙니다.
- **Alert:** 높은 신뢰도로 악성으로 판단되거나 고위험 활동으로 간주되는 신호는 경보로 승격됩니다.



SOAR 도구인 Tines를 활용한 자동화된 대응 구축

2. Elastic Cases 활용

- 분산 경고와 관련된 정보를 Elastic Cases에 자동으로 기록하고 새로운 보안 사례를 생성합니다.

3. 데이터 강화

- GreyNoise 및 Elastic Timeline을 사용하여 IP 주소 활동(예: 지난 30일 동안의 활동)과 같은 관련 데이터를 타임라인에서 자동으로 제공받아 분석가가 세부 정보를 검토할 수 있도록 합니다.
- Elastic Security 경고 및 기타 관련 정보가 자동으로 추가됩니다.



Elastic Cases에서 직원의 응답을 자동으로 기록합니다.


Elastic Security 소개

Elastic 특장점

기존 보안 솔루션으로는 가시성 및 분석력 부족으로 내/외부 보안 위협을 파악하기 어렵습니다. 정보보호 대응 업무 효율성을 높이고 대응 역량을 고도화하기 위해 AI-Driven 보안 위협 분석 솔루션 구축이 필요합니다.

신속하고 비용 효율적 확장성 지원

- ❑ Frozen Phase는 데이터를 저장하고 검색할 수 있는 가장 비용 효율적인 방법을 제공합니다.



실시간 보안 위협 분석


- ❑ 보안인텔리전스 매치 기반의 실시간 위협 탐지 를 제공
- ❑ ML 기반의 실시간 보안 위협 탐지 모델



수집 - 탐지 -
분석 - 대응 -
사전 예방 활동이
실시간
유기적으로
결합되고 통합
대시보드를
통하여 최신 상황
업데이트

AI-driven 보안 위협 분석

- ❑ AI Assistant와 Attack Discovery 활용한 실시간 보안 위협 탐지 및 분석



XDR 기반 위협/사고 대응 자동화

- ❑ 엔드포인트에서 발생하는 위협에 대한 실시간 분석/대응 체계 확보
- ❑ 전사 엔드포인트 위협 현황에 대한 가시성 확보




- ✓ 파일 해시 정보와 Intelligence DB 실시간 비교
- ✓ 프로세스/파일 생성 로그 분석을 통한 분석 정확도 향상

Logsdب를 통한 저장 효율성 강화

로그는 문제를 진단하는 데 가장 간단하고 중요한 신호이며, 특히 AI의 발전으로 텍스트 기반 데이터를 더 쉽게 분석할 수 있게 되었습니다.

Elasticsearch logsdب index 모드가 업데이트되면서 Elastic은 Elasticsearch의 로그 데이터 저장 공간을 최대 65%까지 획기적으로 줄였습니다. 이를 통해 예산을 초과하지 않고도 더 많은 애플리케이션 정보와 보안 데이터를 저장할 수 있으며 모든 데이터에 액세스하고 검색할 수 있습니다. Elasticsearch logsdب index 모드는 인덱스 정렬과 ZSTD, 델타 인코딩, 런 길이 인코딩과 같은 고급 압축 기술을 지원합니다.



<https://www.elastic.co/search-labs/blog/elasticsearch-logsdб-index-mode#logsdб-is-ready-for-your-environment>

SOURCE: AV-Comparatives

Business Security Test
March-April 2025 –
Factsheet

	Blocked	User dependent	Compromised	PROTECTION RATE [Blocked % + (User dependent %)/2]*	False Alarms
Elastic	220	–	–	100%	10
Trellix	220	–	–	100%	11
Bitdefender, VIPRE	219	–	1	99.5%	1
Microsoft	219	–	1	99.5%	2
Avast	219	–	1	99.5%	10
G Data, Kaspersky	218	–	2	99.1%	1
ESET	218	–	2	99.1%	2
Sophos	218	–	2	99.1%	6
CrowdStrike	215	–	5	98.2%	10
NetSecurity	214	–	6	97.3%	6
K7	214	–	6	97.3%	9
ManageEngine	213	–	7	96.8%	6
Cisco	212	–	8	96.4%	0
Rapid7	210	–	10	95.5%	0
SenseOn	209	–	11	95.0%	0

Elastic Security 탐지율 100% in AV-Comparatives Business Security Test 보고서

<https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-march-april-2025-factsheet/>

SOURCE: Forrester

The Forrester Wave™:
Security Analytics Platforms,
Q2 2025



Elastic Security Labs

- ✓ Recently published our first annual Global Threat Report, reflecting threat research and malware analysis, e.g. BLISTER Loader, Follina CVE, CUBA Ransomware, BPFDoor
- ✓ Augment security teams with out-of-the-box detection rules and unsupervised ML models
- ✓ Curate security artifacts for malware, ransomware, memory, and more
- ✓ Lower the analyst learning curve with triage and investigation guides

고도화된 보안 운영 솔루션

for Endpoint

for Cloud

for SIEM

Prevent & Collect

Pre-execution prevention

- ❑ 머신러닝 및 랜섬웨어 & 악성코드 차단 prevention via ML & MBR
- ❑ 메모리 기반 악성 행위 보호

Post-execution prevention

- ❑ 행위기반&카나리(Canary) 파일을 통한 랜섬웨어 감염 방지
- ❑ 악의적인 행위 차단

Collection

- ❑ 커널레벨 시스템 정보 수집
- ❑ 네트워크 정보 수집



Elastic Agent

Detect

- ❑ Elastic 보안연구소 유즈케이스제공, 룰(rules), ML 모델
- ❑ 고도화된 분석 기능, Advanced analytics, 시각화(visualizations) 상호작용, RCA (root-cause analysis)
- ❑ 헌팅(Hunting) 및 사고대응 워크플로우 제공
- ❑ 통합 분석 인사이트, 문맥 분석, 사고 대응 가이드 지원 (생성형 AI 기반)
- ❑ 보안인텔리전스 지원
- ❑ 신속하고 편리한 확장성을 지원, on-prem과 multi-cloud 지원



Elastic Stack

Respond

- ❑ 사고조사 & 대응 프로세스 지원
- ❑ Alert actions: email, Slack, SOAR & ticketing platforms
- ❑ 케이스 연동: IBM, JIRA, ServiceNow, Swimlane
- ❑ 편리한 시스템 연동 지원



Elastic Stack

- ❑ Cloud Posture Management
- ❑ Cloud Workload monitoring and protection (CWP)



Elastic Agent

Thank you!

