


AI 시대, 제로트러스트 접속 전략의 진화



“ N2SF AccessCDS 기반 외부 인터넷과 내부 시스템 접근의 현실적 구현

AGENDA

AI 시대의 보안 패러다임 전환을 위한
단계별 실행 전략을 소개합니다.

01



N2SF와 제로트러스트 기반

AI 시대 보안 과제, N2SF 모델, Access CDS 보안 요구사항

02



RBI 기반 접속 보안

RBI 기술, 네트워크 아키텍처, DLP 통제, AI 서비스 보안

03



실증사업 및 원격 접속 전략

지식재산처/NST 실증사업, BYOD 시나리오, IAP 아키텍처, VPN 비교

04



제로트러스트 통합 구성

ZT 정책, SHIELD Gate 통합 보안, ICAM 구성, N2SF 보안통제 충족

05



문서 보안 정책

Document Classification Logic, Document Security Policy Engine



Security Challenges

AI 시대의 보안 과제와 새로운 위협

디지털 전환의 가속화와 생성형 AI의 도입은 새로운 보안 취약점을 야기하고 있으며, 기존의 경계 보안 모델로는 대응하기 어려운 한계에 직면했습니다.



브라우저 위협 및 내부 확산

웹 브라우저 취약점을 노린 제로데이 공격 및 랜섬웨어가 단말을 감염시키고 내부망으로 전파되는 구조적 위협



생성형 AI 확산과 데이터 유출 위험

내부 데이터의 프롬프트 입력 통제 부재 시 기밀 유출 가능성이 증대되며, AI가 생성한 악성 코드 활용 공격 위험 증가



경계 붕괴와 VPN의 한계

재택, 모바일, BYOD 환경 확대로 물리적 경계가 모호해짐에 따라, 기존 VPN 방식의 네트워크 접근 제어 한계 노출



N2SF 정책·통제·기록 중심 전환

단순 망분리에서 벗어나 연결된 환경에서의 데이터 중심 제로트러스트 보안 체계(N2SF)로의 전환 및 규제 준수 요구

CORE PRINCIPLES

제로트러스트 보안 원칙



Never Trust, Always Verify

내부와 외부의 구분을 없애고,
모든 접근 요청을 지속적으로 검증하며
신뢰하지 않는 것을 전제로 합니다.



Least Privilege

업무 수행에 필요한 **최소한의 권한**만
부여(Need-to-Know)하여,
잠재적인 보안 사고의 범위를 축소합니다.



Context-based Policy

사용자 신원, 단말 상태, 위치, 시간 등
다양한 맥락(Context) 정보를 기반으로
동적인 접근 제어 정책을 적용합니다.



Application Level

네트워크 전체가 아닌
개별 애플리케이션 및 데이터 단위로
보호 범위를 세분화(Segmentation)합니다.



ZERO TRUST

국가 망 보안체계 보안대책 수립 프로세스

정보서비스 구축 시 보안 위협을 식별하고
최적의 보안 통제를 적용하는 표준 절차입니다.



1. 준비 (Prepare)

정보서비스를 식별하고 네트워크, 정보시스템,
업무정보 등 구성요소를 상세 분석합니다.



2. 위협식별 (Identify)

위치-주체-객체 모델링 및 보안원칙(정보 생산·이동)을 적용하여
보안 위협 요소를 도출합니다.



3. 보안대책 수립 (Select)

식별된 위협에 대응하는 보안 요구사항을 정의하고
구체적인 보안통제 항목을 선정합니다.

정보 연계를 위한 CDS 유형

보안 영역 간 정보 전달 및 접근 제어 기술

N2SF 모델 11



Access CDS (접근)


정보의 열람 및 확인 목적 (Read-Only)
인터넷 자료 열람, 원격 접속 등에 활용

✓ RBI 기술이 여기에 해당됨



Transfer CDS (전송)

파일, 문서, 자료의 단/양방향 전송 목적
망연계 솔루션, 자료 전송 시스템 등



MLS CDS (다중등급)

다양한 보안 등급의 동시 처리 및 통제
복합 정보서비스 환경 지원

모델 11: 정보 연계를 위한 CDS 구성



영역 간 격리 (Isolation)

서로 다른 보안 수준의 네트워크 간 직접 연결을 차단하고, 중재 지점에서 논리적/물리적 분리 보장



검증 및 무해화 (CDR)

유입되는 모든 콘텐츠(파일, 데이터)에 대해 악성 코드 검사, 포맷 검증 및 무해화 처리 수행



정보 흐름 제어

업무 목적에 따라 단방향(One-way) 또는 양방향 흐름을 정책적으로 엄격히 통제 및 승인



로깅 및 감사 (Auditing)

CDS를 통과하는 모든 트래픽과 데이터 전송 이력을 기록하여 사후 추적 및 컴플라이언스 대응

Access CDS

정의 및 핵심 특징

보안 영역 간 정보의 확인 및 열람을 위해 활용되는 안전한 접근 통제 모델입니다.

63

열람·중계 중심의 통제

정보의 직접적인 전송이 아닌 확인 및 열람 목적에 특화되어 있으며, 읽기 위주의 접근 권한을 관리합니다.



논리적 세션 분리 & 단절

사용자와 정보 자산 간의 직접 연결을 차단하고, 중계 서버를 통한 간접 접속으로 세션을 보호합니다.



데이터 유출 방지 기능

화면 캡처 차단, 클립보드 제어, 파일 다운로드 제한 등 정보 유출 가능성을 원천적으로 차단합니다.

주요 적용 시나리오

Access CDS가 필수적으로 적용되는 환경



인터넷 망 분리

내부망 PC에서 외부 인터넷 안전 접속 및 열람



Access CDS
(RBI 등)



대민 서비스

외부 사용자의 내부
공개 정보 안전한 조회



원격 근무

재택/출장지에서 사내
업무시스템 접속 통제



스트리밍 방식의 RBI만이 N2SF Access CDS 요구사항을 충족합니다.

Access CDS 보안 요구사항



접근 통제 및 식별

✓강력한 사용자 인증 (MFA)

다중요소 인증(MFA)을 필수 적용하여 사용자 식별을 강화하고 계정 탈취 방지

✓세밀한 권한 관리

최소 권한 원칙, 역할 기반 접근 통제(RBAC), 리소스별 권한 세분화

✓세션 보호 (Session Protection)

세션 타임아웃, 중복 로그인 방지, 유효 시간 접속 종료 등 세션 단절 위험 제거



정보 흐름 통제

✓자료 전송 통제 (DLP)

클립보드(복사/붙여넣기), 파일 업로드/다운로드 등에 대한 상세 정책 기반 통제

✓안전한 프로토콜 사용

검증된 암호화 프로토콜(TLS 1.2/1.3 등)만을 적용하고 취약한 통신 차단

✓은닉 정보 탐지

문서나 트래픽 내 비인가 정보의 은닉 여부를 실시간 탐지 및 차단



검증 및 감사

✓무해화 (CDR) 및 악성코드 검사

유입되는 모든 콘텐츠(파일, 이미지 등)에 대해 악성코드 검사 및 무해화 처리

✓전 구간 로깅 (Full Logging)

사용자 접근, 데이터 전송, 정책 위반 등 모든 활동에 대한 감사 로그 기록

✓감사 추적성 확보

사고 발생 시 원인 규명을 위한 상세 로그 보존 및 무결성 유지

RBI 기술 개요 및 동작 원리



원천 격리 (Isolation)

웹 콘텐츠가 단말이 아닌 원격 서버에서 실행되어 위협의 내부 유입을 100% 원천 차단



화면 스트리밍

실행 결과인 화면(Pixel)과 소리만 사용자에게 전달, 원본 데이터 접근 불가



세션/쿠키 보호

브라우저 쿠키와 세션을 서버에 통합 보관하여 탈취 공격으로부터 사용자 계정 보호




제로데이 차단

알려지지 않은 제로데이 취약점 및 랜섬웨어 공격도 구조적으로 무력화 가능

내부망 → 인터넷 접속 아키텍처 (RBI)

SHIELDGate (RBI)



Zero File I/O

내부 단말에 어떠한 파일도 저장되지 않는 구조. 브라우저 캐시 및 임시 파일이 격리 서버에만 존재하여 정보 유출 원천 차단.

HTTPS Streaming

표준 HTTPS(443) 프로토콜을 통해 화면 픽셀(WebJet)만 스트리밍. 별도 클라이언트 설치 없이 HTML5 브라우저만으로 고속 격리 환경 제공.

Centralized Control

모든 인터넷 트래픽에 대한 중앙 집중식 로깅 및 정책 적용. 사용자/URL별 세분화된 DLP 및 접근 제어 정책 일괄 관리.

입력문자 및 클립보드 DLP

웹 격리 환경에서도 데이터 유출을 원천 차단하는
정교한 입력 통제 및 클립보드 제어 기술입니다.



입력 프롬프트/텍스트 필터

사용자가 입력하는 모든 텍스트를 실시간 분석하여 민감정보 포함 여부를 검사합니다.

정규식(Regex) 및 패턴 기반 탐지

금치어, 개인정보(주민번호 등) 자동 식별

AI 프롬프트 입력 시 문맥 분석 지원



클립보드 제어 (Clipboard Control)


내부망과 외부망 간의 클립보드 데이터 이동을 방향별로 세밀하게 통제합니다.

단방향 허용 (내부→외부 차단, 외부→내부 허용)


데이터 형식(텍스트/이미지) 및 금치어 제한

붙여넣기 시도 시 로깅 및 알림

실시간 입력 검사 및 차단 흐름



파일·문서 DLP 및 C/S/O 기반 통제



상용 생성형 AI 사용 시 보안 강화



AI 서비스 격리 사용

AI 코드를 원격 브라우저에서 실행하여 내부망으로의 위협 유입을 원천 차단



URL별 정밀 정책

사이트별 허용/차단 및 파일 업로드, 클립보드 붙여넣기 등 기능별 제어



프롬프트/데이터 통제

입력 프롬프트 내 개인정보, 기밀정보 포함 여부를 검사하여 차단 및 마스킹



조건부 접근 (Context)

사용자 신원, 부서, 접속 시간, 디바이스 상태 등 맥락에 따른 유연한 정책 적용

프롬프트 통제 및 로깅

입력 데이터 무결성 검증 및 전수 감사를 통한 정보 유출 방지 전략

 N2SF Model 2 & 11 Compatible



입력 통제

검사 및 차단 (Blocking)

01

개인정보(PII) 탐지

주민번호, 전화번호, 이메일 등



02

영업비밀 패턴 차단

소스코드, 도면, 대외비 문서



03

민감정보 필터링

욕설, 비방, 정치적 편향성

04

프롬프트 인젝션 방어

악성 명령어 및 탈옥 시도 차단



로깅 및 감사

기록 및 추적 (Auditing)

01

프롬프트 전수 로깅

입력 질문 및 AI 응답 전체 저장



02

실시간 키워드 검색

로그 내 특정 단어/패턴 즉시 조회



03

사용자 행위 감사

접속 시간, 빈도, 토큰 사용량 분석



04

통계 대시보드

위험 탐지 현황 및 트렌드 시각화



정책 관리

설정 및 권한 (Policy)

01

템플릿 기반 관리

표준 프롬프트 양식 강제 적용



02

금치어/허용어 리스트

조직별 맞춤형 키워드 정책 운용

03

컨텍스트(Context) 인지

대화 문맥을 파악한 지능형 제어



04

그룹별 차등 정책

부서/직급에 따른 권한 세분화



파일 내용 검증 및 민감정보 차단



입력 (Input)

프롬프트, 파일 업로드
클립보드 데이터



심층 분석 (AI)

텍스트 추출(OCR)
문맥 및 패턴 분석



탐지 (Detect)

개인정보(PII), 영업비밀
금칙어 매칭



조치 (Action)

마스킹, 차단, 승인
감사 로그 기록

분석 기술 특징


- ✓ **OCR 지원:** 이미지 내 텍스트까지 추출하여 검사
- ✓ **AI 문맥 인식:** 단순 키워드가 아닌 문장의 의미(기밀성) 파악
- ✓ **실시간 마스킹:** 원본 훼손 없이 민감 정보만 가림 처리 (*)

구분	탐지 대상 (예시)	분석 기술	조치	처리 결과
개인정보	주민번호, 여권번호, 신용카드, 전화번호	정규식 패턴	🛡️ 마스킹	801212-*****
영업비밀	'대외비', 'Project Titan', 설계 도면, 소스코드	키워드/지문	🚫 차단	업로드 금지
내부문서	회의록, 경영 전략, 내부 보고서 양식	AI 문맥 분석	👤 승인 결재	관리자 승인 후 반출

문서 분류(C/S/O)별 통제 프로세스

등급 기반의 정보 흐름 제어 및 조건부 접근 정책 적용

N2SF Model 11 Compliance



등급 분류 기준 (Classification)

- C

Confidential (기밀): 개인정보, 비밀번호, 설계도 등 핵심 자산
- S

Sensitive (민감): 대외비, 내부 업무 문서, 부서간 공유 자료
- O

Open (공개): 보도자료, 홍보물, 일반 웹 콘텐츠

흐름 제어 규칙 예시 (Flow Rules)

문서 등급	대상 시스템	정책 (Action)	조치 사항
C (기밀)	O (인터넷)	차단 (Block)	업로드 불가, 알림 발송
S (민감)	O (인터넷)	승인 후 허용	관리자 결재 또는 마스킹
O (공개)	C (업무망)	검사 후 허용	CDR(무해화) 처리 필수

조건부 접근 팩터 (Context Factors)

- 비업무 시간 대용량 S등급 문서 전송 시 추가 인증(MFA) 요구
- 해외 IP 접속 시 모든 C등급 문서 접근 및 다운로드 차단
- 비인가 단말(BYOD) 사용 시 읽기 전용(Read-only) 권한 부여


내부 기관망에서 상용 AI 및 인터넷 사용 실증

국가·공공기관 대상 국가 망 보안체계 시범 실증 (KISA)



BYOD를 이용한 내부업무 시스템 원격 접속 시나리오


User Scenario



보안 효과: 데이터 유출 경로 최소화

개인 단말에는 어떠한 업무 데이터도 남지 않으며, 네트워크 레벨의 접근을 차단하여 내부망 확산 위험을 제거합니다.

IAP(Identity-Aware Proxy) 개념 및 동작 원리



신원 인식 (Identity-Aware)

사용자 ID와 단말의 보안 상태(Context)를 실시간으로 결합하여 정교한 접근 권한 판정



애플리케이션 단위 제어

네트워크 전체를 개방하는 VPN과 달리, 허용된 특정 웹 앱/URL 단위로만 최소 권한 부여



표준 HTTPS (443)

별도 클라이언트 설치 없이 표준 웹 브라우저의 443 포트를 통해 암호화된 토큰 기반 접속



공격 표면 제거

내부 서버의 IP와 포트를 외부 인터넷에 노출하지 않아 스캔 및 DDoS 공격 원천 차단

VPN vs IAP 비교

전통적 경계 보안(VPN)의 한계를 극복하는 제로트러스트 접속 전략(IAP)

Zero Trust Architecture



Legacy VPN

네트워크 중심 경계 보안



네트워크 전체 노출

접속 시 내부망 터널이 개방되어, 악성코드 감염 시 횡적 이동(Lateral Movement) 위험 존재



포트/IP 기반 단순 통제

애플리케이션 단위의 세밀한 제어가 불가능하며, 광범위한 접근 권한 부여



별도 클라이언트 설치

사용자 단말에 VPN 에이전트 설치가 필수적이며, OS 호환성 및 관리 부담 증가



취약한 계정 보안

한 번 인증되면 세션 동안 추가 검증 부재, 탈취된 계정으로 내부망 자유 이동

VS



IAP (Identity-Aware Proxy)

신원 중심 제로트러스트 보안



애플리케이션 단위 격리

네트워크를 숨기고 인가된 특정 앱(URL)만 프록시로 연결하여 공격 표면 최소화



최소 권한 및 조건부 접근

사용자, 단말 상태, 위치 등 문맥(Context) 기반의 동적 접근 제어 정책 적용



Clientless & BYOD 친화

별도 에이전트 없이 웹 브라우저만으로 안전하게 접속 가능 (HTTPS 기반)



미세 감사(Auditing) 및 가시성

사용자의 모든 행위와 접속 이력을 애플리케이션 레벨에서 정밀하게 로깅 및 추적



SHIELD Gate는 **IAP 기술을 내장**하여 VPN 없이도 내부 시스템에 대한 안전하고 편리한 **Zero Trust Access** 환경을 제공합니다.

ZT 정책 기반 인증·권한 관리

 Adaptive Access Control



신원 검증 & 단말 무결성

ICAM 연동 및 디바이스 상태 체크



맥락 및 위험 분석

위치, 시간, 행위 패턴, 이상 징후



ZT-CAP 정책 결정 (PDP)

실시간 위험 점수 기반 접근 제어



자원 접근 & 세션 모니터링

동적 권한 부여 및 지속적 검증

✔ 동적 권한 및 세션 제어

최소 권한(Least Privilege) 원칙에 따라 애플리케이션 단위로 접속을 허용합니다. 세션 연결 중에도 이상 행위가 감지되면 즉시 권한을 회수하거나 차단합니다.

Just-in-Time Access

Session Kill

📌 조건부 접근 정책 (ZT-CAP)

사용자 등급, 보안 수준, 업무 중요도에 따라 정책을 차등 적용합니다. IAP(Identity-Aware Proxy)가 정책 결정 지점(PDP) 역할을 수행하여 모든 요청을 검증합니다.

Policy Engine

Adaptive Auth

🌐 상황 인식 (Context Awareness)

단순 ID/PW가 아닌 접속 위치(IP), 시간대, 평소 사용 패턴과 비교한 위험 점수(Risk Score)를 실시간으로 산정하여 인증 강도를 조절합니다.

Risk Scoring

Behavior Analysis

📁 통합 계정 및 단말 관리 (ICAM)

신원(Identity), 자격(Credential), 접근(Access)을 일원화하여 관리합니다. MFA(다중요소 인증)를 필수 적용하고, 사전 등록된 단말기에서의 접근만 허용 합니다.

MFA

Device Health

SSO

SHIELD Gate 통합 보안 기능 개요

All-in-One ZTNA Platform



RBI 기반 원격 격리

WebJet™ 엔진 소프트웨어 자체 개발
WebJet 프로토콜을 통한 고속 원격 브라우징 및 렌더링

완전한 격리 환경 사용자 단말과 인터넷 간의 물리적/논리적 분리, 악성코드 유입 원천 차단

제로데이 위협 방어 알려지지 않은 취약점 공격 및 랜섬웨어로부터 내부 시스템 완벽 보호

Isolation Core




IAP 애플리케이션 접속 제어

Identity-Aware Proxy 사용자 신원 및 단말 상태 기반의 애플리케이션 단위 정밀 접근 제어

VPN 대체 효과 기존 VPN의 네트워크 레벨 접근 한계 극복, 최소 권한 원칙(Least Privilege) 구현

조건부 접근 정책 (ZT-CAP) 시간, 장소, 디바이스 등 다양한 문맥 정보를 반영한 동적 보안 정책 적용

Access Control



통합 보안 및 가시성

DLP & CDR & URL 필터링 입력/파일 유출 방지(DLP), 무해화(CDR), 유해 사이트 차단 기능 내장

통합 로깅 및 감사 모든 접속 및 행위 로그를 중앙 집중화하여 실시간 모니터링 및 감사 지원

단일 대시보드 보안 정책 설정, 사용자 관리, 위협 현황을 한눈에 파악 가능한 직관적 UI 제공

Integrated Security

SHIELD Gate

ICAM 포함 구성

인증(Identity), 자격(Credential), 접근(Access) 관리를 내재화하여 별도 솔루션 없이 통합 보안을 구현합니다.



통합 인증 (SSO & MFA)

FIDO, OTP, 모바일 인증 등 다양한 MFA 지원 및 Legacy/SaaS 앱에 대한 단일 로그인(SSO) 제공



계정 및 권한 관리 (IM/AM)

사용자 수명주기 관리 및 직무/역할 기반(RBAC) 세밀한 접근 권한 부여 및 회수 자동화




ZT-CAP (조건부 정책)

사용자, 단말, 위치, 시간 등 맥락(Context) 기반 동적 접근 제어 정책 엔진 내장 (Zero Trust)

인증 연동 아키텍처

표준 프로토콜(SAML, OIDC) 기반 유연한 연동



● 표준 인증 연동 (SAML 2.0, OIDC) ○ 기존 레거시 계정 동기화

N2SF Access CDS 보안통제 완전 충족

국가 망 보안체계 Access CDS 모델의 필수 통제 항목과 SHIELDGate 대응 기능 매핑

100% Compliant

통제 및 격리	접근 및 세션	인증 및 단말	데이터 보호
CD CDS (교차도메인) ↑ RBI 논리적 망분리로 브라우저 격리 및 안전한 정보 연계	RA 원격 접속 통제 ↑ 별도 VPN 없이 웹 브라우저만으로 안전한 원격 업무 환경 제공	MA 다중요소 인증 ↑ OTP, 생체인증 등 다양한 MFA 수단 및 SSO 연동 지원	DT 데이터 전송 ↑ 전 구간 TLS 1.3 암호화 및 파일 전송 시 CDR(무해화) 적용
EB 외부 경계 방어 ↑ IAP(Identity-Aware Proxy)로 L7 레벨 경계 보안 및 IP 은닉	SN 세션 관리 ↑ 세션 타임아웃, 중복 로그인 방지, 접속 종료 시 컨테이너 파기	DA 단말 인증 ↑ 등록된 단말기의 등록된 브라우저에서 등록된 계정만 허용	DU 데이터 사용 ↑ 화면 캡처 방지, 워터마크, 브라우저 캐시 저장 금지
IF 정보 흐름 통제 ↑ 파일/클립보드/텍스트의 단방향/양방향 흐름 정책 제어	AC 계정 관리 ↑ ICAM 연동을 통한 계정 수명주기 및 권한 중앙 관리	LI 로그인 통제 ↑ 로그인 실패 임계치 설정, 접속 IP/시간/위치 기반 통제	AI 입력 통제 (추가) ↑ 프롬프트 금치어/패턴 검사, 입력 데이터 로깅 및 감사


SHIELD Gate는 N2SF 모델 11 Access CDS의 모든 보안 요구사항을 단일 플랫폼에서 충족합니다.

재택근무 시나리오 실증

수요기관: 국가과학기술연구회 (NST)



문서 중요도(C/S/O) 분류 체계 개요



**Confidential (기밀)**
핵심 기술, 경영 정보
(Red / 암호화 필수)

**Sensitive (민감)**
개인정보, 대외비
(Orange / 외부전송 통제)

**Open (공개)**
일반 업무 문서
(Green / 모니터링)

**AI Classification**
sLLM 기반 맥락 분석
정규식 패턴 매칭

문서 중요도 분류 규칙 및 운영 정책

기존 문서 스캔 정책



1차: 출처 식별

메타데이터/로그 분석
미확인 시 임시 'S' 지정



2차: 시각화

시스템 등급 매핑
아이콘 색상 적용



3차: AI 정밀 분석

문맥/정규식 기반 재분류
점수 기반 등급 조정



운영/감사

변경 이력 로깅
대시보드 시각화

📝 생성 및 다운로드 규칙

📄 다운로드 자동 라벨링

- ✓ 등급 상속: 업무시스템 등급(C/S/O)을 문서에 그대로 적용
- 🚫 하향 금지: 사용자 임의 등급 하향 조정 불가
- 🌐 URL 우선: 특정 URL의 개별 정책이 시스템 정책보다 우선

📁 신규 문서 분류

- 👉 수동 선택: 사용자가 작성 시 C/S/O 직접 지정
- 🔍 sLLM 자동 추천: 문서 내용 분석 후 적정 등급 제안
- ⚙️ 기본 정책: 미선택 시 사내 기본값(예: S) 자동 적용

구분	규칙 및 기준 (Criteria)	시각화 (Visual)	상세 동작 (Action)
C (기밀)	시스템 'Confidential' 또는 AI 점수 $High \geq 0.8$	📄 Red	즉시 상향: 발견 즉시 등급 격상 외부 반출 원천 차단
S (민감)	시스템 'Sensitive' 또는 출처 미확인 / $0.6 \leq M < 0.8$	📄 Orange	보류/검토: 관리자 승인 규 전송 임시 보호 조치 적용
O (공개)	시스템 'Open' 또는 AI 점수 $Low < 0.6$	📄 Green	등급 유지: 기존 등급 유지 자유로운 활용 허용
운영/감사	🔄 모든 등급 결정 근거 및 버전 (Version) 로깅 👤 사용자/관리자의 수동 등급 변경 시 사유 입력 필수 📊 등급별 보유 현황 대시보드 실시간 집계		

“

Now,
Security is an **Enabler**

보안으로 가능하게 하겠습니다

www.softcamp.co.kr

소프트캠프(주) 경기도 과천시 과천대로 7나길 9. 3~5층 (갈현동, DX타워)

© SOFTCAMP Co., LTD. All rights reserved.