

INGIN TAMPILAN  
SERAT KAYU ALAMI &  
**TERLINDUNGI** DENGAN  
LAPISAN CAT?

**Lumina Woodstain**  
LWS 500 - Mahogany



**LUMINA**  
**WOODSTAIN**

Interior & Eksterior Wood Coating





**Lumina Woodstain** adalah pewarna kayu yang terbuat dari 100% acrylic dengan pengencer air. Berwarna transparan sehingga menampilkan serat - serat kayu secara alami, sangat cocok digunakan untuk barang-barang kerajinan maupun perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu misalnya meubel, pintu, kusen, jendela dan lain sebagainya. Bisa digunakan untuk pemakaian interior maupun exterior.



**UV Resistant**



**Good Water  
Repellant**



**Weathering  
Resistant**



**Low VOC**



**Smooth &  
Transparent  
Finish**



**Application:  
Roll, Spray, Brush**



**Mould and  
Mildew  
Resistant**



**Water Based**



**No Lead and  
Mercury**

# CARA APLIKASI



## INTERIOR



### TAHAP 1

Amplas permukaan kayu dengan amplas no. 240 sampai licin searah dengan urat kayu, kemudian bersihkan debu bekas amplas dengan angis dari komresor atau lap dengan kain bersih.



### TAHAP 2

Aplikasi Sigma Lumina Woodstain WB Filler (untuk mengisi celah - celah pada serat kayu). Biarkan kering selama ±1 jam.



### TAHAP 3

Amplas wood filler dengan amplas no. 400 sampai habis sehingga hanya tersisa di dalam serat kayu (bukan diatas permukaan kayu).



### TAHAP 4

Aplikasikan Sigma Lumina Woodstain WB dengan campuran 20% air untuk penggunaan kuas, atau 10% air untuk penggunaan spray gun. Biarkan kering selama ±2 jam.



### TAHAP 5

Setelah lapis pertama, serat - serat kayu akan timbul sehingga permukaan kayu terasa kasar. Haluskan dengan amplas no. 500, kemudian bersihkan debu bekas amplas.



### TAHAP 6

Jika diinginkan warna yang lebih tua, beri lapisan kedua, ketiga dan seterusnya dengan selang waktu 2 jam.



### TAHAP 7

Sebagai finishing dapat menggunakan Sigma Lumina



## EKSTERIOR



### TAHAP 1

Amplas permukaan kayu dengan amplas no. 240 sampai licin searah dengan urat kayu, kemudian bersihkan debu bekas amplas dengan angis dari komresor atau lap dengan kain bersih.



### TAHAP 2

Aplikasikan Sigma Lumina Woodstain WB dengan campuran 20% air untuk penggunaan kuas, atau 10% air untuk penggunaan spray gun. Biarkan kering selama 2 jam.



### TAHAP 3

Setelah lapis pertama, serat - serat kayu akan timbul sehingga permukaan kayu terasa kasar. Haluskan dengan amplas no. 400, kemudian bersihkan debu bekas amplas.



### TAHAP 4

Jika diinginkan warna yang lebih tua, beri lapisan kedua, ketiga dan seterusnya dengan selang waktu 2 jam.



### TAHAP 5

Sebagai finishing dapat menggunakan Sigma Lumina Woodstain WB Clear Finish Gloss atau Matt.



# REKOMENDASI PENGUNAAN

Dapat digunakan untuk segala jenis kayu, parquet dan fiber baik interior dan eksterior.

**Furniture**



**Parquet Flooring**



**Wooden House**



**Wooden Fence**



**Wooden Door**



**Lis Fiber**



# KATALOG WARNA



LWS 301 PINE



LWS 300 OAK



LWS 403 CHERRY



LWS 500 MAHOGANY



LWS 503 WALNUT



LWS 502 PALISANDER



LWS 600 ANTICQUE BLACK



LWS 601 OLIVE GRAY



LWS 504 AKASIA



LWS 100 AQUA BLUE



LWS 200 FOREST GREEN



LWS 602 EBONY



LWS 401 SEPIA



LWS 400 ROSEWOOD



LWS 402 RED WOOD

Note : Warna mendekati warna aslinya

SIGMA

Lumina

