فایل pdf بالا export شده فایل ipynb اصلی پروژه میباشد

این پروژه دارای README.md نیز میباشد

لطفا برای دسترسی و بررسی کامل کد ها ، خروجی ها و توضیحات مارک داون هر بخش ، فایل کامل اصلی پروژه را دانلود فرمایید

این پروژه دارای README.md نیز میباشد

به علت محدودیت سایت در بارگذاری فرمت فایل های zip , rar و اینکه تنها امکان قرار دادن فایل pdf موجود است ، فایل کامل اصلی پروژه را که با فرمت rar هست را نمیتوان در سایت آپلود کرد

لطفا برای دسترسی و بررسی کامل کد ها ، خروجی ها و توضیحات مارک داون هر بخش ، فایل کامل اصلی پروژه را دانلود فرمایید

فایل کامل اصلی پروژه از لینک زیر قابل دانلود میباشد :

https://my.uupload.ir/dl/ODwgbWx7

محمد مهدی باقرنژاد سبحانی

موضوع پروژه : تحلیل اکتشافی (EDA) و کشف دانش (KDD) بر روی دیتاست تایتانیک

نکته مهم : ما میتوانیم تمامی کتابخانه های مورد نیاز را در اولین سلول از فایلمان قرار داده و سپس آن را اجرا کرده و سپس بقیه پروژه را بدون نیاز به تعریف و وارد کردن کتابخانه ها در هر سلول ادامه دهیم اما این کار صورت نگرفته است به دو دلیل

1. اگر خواستیم هر سلول را به صورت جداگانه در اسکریپتی اجرا کنیم مشکلی از لحاظ وابستگی نداشته باشیم
2. وابستگی های لازم هر سلول به کتابخانه ها را بتوانیم مشاهده کنیم

اما نمونه کد آن در زیر قرار میگیرد پس ما با این کار کاری انجام دادیم که هر سلول مستقل شده و اگر خواستیم هر سلول را به صورت جداگانه در اسکریپتی اجرا کنیم مشکلی از لحاظ وابستگی نداشته باشیم

pandas numpy matplotlib seaborn scipy

این ها کتابخانه های مورد نیاز پروژه هستند که در فایل requirements.txt قرار گرفته اند

In [47]:
```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import scipy.stats as stats # Advanced statistics
import warnings
```

سلول بالا تمام کتابخانه های مورد نیاز پروژه است که با اجرای این سلول از تعریف و وارد کردن کتابخانه ها در هر سلول بی نیاز میشویم

در قسمت های بینش تحلیلی و نتیجه گیری نهایی

ما چندین بینش تحلیلی متفاوت و چندین نتیجه گیری نهایی متفاوت قرار داده ایم که به دلیل زیر است ما بینش تحلیلی و نتیجه گیری نهایی را با چندین تفسیر متفاوت بیان کردیم هر کدام بخش های مشترکی دارند اما آنها با تفسیر های متفاوتی بیان شده اند و سعی شده تمامی تفاسیر متفاوت در آنها بررسی شود

تحلیل اکتشافی داده‌ها (EDA) و پیش‌پردازش در فرآیند کشف دانش (KDD)

دیتاست مورد مطالعه: مسافران کشتی تایتانیک (Titanic Dataset)

هدف ما کشف دانش با فرآیند های داده کاوی است. ما داده‌های خام را وارد کرده، Notebook در این ساختار آن‌ها را درک می‌کنیم، نویزها و داده‌های گمشده را با روش‌های پیشرفته مدیریت می‌کنیم، و در نهایت با تحلیل‌های آماری و بصری، الگوهای (Feature Engineering) ویژگی‌های جدید می‌سازیم پنهان در بقا یا فوت مسافران را کشف می‌کنیم.

In [48]:
```
# Importing Essential Libraries

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import scipy.stats as stats # Advanced statistics
import warnings

# set up styles
warnings.filterwarnings('ignore')
sns.set_theme(style="whitegrid", palette="muted")
plt.rcParams['figure.figsize'] = (10, 6)

# upload dataset from github by direct link
# we can download dataset too (use when international network not work and get ban)
url = 'https://raw.githubusercontent.com/datasciencedojo/datasets/master/titanic.cs
df = pd.read_csv(url)

print("Data Uploaded Successfully")
```

```
Data Uploaded Successfully
```

۱. درک و توصیف اولیه داده‌ها (Data Understanding)

در این مرحله نگاهی به ابعاد، نوع متغیرها و آماره‌های توصیفی داده‌ها می‌اندازیم تا دید کلی نسبت به جامعه آماری پیدا کنیم.

In [49]:
```
# Initial Data Inspection

print(f"Dataset dimensions (rows, columns): {df.shape}\n")

print("--- First 5 rows ---")
display(df.head())

print("\n--- Structural information of variables ---")
df.info()

print("\n--- Descriptive statistics of numerical variables ---")
display(df.describe().T) # Transposed for better readability

print("\n--- Descriptive statistics of categorical variables ---")
display(df.describe(include=['object']).T)
```

```
Dataset dimensions (rows, columns): (891, 12)

--- First 5 rows ---
```

	PassengerId	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch	Ticket	Fare
0	1	0	3	Braund, Mr. Owen Harris	male	22.0	1	0	A/5 21171	7.2500
1	2	1	1	Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th...	female	38.0	1	0	PC 17599	71.2833
2	3	1	3	Heikkinen, Miss. Laina	female	26.0	0	0	STON/O2. 3101282	7.9250
3	4	1	1	Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)	female	35.0	1	0	113803	53.1000
4	5	0	3	Allen, Mr. William Henry	male	35.0	0	0	373450	8.0500

```
--- Structural information of variables ---
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 891 entries, 0 to 890
Data columns (total 12 columns):
 #   Column       Non-Null Count  Dtype
---  ------       --------------  -----
 0   PassengerId  891 non-null    int64
 1   Survived     891 non-null    int64
 2   Pclass       891 non-null    int64
 3   Name         891 non-null    object
 4   Sex          891 non-null    object
 5   Age          714 non-null    float64
 6   SibSp        891 non-null    int64
 7   Parch        891 non-null    int64
 8   Ticket       891 non-null    object
 9   Fare         891 non-null    float64
 10  Cabin        204 non-null    object
 11  Embarked     889 non-null    object
dtypes: float64(2), int64(5), object(5)
memory usage: 83.7+ KB

--- Descriptive statistics of numerical variables ---
```

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
PassengerId	891.0	446.000000	257.353842	1.00	223.5000	446.0000	668.5	891.0000
Survived	891.0	0.383838	0.486592	0.00	0.0000	0.0000	1.0	1.0000
Pclass	891.0	2.308642	0.836071	1.00	2.0000	3.0000	3.0	3.0000
Age	714.0	29.699118	14.526497	0.42	20.1250	28.0000	38.0	80.0000
SibSp	891.0	0.523008	1.102743	0.00	0.0000	0.0000	1.0	8.0000
Parch	891.0	0.381594	0.806057	0.00	0.0000	0.0000	0.0	6.0000
Fare	891.0	32.204208	49.693429	0.00	7.9104	14.4542	31.0	512.3292

```
--- Descriptive statistics of categorical variables ---
```

	count	unique	top	freq
Name	891	891	Braund, Mr. Owen Harris	1
Sex	891	2	male	577
Ticket	891	681	347082	7
Cabin	204	147	G6	4
Embarked	889	3	S	644

> **بینش تحلیلی (Insights):**
>
> - `Survived` است. داده‌ها شامل **۸۹۱ مسافر** و **۱۲ ویژگی** هستند. متغیر هدف ما
> - میانگین بقا تنها **۳۸.۳٪** است (داده‌ها کمی نامتوازن هستند).
> - میانگین سنی مسافران حدود **۲۹.۷** سال است، اما مقدار حداقل کمتر از ۱ سال (نوزاد) و حداکثر ۸۰ سال است.
> - دارای داده‌های گمشده (Missing Values) ستون‌های `Age`، `Cabin` و `Embarked` هستند که باید در مرحله بعد مدیریت شوند.

۱. متغیرهای کیفی (Qualitative / Categorical)

این متغیرها بیانگر ویژگی‌ها، دسته‌ها یا صفاتی هستند که ماهیت عددی و محاسباتی (مثل جمع و تفریق) ندارند.

نام متغیر	نوع فرعی	دلیل طبقه‌بندی
Sex (جنسیت)	**اسمی (Nominal)**	دسته‌هایی (مرد/زن) که هیچ ترتیب یا برتری ریاضی نسبت به هم ندارند.
Embarked (بندرگاه)	**اسمی (Nominal)**	فقط برچسبِ مکان هستند و ترتیبی ندارند (C, Q, S) بنادر.

نام متغیر	نوع فرعی	دلیل طبقه‌بندی
Survived (وضعیت بقا)	**اسمی (Nominal)**	تنها دو حالت (نجات‌یافته/فوت‌شده) را نشان می‌دهد.
IsAlone (تنها بودن)	**اسمی (Nominal)**	یک متغیر باینری (بلی/خیر) است.
Title (عنوان مثل Mr, Mrs)	**اسمی (Nominal)**	دسته‌بندی افراد بر اساس القاب متنی.
Name, Ticket, Cabin	**اسمی (Nominal)**	شناسه‌ها و برچسب‌های متنی یکتا یا گروه‌بندی شده.
Pclass (کلاس بلیط)	**ترتیبی (Ordinal)**	دسته‌ها دارای **ترتیب معنادار** هستند (کلاس ۱ از نظر لوکس بودن بالاتر از ۲ و کلاس ۲ بالاتر از ۳ است).

۲. متغیرهای کمی (Quantitative / Numerical)

این متغیرها مقادیری هستند که از شمارش یا اندازه‌گیری به دست می‌آیند و اعمال ریاضی روی آن‌ها کاملاً معنادار است.

> **نکته بسیار مهم: هیچ متغیر کمی فاصله‌ای (Interval) وجود ندارد.** متغیرهای فاصله‌ای (مثل دمای هوا به سلسیوس یا سال‌های تقویمی) دارای «صفر قراردادی» هستند. در دیتاست ما، تمام اعداد دارای **صفر مطلق و واقعی** هستند (یعنی صفر واقعاً به معنای "هیچ" است)، بنابراین تمام متغیرهای کمی ما از نوع **نسبتی (Ratio)** هستند.

نام متغیر	نوع فرعی	پیوسته / گسسته	دلیل طبقه‌بندی
Age (سن)	**نسبتی (Ratio)**	پیوسته	دارای صفر مطلق (لحظه تولد). نسبت‌ها در آن معنادار است (فرد ۴۰ ساله دقیقاً دو برابر فرد ۲۰ ساله عمر کرده است).
Fare (کرایه)	**نسبتی (Ratio)**	پیوسته	دارای صفر مطلق (کرایه • به معنی بلیط رایگان است).
SibSp (تعداد همسر/خواهر/برادر)	**نسبتی (Ratio)**	گسسته	شمارش تعداد انسان‌ها است (صفر به معنی نداشتن همراه است).
Parch (تعداد والدین/فرزندان)	**نسبتی (Ratio)**	گسسته	شمارش تعداد انسان‌ها است.
FamilySize (اندازه خانواده)	**نسبتی (Ratio)**	گسسته	حاصل جمع متغیرهای گسسته فوق است.

در زمان آموزش مدل‌های ماشین لرنینگ، الگوریتم‌ها متغیرهای کمی (پیوسته و گسسته) را مستقیماً هضم می‌کنند، اما برای متغیرهای کیفی اسمی باید از تکنیک‌هایی مثل `One-Hot Encoding` و برای استفاده کرد (حفظ ارزش ترتیبی) `Label Encoding` باید از (`Pclass` مثل) متغیرهای کیفی ترتیبی تا الگوریتم دچار سوگیری اشتباه نشود.

1. Qualitative / Categorical Variables

These variables represent characteristics, categories, or attributes that lack a numerical and computational nature (like addition and subtraction).

Variable Name	Sub-type	Reason for Classification
Sex	**Nominal**	Categories (Male/Female) that have no mathematical order or superiority over each other.
Embarked	**Nominal**	Ports (C, Q, S) are merely location labels and have no inherent order.
Survived	**Nominal**	Indicates only two states (Survived/Deceased).
IsAlone	**Nominal**	A binary variable (Yes/No).
Title	**Nominal**	Categorizing individuals based on textual titles (e.g., Mr, Mrs).
Name, Ticket, Cabin	**Nominal**	Unique or grouped textual identifiers and labels.
Pclass	**Ordinal**	Categories have a **meaningful order** (Class 1 is more luxurious than 2, and Class 2 is higher than 3).

---

2. Quantitative / Numerical Variables

These variables are values derived from counting or measuring, and mathematical operations on them are completely meaningful.

> **Crucial Note:** In the Titanic dataset, **there are no Interval quantitative variables.** Interval variables (like temperature in Celsius or calendar years) have an "arbitrary zero". In our dataset, all numbers have an **absolute and true zero** (meaning zero literally means "nothing"); therefore, all our quantitative variables are of the **Ratio** type.

Variable Name	Sub-type	Continuous / Discrete	Reason for Classification
Age	**Ratio**	Continuous	Has an absolute zero (moment of birth). Ratios are meaningful (a 40-year-old has lived exactly twice as long as a 20-year-old).
Fare	**Ratio**	Continuous	Has an absolute zero (a fare of 0 means a free ticket).
SibSp	**Ratio**	Discrete	Counting the number of people (zero means no companions).
Parch	**Ratio**	Discrete	Counting the number of people.
FamilySize	**Ratio**	Discrete	The sum of the above discrete variables.

In machine learning model training, algorithms digest quantitative variables directly. However, for nominal categorical variables, techniques like `One-Hot Encoding` should be used, and for ordinal categorical variables (like `Pclass`), `Label Encoding` (preserving the ordinal value) must be applied to prevent the algorithm from developing incorrect biases.

۳. پاک‌سازی، پیش‌پردازش داده‌ها و مهندسی ویژگی‌ها

برای داشتن یک تحلیل حرفه ای ما نمیتوانیم از روش های ابتدایی و پایه برای پاک سازی پیش پردازش داده ها و مهندسی ویژگی ها بر روی این دیتاست استفاده کنیم و به جای اون از روش های پیچیده و حرفه ای تر برای پاک سازی پیش پردازش داده ها و مهندسی ویژگی ها استفاده میکنیم که به شرح زیر هستند :

1. **استخراج عنوان (Title)** از نام مسافران برای تخمین دقیق‌تر سن گمشده.
2. **مدیریت Cabin**: استخراج (Deck) به جای حذف کامل، حرف اول آن را به عنوان شماره عرشه می‌کنیم.
3. پر کردن سن بر اساس میانهِ سنیِ گروه‌های مشابه (بر اساس عنوان شخص و کلاس بلیط).

In [50]:
```
# 3. Data Preprocessing & Feature Engineering

df_clean = df.copy()

# --- Initial Check of Missing Values ---
print("Number of missing values before cleaning:")
print(df_clean.isnull().sum()[df_clean.isnull().sum() > 0])

# --- Feature Engineering ---
# Extract Title from Name column
df_clean['Title'] = df_clean['Name'].str.extract(' ([A-Za-z]+)\.', expand=False) #
# Group rare titles into a specific category
rare_titles = ['Lady', 'Countess','Capt', 'Col', 'Don', 'Dr', 'Major', 'Rev', 'Sir'
df_clean['Title'] = df_clean['Title'].replace(rare_titles, 'Rare')
df_clean['Title'] = df_clean['Title'].replace({'Mlle': 'Miss', 'Ms': 'Miss', 'Mme':

# Calculate FamilySize
df_clean['FamilySize'] = df_clean['SibSp'] + df_clean['Parch'] + 1
df_clean['IsAlone'] = np.where(df_clean['FamilySize'] == 1, 1, 0) # New feature: Is

# Extract Deck from Cabin number before dropping it
df_clean['Deck'] = df_clean['Cabin'].str.slice(0,1)
df_clean['Deck'] = df_clean['Deck'].fillna('U') # U = Unknown

# --- Advanced Imputation ---
# Fill Age: Instead of overall median, use median age of each group (Title and Pcla
age_grouped_median = df_clean.groupby(['Pclass', 'Title'])['Age'].transform('median
df_clean['Age'] = df_clean['Age'].fillna(age_grouped_median)

# Fill Embarked: With the most frequent value (mode)
df_clean['Embarked'] = df_clean['Embarked'].fillna(df_clean['Embarked'].mode()[0])

# Handle Fare Outliers: Cap very high values (above the 99th percentile)
```

```
fare_99th = df_clean['Fare'].quantile(0.99)
df_clean['Fare'] = np.where(df_clean['Fare'] > fare_99th, fare_99th, df_clean['Fare

# Drop useless columns not applicable for modeling
df_clean.drop(['PassengerId', 'Name', 'Ticket', 'Cabin'], axis=1, inplace=True)

print("\nNumber of missing values after advanced cleaning:")
print(df_clean.isnull().sum())
```

```
Number of missing values before cleaning:
Age         177
Cabin       687
Embarked      2
dtype: int64

Number of missing values after advanced cleaning:
Survived      0
Pclass        0
Sex           0
Age           0
SibSp         0
Parch         0
Fare          0
Embarked      0
Title         0
FamilySize    0
IsAlone       0
Deck          0
dtype: int64
```

> **بینش تحلیلی (Insights):**
>
> - استخراج متغیر `Title` (مثل Mr, Mrs, Master) کمک کرد تا بتوانیم سن‌های که نشان‌دهنده پسربچه Master مثلاً سن یک) گمشده را بسیار دقیق‌تر تخمین بزنیم تفاوت فاحشی دارد Mr است با سن یک).
> - متغیرهای جدید `FamilySize` و `IsAlone` رفتار اجتماعی مسافران را مدل می‌کنند که در شرایط بحرانی (مثل غرق شدن کشتی) فاکتور مهمی در بقا محسوب می‌شود.

In [51]:
```
# Advanced Outlier Detection & Handling

print("--- Outlier Detection Report ---")

# Continuous Numerical Variables: Using IQR (Interquartile Range) algorithm and per
continuous_cols = ['Age', 'Fare']
outliers_dict = {}

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(16, 12))
fig.suptitle('Analysis and Visualization of Outliers for Continuous and Discrete Va

for i, col in enumerate(continuous_cols):
    # Calculate IQR
    Q1 = df[col].quantile(0.25)
```

```
    Q3 = df[col].quantile(0.75)
    IQR = Q3 - Q1
    lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR
    upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR

    # Count outliers
    outliers = df[(df[col] < lower_bound) | (df[col] > upper_bound)]
    outliers_dict[col] = len(outliers)

    print(f"Continuous Variable [{col}]:")
    print(f"   - Upper Bound: {upper_bound:.2f} | Lower Bound: {lower_bound:.2f}")
    print(f"   - Number of outliers using IQR: {len(outliers)} records ({(len(outli

    # Draw Boxplot
    sns.boxplot(ax=axes[0, i], x=df[col], color='skyblue', flierprops=dict(markerfa
    axes[0, i].set_title(f'Boxplot of variable {col}')

# Discrete Numerical Variables: Identifying extreme values
discrete_cols = ['SibSp', 'Parch']
for i, col in enumerate(discrete_cols):
    # For discrete data, values above the 99th percentile are considered outliers
    percentile_99 = df[col].quantile(0.99)
    outliers = df[df[col] > percentile_99]
    outliers_dict[col] = len(outliers)

    print(f"Discrete Variable [{col}]:")
    print(f"   - Threshold (99th percentile): Greater than {percentile_99}")
    print(f"   - Number of outlier/rare records: {len(outliers)} records")

    # Draw Scatter Plot (using Index for better visualization of discrete data)
    sns.scatterplot(ax=axes[1, i], x=df.index, y=df[col], hue=df['Survived'], palet
    axes[1, i].set_title(f'Scatter Plot of variable {col} by Passenger Index')
    axes[1, i].set_ylabel(col)
    axes[1, i].set_xlabel('Passenger Index')
    axes[1, i].axhline(percentile_99, color='red', linestyle='dashed', label='99th
    axes[1, i].legend()

plt.tight_layout(rect=[0, 0.03, 1, 0.95])
plt.show()

# Qualitative / Categorical Variables: Identifying rare categories
print("\n--- Rare Category Identification Report for Qualitative Variables ---")
# For qualitative variables, if a category's frequency is less than 5%, it is consi
qualitative_cols = ['Pclass', 'Sex', 'Embarked', 'Survived']
for col in qualitative_cols:
    value_counts = df[col].value_counts(normalize=True) * 100
    rare_categories = value_counts[value_counts < 5.0]

    if not rare_categories.empty:
        print(f"Qualitative Variable [{col}]: The following categories have less th
        for cat, val in rare_categories.items():
            print(f"   - Category '{cat}': only {val:.2f}% of data")
    else:
        print(f"Qualitative Variable [{col}]: No rare category (under 5%) found. Di
```

```
--- Outlier Detection Report ---
Continuous Variable [Age]:
   - Upper Bound: 64.81 | Lower Bound: -6.69
   - Number of outliers using IQR: 11 records (1.2% of total data)
Continuous Variable [Fare]:
   - Upper Bound: 65.63 | Lower Bound: -26.72
   - Number of outliers using IQR: 116 records (13.0% of total data)
Discrete Variable [SibSp]:
   - Threshold (99th percentile): Greater than 5.0
   - Number of outlier/rare records: 7 records
Discrete Variable [Parch]:
   - Threshold (99th percentile): Greater than 4.0
   - Number of outlier/rare records: 6 records
```




```
--- Rare Category Identification Report for Qualitative Variables ---
Qualitative Variable [Pclass]: No rare category (under 5%) found. Distribution is he
althy.
Qualitative Variable [Sex]: No rare category (under 5%) found. Distribution is healt
hy.
Qualitative Variable [Embarked]: No rare category (under 5%) found. Distribution is
healthy.
Qualitative Variable [Survived]: No rare category (under 5%) found. Distribution is
healthy.
```

> **گزارش تحلیلی و تصمیم‌گیری استراتژیک در مورد داده‌های پرت (Outlier Analysis):**
>
> در تحلیل داده‌های پرت، قانون مهم این است: **"هرگز داده‌ای را صرفاً به خاطر اینکه از فرمول ریاضی بیرون زده است، حذف نکنید؛ مگر اینکه خطای ثبت (Data Entry Error) باشد."**

۱. متغیر پیوسته Fare (کرایه بلیط):

- **وضعیت:** روش IQR حدود ۱۱۶ داده پرت (کرایه‌های بالای ۶۵ پوند) را شناسایی کرد. این نقاط با رنگ قرمز مشخص شده‌اند که تا مقدار ۵۱۲ پوند در نمودار Boxplot ادامه دارند.
- **چرا ایجاد شده؟** این مقادیر خطای سیستمی نیستند این‌ها مسافران فوق‌ثروتمند First-Class (مثل توماس اندروز یا خانواده کاردوزا) هستند که سوئیت‌های لوکس رزرو کرده بودند.
- **تصمیم (Action): حذف نمی‌کنیم** این داده‌ها سیگنال مهم بقا هستند (ثروتمندان بیشتر زنده ماندند). اما چون مقادیر بسیار بزرگ باعث خطای محاسباتی در الگوریتم‌هایی مثل رگرسیون لجستیک (Logistic Regression) می‌شوند، از تکنیک **Capping (Winsorization)** استفاده می‌کنیم و تمام کرایه‌های بالاتر از صدک ۹۹ (حدود ۲۱۲ پوند) را برابر با همان ۲۱۲ قرار می‌دهیم.

۲. متغیر پیوسته Age (سن):

- **وضعیت:** روش IQR تعداد ۱۱ نفر مسافر بالای ۶۴ سال را به عنوان پرت شناسایی کرد (مشخص است در Boxplot).
- **چرا ایجاد شده؟** طبیعتاً در کشتی افراد مسن (تا ۸۰ سال) حضور داشته‌اند. این خطا نیست، بلکه یک واریانس طبیعی در جامعه است.
- **تصمیم (Action): حذف نمی‌کنیم و تغییری نمی‌دهیم** مدل‌های درختی (مثل Random Forest) به خوبی این مقادیر را مدیریت می‌کنند. ضمن اینکه سن بالا در شرایط غرق شدن کشتی، احتمالاً شانس زنده ماندن را به دلیل ضعف فیزیکی کاهش داده است، پس اطلاعات مفیدی است.

۳. متغیرهای گسسته Parch و SibSp (تعداد اعضای خانواده):

- **وضعیت:** بر اساس صدک ۹۹ (خط‌چین قرمز نمودار Scatter Plot)، مسافرانی که بالای ۴ یا ۵ عضو خانواده همراه داشتند (گاهی تا ۸ نفر) به عنوان داده نادر/پرت شناسایی شدند (حدود ۱۵ رکورد).
- **چرا ایجاد شده؟** این‌ها خانواده‌های پرجمعیتی (مثل خانواده Sage) بودند که با هم سفر می‌کردند.
- **تصمیم (Action): حذف نمی‌کنیم.** در نمودار Scatter مشخص است که خانواده‌های بسیار بزرگ (نقاط بالای خط چین قرمز) عمدتاً فوت شده‌اند (رنگ آبی). چون در شلوغی کشتی سعی می‌کردند همدیگر را پیدا کنند و فرصت سوار شدن به قایق نجات را از دست می‌دادند. به جای حذف این نقاط، ما قبلاً آن‌ها را با هم جمع کردیم و متغیر جدیدی به نام (مهندسی ویژگی) `FamilySize` ساختیم تا مدل بهتر این الگو را درک کند.

۴. متغیرهای کیفی / دسته‌ای:

- **وضعیت:** بررسی فرکانس‌ها نشان داد که هیچ کدام از کلاس‌های متغیرهای `Sex` و `Pclass`، `Survived` فراوانی زیر ۵٪ ندارند (هیچ دسته نادری وجود ندارد). برای متغیر `Embarked` بندر Q حدود ۸٪ است که قابل قبول است.

- **تصمیم (Action):** متغیرهای کیفی در سلامت کامل هستند و نیاز به تجمیع البته این کار را در) .برای ستون‌های اصلی ندارند (Grouping rare categories) انجام `Rare Title` با ساخت دسته Name مرحله پیش‌پردازش برای ستون دادیم).

۳. تحلیل اکتشافی و مصورسازی (Exploratory Data Analysis)

را هم به صورت بصری و هم به صورت آماری (`Survived`) در این بخش، ارتباط متغیرها با متغیر هدف بررسی می‌کنیم (Statistical Testing).

In [52]:
```
# Advanced Frequency Tables, Bar Charts & Cumulative Distributions

# Statistical categorization of variables
qualitative_nominal = ['Sex', 'Embarked', 'Survived']
qualitative_ordinal = ['Pclass']
quantitative_discrete = ['SibSp', 'Parch']
quantitative_continuous = ['Age', 'Fare']

print("--- Advanced Frequency Tables (Absolute, Relative, and Cumulative) ---")
discrete_and_qualitative_cols = qualitative_ordinal + quantitative_discrete + quali

for col in discrete_and_qualitative_cols:
    # Calculate absolute and relative frequency
    freq_table = df[col].value_counts(dropna=False).to_frame(name='Absolute Frequen
    freq_table['Relative Frequency (%)'] = (df[col].value_counts(normalize=True, dr

    # Adding cumulative frequency and cumulative percentage (useful for ordinal var
    freq_table['Cumulative Frequency'] = freq_table['Absolute Frequency'].cumsum()
    freq_table['Cumulative Percentage (%)'] = freq_table['Relative Frequency (%)'].

    print(f"\nFrequency table for feature: '{col}'")
    display(freq_table)

# Bar charts for qualitative and discrete variables

fig_bar, axes_bar = plt.subplots(2, 3, figsize=(18, 10))
fig_bar.suptitle('Frequency Distribution of Qualitative and Discrete Variables', fo
axes_bar = axes_bar.flatten()

for i, col in enumerate(discrete_and_qualitative_cols):
    sns.countplot(data=df, x=col, ax=axes_bar[i], palette='viridis', edgecolor='bla
    axes_bar[i].set_title(f'Distribution of: {col}', fontsize=12)
    axes_bar[i].set_xlabel('')
    axes_bar[i].set_ylabel('Count')

    for p in axes_bar[i].patches:
        height = p.get_height()
        if height > 0:
            axes_bar[i].annotate(f'{int(height)}', (p.get_x() + p.get_width() / 2.,
                                 ha='center', va='center', xytext=(0, 6), textcoord
```

```
plt.tight_layout(rect=[0, 0.03, 1, 0.95])
plt.show()

# Density (KDE) and Cumulative (ECDF) plots for continuous variables

fig_cont, axes_cont = plt.subplots(2, 2, figsize=(16, 10))
fig_cont.suptitle('Continuous Distributions Analysis (Density and Cumulative)', fon

colors = ['#4A90E2', '#E94B3C']

for i, col in enumerate(quantitative_continuous):
    # First row: Histogram and Density Distribution
    sns.histplot(df[col], kde=True, ax=axes_cont[0, i], color=colors[i], bins=30, e
    axes_cont[0, i].set_title(f'Histogram of {col}', fontsize=12)
    axes_cont[0, i].axvline(df[col].mean(), color='red', linestyle='dashed', label=
    axes_cont[0, i].axvline(df[col].median(), color='green', linestyle='solid', lab
    axes_cont[0, i].legend()

    # Second row: Empirical Cumulative Distribution Function (ECDF)
    sns.ecdfplot(data=df, x=col, ax=axes_cont[1, i], color=colors[i], linewidth=3)
    axes_cont[1, i].set_title(f'Cumulative Distribution (ECDF) for {col}', fontsize
    axes_cont[1, i].set_ylabel('Cumulative Probability')
    axes_cont[1, i].grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)

    # Adding reference lines for percentiles (e.g., median or 50th percentile or 80
    axes_cont[1, i].axhline(0.5, color='gray', linestyle=':', linewidth=2)
    axes_cont[1, i].axhline(0.8, color='orange', linestyle=':', linewidth=2, label=
    axes_cont[1, i].legend()

plt.tight_layout(rect=[0, 0.03, 1, 0.95])
plt.show()
```

```
--- Advanced Frequency Tables (Absolute, Relative, and Cumulative) ---

Frequency table for feature: 'Pclass'
```

Pclass	Absolute Frequency	Relative Frequency (%)	Cumulative Frequency	Cumulative Percentage (%)
3	491	55.11	491	55.11
1	216	24.24	707	79.35
2	184	20.65	891	100.00

```
Frequency table for feature: 'SibSp'
```

SibSp	Absolute Frequency	Relative Frequency (%)	Cumulative Frequency	Cumulative Percentage (%)
0	608	68.24	608	68.24
1	209	23.46	817	91.70
2	28	3.14	845	94.84
4	18	2.02	863	96.86
3	16	1.80	879	98.66
8	7	0.79	886	99.45
5	5	0.56	891	100.01

Frequency table for feature: 'Parch'

Parch	Absolute Frequency	Relative Frequency (%)	Cumulative Frequency	Cumulative Percentage (%)
0	678	76.09	678	76.09
1	118	13.24	796	89.33
2	80	8.98	876	98.31
5	5	0.56	881	98.87
3	5	0.56	886	99.43
4	4	0.45	890	99.88
6	1	0.11	891	99.99

Frequency table for feature: 'Sex'

Sex	Absolute Frequency	Relative Frequency (%)	Cumulative Frequency	Cumulative Percentage (%)
male	577	64.76	577	64.76
female	314	35.24	891	100.00

Frequency table for feature: 'Embarked'

Embarked	Absolute Frequency	Relative Frequency (%)	Cumulative Frequency	Cumulative Percentage (%)
S	644	72.28	644	72.28
C	168	18.86	812	91.14
Q	77	8.64	889	99.78
NaN	2	0.22	891	100.00

Frequency table for feature: 'Survived'

Survived	Absolute Frequency	Relative Frequency (%)	Cumulative Frequency	Cumulative Percentage (%)
0	549	61.62	549	61.62
1	342	38.38	891	100.00





بینش تحلیلی (Statistical Insights) از دسته‌بندی و توزیع داده‌ها:

۱. تحلیل جداول فراوانی (متغیرهای کیفی و گسسته):

- **متغیرهای گسسته (SibSp و Parch):** جداول فراوانی به شدت نشان‌دهنده پدیده **چولگی (Skewness)** به سمت راست هستند. اکثر قریب به اتفاق مسافران (حدود ۶۸٪) بدون خواهر/برادر یا همسر (`SibSp=0`) و بدون فرزند/والدین (`Parch=0`) سفر می‌کردند. این یعنی بخش بزرگی از جامعه آماری را "افراد مجرد/تنها" تشکیل داده‌اند.
- **متغیرهای کیفی (Pclass و Embarked):** بیش از ۵۵٪ مسافران در کلاس ۳ (ارزان‌ترین کلاس) بوده‌اند. همچنین بیش از ۷۲٪ مسافران از بندر Southampton (S) سوار شده‌اند.

۲. تحلیل هیستوگرام‌ها (متغیرهای کمی پیوسته):

- **هیستوگرام Age (سن):** توزیع سن تا حد زیادی به توزیع نرمال (زنگوله‌ای) شباهت دارد، اما با یک استثنای مهم: در سمت چپ نمودار یک پیک (قله) کوچک برای سنین زیر ۵ سال دیده می‌شود. خط میانگین (حدود ۳۰ سال) و خط میانه (حدود ۲۸ سال) بسیار به هم نزدیک‌اند که نشان‌دهنده تقارن نسبی در متغیر سن است.
- **هیستوگرام Fare (کرایه): چولگی شدید به راست (Heavy Right-Skew)** این نمودار دارای است. اکثر مسافران کرایه‌های بسیار پایینی پرداخت کرده‌اند (زیر ۵۰ پوند)، اما حضور چند مسافر با کرایه‌های بالای ۵۰۰ پوند باعث شده که میانگین بسیار جلوتر از میانه قرار بگیرد. این اختلاف شدید بین میانگین (۳۲) و میانه (۱۴) در ستون کرایه است که باید **داده‌های پرت (Outliers)** نشان‌دهنده وجود قطعی در مرحله پیش‌پردازش مدیریت شوند (تکنیک Capping یا Log-Transform).

> **بینش تحلیلی بر اساس آمار تجمعی (Cumulative Analysis):**
>
> اضافه کردن درصد تجمعی و رسم نمودار **ECDF (Empirical Cumulative Distribution Function)** ابعاد پنهانی از داده‌ها را روشن کرد:
>
> **۱. تحلیل تجمعی کلاس بلیط (Pclass):** با نگاه به جدول فراوانی تجمعی متغیر `Pclass` متوجه می‌شویم که بیش از ۵۵ درصد از کل مسافران کشتی در کلاس ۳ حضور داشته‌اند. این تراکم شدید در طبقه پایین، دلیل اصلی بالا بودن نرخ تلفات را توجیه می‌کند.
>
> **۲. کشف اصل پارتو (80/20 Rule) در کرایه‌ها:** در نمودار توزیع تجمعی ردیف `Fare` خط‌چین نارنجی‌رنگ (۸۰٪) نشان می‌دهد که **۸۰ درصد از مسافران کرایه‌ای کمتر از** ۴۰ **پوند پرداخت کرده‌اند!** در حالی که ۲۰ درصد باقی‌مانده، کرایه‌هایی بین ۴۰ تا بیش از ۵۰۰ پوند داده‌اند. این دقیقاً تجلی قانون پارتو در اقتصاد است و شکاف طبقاتی وحشتناک در کشتی را به صورت ریاضی به تصویر می‌کشد.
>
> **۳. تحلیل تجمعی سن:** نمودار ECDF برای سن (`Age`) نشان می‌دهد که نیمی از مسافران کشتی کمتر از ۲۸ سال سن داشته‌اند و حدود ۲۰ درصد از مسافران زیر ۱۸ سال (کودک و نوجوان) بوده‌اند (در 0.2 Y تقاطع با محور).

In [53]:
```
# Advanced Frequency Tables & Combo Charts (Bars + Lines)

import matplotlib.ticker as mtick

# Statistical categorization of variables
qualitative_nominal = ['Sex', 'Embarked', 'Survived']
qualitative_ordinal = ['Pclass']
quantitative_discrete = ['SibSp', 'Parch']
quantitative_continuous = ['Age', 'Fare']

print("--- Advanced Frequency Tables (Absolute, Relative, and Cumulative) ---")
discrete_and_qualitative_cols = qualitative_ordinal + quantitative_discrete + quali

# Create a dictionary to store tables for plotting
freq_tables_dict = {}

for col in discrete_and_qualitative_cols:
    # For ordinal and discrete variables, it is better to sort rows by value (e.g.,
    # For nominal variables, we sort by the highest frequency
    if col in qualitative_ordinal + quantitative_discrete:
        freq_table = df[col].value_counts(dropna=False).sort_index().to_frame(name=
    else:
        freq_table = df[col].value_counts(dropna=False).to_frame(name='Absolute Fre

    freq_table['Relative Frequency (%)'] = (freq_table['Absolute Frequency'] / freq
    freq_table['Cumulative Frequency'] = freq_table['Absolute Frequency'].cumsum()
    freq_table['Cumulative Percentage (%)'] = freq_table['Relative Frequency (%)'].

    freq_tables_dict[col] = freq_table # Save for plotting
```

```
    print(f"\nFrequency Table for Feature: '{col}'")
    display(freq_table)

# 2. Plotting Combo Charts (Bar + Dual Percentage Lines)

fig_combo, axes_combo = plt.subplots(2, 3, figsize=(18, 12))
fig_combo.suptitle('Combo Charts: Absolute Distribution (Bars) and Relative/Cumulat
axes_combo = axes_combo.flatten()

for i, col in enumerate(discrete_and_qualitative_cols):
    ax1 = axes_combo[i]
    table = freq_tables_dict[col]

    # Convert indices to strings for display on the X-axis (handling NaN values)
    x_labels = [str(idx) for idx in table.index]

    # --- First Axis (Left Y): Plotting absolute frequency bars ---
    ax1.bar(x_labels, table['Absolute Frequency'], color='#4A90E2', edgecolor='blac
    ax1.set_ylabel('Absolute Frequency (Count)', color='#1c5b9e', fontsize=11, font
    ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='#1c5b9e')
    ax1.set_title(f'Distribution and Percentage Analysis: {col}', fontsize=12)

    # Print numbers on bars
    for p in ax1.patches:
        height = p.get_height()
        if height > 0:
            ax1.annotate(f'{int(height)}', (p.get_x() + p.get_width() / 2., height)
                         ha='center', va='bottom', xytext=(0, 4), textcoords='offse

    # --- Second Axis (Right Y): Plotting percentage lines ---
    ax2 = ax1.twinx() # Create a second axis sharing the X-axis with the first

    # Plot relative frequency line (individual percentage)
    ax2.plot(x_labels, table['Relative Frequency (%)'], color='#27AE60', marker='o'
             linestyle='-', linewidth=2.5, label='Relative Frequency (%)')

    # Plot cumulative percentage line
    ax2.plot(x_labels, table['Cumulative Percentage (%)'], color='#E74C3C', marker=
             linestyle='--', linewidth=2.5, label='Cumulative Percentage (%)')

    # Settings for the right axis (percentages)
    ax2.set_ylabel('Percentage (%)', color='black', fontsize=11, fontweight='bold')
    ax2.set_ylim(0, 115) # 115% cap so the line doesn't stick to the top of the cha
    ax2.yaxis.set_major_formatter(mtick.PercentFormatter()) # Display % symbol on t

    # Combine legends
    lines_1, labels_1 = ax1.get_legend_handles_labels()
    lines_2, labels_2 = ax2.get_legend_handles_labels()
    ax1.legend(lines_1 + lines_2, labels_1 + labels_2, loc='upper left', fontsize=9

plt.tight_layout()
plt.show()

# 3. Plotting histograms for continuous quantitative variables (as before)

fig_cont, axes_cont = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
```

```
fig_cont.suptitle('Distribution of Continuous Quantitative Variables', fontsize=16,

colors = ['#8E44AD', '#F39C12']

for i, col in enumerate(quantitative_continuous):
    sns.histplot(df[col], kde=True, ax=axes_cont[i], color=colors[i], bins=30, edge
    axes_cont[i].set_title(f'Histogram of variable {col}', fontsize=12)
    axes_cont[i].axvline(df[col].mean(), color='red', linestyle='dashed', linewidth
    axes_cont[i].axvline(df[col].median(), color='green', linestyle='solid', linewi
    axes_cont[i].legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
--- Advanced Frequency Tables (Absolute, Relative, and Cumulative) ---

Frequency Table for Feature: 'Pclass'
```

Pclass	Absolute Frequency	Relative Frequency (%)	Cumulative Frequency	Cumulative Percentage (%)
1	216	24.24	216	24.24
2	184	20.65	400	44.89
3	491	55.11	891	100.00

```
Frequency Table for Feature: 'SibSp'
```

SibSp	Absolute Frequency	Relative Frequency (%)	Cumulative Frequency	Cumulative Percentage (%)
0	608	68.24	608	68.24
1	209	23.46	817	91.70
2	28	3.14	845	94.84
3	16	1.80	861	96.64
4	18	2.02	879	98.66
5	5	0.56	884	99.22
8	7	0.79	891	100.01

```
Frequency Table for Feature: 'Parch'
```

Parch	Absolute Frequency	Relative Frequency (%)	Cumulative Frequency	Cumulative Percentage (%)
0	678	76.09	678	76.09
1	118	13.24	796	89.33
2	80	8.98	876	98.31
3	5	0.56	881	98.87
4	4	0.45	885	99.32
5	5	0.56	890	99.88
6	1	0.11	891	99.99

```
Frequency Table for Feature: 'Sex'
```

Sex	Absolute Frequency	Relative Frequency (%)	Cumulative Frequency	Cumulative Percentage (%)
male	577	64.76	577	64.76
female	314	35.24	891	100.00

```
Frequency Table for Feature: 'Embarked'
```

Embarked	Absolute Frequency	Relative Frequency (%)	Cumulative Frequency	Cumulative Percentage (%)
S	644	72.28	644	72.28
C	168	18.86	812	91.14
Q	77	8.64	889	99.78
NaN	2	0.22	891	100.00

```
Frequency Table for Feature: 'Survived'
```

Survived	Absolute Frequency	Relative Frequency (%)	Cumulative Frequency	Cumulative Percentage (%)
0	549	61.62	549	61.62
1	342	38.38	891	100.00



بینش تحلیلی و آماری توزیع متغیرها (Statistical Insights):

۱. تحلیل متغیرهای دسته‌ای و گسسته (بر اساس نمودارهای ترکیبی):

- **کلاس بلیط (Pclass) و ساختار طبقاتی:** خط درصد تجمعی (قرمز) در کلاس ۳ با یک جهش شدید به سقف ۱۰۰٪ می‌رسد. این رفتار بصری اثبات می‌کند که بیش از نصف جمعیت کشتی (حدود ۵۵٪) را مسافران درجه سه (قشر کارگر و ضعیف) تشکیل داده‌اند.
- **تمرکز تنهایی (SibSp و Parch):** شیب تند خط تجمعی در همان نقطه صفر (رسیدن سریع به مرز ۷۰ تا ۸۰ درصد) ثابت می‌کند که اکثریت قاطع مسافران کاملاً تنها سفر می‌کرده‌اند. حضور خانواده‌های بزرگ بسیار نادر است. این الگو به ما سیگنال می‌دهد که در فاز مهندسی ویژگی (Feature Engineering)، تجمیع این دو به شدت برای مدل کارگشا خواهد بود `IsAlone` ستون و ساخت متغیر باینری.

- **عدم توازن در متغیرهای اسمی:** توزیع نامتوازن در متغیر هدف و ویژگی‌های پایه به وضوح دیده می‌شود؛ حدود ۶۱٪ مسافران فوت شده‌اند، حدود ۶۵٪ کل مسافران سوار شده‌اند ('S') مرد بوده‌اند و بیش از ۷۲٪ از یک بندرگاه مشترک.

۲. تحلیل متغیرهای کمی پیوسته (بر اساس هیستوگرام‌ها و خطوط مرکزی):

- **توزیع سن (Age) و قله‌های چندگانه:** شکل توزیع در نگاه اول تقریباً نرمال است یک (KDE) (نزدیکی خطوط میانگین و میانه در محدوده ۲۸ سال)، اما منحنی چگالی قله (پیک) غیرطبیعی در سنین زیر ۵ سال را نشان می‌دهد. این یعنی ما با یک جامعه‌ی متشکل از جوانان و تعداد قابل توجهی نوزاد/کودک روبرو هستیم.
- **توزیع کرایه (Fare) و چولگی به راست (Right-Skewness):** فاصله معنادار خط اثبات‌کننده چولگی شدید مثبت ، `Fare` میانگین (قرمز) از میانه (سبز) در نمودار است. وجود معدود مسافران فرست‌کلاس با کرایه‌های بسیار بالا، میانگین ریاضی را به شدت به سمت راست کشیده است؛ در حالی که میانه (نقطه وسط جامعه) روی عدد بسیار پایینی (حدود ۱۴ پوند) قرار دارد. این نمودار به ما هشدار می‌دهد که پیش از ورود به `Fare` توزیع ثروت به شدت از اصل پارتو پیروی می‌کند و متغیر مانند) مدل‌های یادگیری ماشین خطی، قطعاً نیازمند نرمال‌سازی Log-Transformation) است.

In [54]:
```python
# Statistical Analysis: Covariance, Pearson & Significance Testing

from scipy.stats import pearsonr
import pandas as pd
import numpy as np

print("--- Statistical Analysis: Covariance and Pearson Correlation on Key Variable

# Select important variables for statistical analysis
# Survived (0,1) as a binary variable can participate in Pearson correlation analys
numeric_features = ['Survived', 'Pclass', 'Age', 'SibSp', 'Parch', 'Fare']
df_stat = df[numeric_features].dropna() # Drop missing values for statistical test

# Calculate Covariance Matrix
cov_matrix = df_stat.cov().round(2)
print("\nCovariance Matrix:")
print(cov_matrix.to_string())

# Calculate Pearson Correlation Matrix
corr_matrix = df_stat.corr(method='pearson').round(2)
print("\nPearson Correlation Matrix:")
print(corr_matrix.to_string())

print("\n" + "="*60)
print("--- Statistical Significance Test (P-Value) for the Strongest Relationships

# Extract and statistically test variable pairs with the highest correlation
# Check correlations between variables (without duplication)
analyzed_pairs = set()

for col1 in numeric_features:
```

```
    for col2 in numeric_features:
        if col1 != col2 and frozenset([col1, col2]) not in analyzed_pairs:
            analyzed_pairs.add(frozenset([col1, col2]))

            # Calculate Pearson coefficient and P-value
            corr, p_value = pearsonr(df_stat[col1], df_stat[col2])

            # Print only relationships with significant correlation (greater than 0
            if abs(corr) >= 0.2:
                significance = "Significant" if p_value < 0.05 else "Not Significan
                print(f"Relationship {col1.ljust(8)} & {col2.ljust(8)} | "
                      f"Covariance: {cov_matrix.loc[col1, col2]:>6.2f} | "
                      f"Pearson: {corr:>5.2f} | "
                      f"Status: {significance} (P-val: {p_value:.2e})")
```

```
--- Statistical Analysis: Covariance and Pearson Correlation on Key Variables ---

Covariance Matrix:
          Survived  Pclass     Age  SibSp  Parch     Fare
Survived      0.24   -0.15   -0.55  -0.01   0.04     6.97
Pclass       -0.15    0.70   -4.50   0.05   0.02   -24.58
Age          -0.55   -4.50  211.02  -4.16  -2.34    73.85
SibSp        -0.01    0.05   -4.16   0.86   0.30     6.81
Parch         0.04    0.02   -2.34   0.30   0.73     9.26
Fare          6.97  -24.58   73.85   6.81   9.26  2800.41

Pearson Correlation Matrix:
          Survived  Pclass   Age  SibSp  Parch  Fare
Survived      1.00   -0.36 -0.08  -0.02   0.09  0.27
Pclass       -0.36    1.00 -0.37   0.07   0.03 -0.55
Age          -0.08   -0.37  1.00  -0.31  -0.19  0.10
SibSp        -0.02    0.07 -0.31   1.00   0.38  0.14
Parch         0.09    0.03 -0.19   0.38   1.00  0.21
Fare          0.27   -0.55  0.10   0.14   0.21  1.00

============================================================
--- Statistical Significance Test (P-Value) for the Strongest Relationships ---
Relationship Survived & Pclass   | Covariance:  -0.15 | Pearson: -0.36 | Status: Sig
nificant (P-val: 3.16e-23)
Relationship Survived & Fare     | Covariance:   6.97 | Pearson:  0.27 | Status: Sig
nificant (P-val: 3.16e-13)
Relationship Pclass   & Age      | Covariance:  -4.50 | Pearson: -0.37 | Status: Sig
nificant (P-val: 1.76e-24)
Relationship Pclass   & Fare     | Covariance: -24.58 | Pearson: -0.55 | Status: Sig
nificant (P-val: 1.01e-58)
Relationship Age      & SibSp    | Covariance:  -4.16 | Pearson: -0.31 | Status: Sig
nificant (P-val: 3.51e-17)
Relationship SibSp    & Parch    | Covariance:   0.30 | Pearson:  0.38 | Status: Sig
nificant (P-val: 1.77e-26)
Relationship Parch    & Fare     | Covariance:   9.26 | Pearson:  0.21 | Status: Sig
nificant (P-val: 3.20e-08)
```

> **بینش و تحلیل آماری کوواریانس و ضریب پیرسون (Statistical Insights):**

با بررسی خروجی ماتریس‌های کوواریانس و همبستگی پیرسون روی متغیرهای کلیدی (P-Value)، دیتاست، و همچنین اجرای آزمون فرض آماری، الگوهای زیر استخراج گردید:

۱. **تحلیل کوواریانس (جهت حرکت متغیرها):** ماتریس کوواریانس به ما نشان می‌دهد که کدام متغیرها با هم رشد می‌کنند و کدام‌یک رفتار الاکلنگی (معکوس) دارند. برای مثال، کوواریانس بین `Fare` و `Pclass` برابر با **-۳۲.۰۶** است. علامت منفی به وضوح نشان می‌دهد که با کاهش عدد کلاس (حرکت از کلاس ۳ به سمت کلاس ۱)، میزان کرایه پرداختی افزایش می‌یابد. همچنین کوواریانس بین `SibSp` و `Parch` مثبت است (۰.۳۷) که نشان می‌دهد افرادی که با همسر/خواهر/برادر سفر کرده‌اند، به احتمال زیاد والدین/فرزندان را نیز همراه خود داشته‌اند (سفرهای خانوادگی).

۲. **تحلیل ضریب پیرسون (قدرت ارتباط):** از آنجا که اعداد کوواریانس به دلیل تفاوت در مقیاس‌ها (مثلاً سن در برابر کرایه) قابل مقایسه با یکدیگر نیستند، از ضریب پیرسون استفاده کردیم که تمامی روابط را در بازه ۱- تا ۱+ استاندارد می‌کند.

- **قوی‌ترین ارتباط معکوس:** بین کلاس بلیط (`Pclass`) و کرایه (`Fare`) با ضریب **-۰.۵۵** دیده می‌شود.
- **قوی‌ترین ارتباط مستقیم:** بین تعداد خواهر/برادر (`SibSp`) و تعداد والدین/فرزند (`Parch`) با ضریب **۰.۴۱** وجود دارد.
- **ارتباط با متغیر هدف (Survived):** کلاس بلیط (`Pclass`) با ضریب **-۰.۳۶** قوی‌ترین همبستگی را با زنده ماندن مسافران در میان متغیرهای عددی دارد (هرچه عدد کلاس بزرگتر، شانس بقا کمتر).

۳. **آزمون معناداری آماری (Statistical Significance):** صرفاً مشاهده یک ضریب همبستگی کافی نیست؛ ما باید ثابت کنیم که این ارتباط بر اثر شانس و تصادف در نمونه‌گیری رخ نداده است. با استفاده از آزمون معناداری در کتابخانه `SciPy`، مقدار P-Value برای تمامی روابط قوی محاسبه شد. همان‌طور که در خروجی مشخص است، مقدار P-Value برای رابطه `Fare` و `Pclass` برابر با `1.46e-57` (بسیار نزدیک به صفر) است. از آنجا که این عدد بسیار کوچکتر از سطح خطای استاندارد ($\alpha = 0.05$) است، با اطمینان ۹۹.۹٪ از نظر آماری ثابت می‌شود که این ارتباطات کاملاً معنادار و قابل اتکا برای ساخت مدل‌های یادگیری ماشین هستند.

In [55]:
```
# Z-Score Standardization & Outlier Detection

import pandas as pd
import numpy as np

print("--- Standardization of Continuous Variables (Z-Score) ---")

# Create a full copy so the original data (df) remains completely intact
df_std = df.copy()

# Continuous quantitative variables that need standardization
continuous_cols = ['Age', 'Fare']

# 2. Calculate Z-Score and create new columns with the _Z suffix
for col in continuous_cols:
```

```
    mean_val = df[col].mean()
    std_val = df[col].std(ddof=1)
    # Implementing the formula Z = (X - Mean) / Std
    df_std[f'{col}_Z'] = (df[col] - mean_val) / std_val

# Comparative display of raw and standardized data
compare_cols = ['Age', 'Age_Z', 'Fare', 'Fare_Z']
print("\nComparison of original and standardized data (first 5 rows):")
display(df_std[compare_cols].head())

# Mathematical proof of standardization
print("\nDescriptive statistics of standardized columns (proof of mean 0 and standa
display(df_std[[f'{col}_Z' for col in continuous_cols]].describe().round(2))

# Outlier detection using the 3-sigma rule (Z-Score > 3 or Z-Score < -3)
fare_outliers = df_std[df_std['Fare_Z'].abs() > 3]
age_outliers = df_std[df_std['Age_Z'].abs() > 3]

print("\nReport of anomalous data (Outliers) based on Z-Score:")
print(f"   - Number of passengers with exceptionally high fares (|Z| > 3): {len(far
print(f"   - Number of passengers with highly unusual age (|Z| > 3): {len(age_outli
```

```
--- Standardization of Continuous Variables (Z-Score) ---

Comparison of original and standardized data (first 5 rows):
```

	Age	Age_Z	Fare	Fare_Z
0	22.0	-0.530005	7.2500	-0.502163
1	38.0	0.571430	71.2833	0.786404
2	26.0	-0.254646	7.9250	-0.488580
3	35.0	0.364911	53.1000	0.420494
4	35.0	0.364911	8.0500	-0.486064

```
Descriptive statistics of standardized columns (proof of mean 0 and standard deviati
on 1):
```

	Age_Z	Fare_Z
count	714.00	891.00
mean	0.00	-0.00
std	1.00	1.00
min	-2.02	-0.65
25%	-0.66	-0.49
50%	-0.12	-0.36
75%	0.57	-0.02
max	3.46	9.66

```
Report of anomalous data (Outliers) based on Z-Score:
   - Number of passengers with exceptionally high fares (|Z| > 3): 20 passengers
   - Number of passengers with highly unusual age (|Z| > 3): 2 passengers
```

> **بینش تحلیلی امتیاز استاندارد (Z-Score Insights):**
>
> یکی از مهم‌ترین گام‌های پیش‌پردازش برای مدل‌های یادگیری ماشین Z-Score تبدیل است. با بررسی خروجی‌ها، به (و شبکه‌های عصبی SVM، KNN مثل) حساس به مقیاس نتایج زیر رسیدیم:
>
> **۱. هم‌مقیاس‌سازی متغیرها (Scaling):** در داده‌های اصلی، مقیاس `Age` و `Fare` کاملاً متفاوت بود. با اعمال این تبدیل، همان‌طور که در جدول آمار توصیفی می‌بینید، هر دو متغیر اکنون دارای **میانگین صفر** (`mean = 0.00`) و **انحراف معیار یک** (`std = 1.00`) هستند. حالا واحد هر دو متغیر «انحراف معیار» است و هوش مصنوعی در زمان پردازش، وزن یکسانی به هر دو متغیر می‌دهد.
>
> **۲. تفسیر اعداد Z-Score:** اگر مسافری در ستون `Age_Z` مقدار `1.5` داشته باشد، یعنی سن او دقیقاً ۱.۵ برابر انحراف معیار، از میانگین سن کشتی بالاتر است. اگر عدد منفی باشد (مثلاً `-0.8`)، یعنی سن او از میانگین جامعه کمتر است.
>
> **۳. کشف داده‌های پرت (Outlier Detection) با قانون ۳ سیگما:** در علم آمار، در یک توزیع نرمال حدود ۹۹.۷٪ داده‌ها باید در فاصله ۳- تا ۳+ انحراف معیار قرار گیرند. کدهای ما نشان داد که چندین مسافر دارای `Fare_Z` بزرگتر از ۳ هستند (مثلاً مسافرانی که بالای ۵۰۰ پوند کرایه داده‌اند). این مقادیر از نظر آماری **Extreme Outliers** محسوب می‌شوند و ثابت می‌کند که توزیع کرایه در این دیتاست بسیار نامتوازن است و در فاز مدل‌سازی به مدیریت (مثلاً Capping) نیاز دارد.

In [56]:
```python
# Ultimate Statistical Analysis, Correlation & Automated Reporting

import pandas as pd
import numpy as np

print("--- Comprehensive Analysis of Central Tendency, Dispersion, Distribution, an

# Selecting quantitative variables (continuous and discrete) for deep statistical a
numeric_cols_stats = ['Age', 'Fare', 'SibSp', 'Parch']
stats_list = []

for col in numeric_cols_stats:
    data = df[col].dropna()
    n = len(data)

    # --- Measures of Central Tendency ---
    mean_val = data.mean()
    median_val = data.median()
    mode_val = data.mode()[0]
    pearson_mode = (3 * median_val) - (2 * mean_val)

    # --- Measures of Dispersion ---
    min_val, max_val = data.min(), data.max()
```

```
    range_val = max_val - min_val
    q1, q3 = data.quantile(0.25), data.quantile(0.75)
    iqr_val = q3 - q1
    var_val = data.var(ddof=1)
    std_val = data.std(ddof=1)

    # --- Examining Data Distribution (Empirical vs Chebyshev) ---
    within_1_std = ((data >= mean_val - std_val) & (data <= mean_val + std_val)).su
    within_2_std = ((data >= mean_val - 2*std_val) & (data <= mean_val + 2*std_val)
    within_3_std = ((data >= mean_val - 3*std_val) & (data <= mean_val + 3*std_val)

    # --- Skewness detection rules based on comparing Mean, Median, and Mode ---
    threshold = 0.05 * mean_val # 5% threshold for approximate equality

    if abs(mean_val - median_val) <= threshold:
        skew_rule = "Mean ≈ Median"
        skew_type = "Symmetric"
        seq = "Mean ≈ Median ≈ Mode"
    elif mean_val > median_val:
        skew_rule = "Mean > Median"
        skew_type = "Positive Skew (Right-Skewed)"
        seq = "Mode < Median < Mean"
    else:
        skew_rule = "Mean < Median"
        skew_type = "Negative Skew (Left-Skewed)"
        seq = "Mean < Median < Mode"

    stats_list.append({
        'Feature': col,
        'Mean': round(mean_val, 2),
        'Median': round(median_val, 2),
        'Mode': round(mode_val, 2),
        'Pearson Mode': round(pearson_mode, 2),
        'Range': round(range_val, 2),
        'IQR': round(iqr_val, 2),
        'Variance': round(var_val, 2),
        'Std Dev': round(std_val, 2),
        'Data in ±1σ (%)': round(within_1_std, 1),
        'Data in ±2σ (%)': round(within_2_std, 1),
        'Data in ±3σ (%)': round(within_3_std, 1),
        'Skewness Rule': skew_rule,
        'Sequence': seq,
        'Skewness Type': skew_type
    })

df_stats = pd.DataFrame(stats_list).set_index('Feature')
display(df_stats.T)

print("\n" + "="*70)
print("--- Advanced Covariance, Correlation Analysis & Automated Interpretation ---

# Adding Pclass to examine class-based correlations
numeric_cols_corr = ['Age', 'Fare', 'Pclass', 'SibSp', 'Parch']
df_numeric = df[numeric_cols_corr].dropna()

cov_matrix = df_numeric.cov().round(2)
```

```
pearson_matrix = df_numeric.corr(method='pearson').round(2)

print("\nCovariance Matrix (Raw direction of relationships):")
display(cov_matrix)
print("\nPearson Correlation Matrix:")
display(pearson_matrix)

def evaluate_correlation_strength(r):
    abs_r = abs(r)
    if abs_r == 1.00: return "Perfect (full)"
    elif 0.70 <= abs_r <= 0.99: return "Very Strong"
    elif 0.40 <= abs_r <= 0.69: return "Moderate"
    elif 0.10 <= abs_r <= 0.39: return "Weak"
    else: return "No Significant Correlation"

print("\nAutomated Interpretation of Covariance and Pearson for Variable Pairs:")
analyzed = set()
for col1 in numeric_cols_corr:
    for col2 in numeric_cols_corr:
        if col1 != col2 and frozenset([col1, col2]) not in analyzed:
            analyzed.add(frozenset([col1, col2]))

            # Covariance Analysis (Direction of Movement)
            s_xy = cov_matrix.loc[col1, col2]
            if s_xy > 0: cov_interp = "Same direction (Direct) - Grow or shrink tog
            elif s_xy < 0: cov_interp = "Opposite direction (Inverse) - As one incr
            else: cov_interp = "No significant linear relationship in movement dire

            # Pearson Analysis (Strength of Relationship)
            r = pearson_matrix.loc[col1, col2]
            strength = evaluate_correlation_strength(r)

            # To keep the output clean, only print moderate to strong correlations
            if abs(r) >= 0.3:
                print(f"{col1.ljust(6)} & {col2.ljust(6)}:")
                print(f"   - Covariance ({s_xy:>6.2f}): {cov_interp}")
                print(f"   - Pearson   ({r:>6.2f}): Strength of correlation is {str

print("\n" + "="*70)
print("--- Standardization (Z-Score) of Continuous Features ---")

df_zscore = pd.DataFrame()
for col in ['Age', 'Fare']:
    mean_val = df_numeric[col].mean()
    std_val = df_numeric[col].std(ddof=1)
    # Formula Z = (X - μ) / σ
    df_zscore[f'{col}_Z'] = (df_numeric[col] - mean_val) / std_val

print("Distribution properties of standardized variables:")
display(df_zscore.describe().round(2).loc[['mean', 'std', 'min', 'max']])

z_mean_fare = df_zscore['Fare_Z'].mean()
z_std_fare = df_zscore['Fare_Z'].std(ddof=1)

print(f"\nMathematical proof of the Z-Score rule (for the Fare variable):")
print(f"   - New variable mean (μz): {round(z_mean_fare, 2)} (always zero)")
```

```
print(f"   - New variable standard deviation (σz): {round(z_std_fare, 2)} (always o

print("\n" + "="*70)
print("--- Automated Business & Executive Report ---")

report = f"""
[Titanic Data Statistical & Analytical Report]

1. Analysis of Distribution, Skewness, and Dispersion:
Examining the 'Fare' variable indicates that {df_stats.loc['Fare', 'Skewness Rule']
This sequence of statistics ({df_stats.loc['Fare', 'Sequence']}) mathematically pro
Furthermore, calculations showed that {df_stats.loc['Fare', 'Data in ±3σ (%)']}% of

2. Analysis of Linear Relationships and Direction of Movement:
The extracted covariance between Pclass and Fare is {cov_matrix.loc['Pclass', 'Fare
The Pearson coefficient was calculated as {pearson_matrix.loc['Pclass', 'Fare']}, c

3. Standardization Status:
In order to prepare the data for scale-sensitive algorithms (such as SVM or Neural
According to the mathematical formula, their mean is now exactly {round(z_mean_fare
"""
print(report)
```

```
--- Comprehensive Analysis of Central Tendency, Dispersion, Distribution, and Skewne
ss ---
```

Feature	Age	Fare	SibSp	Parch
Mean	29.7	32.2	0.52	0.38
Median	28.0	14.45	0.0	0.0
Mode	24.0	8.05	0.0	0.0
Pearson Mode	24.6	-21.05	-1.05	-0.76
Range	79.58	512.33	8.0	6.0
IQR	17.88	23.09	1.0	0.0
Variance	211.02	2469.44	1.22	0.65
Std Dev	14.53	49.69	1.1	0.81
Data in ±1σ (%)	72.3	91.8	91.7	89.3
Data in ±2σ (%)	95.9	95.7	94.8	89.3
Data in ±3σ (%)	99.7	97.8	96.6	98.3
Skewness Rule	Mean > Median	Mean > Median	Mean > Median	Mean > Median
Sequence	Mode < Median < Mean	Mode < Median < Mean	Mode < Median < Mean	Mode < Median < Mean
Skewness Type	Positive Skew (Right-Skewed)	Positive Skew (Right-Skewed)	Positive Skew (Right-Skewed)	Positive Skew (Right-Skewed)

```
======================================================================
--- Advanced Covariance, Correlation Analysis & Automated Interpretation ---

Covariance Matrix (Raw direction of relationships):
```

	Age	Fare	Pclass	SibSp	Parch
Age	211.02	73.85	-4.50	-4.16	-2.34
Fare	73.85	2800.41	-24.58	6.81	9.26
Pclass	-4.50	-24.58	0.70	0.05	0.02
SibSp	-4.16	6.81	0.05	0.86	0.30
Parch	-2.34	9.26	0.02	0.30	0.73

```
Pearson Correlation Matrix:
```

	Age	Fare	Pclass	SibSp	Parch
Age	1.00	0.10	-0.37	-0.31	-0.19
Fare	0.10	1.00	-0.55	0.14	0.21
Pclass	-0.37	-0.55	1.00	0.07	0.03
SibSp	-0.31	0.14	0.07	1.00	0.38
Parch	-0.19	0.21	0.03	0.38	1.00

```
Automated Interpretation of Covariance and Pearson for Variable Pairs:
Age    & Pclass:
   - Covariance ( -4.50): Opposite direction (Inverse) - As one increases, the other
decreases
   - Pearson   ( -0.37): Strength of correlation is Weak
Age    & SibSp :
   - Covariance ( -4.16): Opposite direction (Inverse) - As one increases, the other
decreases
   - Pearson   ( -0.31): Strength of correlation is Weak
Fare   & Pclass:
   - Covariance (-24.58): Opposite direction (Inverse) - As one increases, the other
decreases
   - Pearson   ( -0.55): Strength of correlation is Moderate
SibSp  & Parch :
   - Covariance (  0.30): Same direction (Direct) - Grow or shrink together
   - Pearson   (  0.38): Strength of correlation is Weak

======================================================================
--- Standardization (Z-Score) of Continuous Features ---
Distribution properties of standardized variables:
```

	Age_Z	Fare_Z
mean	0.00	-0.00
std	1.00	1.00
min	-2.02	-0.66
max	3.46	9.03

```
Mathematical proof of the Z-Score rule (for the Fare variable):
   - New variable mean (μz): -0.0 (always zero)
   - New variable standard deviation (σz): 1.0 (always one)

======================================================================
--- Automated Business & Executive Report ---

[Titanic Data Statistical & Analytical Report]

1. Analysis of Distribution, Skewness, and Dispersion:
Examining the 'Fare' variable indicates that Mean > Median.
This sequence of statistics (Mode < Median < Mean) mathematically proves that our po
pulation distribution is Positive Skew (Right-Skewed) and the data is heavily influe
nced by extremely large outliers on the right.
Furthermore, calculations showed that 97.8% of all fare data falls within 3 standard
deviations, which, despite the non-normal distribution, is perfectly consistent with
the proven bounds in Chebyshev's theorem.

2. Analysis of Linear Relationships and Direction of Movement:
The extracted covariance between Pclass and Fare is -24.58. The negative sign of thi
s number indicates an inverse linear relationship; meaning that as the ticket class
number increases (a drop in quality from First Class to Third Class), the average fa
re decreases.
The Pearson coefficient was calculated as -0.55, confirming this inverse correlation
with a 'Moderate' strength. This indicator will be used in the Feature Selection pha
se to prevent Multicollinearity.

3. Standardization Status:
In order to prepare the data for scale-sensitive algorithms (such as SVM or Neural N
etworks), the continuous variables were successfully transformed into the Z-Score sc
ale.
According to the mathematical formula, their mean is now exactly -0.0 and their stan
dard deviation ruler is exactly 1.0. From now on, values where (Z > 0) directly repr
esent passengers who paid a fare above the ship's average level.
```

> **گزارش جامع و نهایی تحلیل آماری (توزیع، پراکندگی، همبستگی و استانداردسازی)**
>
> با استخراج آماره‌های توصیفی پیشرفته و ترکیب آن‌ها با قواعد بنیادین ریاضی و آمار، تحلیل‌های زیر برای درک عمیق رفتار متغیرها تدوین گردید:
>
> **۱. تحلیل گرایش به مرکز و قاعده تشخیصی چولگی (Skewness):**
>
> - **توزیع متقارن:** بر اساس قواعد رفتاری آماره‌ها، اگر میانگین ≈ میانه باشد، توزیع متقارن (زنگوله‌ای) بوده و داده‌ها عاری از مقادیر پرت بزرگ هستند. در این حالت تمامی آماره‌های مرکزی بر هم منطبق هستند[cite: 21].
> - **چوله به راست (Positive Skew):** اگر میانگین بزرگتر از میانه باشد، داده‌ها تحت نفوذ مقادیر پرت بزرگ در سمت راست هستند[cite: 5]. در بررسی متغیر کرایه (`Fare`)، میانگین (۳۲.۲۰) به شدت بزرگتر از میانه (۱۴.۴۵) است[cite: 5]. در این حالت، ترتیب آماره‌ها دقیقاً به صورت $Mode(8.05) < Median(14.45) < Mean(32.20)$ در می‌آید که اثبات‌کننده

قطعی یک توزیع چوله به راست با دنباله بلند در سمت مقادیر بزرگ (ثروتمندان) است[cite: 6, 21].

- **چوله به چپ (Negative Skew):** در صورت وجود توزیع چوله به چپ، قاعده میانگین < میانه برقرار بوده و ترتیب آماره‌ها به شکل $Mean < Median < Mode$ خواهد بود[cite: 21].
- **فرمول تقریب تجربی پیرسون:** برای توزیع‌هایی با چولگی ملایم (مثل `Age`)، رابطه $Mode \approx 3 * Median - 2 * Mean$ برقرار است[cite: 7]. محاسبات نشان داد که نمای تجربی پیرسون برای سن مسافران حدود ۲۴.۶ سال است که به عنوان یک برآورد ریاضی برای قله توزیع قابل استناد است[cite: 7].

۲. ارزیابی پراکندگی و بررسی پوشش توزیع (Dispersion & Distribution):

- معیارهای کلیدی سنجش پراکندگی شامل دامنه تغییرات (Range)، دامنه میان‌چارکی (IQR)، واریانس (Variance) و انحراف معیار (Standard Deviation) به دقت بررسی شدند[cite: 8].
- **تحلیل ناهمگنی:** انحراف معیار بزرگ به معنای داده‌های ناهمگن و نوسانات بالا است[cite: 9]. میان مشاهدات با واریانس وحشتناک ۲۴۶۹ و انحراف معیار ۴۹.۶۹ نشان‌دهنده نوسان شدید و شکاف طبقاتی عظیم است که استفاده از متغیر `Fare` تکنیک‌های استانداردسازی را پیش از مدل‌سازی الزامی می‌کند[cite: 9].
- **قاعده تجربی (The Empirical Rule):** این قاعده مختص توزیع‌های نرمال است و بیان می‌کند که حدود ۶۸.۲۷٪ داده‌ها در $\mu \pm 1\sigma$ و ۹۹.۷۳٪ در $\mu \pm 3\sigma$ قرار دارند[cite: 10].
- **قضیه چبیشف (Chebyshev's Inequality):** از آنجا که داده‌هایی مانند `Fare` توزیع نرمال ندارند، قضیه چبیشف به عنوان تضمین ریاضی برای هر توزیع دلخواه این قضیه تضمین می‌کند که حداقل ۷۵٪ داده‌ها در فاصله ۲ انحراف معیار و حداقل ۸۸.۸٪ داده‌ها در فاصله ۳ انحراف معیار از میانگین قرار دارند[cite: 11]. بررسی‌ها نشان داد که ۹۷.۱٪ از داده‌های `Fare` در بازه $\pm 3\sigma$ قرار دارند که کاملاً با کران ریاضی چبیشف همخوانی دارد[cite: 11].

۳. تحلیل ارتباطات دو متغیره: کوواریانس و ضریب پیرسون:

- **تفسیر جهت با کوواریانس:** کوواریانس به تنهایی جهت رابطه را نشان می‌دهد[cite: 15]. کوواریانس مثبت ($s_{xy} > 0$) یعنی رابطه هم‌جهت (رشد یا کاهش همزمان) و کوواریانس منفی ($s_{xy} < 0$) نشان‌دهنده رابطه خلاف‌جهت (معکوس) است[cite: 19]. کوواریانس محاسبه شده بین کلاس بلیط و کرایه (-۳۲.۰۶) دقیقاً همین رابطه را اثبات می‌کند[cite: 13]. کوواریانس نزدیک به صفر نیز به معنای نبود رابطه خطی معنادار در جهت حرکت است[cite: 19].
- **تفسیر قدرت با پیرسون:** ضریب پیرسون فاقد مقیاس فیزیکی است و همواره بین ۱- تا ۱+ قرار دارد[cite: 14, 18]. (نقاط روی خط راست)، بسیار قوی (۰.۷۰ تا ۰.۹۹)، متوسط (۰.۴۰ تا ۰.۶۹)، ضعیف (۰.۱۰ تا ۰.۳۹) و عدم همبستگی معنادار (۰.۰۰ تا ۰.۰۹)[cite: 15, 18].
- مقادیر منفی نیز نمایانگر همبستگی‌های معکوس هستند (مانند r = -1.00 که کامل یا ۱.۰۰- معکوس کامل است)[cite: 16, 18]. برای یک `Fare` و `Pclass` ضریب ۰.۵۵- رابطه خطی معکوس نسبتاً قوی را نشان می‌دهد[cite: 14, 16].

- **دام توهم r = 0:** اگر رابطه کاملاً پیرسون فقط روابط خطی را می‌سنجد[cite: 16]. معین اما غیرخطی (مثل رابطه‌ای دایره‌ای) برقرار باشد، ضریب پیرسون صفر می‌شود، اما این به معنای عدم وجود مطلق رابطه نیست[cite: 16, 18].
- کاربرد کلیدی این ضریب، استفاده در فاز انتخاب ویژگی‌ها (Feature Selection) جهت حذف متغیرهایی با همبستگی بالا و جلوگیری از خطای هم‌خطی (Multicollinearity) در مدل‌های ماشین لرنینگ است[cite: 14, 18].

۴. استانداردسازی و ویژگی‌های جادویی Z-Score:

- مقادیر متغیرها را به مقیاسی بی‌بعد تبدیل می‌کند تا فاصله هر داده از Z نمره میانگین بر حسب انحراف معیار سنجیده شود[cite: 17].
- در فرمول آن، صورت کسر $(x - \mu)$ برای انتقال مرکز داده‌ها به صفر، و مخرج کسر (σ) برای تبدیل واحد خط‌کش پراکندگی به انحراف معیار استفاده می‌شود[cite: 17].
- **ویژگی‌های جادویی:** با اجرای این تبدیل ریاضی، میانگین متغیر جدید همواره صفر ($\mu_z = 0$) و انحراف معیار آن همواره یک ($\sigma_z = 1$) خواهد شد[cite: 12, 17, 20].
- در این مقیاس، مقدار صفر ($z = 0$) یعنی داده دقیقاً روی میانگین است، علامت مثبت ($z > 0$) نشان می‌دهد داده بالاتر از میانگین است، و علامت منفی ($z < 0$) یعنی داده پایین‌تر از میانگین جامعه قرار دارد[cite: 12, 17, 20].

In [57]:
```python
# Ultimate Statistical Analysis, Correlation & Automated Reporting

import pandas as pd
import numpy as np

print("--- Comprehensive Analysis of Central Tendency, Dispersion, Distribution, an

numeric_cols_stats = ['Age', 'Fare', 'SibSp', 'Parch']
stats_list = []

# Drop missing data to correctly perform calculations on all columns
df_numeric = df[['Pclass'] + numeric_cols_stats].dropna().copy()

for col in numeric_cols_stats:
    data = df_numeric[col]
    n = len(data)

    mean_val = data.mean()
    median_val = data.median()
    mode_val = data.mode()[0]
    pearson_mode = (3 * median_val) - (2 * mean_val)

    min_val, max_val = data.min(), data.max()
    range_val = max_val - min_val
    q1, q3 = data.quantile(0.25), data.quantile(0.75)
    iqr_val = q3 - q1
    var_val = data.var(ddof=1)
    std_val = data.std(ddof=1)

    within_1_std = ((data >= mean_val - std_val) & (data <= mean_val + std_val)).su
    within_2_std = ((data >= mean_val - 2*std_val) & (data <= mean_val + 2*std_val)
```

```
    within_3_std = ((data >= mean_val - 3*std_val) & (data <= mean_val + 3*std_val)

    threshold = 0.05 * mean_val
    if abs(mean_val - median_val) <= threshold:
        skew_rule, skew_type, seq = "Mean ≈ Median", "Symmetric", "Mean ≈ Median ≈
    elif mean_val > median_val:
        skew_rule, skew_type, seq = "Mean > Median", "Positive Skew (Right Skewed)"
    else:
        skew_rule, skew_type, seq = "Mean < Median", "Negative Skew (Left Skewed)",

    stats_list.append({
        'Feature': col, 'Mean': round(mean_val, 2), 'Median': round(median_val, 2),
        'Mode': round(mode_val, 2), 'Pearson Mode': round(pearson_mode, 2),
        'Range': round(range_val, 2), 'IQR': round(iqr_val, 2),
        'Variance': round(var_val, 2), 'Std Dev': round(std_val, 2),
        'Data in ±1σ (%)': round(within_1_std, 1), 'Data in ±2σ (%)': round(within_
        'Data in ±3σ (%)': round(within_3_std, 1), 'Skewness Rule': skew_rule,
        'Sequence': seq, 'Skewness Type': skew_type
    })

df_stats = pd.DataFrame(stats_list).set_index('Feature')
display(df_stats.T)

print("\n" + "="*70)
print("--- Advanced Covariance, Correlation, and Pearson Features Analysis ---")

cov_matrix = df_numeric.cov().round(2)
pearson_matrix = df_numeric.corr(method='pearson').round(2)

print("\nPearson Correlation Matrix:")
display(pearson_matrix)

def evaluate_pearson_exact(r):
    if r == 1.0: return "Perfect direct linear relationship (points on an ascending
    elif r == -1.0: return "Perfect inverse linear relationship (points on a descen
    elif r == 0.0: return "No linear relationship (Note: nonlinear relationships ma
    elif r > 0: return "Direct linear relationship"
    else: return "Inverse linear relationship"

print("\n" + "="*70)
print("--- Standardization (Z-Score) and Extracting Target Records for All Columns

df_zscore = df_numeric.copy()
z_summary_list = []

for col in numeric_cols_stats:
    mean_val = df_numeric[col].mean()
    std_val = df_numeric[col].std(ddof=1)
    z_col = f'{col}_Z'

    # Calculate formula Z = (X - μ) / σ
    df_zscore[z_col] = (df_numeric[col] - mean_val) / std_val

    # Calculate magic properties
    z_mean = df_zscore[z_col].mean()
    z_std = df_zscore[z_col].std(ddof=1)
```

```
    # Filter and accurately extract records based on Z sign
    above_mean = df_zscore[df_zscore[z_col] > 0]
    below_mean = df_zscore[df_zscore[z_col] < 0]
    exact_mean = df_zscore[np.isclose(df_zscore[z_col], 0, atol=1e-4)]

    z_summary_list.append({
        'Feature': col,
        'μ_z (Mean)': round(abs(z_mean), 2),
        'σ_z (Std Dev)': round(z_std, 2),
        'Z > 0 (Count Above)': len(above_mean),
        'Z < 0 (Count Below)': len(below_mean),
        'Z = 0 (Count Exactly on Mean)': len(exact_mean)
    })

    print(f"\nExtracting passengers for column '{col}':")
    print(f"Sample of passengers below mean (Z < 0):")
    display(below_mean[[col, z_col]].head(2))
    print(f"Sample of passengers above mean (Z > 0):")
    display(above_mean[[col, z_col]].head(2))
    if len(exact_mean) > 0:
        print(f"Sample of passengers exactly on mean (Z = 0):")
        display(exact_mean[[col, z_col]].head(2))

df_z_summary = pd.DataFrame(z_summary_list).set_index('Feature')
print("\nSummary table of Z-Score magic properties for all features:")
display(df_z_summary)

print("\n" + "="*70)
print("--- Intelligent Analytical Report Generator (Dynamic Report Generator) ---")

dynamic_report = f"""
[Titanic Data Statistical and Analytical Report - Comprehensive Extraction]

1. Examining Distribution Coverage and Dispersion (All Columns):
Statistical examination shows that variables such as 'Fare' and 'SibSp' have a {df_

2. Mathematical Evaluation of Pearson Coefficient (Pearson Properties):
In the correlation matrix, the algorithm automatically monitored values between -1

3. Z-Score Magic Properties and Record Filtering:
All quantitative features were transformed to the dimensionless Z scale. As seen in
Relying on this scale, the algorithm categorized passengers in each feature:
   - Fare Variable: {df_z_summary.loc['Fare', 'Z < 0 (Count Below)']} passengers pa
   - Age Variable: {df_z_summary.loc['Age', 'Z < 0 (Count Below)']} passengers are
"""
print(dynamic_report)
```

```
--- Comprehensive Analysis of Central Tendency, Dispersion, Distribution, and Skewne
ss ---
```

Feature	Age	Fare	SibSp	Parch
Mean	29.7	34.69	0.51	0.43
Median	28.0	15.74	0.0	0.0
Mode	24.0	13.0	0.0	0.0
Pearson Mode	24.6	-22.16	-1.03	-0.86
Range	79.58	512.33	5.0	6.0
IQR	17.88	25.32	1.0	1.0
Variance	211.02	2800.41	0.86	0.73
Std Dev	14.53	52.92	0.93	0.85
Data in ±1σ (%)	72.3	92.0	91.6	88.4
Data in ±2σ (%)	95.9	96.1	95.1	97.9
Data in ±3σ (%)	99.7	97.5	96.8	97.9
Skewness Rule	Mean > Median	Mean > Median	Mean > Median	Mean > Median
Sequence	Mode < Median < Mean	Mode < Median < Mean	Mode < Median < Mean	Mode < Median < Mean
Skewness Type	Positive Skew (Right Skewed)	Positive Skew (Right Skewed)	Positive Skew (Right Skewed)	Positive Skew (Right Skewed)

```
======================================================================
--- Advanced Covariance, Correlation, and Pearson Features Analysis ---

Pearson Correlation Matrix:
```

	Pclass	Age	Fare	SibSp	Parch
Pclass	1.00	-0.37	-0.55	0.07	0.03
Age	-0.37	1.00	0.10	-0.31	-0.19
Fare	-0.55	0.10	1.00	0.14	0.21
SibSp	0.07	-0.31	0.14	1.00	0.38
Parch	0.03	-0.19	0.21	0.38	1.00

```
======================================================================
--- Standardization (Z-Score) and Extracting Target Records for All Columns ---

Extracting passengers for column 'Age':
Sample of passengers below mean (Z < 0):
```

	Age	Age_Z
0	22.0	-0.530005
2	26.0	-0.254646

Sample of passengers above mean (Z > 0):

	Age	Age_Z
1	38.0	0.571430
3	35.0	0.364911

Extracting passengers for column 'Fare':
Sample of passengers below mean (Z < 0):

	Fare	Fare_Z
0	7.250	-0.518614
2	7.925	-0.505859

Sample of passengers above mean (Z > 0):

	Fare	Fare_Z
1	71.2833	0.691412
3	53.1000	0.347805

Extracting passengers for column 'SibSp':
Sample of passengers below mean (Z < 0):

	SibSp	SibSp_Z
2	0	-0.551317
4	0	-0.551317

Sample of passengers above mean (Z > 0):

	SibSp	SibSp_Z
0	1	0.524203
1	1	0.524203

Extracting passengers for column 'Parch':
Sample of passengers below mean (Z < 0):

	Parch	Parch_Z
0	0	-0.505541
1	0	-0.505541

Sample of passengers above mean (Z > 0):

	Parch	Parch_Z
7	1	0.666395
8	2	1.838330

Summary table of Z-Score magic properties for all features:

Feature	μ_z (Mean)	σ_z (Std Dev)	Z > 0 (Count Above)	Z < 0 (Count Below)	Z = 0 (Count Exactly on Mean)
Age	0.0	1.0	330	384	0
Fare	0.0	1.0	172	542	0
SibSp	0.0	1.0	243	471	0
Parch	0.0	1.0	193	521	0

```
======================================================================
--- Intelligent Analytical Report Generator (Dynamic Report Generator) ---

[Titanic Data Statistical and Analytical Report - Comprehensive Extraction]

1. Examining Distribution Coverage and Dispersion (All Columns):
Statistical examination shows that variables such as 'Fare' and 'SibSp' have a Posit
ive Skew (Right Skewed) distribution. However, Chebyshev's mathematical inequality h
olds true for all of them, as the data coverage within the ±2σ and ±3σ intervals suc
cessfully meets the standards of this theorem.

2. Mathematical Evaluation of Pearson Coefficient (Pearson Properties):
In the correlation matrix, the algorithm automatically monitored values between -1 a
nd +1. For the key variable pair Pclass and Fare, the coefficient -0.55 was extracte
d, which the system identified as "Inverse linear relationship". No variable had an
exact coefficient of 0, indicating at least a minimal linear relationship among the
selected features.

3. Z-Score Magic Properties and Record Filtering:
All quantitative features were transformed to the dimensionless Z scale. As seen in
the summary table, the magic properties were proven for all columns: the new mean fo
r all is zero (μz = 0) and the new standard deviation for all is one (σz = 1).
Relying on this scale, the algorithm categorized passengers in each feature:
   - Fare Variable: 542 passengers paid a fare below the average, which is significa
ntly more than the wealthy individuals above the average.
   - Age Variable: 384 passengers are younger than the average, and 330 passengers a
re older than the average, indicating a more symmetric distribution compared to the
fare variable.
```

> **مستندات و تحلیل آماری جامع (مبتنی بر استخراج رکوردهای تمامی ویژگی‌ها):**
>
> **۱. ویژگی‌های ریاضی و محدوده‌های ضریب پیرسون:** ضریب همبستگی پیرسون همواره محدوده‌ای بین ۱- تا ۱+ دارد[cite: 28].

- مقدار $r = 1$ نشان‌دهنده رابطه خطی مستقیم کامل است که در آن نقاط روی یک خط صعودی قرار دارند[cite: 28].
- مقدار $r = -1$ نشان‌دهنده رابطه خطی معکوس کامل است و نقاط روی یک خط نزولی جای می‌گیرند[cite: 28].
- مقدار $r = 0$ عدم وجود هیچ‌گونه رابطه خطی را اثبات می‌کند؛ هرچند باید دقت کرد که ممکن است رابطه غیرخطی وجود داشته باشد، اما r آن را نمی‌بیند[cite: 28]. ماتریس همبستگی استخراج شده برای تمامی متغیرها نشان داد که روابط خطی با درجات مختلف در دیتاست وجود دارد و الگوریتم فیلترینگ می‌تواند ویژگی‌های دارای هم‌خطی را به راحتی شناسایی کند.

پس از **۳. ویژگی‌های جادویی مقیاس جدید و فیلتر جامع رکوردها (Z-Score):** استانداردسازی تمامی متغیرهای پیوسته (`Age`, `Fare`, `SibSp`, `Parch`)، ویژگی‌های جادویی مقیاس جدید در تمام آن‌ها مستقر شد: از نظر ریاضی اثبات گردید که میانگین جدید همیشه صفر ($\mu_z = 0$) و انحراف معیار جدید همیشه یک ($\sigma_z = 1$) است[cite: 27]. الگوریتم ما با اتکا به این قواعد ریاضی، مستقیماً رکوردهای مسافران را در تمامی ویژگی‌ها تفکیک کرد:

- **داده بالاتر از میانگین:** تمامی رکوردهایی که دارای علامت مثبت ($z > 0$) بودند استخراج شدند[cite: 27].
- **داده پایین‌تر از میانگین:** تمامی رکوردهای دارای علامت منفی ($z < 0$) در هر ویژگی فیلتر شدند[cite: 27].
- **داده دقیقاً روی میانگین:** رکوردهایی که مقدار صفر ($z = 0$) داشتند غربال شدند تا افرادی که دقیقاً منطبق بر میانگین عمل کرده‌اند، شناسایی شوند[cite: 27]. خروجی جدول خلاصه نشان داد که مقایسه حجم رکوردهای ($Z > 0$) و ($Z < 0$) یک ابزار بسیار قدرتمند برای درک چولگی تمامی ویژگی‌هاست؛ به طوری که در کفه ترازو به شدت به سمت مسافران زیر میانگین سنگینی می‌کند، متغیر `Fare` توزیع نسبتاً متعادل‌تری برقرار است در حالی که در متغیر `Age`.

In [58]:
```python
# Ultimate Statistical Analysis, Correlation & Automated Reporting

import pandas as pd
import numpy as np

print("--- Comprehensive Analysis of Central Tendency, Dispersion, Distribution, an

numeric_cols_stats = ['Age', 'Fare', 'SibSp', 'Parch']
stats_list = []

for col in numeric_cols_stats:
    data = df[col].dropna()
    n = len(data)

    mean_val = data.mean()
    median_val = data.median()
    mode_val = data.mode()[0]
    pearson_mode = (3 * median_val) - (2 * mean_val)

    min_val, max_val = data.min(), data.max()
```

```
    range_val = max_val - min_val
    q1, q3 = data.quantile(0.25), data.quantile(0.75)
    iqr_val = q3 - q1
    var_val = data.var(ddof=1)
    std_val = data.std(ddof=1)

    within_1_std = ((data >= mean_val - std_val) & (data <= mean_val + std_val)).su
    within_2_std = ((data >= mean_val - 2*std_val) & (data <= mean_val + 2*std_val)
    within_3_std = ((data >= mean_val - 3*std_val) & (data <= mean_val + 3*std_val)

    threshold = 0.05 * mean_val
    if abs(mean_val - median_val) <= threshold:
        skew_rule, skew_type, seq = "Mean ≈ Median", "Symmetric", "Mean ≈ Median ≈
    elif mean_val > median_val:
        skew_rule, skew_type, seq = "Mean > Median", "Positive Skew (Right-Skewed)"
    else:
        skew_rule, skew_type, seq = "Mean < Median", "Negative Skew (Left-Skewed)",

    stats_list.append({
        'Feature': col, 'Mean': round(mean_val, 2), 'Median': round(median_val, 2),
        'Mode': round(mode_val, 2), 'Pearson Mode': round(pearson_mode, 2),
        'Range': round(range_val, 2), 'IQR': round(iqr_val, 2),
        'Variance': round(var_val, 2), 'Std Dev': round(std_val, 2),
        'Data in ±1σ (%)': round(within_1_std, 1), 'Data in ±2σ (%)': round(within_
        'Data in ±3σ (%)': round(within_3_std, 1), 'Skewness Rule': skew_rule,
        'Sequence': seq, 'Skewness Type': skew_type
    })

df_stats = pd.DataFrame(stats_list).set_index('Feature')
display(df_stats.T)

print("\n" + "="*70)
print("--- Advanced Covariance, Correlation, and Pearson Features Analysis ---")

numeric_cols_corr = ['Age', 'Fare', 'Pclass', 'SibSp', 'Parch']
df_numeric = df[numeric_cols_corr].dropna()
cov_matrix = df_numeric.cov().round(2)
pearson_matrix = df_numeric.corr(method='pearson').round(2)

print("\nPearson Correlation Matrix:")
display(pearson_matrix)

def evaluate_pearson_exact(r):
    if r == 1.0: return "Perfect direct linear relationship (points on an ascending
    elif r == -1.0: return "Perfect inverse linear relationship (points on a descen
    elif r == 0.0: return "No linear relationship (possibility of non-linear relati
    elif r > 0: return "Direct linear relationship"
    else: return "Inverse linear relationship"

pearson_val = pearson_matrix.loc['Pclass', 'Fare']
pearson_exact_desc = evaluate_pearson_exact(pearson_val)

print("\n" + "="*70)
print("--- Standardization (Z-Score) and Smart Decision Making ---")

df_zscore = pd.DataFrame()
```

```
for col in ['Age', 'Fare']:
    mean_val = df_numeric[col].mean()
    std_val = df_numeric[col].std(ddof=1)
    df_zscore[f'{col}_Z'] = (df_numeric[col] - mean_val) / std_val

# Checking the magic properties of Z-Score for the Fare variable
z_mean_fare = df_zscore['Fare_Z'].mean()
z_std_fare = df_zscore['Fare_Z'].std(ddof=1)

# Exact calculation of data status relative to the mean
fare_z_gt_0 = (df_zscore['Fare_Z'] > 0).sum()
fare_z_lt_0 = (df_zscore['Fare_Z'] < 0).sum()
fare_z_eq_0 = (df_zscore['Fare_Z'] == 0).sum()

# Decision engine based on Z sign
if fare_z_lt_0 > fare_z_gt_0 * 1.5:
    z_decision = "High data density below the mean (confirms right-skewness and the
elif fare_z_gt_0 > fare_z_lt_0 * 1.5:
    z_decision = "High data density above the mean (confirms left-skewness)."
else:
    z_decision = "Approximately symmetric distribution of data on both sides of the

print("Distribution properties of standardized variables:")
display(df_zscore.describe().round(2).loc[['mean', 'std', 'min', 'max']])

print("\n" + "="*70)
print("--- Dynamic Report Generator ---")

dynamic_report = f"""
[Titanic Data Statistical & Analytical Report - Auto-Generated]

1. Distribution Coverage Analysis (Empirical Rule vs Chebyshev's Theorem):
The 'Fare' distribution is of type '{df_stats.loc['Fare', 'Skewness Type']}' and la

2. Mathematical Evaluation of Pearson Coefficient (Pearson Properties):
The Pearson coefficient always ranges between -1 and +1.
Our calculation for the variable pair Pclass and Fare returned {pearson_val}. Based

3. Analytical Interpretation of Z-Score Magic Properties & Distribution Decision:
The transformation of the Fare variable to the dimensionless Z scale was successful
Smart analysis of passenger status based on the sign of standardized values:
   - Positive sign (z > 0): {fare_z_gt_0} data points are above the mean.
   - Negative sign (z < 0): {fare_z_lt_0} data points are below the mean.
   - Zero value (z = 0): {fare_z_eq_0} data points are exactly on the mean.
Algorithm's Smart Conclusion: {z_decision}
"""
print(dynamic_report)
```

```
--- Comprehensive Analysis of Central Tendency, Dispersion, Distribution, and Skewne
ss ---
```

Feature	Age	Fare	SibSp	Parch
Mean	29.7	32.2	0.52	0.38
Median	28.0	14.45	0.0	0.0
Mode	24.0	8.05	0.0	0.0
Pearson Mode	24.6	-21.05	-1.05	-0.76
Range	79.58	512.33	8.0	6.0
IQR	17.88	23.09	1.0	0.0
Variance	211.02	2469.44	1.22	0.65
Std Dev	14.53	49.69	1.1	0.81
Data in ±1σ (%)	72.3	91.8	91.7	89.3
Data in ±2σ (%)	95.9	95.7	94.8	89.3
Data in ±3σ (%)	99.7	97.8	96.6	98.3
Skewness Rule	Mean > Median	Mean > Median	Mean > Median	Mean > Median
Sequence	Mode < Median < Mean	Mode < Median < Mean	Mode < Median < Mean	Mode < Median < Mean
Skewness Type	Positive Skew (Right-Skewed)	Positive Skew (Right-Skewed)	Positive Skew (Right-Skewed)	Positive Skew (Right-Skewed)

```
======================================================================
--- Advanced Covariance, Correlation, and Pearson Features Analysis ---

Pearson Correlation Matrix:
```

	Age	Fare	Pclass	SibSp	Parch
Age	1.00	0.10	-0.37	-0.31	-0.19
Fare	0.10	1.00	-0.55	0.14	0.21
Pclass	-0.37	-0.55	1.00	0.07	0.03
SibSp	-0.31	0.14	0.07	1.00	0.38
Parch	-0.19	0.21	0.03	0.38	1.00

```
======================================================================
--- Standardization (Z-Score) and Smart Decision Making ---
Distribution properties of standardized variables:
```

	Age_Z	Fare_Z
mean	0.00	-0.00
std	1.00	1.00
min	-2.02	-0.66
max	3.46	9.03

```
========================================================================
--- Dynamic Report Generator ---

[Titanic Data Statistical & Analytical Report - Auto-Generated]

1. Distribution Coverage Analysis (Empirical Rule vs Chebyshev's Theorem):
The 'Fare' distribution is of type 'Positive Skew (Right-Skewed)' and lacks bell-sha
ped symmetry. However, calculations proved that 95.7% of the data fall within 2σ and
97.8% fall within 3σ, perfectly aligning with the proven bounds of "Chebyshev's Theo
rem".

2. Mathematical Evaluation of Pearson Coefficient (Pearson Properties):
The Pearson coefficient always ranges between -1 and +1.
Our calculation for the variable pair Pclass and Fare returned -0.55. Based on Pears
on's mathematical rules, the algorithm identified this value as "Inverse linear rela
tionship".

3. Analytical Interpretation of Z-Score Magic Properties & Distribution Decision:
The transformation of the Fare variable to the dimensionless Z scale was successfull
y performed. The magic properties of the new variable were proven: the new mean is a
lways zero (μz = 0.0) and the new standard deviation is always one (σz = 1.0).
Smart analysis of passenger status based on the sign of standardized values:
   - Positive sign (z > 0): 172 data points are above the mean.
   - Negative sign (z < 0): 542 data points are below the mean.
   - Zero value (z = 0): 0 data points are exactly on the mean.
Algorithm's Smart Conclusion: High data density below the mean (confirms right-skewn
ess and the presence of a few extreme wealthy outliers).
```

> **مستندات و تحلیل آماری جامع (مبتنی بر اصول و قضایای ریاضی):**
>
> **۱. ویژگی‌های ریاضی و تفسیر ضریب پیرسون:** ضریب همبستگی پیرسون همواره محدوده‌ای بین ۱- تا ۱+ است. خروجی دقیقاً $r = 1$ نشان‌دهنده رابطه خطی مستقیم کامل (نقاط روی خط صعودی) و خروجی $r = -1$ نشان‌دهنده رابطه خطی معکوس کامل (نقاط روی خط نزولی) است. مقدار $r = 0$ نیز صرفاً عدم وجود رابطه خطی را اثبات می‌کند، هرچند ممکن است رابطه غیرخطی همچنان پنهان باشد. ضریب ۰.۵۵- میان کلاس بلیط و کرایه در داده‌های ما، نمایانگر یک ارتباط خطی معکوس و معنادار است.
>
> **۲. ویژگی‌های جادویی متغیر جدید پس از استانداردسازی (Z-Score):** مقیاس‌سازی استاندارد (Z-Score) ویژگی‌های جادویی منحصربه‌فردی به متغیر جدید می‌بخشد [cite: 26].

- **تغییر مقیاس قطعی:** از نظر ریاضی اثبات می‌شود که در این مقیاس، میانگین جدید همیشه صفر است ($\mu_z = 0$) و انحراف معیار جدید همیشه یک است ($\sigma_z = 1$)[cite: 26].

- **تصمیم‌گیری بر اساس علامت مقادیر:**

  - **علامت مثبت ($z > 0$):** اثبات می‌کند که داده مشخص، بالاتر از میانگین است[cite: 26].
  - **علامت منفی ($z < 0$):** اثبات می‌کند که داده مورد نظر، پایین‌تر از میانگین است[cite: 26].
  - **مقدار صفر ($z = 0$):** اثبات می‌کند که داده دقیقاً روی میانگین قرار دارد[cite: 26].

- **کاربرد تحلیلی در داده‌های تایتانیک:** با شمارش این علائم در پایتون متوجه شدیم تعداد مسافرانی که علامت منفی دارند ($z < 0$) بسیار بیشتر از مسافرانی است که علامت مثبت دارند ($z > 0$). این تقابل نشان‌دهنده یک «چولگی شدید به راست» است؛ به این معنی که اکثریت مسافران کرایه‌ای کمتر از میانگین پرداخته‌اند و میانگین صرفاً به دلیل حضور چند داده پرتِ بسیار بزرگ (ثروتمندان فوق‌العاده با $z \gg 0$) به سمت بالا کشیده شده است.

In [59]:
```
print("\n" + "="*70)
print("--- Intelligent Analytical Report Generator (Dynamic Report Generator) ---")

# Processing the logic for distribution and Chebyshev's report (for the Fare variab

fare_skew_type = df_stats.loc['Fare', 'Skewness Type']
fare_seq = df_stats.loc['Fare', 'Sequence']
fare_k2 = df_stats.loc['Fare', 'Data in ±2σ (%)']
fare_k3 = df_stats.loc['Fare', 'Data in ±3σ (%)']

# Conditional evaluation of Chebyshev's theorem (at least 75% within 2 sigma and 88
if fare_k2 >= 75.0 and fare_k3 >= 88.8:
    chebyshev_status = "Confirmed (completely valid based on Chebyshev's theorem)"
else:
    chebyshev_status = "Violated (requires investigation of critical outliers)"

# Processing the logic for covariance and Pearson report (Pclass and Fare)

cov_val = cov_matrix.loc['Pclass', 'Fare']
pearson_val = pearson_matrix.loc['Pclass', 'Fare']

# Automatic extraction of relationship direction from the covariance sign
if cov_val > 0:
    cov_direction = "Direct (Same direction)"
    cov_desc = "as the class number increases, the fare also increases linearly"
elif cov_val < 0:
    cov_direction = "Inverse (Opposite direction)"
    cov_desc = "as the class number increases (drop in quality), the fare decreases
else:
    cov_direction = "No significant linear direction"
    cov_desc = "no clear linear trend is observed between these two variables"
```

```
# Recalculating Pearson's strength for use in text (calling the function)
pearson_strength = evaluate_correlation_strength(pearson_val)

# Final generation and printing of the smart report

dynamic_report = f"""
[Titanic Data Statistical & Analytical Report - Auto-Generated]

1. Analysis of Distribution, Skewness, and Dispersion (Fare variable):
Internal calculations show that the distribution of passenger fares is of type '{fa
In the mathematical evaluation of the distribution, the presence of {fare_k2}% of d

2. Analysis of Linear Relationships and Direction of Movement (Ticket Class and Far
The extracted covariance is {cov_val}. Based on the sign of this number, the algori
Also, the Pearson coefficient calculation returned {pearson_val}, indicating that t

3. Standardization Status (Z-Score):
The mathematical standardization operation was successfully completed. Investigatio
"""
print(dynamic_report)
```

```
======================================================================
--- Intelligent Analytical Report Generator (Dynamic Report Generator) ---

[Titanic Data Statistical & Analytical Report - Auto-Generated]

1. Analysis of Distribution, Skewness, and Dispersion (Fare variable):
Internal calculations show that the distribution of passenger fares is of type 'Posi
tive Skew (Right-Skewed)' (Mathematical proof of condition: Mode < Median < Mean).
In the mathematical evaluation of the distribution, the presence of 95.7% of data wi
thin 2σ and 97.8% within 3σ indicates that the behavior of this non-normal variable
is mathematically "Confirmed (completely valid based on Chebyshev's theorem)".

2. Analysis of Linear Relationships and Direction of Movement (Ticket Class and Far
e):
The extracted covariance is -24.58. Based on the sign of this number, the algorithm
determined that the relationship is of type 'Inverse (Opposite direction)'; meaning
that as the class number increases (drop in quality), the fare decreases linearly.
Also, the Pearson coefficient calculation returned -0.55, indicating that the streng
th of this linear correlation is at the "Moderate" level.

3. Standardization Status (Z-Score):
The mathematical standardization operation was successfully completed. Investigation
s prove that the new mean of the variable is exactly -0.0 and its standard deviation
is exactly 1.0. Machine Learning algorithms can now directly identify all passengers
who paid a fare above the population average by checking the condition (Z > 0).
```

> **بینش تحلیلی و مستندات آماری موتور گزارش‌ساز (Dynamic Report):**
>
> ۱. **اعتبارسنجی خودکار کران‌های احتمالی (قضیه چبیشف):** این بخش از الگوریتم به جای تکیه بر فرضیه توزیع نرمال (که برای متغیری به شدت چوله‌ای مثل کرایه کاملاً اشتباه است)، قضیه ریاضی چبیشف را به صورت ساختاریافته ارزیابی می‌کند. با بررسی برنامه‌نویسی‌شده‌ی این شرط که حداقل ۷۵٪ داده‌ها در بازه $\pm 2\sigma$ و حداقل ۸۸.۸٪

داده‌ها در بازه $\pm 3\sigma$ قرار داشته باشند، موتور گزارش‌ساز به صورت خودکار یکپارچگی و اعتبار ساختار پراکندگی داده‌ها را اثبات می‌کند.

۲. تفسیر معنایی روابط دو متغیره (کوواریانس و ضریب پیرسون): کد در این بخش فراتر از محاسبه مقادیر خام عمل کرده و منطق ریاضی را به تحلیل مفهومی تبدیل می‌کند. با ارزیابی شرطی علامت کوواریانس، سیستم به صورت هوشمند جهت حرکت را تشخیص می‌دهد (کوواریانس منفی به معنای رابطه معکوس است). سپس با فراخوانی تابع پیرسون، این جهت‌گیری را با یک معیار استاندارد (قدرت همبستگی خطی) ترکیب می‌کند تا تأثیر دقیق تغییرات کلاس بلیط (`Pclass`) بر کاهش یا افزایش کرایه (`Fare`) بدون دخالت انسانی تفسیر شود.

۳. اثبات قطعی مقیاس Z و استخراج جامعه هدف: موتور تولید گزارش، صحت عملکرد استانداردسازی را با تأیید خروجی‌های جادویی $\mu_z = 0$ و $\sigma_z = 1$ مستند می‌کند. ارزش تحلیلی این بخش در فاز مهندسی ویژگی (Feature Engineering) نمایان می‌شود؛ جایی که الگوریتم به مدل‌های یادگیری ماشین نشان می‌دهد چگونه می‌توان با اتکا به خط‌کش جدید انحراف معیار و صرفاً با اجرای یک شرط جبری ساده (مانند $Z > 0$)، مسافران دارای رفتار مالیِ فراتر از میانگین را با دقت مطلق از کل مجموعه داده فیلتر و استخراج کرد.

In [60]:
```python
# EDA & Visualizations

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(16, 12))
fig.suptitle('Exploratory Analysis of Factors Affecting Titanic Passenger Survival'

# Distribution of survivors based on gender
sns.countplot(ax=axes[0, 0], x='Survived', hue='Sex', data=df_clean, palette='Set1'
axes[0, 0].set_title('Survival Rate by Gender')
axes[0, 0].set_xticklabels(['Deceased (0)', 'Survived (1)'])

# Survival rate based on ticket class
sns.barplot(ax=axes[0, 1], x='Pclass', y='Survived', data=df_clean, palette='viridi
axes[0, 1].set_title('Probability of Survival by Ticket Class (Pclass)')
axes[0, 1].set_ylabel('Survival Probability')

# Age distribution of passengers (density)
sns.kdeplot(ax=axes[1, 0], data=df_clean, x='Age', hue='Survived', fill=True, palet
axes[1, 0].set_title('Passenger Age Distribution Segmented by Survival')

# Survival rate based on being alone on the ship
sns.barplot(ax=axes[1, 1], x='IsAlone', y='Survived', data=df_clean, palette='magma
axes[1, 1].set_title('Survival Probability: Traveling Alone vs. With Family')
axes[1, 1].set_xticklabels(['With Family', 'Alone'])

plt.tight_layout(rect=[0, 0.03, 1, 0.95])
plt.show()

# Correlation & Statistical Analysis

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(18, 7))
numeric_cols = df_clean.select_dtypes(include=[np.number])
sns.heatmap(numeric_cols.corr(), annot=True, cmap='coolwarm', fmt=".2f", linewidths
axes[0].set_title('Unmasked Matrix (Full)')
```

```
# Using a mask to hide the upper triangle of the matrix for better readability (mor
mask = np.triu(np.ones_like(numeric_cols.corr(), dtype=bool))
sns.heatmap(numeric_cols.corr(), mask=mask, annot=True, cmap='coolwarm', fmt=".2f",
axes[1].set_title('Masked Matrix (Lower Triangle)')
plt.title('Pearson Correlation Matrix of Numerical Features', fontsize=14)
plt.show()
```



بینش تحلیلی و تحلیل آماری نمودارهای اکتشافی (EDA & Visualizations):

۱. تحلیل نرخ بقا بر اساس جنسیت (Gender Impact): نمودار `countplot` نشان می‌دهد که متغیر جنسیت یکی از قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های زنده ماندن است. با وجود اینکه جمعیت مردان در کشتی بسیار بیشتر از زنان بوده، اما آمار نجات‌یافتگان زن

به شکل معناداری بالاتر است. این توزیع آماری، اثبات‌کننده اجرای سخت‌گیرانه پروتکل «اول زنان و کودکان» در زمان تخلیه کشتی و سوار شدن به قایق‌های نجات است.

۲. تأثیر طبقه اجتماعی و کلاس بلیط (Socioeconomic Status): نمودار میله‌ای `Pclass` یک روند نزولیِ کاملاً مشخص را در احتمال بقا نشان می‌دهد. مسافران فرست‌کلاس (کلاس ۱) بالاترین شانس زنده ماندن را داشته‌اند و این احتمال با حرکت به سمت کلاس ۳ (قشر ضعیف و کارگر) به شدت افت می‌کند. این امر نشان‌دهنده اولویت دسترسی به قایق‌های نجات بر اساس طبقه اجتماعی و همچنین استقرار کابین‌های فرست‌کلاس در طبقات فوقانی (نزدیک‌تر به عرشه) است.

۳. توزیع چگالی سن و شانس بقا (Age KDE Plot): نشان (KDE) منحنی چگالی می‌دهد که توزیع سنی نجات‌یافتگان و فوت‌شدگان در محدوده ۲۰ تا ۳۵ سال هم‌پوشانی بالایی دارد (بیشترین تلفات مربوط به این رده است). اما یک تفاوت آماری حیاتی در سمت چپ نمودار (سنین زیر ۵ سال) دیده می‌شود؛ جایی که منحنی چگالی نجات‌یافتگان یک قله (پیک) برجسته دارد. این الگو ثابت می‌کند که نوزادان و کودکان خردسال شانس بسیار بالاتری برای عبور از این بحران داشته‌اند.

۴. اثر متغیر مهندسی‌شده «تنها بودن» (IsAlone): تحلیل نمودار `IsAlone` اثبات می‌کند مسافرانی که همراه با خانواده (همسر، فرزند یا والدین) سفر می‌کرده‌اند، شانس بقای بالاتری نسبت به مسافران کاملاً تنها داشته‌اند. خانواده‌ها احتمالاً در اطلاع‌رسانی و پیدا کردن قایق‌های نجات به یکدیگر کمک کرده‌اند، در حالی که مسافران تنها (که اکثریت آن‌ها را مردان جوان کلاس ۳ تشکیل می‌دادند) بالاترین آمار تلفات را ثبت کرده‌اند.

۵. تحلیل ماتریس همبستگی پیرسون (Pearson Correlation Heatmap): هیت‌مپ همبستگی (که مثلث بالایی آن برای خوانایی و حذف دیتای تکراری ماسک شده است) روابط خطی استاندارد میان متغیرهای عددی را در بازه ۱- تا ۱+ آشکار می‌کند:

- **بقا و کلاس بلیط:** یک همبستگی منفی معنادار بین `Survived` و `Pclass` دیده می‌شود؛ یعنی هرچه عدد کلاس بزرگتر شود (افت کیفیت از ۱ به ۳)، احتمال زنده ماندن خطی کاهش می‌یابد.
- **تله هم‌خطی (Multicollinearity):** همبستگی معکوسِ نسبتاً قوی میان `Fare` و `Pclass` وجود دارد (کلاس‌های بهتر، کرایه بالاتری دارند). متغیرهای `SibSp` و `Parch` نیز همبستگی مثبتی با یکدیگر دارند. این موضوع به الگوریتم‌های یادگیری ماشین هشدار می‌دهد که برخی از این متغیرها حامل اطلاعات موازی و تکراری هستند و ممکن است در فاز مدل‌سازی به تکنیک‌های کاهش ابعاد (مثل PCA) یا حذف ویژگی نیاز داشته باشیم.

In [61]:
```
# Advanced Multivariate Visualizations

import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

print("--- Generating advanced visualizations to extract hidden patterns ---")

# Violin Plot: Combining Boxplot and Density Distribution
plt.figure(figsize=(12, 6))
```

```
# Using split=True for direct comparison of survivors and the deceased in a single
sns.violinplot(x='Sex', y='Age', hue='Survived', data=df, split=True,
               inner='quartile', palette={0: "#E74C3C", 1: "#2ECC71"})
plt.title('Violin Plot: Age Distribution of Passengers by Gender and Survival Statu
plt.xlabel('Gender', fontsize=12)
plt.ylabel('Age', fontsize=12)

handles, labels = plt.gca().get_legend_handles_labels()
plt.legend(handles=handles, labels=['Deceased', 'Survived'], title='Status')
plt.show()

# Point Plot: Examining the Interaction Effect of Multiple Variables
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6))
fig.suptitle('Interactive Variable Analysis: Simultaneous Impact of Ticket Class, G

# First plot: Interaction of Pclass and Sex
sns.pointplot(ax=axes[0], x='Pclass', y='Survived', hue='Sex', data=df,
              palette={'male': 'blue', 'female': 'red'}, markers=["o", "x"], linest
axes[0].set_title('Survival Rate: Ticket Class + Gender', fontsize=13)
axes[0].set_ylabel('Survival Probability')
axes[0].set_xlabel('Ticket Class (Pclass)')

# Second plot: Interaction of Embarked and Sex
sns.pointplot(ax=axes[1], x='Embarked', y='Survived', hue='Sex', data=df,
              palette={'male': 'blue', 'female': 'red'}, markers=["o", "x"], linest
axes[1].set_title('Survival Rate: Embarkation Port + Gender', fontsize=13)
axes[1].set_ylabel('Survival Probability')
axes[1].set_xlabel('Embarkation Port (Embarked)')

plt.tight_layout(rect=[0, 0.03, 1, 0.95])
plt.show()

# Pairplot: Bird's-eye View of All Numerical Features in the Dataset
# For this plot, we use data without temporary imputation to observe pure numerical
sns.pairplot(df[['Survived', 'Age', 'Fare', 'Pclass', 'SibSp']], hue='Survived',
             palette={0: "#E74C3C", 1: "#2ECC71"}, diag_kind='kde', plot_kws={'alph
plt.suptitle("Bird's-eye View (Pairplot) of Linear and Non-Linear Relationships in
plt.show()
```

```
--- Generating advanced visualizations to extract hidden patterns ---
```



Interactive Variable Analysis: Simultaneous Impact of Ticket Class, Gender, and Embarkation Port on Survival Rate





بینش‌های استخراج شده از مصورسازی‌های چندبُعدی (Deep Insights):

۱. **تحلیل نمودار ویولن (Violin Plot - توزیع سن، جنسیت و بقا):** نمودار ویولن یک نمودار مهم در تحلیل این دیتاست است، زیرا دو مفهوم را همزمان نشان می‌دهد (تراکم جمعیت + چارک‌ها):

- **در مردان (Male):** شکل ویولنِ نجات‌یافتگان (سبز رنگ) در قسمت پایین (سنین کودکی) به شدت پهن شده است. این یعنی اگر مذکر بودید، **تنها در صورتی شانس زنده ماندن بالایی داشتید که یک پسربچه باشید!** در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال، ویولنِ قرمز (فوت‌شدگان) بسیار قطور است که نشان‌دهنده مرگ و میر عظیم مردان جوان است.
- **در زنان (Female):** ویولن‌های سبز و قرمز توزیع نسبتاً مشابهی دارند، با این تفاوت که شانس بقای زنان در تمام رده‌های سنی به طور چشمگیری بالاتر بوده است.

نمودارهای نقطه‌ای بهترین ابزار **۲. تحلیل اثر تعاملی با نمودار نقطه‌ای (Point Plot):** در مدل‌های یادگیری ماشین **Interaction Effect (اثر متقابل ویژگی‌ها)** برای دیدن هستند:

- **تقاطع کلاس و جنسیت:** زنان در کلاس ۱ و ۲ نرخ بقای حیرت‌انگیز **نزدیک به ۱۰۰٪** داشته‌اند! اما نرخ بقای زنان در کلاس ۳ به حدود ۵۰٪ سقوط می‌کند. از طرفی، مردان کلاس ۱ اگرچه ثروتمند بودند، اما باز هم نرخ بقایشان (حدود ۳۵٪) بسیار کمتر از فقیرترین زنان (کلاس ۳) بوده است. این ثابت می‌کند که در الگوریتم و (Root Node) اولین شکاف `Sex` درختی که در آینده می‌سازیم، متغیر `Pclass` دومین شکاف خواهد بود.
- **تقاطع بندرگاه و جنسیت:** یک الگوی عجیب اینجا دیده می‌شود؛ مردانی که از بندر `C` سوار شدند، نرخ بقای بهتری نسبت به بقیه بنادر داشتند. این (شربورگ فرانسه) C موضوع می‌تواند ریشه در این داشته باشد که اکثر مسافران فرست‌کلاس از بندر سوار شده بودند (نیاز به بررسی تداخل متغیرها دارد).

۳. تحلیل نمای هلیکوپتری (Pairplot): این نمودار نشان می‌دهد که فضای ویژگی‌ها (Feature Space) چقدر برای جداسازی خطی (Linear Separability) مناسب است. نشان می‌دهد که نجات‌یافتگان (نقاط سبز) عمدتاً در `Age` و `Fare` نگاهی به تقاطع ناحیه‌ی "کرایه بالا" و "سنین بسیار پایین" متمرکز شده‌اند. در هم‌تنیدگی شدید نقاط قرمز و سبز نشان می‌دهد که **الگوریتم‌های خطی مثل Logistic Regression) روی این** مثل) **دیتاست عملکرد عالی نخواهند داشت** و باید به سراغ الگوریتم‌های غیرخطی برویم (XGBoost یا Random Forest.

In [62]:
```
# Supplementary Visualizations (Proportions & Facets)

# 100% Stacked Bar Chart (Examining survival proportion in each ticket class)
plt.figure(figsize=(10, 6))
# Calculate survival and death percentage in each class
pclass_survived_pct = pd.crosstab(df_clean['Pclass'], df_clean['Survived'], normali

# Plot Stacked Chart
pclass_survived_pct.plot(kind='bar', stacked=True, color=['#E74C3C', '#2ECC71'], fi
plt.title('100% Stacked Bar Chart: Death and Survival Ratio in Each Ticket Class',
plt.xlabel('Ticket Class (Pclass)', fontsize=12)
plt.ylabel('Percentage (%)', fontsize=12)
plt.legend(['Deceased', 'Survived'], loc='upper left', bbox_to_anchor=(1, 1))
plt.xticks(rotation=0)

# Add percentages on the chart
for n, x in enumerate([*pclass_survived_pct.index.values]):
    for (proportion, y_loc) in zip(pclass_survived_pct.loc[x], pclass_survived_pct.
        plt.text(x=n, y=(y_loc - proportion) + (proportion / 2),
                 s=f'{proportion:.1f}%', color='white', fontsize=11, fontweight='bo

plt.tight_layout()
plt.show()

# FacetGrid: Examining age distribution by gender and ticket class, separated by su
g = sns.FacetGrid(df_clean, col='Pclass', row='Sex', margin_titles=True, height=3.5
```

```
g.map_dataframe(sns.histplot, x='Age', hue='Survived', palette={0: "#E74C3C", 1: "#
g.set_titles(col_template="Class {col_name}", row_template="Sex: {row_name}", fontw
g.add_legend(title="Survival Status", labels=['Deceased', 'Survived'])
g.fig.subplots_adjust(top=0.9)
g.fig.suptitle('FacetGrid: Age Distribution Based on the Intersection of Gender and
plt.show()
```

```
<Figure size 1000x600 with 0 Axes>
```



> **بینش‌های نهایی از نمودارهای نسبت و شبکه (Proportional & Facet Insights):**

۱.۱۰۰٪ تحلیل نمودار انباشته (Stacked Bar Chart): این نمودار به وضوح نشان می‌دهد که به جای مقایسه اعداد خام، اگر به **درصدها** نگاه کنیم، اختلاف طبقاتی چقدر فاحش بوده است. دقیقاً **۶۳٪** از مسافران کلاس ۱ نجات پیدا کرده‌اند، در حالی که این نسبت برای کلاس ۳ تنها **۲۴.۲٪** است. نمایش درصدها مستقیماً روی نمودار، آن را برای ارائه‌های تجاری (Business Presentations) بسیار ایده‌آل می‌کند.

۲. تحلیل نمودار شبکه‌ای (FacetGrid): این ماتریس ۳x۲ (۳ جنسیت × ۲ کلاس بلیط)، اوج اهمیت در نمایش ۴ متغیر همزمان است:

- در پنل **(زنان، کلاس ۱ و ۲)** می‌بینیم که تقریباً هیچ نوار قرمزی (فوت) وجود ندارد و نمودار کاملاً سبز است.
- در پنل **(مردان، کلاس ۳)**، یک کوه بزرگ قرمز رنگ در بازه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال می‌بینیم که نشان‌دهنده بزرگترین گروه قربانیان تایتانیک است.
- نکته جالب: در تمام پنل‌های مربوط به مردان (حتی کلاس ۳)، در رده سنی **زیر ۱۰ سال** نمودار سبز رنگ به قرمز غلبه دارد که نشان می‌دهد کودکان خردسال بدون توجه به جنسیت و کلاس، اولویت نجات بوده‌اند.

In [63]:
```
# Chi-Square Test of Independence (Hypothesis Testing)

import pandas as pd
import scipy.stats as stats

print("--- Chi-Square Hypothesis Test for Categorical Variables ---")
print("Null Hypothesis (H0): The two variables are completely independent (the feat
print("Alternative Hypothesis (H1): There is a significant dependency between the t

# Categorical variables whose impact on survival we want to evaluate
# If the IsAlone column is not in your dataframe, you can substitute it with Embark
categorical_features = ['Sex', 'Pclass', 'Embarked', 'IsAlone']

for feature in categorical_features:
    if feature in df_clean.columns:
        # Create a Contingency Table
        contingency_table = pd.crosstab(df_clean[feature], df_clean['Survived'])

        # Execute the Chi-Square test
        chi2, p_value, dof, expected = stats.chi2_contingency(contingency_table)

        print(f"Evaluating variable '{feature}' and 'Survived':")
        print(f"   - P-Value: {p_value:.2e}")

        if p_value < 0.05:
            print(f"   - Result: Null hypothesis (H0) is rejected. There is a stati
        else:
            print(f"   - Result: Null hypothesis (H0) is accepted. No significant r
```

```
--- Chi-Square Hypothesis Test for Categorical Variables ---
Null Hypothesis (H0): The two variables are completely independent (the feature has
no effect on survival).
Alternative Hypothesis (H1): There is a significant dependency between the two varia
bles.

Evaluating variable 'Sex' and 'Survived':
   - P-Value: 1.20e-58
   - Result: Null hypothesis (H0) is rejected. There is a statistically significant
relationship between 'Sex' and survival chance (95% confidence).

Evaluating variable 'Pclass' and 'Survived':
   - P-Value: 4.55e-23
   - Result: Null hypothesis (H0) is rejected. There is a statistically significant
relationship between 'Pclass' and survival chance (95% confidence).

Evaluating variable 'Embarked' and 'Survived':
   - P-Value: 2.30e-06
   - Result: Null hypothesis (H0) is rejected. There is a statistically significant
relationship between 'Embarked' and survival chance (95% confidence).

Evaluating variable 'IsAlone' and 'Survived':
   - P-Value: 1.97e-09
   - Result: Null hypothesis (H0) is rejected. There is a statistically significant
relationship between 'IsAlone' and survival chance (95% confidence).
```

> **بینش تحلیلی جامع آزمون فرض کای-دو (Chi-Square Hypothesis Testing):**
>
> نمودارها صرفاً ارتباطات بصری را نشان می‌دهند، اما برای اثبات علمی و اعتبارسنجی این ارتباطات در متغیرهای دسته‌ای (Categorical)، از آزمون ریاضی کای-دو (χ^2) استفاده می‌شود.
>
> **۱. تحلیل سطح معناداری (P-Value):** در این آزمون، فرض صفر (H_0) بیان می‌کند که هیچ ارتباطی بین ویژگی مورد نظر و متغیر هدف (زنده ماندن مسافر) وجود ندارد. معیار ما برای رد این فرض و اثبات وابستگی، قرارگیری مقادیر زیر سطح آستانه $p - value < 0.05$ (سطح اطمینان ۹۵٪) است.
>
> **۲. نتایج ارزیابی جامع متغیرها:** با توسعه فاز آزمون برای تمامی متغیرهای دسته‌ای کلیدی، نتایج زیر به صورت قطعی اثبات گردید:
>
> - **جنسیت (Sex):** مقدار P-Value به دست آمده به شدت به صفر نزدیک است. این امر ثابت می‌کند که زنده ماندن یک رویداد تصادفی نبوده و به دلیل اجرای سخت‌گیرانه پروتکل «اول زنان و کودکان»، وابستگی مطلقی به جنسیت داشته است.
> - **کلاس اجتماعی (Pclass):** آزمون کای-دو فرض صفر را برای این متغیر با قاطعیت رد می‌کند. این اثبات می‌کند که اختلاف بصریِ مشاهده شده در نمودارها کاملاً معنادار است و ثروت و طبقه اجتماعی یک عامل تعیین‌کننده در اولویت دسترسی به قایق‌های نجات بوده است.

- **وضعیت همراه (IsAlone):** ارزیابی این متغیر مهندسی‌شده نشان می‌دهد که وضعیت تجرد یا سفر با خانواده، از نظر آماری تأثیر معناداری بر شانس بقا داشته است. مسافران همراه با خانواده (عدم تنهایی) احتمالاً در تبادل اطلاعات بحران و کمک به یکدیگر برای یافتن مسیرهای خروج موفق‌تر عمل کرده‌اند.
- **بندر سوار شدن (Embarked):** نتایج نشان می‌دهد که محل سوار شدن مسافران نیز ارتباط آماری معناداری با شانس بقا دارد. البته این ارتباط معمولاً ناشی از یک هم‌پوشانی پنهان با متغیرهای دیگر است؛ به عنوان مثال، درصد بالایی از مسافران سوار کشتی شده (C) فرست‌کلاس که شانس بقای بالایی داشتند، از بندر چربورگ بودند.

نتیجه‌گیری راهبردی برای فاز مدل‌سازی: با اثبات وابستگی قطعی تمامی این چهار متغیر (`Sex` ، `Pclass` ، `Embarked` ، `IsAlone`) به متغیر هدف (`Survived`)، اکنون با پشتوانه و اطمینان کامل ریاضی می‌دانیم که ورود این ویژگی‌ها به الگوریتم‌های Machine Learning، نویز را به حداقل رسانده و قدرت تشخیص و پیش‌بینی مدل نهایی را به شدت افزایش خواهد داد.

In [64]:
```
# Comprehensive Chi-Square Test & Dependency Analysis (Cramer's V)

import pandas as pd
import numpy as np
import scipy.stats as stats

print("--- Chi-Square Hypothesis Testing & Dependency Strength (Cramer's V) ---")
print("Objective: Evaluate the significance and 'strength' of the relationship betw

# Comprehensive list of categorical variables (including the engineered variable Is
categorical_features = ['Sex', 'Pclass', 'Embarked', 'IsAlone']

for feature in categorical_features:
    if feature in df_clean.columns:
        # Create Contingency Table
        contingency_table = pd.crosstab(df_clean[feature], df_clean['Survived'])

        # Execute Chi-Square Test
        chi2, p_value, dof, expected = stats.chi2_contingency(contingency_table)

        print(f"Analytical evaluation of variable '{feature}' on survival chance (S
        print(f"   - P-Value: {p_value:.2e}")

        if p_value < 0.05:
            print("   - Null Hypothesis Status: Rejected (Statistical relationship

            # Calculate Cramer's V to measure dependency strength
            n = contingency_table.sum().sum()
            min_dim = min(contingency_table.shape) - 1
            cramer_v = np.sqrt(chi2 / (n * min_dim))

            # Categorize Cramer's V strength
            if cramer_v < 0.1: strength = "Very Weak"
            elif cramer_v < 0.3: strength = "Weak"
            elif cramer_v < 0.5: strength = "Moderate"
```

```
            else: strength = "Strong"

            print(f"   - Dependency Strength (Cramer's V): {cramer_v:.2f} ({strengt

            # Extract survival rates to dissect the direction of dependency
            survival_rates = df_clean.groupby(feature)['Survived'].mean() * 100
            print("   - Survival rate dissection for this feature:")
            for cat, rate in survival_rates.items():
                print(f"      * Category [{cat}]: {rate:.1f}% survived")
            print("-" * 65)

        else:
            print("   - Null Hypothesis Status: Accepted (No significant relationsh
            print("-" * 65)
    else:
        print(f"Variable '{feature}' not found in dataframe. Skipped its evaluation
```

```
--- Chi-Square Hypothesis Testing & Dependency Strength (Cramer's V) ---
Objective: Evaluate the significance and 'strength' of the relationship between all
categorical variables and the target variable (Survived)

Analytical evaluation of variable 'Sex' on survival chance (Survived):
   - P-Value: 1.20e-58
   - Null Hypothesis Status: Rejected (Statistical relationship is highly significan
t).
   - Dependency Strength (Cramer's V): 0.54 (Strong)
   - Survival rate dissection for this feature:
      * Category [female]: 74.2% survived
      * Category [male]: 18.9% survived
----------------------------------------------------------------
Analytical evaluation of variable 'Pclass' on survival chance (Survived):
   - P-Value: 4.55e-23
   - Null Hypothesis Status: Rejected (Statistical relationship is highly significan
t).
   - Dependency Strength (Cramer's V): 0.34 (Moderate)
   - Survival rate dissection for this feature:
      * Category [1]: 63.0% survived
      * Category [2]: 47.3% survived
      * Category [3]: 24.2% survived
----------------------------------------------------------------
Analytical evaluation of variable 'Embarked' on survival chance (Survived):
   - P-Value: 2.30e-06
   - Null Hypothesis Status: Rejected (Statistical relationship is highly significan
t).
   - Dependency Strength (Cramer's V): 0.17 (Weak)
   - Survival rate dissection for this feature:
      * Category [C]: 55.4% survived
      * Category [Q]: 39.0% survived
      * Category [S]: 33.9% survived
----------------------------------------------------------------
Analytical evaluation of variable 'IsAlone' on survival chance (Survived):
   - P-Value: 1.97e-09
   - Null Hypothesis Status: Rejected (Statistical relationship is highly significan
t).
   - Dependency Strength (Cramer's V): 0.20 (Weak)
   - Survival rate dissection for this feature:
      * Category [0]: 50.6% survived
      * Category [1]: 30.4% survived
----------------------------------------------------------------
```

> **بینش تحلیلی جامع آزمون کای-دو و ضریب کرامر (Chi-Square & Cramer's V):**
>
> بر متغیر هدف (Categorical) برای ارزیابی علمی تأثیر متغیرهای دسته‌ای
> (`Survived`)، صرفاً به تحلیل‌های بصری اکتفا نشده و از آزمون‌های دقیق فرض آماری
> استفاده گردید.
>
> **۱. اثبات وابستگی با آزمون فرض (رد فرض صفر):** نتایج نشان می‌دهد که مقدار P-Value برای تمامی متغیرهای کلیدی (`Sex` , `Pclass` , `Embarked` , `IsAlone`) بسیار کوچکتر از آستانه ۰.۰۵ است. این امر با سطح اطمینان بیش از ۹۹٪ ثابت می‌کند

که فرض صفر (H_0) مبنی بر استقلال متغیرها) باطل بوده و زنده ماندن در فاجعه تایتانیک کاملاً به این ویژگی‌ها وابسته است.

برای جلوگیری از توهم **۳. رتبه‌بندی ویژگی‌ها بر اساس شدت تأثیر (Cramer's V):** وابستگی یکسان، از ضریب کرامر برای سنجش «قدرت» این ارتباطات استفاده شد:

- **تأثیر قوی (جنسیت):** متغیر `Sex` با بالاترین ضریب کرامر، قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده بقا است. کالبدشکافی داده‌ها نشان داد که اعمال قانون «اول زنان و کودکان» باعث نجات بیش از ۷۴٪ زنان در برابر تنها ۱۸٪ از مردان شده است.
- **تأثیر متوسط (کلاس اجتماعی و وضعیت همراه):** متغیر وابستگی `Pclass` متوسط اما بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد. مسافران فرست‌کلاس بیش از ۶۲٪ شانس بقا داشته‌اند، در حالی که این رقم در کلاس سوم به شدت افت می‌کند. همچنین ثبت کرد مسافرانی که با خانواده بوده‌اند نسبت `IsAlone` متغیر مهندسی‌شده به افراد کاملاً تنها، شانس زنده ماندن بالاتری (حدود ۵۰٪ در برابر ۳۰٪) ثبت کرده‌اند.
- **تأثیر ضعیف (بندر سوار شدن):** متغیر `Embarked` با وجود معنادار بودن (P-Value < 0.05)، پایین‌ترین ضریب کرامر را دارد. نرخ بقای بالاتر برای مسافران بندر Cherbourg (C) مستقیماً به خاطر خود بندر نیست، بلکه به این دلیل است که نسبت بالایی از مسافران فرست‌کلاس از این بندر سوار شده‌اند.

۴. ارزش‌آفرینی برای مدل‌سازی (Feature Selection): این آزمون آماری نقشه راه به عنوان گره‌های اصلی `Pclass` و `Sex` مدل‌سازی ما را روشن می‌کند. ویژگی تصمیم‌گیری (Root Nodes) در الگوریتم‌های درختی عمل خواهند کرد و متغیرهایی مانند `Embarked` با وزن کمتری در مدل مشارکت داده می‌شوند.

In [65]:
```
# Global Distribution & Correlation Analysis (All Features)

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder

print("--- Converting categorical variables to numerical (Encoding) for correlation

# Taking a copy of the cleaned data to prevent altering the original dataframe
df_encoded = df_clean.copy()

# Converting text variables (object) to numerical using LabelEncoder
encoder = LabelEncoder()
categorical_cols = df_encoded.select_dtypes(include=['object']).columns

for col in categorical_cols:
    df_encoded[col] = encoder.fit_transform(df_encoded[col].astype(str))

# Plotting the Global Correlation Matrix

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(18, 10))
sns.heatmap(df_encoded.corr(), annot=True, cmap='RdYlBu', fmt=".2f",
            linewidths=1, vmin=-1, vmax=1, annot_kws={"size": 10}, ax=axes[0])
axes[0].set_title('Unmasked Matrix (Full)')
# Creating a mask to hide the upper triangle (preventing clutter and redundancy)
mask = np.triu(np.ones_like(df_encoded.corr(), dtype=bool))
```

```
# Plotting heatmap with diverging colormap (RdYlBu: Red for negative, Blue for posi
sns.heatmap(df_encoded.corr(), mask=mask, annot=True, cmap='RdYlBu', fmt=".2f",
            linewidths=1, vmin=-1, vmax=1, annot_kws={"size": 10}, ax=axes[1])
axes[1].set_title('Masked Matrix (Lower Triangle)')

plt.title('Global Correlation Matrix (Including All Quantitative and Qualitative Fe
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()

# Plotting the distribution of all features (Global Distribution Grid)

cols = df_clean.columns # Using pre-encoded data to display actual categories in th
n_cols = 3
n_rows = (len(cols) + n_cols - 1) // n_cols # Smart calculation of the number of ro

fig, axes = plt.subplots(n_rows, n_cols, figsize=(16, 4 * n_rows))
fig.suptitle('Comprehensive Overview of All Dataset Column Distributions', fontsize
axes = axes.flatten()

for i, col in enumerate(cols):
    # If the variable has fewer than 10 unique values (e.g., gender, class), plot a
    if df_clean[col].nunique() < 10:
        sns.countplot(x=df_clean[col], ax=axes[i], palette='viridis')
    # If the variable is continuous (e.g., age, fare), plot a histplot with KDE
    else:
        sns.histplot(df_clean[col], kde=True, ax=axes[i], color='teal', bins=30)

    axes[i].set_title(f'Feature Distribution: {col}', fontsize=12)
    axes[i].set_xlabel('')
    axes[i].set_ylabel('Frequency')

# Hide empty subplots (if the number of columns is not a multiple of 3)
for j in range(i + 1, len(axes)):
    axes[j].set_visible(False)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
--- Converting categorical variables to numerical (Encoding) for correlation analysi
s ---
```


Unmasked Matrix (Full)
Survived 1.00 -0.34 -0.54 -0.06 -0.04 0.08 0.27 -0.17 -0.07 0.02 -0.20 -0.30
Pclass -0.34 1.00 0.13 -0.42 0.08 0.02 -0.61 0.16 -0.18 0.07 0.14 0.75
Sex -0.54 0.13 1.00 0.10 -0.11 -0.25 -0.21 0.11 0.06 -0.20 0.30 0.12
Age -0.06 -0.42 0.10 1.00 -0.27 -0.18 0.13 -0.01 0.53 -0.28 0.18 -0.29
SibSp -0.04 0.08 -0.11 -0.27 1.00 0.41 0.19 0.07 -0.21 0.89 -0.58 0.04
Parch 0.08 0.02 -0.25 -0.18 0.41 1.00 0.25 0.04 -0.12 0.78 -0.58 -0.03
Fare 0.27 -0.61 -0.21 0.13 0.19 0.25 1.00 -0.22 -0.01 0.26 -0.32 -0.58
Embarked -0.17 0.16 0.11 -0.01 0.07 0.04 -0.22 1.00 0.01 0.07 0.06 0.19
Title -0.07 -0.18 0.06 0.53 -0.21 -0.12 -0.01 0.01 1.00 -0.20 0.02 -0.10
FamilySize 0.02 0.07 -0.20 -0.28 0.89 0.78 0.26 0.07 -0.20 1.00 -0.69 0.01
IsAlone -0.20 0.14 0.30 0.18 -0.58 -0.58 -0.32 0.06 0.02 -0.69 1.00 0.14
Deck -0.30 0.75 0.12 -0.29 0.04 -0.03 -0.58 0.19 -0.10 0.01 0.14 1.00
Survived Pclass Sex Age SibSp Parch Fare Embarked Title FamilySize IsAlone Deck
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 −0.25 −0.50 −0.75 −1.00


Global Correlation Matrix (Including All Quantitative and Qualitative Features)
Survived -0.34 -0.54 0.13 -0.06 -0.42 0.10 0.04 0.08 -0.11 -0.27 0.08 0.02 -0.25 -0.18 0.41 0.27 -0.61 -0.21 0.13 0.19 0.25 -0.17 0.16 0.11 -0.01 0.07 0.04 -0.22 -0.07 -0.18 0.06 0.53 -0.21 -0.12 -0.01 0.01 0.02 0.07 -0.20 -0.28 0.89 0.78 0.26 0.07 -0.20 -0.20 0.14 0.30 0.18 -0.58 -0.58 -0.32 0.06 0.02 -0.69 -0.30 0.75 0.12 -0.29 0.04 -0.03 -0.58 0.19 -0.10 0.01 0.14
Pclass Sex Age SibSp Parch Fare Embarked Title FamilySize IsAlone Deck
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 −0.25 −0.50 −0.75 −1.00



بینش تحلیلی جامع از تمام متغیرها (Global Insights):

۱. تحلیل ماتریس همبستگی جامع (Global Correlation): با تبدیل (Encoding) متغیرهای کیفی به عدد، اکنون می‌توانیم رفتار کل متغیرها را با یکدیگر ببینیم. در این ماتریس، اعداد نزدیک به ۱ نشان‌دهنده رابطه مستقیم و اعداد نزدیک به ۱- نشان‌دهنده رابطه معکوس هستند:

- **جنسیت و بقا (Sex vs Survived):** همبستگی بسیار بالا و معناداری (حدود 0.54) بین جنسیت (که کدگذاری شده است) و زنده ماندن وجود دارد. این عدد به صورت مهم‌ترین وزن را در مدل یادگیری ماشین ما Sex ریاضی تأیید می‌کند که متغیر خواهد داشت.
- **کلاس و کرایه (Pclass vs Fare):** یک همبستگی معکوس و بسیار قوی (-0.60) دیده می‌شود. کاملاً منطقی است؛ هرچه عدد کلاس بلیط کوچکتر شود (یعنی کلاس ۱ که لوکس‌تر است)، کرایه به شدت افزایش می‌یابد.

- **همبستگی (FamilySize) و اندازه خانواده (IsAlone) وضعیت تأهل/تنهایی:** منفی شدید (-0.69). این یک ویژگی مهندسی شده است و نشان می‌دهد مدل ما که باعث پدیده هم‌خطی یا) می‌تواند به جای استفاده همزمان از این دو Multicollinearity) ،می‌شود فقط یکی از آن‌ها را برای پیش‌بینی انتخاب کند.
- **عنوان و سن (Title vs Age):** همبستگی بالایی دارند. این موضوع اثبات می‌کند پر کردن سن‌های گمشده بر اساس عنوان) که تصمیم ما در مرحله پیش‌پردازش Master یا Mr) مسافر مثل کاملاً علمی و منطبق بر رفتار داده‌ها بوده است.

۲. تحلیل شبکه توزیع سراسری (Global Distribution Grid): نگاه به تمامی نمودارها در یک قاب، نمایی کامل از جامعه آماری تایتانیک به ما می‌دهد:

- **توزیع نامتوازن (Imbalance):** در اکثر ستون‌ها چولگی شدید به یک سمت داریم. بیشتر افراد مرد هستند، بیشتر افراد در کلاس ۳ هستند، بیشتر افراد بدون همراه (Alone) بندر از افراد بیشتر و هستند S سوار شده‌اند.
- **اهمیت برای یادگیری ماشین:** این توزیع‌های نامتوازن به ما هشدار می‌دهند که در زمان ارزیابی مدل هوش مصنوعی در آینده، استفاده از معیار "دقت (Accuracy)" و ماتریس `F1-Score` به تنهایی گمراه‌کننده خواهد بود و باید از معیارهایی نظیر درهم‌ریختگی (Confusion Matrix) استفاده کنیم.

In [66]:
```python
# Scatter Plot to Examine the Relationship Between Age, Fare, and Survival Status

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

plt.figure(figsize=(12, 7))

# Plotting scatter plot: X-axis for Age, Y-axis for Fare, color-coded by survival,
# Using cleaned data (without unhandled outliers)
sns.scatterplot(
    data=df,
    x='Age',
    y='Fare',
    hue='Survived',
    style='Pclass',       # Change marker style based on ticket class
    size='Pclass',        # Change marker size based on ticket class
    sizes=(50, 150),      # Range of marker sizes
    palette=['#E74C3C', '#2ECC71'], # Red for deceased, Green for survived
    alpha=0.7,            # Transparency to visualize overlapping points
    edgecolor='black'
)

# Visual settings
plt.title('Scatter Plot Analysis: Relationship Between Age, Fare Paid, and Survival
plt.xlabel('Passenger Age', fontsize=12)
plt.ylabel('Fare Paid', fontsize=12)

# Position the legend outside the plot area to avoid overlapping with data points
plt.legend(bbox_to_anchor=(1.02, 1), loc='upper left', borderaxespad=0, title='Lege
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```



بینش تحلیلی نمودار پراکنش (Scatter Plot Insights):

در این نمودار، رفتار همزمان سه متغیر کلیدی `Age` (سن)، `Fare` (کرایه) و `Survived` (بقا) را به همراه `Pclass` بررسی کردیم:

۱. **تمرکز ثروت و بقا (ربع بالا-چپ و بالا-راست):** نقاط سبز رنگ (نجات‌یافتگان) به شدت در بالای نمودار (کرایه‌های بالای ۵۰ پوند) متراکم هستند. این توزیع نشان می‌دهد مسافرانی که کرایه‌های بالایی پرداخت کرده‌اند (فارغ از اینکه چه سنی داشته‌اند)، با احتمال بسیار بالاتری نجات یافته‌اند.

۲. **تراکم مرگ در طبقه فقیر (نوار پایین نمودار):** در پایین‌ترین قسمت محور Y (کرایه‌های) یک نوار ضخیم از نقاط قرمز رنگ، (زیر ۲۰ پوند که عمدتاً متعلق به کلاس ۳ هستند (فوت‌شدگان) دیده می‌شود. این تراکم، توزیع نابرابر امکانات نجات را به صورت بصری اثبات می‌کند.

۳. **رفتار استثنایی نوزادان (سمت چپ نمودار):** اگر به سمت چپ محور X (سنین زیر ۱۰) در نوار کرایه‌های پایین نگاه کنیم، نقاط سبز رنگ متعددی را می‌بینیم. این نشان (سال می‌دهد قانون "اولویت با کودکان" حتی در کلاس‌های پایین نیز تا حدودی اجرا شده است و کودکان فارغ از کرایه‌ای که والدینشان پرداخت کرده‌اند، شانس بقای بهتری نسبت به بزرگسالان همان طبقه داشته‌اند.

In [67]:
```
# Printing the correlation matrix as text in the terminal

import pandas as pd

print("\n--- Global Feature Correlation Matrix (Pearson Correlation) ---")
```

```
# Calculating correlation using encoded data and rounding to 2 decimal places
corr_matrix = df_encoded.corr().round(2)

# Temporarily setting Pandas options to prevent columns from hiding in the text out
with pd.option_context('display.max_columns', None, 'display.width', 1000, 'display
    # Using to_string for tabular and aligned display in the terminal
    print(corr_matrix.to_string())

print("="*80)
```

```
--- Global Feature Correlation Matrix (Pearson Correlation) ---
           Survived  Pclass   Sex   Age  SibSp  Parch  Fare  Embarked  Title  Famil
ySize  IsAlone  Deck
Survived      1.00    -0.34 -0.54 -0.06 -0.04   0.08  0.27   -0.17   -0.07      0.
02     -0.20   -0.30
Pclass       -0.34     1.00  0.13 -0.42  0.08   0.02 -0.61    0.16   -0.18      0.
07      0.14    0.75
Sex          -0.54     0.13  1.00  0.10 -0.11  -0.25 -0.21    0.11    0.06     -0.
20      0.30    0.12
Age          -0.06    -0.42  0.10  1.00 -0.27  -0.18  0.13   -0.01    0.53     -0.
28      0.18   -0.29
SibSp        -0.04     0.08 -0.11 -0.27  1.00   0.41  0.19    0.07   -0.21      0.
89     -0.58    0.04
Parch         0.08     0.02 -0.25 -0.18  0.41   1.00  0.25    0.04   -0.12      0.
78     -0.58   -0.03
Fare          0.27    -0.61 -0.21  0.13  0.19   0.25  1.00   -0.22   -0.01      0.
26     -0.32   -0.58
Embarked     -0.17     0.16  0.11 -0.01  0.07   0.04 -0.22    1.00    0.01      0.
07      0.06    0.19
Title        -0.07    -0.18  0.06  0.53 -0.21  -0.12 -0.01    0.01    1.00     -0.
20      0.02   -0.10
FamilySize    0.02     0.07 -0.20 -0.28  0.89   0.78  0.26    0.07   -0.20      1.
00     -0.69    0.01
IsAlone      -0.20     0.14  0.30  0.18 -0.58  -0.58 -0.32    0.06    0.02     -0.
69      1.00    0.14
Deck         -0.30     0.75  0.12 -0.29  0.04  -0.03 -0.58    0.19   -0.10      0.
01      0.14    1.00
================================================================================
```

> **بینش تحلیلی جامع از تمام متغیرها (Global Insights):**
>
> **۱. تحلیل ماتریس همبستگی جامع (Global Correlation):** با تبدیل (Encoding) متغیرهای کیفی به عدد، اکنون می‌توانیم رفتار کل متغیرها را با یکدیگر ببینیم. در این ماتریس، اعداد نزدیک به ۱ نشان‌دهنده رابطه مستقیم و اعداد نزدیک به ۱- نشان‌دهنده رابطه معکوس هستند:
>
> - **جنسیت و بقا (Sex vs Survived):** همبستگی بسیار بالا و معناداری (حدود 0.54) بین جنسیت (که کدگذاری شده است) و زنده ماندن وجود دارد. این عدد به صورت مهم‌ترین وزن را در مدل یادگیری ماشین ما Sex ریاضی تأیید می‌کند که متغیر خواهد داشت.
> - **کلاس و کرایه (Pclass vs Fare):** یک همبستگی معکوس و بسیار قوی (-0.60) دیده می‌شود. کاملاً منطقی است؛ هرچه عدد کلاس بلیط کوچکتر شود (یعنی

کلاس ۱ که لوکس‌تر است)، کرایه به شدت افزایش می‌یابد.

- **همبستگی (FamilySize) و اندازه خانواده (IsAlone) وضعیت تأهل/تنهایی:** منفی شدید (-0.69). این یک ویژگی مهندسی شده است و نشان می‌دهد مدل ما که باعث پدیده هم‌خطی یا) می‌تواند به جای استفاده همزمان از این دو فقط یکی از آن‌ها را برای پیش‌بینی انتخاب کند ،(می‌شود Multicollinearity.
- **عنوان و سن (Title vs Age):** همبستگی بالایی دارند. این موضوع اثبات می‌کند پر کردن سن‌های گمشده بر اساس عنوان) که تصمیم ما در مرحله پیش‌پردازش کاملاً علمی و منطبق بر رفتار داده‌ها بوده است (Mr یا Master مسافر مثل.

۲. تحلیل شبکه توزیع سراسری (Global Distribution Grid): نگاه به تمامی نمودارها در یک قاب، نمایی کامل از جامعه آماری تایتانیک به ما می‌دهد:

- **توزیع نامتوازن (Imbalance):** در اکثر ستون‌ها چولگی شدید به یک سمت داریم. بیشتر افراد مرد هستند، بیشتر افراد در کلاس ۳ هستند، بیشتر افراد بدون همراه سوار شده‌اند S هستند و بیشتر افراد از بندر (Alone).
- **اهمیت برای یادگیری ماشین:** این توزیع‌های نامتوازن به ما هشدار می‌دهند که در زمان ارزیابی مدل هوش مصنوعی در آینده، استفاده از معیار "دقت (Accuracy)" به تنهایی گمراه‌کننده خواهد بود و باید از معیارهایی نظیر `F1-Score` و ماتریس درهم‌ریختگی (Confusion Matrix) استفاده کنیم.

In [68]:
```python
# Statistical Distribution Testing (Normality Tests)

import scipy.stats as stats

print("--- Statistical Distribution Testing Report (Shapiro-Wilk Test) ---")

# We perform the normality test only on continuous quantitative variables
continuous_vars = ['Age', 'Fare']

for col in continuous_vars:
    # Using the Shapiro-Wilk test
    stat, p_value = stats.shapiro(df_clean[col].dropna())

    print(f"\nDistribution test for variable: [{col}]")
    print(f"   - Test Statistic: {stat:.4f}")
    print(f"   - P-Value: {p_value:.2e}")

    # Interpreting the result based on a 0.05 significance level
    alpha = 0.05
    if p_value > alpha:
        print("   - Statistical Result: Null hypothesis is accepted. Data distribut
    else:
        print("   - Statistical Result: Null hypothesis is rejected. Data distribut
```

```
--- Statistical Distribution Testing Report (Shapiro-Wilk Test) ---

Distribution test for variable: [Age]
   - Test Statistic: 0.9728
   - P-Value: 7.67e-12
   - Statistical Result: Null hypothesis is rejected. Data distribution is 'Non-Norm
al'.

Distribution test for variable: [Fare]
   - Test Statistic: 0.6013
   - P-Value: 4.89e-41
   - Statistical Result: Null hypothesis is rejected. Data distribution is 'Non-Norm
al'.
```

> **گزارش تحلیلی آزمون‌های توزیع آماری (Normality Report):**
>
> با استفاده از آزمون **Shapiro-Wilk**، نتایج زیر به دست آمد (`Age` و `Fare`) در تحلیل توزیع متغیرهای پیوسته:
>
> **۱. متغیر سن (Age):**
>
> - علیرغم اینکه در هیستوگرام قبلی، توزیع سن تا حدودی شبیه به منحنی زنگوله‌ای (نرمال) به نظر می‌رسید، اما آزمون آماری با قطعیت نشان داد که این متغیر **نرمال نیست** ($P - Value < 0.05$). دلیل این امر، وجود قله‌ی (پیک) غیرطبیعی در سنین خردسالی (نوزادان زیر ۵ سال) و همچنین پر کردن مقادیر گمشده با میانه‌ی گروه‌ها در مرحله پیش‌پردازش است که باعث ایجاد تجمع داده در نقاط خاصی شده است.
>
> **۲. متغیر کرایه (Fare):**
>
> - همان‌طور که انتظار می‌رفت، متغیر کرایه به شدت از توزیع نرمال فاصله دارد ($P - Value$ بسیار نزدیک به صفر). این متغیر دارای **چولگی شدید به راست (Right-Skewed)** است، زیرا اکثر مسافران کرایه‌های پایین پرداخت کرده‌اند و تنها درصد کمی بلیط‌های فرست‌کلاس گران‌قیمت خریده‌اند.
>
> **تاثیر این نتایج در فاز مدل‌سازی (Machine Learning Implications):**
>
> - **عدم استفاده از مدل‌های پارامتریک:** از آنجا که متغیرهای حیاتی ما توزیع نرمال مانند) ندارند، استفاده از الگوریتم‌هایی که پیش‌فرضشان نرمال بودن داده‌هاست روی این دیتاست (*Linear Discriminant Analysis* یا *Gaussian Naive Bayes* عملکرد ضعیفی خواهد داشت.
> - **تغییر رویکرد (Transformation):** اگر اصرار به استفاده از رگرسیون لجستیک (Logistic Regression) را با استفاده از `Fare` داشته باشیم، حتماً باید متغیر به یک توزیع نرمال‌تر تبدیل کنیم (`np.log1p`) تبدیل لگاریتمی.
> - **تأیید رویکرد درختی:** این تست آماری، پیشنهاد قبلی ما را با قدرت تأیید می‌کند؛ الگوریتم‌های مبتنی بر درخت (مثل **XGBoost** یا **Random Forest**) داده‌ها و نرمال بودن آن‌ها هیچ حساسیتی ندارند و (هستند Non-parametric) بهترین گزینه برای این دیتاست محسوب می‌شوند.

In [69]:
```
# Comprehensive Distribution Fitting Report (Excel-Like)

import scipy.stats as stats
import pandas as pd
import numpy as np
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

print("Generating comprehensive Goodness-of-Fit report (Excel-Style)...\n")

# Fixed statistical assumptions for the report
alpha = 0.05
print(f"Significance Level (Alpha): {alpha}\n")

# Continuous columns to test
continuous_cols = ['Age', 'Fare']

# List of common distributions often tested in Excel-like reports
distributions = {
    'Normal': stats.norm,
    'Log-Normal': stats.lognorm,
    'Exponential': stats.expon,
    'Gamma': stats.gamma,
    'Weibull': stats.weibull_min
}

for col in continuous_cols:
    print("="*60)
    print(f"Distribution analysis report for feature: 【 {col} 】")
    print("="*60)

    # Drop nulls and zeros (some distributions throw errors with zero values)
    data = df_clean[col].dropna()
    data = data[data > 0]

    results = []

    for dist_name, dist_obj in distributions.items():
        try:
            # Estimate distribution parameters on the data
            params = dist_obj.fit(data)

            # Perform Kolmogorov-Smirnov (KS-Test)
            ks_stat, p_value = stats.kstest(data, dist_obj.name, args=params)

            # Decision making based on P-Value and Alpha
            if p_value > alpha:
                decision = "Accept H0 (Good Fit)"
            else:
                decision = "Reject H0 (Poor Fit)"

            results.append({
                'Distribution': dist_name,
                'KS Statistic': ks_stat,
                'P-Value': p_value,
```

```
                'Decision': decision
            })
        except:
            pass

    # Build the report dataframe
    df_report = pd.DataFrame(results)
    df_report = df_report.sort_values(by='KS Statistic', ascending=True).reset_inde

    # Print statistical hypotheses
    print("Test Hypotheses:")
    print("   H0: The data follows this distribution.")
    print("   H1: The data does not follow this distribution.\n")

    # Display results table mimicking Excel output
    display(df_report.style.format({
        'KS Statistic': '{:.4f}',
        'P-Value': '{:.4e}'
    }).set_properties(**{'text-align': 'center', 'border': '1px solid black'})
      .set_table_styles([{'selector': 'th', 'props': [('background-color', '#f4f4f4

    # Announce the best distribution (first rank in the table)
    best_dist = df_report.iloc[0]['Distribution']
    best_stat = df_report.iloc[0]['KS Statistic']
    print(f"\nFinal Conclusion for '{col}':")
    print(f"Best Fitted Distribution: ** {best_dist} ** with the lowest KS statisti
```

```
Generating comprehensive Goodness-of-Fit report (Excel-Style)...

Significance Level (Alpha): 0.05

================================================================
Distribution analysis report for feature: 【 Age 】
================================================================
Test Hypotheses:
   H0: The data follows this distribution.
   H1: The data does not follow this distribution.
```

	Distribution	KS Statistic	P-Value	Decision
0	Log-Normal	0.0763	5.9323e-05	Reject H0 (Poor Fit)
1	Gamma	0.0770	4.8508e-05	Reject H0 (Poor Fit)
2	Weibull	0.0937	2.9285e-07	Reject H0 (Poor Fit)
3	Normal	0.0947	2.0602e-07	Reject H0 (Poor Fit)
4	Exponential	0.3265	4.2627e-85	Reject H0 (Poor Fit)

```
Final Conclusion for 'Age':
Best Fitted Distribution: ** Log-Normal ** with the lowest KS statistic (0.0763)

============================================================
Distribution analysis report for feature: 【 Fare 】
============================================================
Test Hypotheses:
   H0: The data follows this distribution.
   H1: The data does not follow this distribution.
```

	Distribution	KS Statistic	P-Value	Decision
0	Log-Normal	0.1404	1.6082e-15	Reject H0 (Poor Fit)
1	Gamma	0.1503	9.7455e-18	Reject H0 (Poor Fit)
2	Weibull	0.1801	2.4502e-25	Reject H0 (Poor Fit)
3	Exponential	0.1948	1.3697e-29	Reject H0 (Poor Fit)
4	Normal	0.2730	3.5649e-58	Reject H0 (Poor Fit)

```
Final Conclusion for 'Fare':
Best Fitted Distribution: ** Log-Normal ** with the lowest KS statistic (0.1404)
```

> **تفسیر گزارش جامع برازش توزیع (Goodness-of-Fit Excel-Style Analysis):**
>
> این گزارش، شبیه‌سازی دقیقی از خروجی نرم‌افزارهای تجاری آماری (مانند EasyFit و XLSTAT) است. ما از آزمون **Kolmogorov-Smirnov (KS)** در سطح خطای $\alpha = 0.05$ استفاده کردیم.
>
> **قانون تصمیم‌گیری:**
>
> - اگر $p - value > 0.05$ باشد: فرض H_0 تأیید می‌شود (یعنی می‌توانیم قبول کنیم داده‌ها رفتار این توزیع را دارند).
> - هر توزیعی که آماره تست (KS Statistic) کمتری داشته باشد، یعنی خطای برازش کمتری دارد و رتبه بهتری در جدول می‌گیرد.
>
> **۱. تحلیل ستون سن (Age):**
>
> - **بهترین برازش: گاما (Weibull)** و پس از آن **ویبول (Gamma)**.
> - **دلیل:** در خروجی می‌بینیم که برای اکثر توزیع‌ها (حتی نرمال) کمتر از ۰.۰۵ P-Value شده و H_0 رد شده است. این یعنی سن در کشتی تایتانیک توزیع کاملاً استانداردی ندارد (به خاطر مداخله ما در پر کردن داده‌های گمشده با میانه و حضور نوزادان). با این حال، الگوریتم ویبول کمترین خطا را دارد و بهترین کاندیدا برای توصیف این ستون است (KS Statistic).
>
> **۲. تحلیل ستون کرایه (Fare):**
>
> - **بهترین برازش: لگ‌نرمال (Log-Normal)**.

- **دلیل:** همانطور که در جدول مشخص است، توزیع لگ‌نرمال در رتبه اول قرار گرفته است. اقتصاد و قیمت‌ها در دنیای واقعی همیشه از این توزیع پیروی می‌کنند. P-Value که توزیع نرمال در این ستون صفر مطلق است (H_0 به شدت رد می‌شود) یعنی کرایه‌ها به هیچ وجه زنگوله‌ای نیستند.
- **دانش استخراج شده:** این گزارش اکسل-مانند به ما اثبات ریاضی می‌کند که قبل از دادن ستون `Fare` به مدل‌هایی مثل شبکه‌های عصبی یا رگرسیون لجستیک، **باید** آن را با تبدیل لگاریتمی به نرمال تبدیل کنیم، اما الگوریتم‌های درختی با همین حالت اصلی مشکلی نخواهند داشت.

In [70]:
```
# Ultimate Distribution Testing (All Features - Continuous & Categorical)

import scipy.stats as stats
import pandas as pd
import numpy as np

print("Running the smart distribution testing system for all features...\n")

alpha = 0.05
continuous_dists = {
    'Normal': stats.norm,
    'Log-Normal': stats.lognorm,
    'Exponential': stats.expon,
    'Gamma': stats.gamma
}

# List to collect all results
all_features_results = []

# Using df_clean which includes all our engineered columns
for col in df_clean.columns:

    # Case 1: Categorical and discrete variables (fewer than 10 unique values)

    if df_clean[col].nunique() < 10 or df_clean[col].dtype == 'object':
        print(f"Evaluating discrete/categorical feature: 【 {col} 】")

        # Calculate observed frequency
        observed_freq = df_clean[col].value_counts().values
        # Uniformity assumption (Expected): If distribution were equal, what would
        expected_freq = [np.sum(observed_freq) / len(observed_freq)] * len(observed

        # Chi-Square test for goodness of fit
        chi2_stat, p_value = stats.chisquare(f_obs=observed_freq, f_exp=expected_fr

        decision = "Not a uniform distribution (significant difference)" if p_value

        all_features_results.append({
            'Feature': col,
            'Data Type': 'Categorical/Discrete',
            'Test Used': 'Chi-Square (Uniform Fit)',
            'Best Distribution / Result': decision,
            'P-Value': f"{p_value:.4e}"
        })
```

```
    # Case 2: Continuous variables (like Age and Fare)

    else:
        print(f"Evaluating continuous feature: 【 {col} 】")
        data = df_clean[col].dropna()
        data = data[data > 0] # Prevent zero-error in some distributions

        best_dist_name = "Unknown"
        best_ks_stat = float('inf')
        best_p_val = 0

        for dist_name, dist_obj in continuous_dists.items():
            try:
                params = dist_obj.fit(data)
                ks_stat, p_value = stats.kstest(data, dist_obj.name, args=params)

                # Find the best fit (lowest KS statistic value)
                if ks_stat < best_ks_stat:
                    best_ks_stat = ks_stat
                    best_dist_name = dist_name
                    best_p_val = p_value
            except:
                pass

        decision = "Accepted" if best_p_val > alpha else f"Best approximation: {bes

        all_features_results.append({
            'Feature': col,
            'Data Type': 'Continuous (Numerical)',
            'Test Used': 'KS-Test (Best Fit)',
            'Best Distribution / Result': decision,
            'P-Value': f"{best_p_val:.4e}"
        })

# Display the final unified report for all columns
df_ultimate_report = pd.DataFrame(all_features_results)

print("\n" + "="*80)
print("Final Unified Distribution Test Report for All Titanic Dataset Columns")
print("="*80)
display(df_ultimate_report)
```

```
Running the smart distribution testing system for all features...

Evaluating discrete/categorical feature: 【 Survived 】
Evaluating discrete/categorical feature: 【 Pclass 】
Evaluating discrete/categorical feature: 【 Sex 】
Evaluating continuous feature: 【 Age 】
Evaluating discrete/categorical feature: 【 SibSp 】
Evaluating discrete/categorical feature: 【 Parch 】
Evaluating continuous feature: 【 Fare 】
Evaluating discrete/categorical feature: 【 Embarked 】
Evaluating discrete/categorical feature: 【 Title 】
Evaluating discrete/categorical feature: 【 FamilySize 】
Evaluating discrete/categorical feature: 【 IsAlone 】
Evaluating discrete/categorical feature: 【 Deck 】

================================================================================
Final Unified Distribution Test Report for All Titanic Dataset Columns
================================================================================
```

	Feature	Data Type	Test Used	Best Distribution / Result	P-Value
0	Survived	Categorical/Discrete	Chi-Square (Uniform Fit)	Not a uniform distribution (significant differ...	4.0691e-12
1	Pclass	Categorical/Discrete	Chi-Square (Uniform Fit)	Not a uniform distribution (significant differ...	2.2394e-42
2	Sex	Categorical/Discrete	Chi-Square (Uniform Fit)	Not a uniform distribution (significant differ...	1.2422e-18
3	Age	Continuous (Numerical)	KS-Test (Best Fit)	Best approximation: Log-Normal	5.9323e-05
4	SibSp	Categorical/Discrete	Chi-Square (Uniform Fit)	Not a uniform distribution (significant differ...	0.0000e+00
5	Parch	Categorical/Discrete	Chi-Square (Uniform Fit)	Not a uniform distribution (significant differ...	0.0000e+00
6	Fare	Continuous (Numerical)	KS-Test (Best Fit)	Best approximation: Log-Normal	1.6082e-15
7	Embarked	Categorical/Discrete	Chi-Square (Uniform Fit)	Not a uniform distribution (significant differ...	2.4728e-137
8	Title	Categorical/Discrete	Chi-Square (Uniform Fit)	Not a uniform distribution (significant differ...	6.0332e-194
9	FamilySize	Categorical/Discrete	Chi-Square (Uniform Fit)	Not a uniform distribution (significant differ...	0.0000e+00
10	IsAlone	Categorical/Discrete	Chi-Square (Uniform Fit)	Not a uniform distribution (significant differ...	8.7476e-10
11	Deck	Categorical/Discrete	Chi-Square (Uniform Fit)	Not a uniform distribution (significant differ...	0.0000e+00

> **گزارش نهایی تست توزیع هوشمند برای تمامی ویژگی‌ها (Comprehensive Distribution Audit):**
>
> در این مرحله، کل دیتاست را زیر تیغ آزمون‌های آماری بردیم. از آنجا که تست توزیع‌های زنگوله‌ای (مثل نرمال) روی متغیرهای دسته‌ای (مثل جنسیت) از نظر ریاضی بی‌معناست، و برای **KS-Test** یک سیستم دوگانه پیاده‌سازی کردیم: برای متغیرهای پیوسته از آزمون **Chi-Square Goodness-of-Fit** متغیرهای گسسته از آزمون جهت بررسی بالانس بودن) استفاده کردیم (داده‌ها.
>
> **۱. نتایج متغیرهای گسسته و دسته‌ای (Categorical/Discrete):** نتایج نشان داد که P-Value مثل) برای تمام متغیرهای دسته‌ای `Survived`، `Sex`، `Pclass` و `Embarked`) به شدت نزدیک به صفر است و فرض یکنواخت بودن توزیع رد می‌شود.
>
> - **تفسیر:** این یعنی داده‌های ما در هیچ‌کدام از این ستون‌ها "بالانس (Balanced)" نیستند. مثلاً تعداد مرد و زن مساوی نیست، یا تعداد مسافران کلاس ۱ و ۳ برابر نیست. این یک کشف حیاتی است؛ زیرا به ما یادآوری می‌کند که برای مدل‌سازی هوش مصنوعی، ممکن است نیاز به تکنیک‌هایی نظیر تعادل‌سازی کلاس‌ها (Class Weighting یا SMOTE) داشته باشیم.
>
> **۲. نتایج متغیرهای پیوسته (Continuous):**
>
> - ستون **Age**: بود (مانند گاما) توزیع‌های دارای چولگی ملایم بهترین تقریب برای آن،.
> - ستون **Fare**: توزیع **لگ‌نرمال** بهترین تقریب را داشت که نشان‌دهنده شکاف طبقاتی شدید و انباشت ثروت در بخش کوچکی از مسافران است.

۴. تفسیر و استخراج الگوها (Insights & Final Report)

با استناد به نمودارها، ماتریس همبستگی و آزمون‌های آماری دقیق، گزارش تحلیلی زیر ارائه می‌گردد:

1. **قوی‌ترین پیش‌بین - (Sex) جنسیت:**
   - **Chi-Square** بر اساس نمودارها و **آزمون آماری** با P-value) ،(نزدیک به صفر جنسیت مهم‌ترین فاکتور بقا بوده است. با وجود اینکه بیش از ۶۰٪ مسافران مرد بودند، بیش از ۷۰٪ نجات‌یافتگان را زنان تشکیل می‌دهند (قانون نانوشته "زنان و کودکان در اولویت"). متغیر `Sex` به طور بیشترین تاثیر را خواهد داشت (Encoding در صورت) ضمنی در ماتریس همبستگی.
2. **اختلاف طبقاتی (Pclass & Fare):**
   - در ماتریس `Survived` و `Pclass` ارتباط بسیار قدرتمند و معکوسی (-0.34) بین نه تنها نرخ بقای بالای ۶۰٪ داشتند، بلکه First-Class همبستگی دیده می‌شود. مسافران نیز همبستگی مثبت (`Fare`) مسافران کلاس ۳ کمترین شانس فرار را پیدا کردند. کرایه بلیط (0.26.) با بقا دارد که تأییدکننده همین موضوع است
3. **سن مسافران (Age):**

- نشان می‌دهد که **کودکان (زیر ۱۰ سال)** با اختلاف شانس زنده ماندن (KDE) نمودار توزیع سنی بیشتری نسبت به جوانان و میانسالان داشته‌اند. در بازه سنی ۲۰ الی ۳۰ سال، پیک بزرگی از مرگ و میر (نمودار آبی رنگ توزیع) دیده می‌شود که اکثراً مردان مجرد کلاس سوم بوده‌اند.

4. **اثر همراه داشتن خانواده (FamilySize & IsAlone):**

- بررسی نمودار "مسافران تنها" نشان می‌دهد افرادی که حداقل ۱ نفر از اعضای خانواده را همراه داشتند، نرخ بقای بالاتری (حدود ۵۰٪) نسبت به افراد کاملاً تنها (حدود ۳۰٪) تجربه کرده‌اند. احتمالاً خانواده‌ها در پیدا کردن قایق‌های نجات به یکدیگر کمک کرده‌اند.

نتیجه‌گیری برای مدل‌سازی (Machine Learning): داده‌ها اکنون کاملاً برای فاز آموزش مدل (Modeling) آماده هستند. ویژگی‌های `Sex`، `Pclass`، `Title` و `IsAlone` به عنوان بهترین ویژگی‌ها (Features) برای الگوریتم‌هایی نظیر Random Forest یا XGBoost عمل خواهند کرد. مقادیر Outlier نویز و هیچ داده‌ی گمشده‌ای مانع اجرای الگوریتم نخواهد شد؛ ما مدیریت شده‌اند.

فاز نهایی: تفسیر جامع و استخراج الگوها (Final Insights & Conclusion)

با اتمام مراحل پاک‌سازی، مهندسی ویژگی، بررسی داده‌های پرت و تحلیل‌های چندبُعدی، ما اکنون داده‌های خام تایتانیک را به **دانش ساختاریافته** تبدیل کرده‌ایم. در ادامه، مهم‌ترین الگوهای کشف‌شده که مستقیماً بر فاز بعدی (طراحی مدل‌های یادگیری ماشین) تأثیر می‌گذارند را جمع‌بندی می‌کنیم:

۱. کشف الگوهای اصلی (Core Patterns Discovered)

- **شاه‌کلید بقا (جنسیت و پروتکل نجات):** تمام نمودارها و آزمون آماری کای-دو (Chi-Square با P-value نزدیک به صفر) یک حقیقت تاریخی را به صورت ریاضی اثبات کردند: قانون "*زنان و کودکان در اولویتند*" با سخت‌گیری اجرا شده است. جنسیت (Predictor) قوی‌ترین پیش‌بین (`Sex`) در این دیتاست است؛ به طوری که حتی زنان فقیر (کلاس ۳) شانس بقای بیشتری نسبت به مردان ثروتمند (کلاس ۱) داشته‌اند.

- **اثر متقابل طبقه اجتماعی و ثروت (Socio-Economic Status):** همبستگی منفی شدید بین `Pclass` (Point Plot) و بقا (-۰.۳۴) و بررسی نمودارهای نقطه‌ای نشان داد که طبقه اجتماعی یک فیلتر بی‌رحمانه برای مرگ و زندگی بوده است. نرخ بقای زنان کلاس ۱ و ۲ نزدیک به ۱۰۰٪ بود، در حالی که این آمار برای مردان کلاس ۳ به زیر ۱۵٪ سقوط می‌کند. کرایه‌های نامتعارف و بالا (Fare در ستون Outliers) نه تنها خطای داده نبودند، بلکه بلیطِ طلاییِ نجات محسوب می‌شدند.

- **دینامیک خانواده (Family Dynamics):** متوجه یک رفتار اجتماعی `FamilySize` با ساخت متغیر شانس بقای پایینی (IsAlone=1) جالب شدیم (اثر گنبدی‌شکل). مسافرانی که کاملاً تنها بودند (حدود ۳۰٪). افرادی که خانواده‌های کوچک (۱ تا ۳ نفر همراه) داشتند بالاترین شانس نجات داشتند (حدود ۵۰٪) را تجربه کردند (کمک به یکدیگر در بحران). اما خانواده‌های بسیار بزرگ (بیش از ۵ نفر) تقریباً همگی فوت شدند؛ زیرا پیدا کردن تمام اعضای خانواده در کشتیِ در حال غرق شدن و سوار کردن همه آن‌ها در یک قایق عملاً غیرممکن بوده است (دیدیم Scatter Plot همراه که به عنوان داده‌های نادر/پرت در نظر گرفته شدند).

- و توزیع چگالی نشان دادند که کودکان زیر ۱۰ (Violin Plot) **گروه سنی طلایی:** نمودارهای ویولن در اولویت قطعی نجات بوده‌اند. پیکِ مرگ‌ومیر (Master به خصوص پسربچه‌ها با عنوان) سال متعلق به مردان مجرد ۲۰ تا ۳۵ ساله است.

---

۲. دستاوردهای فاز پیش‌پردازش (Data Quality Achievements)

ما در این پروژه از روش‌های سنتی (مثل حذف ردیف‌های خالی یا پر کردن با میانگین کل) فاصله گرفتیم و استانداردهای مهندسی داده را پیاده کردیم:

1. **جلوگیری از اعوجاج داده‌ها:** سنین گمشده را بر اساس "عنوان افراد و کلاس بلیط" پر کردیم (شرطی Imputation).
2. **مدیریت هوشمند Outlier‌ها:** کرایه‌های نجومی را با استفاده از صدک ۹۹ کنترل کردیم (Capping) تا مدل‌های رگرسیونی خطای محاسباتی ندهند، اما آن‌ها را حذف نکردیم تا سیگنال ثروت از بین نرود.
3. **مهندسی ویژگی (Feature Engineering):** متغیرهای بی‌مصرف مثل (Cabin و Name) را دور نریختیم، بلکه از درون آن‌ها ویژگی‌های قدرتمندی مثل `Deck` (عرشه) و `Title` (عنوان) استخراج کردیم.

---

۳. توصیه‌های مهندسی برای فاز مدل‌سازی (Next Steps in Machine Learning)

با توجه به درهم‌تنیدگی داده‌ها (مشاهده شد Pairplot که در) و وجود **اثرات تعاملی شدید** (Interaction Effects) میان متغیرها (مثلاً اثر ترکیبی جنسیت+کلاس):

- **الگوریتم‌های پیشنهادی:** الگوریتم‌های خطی (مانند Logistic Regression یا SVM عملکرد متوسطی روی این داده‌ها خواهند داشت. بهترین انتخاب برای این دیتاست، **الگوریتم‌های مبتنی بر درخت (Tree-based Models)** مانند `Random Forest`، `XGBoost` یا `LightGBM` هستند؛ زیرا این مدل‌ها ذاتاً می‌توانند روابط غیرخطی و شروط ترکیبی مثل: *اگر کلاس AND اگر مرد است*) را به راحتی درک کنند (*3 است -> پس فوت شده*).
- **برترین ویژگی‌ها (Top Features):** برای آموزش مدل، ستون‌های `Sex`، `Pclass`، `Title`، `Fare`، `FamilySize` و `Age` به عنوان ویژگی‌های کلیدی (Input Features) پیشنهاد می‌شوند.

وضعیت نهایی: داده‌ها کاملاً تمیز، استاندارد شده و آماده‌ی تزریق به الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌باشند.

ایستگاه نهایی: گزارش جامع کشف دانش و استراتژی مدل‌سازی (Executive Summary)

پس از اجرای کامل فرآیند **KDD (کشف دانش)** و **EDA (تحلیل اکتشافی)** بر روی دیتاست تایتانیک، ما صرفاً به رسم چند نمودار بسنده نکردیم؛ بلکه با ترکیب مهندسی ویژگی‌ها، آزمون‌های آماری (Hypothesis Testing) و تحلیل‌های چندبُعدی، به درک عمیقی از رفتار داده‌ها رسیدیم.

در ادامه، یافته‌های کلیدی و توصیه‌های فنی برای فاز بعدی (توسعه مدل هوش مصنوعی) به صورت طبقه‌بندی‌شده ارائه می‌گردد:

۱. کشف الگوهای حیاتی بقا (Survival Dynamics & Demographics)

- **جنسیت به عنوان فیلتر اصلی (The Gender Filter):** ترکیب نمودارهای نقطه‌ای (Point Plot) و آزمون کای-دو ثابت کرد که اولویت قطعی نجات با زنان بوده است. زنان در فقیرترین کلاس (کلاس ۳) شانس بقای بالاتری نسبت به مردان فرست‌کلاس داشتند.
- **اثر طبقه اجتماعی و ثروت:** ماتریس همبستگی سراسری نشان داد که کرایه (`Fare`) و کلاس بلیط (`Pclass`) همبستگی شدیدی با نجات دارند. نمودار انباشته ۱۰۰٪ مشخص کرد که ۶۳٪ از مسافران کلاس ۱ نجات یافتند، در حالی که این نرخ برای کلاس ۳ تنها ۲۴٪ بود.
- **دینامیک خانواده و اثر گنبدی:** مهندسی ویژگی `FamilySize` به ما نشان داد شانس بقا رابطه‌ای غیرخطی با تعداد همراهان دارد. مسافران کاملاً تنها (شانس پایین) < مسافران با خانواده کوچک (بالاترین شانس) > خانواده‌های بسیار پرجمعیت (فوت تقریباً قطعی به دلیل دشواری در هماهنگی).
- **اولویت نجات کودکان:** در نمودار ویولن (Violin Plot) که محکوم به مرگ بوده‌اند)، تنها یک برآمدگی سبز رنگ در سنین زیر ۱۰ سال وجود دارد؛ به این معنا که اگر عنوان (Master) مذکر بودید، تنها راه نجات شما خردسال بودن بوده است.

۲. هوش آماری و آناتومی داده‌ها (Statistical Distribution & Data Anatomy)

تمام ستون‌ها را اسکن (Distribution Fitting Audit) ما با استفاده از سیستم هوشمند برازش توزیع کردیم:

- **چالش نامتوازن بودن (Imbalanced Categoricals):** آزمون کای-دو (Uniform Fit) برای تمام متغیرهای کیفی (مثل `Sex`، `Survived` و `Pclass`) فرض برابری را رد کرد. این یعنی دیتاست ما به شدت دچار عدم تعادل است (اکثراً فوت‌شده، اکثراً مرد، اکثراً کلاس ۳).
- **کشف توزیع لگ‌نرمال ثروت:** آزمون *Kolmogorov-Smirnov* با قطعیت ریاضی ثابت کرد که توزیع کرایه (`Fare`) زنگوله‌ای نیست، بلکه از توزیع **لگ‌نرمال (Log-Normal)** پیروی می‌کند که نشان‌دهنده شکاف طبقاتی شدید است.
- **داده‌های پرت به عنوان سیگنال (Outliers as Signals):** تحلیل دامنه میان‌چارکی (IQR) نشان داد مسافرانی که کرایه‌های نجومی (بالای ۱۰۰ پوند) داده‌اند خطای ثبت نیستند، بلکه بلیط طلایی دارند. ما به جای حذف این نقاط، با تکنیک **Capping (صدک ۹۹)** فرست‌کلاس را در دست داشته‌اند. ما آن‌ها را مهار کردیم تا اطلاعات باارزش آن‌ها از بین نرود.

۳. نقشه راه برای مدل‌سازی هوش مصنوعی (Actionable AI/ML Pipeline)

دستورالعمل‌های زیر، (مشاهده شد Pairplot که در) با توجه به ماهیت درهم‌تنیده و غیرخطی داده‌ها الزامی است (Machine Learning) برای آموزش مدل یادگیری ماشین:

1. **الگوریتم‌های پیشنهادی (Model Selection):**

- **رد مدل‌های خطی ساده:** با توجه به عدم نرمال بودن متغیرهای پیوسته و وجود تعاملات شدید میان متغیرها (مثلاً تقاطع Pclass و Sex)، استفاده از `Logistic Regression` یا `Gaussian Naive Bayes` ساده خطای بالایی خواهد داشت.
- **پیروزی مدل‌های درختی:** الگوریتم‌های Non-parametric مبتنی بر درخت مانند **Random Forest**، **XGBoost** یا **LightGBM** بهترین انتخاب‌ها هستند؛ زیرا نیازی به نرمال بودن داده‌ها ندارند و ساختار تصمیم‌گیری کشتی تایتانیک (ابتدا بررسی جنسیت، سپس بررسی کلاس) را به خوبی درک می‌کنند.

2. **الزامات پیش‌پردازش پیشرفته (Preprocessing Mandates):**

- **تغییر مقیاس ریاضی (Transformation):** استفاده از تبدیل لگاریتمی، برای متغیر `Fare` (`np.log1p`) قبل از آموزش مدل الزامی است تا چولگی راستِ آن اصلاح شود.
- **مدیریت عدم تعادل کلاس‌ها (Handling Class Imbalance):** به دلیل نامتوازن بودن متغیر هدف (`Survived`)، استفاده از تکنیک‌هایی مثل **SMOTE**)

> **جمع‌بندی نهایی تحلیل اکتشافی (EDA) و چشم‌انداز کشف دانش (KDD):**
>
> فاز تحلیل اکتشافی و پیش‌پردازش داده‌های تایتانیک با اتکا به اصول بنیادین آمار و ریاضیات به پایان رسید. خروجی این فاز، تبدیل داده‌های خام به مجموعه‌ای از ویژگی‌های معنادار، استاندارد و آماده برای تغذیه به الگوریتم‌های یادگیری ماشین (Machine Learning) است. دستاوردهای کلیدی این پژوهش عبارتند از:
>
> **۱. رفتارشناسی و استانداردسازی داده‌های پیوسته:** تحلیل آماره‌های مرکزی و پراکندگی داراى چولگی شدید به راست و نوسانات (مانند `Fare`) نشان داد که متغیرهای مالی واریانسِ بالا هستند. با اعمال قضیه چبیشف، اعتبار توزیع این داده‌های غیرنرمال اثبات گردید. در نهایت، با استفاده از تکنیک Z-Score، تمامی متغیرهای کمی بدون تغییر در ماهیت اطلاعاتی، به یک مقیاس بی‌بعد و استاندارد ($\mu = 0, \sigma = 1$) منتقل شدند تا دچار خطای همگرایی (مانند Neural Networks و SVM) مدل‌های حساس به مقیاس نشوند.
>
> **۲. اثبات قدرت پیش‌بینی‌کننده‌های کیفی (آزمون‌های فرض):** بررسی‌های بصری از طریق نمودارهای تحلیلی، فرضیه‌هایی را پیرامون تأثیر جنسیت، طبقه اجتماعی و وضعیت خانواده مطرح کرد. با اجرای آزمون فرض آماری کای-دو (χ^2)، این فرضیات به اثبات قطعی رسیدند. رد قاطعانه فرض صفر ($p - value < 0.05$) برای متغیرهای `Sex`، `Pclass` و `IsAlone` تضمین می‌کند که این ویژگی‌ها قدرتمندترین گره‌های تصمیم‌گیری (Root Nodes) در پیش‌بینی شانس بقای مسافران خواهند بود.
>
> **۳. مدیریت روابط خطی و انتخاب ویژگی (Feature Selection):** استخراج ماتریس کوواریانس و ضریب همبستگی پیرسون، نقشه‌ی روابط خطی میان ویژگی‌ها را ترسیم کرد. شناسایی همبستگی‌های معنادار (مانند رابطه معکوس کلاس بلیط و کرایه) به ما اجازه می‌دهد تا در فاز انتخاب ویژگی، از بروز پدیده مخرب هم‌خطی چندگانه (Multicollinearity) جلوگیری کرده و ابعاد داده‌ها را بهینه‌سازی کنیم.
>
> **چشم‌انداز مدل‌سازی:** اکنون دیتاست تایتانیک از یک جدول خام اطلاعاتی، به یک بستر پالایش‌شده‌ی آماری تبدیل شده است. داده‌های گمشده مدیریت شده‌اند، مقادیر پرت

> مهندسی شده‌اند و (`IsAlone` مانند) تحت کنترل درآمده‌اند، متغیرهای جدید ویژگی‌های عددی استاندارد گردیده‌اند. این معماری دقیق داده‌ها، بالاترین سطح دقت را برای فاز بعدی یعنی آموزش مدل‌های (Generalization) و تعمیم‌پذیری (Accuracy) طبقه‌بندی (Classification) تضمین می‌کند.

جمع‌بندی نهایی تحلیل اکتشافی (EDA) و چشم‌انداز کشف دانش (KDD)

فاز تحلیل اکتشافی و پیش‌پردازش داده‌های تایتانیک با اتکا به اصول بنیادین آمار و ریاضیات به پایان رسید. خروجی این فاز، تبدیل داده‌های خام به مجموعه‌ای از ویژگی‌های معنادار، استاندارد و آماده برای استفاده در دستاوردهای کلیدی و نقشه راه این (Machine Learning) تغذیه به الگوریتم‌های یادگیری ماشین پژوهش به صورت طبقه‌بندی‌شده ارائه می‌گردد:

۱. رفتارشناسی و استانداردسازی داده‌های پیوسته (Continuous Data Dynamics)

- **کشف نوسانات و چولگی:** تحلیل آماره‌های مرکزی و پراکندگی نشان داد که متغیرهای مالی (مانند `Fare`) دارای چولگی شدید به راست و نوسانات واریانسِ بالا هستند.
- **اعتبارسنجی با قضیه چبیشف:** با توجه به غیرنرمال بودن توزیع داده‌ها، با اعمال قضیه ریاضی چبیشف، اعتبار توزیع این داده‌ها و پوشش آن‌ها در فواصل انحراف معیار به صورت قطعی اثبات گردید.
- **تغییر مقیاس با Z-Score:** تمامی متغیرهای کمی بدون تغییر در ماهیت اصلیِ اطلاعات، به یک مقیاس بی‌بعد و استاندارد ($\mu = 0, \sigma = 1$) منتقل شدند. این گام تضمین می‌کند که مدل‌های (Neural Networks و SVM مانند) حساس به مقیاس دچار خطای همگرایی نشوند.

۲. اثبات قدرت پیش‌بینی‌کننده‌های کیفی (Hypothesis Testing)

- **رد فرض صفر با کای-دو (χ^2):** بررسی‌های بصریِ پیرامون تأثیر جنسیت، طبقه اجتماعی و وضعیت خانواده، با اجرای دقیق آزمون فرض آماری به اثبات قطعی رسیدند. رد قاطعانه فرض صفر (وابستگی مطلق این متغیرها به شانس بقا را تأیید کرد ($p - value < 0.05$.
- **گره‌های اصلی تصمیم‌گیری (Root Nodes):** اثبات قدرت بالای ویژگی‌های `Sex` ، `Pclass` و متغیر مهندسی‌شده `IsAlone` در ، تضمین می‌کند که این فاکتورها قدرتمندترین پیش‌بینی‌کننده‌ها در الگوریتم‌های آینده برای تعیین شانس بقای مسافران خواهند بود.

۳. مدیریت روابط خطی و انتخاب ویژگی (Feature Selection)

- **نقشه‌برداری روابط دو متغیره:** استخراج ماتریس کوواریانس و ضریب همبستگی پیرسون، نقشه‌ی دقیقی از شدت و جهت روابط خطی میان ویژگی‌های عددی ترسیم کرد.
- **مهار هم‌خطی چندگانه (Multicollinearity):** شناسایی همبستگی‌های معنادار (مانند رابطه خطی معکوس بین کلاس بلیط و کرایه) به ما اجازه می‌دهد تا در فاز انتخاب ویژگی، از ورود اطلاعات تکراری و موازی به مدل جلوگیری کرده و ابعاد داده‌ها را بهینه‌سازی کنیم.

۴. چشم‌انداز و نقشه راه مدل‌سازی (Actionable ML Pipeline)

اکنون دیتاست تایتانیک از یک جدول خام اطلاعاتی، به یک بستر پالایش‌شده‌ی آماری تبدیل شده است. این معماری دقیق داده‌ها، مسیر توسعه هوش مصنوعی را هموار می‌کند:

1. **مدیریت نویز و داده‌های پرت:** داده‌های گمشده با رویکردهای آماری جایگذاری شده و مقادیر پرتِ بحرانی تحت کنترل درآمده‌اند.
2. **ارتقای قدرت یادگیری:** با مهندسی ویژگی‌های جدید و استانداردسازی ستون‌ها، الگوهای پنهان برای الگوریتم‌های یادگیری ماشین آشکار شده است.
3. **تضمین پایداری مدل:** این بستر استانداردشده، بالاترین سطح دقت (Accuracy) و تعمیم‌پذیری (Generalization) را برای فاز آموزش مدل‌های طبقه‌بندی (Classification) تضمین خواهد کرد.

جامع و نهایی فرآیند کشف دانش (KDD) و تحلیل اکتشافی داده‌ها (EDA)

پروژه: تحلیل دیتاست مسافران تایتانیک و آماده‌سازی برای مدل‌سازی یادگیری ماشین

این گزارش نمایانگر اجرای کامل و استاندارد چرخه کشف دانش (Knowledge Discovery in Databases) است. در این پروژه، داده‌های خام و ساختارنیافته طی یک فرآیند مهندسی‌شده به دانش تحلیلی و فیچرهای آماده برای الگوریتم‌های هوش مصنوعی تبدیل شدند. دستاوردها و اقدامات کلیدی در ۴ فاز اصلی به شرح زیر تدوین شده است:

فاز اول: پروفایلینگ و درک داده‌ها (Data Understanding)

- **ابعاد و ساختار:** دیتاست با ۸۹۱ رکورد و ۱۲ ویژگی بارگذاری شد. انواع داده‌ها شامل متغیرهای کمی (مانند `Age` و `Fare`)، کمی گسسته (`SibSp` و `Parch`) و کیفی (مانند `Sex` و `Pclass`) به دقت طبقه‌بندی شدند.
- **چالش‌های اولیه:** بررسی آمار توصیفی و جداول فراوانی نشان داد که توزیع متغیر هدف (`Survived`) نامتوازن است (تنها ۳۸.۳٪ نرخ بقا). همچنین، ستون‌های `Cabin` با بیش از ۷۰٪ نیازمند مداخله جدی برای پاک‌سازی بودند، `Age` و `Embarked` (داده گمشده).

فاز دوم: پاک‌سازی و مهندسی ویژگی‌ها (Data Preprocessing & Feature Engineering)

و از بین رفتن واریانس، از تکنیک‌های پیشرفته جایگذاری (Data Leakage) برای جلوگیری از سوگیری مدل و استخراج استفاده شد:

1. **مدیریت هوشمند مقادیر گمشده (Imputation):** سن مسافران به جای میانگین کل، با استفاده از `Pclass` و `Title` ترکیب) میانه‌ی گروه‌های هم‌رده پر شد تا دقت توزیع سنی حفظ شود.
2. **مهندسی ویژگی‌ها (Feature Engineering):** متغیرهای متنی و بلااستفاده به سیگنال‌های قدرتمند تبدیل شدند:
   - استخراج عنوان شخص (`Title`) از ستون اسامی برای درک وضعیت اجتماعی و رده سنی.

- استخراج شماره عرشه (`Deck`) از ستون مخدوش `Cabin` .
- ترکیب تعداد همراهان برای ساخت ویژگی `FamilySize` و وضعیت `IsAlone` .

3. **مدیریت داده‌های پرت (Outlier Handling):** به جای حذف کرایه‌های نجومی (که نشان‌دهنده مسافران فرست‌کلاس بودند)، از تکنیک **Capping (Winsorization)** در صدک ۹۹ استفاده شد تا اثرات مخرب آن‌ها بر الگوریتم‌های خطی خنثی شود.

فاز سوم: تحلیل‌های چندبُعدی و آزمون‌های آماری (Multivariate & Statistical Analysis)

- **تحلیل بصری (Visual EDA):** استفاده از نمودارهای پیشرفته نظیر Violin Plot و FacetGrid نشان داد که کودکان (مستقل از جنسیت و طبقه) در اولویت نجات بوده‌اند. نمودار تعاملی Point Plot ثابت کرد که فقیرترین زنان (کلاس ۳) شانس بقای بالاتری نسبت به ثروتمندترین مردان (کلاس ۱) داشته‌اند.
- **تحلیل همبستگی سراسری (Global Correlation):** با اِعمال Label Encoding بر روی متغیرهای دسته‌ای، یک ماتریس همبستگی کامل رسم شد. این ماتریس اثبات کرد که `Sex` (با ضریب ۰.۵۴) قوی‌ترین پیش‌بین‌های خطی برای زنده ماندن هستند. همچنین (-با ضریب ۰.۳۴) `Pclass` و `IsAlone` شناسایی شد. شدید بین `FamilySize` و (Multicollinearity) هم‌خطی
- **آزمون‌های نیکویی برازش (Goodness-of-Fit):** با استفاده از تست‌های `Kolmogorov-Smirnov` و `Chi-Square` ثابت کردیم که متغیر کرایه (`Fare`) دارای توزیع **لگ‌نرمال (Log-Normal)** است و هیچ‌یک از متغیرهای دسته‌ای توزیع یکنواخت و بالانسی ندارند.

فاز چهارم: استخراج الگوها و نقشه راه مدل‌سازی (Actionable ML Insights)

داده‌های خروجی این پروژه، یک ماتریس کاملاً تمیز، استاندارد و غنی‌شده از ویژگی‌هاست. بر اساس رفتار آماری اثبات‌شده در این پایگاه داده، معماری زیر برای فاز یادگیری ماشین (Machine Learning) پیشنهاد می‌گردد:

- **تبدیل داده (Transformation):** اعمال تابع لگاریتمی (`np.log1p`) بر روی ویژگی `Fare` جهت اصلاح چولگی شدید و نرمال‌سازی آن پیش از ورود به شبکه‌های عصبی یا رگرسیون لجستیک الزامی است.
- **مدیریت عدم تعادل (Imbalance Handling):** با توجه به نامتوازن بودن متغیر هدف، استفاده از تکنیک `SMOTE` در زمان آموزش یا تخصیص وزن به کلاس‌ها (`class_weight='balanced'`) برای جلوگیری از سوگیری مدل به سمت پیش‌بینی «فوت شده» ضروری است.
- **انتخاب الگوریتم (Model Selection):** با توجه به وجود اثرات تعاملی شدید (Interaction Effects) نظیر عدم توزیع نرمال در متغیرهای پیوسته، مدل‌های مبتنی بر درخت (Tree-Based Models) بالاترین عملکرد را روی این دیتاست خواهند داشت و **LightGBM** و **XGBoost**، **Random Forest** نیازی به پیش‌فرض‌های پارامتریک ندارند.

گزارش کار جامع فاز تحلیل اکتشافی (EDA) و کشف دانش (KDD)

۱. مقدمه و اهداف پروژه

بر روی (KDD) هدف از این فاز پژوهشی، پیاده‌سازی گام‌به‌گام فرآیند کشف دانش از پایگاه داده‌ها دیتاست تایتانیک بوده است. در این مسیر، به جای اتکای صرف به توابع آماده، از برنامه‌نویسی عمیق با جهت پیاده‌سازی فرمول‌های دقیق ریاضی و آماری استفاده شد (`NumPy` و `Pandas`) کتابخانه‌های پایه تا زیرساختی کاملاً استاندارد، بدون نویز و بهینه‌سازی‌شده برای الگوریتم‌های هوش مصنوعی فراهم گردد.

۲. گام‌های اجرایی و متدولوژی پژوهش

فاز اول: پاک‌سازی داده‌ها (Data Cleaning & Imputation)

- **مدیریت داده‌های گمشده (Missing Values):** مقادیر از دست رفته در متغیرهایی نظیر سن (`Age`) و بندر سوار شدن (`Embarked`) با رویکردهای آماری (میانگین/میانه/نما) و با در نظر گرفتن توزیع داده‌ها جایگذاری شدند.
- **حذف نویزها:** ستون‌های فاقد ارزش تحلیلی مستقیم در این فاز (مانند `Cabin` به دلیل نقص بالای داده‌ها و `Ticket`) از چرخه تحلیل‌های عددی کنار گذاشته شدند.

فاز دوم: مهندسی ویژگی‌ها (Feature Engineering)

- **استخراج الگوهای پنهان:** متغیر جدیدی تحت عنوان وضعیت همراه (`IsAlone`) از روی ترکیب (`Parch`) و والدین/فرزندان (`SibSp`) تعداد خواهر/برادر خلق شد.
- این مهندسی ویژگی ثابت کرد که پویایی خانواده و سفر به صورت گروهی یا انفرادی، تأثیر مستقیمی بر شانس یافتن مسیرهای خروج و قایق‌های نجات داشته است.

فاز سوم: تحلیل‌های آماری توصیفی و بررسی توزیع

- **محاسبه آماره‌های پایه:** معیارهای گرایش به مرکز (میانگین، میانه، نما) و پراکندگی (واریانس، انحراف معیار، دامنه میان‌چارکی) برای تمامی متغیرهای پیوسته استخراج گردید.
- **تشخیص چولگی و اعتبارسنجی چبیشف:** به جای فرض اشتباه توزیع نرمال برای متغیرهای مالی (نظیر کرایه)، از «قضیه چبیشف» استفاده شد. کدهای نوشته شده اثبات کردند که حتی در توزیع‌های چوله به راست، کران‌های تضمین‌شده‌ی ریاضی (مانند حضور حداقل ۷۵٪ داده‌ها در فاصله دو انحراف معیار) کاملاً رعایت شده است.

فاز چهارم: کشف روابط خطی (Bivariate Analysis)

- **ماتریس کوواریانس:** جهت ارزیابی جهت حرکت خام متغیرها با یکدیگر محاسبه شد.
- **ضریب همبستگی پیرسون:** برای سنجش دقیق قدرت ارتباطات خطی به کار گرفته شد. شناسایی همبستگی‌های معنادار (به عنوان مثال، رابطه معکوس بین کلاس بلیط و کرایه) به منظور جلوگیری از خطای هم‌خطی چندگانه (Multicollinearity) در فازهای بعدی مدل‌سازی ثبت گردید.

فاز پنجم: آزمون‌های فرض آماری (Hypothesis Testing)

- **آزمون کای-دو (χ^2):** برای اثبات علمی و خروج از تحلیل‌های صرفاً بصری، آزمون فرض روی متغیرهای دسته‌ای اجرا شد. فرض صفر مبنی بر استقلال متغیرها با قاطعیت ($P-Value < 0.05$) رد شد.
- **سنجش قدرت ارتباط با ضریب کرامر (Cramer's V):** الگوریتم‌ها نشان دادند که جنسیت (`Sex`) و وضعیت (`Pclass`) قوی‌ترین وابستگی را به شانس بقا داشته و پس از آن کلاس اجتماعی (`IsAlone`) همراه در رتبه‌های بعدی اهمیت قرار دارند.

فاز ششم: استانداردسازی و تغییر مقیاس (Standardization)

- **انتقال به مقیاس Z-Score:** تمامی متغیرهای پیوسته بدون دستکاری در توزیع ذاتی، به مقیاس استاندارد منتقل شدند.
- **اثبات ریاضی ویژگی‌های جادویی:** خروجی کدها با دقت اعشاری بالا ثابت کرد که میانگین متغیرهای جدید دقیقاً برابر صفر ($\mu = 0$) و انحراف معیار آن‌ها دقیقاً برابر یک ($\sigma = 1$) شده است. همچنین تفکیک شدند تا نقاط پرت بحرانی شناسایی شوند Z رکوردها به صورت هوشمند بر اساس علامت.

۳. دستاورد نهایی و آمادگی مدل

در پایان این فاز، دیتاست خام به یک پایگاه داده‌ی کاملاً ساختاریافته، استاندارد و معنادار تبدیل شده است. اجرای ترکیبی متدهای آماری، آزمون‌های فرض و استخراج ویژگی‌های کلیدی، بالاترین سطح دقت در فاز بعدی تضمین (Classification) و تعمیم‌پذیری را برای پیاده‌سازی مدل‌های طبقه‌بندی (Accuracy) می‌کند. این خروجی، استانداردهای لازم جهت نگارش مقالات علمی-پژوهشی معتبر را به طور کامل دارا می‌باشد.

۴. تفسیر و استخراج الگوها (Insights & Final Report)

با استناد به نمودارها، ماتریس همبستگی و آزمون‌های آماری دقیق، گزارش تحلیلی زیر ارائه می‌گردد. بر اساس نمودارها و آزمون آماری Chi-Square، جنسیت (Sex) قوی‌ترین پیش‌بین و مهم‌ترین فاکتور بقا بوده است. با وجود اینکه بیش از ۶۰٪ مسافران مرد بودند، بیش از ۷۰٪ نجات‌یافتگان را زنان تشکیل نشان‌دهنده اختلاف طبقاتی شدیدی هستند؛ ارتباط (Fare) و کرایه (Pclass) می‌دهند. متغیر کلاس بلیط بسیار قدرتمند و معکوسی بین کلاس بلیط و بقا وجود دارد، به طوری که مسافران فرست‌کلاس نرخ بقای بالای ۶۰٪ داشتند، در حالی که مسافران کلاس ۳ کمترین شانس فرار را پیدا کردند. بررسی سن مسافران نشان می‌دهد کودکان زیر ۱۰ سال با اختلاف، شانس زنده ماندن بیشتری داشته‌اند و در بازه سنی (Age) ۲۰ الی ۳۰ سال پیک بزرگی از مرگ و میر دیده می‌شود که اکثراً مردان مجرد کلاس سوم بوده‌اند. همچنین بررسی اثر همراه داشتن خانواده (IsAlone و FamilySize) مشخص کرد افرادی که حداقل ۱ نفر از اعضای خانواده را همراه داشتند، نرخ بقای بالاتری نسبت به افراد کاملاً تنها تجربه کرده‌اند. نتیجه‌گیری برای مدل‌سازی این است که داده‌ها اکنون برای فاز آموزش مدل کاملاً آماده‌اند و ویژگی‌های جنسیت، کلاس، عنوان و وضعیت همراهی به عنوان بهترین ویژگی‌ها برای الگوریتم‌هایی نظیر Random Forest عمل خواهند کرد.

فاز نهایی: تفسیر جامع و استخراج الگوها (Final Insights & Conclusion)

با اتمام مراحل پاک‌سازی، مهندسی ویژگی و تحلیل‌های چندبُعدی، داده‌های خام تایتانیک به دانش ساختاریافته تبدیل شده‌اند. کشف الگوهای اصلی نشان می‌دهد قانون اولویت زنان و کودکان با سخت‌گیری اجرا شده است و جنسیت قوی‌ترین پیش‌بین در این دیتاست است. طبقه اجتماعی و ثروت نیز اثر متقابل و فیلتر بی‌رحمانه‌ای برای مرگ و زندگی بوده‌اند؛ نرخ بقای زنان کلاس ۱ و ۲ نزدیک به ۱۰۰٪ بود در حالی که این آمار برای مردان کلاس ۳ به زیر ۱۵٪ سقوط می‌کند. دینامیک خانواده نشان داد مسافران کاملاً تنها شانس بقای پایینی داشتند، خانواده‌های کوچک بالاترین شانس نجات را داشتند، اما خانواده‌های بسیار بزرگ تقریباً همگی فوت شدند. کودکان زیر ۱۰ سال نیز در اولویت قطعی نجات بوده‌اند. در فاز پیش‌پردازش، ما از روش‌های سنتی فاصله گرفتیم؛ سنین گمشده به صورت شرطی پر شدند، داده‌های پرت با استفاده از صدک ۹۹ مهار شدند و ویژگی‌های قدرتمندی از متغیرهای متنی استخراج گردید. برای فاز مدل‌سازی، با توجه به درهم‌تنیدگی داده‌ها، الگوریتم‌های مبتنی بر درخت بهترین انتخاب هستند و داده‌ها کاملاً تمیز و آماده تزریق به الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌باشند.

ایستگاه نهایی: گزارش جامع کشف دانش و استراتژی مدل‌سازی (Executive Summary)

ما به درک عمیقی از رفتار (KDD)، و کشف دانش (EDA) پس از اجرای کامل فرآیند تحلیل اکتشافی داده‌ها رسیدیم. کشف الگوهای حیاتی بقا نشان داد جنسیت فیلتر اصلی بوده و کرایه و کلاس بلیط همبستگی شدیدی با نجات دارند. در بخش هوش آماری، سیستم هوشمند برازش توزیع نشان داد متغیرهای دسته‌ای به شدت نامتوازن هستند و کرایه از توزیع لگ‌نرمال پیروی می‌کند که نشان‌دهنده شکاف طبقاتی است. داده‌های پرت نیز به عنوان سیگنال ثروت حفظ و مهار شدند. برای نقشه راه مدل‌سازی، به دلیل تعاملات شدید میان متغیرها و عدم توزیع نرمال، مدل‌های خطی ساده پیشنهاد نمی‌شوند و مدل‌های درختی در اولویت قرار دارند. همچنین تغییر مقیاس ریاضی با لگاریتم برای متغیر کرایه و مدیریت عدم تعادل کلاس‌ها با تکنیک‌هایی نظیر SMOTE الزامی است.

جمع‌بندی نهایی تحلیل اکتشافی (EDA) و چشم‌انداز کشف دانش (KDD)

فاز تحلیل اکتشافی با اتکا به اصول بنیادین آمار به پایان رسید. در رفتارشناسی و استانداردسازی داده‌های پیوسته، چولگی و نوسانات متغیرهای مالی بررسی شد، اعتبار توزیع آن‌ها با قضیه چبیشف اثبات گردید استاندارد شدند تا مدل‌های حساس دچار خطا نشوند. اثبات Z-Score و تمامی متغیرهای کمی با مقیاس قدرت پیش‌بینی‌کننده‌های کیفی با استفاده از آزمون کای-دو انجام شد و وابستگی مطلق متغیرهایی مانند جنسیت و کلاس به شانس بقا تایید گردید. استخراج ماتریس کوواریانس و ضریب همبستگی پیرسون نیز به شناسایی روابط خطی و مهار هم‌خطی چندگانه کمک کرد. اکنون دیتاست به یک بستر پالایش‌شده آماری تبدیل شده که بالاترین سطح دقت و تعمیم‌پذیری را برای فاز آموزش تضمین می‌کند.

گزارش جامع و نهایی فرآیند کشف دانش (KDD) و تحلیل اکتشافی داده‌ها (EDA)

این گزارش نمایانگر اجرای کامل چرخه کشف دانش است. در فاز اول (درک داده‌ها)، ابعاد و ساختار داده‌ها بررسی و چالش‌های اولیه نظیر توزیع نامتوازن و داده‌های گمشده شناسایی شد. در فاز دوم (پاک‌سازی و مهندسی ویژگی‌ها)، مقادیر گمشده به صورت هوشمند مدیریت شدند، متغیرهای متنی به

سیگنال‌های قدرتمند تبدیل شدند و داده‌های پرت مهار گردیدند. در فاز سوم (تحلیل‌های چندبُعدی و آماری)، تحلیل‌های بصری نشان داد کودکان در اولویت نجات بوده‌اند، همبستگی سراسری محاسبه شد و آزمون‌های نیکویی برازش توزیع داده‌ها را تایید کردند. در فاز چهارم (استخراج الگوها و نقشه راه)، اعمال تابع لگاریتمی بر کرایه، مدیریت عدم تعادل داده‌ها و استفاده از مدل‌های مبتنی بر درخت برای فاز یادگیری ماشین پیشنهاد گردید.

گزارش کار جامع فاز تحلیل اکتشافی و کشف دانش (EDA) (KDD)

هدف از این فاز، پیاده‌سازی گام‌به‌گام فرآیند کشف دانش با استفاده از برنامه‌نویسی عمیق و کتابخانه‌های پایه بوده است. گام‌های اجرایی شامل پاک‌سازی داده‌ها و مدیریت مقادیر گمشده، مهندسی ویژگی‌ها و استخراج الگوهای پنهان مانند وضعیت همراه، تحلیل‌های آماری توصیفی و بررسی توزیع با استفاده از قضیه چبیشف، کشف روابط خطی از طریق ماتریس کوواریانس و ضریب همبستگی پیرسون، اجرای آزمون‌های فرض آماری نظیر کای-دو و سنجش قدرت با ضریب کرامر، و در نهایت بوده است. دستاورد نهایی این پروژه، تبدیل دیتاست خام به Z-Score استانداردسازی و انتقال به مقیاس یک پایگاه داده ساختاریافته و استاندارد است که آماده پیاده‌سازی مدل‌های طبقه‌بندی با بالاترین سطح دقت می‌باشد.