

www.paramentodesign.com - Av. Del parque 5339 of 107, Ciudad Empresarial, Huechuraba, +56 232243876, Santiago, Chile



El sistema **POLYPLUS** en policarbonato alveolar de 3mm es ideal pata cubiertas de longitudes de hasta 5,80m, gracias a su ligereza, sencillez y reducido tamaño. El sistema es adecuado para cerramientos o cubiertas pequeñas en garajes, terrazas, patios, balcones, pérgolas entre otros y puede ser instalado por cualquier persona.

El sistema **POLYPLUS** es auto ensamblaje, con remates en policarbonato, anclajes de aluminio para fijar a las estructura y remates laterales en aluminio, permite realizar la instalación en menos tiempo que otros sistemas, logrando una reducción significativa en los costos de instalación y estructura.

Aplicaciones	
 Terrazas Lucarnas Zonas de circulación Invernaderos Balcones 	Patios Garajes
1 Tomillo	Corte para ensamble
Conector de aluminio	4
Medida para corte de lámina	Corte de la U de PC inicial

Características	Unidad de medida	Valor
Ancho	mm	250
Largo estándar	mm	5800
Espesor	mm	3
Peso	kg/m²	1,60
Factor U	W/m²k	4,00
Módulo E	N/mm²	2200
Coeficiente de dilatación	mm/m°C	0,065
Distancia entre apoyos	m	0,6 -1,0m
Radio mínimo	mm	3200



