

Verifico las tablas tbVenta y tbLineaVenta:

```
SQL> set linesize 80
```

```
SQL> desc tbVenta
```

Nombre	Nulo?	Tipo
CODVENTA	NOT NULL	NUMBER
CODCL		REF OF TOBJCLIENTE
PRODUCTOS		TBLINEAVENTA
FECHA		DATE

```
SQL> desc tbLineaVenta;
```

```
tbLineaVenta TABLE OF TOBJLINEAVENTA
```

Nombre	Nulo?	Tipo
CODLINEA		NUMBER
CODPROD		REF OF TOBJPRODUCTO
CANTIDAD		NUMBER

```
SQL> █
```

Accedo al OID y uso TABLE() para acceder a las filas de la tabla anidada Productos:

```
SQL>
```

```
SQL> SELECT deref(b.codprod) Producto, b.cantidad FROM tbVenta a, table(a.productos) b WHERE a.CodVenta = 2
```

```
PRODUCTO(CODPROD, NOMBRE, PRECIO, IVA)
```

```
-----  
CANTIDAD
```

```
-----  
TOBJPRODUCTO(1, 'Pez espada', 37, 21)  
6
```

```
TOBJPRODUCTO(5, 'Capsulas cafe cortado NESTLE', 4,95, 21)  
8
```

```
TOBPRODUCTO(3, 'Yogur natural 125mL', , 2, 21)  
24
```