

Inserto los valores en tbCliente:

```
SQL> INSERT INTO tbCliente VALUES(
2   1,'Antonio', 'Marin','Palacios',
3   tObjDomicilio(1,'Mar adentro',43,'1ºA',tObjCodPostal(28,001)),
4   tvTelefono(618463524,91004343)
5 );
```

1 row created.

Commit complete.

```
SQL> INSERT INTO tbCliente VALUES(
2   2,'Rosa','Blanco','Catalan',
3   tObjDomicilio(2,'Isla mayor',23,'9º1',tObjCodPostal(28,004)),
4   tvTelefono()
5 );
```

1 row created.

Commit complete.

Compruebo que lo he creado con un select:

```
SQL> select * from tbCliente;
```

CODCL	NOMBRE	PRAPELLIDO
1	Antonio	Marin
Palacios		
TOBJDOMICILIO(1, 'Mar adentro', 43, '1ºA', TOBJCODPOSTAL(28, 1))		
TVTELEFONO(618463524, 91004343)		

CODCL	NOMBRE	PRAPELLIDO
2	Rosa	Blanco
Catalan		
TOBJDOMICILIO(2, 'Isla mayor', 23, '9º1', TOBJCODPOSTAL(28, 4))		
TVTELEFONO()		

```
SQL> █
```