

Creación de la función:

```
1 • CREATE DEFINER='root'@'localhost' FUNCTION `salario_medio`() RETURNS varchar(10) CHARSET utf8mb4
2     DETERMINISTIC
3     BEGIN
4
5         declare s varchar(10);
6         select round(avg(salary),2) from salaries into s;
7
8     RETURN s;
9     END
```

Ejecución de la función:

```
601     #Ejer 10 de J.V.Z.
602 •   use employees;
603 •   set global log_bin_trust_function_creators=0;
604 •   select salario_medio();
---
```

Result Grid | | Filter Rows: | Export: | Wrap

	salario_medio()
▶	63810.74

Parámetro log_bin_trust_function_creators a OFF:

```
609      #Ejer 10 de J.V.Z.
610 •    use employees;
611 •    set global log_bin_trust_function_creators=0;
612 •    select salario_medio();
613 •    show variables like '%log_bin_trust_function_creators%';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

	Variable_name	Value
▶	log_bin_trust_function_creators	OFF

Result 2 | **Result 3** x

Output

Action Output ▼

	#	Time	Action
✓	1	20:20:26	use employees
✓	2	20:20:26	set global log_bin_trust_function_creators=0
✓	3	20:20:26	select salario_medio() LIMIT 0, 1000
✓	4	20:20:28	show variables like '%log_bin_trust_function_creators%'