

Salidas:

```
Saul va a retirar 10 boletos
Saul ha retirado 10 boletos. Quedan 20
Jorge va a retirar 10 boletos
Jorge ha retirado 10 boletos. Quedan 10
Saul va a retirar 10 boletos
Saul ha retirado 10 boletos. Quedan 0
Jorge no puede retirar boletos. NO QUEDAN.
Saul no puede retirar boletos. NO QUEDAN.
Jorge no puede retirar boletos. NO QUEDAN.
```

```
Jorge va a retirar 10 boletos
Jorge ha retirado 10 boletos. Quedan 20
Saul va a retirar 10 boletos
Saul ha retirado 10 boletos. Quedan 10
Jorge va a retirar 10 boletos
Jorge ha retirado 10 boletos. Quedan 0
Saul no puede retirar boletos. NO QUEDAN.
Jorge no puede retirar boletos. NO QUEDAN.
Saul no puede retirar boletos. NO QUEDAN.
```

- Si no quedan boletos, informa y no los retira.
- Hay 30 boletos, y dos clientes que intentan sacar 10 boletos tres veces cada uno(saldrán tres mensajes de que no quedan).
- Usa Thread.sleep(500) para simular que cada compra tarda medio segundo.
- Usa synchronized, wait() y notify() para evitar que los dos clientes accedan a la vez a la reserva.