Insertamos valores a tbProducto: SQL> INSERT INTO tbProducto VALUES(1,'Pez espada', 37.00, 21); 1 row created. Commit complete. SQL>/ SQL> INSERT INTO tbProducto VALUES(2,'Docena de huevos', 2.95, 21); 1 row created. Commit complete. SQL>/ SQL> INSERT INTO tbProducto VALUES(3,'Yogur natural 125 ml', 0.20, 21); 1 row created. Commit complete. SQL> / SQL> INSERT INTO tbProducto VALUES(4,'Pan de molde integral', 3.00, 21); 1 row created. Commit complete. SQL>/ SQL> INSERT INTO tbProducto VALUES(5,'Capsulas cafe cortado NESTLE', 4.95, 21); 1 row created. Commit complete. SQL> / SQL> INSERT INTO tbProducto VALUES(6,'Margarina de maiz', 2.90, 21); 1 row created. Commit complete. SQL> /

SQL> INSERT INTO tbProducto VALUES (7,'Galletas avena 200g', 3.45, 21); 1 row created. Commit complete. SQL>/ Le hago un select a tbProducto: SQL> select * from tbProducto; CODPROD NOMBRE PRECIO IVA Docena de huevos 1 21 2,95 Pez espada 37 21 CODPROD Yogur natural 125 ml ,2 21 Pan de molde integral 3 21 Capsulas cafe cortado NESTLE 4,95 21 6 PRECIO IVA -----Margarina de maiz 2,9 21 7 Galletas avena 200g 3,45 21

7 filas seleccionadas.

Se ve mal aunque ponga la terminal que ocupe toda la pantalla del pc:

