

Comprobamos que la columna codCl es un OID de objetos de tipo tObjCliente:

```
SQL> desc tbVenta;
Nombre                                Nulo?    Tipo
-----
CODVENTA                             NOT NULL NUMBER
CODCL                                REF OF TObjCliente
PRODUCTOS                             TBLINEAVENTA
FECHA                                 DATE

SQL>
```

Uso el deref() para ver los datos de un cliente a partir de su OID:

```
SQL> select deref(v.CodCl) as Cliente_Segunda_Venta from tbVenta v where v.CodVenta=2;

CLIENTE_SEGUNDA_VENTA(CODCL, NOMBRE, PRAPELLIDO, SGAPELLIDO, DOMICILIO(TIPOVIA, NOMBREVIA, NUMERO, RESTODOM, CODPOSTAL(C
TOBJCLIENTE(2, 'Rosa', 'Blanco', 'Catalan', TOBJDOMICILIO(1, 'Laguna', 13, '10A', TOBJCODPOSTAL(28, 3)), TVTELEFONO()))

SQL>
```

Observamos que el deref() tambien sirve para visualizar solo un valor de una fila y columna:

```
SQL> select deref(v.CODCL).Nombre as Nombre_Cliente_Segunda_Venta from tbVenta v where v.CodVenta = 2;

NOMBRE_CLIENTE_SEGUNDA_VENTA
-----
Rosa

SQL>
```