

YOUTUBE SHORTS

TIKTOK STUDIO

AUTOMAÇÃO 100% AUTÔNOMA

OPEN SOURCE / GITHUB

VideoPost — Manual de Operação & Crescimento

Guia completo de arquitetura, configuração de credenciais, comandos da CLI e estratégias de retenção para YouTube Shorts e TikTok.

GitHub Oficial: github.com/codelab-hub/video-post

Canal YouTube: youtube.com/@NoticiaBrasil-o1p

TikTok Studio: tiktok.com/tiktokstudio

Versão: 2.0 Modular

📌 1. Visão Geral da Arquitetura Modular

O VideoPost foi desenhado em **dois microsserviços completamente independentes e isolados** para garantir resiliência máxima: se uma plataforma exigir manutenção ou reautenticação, a outra continua publicando no ar sem qualquer impacto.

🔴 YouTube Shorts (Java Daemon)

Opera via **API Oficial do YouTube (OAuth2 + Google Resumable Upload)** em segundo plano.

- Publica direto no canal oficial Notícia Brasil.
- Renovação transparente de access tokens OAuth.
- Auto-retry contra expiração de sessão HTTP 410.
- Comando raiz: `./videopost`

🔵 TikTok (Microsserviço Web Studio)

Opera via **Playwright + Chrome nativo** direto no TikTok Studio Web.

- Publica direto no feed público (sem limites de Sandbox).
- Perfil do Chrome persistente (login feito apenas uma vez).
- Grava prints automáticos de auditoria de cada publicação.
- Comando raiz: `./tiktok`

📁 2. Estrutura de Pastas e Metadados

Ambos os serviços consomem os vídeos e metadados da pasta local segura:

```
/Users/ludmilamoreira/Desktop/frutinhas do brasil/videos curtos campanha.nosync/
```

Cada vídeo (`.mp4` ou `.mov`) possui um arquivo `.json` companheiro com o mesmo nome contendo legenda base e hashtags:

📄 Exemplo de arquivo de metadados companheiro (ex: 1791369200733.json)

```
{
  "caption": "Debates que movimentam as redes sociais no Brasil 🗣️",
  "hashtags": [
    "#opinioao",
    "#brasil",
    "#debates",
    "#redessociais",
    "#cotidiano"
  ]
}
```

💡 O VideoPost injeta dinamicamente `#Shorts` para o YouTube e `#tiktok #fyp` para o TikTok, preservando as legendas limpas e maximizando a descoberta algorítmica.

🔑 3. Como Obter e Configurar as Client Credentials

O VideoPost adota padrão de segurança **local-first**: nenhuma senha ou token é enviado para servidores externos. As credenciais são armazenadas criptografadas com **AES-256-GCM** no seu computador.

🔴 YouTube Shorts: Google Cloud Console

Passo 1 — Onde pegar no Google Cloud:

1. Acesse o **Google Cloud Console**: <https://console.cloud.google.com>
2. Crie ou selecione seu projeto (ex: *NoticiaBrasil-Auto*).
3. Vá em **APIs e Serviços > Biblioteca**, pesquise por **YouTube Data API v3** e clique em **Ativar**.
4. Em **Tela de Consentimento OAuth**, marque *Externo*, preencha o nome do app e em *Usuários de teste* adicione o e-mail Google do seu canal.
5. Em **Credenciais > Criar Credenciais > ID do cliente OAuth**, escolha o tipo **Aplicativo para Computador (Desktop App)**.
6. Copie o **Client ID** (termina em `.apps.googleusercontent.com`) e o **Client Secret**.

Passo 2 — Onde colocar no projeto: Execute no terminal na raiz do VideoPost:

```
./videopost auth youtube_shorts --client-id "SEU_CLIENT_ID.apps.googleusercontent.com" --client-secret "SEU_CLIENT_SECRET"
```

O VideoPost abrirá o navegador para consentimento e salvará as credenciais criptografadas em `.videopost/credentials/noticiabrasil/youtube_shorts.enc`. O token se auto-renova sozinho para sempre.

🔵 TikTok: Configuração da Conta

Opção A — Microsserviço Autônomo Web (Recomendado):

Não necessita de aprovação burocrática de empresa ou chaves de desenvolvedor. Basta rodar:

```
./tiktok login
```

Uma janela do Google Chrome se abrirá. Faça login via QR Code ou Google. A sessão é persistida localmente em `tiktok-service/browser_profile/` e posta direto no feed público.

Opção B — TikTok Developer Portal (API Oficial Sandbox):

1. Acesse <https://developers.tiktok.com> → *Manage apps*.
2. Copie a **Client Key** e **Client Secret** em *Basic settings*.
3. Cadastre a Redirect URI: <https://httpbin.org/get> (ou seu servidor de callback).
4. Adicione os escopos `video.upload` e `user.info.basic`.

```
./videopost auth tiktok --client-key "SUA_CLIENT_KEY" --client-secret "SUA_CLIENT_SECRET"
```

🚀 4. Estratégia de Crescimento Orgânico & Viralização

O algoritmo do TikTok e do YouTube Shorts em 2026 prioriza **velocidade de retenção inicial** (os primeiros 3 segundos) e **comentários espontâneos**. Aplicamos três pilares fundamentais de engajamento:

👉 A Técnica das 3 Linhas para Legendas Magnéticas

A legenda não deve ser descritiva; ela deve forçar a pessoa a **abrir os comentários enquanto o vídeo continua rodando em segundo plano** (dobrando o tempo de retenção!):

- **Linha 1 (Loop de Curiosidade / Gancho Aberto):** "O detalhe no final que quase ninguém percebeu..." ou "O que você faria nessa situação? 🤔"
- **Linha 2 (Micro-CTA de Debate):** "Você concorda ou acha que passou do ponto? Deixa sua opinião sincera 🗣️"
- **Linha 3 (SEO Keywords embutidas):** Termos de pesquisa orgânica (ex: "bastidores da tv", "escala 6x1", "humor brasil").

📌 O Framework 3-2-1 de Hashtags Relevantes

Evite o excesso de 20 hashtags genéricas. Use entre **5 a 6 hashtags focadas em indexação semântica**:

2 a 3 Tags de Nicho / Assunto:

#bastidorestv #fofocas #escala6x1 #clt

1 a 2 Tags de Formato / Comunidade:

#entretenimento #humorbr #noticias

🕒 As 4 Janelas de Ouro de Horários no Brasil (Sem postar de madrugada!)

Postar de madrugada (02h às 05h) "mata" o alcance do vídeo porque não há velocidade de visualizações nas primeiras horas. Concentre as publicações nos picos de atenção:

Janela	Horário (Brasília)	Comportamento do Público	Tipo de Vídeo Recomendado
1. Manhã / Café	07:30 – 09:00	Trajetos para o trabalho, primeira checada no celular.	Curiosidades rápidas, tecnologia e reflexões leves.
2. Almoço	12:00 – 13:30	Pausa de descanso; alto consumo de entretenimento.	Cortes de TV, reality shows (BBB), memes e flagras.
3. Volta para Casa	17:30 – 19:00	Fim de expediente; alta vontade de rir ou desabafar.	Humor de trabalho, CLT, convivência e debates sociais.
4. Horário Nobre	20:30 – 22:30	Relaxamento no sofá/cama; máxima retenção .	Entrevistas marcantes, declarações polêmicas e debates.

5. Passo a Passo: YouTube Shorts

O serviço do YouTube Shorts roda em segundo plano gerenciando tentativas, token refresh e controle de cotas diárias de upload.

1 Verificar o status do YouTube Shorts

```
./videopost status
```

Exibe perfil ativo, status do YouTube Shorts (✓), total pendente, publicado e falho.

2 Iniciar o agendador em segundo plano

```
./videopost start
```

Lê a pasta de vídeos, monta a fila no SQLite e programa postagens nos intervalos definidos.

3 Parar o agendador & Acompanhar logs ao vivo

```
./videopost stop  
tail -f .videopost/videopost.log
```

6. Passo a Passo: TikTok

O serviço do TikTok publica **diretamente no feed público** via automação web no TikTok Studio, dispensando intervenção no celular.

1 Conexão única de conta (Login Inicial)

```
./tiktok login
```

- Uma janela do Google Chrome será aberta diretamente na sua tela.
- Conecte com sua conta do TikTok (escaneie o QR Code no app ou use Google/e-mail).
- O sistema salva a sessão de forma permanente em `tiktok-service/browser_profile/` e fecha a janela.

2 Iniciar o robô autônomo do TikTok

```
./tiktok start
```

O robô rodará silenciosamente no fundo publicando a cada 3 horas, 100% mãos-livres.

3 Verificar a fila ou forçar postagem imediata

```
./tiktok queue  
./tiktok post-next
```

`./tiktok post-next` publica o próximo vídeo da fila imediatamente sem esperar o cronômetro. Prints salvos em `tiktok-service/logs/screenshots/`.

⚡ 7. Tabela Rápida de Comandos (Cheatsheet)

Ação Desejada	YouTube Shorts	TikTok
Ver Status Atual	<code>./videopost status</code>	<code>./tiktok status</code>
Listar Fila de Vídeos	<code>./videopost queue</code>	<code>./tiktok queue</code>
Iniciar no Fundo	<code>./videopost start</code>	<code>./tiktok start</code>
Parar Serviço	<code>./videopost stop</code>	<code>./tiktok stop</code>
Postar Imediatamente	<i>(cronograma automático)</i>	<code>./tiktok post-next</code>
Autenticar Conta	<code>./videopost auth noticiabrasil</code>	<code>./tiktok login</code>
Checar Sessão	<i>automático via OAuth</i>	<code>./tiktok check-auth</code>
Acompanhar Logs	<code>tail -f .videopost/videopost.log</code>	<code>tail -f tiktok-service/logs/tiktok.log</code>

🛡️ 8. Segurança, Git & Boas Práticas Operacionais

🔒 Repositório Público Seguro no GitHub:

O projeto está hospedado em github.com/codelab-hub/videopost. O arquivo `.gitignore` foi blindado para que nenhuma credencial, token, chave OAuth, sessão de navegador (`browser_profile`) ou banco de dados SQLite local possa ser commitado.

📁 Como adicionar novos vídeos no futuro:

Basta salvar o novo arquivo de vídeo (ex: `novo_video.mp4`) e o respectivo arquivo de texto (`novo_video.json`) dentro da pasta `videos curtos campanha.nosync/` . Ambos os serviços detectam arquivos novos automaticamente no ciclo seguinte!

☁️ Por que a pasta tem sufixo `.nosync`?

O sufixo `.nosync` impede que o iCloud do macOS transfira os vídeos pesados para a nuvem deixando atalhos vazios, garantindo acesso instantâneo aos binários de vídeo.

⚠️ Se o Mac for reiniciado:

Basta abrir o Terminal na pasta do projeto e religar ambos os serviços:

```
./videopost start && ./tiktok start
```