

YOUTUBE SHORTS

TIKTOK

AUTOMAÇÃO 100% AUTÔNOMA

VideoPost — Manual de Operação & Automação

Guia prático passo a passo para publicação e agendamento autônomo de vídeos no YouTube Shorts e TikTok.

Canal / Perfil: **Notícia Brasil**Intervalo Padrão: **3 horas**Ambiente: **macOS Apple Silicon**Versão: **2.0 Modular**

📌 1. Visão Geral da Arquitetura

O sistema foi desenhado em **dois microsserviços completamente independentes e isolados**. Isso garante estabilidade máxima: se uma plataforma precisar de ajuste ou autenticação, a outra continua publicando no ar sem qualquer interrupção.

● YouTube Shorts (Java Daemon)

Opera via **API Oficial do YouTube (OAuth2 + Google Resumable Upload)** em segundo plano.

- Publica direto no canal público.
- Renovação de tokens OAuth automática.
- Auto-recuperação contra expiração de sessão HTTP 410.
- Comando raiz: `./videopost`

● TikTok (Microsserviço Web Studio)

Opera via **Playwright + Chrome nativo** direto no TikTok Studio Web.

- Publica direto no feed público (sem limites de Sandbox).
- Perfil do Chrome persistente (login feito apenas uma vez).
- Grava prints automáticos de auditoria de cada post.
- Comando raiz: `./tiktok`

📁 2. Estrutura de Pastas e Metadados

Ambos os serviços consomem os vídeos e metadados da mesma pasta local:

```
/Users/ludmilamoreira/Desktop/frutinhas do brasil/videos curtos campanha.nosync/
```

Cada vídeo (`.mp4` ou `.mov`) possui um arquivo `.json` correspondente com mesmo nome contendo a legenda e as hashtags:



Exemplo de arquivo de metadados (ex: 1791369200733.json)

```
{
  "caption": "Debates que movimentam as redes sociais no Brasil 🗨️",
  "hashtags": [
    "#opiniaio",
    "#brasil",
    "#debates",
    "#redessociais",
    "#cotidiano"
  ]
}
```



O sistema adiciona automaticamente `#Shorts` para o YouTube e `#tiktok #fyp` para o TikTok, mantendo as legendas limpas e com alto alcance.

3. Passo a Passo: YouTube Shorts

O serviço do YouTube Shorts roda como um daemon Java em segundo plano. Ele gerencia fila, controle de tentativas e agendamento a cada 3 horas.

1 Verificar o status do YouTube Shorts

Para ver se o daemon está rodando e quantos vídeos estão na fila:

```
./videopost status
```

Retorna: perfil ativo, status do YouTube Shorts (✓), total pendente, publicado e falho.

2 Iniciar o agendador em segundo plano

Se o serviço estiver parado e você desejar iniciá-lo:

```
./videopost start
```

O serviço lê a pasta de vídeos, monta a fila no SQLite e programa postagens no intervalo de 3 horas.

3 Parar o agendador

```
./videopost stop
```

4 Acompanhar logs em tempo real

```
tail -f .videopost/videopost.log
```

4. Passo a Passo: TikTok

O serviço do TikTok foi construído especificamente para contornar as restrições da API Sandbox, postando **diretamente no feed público** via automação web no TikTok Studio.

1 Conexão única de conta (Login Inicial)

Você só precisa conectar sua conta do TikTok **uma única vez**. Execute:

```
./tiktok login
```

- Uma janela do Google Chrome será aberta diretamente na sua tela.
- Conecte com sua conta do TikTok (você pode escanear o QR Code pelo aplicativo do celular ou usar Google/e-mail).
- Assim que você entrar, o sistema salva a sessão de forma permanente em `tiktok-service/browser_profile/` e fecha a janela.

2 Iniciar o robô autônomo do TikTok

Após logar uma vez, inicie o serviço em segundo plano:

```
./tiktok start
```

O robô rodará silenciosamente no fundo publicando a cada 3 horas, sem precisar de celular ou intervenção manual.

3 Verificar o status e a fila de postagens

```
./tiktok status  
./tiktok queue
```

Mostra a lista completa de vídeos, horários agendados e confirmação de publicações.

4 Forçar a publicação imediata de um vídeo

Se quiser que o próximo vídeo seja postado agora mesmo sem esperar o agendamento de 3 horas:

```
./tiktok post-next
```

5 Auditoria e Prints de confirmação

A cada publicação, o TikTok salva automaticamente um print da tela de confirmação em:

```
tiktok-service/logs/screenshots/
```

⚡ 5. Tabela Rápida de Comandos (Cheatsheet)

Objetivo	Comando YouTube Shorts	Comando TikTok
Ver Status do Serviço	<code>./videopost status</code>	<code>./tiktok status</code>
Ver Fila de Vídeos	<code>./videopost queue</code>	<code>./tiktok queue</code>
Iniciar Serviço no Fundo	<code>./videopost start</code>	<code>./tiktok start</code>
Parar Serviço	<code>./videopost stop</code>	<code>./tiktok stop</code>
Postar Imediatamente	<i>(segue cronograma)</i>	<code>./tiktok post-next</code>
Login / Autenticação	<code>./videopost auth noticiabrasil</code>	<code>./tiktok login</code>
Conferir Sessão	<i>automático via OAuth</i>	<code>./tiktok check-auth</code>
Ver Logs ao Vivo	<code>tail -f .videopost/videopost.log</code>	<code>tail -f tiktok-service/logs/tiktok.log</code>

💡 6. Dicas e Boas Práticas Operacionais

✅ Como adicionar novos vídeos no futuro:

Basta salvar o novo arquivo de vídeo (ex: `meu_video.mp4`) e o seu respectivo arquivo de texto (`meu_video.json`) dentro da pasta `videos curtos campanha.nosync/`. Ambos os serviços detectam arquivos novos automaticamente e adicionam ao final da fila no próximo ciclo!

☁ Por que usar a pasta `.nosync`?

O sufixo `.nosync` impede que o iCloud do macOS transfira os vídeos para a nuvem e deixe apenas atalhos locais. Assim, o sistema sempre tem acesso instantâneo aos arquivos pesados de vídeo.

⚠ Se reiniciar o Mac:

Caso o seu computador seja reiniciado ou desligado, basta abrir o Terminal na pasta do projeto e subir os dois serviços novamente com:

```
./videopost start && ./tiktok start
```