

海绵宝宝个人安全网盘系统环境搭建

下面的配置要依次配置成功，不能跳着配

java环境 JDK 1.8 java开发环境

下载

Windows x64	211.54 MB	jdk-8u251-windows-x64.exe

配置

<https://www.jianshu.com/p/169bc950316b>

集成开发环境 Idea

<https://www.jetbrains.com/idea/>

Maven 项目管理工具

下载:

Binary zip archive	apache-maven-3.6.3-bin.zip

配置

<https://www.jianshu.com/p/62a76daf5096>

注意配置本地仓库的位置

注意配置maven阿里镜像

https://blog.csdn.net/weixin_34850743/article/details/99441245

注意idea配置maven

<https://jingyan.baidu.com/article/a3a3f811cd5f0b8da2eb8abf.html>

MySQL数据库

<https://www.cnblogs.com/zaid/p/MySQL.html>

其他

1、本项目代码地址

服务器端: <https://github.com/codemonkey2019/-Server>

客户端: <https://github.com/codemonkey2019/-Client>

2、项目启动

1. 创建数据库表

1. 创建一个数据库,并切换到这个数据库

```
create database clouddisk;  
use clouddisk;
```

2. 创建一个用户表

```
create table tb_user(  
    id INT(5) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    user_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
    password VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

2. 修改项目中的数据库连接配置

找到并打开: 项目根目录/src/main/resources/application.yml

修改如下配置

```
spring:  
  datasource:  
    username: root  
    password: 你的密码  
    url: jdbc:mysql:///clouddisk?serverTimezone=Asia/Shanghai  
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver  
  
    #驱动配置根据你使用的驱动自行配置 (mysql5和mysql8的驱动路径不同)  
    #mysql 5      : com.mysql.jdbc.Driver  
    #mysql 8      : com.mysql.cj.jdbc.Driver
```

3. 找到主类, 启动项目